

## LeetCode Programs- KRISH BAM

### 2390. Removing Stars From a String

```
class Solution {
    public String removeStars(String s) {
        Stack <Character> stk = new Stack<>();
        char c;
        StringBuffer sb = new StringBuffer();

        for(int i=0; i<s.length();i++){
            c = s.charAt(i);
            if(c!='*'){
                stk.push(c);
            }
            else{
                stk.pop();
            }
        }

        while(!stk.isEmpty()){
            sb.append(stk.pop());
        }

        return sb.reverse().toString();
    }
}
```

### 150. Evaluate Reverse Polish Notation

```
class Solution {
    public int evalRPN(String[] tokens) {
        Stack<Integer> stk = new Stack<>();
        int len = tokens.length;
        int op1, op2;
        int result = 0;

        for (int i = 0; i < len; i++) {
            String token = tokens[i];
```

```

if (token.equals("+") || token.equals("-") || token.equals("*") || token.equals("/")) {
    op1 = stk.pop();
    op2 = stk.pop();

    switch (token) {
        case "+":
            result = op1 + op2;
            break;
        case "-":
            result = op2 - op1;
            break;
        case "*":
            result = op1 * op2;
            break;
        case "/":
            result = op2 / op1;
            break;
    }
    stk.push(result);
} else {
    stk.push(Integer.parseInt(token)); // Handle numbers
}
}
return stk.pop();
}
}

```

### 1823. Find the Winner of the Circular Game

```

class Solution {
    public int findTheWinner(int n, int k) {
        int winner=0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            winner = (winner + k) % i;
        }
        return winner + 1;
    }
}

```

### 225. Implement Stack using Queues

```

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

```

```

class MyStack {
    private Queue<Integer> queue1;
    private Queue<Integer> queue2;

    public MyStack() {
        queue1 = new LinkedList<>();
        queue2 = new LinkedList<>();
    }

    public void push(int x) {
        queue1.offer(x);
    }

    public int pop() {
        while (queue1.size() > 1) {
            queue2.offer(queue1.poll());
        }
        int topElement = queue1.poll();

        Queue<Integer> temp = queue1;
        queue1 = queue2;
        queue2 = temp;

        return topElement;
    }

    public int top() {
        while (queue1.size() > 1) {
            queue2.offer(queue1.poll());
        }

        int topElement = queue1.peek();

        queue2.offer(queue1.poll());

        Queue<Integer> temp = queue1;
        queue1 = queue2;
        queue2 = temp;
    }
}

```

```

        return topElement;
    }

    public boolean empty() {
        return queue1.isEmpty();
    }
}

```

## 147. Insertion Sort List

```

class Solution {
    public ListNode insertionSortList(ListNode head) {
        ListNode dummy = new ListNode(9999);
        ListNode current = head;

        while(current!=null){
            ListNode prev=dummy;
            ListNode nextNode=current.next;
            while(prev.next!=null && prev.next.val < current.val){
                prev=prev.next;
            }
            current.next=prev.next;
            prev.next=current;
            current=nextNode;
        }
        return dummy.next;
    }
}

```

## 1653. Minimum Deletions to Make String Balanced

```

class Solution {
    public int minimumDeletions(String s) {
        Stack<Character> stk = new Stack<>();
        stk.push(s.charAt(0));
        int c = 0;
        for(int i=1;i<s.length();i++){
            if(!stk.isEmpty() && stk.peek() == 'b' && s.charAt(i) == 'a'){
                stk.pop();
                c++;
            }
            else{
                stk.push(s.charAt(i));
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    return c;
}
}

```

## 622. Design Circular Queue

```

class MyCircularQueue {

    int front;
    int rear;
    int[] arr;
    int SIZE;

    public int next(int i){
        return (i+1)%SIZE;
    }
    public int prev(int i){
        return (i+SIZE-1)%SIZE;
    }


    public MyCircularQueue(int k) {
        arr = new int[k];
        SIZE=k;
        front=-1;
        rear=-1;
    }

    public boolean enqueue(int value) {
        if(isFull())return false;
        if(front==-1){
            front=0;
            rear=0;
            arr[rear]=value;
            return true;
        }
        rear = next(rear);
        arr[rear]=value;
        return true;
    }

    public boolean dequeue() {
        if(isEmpty())return false;

```

```

        if(front==rear){
            front=-1;
            rear=-1;
            return true;
        }
        front=next(front);
        return true;
    }

    public int Front() {
        if(front==-1)return -1;
        return arr[front];
    }

    public int Rear() {
        if(rear==-1)return -1;
        return arr[rear];
    }

    public boolean isEmpty() {
        return front==-1;
    }

    public boolean isFull() {
        return front!=-1 && next(rear)==front;
    }
}

```

#### 148. Sort List

```

class Solution {
    public ListNode sortList(ListNode head) {
        if (head == null || head.next == null) {
            return head;
        }

        ListNode t1 = head;

        while (t1 != null) {
            ListNode t2 = t1.next;

            while (t2 != null) {
                if (t1.val > t2.val) {
                    int temp = t1.val;

```

```

        t1.val = t2.val;
        t2.val = temp;
    }
    t2 = t2.next;
}
t1 = t1.next;
}

return head;
}
}

```

#### 114. Flatten Binary Tree to Linked List

```

class Solution {
    public void flatten(TreeNode root) {
        if(root==null)
            return;
        Stack <TreeNode> stk = new Stack<TreeNode>();
        stk.push(root);
        while(!stk.isEmpty()){
            TreeNode cur = stk.peek();
            stk.pop();

            if(cur.right!=null)
                stk.push(cur.right);
            if(cur.left!=null)
                stk.push(cur.left);
            if(!stk.isEmpty())
                cur.right=stk.peek();
            cur.left=null;
        }
    }
}

```

#### 116. Populating Next Right Pointers in Each Node

```

class Solution {
    public Node connect(Node root) {
        if(root==null) return root;

        if(root.left!=null)
            root.left.next=root.right;
    }
}

```

```

        if(root.right!=null && root.next!=null)
            root.right.next = root.next.left;

        connect(root.left);
        connect(root.right);

        return root;
    }
}

```

### 230. Kth Smallest Element in a BST

```

class Solution {
    public int kthSmallest(TreeNode root, int k) {
        ArrayList<Integer> inorderList = new ArrayList<>();

        inorderTraversal(root, inorderList);

        return inorderList.get(k-1);
    }

    void inorderTraversal(TreeNode node, ArrayList<Integer> list) {
        if (node == null) {
            return;
        }

        inorderTraversal(node.left, list);

        list.add(node.val);

        inorderTraversal(node.right, list);
    }
}

```

### 98. Validate Binary Search Tree

```

class Solution{
    public boolean isValidBST(TreeNode root) {
        ArrayList<Integer> inorderList = new ArrayList<>();
    }
}

```



```

inorderTraversal(root, inorderList);

for(int i=1;i<inorderList.size();i++){
    if(inorderList.get(i-1)>=inorderList.get(i))
        return false;
}
return true;
}

void inorderTraversal(TreeNode node, ArrayList<Integer> list) {
    if (node == null) {
        return;
    }

    inorderTraversal(node.left, list);

    list.add(node.val);

    inorderTraversal(node.right, list);
}
}

```