

Aufmaßprotokoll

Vollständige Erfassung einer Glasdusche nach Maß: Ausführung, Maße und Untergrund auf einem Blatt. Bitte die roten Felder in Millimeter ausfüllen.

AUFMASS DURCH / HÄNDLER

BESTELL-NR.

DATUM

TELEFON

KUNDE / BAUVORHABEN

LIEFERANSCHRIFT

Erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.

- Wände fertig gefliest
- Duschwanne oder Boden fertig eingebaut
- alte Kabine entfernt

Wichtig: Nur die fertige Einbausituation so messen, wie sie ist. **Keine Abzüge** und kein Spaltmaß einrechnen. Die nötigen Abzüge für ein sauberes Schließen ermitteln wir.

1 · Produkt und Ausführung

Scharniere, Oberfläche und Glas

Serie / Art.-Nr.

Oberfläche

z. B. Chrom matt, schwarz matt, bronze matt

Glasart

ESG klar · satiniert · getönt

Dicke

☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 mm · Höhe mm

Beschläge

☐ Kristhal ☐ bauseits · Bohrbild ☐ ja ☐ nein

Ausführung Anschlag von außen gesehen

Glasseite 1

☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil

Glasseite 2

☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil

Zwei Türen über Eck sind spiegelbildlich, deshalb je Seite einzeln ankreuzen.

Türgriff Art.-Nr. · Griff mm v. UK

Veredelung Nano ☐ ja ☐ nein · Antikorrosion ☐ ja ☐ nein

2 · Einbausituation und Maße

☐ Nische

☐ Ecke

☐ Walk-In

☐ Dreiseitig

☐ Badewannen-aufsatz

☐ Ecke + Wanne

Länge Ihrer Wasserwaage Y = mm · gilt für alle Neigungsangaben

Glasmaße (Einbaumaß, nicht das fertige Glas)

Nische · eine Breite an drei Höhen (mm)

oben Mitte unten

Ecke · je Glasseite oben und unten (mm)

Glasseite 1

oben unten mm

Glasseite 2

oben unten mm

Lot der Wände

Wand 1 · Spalt X mm

☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Wand 2 · Spalt X mm

☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Steht die Ecke im rechten Winkel?

Probe 600 / 800 mm gemessen, soll 1000

Von der Ecke 600 mm an der einen Wand, 800 mm an der anderen, Abstand der Punkte messen.

3 · Wie steht die Dusche unten? Bitte eine Spalte ankreuzen.

☐ Auf Duschwanne

Einrückmaß mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25

ab Außenkante? ☐ ja ☐ nein · mit Einrückmaß mm

Wanne

Breite Tiefe mm

Randhöhe mm · Radius mm bei Rundwanne

Rand waagerecht ☐ ja ☐ nein

wenn nein: Neigung X mm · tiefere Seite

☐ Bodengleich / gefliest

Gefälle zum Ablauf, parallel zur Tür?

Glasseite 1

☐ ja ☐ nein · Breite mm

Glasseite 2

☐ ja ☐ nein · Breite mm

wenn ja: Neigung X je Seite / mm

Glas-Außenkante steht auf:

☐ Innenkante Fuge ☐ Mitte Fuge ☐ Außenkante Fuge

Luft unten Tür mm · Festteil mm Tür und Festteil sind oben bündig, unten meist nicht. Beide Werte bestimmen die Bandhöhen.

Besonderheiten und eigene Skizze z. B. Tür-Anschlag, Lage des Ablaufs, Fenster, Heizkörper

☐ Fliesen-Bordüre, Höhe von bis mm ☐ Schrägschnitt nötig mm ☐ Dachschräge ☐ Festteil + Tür kombiniert

Platz für kurze Notizen. Eine Skizze gern auf der Rückseite oder als Foto mitschicken.

Selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.

Kristhal Duschop · Tel. 09293 9339580 · info@duschop.de

Vor der Fertigung erhalten Sie eine Freigabebezeichnung · zurück per Foto oder Scan