

Programmas kods

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods publicētās ziņas ievaddatu saglabāšanai/rediģēšanai:

```
// Pārbauda vai lietotājs ir pieslēdzies kontā
if (!isset($_SESSION['Liet_ID'])) {
    header("Location: index.php");
    exit;
}

// Kategorija, kurā ziņa tiek veidota
$katgorija = $_POST['katgorija'] ?? '';

// Pārbauda, vai lietotājs ir darbinieks vai administrators
$Perm = in_array($_SESSION['Loma'], ['Darbinieks', 'Administrators']);
$liet_id = $_SESSION['Liet_ID'] ?? 1;

// Formā ievadītie dati
$nosaukums = $_POST['nosaukums'] ?? '';
$teksts = $_POST['teksts'] ?? '';
$maksasteksts = $_POST['maksas_teksts'] ?? null;
$katgorija = $_POST['katgorija'] ?? '';
$svarigums = $_POST['svarigums'] ?? 0;
$id = $_POST['id'] ?? null;
$bilde = $_POST['old_bilde'] ?? null;

$galleryPath = null;
$oldBilde = $_POST['old_bilde'] ?? null;
$oldGalerija = $_POST['old_galerija'] ?? null;

// Ziņas galvenā attēla saglabāšana
if (isset($_FILES["file"]) && $_FILES["file"]["error"] ===
UPLOAD_ERR_OK) {

    $fileName = basename($_FILES["file"]["name"]);

    // Ja rediģē un nemaina galveno attēlu
```

```

        if (!empty($oldBilde)) {
            $fullPath = dirname($oldBilde); // Atstāj esošo attēlu
        }
        // Ja veido jaunu ziņu, izveido jaunu mapīti, kur saglabā ziņas
galveno attēlu
        else {
            $baseDir = "bildes/";

            $folderName = $nosaukums;
            $counter = 1;

            while (file_exists($baseDir . $folderName)) {
                $folderName = $nosaukums . "_" . $counter;
                $counter++;
            }

            $fullPath = $baseDir . $folderName;
            mkdir($fullPath, 0777, true);
        }

        $bilde = $fullPath . "/" . $fileName;

        move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $bilde);
    }

    // Galerijas failu saglabāšana
    $galerijaFaili = [];

    // Saglabā ceļu uz galeriju
    if (empty($oldGalerija)) {
        $galleryPath = $fullPath . "/galerija";
    } else {
        $galleryPath = $oldGalerija;
    }

    // Ja galerijā ir pievienoti attēli

```

```

        if (isset($_FILES['galerija']) &&
!empty($_FILES['galerija']['name'][0])) {

            // izveido galerijas mapi, ja nav
            if (!is_dir($galleryPath)) {
                mkdir($galleryPath, 0777, true);
            }

            // Visu galerijas failu saglabāšana
            foreach ($_FILES['galerija']['name'] as $key => $fileName) {

                if ($_FILES['galerija']['error'][$key] !== UPLOAD_ERR_OK) {
                    continue;
                }

                $tmpName = $_FILES['galerija']['tmp_name'][$key];

                $fname = basename($fileName);

                // Pilnais ceļš
                $targetFile = $galleryPath . "/" . $fname;

                // Saglabā failu
                if (move_uploaded_file($tmpName, $targetFile)) {
                    $galerijaFaili[] = $targetFile;
                }
            }
        }

        // Atrod un dzēš izvēlēto failu no galerijas
        if (isset($_POST['delete_gallery']) && isset($_POST['id'])) {
            $id = (int)$_POST['id'];
            $file = basename($_POST['delete_gallery']);
            $stmt = $pdo->prepare(" SELECT Galerija FROM zinas WHERE ID = ? ");
            $stmt->execute([$id]); $post = $stmt->fetch();
            if ($post && !empty($post['Galerija'])) {
                $fullFilePath = $post['Galerija'] . '/' . $file;
                if (file_exists($fullFilePath)) {

```

```

        unlink($fullFilePath);
    }
} exit;
}

if (!$Perm && $kategorija !== 'Lietotāju ziņas') {
    header("Location: index.php");
    exit;
}

if (!$nosaukums || !$teksts || !$kategorija) {
    die("Aizpildi visus laukus");
}

// Ja rediģē ziņu, tad atjaunina tās datus
if ($id) {

    $stmt = $pdo->prepare("
        UPDATE zinas
        SET Kategorija = ?,
            Nosaukums = ?,
            Teksts = ?,
            Maksas_Teksts = ?,
            Bilde = ?,
            Galerija = ?,
            Svarigums = ?
        WHERE ID = ?
    ");

    $stmt->execute([
        $kategorija,
        $nosaukums,
        $teksts,
        $maksasteksts,
        $bilde,
        $oldGalerija,
        $svarigums,
        $id
    ]);
}

```

```

]);

// Saglabā paziņojuma tekstu par ziņas rediģēšanu
$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu ziņa tika veiksmīgi
rediģēta!';

}

// Ja veido jaunu ziņu, to saglabā datu bāzē
else {

    $stmt = $pdo->prepare("
        INSERT INTO zinas
        (Liet_ID, Kategorija, Nosaukums, Teksts, Maksas_Teksts, Bilde,
Galerija, Svarigums)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
    ");

    $stmt->execute([
        $liet_id,
        $kategorija,
        $nosaukums,
        $teksts,
        $maksasteksts,
        $bilde,
        $galleryPath,
        $svarigums
    ]);

    // Saglabā paziņojuma tekstu par ziņas izveidi
    $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu ziņa tika veiksmīgi
izveidota!';
}

header("Location: index.php");
exit;

```

JavaScript programmēšanas valodā rakstītais kods tiešsaistes tērzētavas ziņu parādīšanai, sūtīšanai, dzēšanai:

```
<script>

// Tiešsaistes tērzētavas ziņu ielādēšana

function ieladettzinas() {

    fetch(window.location.pathname + "?action=load")

        .then(res => res.text())

        .then(data => {

            document.getElementById("terzetava").innerHTML = data;

        });

}

// Ziņu sūtīšana tiešsaistes tērzētavā

function sendtzina() {

    let message = document.getElementById("tzina").value;

    fetch(window.location.pathname, {

        method: "POST",

        headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"

    },

    body: "action=send&message=" +

        encodeURIComponent(message)

    })

    .then(() => {

        document.getElementById("tzina").value = "";

        ieladettzinas();

    });

}
```

```

    });
}

// Tiešsaistes tērzētavas ziņu dzēšana
function deletetzina(ID) {

    if (!confirm("Vai tiešām dzēst ziņu?")) {
        return;
    }

    fetch(window.location.pathname, {
        method: "POST",
        headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
    },
        body: "action=delete&ID=" +
            encodeURIComponent(ID)
    })
    .then(() => {
        ieladettzinas();
    });
}

// Ielādē ziņas tiešsaistes tērzētavā ik pēc 1 sekundes
ieladettzinas();
setInterval(ieladettzinas, 1000);
</script>

```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods publicētās ziņas dzēšanai:

```
// Publicētās ziņas dzēšana

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['dzest_zinu'])) {

    $zinas_id = (int)$_POST['dzest_zinu'];

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT Liet_ID FROM zinas WHERE ID = ?");
    $stmt->execute([$zinas_id]);
    $zina = $stmt->fetch();

    if ($zina && isset($_SESSION['Liet_ID'])) {

        // Pārbauda vai lietotājs veidoja šo ziņu, vai lietotājs ir
        darbinieks un ziņa ir kategorijā "Lietotāju ziņas" vai lietotājs ir
        administrators

        if (($_SESSION['Liet_ID'] == $zina['Liet_ID']) ||
($_SESSION['Loma'] === 'Darbinieks' && $category === 'lietotaju_zinas') ||
$_SESSION['Loma'] === 'Administrators') {

            // Dzēš visas ziņas atsauksmes

            $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM atsauksmes WHERE
Zinas_ID = ?");

            $stmt->execute([$zinas_id]);

            // Dzēš ziņu

            $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM zinas WHERE ID = ?");
            $stmt->execute([$zinas_id]);

        }
    }
}
```

```
}
```

```
$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Ziņa tika dzēsta!';
```

```
header("Location: ".$_SERVER['REQUEST_URI']);
```

```
exit;
```

```
}
```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods lietotāja pieteikšanai kontam:

```
session_start();
```

```
$error = null;
```

```
// Lietotāja pieteikšanās
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
```

```
    $username = trim($_POST['Vards'] ?? '');
```

```
    $password = $_POST['parole'] ?? '';
```

```
    // Atrod lietotāju
```

```
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM lietotaji WHERE Vards = ? OR  
epasts = ?");
```

```
    $stmt->execute([$username, $username]);
```

```
    $user = $stmt->fetch();
```

```
    // Pārbauda vai tika atrasts lietotājs
```

```
    if (!$user) {
```

```
        $error = "Nepareizs lietotājvārds/e-pasts!";
```

```

    }

    // Pārbauda paroli
elseif (!password_verify($password, $user['parole'])) {
    $error = "Nepareiza parole!";
}

// Ja ir atrasts lietotājs un pareiza parole
else {
    $_SESSION['Vards'] = $user['Vards'];
    $_SESSION['Liet_ID'] = $user['ID'];
    $_SESSION['Loma'] = $user['Loma'];

    // Lietotāja aktīvā abonementa meklēšana
    $stmtsub = $pdo->prepare(" SELECT * FROM abonementi WHERE
Liet_ID = ? AND Beigas >= CURDATE() ORDER BY Beigas DESC LIMIT 1 ");
    $stmtsub->execute([$_SESSION['Liet_ID']]);
    $abonements = $stmtsub->fetch();

    // Abonementa esamības pārbaude un saglabāšana
    if ($abonements) {
        $_SESSION['Abonements'] = $abonements['Tips'];
    } else {
        $_SESSION['Abonements'] = null;
    }

    // Saglabā paziņojuma tekstu par pieteikšanos kontā

```

```
$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūs pieteicāties kontā!';
```

```
header("Location: index.php");
```

```
exit;
```

```
}
```

```
}
```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai pozitīvā paziņojuma parādīšanai:

```
// Pozitīvais paziņojums
```

```
function positive_alert($alert_id, $teksts = '') {
```

```
    echo '
```

```
<!-- Paziņojums !-->
```

```
<div
```

```
    id="' . $alert_id . '"
```

```
    class="alert alert-success fade position-fixed top-0 start-50  
translate-middle-x d-none"
```

```
    role="alert"
```

```
    style="z-index: 2000; min-width: 300px; text-align:center;  
opacity: 0.9; margin-top: 80px;"
```

```
>
```

```
    ' . $teksts . '
```

```
</div>
```

```
<!-- Paziņojuma attēlošana uz 5 sekundēm !-->
```

```
<script>
```

```
const alertBox = document.getElementById("' . $alert_id . '");
```

```
alertBox.classList.remove("d-none");
```

```

        alertBox.classList.add("show");

        setTimeout(() => { alertBox.classList.remove("show");

        setTimeout(() => { alertBox.classList.add("d-none"); }, 500); },
5000);

</script>

';

}

```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai negatīvā paziņojuma parādīšanai:

```

// Negatīvais paziņojums

function negative_alert($alert_id, $teksts = '') {

    echo '

<!-- Paziņojums !-->

<div

    id="'. $alert_id. '"

    class="alert alert-danger fade position-fixed top-0 start-50
translate-middle-x d-none"

    role="alert"

    style="z-index: 2000; min-width: 300px; text-align:center;
opacity: 0.9; margin-top: 80px;"

    >

        ' . $teksts . '

</div>

<!-- Paziņojuma attēlošana uz 5 sekundēm !-->

<script>

const alertBox = document.getElementById("'. $alert_id. '"');

```

```

        alertBox.classList.remove("d-none");

        alertBox.classList.add("show");

        setTimeout(() => { alertBox.classList.remove("show");

        setTimeout(() => { alertBox.classList.add("d-none"); }, 500); },

5000);

</script>

';

}

```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai negatīvā formas paziņojuma parādīšanai:

```

function form_negative_alert($form_id, $alert_id, $teksts = '') {

    echo '

<!-- Paziņojuma attēlošana !-->

<div

        id="'.$alert_id.'"

        class="alert alert-danger fade position-fixed top-0 start-50
translate-middle-x d-none"

        role="alert"

        style="z-index: 2000; min-width: 300px; text-align:center;
opacity: 0.9; margin-top: 80px;"

    >

        '.$teksts.'

</div>

<script>

        const alertBox = document.getElementById("'.$alert_id.'");

```

```

<!-- Ja paziņojums ir izsaukts pieteikšanās kontā formā !-->
if ("'. $form_id.'" === "login_forma") {
    '

    if (!empty($teksts)) {
        echo '

            alertBox.classList.remove("d-none");

            setTimeout(() => {
                alertBox.classList.add("show");
            }, 10);

<!-- Parāda paziņojumu uz 5 sekundēm !-->
            setTimeout(() => {
                alertBox.classList.remove("show");
                setTimeout(() => {
                    alertBox.classList.add("d-none");
                }, 150);
            }, 5000);

        '
    }
    echo '

        document.getElementById("'. $form_id.'" ).addEventListener("submit", function(e) {

```

```
let error = false;
```

```
<!-- Ja tiek izsaukts paziņojums reģistrācijas formā, pārbauda  
lietotājevārda, epasta un paroles atbilstību nosacījumiem !-->
```

```
if (".$.form_id.'" === "register_forma") {
```

```
    const vards = this.elements["Vards"].value.trim();
```

```
    const epasts = this.elements["epasts"].value.trim();
```

```
    const parole = this.elements["parole"].value;
```

```
    const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
```

```
    if (vards.length < 3 || vards.length > 30) {
```

```
        error = true;
```

```
    }
```

```
    if (!emailRegex.test(epasts)) {
```

```
        error = true;
```

```
    }
```

```
    if (parole.length < 8 || parole.length > 30) {
```

```
        error = true;
```

```
    }
```

```
}
```

```
<!-- Pārbauda vai visi lauki ir aizpildīti !-->
```

```
if (error || !this.checkValidity()) {
```

```

if(alertBox.innerHTML.trim() === ""){
    alertBox.innerHTML = "Lūdzu aizpildiet visus laukus!";
}

e.preventDefault();

alertBox.classList.remove("d-none");

setTimeout(() => {
    alertBox.classList.add("show");
}, 10);

<!-- Parāda paziņojumu uz 5 sekundēm !-->
setTimeout(() => {

    alertBox.classList.remove("show");

    setTimeout(() => {
        alertBox.classList.add("d-none");
    }, 150);

}, 5000);

} else {

    alertBox.classList.remove("show");

```

```

        alertBox.classList.add("d-none");

    }

});

</script>

';
}

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods publicēto ziņu iegūšanai no datu bāzes:
// Atrod lietotāja veidotās ziņas
if (isset($_GET['savas_zinas'])) {

    $stmt = $pdo->prepare("

        SELECT z.ID, z.Nosaukums, z.Teksts, l.Vards, z.Liet_ID,

            z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.Kategorija

        FROM zinas z

        JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID

        WHERE z.Liet_ID = ?

        ORDER BY z.Izveidots DESC

    ");

    $stmt->execute([$_SESSION['Liet_ID']]);

}

// Atrod ziņas pēc ievadītā teksta
elseif (isset($_GET['meklet_zinas'])) {

```

```

$meklet = trim($_GET['meklet_zinas']);

$stmt = $pdo->prepare("
SELECT z.ID, z.Nosaukums, z.Teksts, l.Vards, z.Liet_ID,
        z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.Kategorija
FROM zinas z
JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID
WHERE z.Kategorija <> 'Lietotāju ziņas'
AND z.Nosaukums LIKE ?
ORDER BY z.Izveidots DESC
");

$stmt->execute(["%$meklet%"]);
}

// Atrod visas ziņas
else {
    $stmt = $pdo->query("
SELECT z.ID, z.Nosaukums, z.Teksts, l.Vards, z.Liet_ID,
        z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.Kategorija
FROM zinas z
JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID
WHERE z.Kategorija <> 'Lietotāju ziņas'
ORDER BY z.Izveidots DESC
");
}

$posts = $stmt->fetchAll();

```

```
// Paziņojums, ka netika atrasta neviena ziņa

if (empty($posts)) {

    $_SESSION['negative_alert_text'] = 'Netika atrasta neviena ziņa!';

    header("Location: index.php");

    exit();

}
```

HTML, CSS un PHP programmēšanas valodās rakstītais kods ziņu attēlošanas lapas satura izveidei, izsaucot funkcijas:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Ziņojumi</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />

</head>

<body>

    <?php

        navbar(1);
```

```

// Parāda ziņas, ja ir
if (!empty($posts)) {
    show_zinas($posts);
} else {
    header("Location: index.php");
}

// Izveido tiešsaistes tērzētavu
show_terzetava();

// Parāda pozitīvo paziņojumu, ja ir
if (isset($_SESSION['positive_alert_text'])) {
    positive_alert('index', $_SESSION['positive_alert_text']);
    unset($_SESSION['positive_alert_text']);
}

// Parāda negatīvo paziņojumu, ja ir
if (isset($_SESSION['negative_alert_text'])) {
    negative_alert('index', $_SESSION['negative_alert_text']);
    unset($_SESSION['negative_alert_text']);
}
?>

```

```

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

```

```

<script src="js/mdb.min.js"></script>

```

```

</body>

```

```
</html>
```

PHP, HTML un CSS programmēšanas valodās rakstītais kods tiešsaistes tērzētavas ziņu saglabāšanai, dzēšanai un iegūšanai no datu bāzes, un iegūto ziņu attēlošanai tiešsaistes tērzētavā:

```
// Ziņu sūta

if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == 'send') {

    $lietotajs = $_SESSION['Liet_ID'];

    $message = trim($_POST['message']);

    // Ja ir teksts

    if ($message != '') {

        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO terzetavas_zinas (category,
Liet_ID, teksts) VALUES (?, ?, ?)");

        $stmt->bind_param("sss", $category, $lietotajs, $message);

        $stmt->execute();

    }

    exit;

}

// Ziņu dzēš

if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == 'delete') {

    $tzinass_id = trim($_POST['ID']);

    if ($tzinass_id != '') {
```

```
        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM terzetavas_zinas WHERE ID =  
?");
```

```
        $stmt->execute([$tzinās_id]);  
    }  
  
    exit;  
}
```

```
// Ielādē pēdējās 15 ziņas
```

```
if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'load') {
```

```
    $stmt = $conn->prepare("SELECT  
  
        t.ID AS tzinās_ID,  
  
        t.teksts AS tzinās_teksts,  
  
        t.izveidots AS tzinās_izveidots,  
  
        l.*  
  
    FROM terzetavas_zinas t  
  
    JOIN lietotaji l ON t.Liet_ID = l.ID  
  
    WHERE category = ?  
  
    ORDER BY t.id DESC  
  
    LIMIT 15");
```

```
    $stmt->bind_param("s", $category);
```

```
    $stmt->execute();
```

```
    $result = $stmt->get_result();
```

```
// Parāda katru ziņu
```

```
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
```

```

echo "

    <div class='d-flex justify-content-between'>

        <div class=''><p>

            <!-- Lietotājs !-->

            <strong>" . htmlspecialchars($row['Vards']) .
":</strong>

            <!-- Ziņas teksts !-->

            <span style='word-wrap: break-word; overflow-wrap:
break-word; word-break: break-word;'>" .
htmlspecialchars($row['tzinās_teksts']) . "</span>

            <!-- Ziņas sūtīšanas datums !-->

            <br><small class='text-
muted'>{$row['tzinās_izveidots']}

```

```
}
```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods lietotāja rakstītās atsauksmes pievienošanai, rediģēšanai un dzēšanai no datu bāzes:

```
// Atsauksmes dzēšana

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['dzest_atsauksmi'])) {

    $atsauksmes_id = (int)$_POST['dzest_atsauksmi'];

    // Atrod atsauksmi

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT a.Liet_ID, z.Liet_ID as zinas_Liet_ID
FROM atsauksmes a JOIN zinas z ON z.ID = a.Zinas_ID WHERE a.ID = ?");

    $stmt->execute([$atsauksmes_id]);

    $atsauksme = $stmt->fetch();

    // Dzēš

    if ($atsauksme && isset($_SESSION['Liet_ID']) &&
($_SESSION['Liet_ID'] == $atsauksme['Liet_ID'] || $_SESSION['Loma'] ===
'Darbinieks' || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators' ||
$_SESSION['Liet_ID'] == $atsauksme['zinas_Liet_ID'])) {

        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM atsauksmes WHERE ID = ?");

        $stmt->execute([$atsauksmes_id]);

    }

    // Saglabā paziņojuma tekstu

    $_SESSION['negative_alert_text'] = 'Atsauksme tika dzēsta!';

    header("Location: zina.php?id=" . $id);

    exit;
```

```

}

// Atsauksmes redigēšana

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['rediget_atsauksmi'])) {

    $atsauksmes_id = (int)$_POST['rediget_atsauksmi'];

    $teksts = $_POST['red_ats_input'];

    // Atrod atsauksmi

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT a.Liet_ID, z.Liet_ID as zinas_Liet_ID
FROM atsauksmes a JOIN zinas z ON z.ID = a.Zinas_ID WHERE a.ID = ?");

    $stmt->execute([$atsauksmes_id]);

    $atsauksme = $stmt->fetch();

    // Redigē atsauksmes tekstu

    if ($atsauksme && isset($_SESSION['Liet_ID']) &&
($_SESSION['Liet_ID'] == $atsauksme['Liet_ID'])) {

        $stmt = $pdo->prepare("UPDATE atsauksmes SET teksts = ? WHERE
ID = ?");

        $stmt->execute([$teksts, $atsauksmes_id]);

    }

    // Saglabā paziņojuma tekstu

    $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu atsauksme tika redigēta!';

    header("Location: zina.php?id=" . $id);

    exit;
}

```

```

    }

    // Atsauksmes pievienošana

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !empty($_POST['teksts']))
    {

        $teksts = trim($_POST['teksts']);

        $liet_id = $_SESSION['Liet_ID'] ?? 0;

        // Ja ir teksts, tad saglabā

        if (!empty($teksts)) {

            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO atsauksmes (Liet_ID,
Zinas_ID, teksts, izveidots) VALUES (?, ?, ?, NOW())");

            $stmt->execute([$liet_id, $id, $teksts]);

            // Saglabā paziņojumu par atsauksmes pievienošanu

            $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu atsauksme tika
pievienota!';

            header("Location: zina.php?id=" . $id);

            exit;

        }

    }
}

```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods novērtējuma baļļu skalā saglabāšanai, ziņas vidējā vērtējuma rediģēšanai datu bāzē un pārbaudei, vai lietotājs jau ir novērtējis ziņu:

```
// Vērtējuma baļļu skalā pievienošana

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && $_POST['vertejums'] ===
'1') {

    $liet_id = $_SESSION['Liet_ID'];

    $zinas_id = $id;

    $vertejums = $_POST['vertiba'];

    if ($vertejums < 1 || $vertejums > 5) {

        die("Nederīgs vērtējums");

    }

    // Meklē vai lietotājs ir novērtējis ziņu

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM zinu_vertejumi WHERE Liet_ID=?
AND Zinas_id=?");

    $stmt->execute([$liet_id, $zinas_id]);

    // Ja lietotājs vēl nav novērtējis ziņu, tad saglabā novērtējumu

    if (!$stmt->fetch()) {

        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO zinu_vertejumi (Liet_ID,
Zinas_id, Vertejums) VALUES (?, ?, ?)");

        $stmt->execute([$liet_id, $zinas_id, $vertejums]);

    }

    // Ziņas vidējā novērtējuma baļļu skalā un vērtējumu skaita
iegūšana
```

```

        $stmt = $pdo->prepare("SELECT AVG(Vertejums) AS avg, COUNT(*) AS
count FROM zinu_vertėjumi WHERE Zinas_id = ?");

        $stmt->execute([$zinas_id]);

        $dati = $stmt->fetch();

        // Ziņas vidējā novērtējuma baļļu skalā un vērtējumu skaita
atjaunināšana

        $stmt = $pdo->prepare("UPDATE zinas SET videjais_vertėjums = ?,
vertėjumu_skaits = ? WHERE ID = ?");

        $stmt->execute([$dati['avg'], $dati['count'], $zinas_id]);

        // Paziņojuma teksta saglabāšana par vērtējuma pievienošanu

        $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu vērtējums tika
pievienots!';

        header("Location: zina.php?id=" . $zinas_id);

        exit();

    }

    // Meklē vai lietotājs jau ir novērtējis ziņu baļļu skalā

    $userRating = null;

    if (isset($_SESSION['Liet_ID'])) {

        $stmt = $pdo->prepare("SELECT Vertėjums FROM zinu_vertėjumi WHERE
Liet_ID = ? AND Zinas_ID = ? ");

        $stmt->execute([ $_SESSION['Liet_ID'], $id ]);

        $userRating = $stmt->fetchColumn();

    }

```

HTML, CSS, PHP programmēšanas valodās rakstītais kods lietotāja pieteikšanās kontā lapas saturā:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Pieslēgšanās</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />

</head>

<body>

    <!-- Navigācijas josla !-->

    <?php

        navbar();

    ?>

    <div class="container mt-5" style="max-width:700px;">

        <div class="row">

            <div class="col-12">

                <div class="card shadow-6-strong">

                    <div class="card-header text-center">
```

```

        <h2>Pieteikšanās</h2>

    </div>

    <!-- Pieteikšanās forma !-->

    <div class="card-body text-center">

        <form id="login_forma" method="post" novalidate>

            <!-- Paziņojums, ja neizdevās pieteikties
kontam !-->

            <?php form_negative_alert('login_forma',
'login_alert', $error); ?>

            <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

                <input type="text" class="form-control"
name="Vards" required="">

                <label class="form-label" for="Vards"
style="margin-left: 0px;">Lietotājvārds vai e-pasts</label>

                <div class="form-notch">

                    <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

                    <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>

                    <div class="form-notch-trailing"></div>

                </div>

            </div>

            <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

```

```

        <input type="password" class="form-control"
name="parole" required="">

        <label class="form-label" for="parole"
style="margin-left: 0px;">Parole</label>

        <div class="form-notch">

            <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

            <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>

            <div class="form-notch-trailing"></div>

        </div>

    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Pieteikties</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

</body>

</html>

```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods jauna lietotāja reģistrācijai:

```
session_start();
```

```
$errors = [];
```

```

// Lietotāja registrēšanās

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $username = trim($_POST['Vards'] ?? '');

    $email = trim($_POST['epasts'] ?? '');

    $password = $_POST['parole'] ?? '';

    // Pārbauda ievaddatu atbilstību prasībām

    if (strlen($username) < 3) $errors[] = "Lietotājevārds pārāk īss";

    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) $errors[] =
"Nederīgs e-pasts";

    if (strlen($password) < 6) $errors[] = "Parole pārāk īsa";

    if (empty($errors)) {

        // Pārbauda vai lietotājs jau neeksistē

        $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM lietotaji WHERE Vards = ?
OR epasts = ?");

        $stmt->execute([$username, $email]);

        if ($stmt->fetch()) {

            $errors[] = "Lietotājs vai e-pasts jau eksistē";

        } else {

            // Izveido jaunu lietotāju un piesaka lietotāju kontā

            $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO lietotaji (Vards,
epasts, parole, Loma) VALUES (?, ?, ?, ?)");

            $stmt->execute([$username, $email, $hash, "Lietotājs"]);

            $ID = $pdo->lastInsertId();

            $_SESSION['Vards'] = $username;

            $_SESSION['Liet_ID'] = $ID;

```

```

$_SESSION['Loma']    = "Lietotājs";

// Saglabā paziņojuma tekstu par konta izveidi
$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu konts tika
izveidots!';

header("Location: index.php");

exit;

}

}

}

```

HTML, CSS, PHP programmēšanas valodās rakstītais kods jauna lietotāja reģistrācijas lapas satura attēlošanai:

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Reģistrācija</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />

</head>

<body>

    <!-- Navigācijas josla !-->

```

```

<?php
    navbar();
?>

<div class="container mt-5" style="max-width:700px;">

    <div class="row">

        <div class="col-12">

            <div class="card shadow-6-strong">

                <div class="card-header text-center">

                    <h2>Reģistrācija</h2>

                </div>

                <!-- Reģistrācijas forma !-->

                <div class="card-body text-center">

                    <form id="register_forma" method="post" novalidate>

                        <!-- Paziņojums, ja neizdevās reģistrēt
lietotāju !-->

                        <?php form_negative_alert('register_forma',
'register_alert', 'Ievadītā lietotāja informācija neatbilst prasībām!')?>

                        <div class="form-outline" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

                            <input type="text" class="form-control"
aria-describedby="Lietzemteksts" name="Vards" required="">

                            <label class="form-label" for="Vards"
style="margin-left: 0px;">Lietotājvārds</label>

```

```

        <div class="form-notch">
            <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>
            <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>
            <div class="form-notch-trailing"></div>
        </div>
    </div>
    <div id="Lietzemteksts" class="form-text text-
start mt-0 mb-4">
        Jāsastāv no 3 līdz 30 simboliem
    </div>

    <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">
        <input type="text" class="form-control"
name="epasts" required="">
        <label class="form-label" for="epasts"
style="margin-left: 0px;">E-pasts</label>
        <div class="form-notch">
            <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>
            <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>
            <div class="form-notch-trailing"></div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="form-outline" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

    <input type="password" class="form-control"
aria-describedby="Parolezemteksts" name="parole" required="">

    <label class="form-label" for="parole"
style="margin-left: 0px;">Parole</label>

    <div class="form-notch">

        <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

        <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>

        <div class="form-notch-trailing"></div>

    </div>

</div>

<div id="Parolezemteksts" class="form-text
text-start mt-0 mb-4">

    Jāsastāv no 8 līdz 30 simboliem

</div>

<button type="submit" class="btn btn-
primary">Piereģistrēties</button>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML un CSS programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai navigācijas joslas attēlošanai:

```
function navbar($num = null, $kat = null) {

    echo '

    <!-- Galvenā navigācijas josla -->

    <nav class="navbar navbar-light bg-light sticky-top shadow-4-
strong" style="z-index:999;">

        <div class="container-fluid" id="nav-ul-links">

            <!-- Logo -->

            <a class="navbar-brand me-0" href="index.php"></a>

            <!-- Meklēšanas lauks -->

            <ul class="navbar-nav flex-row gap-4 d-none d-md-flex justify-
content-center" style="height:40px; width:90%;">

                <form method="GET" action="index.php" style="width:30%;">

                    <div class="input-group">

                        <div class="form-outline" data-mdb-input-init>

                            <input type="search" id="form1" class="form-
control" value="'.($GET['meklet_zinas'] ?? '').'" name="meklet_zinas" />

                            <label class="form-label" for="form1">Meklēt
ziņas</label>

                        </div>

                        <button type="submit" class="btn btn-primary" data-mdb-
ripple-init>

                            <i class="fas fa-search"></i>
```

```

        </button>

    </div>

</form>

<!-- Saites uz ziņu kategorijām -->

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Jaunākais</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="latvija.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Latvijā</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="laika_zinas.php" style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Laika
ziņas</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="sports.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Sports</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="politika.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Politika</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="arzemes.php"
style="color: rgb(0 0 0 / 90%) !important;">Ārzemēs</a></li>

    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="lietotaju_zinas.php" style="color: rgb(0 0 0 / 90%)
!important;">Lietotāju ziņas</a></li>

</ul>

';

// Sānu joslas atvēršanas poga

echo '<button class="btn m-0 p-0" type="button" data-mdb-collapse-
init data-mdb-target="#sidenav"

    aria-expanded="false" aria-controls="sidenav" style="z-index:
9; box-shadow: none; opacity: 1;">

```

```

        <i class="fas fa-bars" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size:
28px;"></i>

    </button>

';

echo '</div>';

// Galvenā navigācijas josla uz mobilajām ierīcēm
echo '

    <div class="container-fluid d-flex" id="mobile-nav-ul-links">

        <!-- Logo -->

        <a class="navbar-brand me-0" href="index.php"></a>

        <!-- Navigācijas joslas atvēršana uz visu ekrānu uz mobilajām
ierīcēm -->

        <button class="navbar-toggler" type="button"

            data-mdb-collapse-init

            data-mdb-target="#navbarMenu"

            aria-controls="navbarMenu"

            aria-expanded="false"

            aria-label="Toggle navigation"

            style="z-index:9999;">

            <i class="fas fa-bars" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size:
28px;"></i>

        </button>

```

```

        </div>

    </nav>

    <!-- Sānu navigācijas josla -->

    <div id="sidenav" class="collapse position-fixed top-0 end-0 h-100
sidenav-animated shadow-6-strong" style="width: 394px; z-index: 10; font-
size: 18px; overflow-y: auto; background-color: white;">

        <div class="list-group list-group-flush mx-3" style="margin-top:
100px;">';

        // Poga jaunas ziņas publicēšanas formas atvēršanai

        if (

            (isset($_SESSION['Liet_ID']) && in_array($_SESSION['Loma'],
['Darbinieks', 'Administrators']))

            || ($kat === "lietotaju_zinas" && isset($_SESSION['Liet_ID']))

        ) {

            echo '<a href="pievienot.php" class="btn btn-success mb-
3">Pievienot ziņu</a>';

        }

        // Poga Tiešsaistes tērzētavas atvēršanai

        if ($num === 1) {

            echo '<button type="button" class="btn btn-primary mb-3" data-
mdb-ripple-init data-mdb-modal-init data-mdb-
target="#tērzētava">Tērzētava</button>';

        }

        // Poga lietotāja reģistrācijas un pieteikšanās formas atvēršanai

        if (!isset($_SESSION['Vards'])) {

            echo '

```

```

        <a href="register.php" class="btn btn-warning mb-
3">Reģistrācija</a>

        <a href="login.php" class="btn btn-success mb-
3">Pieslēgties</a>

        ';

    } else {

        // Poga lapas ar lietotāja veidotajām ziņām atvēršanai
        echo '

        <a href="index.php?savas_zinas=1" class="btn btn-warning
mb-3">Manas ziņas</a>';

        // Poga abonementa iegādes formas atvēršanai
        if (!isset($_SESSION['Abonements'])) {
            echo '<a href="abonementi.php" class="btn btn-info mb-
3">Abonements</a>';

            }

        // Poga lietotāja atslēgšanai no konta
        echo '

        <a href="logout.php" style="font-weight:bold;" class="btn
btn-outline-danger mb-3"><i class="fa-solid fa-arrow-right-from-bracket"></i>
Iziet</a>

        ';

    }

    echo '

</div>

</div>

<!-- Izvērstā navigācijas josla uz mobilajām ierīcēm -->

<div class="collapse fullscreen-menu" id="navbarMenu">

```

```

<ul class="navbar-nav text-center mt-5 pt-4">

    <!-- Saites uz ziņu kategorijām -->

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="index.php" style="color: rgb(0 0 0 / 80%)
!important;">Jaunākais</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="latvija.php" style="color: rgb(0 0 0 /
80%) !important;">Latvijā</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="laika_zinas.php" style="color: rgb(0 0 0
/ 80%) !important;">Laika ziņas</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="sports.php" style="color: rgb(0 0 0 /
80%) !important;">Sports</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="politika.php" style="color: rgb(0 0 0 /
80%) !important;">Politika</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="arzemes.php" style="color: rgb(0 0 0 /
80%) !important;">Ārzemēs</a></li>

    <li class="nav-item" style="line-height: 0.4;"><a class="nav-
link" style="font-size:20px;" href="lietotaju_zinas.php" style="color: rgb(0
0 0 / 80%) !important;">Lietotāju ziņas</a></li>

    <!-- Ziņu meklēšanas lauks -->

    <div class="row mt-2 d-flex justify-content-center">

        <form method="GET" action="index.php" class="mb-0"
style="width:70%;">

            <div class="input-group">

                <div class="form-outline" data-mdb-input-init>

```

```

        <input type="search" id="form1" class="form-
control" value="'.($_GET['meklet_zinas'] ?? '').'" name="meklet_zinas" />

        <label class="form-label" for="form1">Meklēt
ziņas</label>

    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary" data-
mdb-ripple-init>

        <i class="fas fa-search"></i>

    </button>

</div>

</form>

</div>

</ul>

<div class="text-center mt-4">

';

if (isset($_SESSION['Vards'])) {

    if (

        (isset($_SESSION['Liet_ID']) && in_array($_SESSION['Loma'],
['Darbinieks', 'Administrators']))

        || ($kat === "lietotaju_zinas" && isset($_SESSION['Liet_ID']))

    ) {

        // Poga ziņas publicēšanas formas atvēršanai

        echo '<p class="mb-2"><a href="pievienot.php" class="btn btn-
success" style="width:50%;">Pievienot ziņu</a></p>';

    }
}

```

```

    } else {

        // Poga lietotāja reģistrācijas un pieteikšanās formas
        atvēršanai

        echo '

            <a href="register.php" class="btn btn-warning mb-2"
            style="width:50%;">Reģistrācija</a><br>

            <a href="login.php" class="btn btn-success mb-2"
            style="width:50%;">Pieslēgties</a>

            ';

        }

    // Poga Tiešsaistes tērzētavas atvēršanai

    if ($num === 1) {

        echo'<button type="button" class="btn btn-primary mb-2" data-
        mdb-ripple-init data-mdb-modal-init data-mdb-target="#tērzētava"
        style="width:50%;">Tērzētava</button>';

    }

    if (isset($_SESSION['Vards'])) {

        // Poga lapas ar lietotāja veidotajām ziņām atvēršanai

        echo '

            <p class="mb-2"><a href="index.php?savas_zinas=1"
            class="btn btn-warning" style="width:50%;">Manas ziņas</a></p>';

            if (!isset($_SESSION['Abonements'])) {

                // Poga abonementa iegādes formas atvēršanai

                echo ' <p class="mb-2"><a href="abonementi.php"
                class="btn btn-info" style="width:50%;">Abonements</a></p>';

            }

            // Poga lietotāja atslēgšanai no konta

```

```

        echo '

            <p class="mb-2"><a href="logout.php" style="font-
weight:bold; width:50%;" class="btn btn-outline-danger"><i class="fa-solid
fa-arrow-right-from-bracket"></i> Iziet</a></p>

        ';

    }

```

```

    echo '

        </div>

    </div>

    ';

}

```

PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML un CSS programmēšanas valodās rakstītā koda izsaukšanai visu publicēto ziņu attēlošanai:

```

function show_zinas($posts) {

    ?>

    <div class="container mt-5">

        <div class="row">

            <!-- Ja tiks attēlotas lietotāja veidotās ziņas !-->

            <?php if (isset($_GET['savas_zinas'])): ?>

                <h1 class="text-center text-black mb-5">Manas ziņas</h1>

            <?php endif; ?>

        </div>

        <!-- Divu "Svarīgo" ziņu attēlošana !-->

        <div class="row">

            <?php

                // Nodrošina, ka tikai 2 ziņas var attēloties atsevišķi
                lapas augšpusē, kā "Svarīgās"

```

```

$Svarigas = [];

$SvarigasCount = 0;

foreach ($posts as $post):

    if ($post['Svarigums'] == 1 && $SvarigasCount < 2):

        $SvarigasCount++;

        $Svarigas[] = $post['Izveidots'];

?>

<!-- Divu "Svarīgo" ziņu attēlošana !-->

<div class="col-lg-6 d-flex mb-4">

    <div class="card border border-white h-100 w-100
shadow-0">

        <!-- Galvenais attēls !-->

        <a href="zina.php?id=<?= $post['ID'] ?>">

            <div class="big-card-img-format">

                

            </div>

        </a>

        <!-- Ziņas virsraksts !-->

        <div class="card-body">

            <a href="zina.php?id=<?= $post['ID'] ?>"
class="text-dark">

                <h3 class="text-center mb-4">

                    <?=
htmlspecialchars($post['Nosaukums']) ?>

```

```

        </h3>

    </a>

    <!-- Ziņas izveides datums !-->

    <h6 class="text-end">

        <?= htmlspecialchars($post['Izveidots']) ?>

    </h6>

    <?php

    // Ziņas dzēšanas un rediģēšanas pogas, ja
    lietotājam ir tiesības

        if (isset($_SESSION['Liet_ID']) &&

            ($_SESSION['Liet_ID'] == $post['Liet_ID']
            || ($_SESSION['Loma'] === 'Darbinieks' && $post['Kategorija'] === 'Lietotāju
            ziņas') || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators')):

            ?>

            <div class="d-flex justify-content-end gap-
3">

                <form class="text-end" method="post"
onsubmit="return confirm('Vai tiešām dzēst šo ziņu?');">

                    <input type="hidden"
name="dzest_zinu" value="<?= $post['ID'] ?>">

                    <button type="submit" class="btn
btn-sm btn-danger mt-2">Dzēst</button>

                </form>

                <form class="text-end" method="get"
action="pievienot.php">

                    <input type="hidden" name="id"
value="<?= $post['ID'] ?>">

                    <button type="submit" class="btn
btn-sm btn-primary mt-2">Rediģēt</button>

                </form>

```

```

        </div>

        <?php endif; ?>

    </div>

    </div>

</div>

<?php
    endif;

    endforeach;

?>
</div>

<!-- Visu pārējo ziņu attēlošana !-->

<div class="row">

<?php
    $shownSvarigas = 0;

    // Pārbauda vai jau ir attēlotas 2 "Svarīgās" ziņas un
    attēlo nākamo "Svarīgo" ziņu pie pārējām ziņām

    foreach ($posts as $post):

        if ($post['Svarigums'] == 1 && $shownSvarigas < 2) {

            $shownSvarigas++;

            continue;

        }

    ?>

    <div class="col-lg-4 d-flex mb-4">

```

```
<div class="card border border-white h-100 w-100
shadow-0">
```

```
<!-- Galvenais attēls !-->
<a href="zina.php?id=<?= $post['ID'] ?>"
    <div class="small-card-img-format">
        
    </div>
</a>
```

```
<!-- Ziņas virsraksts !-->
<div class="card-body">
    <a href="zina.php?id=<?= $post['ID'] ?>"
class="text-dark">
        <h4 class="text-center mb-4">
            <?=
htmlspecialchars($post['Nosaukums']) ?>
        </h4>
    </a>
```

```
<!-- Ziņas izveides datums !-->
<h6 class="text-end">
    <?= htmlspecialchars($post['Izveidots']) ?>
</h6>
<?php
// Ziņas dzēšanas un rediģēšanas pogas, ja
lietotājam ir tiesības
```

```

        if (isset($_SESSION['Liet_ID']) &&
            ($_SESSION['Liet_ID'] == $post['Liet_ID']
            || ($_SESSION['Loma'] === 'Darbinieks' && $post['Kategorija'] === 'Lietotāju
            ziņas') || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators')):

            ?>

            <div class="d-flex justify-content-end gap-
            3">

                <form class="text-end" method="post"
                onsubmit="return confirm('Vai tiešām dzēst šo ziņu?');">

                    <input type="hidden"
                    name="dzest_zinu" value="<?= $post['ID'] ?>">

                    <button type="submit" class="btn
                    btn-sm btn-danger mt-2">Dzēst</button>

                </form>

                <form class="text-end" method="get"
                action="pievienot.php">

                    <input type="hidden" name="id"
                    value="<?= $post['ID'] ?>">

                    <button type="submit" class="btn
                    btn-sm btn-primary mt-2">Rediģēt</button>

                </form>

            </div>

            <?php endif; ?>

        </div>

    </div>

    <?php endforeach; ?>

</div>

```

```

        </div>

        <?php

    }

    PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML un CSS programmēšanas
valodās rakstītā koda izsaukšanai tiešsaistes tērzētavas attēlošanai:

    function show_terzetava() {

        // Tiešsaistes tērzētavas logs

        ?>

        <div class="modal fade" id="tērzētava" tabindex="-1" aria-
labelledby="tērzētavalabel" aria-hidden="true">

            <div class="modal-dialog">

                <div class="modal-content" style="height:90%;">

                    <div class="modal-header">

                        <h5 class="modal-title" id="tērzētavalabel">Tērzētava</h5>

                        <button type="button" class="btn-close" data-mdb-ripple-init
data-mdb-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

                    </div>

                    <!-- Te tiek attēlotas visas rakstītās ziņas !-->

                    <div class="modal-body" id="terzetava" style="overflow-Y: auto;">

                        </div>

                        <div class="modal-footer">

                            <div class="row w-100">

                                <!-- Ja lietotājs ir pieteicies kontā, viņš var sūtīt ziņas !--

                                <?php if (

                                    isset($_SESSION['Liet_ID'])

                                ): ?>

```

```

<div class="col-9">

    <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

        <input id="tzina" type="text" class="form-control"
name="terzetava" required="">

        <label class="form-label" for="terzetava"
style="margin-left: 0px;">Ievadi tekstu</label>

        <div class="form-notch">

            <div class="form-notch-leading" style="width:
9px;"></div>

            <div class="form-notch-middle" style="width:
112px;"></div>

            <div class="form-notch-trailing"></div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="col-3">

    <button class="btn btn-success"
onclick="sendtzina()">Sūtīt</button>

</div>

<!-- Ja lietotājs nav pieteicies kontā !-->

<?php else: ?>

    <div class="col-12">

        <h5 class="text-center"><a
href="login.php">Piesakies kontā</a>, lai sūtītu ziņas!</h5>

    </div>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

<?php
}

    PHP programmēšanas valodā izveidotā funkcija, HTML un CSS programmēšanas
valodās rakstītā koda izsaukšanai lietotāja atsaukmes rediģēšanas loga attēlošanai:

    function rediget_atsauksmi() {

        // atsaukmes rediģēšanas logs

    ?>

    <div class="modal fade" id="red_ats_modal" tabindex="-1" aria-
labelledby="red_ats_modal" aria-hidden="true">

        <div class="modal-dialog">

            <div class="modal-content" style="height:90%;">

                <div class="modal-header">

                    <h5 class="modal-title" id="red_ats_modal">Rediģēt
atsauksmi</h5>

                    <button type="button" class="btn-close" data-mdb-ripple-init
data-mdb-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

                </div>

                <!-- Forma ziņas rediģēšanai !-->

                <form method="post">

                    <input type="hidden" name="rediget_atsauksmi"
id="modal_red_ats_id">

                    <div class="modal-body" id="modal_red_ats_body" style="overflow-
Y: auto;">

                        <!-- Ja lietotājs ir pieteicies kontā, tad var rediģēt
atsauksmi !-->

                        <?php if (isset($_SESSION['Liet_ID'])): ?>

```

```

        <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

            <textarea id="red_ats_input" class="form-control"
name="red_ats_input" rows="4" required></textarea>

            <label class="form-label" for="red_ats_input"
style="margin-left: 0px;">Ievadi tekstu</label>

            <div class="form-notch">

                <div class="form-notch-leading" style="width:
9px;"></div>

                <div class="form-notch-middle" style="width:
112px;"></div>

                <div class="form-notch-trailing"></div>

            </div>

        </div>

        <button class="btn btn-success">Saglabāt</button>

        <!-- Ja lietotājs nav pieteicies kontā !-->

        <?php else: ?>

            <div class="col-12">

                <h5 class="text-center"><a href="login.php">Piesakies
kontā!</a></h5>

            </div>

        <?php endif; ?>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<?php

```

```
}
```

HTML, CSS, PHP programmēšanas valodās rakstītais kods konkrētās publicētās ziņas lapas saturā attēlošanai:

```
// Iegūst datus par doto ziņu
```

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT Nosaukums, Teksts, Maksas_Teksts, Bilde,  
Izveidots, Kategorija, Galerija, videjais_vertējums FROM zinas WHERE ID =  
?");
```

```
$stmt->execute([$id]);
```

```
$zina = $stmt->fetch();
```

```
if (!$zina) {
```

```
    die("Ziņa neeksistē");
```

```
}
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="lv">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
```

```
    <title>Ziņojumi</title>
```

```
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-  
kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />
```

```
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-  
awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />
```

```
    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
    // Izveido navigācijas joslu un parāda visus paziņojumus, ja ir  
    navbar();
```

```
    if (isset($_SESSION['positive_alert_text'])) {  
        positive_alert('zina', $_SESSION['positive_alert_text']);  
        unset($_SESSION['positive_alert_text']);  
    }
```

```
    if (isset($_SESSION['negative_alert_text'])) {  
        negative_alert('index', $_SESSION['negative_alert_text']);  
        unset($_SESSION['negative_alert_text']);  
    }
```

```
?>
```

```
<!-- Izveido atsaukšmes rediģēšanas logu !-->
```

```
<?php rediget_atsauksmi(); ?>
```

```
<script>
```

```
// Atsaukšmes rediģēšanas loga atvēršana
```

```
function openModal(id, teksts) {  
    document.getElementById('red_ats_input').value = teksts;  
    document.getElementById('modal_red_ats_id').value = id;
```

```

        let modal = new
mdb.Modal(document.getElementById('red_ats_modal'));

        modal.show();
    }
</script>

<!-- Lapas saturs !-->

<div class="container mt-lg-5 pt-lg-5">

    <div class="container mt-5" id="zinaskonteiners">

        <!-- Ziņas virsraksts !-->

        <h1 class="text-center text-black">

            <?= htmlspecialchars($zina['Nosaukums']) ?>

        </h1>

        <h6 class="d-flex justify-content-between">

            <!-- Kategorija, kurā ziņa publicēta !-->

            <span>

                <?= htmlspecialchars($zina['Kategorija']) ?>

            </span>

            <!-- ziņas izveides datums !-->

            <span class="mt-2"><em>

                <?= htmlspecialchars($zina['Izveidots']) ?>

            </em></span>

        </h6>

        <!-- Ziņas galvenais attēls !-->

        <?php if (!empty($zina['Bilde'])): ?>

            <div class="rounded overflow-hidden shadow-sm mt-3" style="
width:100%; max-height:600px; ">

```

```

        

        </div>

        <?php endif; ?>

</div>

<!-- Vērtējums baļļu skalā !-->

<div class="container d-flex justify-content-between"
id="vertejumakonteiners" style="min-height:72px;">

        <div class="row mb-4" style="width:100%;">

                <div class="col-md-6 d-flex justify-content-start align-
items-center">

                        <?php if (isset($_SESSION['Liet_ID'])):

                                // Ja lietotājs ir novērtējis ziņu

                                if ($userRating !== false && $userRating !== null):

?>

                                <p class="text-black me-2 mb-0"> Tavs
vērtējums:</p>

                                <?php endif; ?>

                                <!-- Novērtēšana baļļu skalā !-->

                                <form method="POST">

                                        <input type="hidden" name="vertejums"
value="1">

                                        <div class="rating">

                                                <!-- Izveido piecas zvaigznes ziņas
novērtēšanai !-->

                                                <?php for ($i = 5; $i >= 1; $i--): ?>

```

```

<input type="radio" name="vertiba"
value="<?= $i ?>" id="star<?= $i ?>"

<?= ($userRating == $i) ? 'checked' :
'' ?> <?= ($userRating !== false && $userRating !== null) ? 'disabled' : ''
?>

<?php if ($userRating === false ||
$userRating === null): ?>

        onclick="this.form.submit()"

<?php endif; ?> >

<label for="star<?= $i ?>"> ★ </label>

<?php endfor; ?>

</div>

</form>

<?php endif; ?>

</div>

<!-- Ziņas vidējais novērtējums !-->

<div id="zinasvidvertejums" class="col-md-6 d-flex align-
items-center">

        <p class="text-black mb-0">Ziņas vidējais vērtējums:
<?= htmlspecialchars($zina['videjais_vertejums']) ?></p>

</div>

</div>

</div>

<!-- Vērtējums !-->

<!-- Ziņas galvenais teksts !-->

<div class="container" id="zinasteksts">

        <div class="text-black">

```

```

<?= nl2br(htmlspecialchars($zina['Teksts'])) ?>

<!-- Ziņas maksas teksts !-->

<?php if (isset($zina['Maksas_Teksts'])):

    if (isset($_SESSION['Liet_id'])):

        // Ja lietotājam ir aktīvs abonements vai ja
        lietotājs ir darbinieks vai administrators

        if (isset($_SESSION['Abonements']) ||
$_SESSION['Loma'] === 'Darbinieks' || $_SESSION['Loma'] ===
'Administrators'):?>

            <?=
nl2br(htmlspecialchars($zina['Maksas_Teksts'])) ?>

            <?php else: ?>

                <p style="margin-bottom: 150px;"><a
href="abonementi.php">Iegādājaties abonementu</a>, lai turpinātu lasīt
ziņu!</p>

            <?php endif; ?>

        <?php endif; ?>

    <?php endif; ?>

</div>

</div>

<?php

// Ziņas galerija

$galleryFiles = [];

// Pārbauda vai ziņas galerijā ir faili

if (!empty($zina['Galerija']) && is_dir($zina['Galerija'])) {

    $galleryFiles = array_values(array_diff(
scandir($zina['Galerija']), ['. ', '..'] ));

}

```

```

// Ja ir faili galerijā, tad attēlo katru attēlu un video
if (!empty($galleryFiles)): ?>

    <div class="mt-5 container" style="width:80%;">

        <h4 class="mb-3">Galerija</h4>

        <div class="d-flex gap-3 overflow-auto pb-2"
id="galleryScroll">

            <!-- pārbauda katru failu vai tas ir video vai attēls
un attēlo to !-->

            <?php foreach ($galleryFiles as $index => $file):
$filePath = $zina['Galerija'] . '/' . $file;

                $extension = strtolower(pathinfo($file,
PATHINFO_EXTENSION));

                $isVideo = in_array($extension, ['mp4', 'webm',
'ogg']); ?>

                <div class="flex-shrink-0">

                    <?php if ($isVideo): ?>

                        <video class="gallery-video" src="<?=
htmlspecialchars($filePath) ?>" controls style=" width:220px; height:140px;
object-fit:cover; border-radius:10px; background:black; "></video>

                    <?php else: ?>

                        " style=" width:220px;
height:140px; object-fit:cover; border-radius:10px; cursor:pointer; ">

                    <?php endif; ?>

                </div>

            <?php endforeach; ?>

        </div>

    </div>

<!-- Modal logs ar visiem attēliem un video !-->

```

```

        <div class="modal fade" id="galleryModal" tabindex="-1"
style="max-height:100%; overflow:hidden;">

            <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered">

                <div class="modal-content border-0">

                    <div class="modal-header text-black d-flex justify-
content-between">

                        <h5 class="modal-title"
id="galleryModal">Galerija</h5>

                        <div class="d-flex justify-content-between">

                            <div id="fileCounter" class="mx-3 px-3 py-1
bg-dark text-white rounded z-3">1 / 1</div>

                            <button type="button" class="btn-close m-0"
data-mdb-ripple-init data-mdb-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

                        </div>

                    </div>

                    <div class="modal-body position-relative text-
center p-0 d-flex align-items-center justify-content-center"
style="height:80vh; overflow:hidden;">

                        <button type="button" id="prevImage" class="btn
btn-dark position-absolute top-50 start-0 translate-middle-y z-3 p-3"> <i
class="fa-solid fa-chevron-down fa-rotate-90" style="font-size:20px;"></i>
</button>

                        <button type="button" id="nextImage" class="btn
btn-dark position-absolute top-50 end-0 translate-middle-y z-3 p-3"> <i
class="fa-solid fa-chevron-down fa-rotate-270" style="font-size:20px;"></i>
</button>

                        <img id="modalImage" src="" style="width:100%;
height:100%; object-fit:contain; ">

                        <video id="modalVideo" controls style="max-
width:100%; max-height:100%; object-fit:contain; display:none;"></video>

                    </div>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

<script>

    // Saglabā informāciju par katru galerijas failu

    const galleryFiles = <?=
json_encode(array_values(array_map(function($file) use ($zina) {
        $ext = strtolower(pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION));
        return [ 'path' => $zina['Galerija'] . '/' . $file,
'isVideo' => in_array($ext, ['mp4', 'webm', 'ogg'])]);
    }, $galleryFiles))) ?>;

    let currentIndex = 0;

    const modalImage = document.getElementById('modalImage');
    const modalVideo = document.getElementById('modalVideo');
    const fileCounter = document.getElementById('fileCounter');

    // Nospiežot uz konkrētu attēlu/video tas uzreiz atveras
modal logā

    document.querySelectorAll('.gallery-image, .gallery-
video').forEach((item, index) => {

        item.addEventListener('click', function () {

            currentIndex = index;

            showFile();

            const modal = new
mdb.Modal(document.getElementById('galleryModal'));

```

```

        modal.show();

    });

});

// attēlo esošo video/attēlu modal logā
function showFile() {

    const file = galleryFiles[currentIndex];

    if (file.isVideo) {

        modalImage.style.display = 'none';

        modalVideo.style.display = 'block';

        modalVideo.src = file.path;

    } else {

        modalVideo.style.display = 'none';

        modalVideo.pause();

        modalImage.style.display = 'block';

        modalImage.src = file.path;

    }

    fileCounter.innerText = `${currentIndex + 1} /
    ${galleryFiles.length}`;

}

// pārslēgšanās uz iepriekšējo attēlu
document.getElementById('prevImage').addEventListener('click', function () {

    currentIndex--;

    if (currentIndex < 0) {

        currentIndex = galleryFiles.length - 1;
    }
});

```

```

    }

    showFile();

});

// pārslēgšanās uz nākamo attēlu
document.getElementById('nextImage').addEventListener('click', function () {

    currentIndex++;

    if (currentIndex >= galleryFiles.length) {

        currentIndex = 0;

    }

    showFile();

});

// Lai var ritināt galeriju ar peles rullīti
const galleryScroll =
document.getElementById('galleryScroll');

galleryScroll.addEventListener('wheel', function(e) {

    e.preventDefault();

    galleryScroll.scrollLeft += e.deltaY;

});

</script>

<?php endif; ?>

<!-- Atsauksmes !-->

<?php

// Iegūst visas ziņas atsauksmes

```

```

        $stmt = $pdo->prepare("SELECT a.ID as atsauksmesID, a.Liet_ID,
a.Zinas_ID, a.teksts, a.izveidots, z.Liet_ID as zinas_Liet_ID,

        l.*

        FROM atsauksmes a

        JOIN lietotaji l ON l.ID = a.Liet_ID

        JOIN zinas z ON z.ID = a.Zinas_ID

        WHERE a.Zinas_ID = ?

        ORDER BY a.izveidots DESC");

$stmt->execute([$id]);

$atsauksmes = $stmt->fetchAll();

?>

```

```

<div id="zinasatsauksmes" class="container mt-5">

    <h3 class="text-black">Atsauksmes (<?= count($atsauksmes) ?>)</h3>

    <!-- Attēlo katru atsauksmi, ja ir !-->

    <?php if ($atsauksmes): ?>

        <?php foreach ($atsauksmes as $a): ?>

            <div class="card mb-3 shadow-5-strong">

                <div class="card-body">

                    <!-- Autora vārds !-->

                    <h6 class="mb-1">

                        <?= htmlspecialchars($a['Vards']) ?>

                    </h6>

                    <!-- Izveides datums !-->

                    <small class="text-muted">

                        <?= htmlspecialchars($a['izveidots']) ?>

```

```

</small>

<!-- Atsauksmes teksta saturs !-->

<p class="mt-2">

    <?= nl2br(htmlspecialchars($a['teksts'])) ?>

</p>


<?php

    // Ja lietotājs ir atsauksmes autors vai
    lietotājs ir darbinieks vai administrators tad var dzēst atsauksmi

    if (isset($_SESSION['Liet_ID']) &&
        (($SESSION['Liet_ID'] == $a['Liet_ID']) || $_SESSION['Loma'] ===
        'Darbinieks' || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators' ||
        $_SESSION['Liet_ID'] == $a['zinas_Liet_ID'])):?>

        <div class="d-flex justify-content-start
        gap-3">

            <form method="post" class="mt-2"
            onsubmit="return confirm('Vai tiešām vēlaties dzēst atsauksmi?');">

                <input type="hidden"
                name="dzest_atsauksmi" value="<?= $a['atsauksmesID'] ?>">

                <button type="submit" class="btn
                btn-sm btn-danger">Dzēst</button>

            </form>

            <!-- Ja lietotājs ir atsauksmes autors
            un darbinieks vai administrators tad var rediģēt atsauksmi !-->

            <?php if (isset($_SESSION['Liet_ID'])
            && ($_SESSION['Liet_ID'] == $a['Liet_ID']) && ($_SESSION['Loma'] ===
            'Darbinieks' || $_SESSION['Loma'] === 'Administrators')):?>

                <div class="mt-2">

```

```

<button class="btn btn-sm btn-
primary red-btn" data-id="<?= $a['atsauksmesID'] ?>" data-teksts="<?=
htmlspecialchars($a['teksts'], ENT_QUOTES) ?>">Redīgēt</button>

```

```

</div>

```

```

<?php endif; ?>

```

```

</div>

```

```

<?php endif;

```

```

?>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<?php endforeach; ?>

```

```

<!-- Ja nav atsauksmju ziņai !-->

```

```

<?php else: ?>

```

```

<p>Ziņai nav atsauksmju.</p>

```

```

<?php endif; ?>

```

```

</div>

```

```

<!-- Atsauksmes pievienošanas lauks !-->

```

```

<?php if (isset($_SESSION['Liet_ID'])): ?>

```

```

<div class="container mt-4 mb-5" style="width:80%;">

```

```

<h4>Pievienot atsauksmi</h4>

```

```

<form method="post">

```

```

<div class="mb-3">

```

```

<textarea name="teksts" class="form-control" rows="4"
placeholder="Raksti savu atsauksmi" required></textarea>

```

```

</div>

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-
success">Pievienot</button>

    </form>

</div>

<!-- Ja lietotājs nav pieteicies kontā !-->

<?php else: ?>

    <div class="container mt-4 mb-5" style="width:80%;">

        <p style="margin-bottom: 150px;"><a href="login.php">Piesakies
kontā</a>, lai pievienotu atsauksmi!</p>

    </div>

<?php endif; ?>

</div>

<script>

    // Atver modal logu, kurā var redīgēt atsauksmi
    document.querySelectorAll('.red-btn').forEach(btn => {

        btn.addEventListener('click', function () {

            openModal(

                this.dataset.id,

                this.dataset.teksts

            );

        });

    });

</script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

PHP, HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodās rakstītais kods lapas ar ziņu veidošanas formu attēlošanai:

```
session_start();
```

```
// Ja lietotājs nav pieteicies kontā, neļauj veidot ziņu
```

```
if (!isset($_SESSION['Liet_ID'])) {
```

```
    header("Location: index.php");
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
// Ja ziņu rediģē, iegūst tās datus
```

```
if (isset($_GET['id'])) {
```

```
    $id = $_GET['id'];
```

```
    $stmt = $pdo->prepare("
```

```
        SELECT z.Nosaukums, z.Teksts, z.Maksas_Teksts, l.Vards,  
        z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.ID, z.Kategorija, z.Galerija
```

```
        FROM zinas z
```

```
        JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID
```

```
        WHERE z.ID = :id
```

```
        ORDER BY z.Izveidots DESC
```

```
    ");
```

```
    $stmt->execute(['id' => $id]);
```

```
    $post = $stmt->fetch();
```

```

    }

    // Ja veido jaunu ziņu
    else {

        $stmt = $pdo->query("

            SELECT z.Nosaukums, z.Teksts, z.Maksas_Teksts, l.Vards,
z.Izveidots, z.Bilde, z.Svarigums, z.Galerija

            FROM zinas z

            JOIN lietotaji l ON z.Liet_ID = l.ID

            ORDER BY z.Izveidots DESC

        ");

        $posts = $stmt->fetchAll();
    }

    $kategorijas = ['Lietotāju ziņas'];

    // Pārbauda vai lietotājs ir administrators vai darbinieks

    $Perm = isset($_SESSION['Loma']) && in_array($_SESSION['Loma'],
['Darbinieks', 'Administrators']);

    // Pievieno pie pieejamajām kategorijām ziņas publicēšanai visas
    pārējās kategorijas

    if ($Perm) {

        $kategorijas = array_merge($kategorijas, [

            'Latvijā',

            'Laika ziņas',

            'Sports',

            'Politika',

            'Ārzemēs'

```

```

        ]);

    }

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Ziņojumi</title>


    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet" />

    <link href="dizains.css" rel="stylesheet" />

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

</head>

<body>


    <?php

        navbar();

    ?>


    <div class="container mt-5">

```

```

<div class="row">

    <div class="col-lg-8 mb-4">

        <div class="card shadow-6-strong">

            <div class="card-header text-center">

                <h2>Pievienot ziņu</h2>

            </div>

            <div class="card-body text-center">

                <!-- Forma ziņas veidošanai/redigēšanai !-->

                <form id="pievienot_forma" action="pievienot1.php"
method="post" enctype="multipart/form-data" novalidate>

                    <!-- Paziņojums par vajadzīgo lauku neaizpildīšanu
!-->

                    <?php form_negative_alert('pievienot_forma',
'pievienot_alert', 'Lūdzu aizpildiet visus obligātos laukus!')?>

                    <!-- Ja redigē ziņu, saglabā informāciju par to !--
>

                    <?php if (isset($_GET['id'])): ?>

                        <input type="hidden" name="id" value="<?=
(int)$_GET['id'] ?>">

                        <input type="hidden" name="old_bilde"
value="<?= htmlspecialchars($post['Bilde']) ?>">

                        <input type="hidden" name="old_galerija"
value="<?= htmlspecialchars($post['Galerija']) ?>">

                    <?php endif; ?>

                    <!-- Ziņas virsraksts !-->

```

```

<div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

    <input type="text" class="form-control"
name="nosaukums" value="<?= isset($post['Nosaukums']) ?
htmlspecialchars($post['Nosaukums']) : '' ?>" required="">

    <label class="form-label" for="nosaukums"
style="margin-left: 0px;">Nosaukums*</label>

    <div class="form-notch">

        <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

        <div class="form-notch-middle"
style="width: 112px;"></div>

        <div class="form-notch-trailing"></div>

    </div>
</div>

<!-- Ziņas teksta saturs !-->

<div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

    <textarea class="form-control"
name="teksts" rows="4" required=""><?= isset($post['Teksts']) ?
htmlspecialchars($post['Teksts']) : '' ?></textarea>

    <label class="form-label" for="teksts"
style="margin-left: 0px;">Teksts*</label>

    <div class="form-notch">

        <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

        <div class="form-notch-middle"
style="width: 91.2px;"></div>

        <div class="form-notch-trailing"></div>

```

```

        </div>

</div>

<!-- Ziņas maksas teksta saturs !-->

<?php if ($Perm): ?>

    <div class="form-outline mb-4" data-mdb-input-
initialized="true" data-mdb-input-init="">

        <textarea class="form-control"
name="maksas_teksts" rows="4"><? = isset($post['Maksas_Teksts']) ?
htmlspecialchars($post['Maksas_Teksts']) : '' ?></textarea>

        <label class="form-label"
for="maksas_teksts" style="margin-left: 0px;">Maksas teksts</label>

        <div class="form-notch">

            <div class="form-notch-leading"
style="width: 9px;"></div>

            <div class="form-notch-middle"
style="width: 91.2px;"></div>

            <div class="form-notch-trailing"></div>

        </div>

    </div>

<?php endif; ?>

<div class="row mb-4">

    <!-- Ziņas galvenais attēls !-->

    <div class="col-md-5 mb-4">

        <label class="form-label">Galvenais
attēls*</label>

```

```

        <input type="file" name="file"
class="form-control" <?= !isset($_GET['id']) ? 'required' : '' ?>
style="height:37px;">

        <?php if (isset($_post['Bilde']) &&
!empty($_post['Bilde'])) { ?>

                <p>Pašreizējais attēls <?=
basename($_post['Bilde']) ?></p>

                <?php } ?>

        </div>

        <!-- Ziņas kategorija !-->

        <div class="col-md-5 mb-4">

                <label class="form-
label">Kategorija*</label>

                <select class="form-select"
name="kategorija" required style="height:37px;">

                        <option value=""></option>

                        <?php foreach ($kategorijas as
$kat): ?>

                                <option value="<?=
htmlspecialchars($kat) ?>" <?= (isset($_post['Kategorija']) &&
$_post['Kategorija'] == $kat) ? 'selected' : '' ?>><?= htmlspecialchars($kat)
?></option>

                                <?php endforeach; ?>

                        </select>

                </div>

        <!-- Ziņas "Svarīgums" !-->

        <?php if($Perm): ?>

                <div class="col-md-2">

                        <label class="form-
label">Svarīgums*</label>

```

```

                                <select class="form-select"
name="svarigums" id="account" value="<?= htmlspecialchars($post['Svarigums'])
?>" required="" style="height:37px;">

                                <option value=""></option>

                                <option value="0" <?=
(isset($post['Svarigums'])) && $post['Svarigums'] == 0) ? 'selected' : ''
?>>0</option>

                                <option value="1" <?=
(isset($post['Svarigums'])) && $post['Svarigums'] == 1) ? 'selected' : ''
?>>1</option>

                                </select>

                                </div>

                                <?php endif; ?>

                                </div>

                                <div class="row mb-4">

                                <!-- Ziņas galerijas failu pievienošana !--
>

                                <div class="col-md-6 mb-2">

                                <label class="form-
label">Galerija</label>

                                <input type="file" name="galerija[]"
multiple class="form-control" style="height:37px;">

                                </div>

                                <!-- Ziņas galerijā esošo failu attēlošana
!-->

                                <div class="col-md-6">

                                <div id="galleryFiles">

                                <p>Augšupielādētie faili:</p>

```

```

<?php if (!empty($post['Galerija']) &&
is_dir($post['Galerija'])) {

    $files =
array_diff(scandir($post['Galerija']), ['.', '..']);

    if (!empty($files)) {

        foreach ($files as $file) {

            $filePath =
$post['Galerija'] . '/' . $file; ?>

            <div class="d-flex align-
items-center justify-content-between mb-2 p-2">

                <a href="<?=
htmlspecialchars($filePath) ?>" target="_blank" class="text-truncate me-3"
style="max-width: 80%; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow:
ellipsis;"> <?= htmlspecialchars($file) ?></a>

                <button type="button"
class="btn btn-danger btn-sm delete-gallery-file flex-shrink-0" data-
file="<?= htmlspecialchars($file) ?>" data-id="<?= (int)$post['ID'] ?>">
Dzēst </button>

            </div> <?php

        }

    } else {

        echo '<p class="text-muted">Nav
augšupielādētu failu</p>';

    }

} else {

    echo '<p class="text-muted">Nav
augšupielādētu failu</p>';

} ?>

</div>

</div>

```

```

        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Saglabāt</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

<!-- Informācijas bloks par ziņas izveidi !-->

<div class="col-lg-4 mb-4">

    <div class="card shadow-6-strong">

        <div class="card-header text-center">

            <h2>Informācija</h2>

        </div>

        <div class="card-body text-center">

            <p>Ar * ir apzīmēti obligāti aizpildāmie lauki</p>

            <p>Galerijā attēlus un video kopā var augšupielādēt
līdz 40 MB</p>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Galerijas faila dzēšana -->

<script>

```

```

$(document).on('click', '.delete-gallery-file', function () {

    if (!confirm('Dzēst failu?')) {

        return;

    }

    const file = $(this).data('file');
    const id = $(this).data('id');

    $.ajax({

        url: 'pievienot1.php',

        type: 'POST',

        data: {

            delete_gallery: file,

            id: id

        },

        success: function () {

            $("#galleryFiles").load( location.href + "
#galleryFiles > *" );

        },

        error: function () {

            alert('Kļūda dzēšot failu');

        }

    });

});

</script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

</body>

</html>

```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods lietotāja atslēgšanai no konta:

```
session_start();

session_unset();

session_destroy();

session_start();

// Paziņojums par lietotāja atslēgšanos no konta

$_SESSION['negative_alert_text'] = 'Jūs izrakstījāties no konta!';

header("Location: index.php");

exit;
```

PHP programmēšanas valodā rakstītais kods abonementa iegādes formai un tās apstrādei:

```
session_start();

// Pārbauda vai lietotājam jau ir aktīvs abonements

if (!isset($_SESSION['Liet_ID']) || isset($_SESSION['Abonements'])) {

    header("Location: login.php"); exit;

}

// Ja maksājums tika veiksmīgi veikts, saglabā abonementu

if (isset($_GET['success']) && isset($_SESSION['sub_days'])) {

    $liet_id = $_SESSION['Liet_ID'];

    $dienas = (int)$_SESSION['sub_days'];

    $sakums = date("Y-m-d");

    $beigas = date("Y-m-d", strtotime("+$dienas days"));

    $stmt = $pdo->prepare(" INSERT INTO abonementi (Liet_ID, Tips,
Sakums, Beigas)
```

```

VALUES (?, ?, ?, ?) ");

$stmt->execute([ $liet_id, $dienas.' dienas', $sakums, $beigas ]);

// Pievieno abonementu lietotāja sesijai
unset($_SESSION['sub_days']);

$_SESSION['Abonements'] = $dienas.' dienas';

$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Abonements tika veiksmīgi
iegādāts!';

header("Location: index.php");

}

// Ja izvēlas pirkt abonementu

if ( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && $_POST['action'] ===
'buy_sub' ) {

    $dienas = (int)$_POST['tips'];

    // Dienas => centi

    $prices = [ 30 => 100,

                90 => 200,

                180 => 300,

                360 => 500

    ];

    // Maksāšana ar Stripe

    $amount = $prices[$dienas];

    $_SESSION['sub_days'] = $dienas;

```

```

        $protocol = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !==
'off') ? "https://" : "http://";

        $domain = $protocol . $_SERVER['HTTP_HOST'];

// Izveido maksāšanas sesiju

$checkout_session = \Stripe\Checkout\Session::create([

    'payment_method_types' => ['card'],

    'line_items' => [[ 'price_data' => [ 'currency' => 'eur',

'product_data' => [ 'name' => "Abonements {$dienas} dienām", ],

'unit_amount' => $amount, ], 'quantity' => 1, ]],

    'mode' => 'payment',

    'success_url' => $domain . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?success=1',

'cancel_url' => $domain . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?canceled=1', ]]);

header("Location: " . $checkout_session->url);

exit;

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="lv">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">

    <title>Abonements</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/css/mdb.min.css" rel="stylesheet"/>

```

```
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css" rel="stylesheet"/>
```

```
<link href="dizains.css" rel="stylesheet"/>
```

```
</head>
```

```
<!-- Lapas saturs !-->
```

```
<body>
```

```
<!-- Pievieno navigācijas joslu !-->
```

```
<?php navbar(); ?>
```

```
<div class="container mt-5" style="max-width:700px;">
```

```
<div class="card shadow-6-strong">
```

```
<div class="card-header text-center">
```

```
<h2>Abonements</h2>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body text-center">
```

```
<!-- Abonementa iegādes forma !-->
```

```
<form method="POST">
```

```
<input type="hidden" name="action" value="buy_sub">
```

```
<select class="form-select mb-4" name="tips">
```

```
<option value="30"> 30 dienas - 1 EUR </option>
```

```
<option value="90"> 90 dienas - 2 EUR </option>
```

```
<option value="180"> 180 dienas - 3 EUR
```

```
</option>
```

```
<option value="360"> 360 dienas - 5 EUR
```

```
</option>
```

```

        </select>

        <button class="btn btn-primary w-100"
type="submit">Pirkt</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mdb-ui-
kit@9.2.0/js/mdb.umd.min.js"></script>

</body>

</html>

```