

ADATSZERKEZETEK ÉS ALGORITMUSOK

Keresések hatékonysága
„Hierarchikus adatszerkezetek, keresési fák”

Bináris keresőfák

- Mennyire hatékony a bináris keresőfa?
 - Minden művelet egy útvonal bejárását jelenti a fában
 - A h magasságú fában $\mathcal{O}(h)$ idő alatt hajtódnak végre
 - Ahogy elemeket beszúrunk és törlünk, változik a fa magassága és ezzel a műveletek ideje is
 - Itt ugyanis nem tudom a fa átlagos magasságát
 - Ha csak beszúrások vesszük a felépítés során, akkor könnyebben elemezhető

Bináris keresőfák

- Legyen adva n különböző kulcs, ebből bináris keresőfát építünk.
 - Ha itt minden sorrend egyformán valószínű, akkor a kapott fát **véletlen építésű bináris keresőfának** nevezzük.
- Bizonyítható, hogy egy n kulcsból **véletlen módon** épített bináris keresőfa átlagos magassága $\mathcal{O}(\log_2 n)$.



Bináris keresőfák

- Tegyük fel, hogy a véletlen sorrendű $1, 2, \dots, n$ adatokból építjük fel a t keresőfát.
- Mennyi az átlagos csúcsmagasság?
- Ennek megválaszolása megadja a következő kérdésre is a megoldást:
 - Hány összehasonlítással lehet felépíteni a t keresőfát átlagosan?
- A meghatározáshoz vegyünk egy keresőfát


Bináris keresőfák




Bináris keresőfák




Bináris keresőfák





Bináris keresőfák




Bináris keresőfák





Bináris keresőfák





Bináris keresőfák




Bináris keresőfák





Bináris keresőfák




Bináris keresőfák




Bináris keresőfák



Bináris keresőfák



Bináris keresőfák



$p = 5, 2, 9, 3, 11, 1, 6, 10, 8, 7, 4$

esetén

$$\begin{aligned}\ddot{O}(p) &= \\ &(1 + 1) + \\ &(2 + 2 + 2 + 2) + \\ &(3 + 3 + 3) + 4 \\ &= 23\end{aligned}$$


Bináris keresőfák

- Határozzuk meg ennek az átlagát!
- Először meghatározzuk a csúcsmagasság összeget.
- Jelölés:
 - $f(n)$: n adatból hány összehasonlítással lehet keresőfát építeni
 - $f(n|k)$: először a k érték jön (k az input sorozat első eleme)
 - Tegyük fel, hogy minden sorozat egyforma valószínűségű

$$f(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(n|k)$$

Bináris keresőfák

- Összehasonlítások



Bináris keresőfák

$$f(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (k - 1 + f(k - 1) + (n - k) + f(n - k))$$



$$f(0) = 0$$

$$f(n) = (n - 1) + \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

Belátható, hogy $f(n) < 2n * \ln n \approx 1,39n \log_2 n$

Tehát a fa csúcsmagasság összege $\approx 1,39n \log_2 n$

Bináris keresőfák


- Tehát a fa csúcsmagasság összege $\approx 1,39n \log_2 n$



- Ebből következik, hogy a **véletlen** kulcssorozatból készített bináris keresési fa **várható** csúcsmagasság-átlaga $\approx 1,39 \log_2 n$
 - Ez jó eredmény, mivel $1,39 \log_2 n = \mathcal{O}(\log_2 n)$.
 - Rosszabb, mint az optimális $h = \log_2 n$
 - Jobb, mint a $h = n$ szélsőséges eset
- Fontos, hogy ez csak akkor érvényes, ha a kulcsok véletlen sorrendben érkeznek, ami a valóságban általában nem teljesül.


Bináris keresőfák

- A sorrend megőrzése fontos
 - ez a transzformáció megőrzi a keresőfa tulajdonságát



Bináris keresőfák


- A sorrend megőrzése fontos
 - ez a transzformáció megőrzi a keresőfa tulajdonságát



- Forgatást (jobbra) hajtottunk végre a 7 és 6 csúcsok körül


Bináris keresőfák

- A forgatások lehetnek **bal-** vagy **jobb-forgatások**
- Mindkét fára az **inorder** bejárás
 - $A \times B \times C$



Bináris keresőfák

- A forgatások lehetnek **bal-** vagy **jobb-forgatások**
- Mindkét fára az **inorder** bejárás
 - $A \times B \times C$



- Az x - y viszony megváltozásán túl a B részfa helyzete is változik
 - A x jobbgyerekeiből átkerül az y balgyerekébe

AVL fa

Következő téma