

LAPORAN RESMI
“STRING”



Disusun oleh:

Nama: Kristian Utama Putra

NRP: 3125600047

Kelas: 2 STr. Teknik Informatika B

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

Tugas Pendahuluan

1. Apakah perbedaan class String, StringBuffer dan StringBuilder?

String • Merepresentasikan suatu teks, • Berisi String yang tetap (immutable string), sekali instance String dibuat maka isinya tidak bisa diubah. Konstruktur String() • String() — membuat string kosong • String(String original) — dari string lain • String(char[] value) — dari array char • String(char[] value, int offset, int count) — sebagian dari array char • String(byte[] bytes) — dari array byte (encoding default) • String(byte[] bytes, int offset, int length) • String(byte[] bytes, String charsetName) — dengan nama charset • String(byte[] bytes, Charset charset) — dengan objek Charset • String(byte[] bytes, int offset, int length, String charsetName) • String(byte[] bytes, int offset, int length, Charset charset) • String(StringBuffer buffer) — dari StringBuffer • String(StringBuilder builder) — dari StringBuilder • String(int[] codePoints, int offset, int count) — dari array code point
StringBuffer • Mirip dengan String tetapi bersifat mutable (dapat diubah) • Operasi utama class StringBuffer adalah method append dan insert. • Mendukung sinkronisasi
StringBuilder • Mirip dengan StringBuffer • Bersifat mutable • Tidak mendukung sinkronisasi

2. Apakah yang dimaksud dengan sifat mutable dan immutable? Beri contoh!

- Mutable berarti dapat diubah
- Immutable berarti tetap atau tidak dapat diubah
- Contoh

```
StringBuffer sb1 = new StringBuffer("start");  
sb1.append("le"); → maka isi sb1 adalah "startle"
```

Ini bedanya, kalau class String biasa tidak akan bisa dimodifikasi, kalau di awal sudah diisi "start" ya itu isinya, tidak akan bisa dimodifikasi.

3. Jelaskan operasi utama append dan insert yang dimiliki oleh StringBuffer!


Method Append dan Insert

- Append: menambahkan teks di akhir
- Insert: menambahkan teks di posisi tertentu

Contoh

```
StringBuffer sb1 = new StringBuffer("start");  
sb1.append("le"); → maka isi sb1 adalah "startle"
```

```
StringBuffer sb2 = new StringBuffer("start");  
sb2.insert(4,"le"); → maka isi sb2 adalah "starlet"
```



Insert teks "le" di indeks keempat
Sehingga dari "start" menjadi "star^{le}t"

Percobaan

Percobaan 1. Karakter escape

Di dalam String kita dapat memasukkan sekuen dari karakter escape yang terdiri dari satu karakter back slash (\) diikuti oleh karakter escape tersebut. Beberapa escape character yang sering digunakan adalah :

- \n untuk baris baru
- \t untuk tab
- \\ untuk karakter back slash (\) itu sendiri

Cobalah kode dibawah ini. Apakah outputnya?

```
class Str1{
    public static void main(String [] args){
        String str1 = "PENS";
        String str2 = "pens";
        System.out.println(str1 + "\n" + str2);
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Percobaan> java Str1
PENS
pens
```

Analisis:

\n merupakan escape character untuk baris baru, sehingga hasil output seperti pada gambar. Jika tidak menggunakan \n maka output yang dihasilkan akan menjadi PENSpens.

Percobaan 2. Membandingkan String

Membandingkan String di java tidak bisa menggunakan operator equals (==) tetapi kita harus menggunakan method dari String yaitu equals dan equalsIgnoreCase. Sesuai dengan nama methodnya, equals digunakan untuk membandingkan objek String secara case-sensitive (huruf kecil dan besar dibedakan) dan sebaliknya equalsIgnoreCase digunakan untuk membandingkan String secara case-insensitive (huruf besar dan kecil tidak dibedakan).

Cobalah kode dibawah ini. Apakah outputnya?

```
class Str2{
    public static void main(String [] args){
        String str1 = "PENS";
```

```

String str2 = "pens";
System.out.println(str1.equals(str2));
System.out.println(str1.equalsIgnoreCase(str2));

}
}

```

Output:

```

PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Percobaan> java Str2
false
true

```

Analisis:

- Method equals itu case sensitive, sehingga dibaca “apakah Str1 sama dengan Str2? Nggak sama, karena Str1 full capslock sedangkan Str2 lowercase”.
- Method equalsIgnoreCase tidak case sensitive sehingga dibaca “apakah Str1 sama dengan Str2? Iya, sama”.

Percobaan 3. Menggabungkan String (Concatenation)

Untuk menggabungkan string kita bisa menggunakan beberapa cara yaitu dengan menggunakan method concat maupun dengan operator + (plus) dan += (plus sama dengan).

Cobalah kode dibawah ini. Apakah outputnya?

```

class Str3{
    public static void main(String [] args){
        String str1 = "Monas";
        System.out.println(str1);
        String str2 = "monas";
        System.out.println(str2);
        String str3 = str1 + str2;
        System.out.println(str3);
        String str4 = str1.concat(str2);
        System.out.println(str4);
        str1 += str2;
        System.out.println(str1);

    }
}

```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Percobaan> java Str3
Monas
monas
Monasmonas
Monasmonas
Monasmonas
```

Analisis:

Ini percobaan menggabungkan String, ada beberapa cara

1. `String str3 = str1 + str2;`
Menggabungkan `str1` dan `str2`, membuat variabel baru yaitu `str3`.
2. `String str4 = str1.concat(str2);`
Menggunakan `concat`, membuat variabel baru yaitu `str4`.
3. `str1 += str2;`
Ini juga menggabungkan `str1` dan `str2` tapi diassign ke `str1` sehingga `str1` sekarang "Monasmonas" bukan "Monas" lagi.

Percobaan 4. Konversi Otomatis (Automatic Conversion)

Pada saat kita menggunakan concatenation (penggabungan) antara objek string dengan suatu nilai atau variable yang bertipe primitive (`int`, `char`, `float`, dsbnya) maka secara otomatis data primitif tersebut akan dikonversi menjadi string.

Cobalah kode dibawah ini. Apakah outputnya?

```
class Str4{
    public static void main(String [] args){
        int nilai = 100;
        nilai = nilai * 2;
        System.out.println("Angka " + 1 + " adalah angka pertama bilangan bulat positif");

        System.out.println("100 x 2 = " + nilai);
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Percobaan> java str4.java
Angka 1 adalah angka pertama bilangan bulat positif
100 x 2 = 200
```

Analisis:

Seperti outputnya, semua itu sudah menjadi string, angka yang terdapat dalam teks juga sudah menjadi string.

Percobaan 5. Mengganti Nilai String Sederhana

Untuk mengganti nilai text dari String cukup menggunakan method replace dari String.

Cobalah kode dibawah ini. Apakah outputnya?

```
class Str5{  
    public static void main(String [] args){  
        String nama = "Dora";  
  
        nama = nama.replace("Dor", "Ti");  
        System.out.println(nama);  
    }  
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Percobaan> java str5.java  
Tia
```

Analisis:

Method replace akan mengganti nilai text dari string, dalam case ini “Dor” dalam “Dora” diubah menjadi “Ti” sehingga hasil akhirnya menjadi “**Ti**a”

Latihan

Latihan 1. Apakah output program dibawah ini?

```
class Str1{
    public static void main(String [] args){
        String s=new String("Bicycle");
        int iBegin=1;
        char iEnd=3;
        System.out.println(s.substring(iBegin,iEnd));
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Latihan> java Str1
ic
```

Analisis:

Ada String isinya “Bicycle” dan 2 variabel dengan nama iBegin dan iEnd, iBegin diassign int 1 sedangkan iEnd diassign char 3 lalu menggunakan method substring().

Substring(iBegin,iEnd) sama dengan Substring(1, 3) yang artinya ambil karakter mulai dari indeks 1 sampai sebelum indeks 3 dari String s sehingga muncul output “ic” dari “Bicycle”

Kenapa char 3 masih bisa dibaca, karena tipe char tersebut otomatis dikonversi menjadi int, sebutannya implicit widening conversion.

Latihan 2. Apa yang terjadi bila kode berikut ini dikompile dan dijalankan? Jelaskan!

```
public class Conv{
    public static void main(String argv[]){
        Conv c = new Conv();
        String s = new String("ello");
        c.amethod(s);
    }

    public void amethod(String s){
        char c = 'H';
        c += s;
        System.out.println(c);
    }
}
```

Output:

```
Conv.java:10: error: incompatible types: String cannot be converted to char
        c += s;
           ^
1 error
```

Analisis:

Harusnya tercetak output “Hello” tapi malah error karena “c += s” ini sama saja dengan ngomong “masukkan string “ello” ke char “H””, maka akan terjadi error dengan warnign “String cannot be converted to char”.

Perbaiki:

“c += s” → “String hasil = c + s” sehingga hasil tetap dalam bentuk string, nama stringnya bebas yang penting tetap string.

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Latihan> java Conv
Hello
```

Latihan 3. Apa yang terjadi bila kode berikut ini dikompile dan dijalankan?Jelaskan!

```
public class EqTest3{
    public static void main(String argv[]){
        EqTest e = new EqTest();

    }
    EqTest(){

        String s1 = "Java";
        String s2 = "Java";
        String s3 = "java";
        if(s1 == s2)) {
            System.out.println("Equal");
        }else{
            System.out.println("Not equal");
        }
        if(s1 == s3)) {
            System.out.println("Equal");
        }else{
            System.out.println("Not equal");
        }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Latihan> javac Eqtest3.java
Eqtest3.java:6: error: invalid method declaration; return type required
    EqTest(){
    ^
Eqtest3.java:11: error: illegal start of expression
        if(s1 == s2)) {
            ^
Eqtest3.java:13: error: 'else' without 'if'
        }else{
            ^
Eqtest3.java:16: error: illegal start of expression
        if(s1 == s3)) {
            ^
Eqtest3.java:18: error: 'else' without 'if'
        }else{
            ^
5 errors
```

Analisis:

Penyebab error

1. Class dan constructor tidak sinkron
2. Kurung berlebih

Perbaikan:

```
public class EqTest3{
    public static void main(String argv[]){
        EqTest3 e = new EqTest3();

    }
    EqTest3(){

        String s1 = "Java";
        String s2 = "Java";
        String s3 = "java";
        if(s1 == s2){
            System.out.println("Equal");
        }else{
            System.out.println("Not equal");
        }
        if(s1 == s3){
            System.out.println("Equal");
        }else{
            System.out.println("Not equal");
        }
    }
}
```

Sesuaikan nama constructor
dengan nama class

Hapus kurung berlebih

Output setelah diperbaiki:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Latihan> java EqTest3
Equal
Not equal
```

Analisis:

s1, s2, s3 disimpan di pool yang sama sehingga s1 == s2 bersifat equal, sedangkan s1 == s3 not equal meski di pool yang sama tapi karena case sensitive maka not equal.

Latihan 4. Apa yang terjadi bila kode berikut ini dikompile dan dijalankan? Jelaskan!

```
public class EqTest4{
    public static void main(String argv[]){
        EqTest e = new EqTest();

    }
    EqTest(){

        String s1 = new String("Java");
        String s2 = new String("Java");
        String s3 = new String("java");
        if(s1 == s2)) {
            System.out.println("Equal");
        }else{
            System.out.println("Not equal");
        }
        if(s1 == s3)) {
            System.out.println("Equal");
        }else{
            System.out.println("Not equal");
        }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Latihan> javac Eqtest4.java
Eqtest4.java:6: error: invalid method declaration; return type required
    EqTest(){
    ^
Eqtest4.java:11: error: illegal start of expression
        if(s1 == s2)) {
            ^
Eqtest4.java:13: error: 'else' without 'if'
        }else{
        ^
Eqtest4.java:16: error: illegal start of expression
        if(s1 == s3)) {
            ^
Eqtest4.java:18: error: 'else' without 'if'
        }else{
        ^
5 errors
```

Analisis:

Masih dengan error yang sama seperti Latihan3

Setelah diperbaiki:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W5\Latihan> java EqTest4
Not equal
Not equal
```

Analisis:

Beda dengan Latihan3, s1, s2, s3 tidak disimpan di pool yang sama tapi create obyek baru di heap makanya meski s1 dan s2 sama sama berisi "Java" tapi lokasinya berbeda, makanya not equal.

Latihan 5. Apa yang terjadi bila kode berikut ini dikompile dan dijalankan? Jelaskan!

```
public class EqTest5{
    public static void main(String argv[]){
        EqTest5 e = new EqTest5();

        }
    EqTest5(){

        String s = "Java";
        String s2 = "java";
        if(s.equalsIgnoreCase(s2)) {
            System.out.println("Equal");
        }else{
            System.out.println("Not equal");
        }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\latihan> java EqTest5
Equal
```

Analisis:

Output menunjukkan equal, berarti s dan s2 sama, kenapa? Karena menggunakan method equalsIgnoreCase() yang tidak memedulikan case atau bisa dibilang tidak case sensitive.

Latihan 6. Apa yang terjadi bila kode berikut ini dikompile dan dijalankan? Jelaskan!

```

public class EqTest6{
    public static void main(String argv[]){
        String str = "Java";

        StringBuffer buffer = new StringBuffer(str);
        if(str.equals(buffer)){
            System.out.println("Both are equal");
        }
        else{
            System.out.println("Both are not equal");
        }
    }
}

```

Output:

```

PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\latihan> java EqTest6
Both are not equal

```

Analisis:

Output menyatakan bahwa not equal padahal sama-sama “Java” karena method buffer sendiri membandingkan dari tipe datanya. Perhatikan bahwa variabel str bertipe String sedangkan buffer bertipe StringBuffer, serupa namun tak sama makanya outputnya false.

Latihan 7. Apa yang terjadi bila kode berikut ini dikompile dan dijalankan? Jelaskan!

```

public class Test {
    public static void main(String args[]) {
        String str1="abc";
        String str2="def";
        String str3=str1.concat(str2);
        str1.concat(str2);
        System.out.println(str1);
    }
}

```

Output:

```

PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\latihan> java Test
abc

```

Analisis:

Method concat tidak serta merta menggabungkan String a dan b tapi membuat string baru gabungan a dan b. Cek line 5, itu berarti str3 berisi String “abcdef”, line 6 juga membuat String baru “abcdef” tapi tidak diassign ke mana mana, str1 tetap berisi “abc”.

Tugas

Tugas 1.

Buatlah sebuah program yang menampilkan indeks-indeks karakter pada suatu kalimat.

Contoh:

Input : Kalimat : “Politeknik Elektronika Negeri Surabaya”

Karakter : ‘o’

Output: Karakter ‘o’ terdapat pada indeks 1, 17

SC:

```
public class Tugas1 {
    public static void main(String args[]) {
        String str1="Politeknik";
        String hasil="";
        int index = str1.indexOf('o');
        while (index != -1) {
            if (hasil.isEmpty()) {
                hasil = hasil + index;
            } else {
                hasil = hasil + "," + index;
            }
            index = str1.indexOf('o', index + 1);
        }
        System.out.println("Karakter 'o' terdapat pada indeks " + hasil);
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\Tugas> java Tugas1
Karakter 'o' terdapat pada indeks 1
```

Analisis:

Menggunakan method `indexOf()` untuk mencari di indeks berapa karakter yang diinginkan muncul, menggunakan juga while loop untuk “scanning” dari indeks awal-akhir.

Tugas 2.

Desain dan implementasikan program Java yang mampu melakukan beberapa operasi terhadap string “Selamat Datang di PENS” :

- Konversikan semua karakter menjadi huruf kapital dan tampilkan ke layar
- Konversikan semua karakter menjadi huruf kapital dan tampilkan ke layar
- Tampilkan panjang string
- Tampilkan indeks kata “PENS”

SC:

```
public class Tugas2 {
    public static void main(String args[]) {
        String str1="Selamat Datang di PENS";
        String hasil="";
        String hasil2 = "";
        String keyword= "PENS";
        int index = str1.indexOf(keyword);
        while (index != -1) {
            if (hasil.isEmpty()) {
                hasil = hasil + index;
            } else {
                hasil = hasil + "," + index;
            }
            index = str1.indexOf(keyword, index + 1);
        }
        hasil2 = str1.toUpperCase();
        System.out.println(hasil);
        System.out.println(hasil2);
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\Tugas> java Tugas2
18
SELAMAT DATANG DI PENS
```

Analisis:

Menggunakan method seperti Tugas1, tetapi ketambahan method toUpperCase() untuk konversi menjadi kapital.

Tugas 3.

Buatlah sebuah program yang mengubah huruf pertama suatu string dengan huruf terakhir string tersebut dan sebaliknya!

Contoh: String masukan : Amanda Ace

String hasil : Emende Eca

Program harus bisa berjalan untuk semua inputan string.

SC:

```
public class Tugas3 {  
    public static void main(String args[]) {  
        String str = "Amanda Ace";  
  
        char first = str.charAt(0);  
        char last = str.charAt(str.length() - 1);  
  
        String tengah = str.substring(1, str.length() - 1);  
  
        String hasil = last + tengah + first;  
  
        System.out.println("String masukan : " + str);  
        System.out.println("String hasil   : " + hasil);  
    }  
}
```

```
public class Tugas3 {  
    public static void main(String args[]) {  
        String str = "Teruhashi Kokomi";  
  
        char first = str.charAt(0);  
        char last = str.charAt(str.length() - 1);  
  
        String tengah = str.substring(1, str.length() - 1);  
  
        String hasil = last + tengah + first;  
  
        System.out.println("String masukan : " + str);  
        System.out.println("String hasil   : " + hasil);  
    }  
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\Tugas> java Tugas3  
String masukan : Amanda Ace  
String hasil   : emanda AcA
```

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\Tugas> java Tugas3
String masukan : Teruhashi Kokomi
String hasil   : ieruhashi KokomT
```

Analisis:

Menggunakan method `charAt()` untuk mencari tahu huruf apa yang ada di indeks tertentu (in this case, indeks pertama dan terakhir) lalu diassign ke variabel tertentu lalu menggunakan `substring()` untuk “memotong” string sisanya. Hasil akhirnya, char yang tadi ada “diswap” dan ditambahkan string “tengah”.

Saya mengikuti perintah “Buatlah sebuah program yang **mengubah huruf pertama** suatu string dengan **huruf terakhir string** tersebut dan sebaliknya!”

Tugas 4.

Buatlah sebuah program yang menukar family name dari dua buah string.

Contoh: Input : String nama pertama : Katy Perry

String nama kedua : Taylor Swift

Output : String nama pertama : Katy Swift

String nama kedua : Taylor Perry

Program harus bisa berjalan untuk semua inputan string.

SC:

```
public class Tugas4 {
    public static void main(String args[]) {
        String nama1 = "Katy Perry";
        String nama2 = "Taylor Swift";

        String[] array1 = nama1.split(" ");
        String[] array2 = nama2.split(" ");

        String firstName1 = array1[0];
        String familyName1 = array1[array1.length - 1];

        String firstName2 = array2[0];
        String familyName2 = array2[array2.length - 1];

        String hasil1 = firstName1 + " " + familyName2;
        String hasil2 = firstName2 + " " + familyName1;

        System.out.println("String nama pertama awal : " + nama1);
        System.out.println("String nama kedua awal : " + nama2);
        System.out.println("String nama pertama : " + hasil1);
        System.out.println("String nama kedua : " + hasil2);
    }
}
```

```

public class Tugas4 {
    public static void main(String args[]) {
        String nama1 = "Agung Bakso";
        String nama2 = "Bagas Pangsit";

        String[] array1 = nama1.split(" ");
        String[] array2 = nama2.split(" ");

        String firstName1 = array1[0];
        String familyName1 = array1[array1.length - 1];

        String firstName2 = array2[0];
        String familyName2 = array2[array2.length - 1];

        String hasil1 = firstName1 + " " + familyName2;
        String hasil2 = firstName2 + " " + familyName1;

        System.out.println("String nama pertama awal : " + nama1);
        System.out.println("String nama kedua awal : " + nama2);
        System.out.println("String nama pertama : " + hasil1);
        System.out.println("String nama kedua : " + hasil2);
    }
}

```

Output:

```

PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\Tugas> java Tugas4
String nama pertama awal : Katy Perry
String nama kedua awal : Taylor Swift
String nama pertama : Katy Swift
String nama kedua : Taylor Perry

```

```

PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\Tugas> java Tugas4
String nama pertama awal : Agung Bakso
String nama kedua awal : Bagas Pangsit
String nama pertama : Agung Pangsit
String nama kedua : Bagas Bakso

```

Analisis:

Menggunakan method split untuk memisah string utuh berdasarkan spasi, jadi misal di situ awalnya “Katy Perry” akan dipisah menjadi “Katy” dan “Perry” dalam array. Selanjutnya, tinggal assign nama pertama 1 dan nama keluarga 2 ke string baru, istilahnya “swap”.

Tugas 5.

Buatlah sebuah program yang mampu mengganti kata tertentu suatu string.

Contoh:

Input : String kalimat utama : Praktikum di laboratorium Database

String yang diganti : Database

String pengganti : Sistem Informasi

Output : Kalimat utama menjadi : Praktikum di laboratorium Sistem Informasi

Program harus bisa berjalan untuk semua inputan string.

SC:

```
public class Tugas5 {  
    public static void main(String args[]) {  
        String kalimat = "Praktikum di laboratorium Database";  
        String kataDiganti = "Database";  
        String kataPengganti = "Sistem Informasi";  
  
        String hasil = kalimat.replace(kataDiganti, kataPengganti);  
  
        System.out.println("Kalimat utama menjadi : " + hasil);  
    }  
}
```

```
public class Tugas5 {  
    public static void main(String args[]) {  
        String kalimat = "Praktikum di laboratorium Database";  
        String kataDiganti = "laboratorium";  
        String kataPengganti = "Ruang";  
  
        String hasil = kalimat.replace(kataDiganti, kataPengganti);  
  
        System.out.println("Kalimat utama menjadi : " + hasil);  
    }  
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\Tugas> java Tugas5  
Kalimat utama menjadi : Praktikum di laboratorium Sistem Informasi
```

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\w5\Tugas> java Tugas5  
Kalimat utama menjadi : Praktikum di Ruang Database
```

Analisis:

Menggunakan method `replace()` untuk mengganti string yang ingin direplace.