

```

1 #include<stdio.h>
2 int main (){
3     int T,d,i=0,i1,i2,o;
4     char c;
5     scanf("%d",&T);
6     while(i<T)
7     {
8         scanf("%d",&d);
9         i1=0;
10        while(i1<d)
11        {
12            o=1;
13            i2=0;
14            if(i1%2==0)
15            {
16                o=0;
17            }
18            while(i2<d)
19            {
20                c='B';
21                if(i2%2==0)
22                {
23                    c='W';
24                } printf("%c",c);
25                i2++;
26            }
27            i1+=1;
28            printf("\n");
29        }
30        i=i+1;
31    }
32 }
33
34

```

```

1 #include<stdio.h>
2 int main() {
3     int t ;
4     scanf("%d",&t);
5     while(t--){
6         int n;
7         scanf("%d",&n);
8         int a[n];
9         for(int i=0;i<n;i++){
10             scanf("%d",&a[i]);
11         }
12         int k;
13         scanf("%d",&k);
14         int flag=0;
15         for(int i=0;i<n;i++){
16             for(int j=i+1;j<n;j++){
17                 if(a[i]-a[j]==k || a[j]-a[i]==k){flag=1;break;}
18             }
19             if(flag) break;}
20         printf("%d\n",flag);
21     }
22 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	1 3 1 3 5 4	1	1	✓
✓	1 3 1 3 5 99	0	0	✓

Passed all tests! ✓

Answer: (partially right)(0.75)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main (){
3     int t;
4     scanf("%d",&t);
5     while(t--){
6         int n,c=0;
7         scanf("%d",&n);
8         for(int i=0;i<=n;i++){
9             if(i%2!=0) c=c+1;
10        }printf("%d\n",c);
11    }
12
13 }
```

	Input	Expected	Got	
✗	3	1	1	✗
	1	1	1	
	2	4	2	
	3			
✗	10	1296	36	✗
	71	2500	50	
	100	1849	41	
	86	729	27	
	54	400	20	
	40	25	5	
	9	1521	39	
	77	25	5	
	9	49	7	
	13	2401	49	

```

1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int s1,s2,ans;
5     scanf("%d",&s1);
6     int ta[s1];
7     for(int i=0;i<s1;i++)
8     scanf("%d",&ta[i]);
9     scanf("%d",&s2);
10    int tb[s2];
11    for(int i=0;i<s2;i++)
12    scanf("%d",&tb[i]);
13    for(int j=0;j<s2;j++)
14    {
15        ans=0;
16        for(int i=0;i<s1;i++){
17            if(tb[j]>=ta[i])
18                ans++;
19        }printf("%d\n",ans);
20    }
21 }
22

```

	Input	Expected	Got	
✓	4	2	2	✓
	1	4	4	
	4			
	2			
	4			
	2			
	3			
	5			
✓	5	1	1	✓
	2	0	0	
	10	3	3	
	5	4	4	
	4			
	8			
	4			