

PHP Y JS

ENLACE QUE NO NOS CONFIRMA EL BORRADO

```
<a href="eliminar.php?album=<?php echo $album;?>&imagen=<?php echo $imagen[$i];?>">
```

Eliminar

```
</a>
```

Nombre de la imagen

Variable que me invento para recogerla en eliminar.php con \$_GET

Nombre del directorio que recorro con scandir

- Esta estructura (URL) será necesaria para poder eliminar la imagen.

CAMBIAMOS EL ENLACE POR UN BOTÓN PARA EJECUTAR JS AL HACER CLICK

<button

onclick=“nombre_de_la_funcion(‘parametros’)**”>**

Eliminar

</button>

- Como parámetro, tenemos que poner el **album** y el **nombre de la imagen** a eliminar, como lo tienes en la diapositiva anterior

CAMBIAMOS EL ENLACE POR UN BOTÓN PARA EJECUTAR JS AL HACER CLICK

- El onclick del botón lo tenéis como:

onclick="nombre_de_la_funcion('parametros')"

¿Qué hay que poner en nombre_de_la_función?

¿Qué hay que poner en parámetros?

CAMBIAMOS EL ENLACE POR UN BOTÓN PARA EJECUTAR JS AL HACER CLICK

- El onclick del botón lo tenéis como:
onclick="nombre_de_la_funcion('parametros')"

¿Qué hay que poner en nombre_de_la_función?

eliminar

¿Qué hay que poner en parámetros?

<?php echo \$album;?> , <?php echo \$imagen[\$i];?>

El álbum y la imagen

CAMBIAMOS EL ENLACE POR UN BOTÓN PARA EJECUTAR JS AL HACER CLICK

```
<button onclick="eliminar('<?php echo $album;?>',  
'<?php echo $imagen[$i];?>')"> Eliminar</button>
```


FUNCIÓN JS

En HTLM, dentro de <head> creamos un script con la función JS:

```
<script type="text/javascript">
```

```
function eliminar(variables_JS){
```

```
    if (confirm("Mensaje a mostrar") == true){
```

```
        //código para redireccionar a eliminar.php
```

```
    }
```

```
}
```

```
</script>
```

¿Qué lleva la **variables_JS**?

¿Para qué necesito esta variable?

¿Dónde la utilizo en la función?

FUNCIÓN JS

En HTLM, dentro de <head> creamos un script con la función JS:

```
<script type="text/javascript">
```

```
function eliminar(variable_JS){
```

```
    if (confirm("Mensaje a mostrar") == true){
```

```
        //código para redireccionar a eliminar.php
```

```
    }
```

```
}
```

```
</script>
```

¿Qué lleva la **variables_JS**? El álbum y la imagen a eliminar.

¿Para qué necesito estas variables? Para pasar las variables de PHP

¿Dónde las utilizo en la función? En el confirm para mostrar la información de la imagen a eliminar y en el código de redirección

REDIRECCION EN JS

- Para hacer una redirección, utilizaremos:

`Location.href="url_destino?variable";`

- Necesitamos los datos de nuestro primer href, pero no pasan a JS como PHP, sino como **variables JS** en el parámetro de la función.

Solución: ...

REDIRECCION EN JS

- Para hacer una redirección, utilizaremos:

```
Location.href="url_destino?variable";
```

- Necesitamos los datos de nuestro primer href, pero no pasan a JS como PHP, sino como **variable JS** en el parámetro de la función.

```
Location.href="eliminar.php?album="+variable_JS_album+"&imagen  
="+variable_JS_imagen;
```