

5 SCHRITTE · ~5 MIN
ONBOARDING GUIDE

In 5 Minuten startklar.

Die Zugänge, die ich für dein Conversion-Audit brauche – Schritt für Schritt erklärt.

So gehe ich mit deinem Zugriff um

Alles read-only wo möglich und auf das Nötigste beschränkt: ein eigener Branch, ein eingeschränkter Stripe-Key. Keine Passwörter, keine Vollzugriffe.

Read-only

Scoped

DSGVO-konform

Eugen Schnellbach

Conversion-Audit für SaaS-Founder

support@convlab.ch · convlab.ch

ÜBERBLICK

Diese fünf Dinge brauche ich

Damit dein 7-Tage-Audit ohne Verzögerung startet. Jede Quelle ist auf den folgenden Seiten Schritt für Schritt erklärt – mit Bildern.

Code-Repository

Seite 3

GitHub – als Mitarbeiter einladen, damit ich Fixes als PR liefere.

Conversion-Daten

Seite 4

Stripe – read-only API-Key zur Verifikation der Events.

Session-Tracking

Seite 5

Microsoft Clarity – Einbau erlauben (mache ich für dich).

Tracking-IDs

Seite 5

Google Ads + Meta Pixel – damit Conversions sauber zugeordnet sind.

Kontext

Seite 6

Ein paar Zahlen zu deinem Funnel.

01

SCHRITT 01

Code-Repository (GitHub)

Damit ich die Bug-Fixes direkt als Pull-Request in deinen Branch liefern kann.

github.com/dein-konto/dein-repo/settings/access

Manage access

1

3

Add people

2

- 1 Öffne dein Repository auf github.com und klicke oben auf den Tab „Settings“.
- 2 Collaborators → klicke den grünen Button „Add people“ (unter „Manage access“).
- 3 Namen eintragen: Gib meinen GitHub-Namen ein (schicke ich dir per Mail) und bestätige. Ideal: ein eigener Branch für mich.

Warum read/write hier nötig ist

Nur so kann ich Fixes als Pull-Request in deinen Branch pushen – das finale Mergen machst du selbst.

02

SCHRITT 02

Conversion-Daten (Stripe)

Damit ich verifizieren kann, ob deine Zahlungs- und Conversion-Events wirklich feuern.

dashboard.stripe.com/apikeys

API-Schlüssel

+ Eingeschränkten Key erstellen

2

Charges

Read

3

Write: None

Payment Intents

Read

Write: None

Events

Read

Write: None

1

Entwickler → API-Schlüssel im Stripe-Dashboard öffnen.

2

Eingeschränkten Schlüssel erstellen – NICHT den geheimen Standard-Key teilen.

3

Auf „Read“ setzen: alle relevanten Bereiche auf Lesen, Rest auf „None“. Erstellen, kopieren, mir sicher zusenden.

Wichtig für deine Sicherheit

Teile NIE deinen geheimen Live-Key (sk_live_...). Ein read-only Restricted Key reicht völlig.

03

SCHRITT 03

Session-Tracking (Clarity)

Heatmaps und Session-Replays – die Basis jeder seriösen Diagnose.

Hier musst du fast nichts tun: Ich richte Microsoft Clarity ein und baue das Snippet auf meinem Branch ein (siehe Schritt 1). Du gibst nur dein Okay zum Live-Gang.

04

SCHRITT 04

Tracking-IDs (Google Ads + Meta)

Damit ich prüfen kann, ob deine Ads-Conversions korrekt zugeordnet werden.

Meta Pixel-ID

Events-Manager → Datenquellen → dein Pixel. Eine 15–16-stellige Zahl.

z.B. 1234567890123456

Google Ads Conversion-ID

Tools → Conversions → Tag-Einrichtung. Beginnt mit AW-.

z.B. AW-123456789

Noch einfacher

Hast du einen Google-Tag-Manager-Container? Dann gib mir Lesezugriff – ich finde die IDs selbst.

05

SCHRITT 05

Kontext

30 Sekunden Input, die mir Stunden Analyse sparen.

Wie viele Website-Sessions hast du ungefähr pro Woche?

Wie hoch ist deine aktuelle Conversion-Rate (grob)?

Was hast du bisher schon probiert, um sie zu verbessern?

DEINE CHECKLISTE

Hake ab – dann starte ich sofort

- ☐ GitHub: als Collaborator eingeladen (eigener Branch)
- ☐ Stripe: read-only Restricted Key gesendet
- ☐ Clarity: Einbau bestätigt (oder Snippet selbst eingebaut)
- ☐ Meta Pixel-ID + Google Ads Conversion-ID gesendet
- ☐ Kontext-Fragen kurz beantwortet

Fragen? Schreib mir – ich helfe schnell.

support@convlab.ch · Discovery-Call: calendly.com/iwizard107/30min