

Configuración del acceso con contraseña para la cuenta raíz de MySQL

```
130 admin1@admin1:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 8.0.43-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

mysql>
```

A continuación, verifique qué método de autenticación usa cada una de sus cuentas de usuario de MySQL con el siguiente comando

```
mysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
+-----+-----+-----+-----+
| user          | authentication_string | plugin          | host          |
+-----+-----+-----+-----+
| debian-sys-maint | $A$005$S?1*aqZ}.Mmr m` | caching_sha2_password | localhost |
| mysql.infoschema | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED | caching_sha2_password | localhost |
| mysql.session   | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED | caching_sha2_password | localhost |
| mysql.sys       | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED | caching_sha2_password | localhost |
| root           |                        | auth_socket      | localhost |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,01 sec)
```

En este ejemplo, el usuario root se autentica de hecho usando el complemento. Para configurar la cuenta raíz para que se autentique con una contraseña, ejecute el siguiente comando.

Asegúrese de cambiar a una contraseña segura de su elección:auth_socketALTER USERpassword

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
'Aadmin123/';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> |
```

Luego, ejecute lo que le dice al servidor que vuelva a cargar las tablas de permisos y ponga en vigencia sus nuevos cambios:FLUSH PRIVILEGES

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> |
```

Verifique los métodos de autenticación empleados por cada uno de sus usuarios nuevamente para confirmar que root ya no se autentica usando el complemento:auth_socket

```
mysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
+-----+-----+-----+-----+
| user          | authentication_string | plugin          | host          |
+-----+-----+-----+-----+
| debian-sys-maint | $A$005$S?1*aqZ}.Mmr m` | caching_sha2_password | localhost |
| mysql.infoschema | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED | caching_sha2_password | localhost |
| mysql.session    | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED | caching_sha2_password | localhost |
| mysql.sys        | $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDTHATMUSTNEVERBRBEUSED | caching_sha2_password | localhost |
| root            | *93BB90B93B432A54A102D2B8B66135CF1CA36929 | mysql_native_password | localhost |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,00 sec)

mysql> |
```

Este resultado indica que el usuario root se autenticará con una contraseña. Ahora puede iniciar sesión en la interfaz phpMyAdmin como su usuario root con la contraseña que ha establecido para ello aquí.

Configuración del acceso con contraseña para un usuario dedicado de MySQL

Alternativamente, algunos pueden encontrar que se adapta mejor a su flujo de trabajo conectarse a phpMyAdmin con un usuario dedicado. Para hacer esto, abra el shell de MySQL una vez más

```
admin1@admin1:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
```

A partir de ahí, crea un nuevo usuario y dale una contraseña segura

```
mysql> CREATE USER 'yyc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Usuario6/';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> |
```

A continuación, otorgue a su nuevo usuario los privilegios adecuados. Por ejemplo, puede otorgar privilegios de usuario a todas las tablas de la base de datos, así como el poder de agregar, cambiar y eliminar privilegios de usuario, con este comando

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'yyc'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> |
```

```
mysql> exit|
```

ahora nos vamos a la máquina y ponemos <http://ip> al navegador.