

Time left 0:09:39

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag
question

Kode "Integer.parseInt(x)" digunakan untuk melakukan pengubahan tipe data dari tipe String ke tipe integer.

Select one:

- ☒ True
- ☐ False

Next page

Time left 0:09:27

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag
question

Konstruktor merupakan pembentuk objek dan juga dapat digunakan untuk inisialisasi nilai atribut saat objek dibentuk

Select one:

- ☒ True
- ☐ False

[Previous page](#)

[Next page](#)

Time left 0:08:56

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag
question

operasi equals digunakan untuk membandingkan string satu sama lain dengan tetap memperhatikan bentuk kapital dari karakter.

Select one:

☒ True

☐ False

[Previous page](#)

[Next page](#)

Time left 0:08:40

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag
question

Hanya boleh terdapat sebuah konstruktor pada sebuah class

Select one:

☐ True

☒ False

[Previous page](#)

[Next page](#)

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag
question

Pilihlah hal yang bukan merupakan aturan penamaan identifier

- ☐ a. Case sensitive.
- ☐ b. Dimulai dengan huruf atau (_) atau (\$)
- ☐ c. Identifier tidak boleh sama dengan keyword/reserved word.
- ☒ d. Karakter awal boleh berupa angka

[Previous page](#)[Next page](#)

Time left 0:08:09

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag
question

operasi equals digunakan untuk membandingkan string satu sama lain dengan mengabaikan bentuk kapital dari karakter.

Select one:

☐ True

☒ False

[Previous page](#)

[Next page](#)

Time left 0:07:55

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag
question

Untuk mengatur flow dari pengeksekusian program,
programmer java dapat menuliskan statement branching

Select one:

- ☒ True
- ☐ False

[Previous page](#)

[Next page](#)

Time left 0:07:29

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag
question

tipe data boolean hanya dapat menyimpan nilai true dan false saja.

Select one:

☒ True

☐ False

[Previous page](#)

[Next page](#)

Time left 0:07:19

Question 9

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag
question

Cocokkanlah operasi string berikut dengan deskripsinya

Converts this string to a new character array.

to
char

Returns the length of this string.

length

Splits this string around matches of the given regular
expression.

> y list

Choose...

Choose...

length()

split(regex)

toCharArray

Previous page

Next page

Time left 0:06:53

Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag
question

Kode `String.valueOf(x)` digunakan untuk melakukan konversi/casting tipe dari integer ke bentuk String.

Select one:

- ☒ True
- ☐ False

[Previous page](#)

[Finish attempt ...](#)

Ringkasan Super Cepat (buat isi pilihan)

1. True
2. True
3. True
4. False
5. d
6. False
7. True
8. True
9. toCharArray / length / split(regex)
10. True