监控单车页面嵌入

日期	版本	说明	作者
2024/09/19	1.0	新增文档	范亚运
2024/09/24	1.1	增加了多车页面	范亚运

九识(苏州)智能科技有限公司
Zelos (Suzhou) Technology Co.,Ltd.

目录

目录

目录 2

文档简介 2

1.1 特别声明 2

1.2 产品说明 2

接入步骤 3

1.3 Access token 的获取 3

1.4 页面 url 生成 5

1.4.1 多车页面 5

1.4.2 单车页面 5

文档简介

1.1 特别声明

未得到本公司的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括但不限于机械的或电子的）复制或传播本文档的任何部分。对于本文档涉及的技术和产品，本公司拥有其专利（或正在申请专利）、商标、版权或其它知识产权。除非得到本公司的书面许可协议，本文档不授予这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可。

本文档因产品功能示例和描述的需要，所使用的任何人名、企业名和数据都是虚构的，并仅限于本公司内部测试使用，不等于本公司有对任何第三方的承诺和宣传。

1.2 产品说明

本文档主要描述了如何在已有前端的页面内，以 iframe 的形式嵌入九识提供的

监控单车页面。

接入步骤

1.3 Access token 的获取

测试环境 URL：*https://auth-uat.zelostech.com.cn/oauth/token*

线上环境 URL：*https://auth.zelostech.com.cn/oauth/token*

Content-Type：*application/x-www-form-urlencoded*

请求方式：*post*

接口备注：该接口由三方服务端去调用，用于根据用户名密码获取 token。生成的 token 有效期默认是 24 小时，三方需要注意过期后刷新页面的时机，否则页面在 token 失效后会显示相关失效的错误提示

请求参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
grant_type	username_password_authorization_code	String	是	固定值 username_password_authorization_code
client_id		String	是	应用的 client_id，九识提供
client_secret		String	是	应用的 client_secret，九识提供
username		String	是	客户公司下的某个用户名

password		String	是	客户公司下的某个用户名对应的密码

返回参数说明（以下列出了关键的字段）：

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功响应
errorCode	null	String	暂无描述
message	null	String	暂无描述
data		Object	返回数据
data.access_token	n1x_Od9kYe9SUYnH5M6QrPSEpnUG8BvyG3bkxk2Xr-YsuMZmijZtREE1FzzL75IA9ZYP056A68YyyJyG1tNp3y2KVidvy_or5gohSffCb-5ams3EJsiHilt5sV0_6d7s	String	access_token 值，用于生成嵌入的页面 url
data.user_name	Colin	String	用户名
data. organization_name	九识科技	String	用户的公司名称
data.expires_in	86299	Integer	Token 多久后过期，单位 S

返回示例：

```
{
"access_token":
"n1x_Od9kYe9SUYnH5M6QrPSEpnUG8BvyG3bkxk2Xr-YsuMZmijZtREE1
FzzL75IA9ZYP056A68YyyJyG1tNp3y2KVidvy_or5gohSffCb-5ams3EJsiHilt
5sV0_6d7s",
```

```
    "user_type": "USER_TYPE_NORMAL",
    "user_id": 9999999,
    "user_name": "Colin",
    "scope": "all",
    "organization_id": 9999999,
    "organization_type": "THIRD",
    "organization_name": "九识科技",
    "token_type": "Bearer",
    "mobile_number": "18888888888",
    "expires_in": 86299,
    "email": "xxxxxxxx@xxxxxxx.com"
}
```


1.4 页面 url 生成

使用上一步生成的 access token，拼接如下的 url（注意线上域名不一样），作为 ifame 的 src 属性值

1.4.1 多车页面

测试环境：https://view-uat.zelostech.com.cn/?accessToken={xxxxx}

线上环境：https://view.zelostech.com.cn/?accessToken={xxxxx}

例如：

https://view-uat.zelostech.com.cn/?accessToken=tAm9L3minz3dPs2r_QY3iD4gMrJFOaS7IRQzegKIS_ANSely9Sr0ErMYDKD2PvSKh-e_le2dRdHfOqEGV06D-DOtAWNnE-uXhIDZbBSfbgSrRgYNzKRMSFvj5rbImo0

1.4.2 单车页面

测试环境：https://view-uat.zelostech.com.cn/vehicle/{vehicleName}?accessToken={xxxxx}

线上环境：https://view.zelostech.com.cn/vehicle/{vehicleName}?accessToken={xxxxx}

例如：

https://view-uat.zelostech.com.cn/vehicle/ZL00075?accessToken=tAm9L3minz3dPs2r_QY3iD4gMrJFOaS7IRQzegKIS_ANSely9Sr0ErMYDKD2PvSKh-e_le2dRdHfOqEGV06D-DOtAWNnE-uXhIDZbBSfbgSrRgYNzKRMSFvj5rbImo0