

Installation

- Ajout des paquets nécessaires : `sudo aptitude install curl build-essential gcc make`
- Téléchargement et installation de **Rust** et ses outils : `curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh`
- Vérifier installation : `rustc --version`

rustup

C'est l'installateur de la chaîne de compilation pour [Rust](#).

Rustup installe Le langage de programmation **Rust** depuis les canaux de diffusion officiels, permettant ainsi de basculer facilement entre les compilateurs stable, beta et *nightly* et de les maintenir à jour.

Utilisation : `rustup[EXE] [OPTIONS] [+chaîne] [COMMANDE]`

- Mise à jour de **Rust** : `rustup update`
- Désinstallation : `rustup self uninstall`
- Accès documentation en local : `rustup doc`
- Ajout **rustfmt** (si nécessaire) : `rustup component add rustfmt`
- Accès au *Rust Book* : `rustup docs --book` (Accès hors ligne dans le navigateur)
- Installer ou mettre à jour les chaînes données, ou par défaut la chaîne active : `rustup install`
- Désinstaller les chaînes données : `rustup uninstall`
- Installer, désinstaller ou lister les chaînes : `rustup toolchain` (Exemple: `rustup toolchain list`)
- Définir la chaîne par défaut : `rustup default`
- Afficher les chaînes actives et installées ou les profils: `rustup show`
- Vérifier les mises à jour des chaînes Rust et de rustup: `rustup check`
- Et d'autres : voir `rustup --help`