

Rust - Installation GNU Linux - Debian

Installation

- Ajout des paquets nécessaires : `sudo aptitude install curl build-essential gcc make`
- Télécharger un script qui lance l'installation de l'outil `rustup`, qui va installer la dernière version stable de [Rust](#) : `curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh`
- Vérifier installation : `rustc --version`

rustup

C'est l'installateur de la chaîne de compilation pour [Rust](#).

`Rustup` installe le langage de programmation `Rust` et les outils associés, depuis les canaux de diffusion officiels, permettant ainsi de basculer facilement entre les compilateurs stable, beta et *nightly* et de les maintenir à jour.

Utilisation : `rustup[EXE] [OPTIONS] [+chaîne] [COMMANDE]`

- Mise à jour de `Rust` : `rustup update`
- Désinstallation : `rustup self uninstall`
- Accès documentation en local : `rustup doc`
- Ajout `rustfmt` (si nécessaire) : `rustup component add rustfmt`
- Accès au *Rust Book* : `rustup docs --book` (Accès hors ligne dans le navigateur)
- Installer ou mettre à jour les chaînes données, ou par défaut la chaîne active : `rustup install`
- Désinstaller les chaînes données : `rustup uninstall`
- Installer, désinstaller ou lister les chaînes : `rustup toolchain` (Exemple: `rustup toolchain list`)
- Définir la chaîne par défaut : `rustup default`
- Afficher les chaînes actives et installées ou les profils: `rustup show`
- Vérifier les mises à jour des chaînes Rust et de rustup: `rustup check`
- Et d'autres : voir `rustup --help`