Roteiro de fala — Defesa do TCC

Autosim: DSL para o Ensino de Autômatos Finitos

Tempo planejado: **13:27** · Limite: **15 minutos** · 33 slides

Como usar: a coluna *Tempo* traz o tempo do slide e, abaixo, o tempo acumulado ao final dele. Use o acumulado para conferir o ritmo durante a fala. Os tempos já incluem as trocas de slide e as pausas, e sobra cerca de 1:30 para imprevistos. Nos slides de *Roteiro* do início de cada seção, diga a frase de transição, que cita o capítulo da monografia para a banca acompanhar, e avance.

Vídeo (slide 25): a pasta `video/` precisa estar ao lado do PDF. Teste antes no computador da defesa: o vídeo toca dentro do PDF no Okular e no Adobe Acrobat Reader; se não tocar, use o link "abrir no reprodutor de vídeo" do slide ou abra `video/demo-autosim.mp4` à mão. O vídeo tem 1min44s; o tempo do slide já o inclui.

Slide	Tempo	Fala
Abertura		**0:27**
1 — Capa	**0:15** até 0:15	Boa noite a todos. Somos João Thomaz Vieira e Klaus Siegfried Beckmann e vamos apresentar a Autosim, uma ferramenta baseada em DSL para o ensino de autômatos finitos, orientada pelo professor Diógenes Furlan.
2 — Roteiro	**0:12** até 0:27	A apresentação segue os nove capítulos da monografia, na mesma ordem e com a mesma numeração, para que vocês possam acompanhar pelo texto.
1. Introdução		**1:48**
3 — Roteiro	**0:03** até 0:30	Começando pelo Capítulo 1, a introdução.
4 — Contexto e problema	**0:45** até 1:15	Autômatos finitos são um pilar da computação, mas a disciplina é conhecida por ser difícil. Morazán e Antunez apontam o porquê: na programação o aluno escreve, executa e vê o resultado; em autômatos, ele projeta no papel, sem experimentar nem receber retorno imediato. As ferramentas mais usadas, como o JFLAP, são só visuais: não há texto para versionar e nem diagnóstico do erro. Já a FSM descreve autômatos como código, mas não os desenha. A lacuna é unir as três coisas: texto, diagnóstico e simulação visual.
5 — Pergunta e proposta	**0:35** até 1:50	A pergunta que orienta o trabalho é: como uma DSL textual, processada por um compilador com diagnósticos localizados e acoplada a uma simulação visual, pode oferecer retroalimentação imediata ao estudante? Nossa resposta é a Autosim: o aluno escreve o autômato em uma DSL em português, o compilador aponta os erros com linha e coluna, e a interface desenha e anima o autômato automaticamente.
6 — Objetivos	**0:25** até 2:15	Para isso, projetamos a DSL, implementamos o compilador, desenvolvemos o simulador, construímos a interface e validamos tudo. Um ponto importante: a validação é funcional. Medir o efeito sobre a aprendizagem exigiria um estudo com turmas, que fica como trabalho futuro.
2. Fundamentação Teórica		**1:13**
7 — Roteiro	**0:03** até 2:18	Capítulo 2, a fundamentação teórica.

Slide	Tempo	Fala
8 — Autômatos finitos	**0:40** até 2:58	Um AFD é uma quíntupla: estados, alfabeto, transições, estado inicial e estados finais. No AFN, uma transição pode levar a vários estados e pode haver transições vazias, as épsilon. Os dois são equivalentes e reconhecem as linguagens regulares. Este autômato aceita as cadeias que contêm `ab`: aceita `ab` e `aab`, rejeita `ba` e a cadeia vazia. Ele vai reaparecer na DSL e na demonstração.
9 — Compiladores e DSL	**0:30** até 3:28	A Autosim tem um compilador, com as três fases de análise: a léxica forma os *tokens*, a sintática monta a árvore sintática, e a semântica verifica o que a gramática não captura, como referências a estados não declarados. Uma DSL, segundo Fowler, é uma linguagem de expressividade limitada a um domínio. A FSM é interna, embutida em Racket; a Autosim é externa, com sintaxe e compilador próprios.
3. Trabalhos Relacionados	**1:03**	
10 — Roteiro	**0:03** até 3:31	Capítulo 3, os trabalhos relacionados.
11 — Panorama	**0:35** até 4:06	Analisamos cinco trabalhos. Quatro são gráficos: o JFLAP, referência mundial; o GAM, limitado a dez estados; o simulador da UFSC, que roda na web; e o AutomatoGraph, que gera a gramática regular. O quinto, a FSM, é o mais próximo do nosso: é textual, permite testar e versionar, mas a execução é só em texto, e a visualização ficou como trabalho futuro dos próprios autores.
12 — Análise comparativa	**0:25** até 4:31	Lado a lado: as ferramentas gráficas visualizam, mas não têm texto nem diagnóstico; a FSM tem texto, mas não visualiza. A Autosim reúne as duas coisas e acrescenta o diagnóstico de um compilador.
4. Metodologia de Construção da Solução	**0:43**	
13 — Roteiro	**0:03** até 4:34	Capítulo 4, a metodologia.
14 — Metodologia	**0:40** até 5:14	É uma pesquisa aplicada, que combina pesquisa bibliográfica com o desenvolvimento de um artefato. O trabalho seguiu seis etapas, de março a novembro, e a ferramenta foi construída na ordem do próprio pipeline: léxico, sintático e semântico, depois simulador e interface. Na revisão final, conferimos texto, especificação e código entre si, e as divergências foram corrigidas na própria ferramenta, nas versões 1.0.1 a 1.0.4. A validação usou três instrumentos, cada um com seu critério de aceitação.
5. Ferramentas para Implementação	**0:38**	
15 — Roteiro	**0:03** até 5:17	Capítulo 5, as ferramentas.
16 — Por que Rust	**0:35** até 5:52	Escolhemos Rust por quatro requisitos: gera um binário único, sem instalar JVM ou interpretador; as enumerações com *match* exaustivo garantem que cada fase trate todos os casos; há bibliotecas próprias para compiladores com bons diagnósticos; e há interface multiplataforma. Usamos Logos no léxico, Chumsky no sintático, Ariadne nos diagnósticos e Iced na interface. Os pacotes para os três sistemas são gerados pelo GitHub Actions.
6. Projeto da DSL	**1:03**	

Slide	Tempo	Fala
17 — Roteiro	**0:03** até 5:55	Capítulo 6, o projeto da linguagem.
18 — A linguagem	**0:30** até 6:25	Este é o mesmo autômato do exemplo, agora em texto. Cada elemento da quíntupla tem a sua declaração: alfabeto, estados, inicial, finais e transições. No fim, o comando `simular` testa as cadeias: `ab` é aceita e `bbb` é rejeitada. Por ser texto puro, o arquivo pode ser versionado com Git.
19 — Gramática e decisões	**0:30** até 6:55	A linguagem foi formalizada em EBNF; aqui está um trecho, e a gramática completa está na Seção 6.2. As principais decisões: um alfabeto por arquivo; o tipo AFD ou AFN explícito, para exigir determinismo só do AFD; palavras-chave em português, sem diferenciar maiúsculas; e suporte a transições épsilon.
7. Implementação		**1:28**
20 — Roteiro	**0:03** até 6:58	Capítulo 7, a implementação.
21 — Pipeline	**0:25** até 7:23	O arquivo passa pelo léxico, pelo sintático e pelo semântico, e então segue para o simulador e a interface. Se qualquer fase encontra um erro, a execução para ali e o diagnóstico é exibido. Um detalhe curioso: o Logos gera um AFD para ler o texto, ou seja, é um autômato lendo a linguagem de autômatos.
22 — Semântica e diagnósticos	**0:30** até 7:53	A análise semântica faz três verificações: duplicatas, referências a estados, símbolos ou autômatos não declarados e, só no AFD, determinismo. Os erros são acumulados, então o aluno vê todos de uma vez. À direita, um diagnóstico real: o arquivo, a linha e a coluna, o trecho com o erro realçado e a descrição em português.
23 — Simulador	**0:30** até 8:23	No AFN, acender todos os estados ativos ao mesmo tempo deixava a execução difícil de acompanhar. Por isso a Autosim mostra um caminho único: o aceitador, se a cadeia é aceita, ou o que chegou mais perto, se é rejeitada. O caminho é escolhido por busca em largura, então o veredito é sempre o da definição formal, e o histórico permite avançar e voltar.
8. Resultados e Discussões		**3:53**
24 — Roteiro	**0:03** até 8:26	Capítulo 8, resultados e discussões. Começamos mostrando a ferramenta em funcionamento.
25 — Demonstração	**1:50** até 10:16	*(Iniciar o vídeo e narrar por cima.)* Aqui o autômato do exemplo é carregado e o diagrama é gerado a partir do texto. Na simulação de uma cadeia aceita, o estado atual e a transição usada são destacados a cada passo, e o painel fica verde; na rejeição, fica vermelho. Agora, um arquivo com erro: a ferramenta não abre a simulação e mostra o diagnóstico com a linha e a coluna. Em seguida, um AFN com transições épsilon e, por fim, um autômato maior, navegado com arrastar e zoom.
26 — Testes e cenários de erro	**0:25** até 10:41	A ferramenta tem 51 testes automatizados, distribuídos pelas quatro partes, todos aprovados. Nos seis arquivos com erros propositais, cada erro foi detectado na fase certa e localizado; um arquivo com cinco erros semânticos gerou as cinco mensagens de uma só vez.

Slide	Tempo	Fala
27 — Validação diferencial	**0:35** até 11:16	Para o simulador, fizemos uma validação diferencial: todas as cadeias até o comprimento 12, em oito autômatos clássicos, foram simuladas pela Autosim e comparadas com a definição da linguagem e com um simulador de referência independente. Foram 57.368 cadeias, sem nenhuma divergência. Um AFN e o AFD equivalente aceitaram exatamente as mesmas cadeias. O limite é que a verificação é exaustiva só até esse comprimento.
28 — Avaliação preliminar	**0:30** até 11:46	*(Completar com os resultados do formulário.)* Depois da entrega do texto, aplicamos um formulário com estudantes, usando o guia rápido da ferramenta. Ele não faz parte da monografia e não mede aprendizagem, mas indica como a Autosim foi recebida: …
29 — Discussão	**0:30** até 12:16	Voltando aos objetivos: os cinco foram atendidos, cada um com uma evidência. A interface foi demonstrada, mas não passou por testes automatizados. E o limite mais importante: mostramos que a retroalimentação é produzida corretamente, não que ela melhora a aprendizagem.
9. Conclusão		**1:11**
30 — Roteiro	**0:03** até 12:19	Capítulo 9, para concluir.
31 — Contribuições	**0:30** até 12:49	Respondendo à pergunta de pesquisa no plano funcional: a Autosim oferece retroalimentação imediata na construção e na execução de autômatos. O trabalho entrega a DSL em português, o compilador com diagnósticos localizados, o simulador de caminho único e a interface animada, validados por testes e por mais de 57 mil simulações, e distribuídos para os três sistemas operacionais.
32 — Limitações e trabalhos futuros	**0:30** até 13:19	Como limitações: um alfabeto por arquivo, sem modo de linha de comando, sem editor embutido e sem conversão de AFN para AFD. Como trabalhos futuros, queremos tratar esses pontos, estender a ferramenta a autômatos com pilha e máquinas de Turing e fazer estudos controlados com estudantes.
33 — Obrigado	**0:08** até 13:27	Obrigado pela atenção. Ficamos à disposição para as perguntas da banca.