

Política de Retención RMAN — Ventana de Recuperación de 3 Días

Fecha de documentación: 29 de julio de 2026 **Alcance:** Configuración de retención de backups Oracle mediante RMAN

1. Objetivo

Configurar RMAN para que mantenga únicamente los backups necesarios para poder recuperar la base de datos a cualquier punto dentro de los **últimos 3 días**, evitando la acumulación innecesaria de backups antiguos.

2. Configuración de la política

Se utiliza una política de **ventana de recuperación (recovery window)**, en lugar de redundancia por número de copias:

```
RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 3 DAYS;
```

Nota: solo puede existir una política de retención activa. Este comando reemplaza cualquier configuración previa de `REDUNDANCY`.

Verificación de la configuración actual

```
RMAN> SHOW RETENTION POLICY;
```

3. Comportamiento de la política

- La política **no borra backups automáticamente**. Únicamente marca como `OBSOLETE` los backups que ya no son necesarios para cumplir la ventana de 3 días.
- Para identificar y eliminar físicamente los backups obsoletos:

```
RMAN> REPORT OBSOLETE;      -- Lista los backups que quedarian obsoletos
RMAN> DELETE OBSOLETE;      -- Elimina físicamente los backups obsoletos
```

4. Archivelogs

La ventana de recuperación requiere conservar los archivelogs generados durante esos 3 días, para permitir recovery a cualquier punto dentro del rango.

Se debe revisar que la política de borrado de archivelogs sea compatible con la ventana configurada, por ejemplo:

```
RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO BACKED UP 1 TIMES TO DISK;
```

o bien:

```
RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE;
```

La elección depende de si los archivelogs también se respaldan a disco/tape y de la estrategia general de resguardo.

5. Automatización recomendada

Se recomienda ejecutar `DELETE OBSOLETE` de forma automática después de cada backup, mediante un script programado (cron / Oracle Scheduler), para mantener el espacio en disco controlado sin intervención manual.

Ejemplo de flujo sugerido:

1. Ejecutar backup (full o incremental) + archivelogs.
 2. Ejecutar `DELETE OBSOLETE`.
 3. Registrar log de ejecución para auditoría.
-

6. Resumen de comandos clave

Acción	Comando

Configurar política	CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 3 DAYS;
Ver política actual	SHOW RETENTION POLICY;
Ver backups obsoletos	REPORT OBSOLETE;
Borrar backups obsoletos	DELETE OBSOLETE;
Configurar borrado de archivelogs	CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO ...;

7. Notas adicionales

- Esta política aplica a nivel de base de datos (target database) configurada en el `CONFIGURE` de RMAN.
- Cambios en la política no afectan retroactivamente backups ya evaluados en corridas anteriores; el estado se recalcula en cada ejecución de RMAN.
- Se recomienda revisar periódicamente el espacio disponible y ajustar la ventana si el volumen de backups crece significativamente.