Тест начат	Четверг, 19 Март 2020, 23:03
Состояние	•
Завершен	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Прошло времени	
Оценка	Еще не оценено
Вопрос <b>1</b> Выполнен Балл: 1,00	Что произойдет с переменными-массивами и с ячейками массивов в памяти при выполнении такого кода:  int[] arrX, arrY; arrX = new int[4]; arrY = new int[8]; arrX = arrY;  Ячейки памяти массива arrX будут удалены. Массив arrX будет ссылаться на ячейки памяти массива arrY
Вопрос <b>2</b> Верно	В каком из вариантов корректным образом создается ступенчатый массив?
Баллов: 1,00 из	Выберите один ответ:
,00	<pre>a. arrX = new string[5];</pre>
	<pre>b. arrX = new string[5, 5];</pre>
	c. arrX = new string[5, 6];
	<pre>d. arrX = new string[5, ];</pre>
	<ul><li>e. arrX = new int[5][]; ✓</li></ul>
Зопрос <b>3</b> Зерно	С какого значения начинается нумерация размерностей в классе Array? Введите цифру.
Баллов: 1,00 из	Ответ:
,00	0
опрос <b>4</b> Іеверно	Какой метод класса Array, осуществляющий эффективный поиска элемента, Вы бы использовали для отсортированного массива?
аллов: 0,00 из ,00	
,00	OTBET: Find
опрос <b>5</b> ерно	Напишите название метода, который дал бы аналогичный результат, как и представленный ниже код:
аллов: 1,00 из	<pre>int[] arrZ = { 1, 3, 5, 7, 9};</pre>
,00	// Вот этот код
	<pre>for (int intC = 0; intC &lt; arrZ.GetLength(0); intC++) arrZ[intC] = 0;</pre>
	Ответ: Clear ✓

