Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра Кафедра цифровых компетенций

Дисциплина: Моделирование бизнес-процессов

ОТЧЁТ
по лабораторной работе 1
на тему

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Студент: Хаджинова К.А.

Руководитель: Русак Т.В.

Минск 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить методику анализа предметной области: описать границы, участников и требования к облачному сервису DSLKit, построить организационную структуру и функциональную модель в нотации IDEF0.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Индивидуальное задание состоит из трёх частей: выбрать предметную область, для автоматизации процессов в которой разрабатывается система, построить организационную структуру организации и построить функциональную модель системы.

Для работы выбрана предметная область собственного проекта: облачный сервис DSLKit для создания диаграмм как кода. Пользователь описывает диаграмму текстом на предметно-ориентированном языке, сервис проверяет текст, строит изображение, сохраняет проекты и позволяет ими управлять. Организацией, для которой строятся модели, служит команда, развивающая и сопровождающая сервис.

Для выполнения задания необходимо решить следующие подзадачи:

– определить предметную область и границы проекта;

– составить перечень действующих лиц и их целей;

– оценить осуществимость проекта и сформулировать бизнес-задачу;

– описать понятия, правила, процессы и сущности предметной области;

– сформулировать бизнес-требования, пользовательские и системные требования;

– построить организационную структуру;

– построить контекстную диаграмму, диаграммы декомпозиции и дерево узлов IDEF0.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Предметной областью называют часть реального мира, выделенную по заданным критериям и описанную через её элементы, явления, отношения и процессы. Для проектируемой системы анализ предметной области определяет границы проекта, первоначальные требования и сущности, с которыми система будет работать.

Анализ начинают с оценки осуществимости. Для этого отвечают на три вопроса: соответствует ли система целям заказчика, можно ли реализовать её известными технологиями в заданные сроки и бюджет, возможна ли интеграция с уже работающими системами. Границы проекта фиксируют списком «будет – не будет», а услуги системы выявляют таблицей «действующее лицо – цель».

Бизнес-моделирование отвечает на вопросы о том, что, почему, когда, как и кем происходит в предметной области. Его результатами служат глоссарий понятий, перечень правил и нормативных актов, описание процессов и таблицы свойств сущностей. Требования делят на бизнес-требования, пользовательские требования, которые часто записывают в виде пользовательских историй, и системные требования с ограничениями.

Функциональная модель строится по методологии IDEF0. Система представляется набором блоков-функций, а связи между ними изображаются стрелками четырёх видов. Вход слева показывает то, что преобразуется функцией. Управление сверху показывает правила и ограничения. Выход справа показывает результат. Механизм снизу показывает исполнителей и средства. Диаграмма верхнего уровня A-0 содержит один блок, остальные диаграммы детализируют блоки родительской диаграммы. Иерархию диаграмм показывает дерево узлов.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Определение предметной области и границ проекта

DSLKit – облачный редактор диаграмм как кода. Пользователь пишет текстовое описание диаграммы, сервис проверяет синтаксис, строит изображение через сервис рендеринга Kroki и хранит проекты в личном кабинете. Поддерживаются формальные нотации: UML, IDEF0, ERD, DFD, BPMN и сети Петри. Целевая аудитория: студенты, бизнес-аналитики и разработчики. Сервис распространяется по модели freemium: бесплатный тариф Free с ограничением числа проектов, файлов и ежедневных импортов и платный тариф Pro без этих ограничений.

На предметную область влияют законодательство о персональных данных, условия тарифов, правила и синтаксис нотаций, а также поведение конкурентных инструментов. Обратное влияние выражается в данных об использовании сервиса, по которым корректируются квоты и тарифы.

Границы проекта заданы списком «будет – не будет», он приведён в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Границы проекта

Будет	Не будет
Регистрация, вход и роли пользователей	Собственный рендеринг без внешнего сервиса
Редактор DSL-кода с проверкой и сообщениями об ошибках	Совместное редактирование в реальном времени в первой версии
Построение диаграммы и экспорт в SVG и PNG	Мобильное приложение
Хранение проектов и истории версий	Интеграция с Confluence и облачными платформами в первой версии
Тарифы Free и Pro с квотами	Онлайн-оплата подписки в первой версии
Журнал запросов и администрирование	Визуальное перетаскивание блоков вместо кода

1.2 Действующие лица и цели

Услуги системы выявлены по действующим лицам. Результат приведён в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Действующие лица и цели

Действующее лицо	Цель	Приоритет
Гость	Зарегистрироваться и войти в сервис	Высокий
Пользователь	Написать код и получить диаграмму	Высокий
Пользователь	Сохранить проект и вернуться к нему позже	Высокий
Пользователь	Экспортировать диаграмму в SVG или PNG	Средний
Пользователь Pro	Работать без ограничений по квотам	Средний
Администратор	Управлять пользователями и чужими записями	Средний
Администратор	Просматривать журнал запросов	Низкий
Разработчик	Развивать сервис и поддерживать нотации	Высокий

1.3 Анализ осуществимости и бизнес-задача

Сервис соответствует целям проекта: он закрывает потребность в быстром построении формальных диаграмм без перетаскивания блоков и даёт воспроизводимый текстовый источник, который можно хранить в системе контроля версий. Технически задача выполнима известными средствами: клиент на React, сервер на Node.js, база данных и внешний сервис рендеринга Kroki. Нужна интеграция с сервисом рендеринга, базой данных и системой развёртывания в контейнерах. Вывод: разработку следует продолжать, первая версия включает регистрацию, редактор с проверкой, построение и экспорт, хранение проектов и администрирование.

Бизнес-задача сформулирована ответами на четыре вопроса. Задача возникла из-за неудобства существующих инструментов: одни требуют ручного рисования, другие не проверяют диаграмму по правилам нотации. Назначение сервиса состоит в быстром получении корректной диаграммы из текста. Сервис даёт проверку по правилам нотации, хранение проектов и экспорт. Он решает проблемы ручной отрисовки, ошибок в диаграммах и потери исходных описаний.

1.4 Бизнес-моделирование

Основные понятия предметной области сведены в глоссарий, он показан в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Глоссарий

Термин	Определение
DSL	Предметно-ориентированный язык для описания диаграммы текстом
Нотация	Формальный набор правил и обозначений диаграммы: UML, IDEF0, ERD, DFD, BPMN
Диаграмма	Запись с названием, нотацией и исходным кодом на DSL
Проект	Набор диаграмм одного пользователя
Рендеринг	Построение изображения диаграммы по исходному коду
Тариф	Набор квот пользователя: Free или Pro
Квота	Предельное число проектов, файлов и ежедневных импортов

Работа сервиса регулируется законодательством о защите персональных данных, условиями тарифов и правилами нотаций. Внутренние правила включают политику безопасности и хранения данных и параметры рендеринга.

Процессы выстроены в такой последовательности. Гость регистрируется и получает роль и квоты тарифа. Пользователь выбирает нотацию и шаблон, вводит код, сервис проверяет его и показывает ошибки. После проверки сервис строит диаграмму и предлагает экспорт. Проект сохраняется, администратор следит за работой сервиса по журналу запросов. Данные об использовании возвращаются в управление доступом как основа для квот.

Основные сущности и их свойства приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Сущности и свойства

Сущность	Атрибуты
Пользователь	Адрес электронной почты, хеш пароля, роль, тариф
Диаграмма	Название, нотация, исходный код, приоритет, владелец, время создания
Проект	Название, владелец, набор диаграмм
Запрос	Время, метод, адрес, код ответа
Квота	Тариф, лимит проектов, лимит файлов, лимит импортов в день

1.5 Требования

Бизнес-требования: давать пользователю корректную диаграмму по текстовому описанию, сохранять проекты и поддерживать две модели тарифов.

Пользовательские требования записаны в виде пользовательских историй:

– гость хочет зарегистрироваться, чтобы сохранять свои проекты;

– пользователь хочет видеть ошибки в коде сразу, чтобы быстро их исправить;

– пользователь хочет экспортировать диаграмму, чтобы вставить её в документ;

– пользователь хочет вернуться к сохранённому проекту, чтобы продолжить работу;

– администратор хочет видеть журнал запросов, чтобы разбираться со сбоями.

Системные требования и ограничения. Сервис единичный, одновременно работает до нескольких сотен пользователей. Исходные тексты диаграмм критичны, потеря недопустима, поэтому настроено резервное копирование. Пароли хранятся только в виде хеша, доступ защищён токеном. Число пользователей и проектов может вырасти в несколько раз без смены архитектуры.

1.6 Организационная структура

Организационная структура команды показана на рисунке 1.1. Руководитель проекта координирует пять подразделений: разработку, качество, DevOps и инфраструктуру, продукт и дизайн, поддержку пользователей.




Рисунок 1.1 – Организационная структура команды DSLKit

1.7 Функциональная модель

Контекстная диаграмма A-0 показана на рисунке 1.2. Единственный блок представляет весь сервис. Входами служат данные регистрации, замысел диаграммы и обращения администрирования. Управляют сервисом законодательство и условия тарифов, правила нотаций и политика безопасности и хранения данных. Выходами служат построенная диаграмма, сохра-

нённые проекты и версии и отчёт о работе сервиса. Механизмами служат веб-редактор, сервер и база данных, сервис рендеринга Kroki.




Рисунок 1.2 – Контекстная диаграмма A-0

Диаграмма декомпозиции A0 показана на рисунке 1.3. Сервис разбит на четыре функции: регистрация и управление доступом, написание и проверка DSL-кода, построение и экспорт диаграммы, хранение проектов и администрирование. Связи между функциями: роль и лимиты тарифа, проверенный код, исходный код проекта и готовая диаграмма. Обратная связь передаёт данные об использовании и квотах из построения диаграммы в управление доступом.




Рисунок 1.3 – Диаграмма декомпозиции A0

Функция «Написание и проверка DSL-кода» детализирована на рисунке 1.4. Она состоит из выбора нотации и шаблона, ввода и правки кода, проверки синтаксиса и семантики и подготовки кода к построению.




Рисунок 1.4 – Диаграмма декомпозиции A2 «Написание и проверка DSL-кода»

Иерархия построенных диаграмм показана деревом узлов на рисунке 1.5.




Рисунок 1.5 – Дерево узлов

ВЫВОДЫ

В ходе работы выполнен анализ предметной области сервиса DSLKit: определены границы проекта, действующие лица и цели, оценена осуществимость, описаны понятия, правила, процессы, сущности и требования. Построены организационная структура и функциональная модель IDEF0, состоящая из контекстной диаграммы A-0, диаграммы декомпозиции A0, диаграммы детализации A2 и дерева узлов. Цель работы достигнута: освоена методика анализа предметной области и построения функциональной модели на примере собственного проекта.