Лабораторная работа №1 «Тестирование требований к ПО». В документе описан вариант использования (Use Case) «Подать заявку в лист ожидания» проекта DSLKit со ссылками на подзадачи, связанные задачи и тест-кейсы, выполнено его тестирование методом просмотра по критериям качества требований, составлены решения по уточняющим вопросам, а затем сценарий проверен на работающем приложении. Теория взята из методических указаний к работе.

1. Этап 1. Описание Use Case

Название	**UC-01.** Подать заявку в лист ожидания (форма **«Записаться в бету»** на главной странице DSLKit)
Идентификатор, версия, приоритет	UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для получения приглашения в бету.
Система и модуль	**Система:** *DSLKit* — веб-приложение «Редактор диаграмм как кода: слева текст, справа диаграмма», статический сайт без серверной части (каталог *site/*). **Модуль:** «Лист ожидания беты» — форма заявки на главной странице (раздел «Записаться в бету»). **Ссылка на модуль:** http://localhost:5173/#waitlist (запуск: *npm start*). **Ссылка на исходный код:** https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project, файлы *site/index.html* (форма *#waitlist-form*) и *site/js/components/waitlist-form.js*.
Краткое описание цели и задачи	Посетитель оставляет имя, почту, нотацию диаграмм и размер команды, чтобы команда DSLKit прислала ему приглашение, когда откроется бета. Задача формы: принять только корректную заявку, сохранить её и показать страницу благодарности.
Основной актор	Посетитель сайта (неавторизованный). Внешних систем и сервера в сценарии нет: заявка остаётся в браузере посетителя.
Точки входа	Кнопка **«В бету»** в шапке, кнопка **«Записаться в бету»** на первом экране и ссылки **«Записаться в бету: UML»**, **«Записаться в бету: BPMN»** и т. п. на карточках нотаций. Все ведут к якорю *#waitlist*.
Предусловия	1. Открыта главная страница: русская (/) или английская (/en/). 2. Раздел **«Записаться в бету»** показан, форма пуста: список **«Нотация»** стоит на пункте **«Выберите нотацию»**, в поле **«Размер команды»** значение 0, флажок согласия снят. 3. Скрипт *site/js/script.js* загружен (иначе форма не работает).
Основной поток событий	1. Посетитель нажимает **«В бету»** (или **«Записаться в бету»**); страница прокручивается к разделу *#waitlist*. 2. Посетитель вводит имя в поле **«Имя»** (подсказка **«От 2 до 60 букв. Допустимы пробел, дефис и апостроф.»**). 3. Посетитель вводит адрес в поле **«Электронная почта»** (подсказка **«Адрес вида name@example.com. На него придёт приглашение.»**). 4. Посетитель выбирает нотацию в списке: IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML или **«Сети Петри»**.

	5. Посетитель вводит целое число в поле **«Размер команды»** (подсказка **«Целое число от 0 до 500. Укажите 0, если работаете один.»**). 6. Посетитель при желании вводит текст в поле **«Комментарий (по желанию)»**. 7. Посетитель отмечает флажок **«Согласен получать письма о запуске беты и с политикой конфиденциальности»**. 8. Посетитель нажимает кнопку **«Отправить»**. 9. Система считывает шесть полей и проверяет каждое по правилам П1–П6 (функция *validateWaitlist*). 10. Система формирует запись {name, email, notation, team, comment, createdAt}, где name, email и comment очищены от пробелов по краям, team приведён к числу, createdAt — время в формате ISO 8601; добавляет запись в массив *LocalStorage* по ключу *dslkit.waitlist* и пишет в консоль **«DSLKit: заявка сохранена в LocalStorage»** с названием нотации. 11. Система открывает страницу благодарности *thanks.html* (для английской версии en/*thanks.html*) с заголовком **«Спасибо, вы в списке беты»**.
Правила проверки полей	**П1**. Имя (*#name*): 2–60 символов после обрезки пробелов, первый символ буква, далее буквы, пробел, апостроф, дефис. В разметке: minlength=2, maxlength=60. **П2**. Почта (*#email*): вид name@domain.zone без пробелов, зона не короче двух символов, не более 120 символов после обрезки. В разметке: type=email, maxlength=120. **П3**. Нотация (*#notation*): idef0, dfd, erd, bpmn, uml или petri; пункт **«Выберите нотацию»** недопустим. **П4**. Размер команды (*#team*): целое от 0 до 500; допускается строка из цифр; отрицательные, дробные и нечисловые значения недопустимы. В разметке: min=0, max=500, step=1. **П5**. Комментарий (*#comment*): не более 500 символов (длина считается без обрезки), поле необязательное. В разметке: maxlength=500, поэтому в браузере больше 500 символов ввести нельзя. **П6**. Согласие (*#consent*): флажок обязательно отмечен. Встроенная проверка браузера отключена (form.noValidate), показываются только собственные сообщения сайта.
Альтернативные потоки	**А1**. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем показывается красное сообщение (role=alert, например **«Имя не принято: поле пустое, короче двух символов или содержит цифры и знаки…»**), поле получает aria-invalid=true, фокус переходит на первое неверное поле в порядке имя, почта, нотация, команда, комментарий, согласие. **Заявка не сохраняется**, страница не меняется. Поле с ошибкой перепроверяется при каждом вводе, остальные при выходе из поля. После исправления сообщение скрывается. Сценарий продолжается с шага 8. **А2**. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется А1; сообщение **«Без согласия мы не можем отправить приглашение. Поставьте**

	галочку, чтобы продолжить.» **A3**. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 8: данные не сохраняются, состояние системы не меняется. **A4**. Повторная заявка с тем же адресом (шаг 10): **принимается как новая отдельная запись**, сообщения о дубликате нет (дефект D-1). **A5**. Повторное нажатие **«Отправить»** после успешной отправки (шаг 11): игнорируется, вторая запись не создаётся (флаг submitting).
Постусловия	Успех: массив *dslkit.waitlist* в *LocalStorage* длиннее на одну запись, открыта страница *thanks.html* (en/*thanks.html*). Ошибка проверки (A1, A2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения остаются в полях.
Исключительные ситуации	**E1**. Запись в *LocalStorage* не удалась (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): метод *storage.set* возвращает false, но система всё равно открывает страницу благодарности; **сообщения об ошибке нет**, **заявка потеряна** (дефект D-2). **E2**. *LocalStorage* недоступен совсем (*getStorage* использует временное хранилище в памяти): заявка живёт только до закрытия страницы, посетитель видит страницу благодарности.
Связанные требования	**R4** — Форма заявки и валидация **R1** — Доступность страниц (главная, *thanks.html*, *privacy.html*) **R6** — Разметка и локализация (русская и английская версии) **R9** — Локальное хранилище
Подзадачи	**UC-01.1** — Показ формы и подсказок к полям **UC-01.2** — Чтение, очистка и проверка значений по П1–П6 **UC-01.3** — Показ ошибок, фокус и повторная проверка **UC-01.4** — Сохранение заявки в *LocalStorage* **UC-01.5** — Переход на страницу благодарности
Связанные задачи и use case	**UC-00** — Прочитать политику конфиденциальности (ссылка в тексте согласия, *privacy.html*) **UC-02** — Выбрать нотацию на карточке и перейти к записи (ссылки **«Записаться в бету: UML»**, **«…: BPMN»**) **D-1** — Повторные заявки принимаются **D-2** — Потеря заявки при сбое хранилища
Реализация	**IMPL-01** — *site/index.html*: разметка формы *#waitlist-form* **IMPL-02** — *site/js/components/waitlist-form.js*: *initWaitlistForm*, показ ошибок, отправка **IMPL-03** — *site/js/utils/validation.js*: *validateWaitlist* и правила П1–П6 **IMPL-04** — *site/js/utils/storage.js*: createStorage, *getStorage* **IMPL-05** — *site/thanks.html* и *site/en/thanks.html*: страница благодарности
Тест-кейсы и проверки	**TC-WL-001** — Все поля корректны **TC-WL-002…007** — Имя: границы и недопустимые символы (П1) **TC-WL-008…011** — Почта: формат и длина (П2) **TC-WL-012…017** — Размер команды: границы и тип (П4) **TC-WL-018** — Нотация вне списка (П3) **TC-WL-019, 020** — Комментарий: граница 500 (П5) **TC-WL-021** — Согласие не дано (П6) **TC-WL-022** — Пустая форма (A1) **SM-07** — Форма заявки есть на главной

	CP-35 — Валидация корректной заявки **CP-36** — У полей есть подписи и сообщения об ошибках
Скриншоты интерфейса	**SCR-01** — Главная страница, русская версия (01-home.png) **SCR-02** — Главная страница, английская версия (02-home-en.png) **SCR-03** — Форма заявки: ошибки при пустой отправке (03-form-errors.png) **SCR-04** — Форма заявки: заполнена корректными данными (04-form-filled.png) **SCR-05** — Страница благодарности (05-form-submitted.png) **SCR-06** — Запись заявки в *LocalStorage* (12-uc-storage-record.png) **SCR-07** — Сбой записи: страница благодарности без ошибки (13-uc-storage-failure.png)
Ссылки	Страницы проекта (при запущенном npm start): http://localhost:5173/ — главная страница (русская версия) http://localhost:5173/#waitlist — раздел «Записаться в бету» http://localhost:5173/thanks.html — страница благодарности http://localhost:5173/privacy.html — политика конфиденциальности http://localhost:5173/en/ — главная страница (английская версия) http://localhost:5173/en/thanks.html — страница благодарности (английская версия) Репозиторий и источники: https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project — репозиторий проекта https://svyatoslav.biz/software_testing_book/ — книга «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс» https://github.com/KsushaKhadzhinova/report-gen — генератор отчётов

Данные формы: типы и допустимые значения

Поле	Тип данных	Обяза-тельно	По умолчанию	Допустимые значения	Недопустимые значения
name (#name)	string; input type=text	Да	пусто	От 2 до 60 символов; первая буква, далее буквы любого алфавита, пробел, апостроф, дефис; пробелы по краям игнорируются. Примеры: «Анна Иванова», «Ян», «O'Neil-Smith»	Пусто; 1 символ; 61 и более; цифры («Anna1»); знаки («Анна!»); первый символ не буква («-Анна»)
email (#email)	string; input type=email	Да	пусто	Вид name@domain.zone, зона не короче 2 символов, до 120 символов. Пример: anna@example.com	Пусто; без @; без зоны («anna@example»); пробелы внутри; 121 символ и более
notation (#notation)	enum; select, значение	Да	не выбрано	Ровно одно из: idef0, dfd, erd, bpmn, uml,	Пусто (пункт «Выберите

	string			petri	нотацию»); любое другое значение («xyz»); заглавные буквы («IDEF0»)
team (#team)	integer; input type=number (в коде допускается и строка из цифр)	Да	0	Целое от 0 до 500 включительно. Примеры: 0, 5, 500, «12»	Меньше 0 («-1»); больше 500 («501»); дробное («2.5»); не число («abc»); пусто
comment (#comment)	string; textarea	Нет	пусто	От 0 до 500 символов (пусто допустимо)	501 символ и более (в браузере ввод ограничен maxlength=500)
consent (#consent)	boolean; checkbox	Да	false (снят)	true (флажок отмечен)	false (флажок снят)
createdAt (формирует система)	string; время ISO 8601 (UTC)	Нет (не вводится)	текущее время в момент отправки	Строка вида 2026-10-25T12:00:00.000Z	Не вводится посетителем

Диаграммы процесса




Рис. А. Блок-схема сценария UC-01: основной поток и альтернативные потоки




Рис. B. Состояния поля формы при проверке



Рис. C. Компоненты и обмен данными при отправке заявки

2. Этап 2. Тестирование требования методом просмотра

Просмотр выполнен по критериям из п. 2.3 методических указаний. Каждое утверждение Use Case сверено с кодом проекта и с поведением работающего приложения (раздел 3).

2.1. Проверка по критериям качества

Критерий	Результат	Обоснование
Завершённость	Выполнен	Перечислены все поля, правила П1–П6 с числовыми границами, тексты места хранения и страницы результата; нет выражений «и т. д.» и «см. выше»; ссылки идут на пронумерованные шаги и правила.
Атомарность	Выполнен	Каждый шаг основного потока описывает одно действие (шаги 1–7 по одному полю), правила вынесены в отдельные пункты П1–П6.
Непротиворечивость	Выполнен	Поведение A4 и E1 описано так же, как работает код waitlist-form.js; границы из П1–П6 совпадают с validation.js.
Недвусмысленность	Выполнен	Нет оценочных слов («быстро», «удобно»), названы конкретные имена полей, кнопок, ключа хранилища и страницы.
Выполнимость	Выполнен	Все шаги реализованы в текущей версии сайта без серверной части.
Обязательность и актуальность	Выполнен	Описаны только действующие потоки; устаревших и необязательных требований нет.
Прослеживаемость	Выполнен	Указаны ID UC-01, подзадачи UC-01.1…01.5, требование R4, связанный UC-00, тест-кейсы TC-WL-001…022, проверки SM-07, CP-35, CP-36 и файлы

		реализации.
Модифицируемость	Выполнен	Правила проверки вынесены в одну таблицу П1–П6, изменение границы правит одно место, остальной текст на них только ссылается.
Проверяемость	Выполнен	Для каждого правила и потока есть тест-кейс или проверка с однозначным ожидаемым результатом.

2.2. Дефекты требований

По таблице нарушенных критериев дефектов требований в итоговой версии Use Case не выявлено. Первичный просмотр черновика нашёл формулировки «быстро», «система проверяет данные», «и т. д.» и отсутствие потоков для повторной заявки и сбоя хранилища; все они устранены в этой версии, потоки A4 и E1 добавлены.

2.3. Уточняющие вопросы автору (зафиксированные решения)

№	Вопрос	Принятое решение
1	Куда сохраняется заявка?	В LocalStorage браузера под ключом dslkit.waitlist, на сервер не отправляется (шаг 10).
2	Нужно ли отклонять повторную заявку с тем же адресом?	Нет, принимается как отдельная запись (A4). Рекомендация владельцу продукта: пересмотреть при появлении серверной части (D-1).
3	Что видит посетитель при сбое записи?	Страницу благодарности без сообщения об ошибке (E1). Рекомендация: показывать ошибку и оставлять форму (D-2).

3. Проверка Use Case на работающем приложении

Стенд: Windows 11, локальный сервер проекта (npm start, http://localhost:5173), браузер Microsoft Edge, автоматизация Playwright (lab1/dynamic.py). Данные хранилища смотрелись в localStorage по ключу dslkit.waitlist.

Сценарий	Ожидаемо по Use Case	Фактически	Статус
Основной поток	Шаги 1–11: переход на thanks.html, 1 запись, значения без пробелов по краям	Адрес /thanks.html, записей 1, имя сохранено как «Анна Иванова» (пробелы по краям убраны)	Passed
A1. Пустая форма	A1, A2: ошибки под полями, фокус на первом неверном, записи	Адрес /, ошибок на экране 4 (имя, email, нотация, согласие), фокус на поле «name», новых записей нет	Passed

	нет		
A1. Исправление данных	A1: после исправления ошибка поля исчезает	Ошибка имени скрылась после ввода и ухода из поля	Passed
A4. Повторная заявка	Принимается как новая запись (2 записи)	Принята, записей стало 2	Passed
E1. Ошибка сохранения	Страница благодарности, записи нет, ошибки нет	Открылась /thanks.html, записей 0, сообщения об ошибке нет	Passed

Итог: 5 сценариев из 5 соответствуют Use Case. Расхождений между требованием и реализацией нет. Замечания к продукту (не к требованиям): D-1 повторные заявки принимаются, D-2 при сбое записи посетителю показывается успех. Они зафиксированы в A4 и E1 как действующее поведение и рекомендованы к доработке.




Рис. 1. Основной поток: форма заполнена (в имени пробелы по краям)

```
localStorage['dslkit.waitlist'] после отправки:
[
  {
    "name": "Анна Иванова",
    "email": "anna@example.com",
    "notation": "idef0",
    "team": 5,
    "comment": "",
    "createdAt": "2026-10-25T13:30:02.281Z"
  }
]
```


Рис. 2. Основной поток: запись в LocalStorage




Рис. 3. Альтернативный поток A1: пустая форма




Рис. 4. E1: при ошибке записи показана страница благодарности, заявка не сохранена