

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине
«Современные системы программирования»

Выполнила:

ст. гр. 320604
К. А. Хаджинова

Проверила:

Ю. О. Герман

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	4
3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	5
3.1 Подготовка среды	5
3.2 Базовый код	5
3.3 Задание 1. Исследование утечек памяти	6
3.4 Задание 2. Исследование <i>LOH</i>	7
3.5 Задание 3. Оптимизация упаковки	8
3.6 Задание 4. Поиск и исправление утечек	9
3.7 Профилирование: <i>Call Tree</i> и горячие пути	11
3.8 Профилирование собственного кода	14
4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	16
4.1 Почему объекты в статическом списке не удаляются	16
4.2 Почему события вызывают утечки	16
4.3 Почему объекты больше 85 КБ попадают в <i>LOH</i> и почему <i>LOH</i> не уплотняется	16
4.4 Какие виды утечек существуют и что такое горячий путь	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить механизмы сборки мусора в *.NET*, работу с поколениями памяти, выявление утечек, анализ *Large Object Heap (LOH)* и оптимизацию через устранение упаковки (*boxing*), а также выполнить профилирование производительности кода и найти горячие пути.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Сборка мусора в *.NET* работает с поколениями: *Gen0* содержит молодые объекты, *Gen1* – промежуточные, *Gen2* – долгоживущие. Объекты размером более 85 000 байт попадают в *Large Object Heap (LOH)*. Принудительная сборка выполняется командами *GC.Collect()* и *GC.WaitForPendingFinalizers()*.

Основные виды утечек памяти: статические ссылки, которые живут весь цикл приложения, неотписанные события и делегаты, неправильная работа с *IDisposable*. Упаковка (*boxing*) – преобразование значимого типа в ссылочный, она замедляет код примерно в 2–4 раза и увеличивает расход памяти.

Профилирование производительности определяет, на какие методы приходится основное время выполнения. Дерево вызовов (*Call Tree*) показывает время каждого метода и его долю от родительского метода, цепочка методов с наибольшей долей времени называется горячим путем (*Hot Path*). Время метода без учета вложенных вызовов называют собственным временем (*Own Time*).

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

3.1 Подготовка среды

Приложение *Lab4* создано как консольный проект *.NET* с целевой платформой *net8.0* (*SDK* 9.0.318), замеры выполнены в режиме *Release*. Режимы запуска: без аргументов – базовый код и задания 1–3, аргумент *buggy* – задание 4, аргумент *calltree* – профилирование. Время и память выводятся средствами *Stopwatch* и *GC*.

3.2 Базовый код

Базовый код методических указаний содержит классы *MemoryLeakExample*, *EventLeakExample*, *MemoryMonitor* и *StaticReferenceDemo* и демонстрирует статические ссылки, выделение памяти, утечки, упаковку, очистку и поколения объектов. Результат запуска показан на рисунках 3.1 и 3.2.

```
> dotnet Lab4.dll
=== Лабораторная работа: Управление памятью ===

1. Статические ссылки:
Объект 1: Статический [100,200], Экземплярный [1]
Объект 2: Статический [100,200], Экземплярный [2]
Статический список ОБЩИЙ для всех объектов!

2. Выделение памяти и LOH:

=== После выделения ===
Total Memory: 15 MB
Gen0: 1, Gen1: 1, Gen2: 1
Working Set: 27 MB

3. Тест утечек:

=== После утечек ===
```

Рисунок 3.1 – Результат запуска базового кода (начало)

Статический список общий для обоих объектов, экземплярные списки разные. После выделения памяти и объектов *LOH* занято 15 МБ, после создания утечек 24 МБ.

Продолжение вывода базового кода показано на рисунке 3.2.

```
Total Memory: 24 MB
Gen0: 3, Gen1: 2, Gen2: 1
Working Set: 36 MB
```

```
4. Тест упаковки:
С упаковкой: 96ms
Без упаковки: 7ms
```

```
5. После очистки:
```

```
=== Очищено ===
Total Memory: 4 MB
Gen0: 10, Gen1: 7, Gen2: 4
Working Set: 54 MB
```

```
6. Поколения объектов:
Начальное поколение: 0
После GC: 1
```

Рисунок 3.2 – Результат запуска базового кода (продолжение)

Добавление миллиона чисел с упаковкой заняло 96 мс, без упаковки 7 мс. После очистки объем памяти уменьшился до 4 МБ, а новый объект после сборки перешел из поколения 0 в поколение 1.

3.3 Задание 1. Исследование утечек памяти

В пункте 1.1 класс *StaticLeak* добавляет в статический список 1000 объектов по 10 КБ, затем вызывается *GC.Collect()*. В пункте 1.2 класс *EventLeak* подписывает 100 обработчиков, каждый из которых удерживает массив 100 КБ, после чего выполняется отписка и сборка. Код приведен в листинге.

Листинг 3.1 – Классы *StaticLeak* и *EventLeak* (задание 1)

// Класс со статическим списком (1.1)

```
public class StaticLeak
{
    private static List<byte[]> _list = new List<byte[]>();

    public static void AddData()
    {
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
            _list.Add(new byte[1024 * 10]);
    }
}
```

// Класс с событием (1.2): большой объект создаётся при подписке и удерживается обработчиком

```
public class EventLeak
{
    public event EventHandler? BigEvent;
    private List<EventHandler> _handlers = new List<EventHandler>();
}
```

```

public void Subscribe()
{
    var data = new byte[1024 * 100];
    EventHandler handler = (sender, e) => { data[0]++; };
    BigEvent += handler;
    _handlers.Add(handler);
}

public void UnsubscribeAll()
{
    foreach (var handler in _handlers)
        BigEvent -= handler;
    _handlers.Clear();
}
}

```

Результат показан на рисунке 3.3.

```

> dotnet Lab4.dll
=== Задание 1.1: статическая утечка ===
До: 307 КВ
После добавления 1000 x 10КВ: 10340 КВ
После GC.Collect() (память не освобождается): 10324 КВ

=== Задание 1.2: событийная утечка ===
До подписок: 10332 КВ
После 100 подписок: 20357 КВ
После GC.Collect() (подписки живы): 20343 КВ
После отписки и GC.Collect(): 10339 КВ

```

Рисунок 3.3 – Результат выполнения задания 1

После добавления 1000 объектов память выросла с 307 КБ до 10 340 КБ и после *GC.Collect()* осталась 10 324 КБ. После 100 подписок память выросла с 10 332 КБ до 20 357 КБ, сборка ее не освободила, а после отписки память вернулась к 10 339 КБ.

3.4 Задание 2. Исследование *LOH*

Создаются массивы 80 000 и 90 000 байт, определяется их поколение, затем создаются 100 объектов по 100 КБ, измеряется память до и после, очищается список и вызывается *GC.Collect(2)*. Результат показан на рисунке 3.4.

```

> dotnet Lab4.dll
=== Задание 2.1: создание объектов в LOH ===
small: Gen0
large: Gen2

=== Задание 2.2: мониторинг LOH ===
Память до: 10513 KB
Память после создания 100 x 100KB: 20502 KB
Память после очистки списка и GC.Collect(2): 10431 KB

```

Рисунок 3.4 – Результат выполнения задания 2

Массив 80 000 байт находится в *Gen0*, массив 90 000 байт сразу в *Gen2*, то есть в *LOH*. Память выросла с 10 513 КБ до 20 502 КБ и после очистки списка и *GC.Collect(2)* уменьшилась до 10 431 КБ.

3.5 Задание 3. Оптимизация упаковки

В пункте 3.1 сравнивается добавление миллиона чисел в *List<object>* и *List<int>*. В пункте 3.2 класс *UnoptimizedCode* на основе *ArrayList* заменен классом *OptimizedCode* на основе *List<int>*. Код приведен в листинге.

Листинг 3.2 – Классы *UnoptimizedCode* и *OptimizedCode* (задание 3.2)

```

// НЕОПТИМИЗИРОВАННО
public class UnoptimizedCode
{
    private ArrayList _data = new ArrayList();
    public void Add(int value) => _data.Add(value); // Boxing!
}

// ОПТИМИЗИРОВАННО
public class OptimizedCode
{
    private List<int> _data = new List<int>();
    public void Add(int value) => _data.Add(value); // Без boxing
}

```

Результат показан на рисунке 3.5.

```

> dotnet Lab4.dll
=== Задание 3.1: boxing ===
С упаковкой (List<object>): 71 мс, +31652 KB
Без упаковки (List<int>): 3 мс, +8200 KB

=== Задание 3.2: UnoptimizedCode и OptimizedCode ===
UnoptimizedCode (ArrayList): 77 мс, +37774 KB
OptimizedCode (List<int>): 4 мс, +8204 KB

```

Рисунок 3.5 – Результат выполнения задания 3

Вариант *List<object>* выполнился за 71 мс и занял 31 652 КБ, *List<int>* – за 3 мс и 8 200 КБ. Для *ArrayList* получено 77 мс и 37 774 КБ, для *List<int>* – 4 мс и 8 204 КБ. Причина разницы в том, что при упаковке каждое число становится отдельным объектом в куче.

3.6 Задание 4. Поиск и исправление утечек

В классе *BuggyCode* найдены три источника утечек. Описание и исправление приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Утечки в классе *BuggyCode*

Место	Причина	Исправление
<code>_globalEvent += OnEvent</code>	Статическое событие хранит ссылку на каждый объект, подписка не снимается	Отписка в методе <i>Dispose</i>
<code>_cache.Add(new MemoryStream(1024))</code>	Статический кэш хранит потоки и не освобождает их	Удаление из кэша и вызов <i>Dispose</i> у потока
<code>Byte[] _data (1 МБ)</code>	Массив достижим через подписку и не собирается	Освобождается после отписки

Исправленный класс реализует *IDisposable*. Код приведен в листинге.

Листинг 3.3 – Классы *BuggyCode* и *FixedCode*

```
public class BuggyCode
{
    private static List<IDisposable> _cache = new List<IDisposable>();
    private static event EventHandler? _globalEvent;
    private byte[] _data = new byte[1024 * 1024];

    public BuggyCode()
    {
        _globalEvent += OnEvent;           // Утечка 1: подписка на статическое событие без отписки
        _cache.Add(new MemoryStream(1024)); // Утечка 2: статический кэш хранит MemoryStream и не освобождает его
    }

    private void OnEvent(object? sender, EventArgs e)
    {
        var temp = new byte[1024 * 100];
    }

    public static int CacheCount => _cache.Count;
}

public class FixedCode : IDisposable
{
```

```

private static List<IDisposable> _cache = new List<IDisposable>();
private static event EventHandler? _globalEvent;
private byte[]? _data = new byte[1024 * 1024];
private MemoryStream _stream = new MemoryStream(1024);

public FixedCode()
{
    _globalEvent += OnEvent;
    _cache.Add(_stream);
}

private void OnEvent(object? sender, EventArgs e)
{
    var temp = new byte[1024 * 100];
}

public void Dispose()
{
    _globalEvent -= OnEvent; // отписка от события
    _cache.Remove(_stream); // удаление из статического кэша
    _stream.Dispose();      // освобождение потока
    _data = null;
}

public static int CacheCount => _cache.Count;
}

```

Результат запуска для 100 объектов показан на рисунке 3.6.

```

> dotnet Lab4.dll buggy

=== Задание 4: код с утечками (BuggyCode, 100 объектов) ===
Память до: 0 МБ
Память после создания и GC.Collect(): 100 МБ
Объектов в статическом кэше: 100

=== Задание 4: исправленная версия (FixedCode, 100 объектов) ===
Память до: 100 МБ
Память после создания, Dispose и GC.Collect(): 100 МБ
Объектов в статическом кэше: 0

```

Рисунок 3.6 – Результат выполнения задания 4

Для *BuggyCode* после сборки мусора память составила 100 МБ, а в статическом кэше осталось 100 объектов. При использовании *FixedCode* с вызовом *Dispose* в кэше объектов нет, а рост памяти прекратился (показание 100 МБ осталось прежним).

3.7 Профилирование: *Call Tree* и горячие пути

Программа из методических указаний генерирует 10 000 строк журнала и 100 аномальных записей, фильтрует их и анализирует метод *IsAnomaly*. Время каждого шага накапливается в словаре и выводится в виде дерева вызовов с долями от родительского метода. В примере из методических указаний дата берется из *parts[1]*, где находится уровень журнала (*INFO*, *ERROR*), поэтому *DateTime.TryParse* всегда возвращает *false*, метод до *Regex* не доходит, а вывод дерева завершается ошибкой отсутствия ключа *IsAnomaly.Checks* (рисунок 3.7).




Рисунок 3.7 – Запуск кода из методических указаний без изменений

Исходный код находит 0 аномалий, выводит часть дерева вызовов и завершается исключением *KeyNotFoundException*, так как метод *IsAnomaly.Checks* ни разу не вызывался.

В выполненной работе дата берется из *parts[0]* после префикса *USERnn:*, время хранится как *double* (долей миллисекунды). Перед замерами выполняется один прогон без вывода для прогрева *JIT*. Фрагмент разбора даты приведен в листинге.

Листинг 3.4 – Фрагмент метода *IsAnomaly*

```
// Шаг 3: разбор даты (тяжелый). Дата находится в первой части строки после
"USERnn:"
string dateText = parts[0].Substring(parts[0].IndexOf(':') + 1).Trim();
var dateSw = Stopwatch.StartNew();
DateTime logDate = default;
bool dateOk;
if (_parseExact)
{
    // Задание 2: DateTime.ParseExact с фиксированным форматом
    try
```

```

    {
        logDate = DateTime.ParseExact(dateText, "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff",
CultureInfo.InvariantCulture);
        dateOk = true;
    }
    catch (FormatException)
    {
        dateOk = false;
    }
}
else
{
    dateOk = DateTime.TryParse(dateText, out logDate);
}
dateSw.Stop();
AddCall(_parseExact ? "IsAnomaly.DateTime.ParseExact" : "IsAnomaly.DateTime.TryParse",
dateSw.Elapsed.TotalMilliseconds);

```

Дерево вызовов с *DateTime.TryParse* показано на рисунках 3.8 и 3.9.

```

> dotnet Lab4.dll calltree
=== Call Tree: DateTime.TryParse ===

Найдено аномалий: 404, Общее время: 39 мс

===== CALL TREE (CPU TIME) =====

Main                                     39.5 мс (100.0%) #####
#####
|-- GenerateData                        24.6 мс ( 62.2%) #####
  |-- ProcessLogs                      14.9 мс ( 37.8%) #####
    |-- FilterLogs (IndexOf)           0.7 мс (  4.5%) ##
    |-- IsAnomaly (total with children) 14.3 мс ( 95.5%) #####
#####
    |-- IsAnomaly.String.Split          1.0 мс (  6.8%) ###
    |-- IsAnomaly.DateTime.TryParse     2.8 мс ( 19.5%) #####
    |-- IsAnomaly.Regex.Match           4.1 мс ( 28.8%) #####
    |-- IsAnomaly.Checks                 1.6 мс ( 11.3%) #####

```

Рисунок 3.8 – *Call Tree* с *DateTime.TryParse* (начало)

Общее время выполнения составило 39 мс. На *GenerateData* приходится 24,6 мс (62 %), на *ProcessLogs* – 14,9 мс, из которых 14,3 мс занимает *IsAnomaly*.

Статистика вызовов показана на рисунке 3.9.

```

      |-- IsAnomaly (own time)                13.3 мс ( 93.5%) #####
#####

===== Горячий путь (Hot Path) =====
Main -> ProcessLogs -> IsAnomaly -> Regex.Match

Статистика вызовов:
GenerateData: 1 вызовов, 24.6 мс
FilterLogs (IndexOf): 1 вызовов, 0.7 мс
IsAnomaly.String.Split: 4975 вызовов, 1.0 мс
IsAnomaly.DateTime.TryParse: 4975 вызовов, 2.8 мс
IsAnomaly.Regex.Match: 4975 вызовов, 4.1 мс
IsAnomaly.Checks: 4975 вызовов, 1.6 мс
IsAnomaly (own time): 4975 вызовов, 13.3 мс
IsAnomaly.CheckLength: 100 вызовов, 0.0 мс
IsAnomaly (total with children): 1 вызовов, 14.3 мс
ProcessLogs: 1 вызовов, 14.9 мс

```

Рисунок 3.9 – *Call Tree* с *DateTime.TryParse* (продолжение)

Каждый шаг *IsAnomaly* вызывался 4975 раз. Горячий путь: *Main*, *ProcessLogs*, *IsAnomaly*, *Regex.Match*.

Методы с наибольшим собственным временем сведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Методы с наибольшим собственным временем (*DateTime.TryParse*)

Метод	Время, мс	Доля от родителя, %	Причина
<i>GenerateData</i>	24,6	62,2	Формирование 10 000 строк: форматирование дат, <i>StringBuilder</i> , генерация случайных чисел
<i>IsAnomaly.Regex.Match</i>	4,1	28,8	Сопоставление регулярного выражения для каждой строки
<i>IsAnomaly.DateTime.TryParse</i>	2,8	19,5	Разбор даты с учетом культуры
<i>IsAnomaly.Checks</i>	1,6	11,3	Поиск подстроки и сравнение дат
<i>IsAnomaly.String.Split</i>	1,0	6,8	Создание массива строк для каждой записи

Замена *DateTime.TryParse* на *DateTime.ParseExact* с фиксированным форматом *yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff* выполнена в том же методе. Дерево вызовов показано на рисунках 3.10 и 3.11.

```

> dotnet Lab4.dll calltree
=== Call Tree: DateTime.ParseExact ===

Найдено аномалий: 395, Общее время: 43 мс

===== CALL TREE (CPU TIME) =====

Main                                     43.5 мс (100.0%) #####
#####
|-- GenerateData                        24.6 мс ( 56.4%) #####
  |-- ProcessLogs                      19.0 мс ( 43.6%) #####
    |-- FilterLogs (IndexOf)           0.7 мс (  3.8%) #
    |-- IsAnomaly (total with children) 18.3 мс ( 96.2%) #####
#####
  |-- IsAnomaly.String.Split           1.0 мс (  5.6%) ##
  |-- IsAnomaly.DateTime.ParseExact    5.8 мс ( 31.9%) #####
  |-- IsAnomaly.Regex.Match            4.7 мс ( 25.9%) #####
  |-- IsAnomaly.Checks                 1.8 мс (  9.6%) ####

```

Рисунок 3.10 – *Call Tree* с *DateTime.ParseExact* (начало)

Общее время составило 43 мс, из них *IsAnomaly* занимает 18,3 мс. Разбор даты *ParseExact* занял 5,8 мс (31,9 %), *Regex* – 4,7 мс (25,9 %).

Продолжение вывода показано на рисунке 3.11.

```

  |-- IsAnomaly (own time)              17.3 мс ( 94.7%) #####
#####

===== Горячий путь (Hot Path) =====
Main -> ProcessLogs -> IsAnomaly -> IsAnomaly.DateTime.ParseExact

Статистика вызовов:
GenerateData: 1 вызовов, 24.6 мс
FilterLogs (IndexOf): 1 вызовов, 0.7 мс
IsAnomaly.String.Split: 4945 вызовов, 1.0 мс
IsAnomaly.DateTime.ParseExact: 4945 вызовов, 5.8 мс
IsAnomaly.Regex.Match: 4945 вызовов, 4.7 мс
IsAnomaly.Checks: 4945 вызовов, 1.8 мс
IsAnomaly (own time): 4945 вызовов, 17.3 мс
IsAnomaly.CheckLength: 100 вызовов, 0.0 мс
IsAnomaly (total with children): 1 вызовов, 18.3 мс
ProcessLogs: 1 вызовов, 19.0 мс

```

Рисунок 3.11 – *Call Tree* с *DateTime.ParseExact* (продолжение)

Число вызовов каждого шага 4945, горячим путем стал разбор даты. В выполненном замере *ParseExact* оказался медленнее *TryParse* (5,8 мс против 2,8 мс), то есть заметного выигрыша от замены нет. *ParseExact* оправдан, когда формат строго задан и строки в других форматах нужно отвергать.

3.8 Профилирование собственного кода

Для профилирования написан небольшой код обработки текста: сборка строки из 20 000 слов конкатенацией в цикле, сборка такой же строки через

StringBuilder, подсчет слов и сортировка 200 000 чисел. Время каждого метода измеряется *Stopwatch*. Код основных методов приведен в листинге.

Листинг 3.5 – Профилируемые методы

// Конкатенация строк в цикле: каждый раз создается новая строка

```
private static string BuildTextWithConcat(int count)
```

```
{
    var sw = Stopwatch.StartNew();
    string result = "";
    for (int i = 0; i < count; i++)
        result += "слово ";
    Add("BuildTextWithConcat", sw);
    return result;
}
```

```
private static string BuildTextWithBuilder(int count)
```

```
{
    var sw = Stopwatch.StartNew();
    var sb = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < count; i++)
        sb.Append("слово ");
    Add("BuildTextWithBuilder", sw);
    return sb.ToString();
}
```

Результат показан на рисунке 3.12.

```
> dotnet Lab4.dll calltree
=== Профилрование собственного кода ===

Длина текстов: 120000 и 120000, слов: 20000, чисел: 200000

Общее время: 630.1 мс

Метод                Вызовов  Время, мс  Доля, %
BuildTextWithConcat    1       612.2     97.2
SortNumbers            1        15.9      2.5
CountWords             1         0.8      0.1
BuildTextWithBuilder    1         0.6      0.1
```

Рисунок 3.12 – Профиль собственного кода

Общее время составило 630 мс. Метод *BuildTextWithConcat* занял 612,2 мс (97,2 %), тогда как *BuildTextWithBuilder* – 0,6 мс. Причина в том, что при конкатенации строк в цикле на каждом шаге создается новая строка и копируется весь накопленный текст, поэтому затраты растут квадратично. Горячий путь собственного кода – метод конкатенации.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Почему объекты в статическом списке не удаляются

Статическое поле является корнем для сборщика мусора и живет до завершения приложения. Все объекты, достижимые из статического списка, считаются используемыми, поэтому *GC.Collect()* их не освобождает.

4.2 Почему события вызывают утечки

Событие хранит ссылки на делегаты подписчиков. Пока подписчик не отписался, источник события удерживает его и все, на что ссылается обработчик. Если источник живет долго, подписчики не освобождаются. После отписки (оператор `-=`) ссылка исчезает, и память освобождается.

4.3 Почему объекты больше 85 КБ попадают в *LOH* и почему *LOH* не уплотняется

Для больших объектов используется отдельная куча, чтобы не копировать большие блоки при уплотнении поколений. Из-за стоимости копирования *LOH* обычно не уплотняется, поэтому освобожденные места остаются фрагментированными.

4.4 Какие виды утечек существуют и что такое горячий путь

Основные виды утечек: статические ссылки, неотписанные события и делегаты, неосвобожденные *IDisposable*-объекты, зацикленные ссылки. Горячий путь – цепочка вызовов, на которую приходится наибольшая доля времени выполнения. В выполненной работе горячим путем в дереве вызовов был разбор строки (регулярное выражение и разбор даты), а в собственном коде – конкатенация строк в цикле. Оптимизировать следует именно такие участки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучены механизмы сборки мусора, поколения и *LOH*. Показано, что статическая коллекция и неотписанные события удерживают память после *GC.Collect()*, а отписка и очистка ее освобождают. Объекты размером более 85 000 байт сразу размещаются в *Gen2*. Устранение упаковки сократило время добавления миллиона элементов до единиц миллисекунд. Найдены три источника утечек в классе *BuggyCode* и написана исправленная версия. По дереву вызовов определены методы с наибольшим собственным временем и горячие пути, в собственном коде выявлена конкатенация строк, занимающая 97 % времени. Замена *TryParse* на *ParseExact* ускорения в замере не дала. Цель работы достигнута.