

EasyFinance API — Полная документация разработчика

Полное описание API api.easyfinance.ru/v2 мобильного приложения EasyFinance. Документ объединяет:

- оригинальное руководство API EasyFinance.ru (поток аутентификации, коды ошибок, поведенческие правила) — переработано в чистый вид;
- точное описание всех методов, которые **реально вызывает** приложение, с телами запросов и полями ответов, выведенными из исходного кода.

Файл самодостаточен и подготовлен для конвертации в PDF.

Содержание

1. Введение

2. Аутентификация и авторизация

- 2.1. Регистрация приложения (app_id, secret_key)
- 2.2. OAuth (authorization code) — используется приложением
- 2.3. Login / password + получение access_token
- 2.4. Регистрация пользователя (users.post)
- 2.5. Получение uid (users.get)
- 2.6. Подпись запроса (sig)
- 2.7. Принцип последнего изменения

3. Формат запросов и ответов

4. Методы API

- 4.1. accounts.* — счета
- 4.2. operations.* — операции
- 4.3. categories.* — категории
- 4.4. tags.* — теги
- 4.5. targets.* — цели
- 4.6. budget.* — бюджет
- 4.7. calendar.* — календарь / планировщик
- 4.8. operationPatterns.* — шаблоны операций
- 4.9. currencies.get — валюты
- 4.10. systemCategories.get — системные категории
- 4.11. users.get — данные пользователя

5. Веб-эндпоинты (сайт)

6. Тарифы и ограничения синхронизации

- 7. Коды ошибок
- 8. Чек-лист методов

1. Введение

- **Base URL:** `https://api.easyfinance.ru/v2/`
- **Формат данных:** JSON. Все ответы обернуты в `{"response": {...}}`.
- **Кодировка:** UTF-8.
- **Формат дат:** строки вида `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM` (например, `2026-08-26T15:04:05+03:00`).
- **Типы данных в API:** операции, счета, категории, шаблоны операций, валюты, теги, бюджет пользователя.
- **Полная синхронизация:** за один запрос `users.get` можно получить все данные, но есть ограничение — операции возвращаются только за интервал ± 14 дней от даты запроса. Рекомендуется запрашивать каждый тип данных отдельным методом.

2. Аутентификация и авторизация

2.1. Регистрация приложения (`app_id`, `secret_key`)

Каждое стороннее приложение получает при регистрации:

- `app_id` — идентификатор приложения;
- `secret_key` — секретный ключ для расчёта подписи `sig`.

Оба параметра передаются в каждом запросе (см. раздел 3).

2.2. OAuth (authorization code) — используется приложением

Приложение EasyFinance авторизует пользователя по OAuth-флору:

1. **Получение URL авторизации** — `buildOAuthCodeUrl()` :

```
GET https://api.easyfinance.ru/v2/
    ?app_id=APP_ID
    &response_type=code
    &sig=SIG
```

(без `method` и `access_token`; `sig` строится без `uid`).

Открыть URL в браузере/WebView. Пользователь логинится на сайте и получает `code`.

2. **Обмен `code` на токен** — `exchangeCodeForToken(code)` :

```
GET https://api.easyfinance.ru/v2/
    ?app_id=APP_ID
    &code=CODE
    &grant_type=authorization_code
```

```
&response_type=token
&sig=SIG
```

(без `method`; `sig` строится **без** `uid`). Сервер возвращает `access_token` и `uid` (в заголовке `location` редиректа или в теле ответа).

3. Далее во всех запросах передаются `access_token` и `uid` (для подписи `sig`).

2.3. Login / password + получение access_token

Альтернативный флоу (партнёрские приложения):

- `POST` на сайт `https://easyfinance.ru/login/` с параметрами `login`, `pass` возвращает cookie `PHPSESSID` (используется веб-эндпоинтами, см. раздел 5).
- Для API v2 приложение обменивает связку `app_id` + `secret_key` на `access_token` и `uid` (см. оригинальное руководство, §12–§17).

2.4. Регистрация пользователя (users.post)

Нового пользователя можно создать через API методом `users.post` (HTTP POST). В URL — стандартные параметры и подпись, в теле — обязательные поля:

Поле	Тип	Описание
<code>login</code>	string	Логин (используется для авторизации)
<code>password</code>	string	Пароль (макс. длина — 40)
<code>name</code>	string	Имя пользователя
<code>mail</code>	string	Электронная почта

Для партнёрских приложений может быть включён режим, при котором сервер сразу возвращает `access_token` в ответе на регистрацию (оговаривается отдельно для каждого приложения, по умолчанию выключен).

2.5. Получение uid (users.get)

После получения `access_token` идентификатор пользователя `uid` извлекается из ответа `users.get` (поле `id`). `uid` необходим для расчёта подписи всех последующих запросов.

2.6. Подпись запроса (sig)

`secret_key` — секрет приложения. Формула (конкатенация строк **без** разделителей, не точка):

- До получения `uid` (обмен code→token, шаги 2.2): `sig = md5(secret_key + params_string)`
- После получения `uid` (все остальные запросы): `sig = md5(secret_key + uid + params_string)`

Где `params_string` — строка всех параметров запроса (без самого `sig`), значения которых URL-кодируются; порядок параметров важен только для расчёта подписи.

Подробный пример (из оригинального руководства, §17):

Запрос на получение счётов:

```
https://api.easyfinance.ru/v2/?method=accounts.get&app_id=423004&access_token=be6ef89965d58e56dec21a
```

Параметры для подписи (`params`):

```
method=accounts.get&app_id=423004&access_token=be6ef89965d58e56dec21acb9b62bda
```

Идентификатор пользователя: `uid = 46732644` Секретный ключ: `secret_key = hf78g6f6gf6467f7f77ff7f77f`

Формула:

```
sig = md5( hf78g6f6gf6467f7f77ff7f77f 46732644 method=accounts.get&app_id=423004&access_token=be6e
```

Результат:

```
sig = b9cc2e5c047d54e96c74adbfa8d43abe
```

Итоговый URL:

```
https://api.easyfinance.ru/v2/?method=accounts.get&app_id=423004&access_token=be6ef89965d58e56dec21a
```

2.7. Принцип последнего изменения

Все изменения данных происходят согласно «последнему изменению». Время фиксируется в поле `updated_at`, которое есть у каждого объекта (кроме тегов). Сервер сравнивает `updated_at` присланных данных с данными на сервере — у кого `updated_at` больше, те и приоритетнее. Если пользователь менял данные в приложении, но не синхронизировал их, а затем изменил их же на сайте, то при последующей синхронизации приоритет останется у серверной версии.

3. Формат запросов и ответов

3.1. GET

Параметры в query-строке: `method`, `app_id`, `access_token`, `<доп. параметры>`, `sig`. Все они (включая дополнительные) входят в `params_string` для подписи.

```
GET https://api.easyfinance.ru/v2/
    ?method=accounts.get
    &app_id=APP_ID
    &access_token=TOKEN
    &fields=id,name
    &sig=SIG
```

3.2. POST

- Параметры в query: `method`, `app_id`, `access_token`, `transact_key`, `<id-параметры: operation_id / chain_id / category_id / tag_id / target_id / operation_pattern_id>` (все входят в подпись), `sig`.
- Тело запроса — JSON в `Content-Type: application/json`:

```
{
  "request": {
    "request_data": { "<объект или массив записей>" }
  }
}
```

Конкретные обёртки (`operations`, `accounts`, `categories`, `tags`, `targets`, `operationPatterns`, `calendar`, `budgets`) указаны в каждом методе.

3.3. Общие параметры

- `fields` — список возвращаемых полей через запятую (по умолчанию — все). Для счётов/операций через `fields` можно запросить `init_balance`, `balance`.
- `options` — опции: `client` (вернуть `client_id`), `noresponse` (не возвращать тело). Для POST передаётся в query.
- `transact_key` — обязателен для всех POST; уникальный ключ идемпотентности, сгенерированный клиентом (при повторе с тем же ключом сервер не создаёт дубль).
- `client_id` — идентификатор объекта в стороннем приложении (используется для сопоставления при создании счетов/операций/категорий/шаблонов).
- `account_list` / `operation_list` / `category_list` / `tags_list` / `operation_pattern_list` — списки id через запятую для выборочной выгрузки.

3.4. Структура ответа

Успех:

```
{ "response": { "response_data": { "accounts": [ ... ] } } }
```

Ошибка (вложенная):

```
{ "response": { "response_error": { "error_code": "...", "error_message": "..." } } }
```

Или список ошибок валидации:

```
{ "response": { "response_data": { "errors": [ { "code": ..., "text": "..." } ] } } }
```

3.5. Удаление объектов

У большинства объектов **нет** выделенного метода `*.delete` — удаление выполняется через соответствующий `*.set` с проставленным полем `deleted_at`, равным времени удаления (исключение — счета, где также используется `state = "2"`):

```
deleted_at = 2012-12-12T00:57:58+0200
```

Сервер делает soft-delete. **Исключение:** у календаря/планировщика есть собственный метод `calendar.delete` (см. §4.7) — для удаления запланированного события им и следует пользоваться.

4. Методы API

4.1. accounts.* — счета

accounts.get

GET. Параметры: `account_list` (ids, опц.), `fields` (опц., напр. `init_balance, balance`). **Ответ:** `response_data.accounts[]`. Поля счёта:

Поле	Тип	Описание
<code>id</code>	int	Идентификатор счёта
<code>name / title</code>	string	Название
<code>balance</code>	decimal	Текущий баланс
<code>init_balance</code>	decimal	Начальный баланс
<code>currency_id</code>	int	ID валюты (1=RUB, 2=USD, 3=EUR, 4=GBP, 5=CHF, 6=CNY, 7=JPY, 8=BYN, 9=UAH, 10=KZT, 11=PLN, 12=CZK, 13=SEK, 14=NOK)
<code>currency_char_code</code>	string	Код валюты (RUB, USD, ...)
<code>type_id</code>	int	Тип счёта (см. маппинг ниже)
<code>state</code>	int	<code>1</code> — избранный, <code>2</code> — в архиве
<code>icon</code>	string	Код иконки <code>accountimageN</code>
<code>include_in_total</code>	0/1	Учитывать в общем балансе
<code>created_at</code> , <code>updated_at</code>	datetime	Даты
<code>description</code>	string	Описание (кредиты)
<code>bank_id</code>	int	ID банка (кредиты)
<code>annual_rate</code>	decimal	Годовая ставка (кредиты)
<code>payment_type</code>	string	Тип платежа (кредиты)
<code>open_date</code> , <code>close_date</code>	date	Даты (кредиты)

<code>commission_one_time</code> , <code>commission_monthly</code>	decimal	Комиссии (кредиты)
<code>payment_day</code>	int	День платежа (кредиты)
<code>credit_limit</code>	decimal	Кредитный лимит (кредиты)

Маппинг `type_id` → тип: 1 cash, 2 card, 5 deposit, 6 loan_given, 7 loan_received, 8 credit_card, 9 credit, 10 oms, 11 stocks, 12 pif, 13 ofbu, 14 pension, 15 electronic, 16 bank_account, 17 real_estate, 18 car, 19 other_securities, 20 fund, 21 insurance_savings, 22 savings_plan, 23 npf, 24 water_transport, 25 art, 26 business, 27 other_property, 28 air_transport, 29 motorcycle, 30 bonds, 31 pamm, 32 broker, 33 bonus_card.

Иконки: `accountimage1` cash, `accountimage2` credit_card, `accountimage3` savings, `accountimage4` account_balance, `accountimage5` wallet, `accountimage6` payments, `accountimage7` currency_ruble, `accountimage8` card_giftcard.

accounts.post

POST. Query: `transact_key` (и опц. `options=client`). **Тело:** `{"request":{"request_data":{"accounts":[{"...}]}}}`. Поля записи: `name`, `init_balance` (строка, 2 знака), `type_id`, `state` ("0"), `currency_id` ("1" если не задан), `icon` (`accountimageN`), `include_in_total` ("1" / "0"), `created_at`, `updated_at`; для кредитных — опц. `description`, `bank_id`, `annual_rate`, `payment_type`, `open_date`, `close_date`, `commission_one_time`, `commission_monthly`, `payment_day`, `credit_limit`. **Ответ:** `response_data.accounts[0].id`.

accounts.set

POST. Query: `transact_key`, `account_id`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{"accounts":[{"id":"...", те же поля, что у post, + "updated_at"}]}}}`. Используется для редактирования, отметки «избранный» (`state="1"`) и архивации/удаления (`state="2"`, либо `deleted_at`). Одним запросом — любое количество счетов.

4.2. operations.* — операции

operations.get

GET. Параметры (опц.): `operation_list` (ids), `date_from`, `date_to`, `limit`, `fields`, `interval_field` (`created_at` / `updated_at` / `deleted_at` / `date`). Через `options=init_balance,balance` можно получить эмуляцию журнала балансов. **Ответ:** `response_data.operations[]`. Поля: `id`, `account_id`, `amount` (положительное число; знак определяется `type`), `date`, `time`, `category_id`, `comment`, `accepted` (0 / 1), `tags` (строка через запятую или JSON-массив), `type` (0 расход, 1 доход, 2 перевод), `transfer_account_id`, `transfer_amount`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`, `client_id`, `mcc_code`, `merchant_name`.

operations.post

POST. Query: `transact_key`, `options=client`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{"operations":[{"...}]}}}`. Поля записи:

- `type` — `0 / 1 / 2`.
- `user_id` — id пользователя.
- `account_id` — счёт списания.
- `category_id` — категория (для перевода — служебная категория «Перевод»).
- `currency_id` — валюта счёта.
- `amount` — **знаковое** число: расход и перевод — отрицательное, доход — положительное, формат с 2 знаками.
- `date` (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM`), `time` (`HH:MM:SS`).
- `transfer_account_id`, `transfer_amount` — для перевода (`transfer_amount` положительное).
- `comment`, `tags` (опц.).
- `accepted` — `true`.
- `client_id` — для сопоставления с серверным `id`.
- `created_at`, `updated_at`.

ВАЖНО: тип категории операции должен соответствовать типу операции. У расхода — расходная категория, у дохода — доходная, у перевода — категория «Перевод» (её приложение добавляет автоматически, пользователю не показывает).

operations.set

POST. Query: `transact_key`, `operation_id`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{"operations":[{"id": "...", те же поля, что у post, + "updated_at", "deleted_at": null }]]}}`. Для удаления — `deleted_at` (либо `state="2"`). У перевода категорию нельзя изменить. Одним запросом — любое количество операций.

4.3. categories.* — категории

categories.get

GET. Параметры (опц.): `category_list`, `fields`. **Ответ:** `response_data.categories[]`. Поля: `id`, `system_id`, `name`, `type` (`-1` расход, `1` доход), `custom` (`0` системная, `1` пользовательская), `icon` (`catimgN`, `catimg1..catimg33`), `parent_id`, `is_hidden` (`0 / 1`), `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`, `client_id`.

categories.post

POST. Query: `transact_key`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{"categories":[{"name", "type":"-1"|"1", "icon":"catimgN", "system_id":"0", "custom":"1", "parent_id":"0", "is_hidden":"0", "created_at", "updated_at" }]]}}`. При создании новой категории системная категория должна соответствовать её типу (расход → системные только с `type=-1`). **Ответ:** `response_data.categories[0].id`.

categories.set

POST. Query: `transact_key`, `category_id`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{"categories":[{"id", "name", "type", "icon":"catimgN", "system_id", "custom":"0"|"1", "parent_id", "is_hidden":"0",`

"created_at", "updated_at", "deleted_at" (для удаления) }]]}} . Удаление — через `deleted_at` .
Одним запросом — любое количество категорий.

Системная категория «Перевод» (`is_public=0`) — добавляется ко всем операциям перевода, но не показывается пользователю.

4.4. tags.* — теги

tags.get

GET. Параметры (опц.): `fields` , `tags_list` . **Ответ:** `response_data.tags[]` . Поля тега: `id` , `user_id` , `text` (текст тега — поле называется `text` , не `name`), `operation_id` (опц.).

tags.post

POST. Query: `transact_key` . **Тело:** `{"request":{"request_data":{"tags":[{"name": "<текст>" }]]}}` .
При **записи** поле — `name` , при **чтении** сервер возвращает `text` . **Ответ:** созданный тег с `id` .

tags.set

POST. Query: `transact_key` , `tag_id` . **Тело:** `{"request":{"request_data":{"tags":[{"id", "name", "deleted_at": "<дата>" }]]}}` . Используется для «мягкого» удаления тега (проставить `deleted_at`).
Отдельного `tags.delete` нет.

4.5. targets.* — цели

targets.get

GET. **Ответ:** `response_data.targets[]` . Поля: `id` , `title` , `type` (`0`), `state` (`0`), `amount` (цель, строкой), `amount_done` (накоплено, строкой), `currency_id` (`1` RUB), `account_id` , `category_id` , `date_begin` , `date_end` , `comment` , `photo` , `url` , `visible` (`1 / 0`), `close` , `done` . Сервер возвращает ВСЕ цели, включая `visible=0` ; клиент фильтрует скрытые сам.

targets.post

POST. Query: `transact_key` , `options=client` . **Тело:** `{"request":{"request_data":{"targets":[{"title", "amount", "amount_done": "0.00", "end": "YYYY-MM-DD" (необяз.), "currency_id": "1", "date_begin", "date_end", "account_id", "category_id", "comment", "visible": "1" }]]}}` . **Ответ:** созданная цель с `id` .

targets.set

POST. Query: `transact_key` , `target_id` . **Тело:** `{"request":{"request_data":{"targets":[{"id": "<target_id>", ...поля цели }]]}}` . Для скрытия/удаления достаточно `{"id": "<target_id>", "visible": "0"}` .

4.6. budget.* — бюджет

budget.get

GET. Ответ: `response_data.budget` (объект, не массив). Поля: `planned` (плановая сумма на период), `spent` (фактически потрачено), `date_start`, `date_end`.

budget.categoriesget (имя метода — слитно, без точки)

GET. Ответ: `response_data.budgets[]`. Поля: `id`, `category_id` (к какой категории план), `planned` (план на период, строкой), `spent` (фактически потрачено за период).

budget.categoriespost

POST. Query: `transact_key`, `options=client`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{"category_id": "<id>", "planned": "<сумма>"}}}`.

budget.categoriesset

POST. Query: `transact_key`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{"id": "<id плана>", "category_id": "<id>", "planned": "<сумма>"}}}`.

4.7. calendar.* — календарь / планировщик

calendar.get

GET. Параметры (опц.): `from`, `to`, `options` (`accepted` — только подтверждённые вхождения).

Ответ: `response_data.calendar[]`. Поля события: `id`, `operation_id`, `chain_id`, `account_id`, `transfer_account_id`, `category_id`, `amount`, `date`, `time`, `comment`, `type` (0 расход, 1 доход, 2 перевод), `accepted`, `every_day` (1 / 7 / 30 / 90 / 365), `repeat` ("1" разовый, "0" до `date_end`, иначе — число вхождений), `date_start`, `date_end`, `week_days` (маска 7 символов Пн..Вс), `tags`.

calendar.post

POST. Query: `transact_key`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{"<объект события>"}}}` (без массива). Поля: `account_id`, `category_id`, `amount`, `date`, `time`, `comment`, `type`, `transfer_account_id`, `transfer_amount`, `accepted`, `every_day`, `date_start`, `date_end`, `repeat`, `week_days`. **Ответ:** созданное событие с `id` и `chain_id`.

calendar.set

POST. Query: `transact_key`, `operation_id`, `chain_id`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{"<объект события>"}}}`.

calendar.delete

POST. Query: `transact_key`, `operation_id`, `chain_id`. **Тело:** `{"request":{"request_data":{}}}`.

calendar.accept

POST. Query: `transact_key` , `operation_id` , `chain_id` . Тело: `{"request":{"request_data":{"date":"YYYY-MM-DD", "accepted":1}}}` .

4.8. operationPatterns.* — шаблоны операций

Шаблоны операций доступны только для стороннего приложения (на сайте их нет).

operationPatterns.get

GET. Параметры (опц.): `operation_pattern_list` , `fields` . Ответ: `response_data.operationPatterns[]` . Поля: `id` , `type` (0 расход, 1 доход, 2 перевод, 3 начальный остаток, 4 перевод на цель), `account_id` , `transfer_account_id` , `transfer_amount` , `category_id` , `user_id` , `amount` , `name` , `icon` ({ "code": "catingN" }), `comment` , `tags` , `created_at` , `updated_at` , `deleted_at` , `client_id` .

operationPatterns.post

POST. Query: `transact_key` , `options=client` . Тело: `{"request":{"request_data":{"operationPatterns":[{"client_id", "user_id", "name", "type" (int), "icon":{"code":"catingN"}, "amount", "account_id" (опц.), "category_id" (опц.), "transfer_account_id" (опц.), "comment" (опц.), "tags" (опц.), "created_at", "updated_at" }]]}}` . Ответ: `response_data.operationPatterns[0].id` .

operationPatterns.set

POST. Query: `transact_key` , `operation_pattern_id` . Тело: `{"request":{"request_data":{"operationPatterns":[{"id", "deleted_at":"<дата>" (для удаления) | полный рекорд для редактирования }]]}}` . Удаление шаблона — через `deleted_at` .

4.9. currencies.get — валюты

GET. Ответ: `response_data.currencies[]` . Поля: `id` , `char_code` (например, `RUB`), `currency_char_code` , `name` , `rate` (опц.), `symbol` (опц.).

4.10. systemCategories.get — системные категории

GET. Ответ: `response_data.systemCategories[]` — те же поля, что у `categories.get` (встроенные системные категории, `custom=0`). Используются как основа при создании пользовательских категорий (тип должен совпадать).

4.11. users.get — данные пользователя

GET. Параметры (опц.): `fields` (например, `goals`) . Ответ: поля на уровне `response_data` : `id` , `name` / `title` , `login` , `mail` / `email` , `account_type` , `default_currency` (id валюты → код), `tariff_duration` (дата окончания тарифа), `created_at` . При `fields=goals` дополнительно `response_data.goals[]` — список целей пользователя.

Для полной синхронизации всех данных за один запрос используйте `users.get` с параметром `fields` , перечисляющим нужные типы данных.

5. Веб-эндпоинты (сайт)

Не используют схему `method=` и требуют cookie `PHPSESSID` (выдаётся при веб-логине, см. раздел 2.3).

- **Веб-логин:** `POST https://easyfinance.ru/login/` с телом `login`, `pass` → cookie `PHPSESSID`.
- **События календаря (сайт):** `GET https://easyfinance.ru/calendar/events/?responseMode=json`
- **Создание события календаря (сайт):** `POST https://easyfinance.ru/calendar/add/?responseMode=json` (form-urlencoded)
- **Удаление события календаря (сайт):** `POST https://easyfinance.ru/calendar/delete/?responseMode=json` (form-urlencoded: `id`, `chain`)
- **Обратная связь:** `POST https://easyfinance.ru/feedback/add_message/?responseMode=json` (form-urlencoded: `title`, `msg`, `email`)

6. Тарифы и ограничения синхронизации

На сервисе EasyFinance.ru действует тарифная система; у каждого тарифа свои возможности. Если у пользователя тариф, на котором не разрешена синхронизация с мобильным приложением, API вернёт информативную ошибку, и работа в приложении станет невозможной. Приложение должно перенаправить пользователя на страницу оплаты тарифа: <https://easyfinance.ru/my/profile/>.

В объекте пользователя (`users.get`) есть поле `tariff_duration` — дата окончания тарифа; приложение должно информировать пользователя о его окончании.

7. Коды ошибок

Ошибки валидации возвращаются в `response_data.errors[]` (или в `response_error`). Ниже — коды из руководства.

Пользователь (user)

Код	Значение
<code>user_invalid_login</code>	Неверный логин
<code>user_required_login</code>	Логин обязателен
<code>user_invalid_name</code>	Неверное имя
<code>user_required_name</code>	Имя обязательно
<code>user_invalid_user_mail</code>	Неверный email
<code>user_required_user_mail</code>	Email обязателен
<code>user_invalid_password</code>	Неверный пароль (макс. длина — 40)
<code>user_required_password</code>	Пароль обязателен

Счета (account)

Код	Значение
account_invalid_type_id	Неверный type_id
account_required_type_id	type_id обязателен
account_invalid_currency_id	Неверный currency_id
account_required_currency_id	currency_id обязателен
account_invalid_name	Неверное имя
account_required_name	Имя обязательно
account_invalid_description	Неверное описание
account_required_description	Описание обязательно
account_invalid_init_balance	Неверный init_balance
account_required_init_balance	init_balance обязателен
account_invalid_state	Неверный state
account_required_state	state обязателен
account_invalid_created_at	Неверный created_at
account_required_created_at	created_at обязателен
account_invalid_updated_at	Неверный updated_at
account_required_updated_at	updated_at обязателен
account_invalid_deleted_at	Неверный deleted_at
account_required_deleted_at	deleted_at обязателен
account_required_id	id обязателен

Категории (category)

Код	Значение
category_invalid_system_id	Неверный system_id
category_required_system_id	system_id обязателен
category_invalid_parent_id	Неверный parent_id
category_required_parent_id	parent_id обязателен
category_invalid_name	Неверное имя
category_required_name	Имя обязательно
category_invalid_type	Неверный type
category_required_type	type обязателен

<code>category_invalid_created_at</code>	Неверный created_at
<code>category_required_created_at</code>	created_at обязателен
<code>category_invalid_updated_at</code>	Неверный updated_at
<code>category_required_updated_at</code>	updated_at обязателен
<code>category_invalid_deleted_at</code>	Неверный deleted_at
<code>category_required_deleted_at</code>	deleted_at обязателен

Операции (operation)

Код	Значение
<code>operation_invalid_amount</code>	Неверная сумма
<code>operation_required_amount</code>	Сумма обязательна
<code>operation_invalid_date</code>	Неверная дата
<code>operation_required_date</code>	Дата обязательна
<code>operation_invalid_time</code>	Неверное время
<code>operation_required_time</code>	Время обязательно
<code>operation_invalid_type</code>	Неверный тип
<code>operation_required_type</code>	Тип обязателен
<code>operation_invalid_comment</code>	Неверный комментарий
<code>operation_required_comment</code>	Комментарий обязателен
<code>operation_invalid_tags</code>	Неверные теги
<code>operation_required_tags</code>	Теги обязательны
<code>operation_invalid_acceptedt</code>	Неверный accepted (опечатка в API)
<code>operation_required_accepted</code>	accepted обязателен
<code>operation_invalid_transfer_account_id</code>	Неверный transfer_account_id
<code>operation_required_transfer_account_id</code>	transfer_account_id обязателен
<code>operation_invalid_transfer_amountt</code>	Неверный transfer_amount (опечатка в API)
<code>operation_required_transfer_amount</code>	transfer_amount обязателен
<code>operation_invalid_created_at</code>	Неверный created_at
<code>operation_required_created_at</code>	created_at обязателен
<code>operation_invalid_updated_at</code>	Неверный updated_at
<code>operation_required_updated_at</code>	updated_at обязателен
<code>operation_invalid_deleted_at</code>	Неверный deleted_at

<code>operation_required_deleted_at</code>	deleted_at обязателен
<code>operation_invalid_user_id</code>	Неверный user_id
<code>operation_required_user_id</code>	user_id обязателен
<code>operation_invalid_id</code>	Неверный id
<code>operation_required_id</code>	id обязателен

Шаблоны операций (operationPattern)

Код	Значение
<code>operationPattern_invalid_type</code>	Неверный тип
<code>operationPattern_invalid_deleted_at</code>	Неверный deleted_at
<code>operationPattern_required_deleted_at</code>	deleted_at обязателен

Общие

Код	Значение
<code>account_have_operations</code>	Счёт нельзя удалить — есть операции
<code>category_have_operations</code>	Категорию нельзя удалить — есть операции

8. Чек-лист методов

Методы, реально вызываемые приложением (полный список): `accounts.get`, `accounts.post`, `accounts.set`, `operations.get`, `operations.post`, `operations.set`, `categories.get`, `categories.post`, `categories.set`, `tags.get`, `tags.post`, `tags.set`, `targets.get`, `targets.post`, `targets.set`, `budget.get`, `budget.categoriesget`, `budget.categoriespost`, `budget.categoriesset`, `calendar.get`, `calendar.post`, `calendar.set`, `calendar.delete`, `calendar.accept`, `operationPatterns.get`, `operationPatterns.post`, `operationPatterns.set`, `currencies.get`, `systemCategories.get`, `users.get`. А также OAuth (`buildOAuthCodeUrl`, `exchangeCodeForToken`) и веб-эндпоинты (раздел 5).

Выделенного метода `*.delete` нет у большинства объектов — удаление `accounts/categories/tags/operationPatterns/operations` выполняется через `*.set` с `deleted_at` (или `state="2"` для счетов). Исключение: у календаря есть собственный метод `calendar.delete` (§4.7).