PM-021 - Regressão na catalog-api

Serviço: catalog-api Data: 17 de setembro de 2026 Parte 1/3

Resumo e impacto

Uma nova revisão da catalog-api elevou a taxa de respostas HTTP 5xx durante uma manhã de operação. Clientes conseguiam abrir a loja, mas algumas consultas de produto falhavam e outras demoravam muito mais que o normal. O incidente começou cinco minutos após a implantação e afetou principalmente os pods da revisão nova. Este post-mortem é um relato histórico fictício: ele descreve o que ocorreu naquele dia e não substitui as verificações do runbook RB-274 em um incidente futuro.

Contexto do serviço

A catalog-api recebe consultas de produto, lê dados de catálogo e acrescenta preços obtidos de outro serviço. A revisão implantada alterou a inicialização da aplicação e passou a exigir uma configuração adicional. A configuração não estava presente no ambiente de teste usado pela equipe de implantação. A aplicação iniciou parcialmente; alguns pods chegavam a receber tráfego antes de falhar na verificação de prontidão. Isso confundiu a leitura inicial dos painéis: a quantidade total de pods parecia próxima do esperado, enquanto a capacidade útil diminuía.

Linha do tempo

Às 09:12 a implantação começou. Às 09:17 o alerta OPS-4821 indicou aumento de respostas 5xx. Às 09:20 o plantonista confirmou concentração de falhas nos pods novos. Às 09:25 a equipe comparou as revisões e percebeu que os pods antigos continuavam a atender consultas simples. Às 09:29 foi identificada uma configuração exigida apenas pela revisão nova. Às 09:34 o responsável pelo incidente aprovou a reversão. Às 09:42 a taxa de erros voltou ao patamar anterior e iniciou-se um período de observação.

PM-021 - Regressão na catalog-api

Serviço: catalog-api Data: 17 de setembro de 2026 Parte 2/3

Evidências coletadas

O gráfico de 5xx subiu imediatamente após a implantação e caiu após a reversão. Os eventos de prontidão dos pods novos mostravam falhas repetidas; os pods antigos não exibiam o mesmo padrão. Os logs sanitizados indicavam falha ao carregar a configuração necessária para uma rota de consulta. Uma requisição de teste contra uma revisão antiga funcionou, enquanto a mesma rota na revisão nova falhou. A equipe preservou horários, identificadores de revisão e mensagens sem incluir cabeçalhos de autenticação ou dados de clientes.

Hipóteses descartadas

Uma indisponibilidade do banco de catálogo era plausível porque parte das consultas dependia dele. A equipe descartou essa hipótese ao observar leituras saudáveis em outras aplicações e na revisão antiga. Também investigou o serviço de preços, já que requisições que compunham preço pareciam mais lentas; os indicadores desse serviço permaneceram estáveis. Um pico de tráfego foi considerado, mas o volume de entrada não mudou o suficiente para explicar a falha localizada nos pods novos. A correlação temporal sozinha não encerrou o diagnóstico: foi combinada com a diferença entre revisões e a evidência de configuração ausente.

Causa identificada

O pacote da nova versão passou a requerer uma variável de configuração que não foi incluída no manifesto do ambiente. A validação prévia não exercitava a rota que dependia dessa variável. O problema, portanto, foi uma incompatibilidade entre artefato e configuração, não um defeito do banco ou uma falha geral de rede. O rollback removeu a revisão defeituosa do tráfego e restaurou o comportamento anterior, mas a correção definitiva exigiu ajustar a configuração e ampliar a verificação antes de publicar outra versão.

PM-021 - Regressão na catalog-api

Serviço: catalog-api Data: 17 de setembro de 2026 Parte 3/3

Resposta e recuperação

A equipe registrou a hipótese e pediu aprovação antes de reverter. A versão anterior foi restaurada pelo processo normal de implantação, sem alterar simultaneamente o banco de catálogo ou o serviço de preços. Durante dez minutos foram acompanhadas taxa de 5xx, prontidão, reinícios e uma consulta de produto completa. A taxa voltou ao patamar anterior e permaneceu estável. A equipe comunicou a recuperação, mas manteve aberta a investigação da origem da configuração ausente.

Lições para o procedimento

O primeiro impulso foi associar todo erro 5xx à implantação e reverter imediatamente. A decisão correta dependia de distinguir falha da nova revisão de falha compartilhada por dependências. O runbook RB-274 passou a exigir comparação explícita entre revisões, amostra de requisição sanitizada e anotação de uma observação que refutaria a hipótese de regressão. O post-mortem mostra por que essas perguntas foram incorporadas; ele não autoriza rollback em qualquer incidente com 5xx.

Ações posteriores

A equipe de aplicação adicionou um teste que inicia a versão candidata com a configuração declarada e exercita a rota afetada. A plataforma passou a verificar a presença de configurações obrigatórias antes da troca de tráfego. O acompanhamento de prontidão foi separado por revisão, para que a quantidade de pods não esconda perda de capacidade útil. Essas ações reduzem a chance de repetição, mas precisam ser verificadas em implantações futuras.