

## Casete de Paso Directo Cat6a - (x12) RJ45

NÚMERO DE MODELO: **N484-12RJ**



### Destacado

- Casete de Fibra de Alta Densidad para uso con los chasis N484-00U y N484-01U de Tripp Lite
- Casete de paso directo Cat6a, con (x12) conexiones RJ45
- Especificado para velocidades de transferencia de datos de Ethernet de 10 Gbps

### El Paquete Incluye

- Casete de Paso Directo Cat6a N484-12RJ Cat6a - (x12) RJ45
- Guía de Inicio Rápido

### General

El N484-12RJ de Tripp Lite es Casete de Paso Directo Cat6a de Alta Densidad con conexiones (x12) RJ45. Diseñado específicamente para el uso con los chasis N484-00U y N484-01U de Tripp Lite, con un máximo de 4 Casetes para el N484-01U o 1 para el N484-00U. Cada conexión RJ45 está especificada para velocidades de transferencia de datos de Ethernet de 10 Gbps La instalación es sencilla, el Casete puede instalarse o quitarse fácilmente usando las pestañas de sujeción con tornillos para asegurarlo o desasegararlo al panel; no se necesitan herramientas Más aún, cada Casete cuenta con conectores terminados de fábrica que reducen el tiempo y trabajo necesario de las terminaciones de conector en el campo. El gabinete del Casete es fabricado con acero rolado en frío ultrarresistente de 1.0 mm.

### Características

- Casete de Fibra de Alta Densidad para uso con los chasis N484-00U y N484-01U de Tripp Lite
- Casete de paso directo Cat6a, con (x12) conexiones RJ45
- Especificado para velocidades de transferencia de datos de Ethernet de 10 Gbps
- La instalación es sencilla, el Casete puede instalarse o quitarse fácilmente usando las pestañas de sujeción con tornillos para asegurarlo o desasegararlo al panel; no se necesitan herramientas
- Cada Casete cuenta con conectores terminados de fábrica que reducen el tiempo y trabajo necesario de las terminaciones de conector en el campo.
- Gabinete elaborado con acero rolado en frío ultrarresistente de 1.0 mm

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332187222



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.36 x 7.90 x 1.46
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.99 x 20.07 x 3.71
Peso de Envío (lb)	0.51
Peso de Envío (kg)	0.23
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20° C a 50° C [-4° F a 122° F]
CONEXIONES	
Puertos	12
Lado A - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Tecnología	Cat6a
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida