Anleitung / Manual

DEUTSCH · Druck & Montage | Für Kanada A/B und EU A/B mit identischer Schubergeometrie

Bevor du beginnst: Drucke zuerst einen Probesatz auf normalem Papier. Entscheidend ist nicht die gewählte Prozentzahl, sondern das tatsächlich gemessene Kontrollmaß.

01 Material & Werkzeuge

Farbdrucker, geeigneter stabiler Druckkarton (Druckerspezifikation beachten), Lineal, Schneidematte, scharfes Bastelmesser oder Papierschneider, Falzbein oder stumpfes Falzwerkzeug sowie dünn aufgetragener Papierkleber oder schmales doppelseitiges Klebeband.

02 Druckeinstellungen

• Papierformat: DIN A4, Querformat.

• Skalierung: 100 % / Tatsächliche Größe. „An Seite anpassen“, automatische Skalierung und Broschürendruck deaktivieren.

• Randlos: Nur verwenden, wenn Vorlage und Drucker dafür geeignet sind. Manche Treiber vergrößern randlose Ausdrucke automatisch.

• Kontrolle: Das 50 × 50-mm-Quadrat in beiden Richtungen messen. Bei einer 50-mm-Kontrolllinie deren Länge prüfen. Erst bei korrektem Maß zuschneiden.

Wichtiger Hinweis: PDF24 vs. Browser

Bei unseren Tests mit dem HP Color LaserJet Pro MFP 3302 fiel der PDF24-Ausdruck trotz 100 % und randloser Einstellung kleiner aus als der direkte Browserdruck. Deshalb empfehlen wir zunächst einen Browser-Testdruck. Das ist eine Beobachtung aus unseren Tests und keine allgemeingültige Eigenschaft von PDF24.

03 Abmessungen der finalen Vorlage

Schnitthöhe	170,0 mm
Hauptflächen	je 106,0 mm
Rückenflächen	je 12,0 mm
Klebelasche	10,0 mm
Beschnittzugabe	3,0 mm

Montage / Assembly

DEUTSCH · Schneiden, falzen, verkleben

04 Schnitt & Falz

1. Entlang der äußeren Schnittkontur schneiden. Die 3-mm-Beschnittzugabe gehört nicht zur fertigen Hülle. Nicht versehentlich entlang des äußeren Anschnittrands schneiden.

2. Alle markierten Falzlinien mit Lineal und stumpfem Werkzeug sauber rillen. Anschließend vorsichtig und rechtwinklig nach innen falten.

Schematische Abwicklung – nicht als Schneidvorlage verwenden



10 mm glue tab | 12 mm spine | 106 mm panel | 12 mm spine | 106 mm panel

Gestrichelte Linien = Falzlinien · Darstellung nicht maßstabsgetreu

05 Verkleben

3. Die Abwicklung zu einem rechteckigen Schuber formen. Die 10-mm-Klebelasche hinter die vorgesehene gegenüberliegende Kante legen und dünn verkleben.

4. Kanten bündig ausrichten, Klebestelle leicht andrücken und vollständig trocknen lassen. Beide Stirnseiten bleiben offen.

06 Passformtest

5. Die geschlossene Nintendo-Switch-2-Spielhülle vorsichtig einschieben. Sie sollte ohne Gewalt hineingleiten und nicht stark wackeln. Bei zu engem Sitz zuerst Falze und Klebenaht prüfen.

Wichtig zu den Maßen

Die genannten Maße beziehen sich auf die Druck- und Falzgeometrie. Die tatsächliche lichte Öffnung hängt von Kartonstärke, Rillung und Klebung ab. Bei einer anderen EU-Konstruktion müssen deren eigene Maße und Markierungen gelten.

Sicherheit: Schneidewerkzeuge auf einer Schneidematte verwenden und vom Körper weg führen. Kinder nur unter Aufsicht basteln lassen.

Anleitung / Manual

ENGLISH · Printing & assembly | For Canada A/B and EU A/B using the same sleeve geometry

Before you start: Make a test print on ordinary paper. The measured reference size matters more than the percentage displayed in your print settings.

01 Materials & tools

Colour printer, suitable sturdy cardstock (check your printer specifications), ruler, cutting mat, sharp craft knife or paper trimmer, bone folder or blunt scoring tool, and thinly applied paper glue or narrow double-sided tape.

02 Print settings

• Paper: A4, landscape orientation.

• Scale: 100% / Actual Size. Disable “Fit to Page”, automatic scaling and booklet printing.

• Borderless: Only use if supported by the printer and template. Some drivers automatically enlarge artwork when printing borderless.

• Measurement: Measure the 50 × 50 mm reference square in both directions. If the template has a single 50 mm line, measure that line. Cut only after confirming the correct size.

Important: PDF24 vs browser printing

In our tests with the HP Color LaserJet Pro MFP 3302, printing through PDF24 produced a smaller result than printing directly from a browser, despite 100% scaling and borderless settings. We therefore recommend testing browser printing first. This describes our experience, not a universal PDF24 issue.

03 Final template dimensions

Trimmed height	170.0 mm
Main panels	106.0 mm each
Spine panels	12.0 mm each
Glue tab	10.0 mm
Bleed allowance	3.0 mm

Montage / Assembly

ENGLISH · Cutting, scoring & gluing

04 Cutting & scoring

1. Cut along the designated outer trim outline. The 3 mm bleed is not part of the finished sleeve. Do not accidentally cut along the outer bleed boundary.

2. Score every marked fold line with a ruler and blunt scoring tool. Fold carefully inward, keeping the edges crisp and square.

Schematic layout – not a cutting template



10 mm glue tab | 12 mm spine | 106 mm panel | 12 mm spine | 106 mm panel

Dashed lines = fold lines · Diagram not to scale

05 Gluing

3. Form the layout into a rectangular sleeve. Place the 10 mm glue tab behind the designated opposite edge and attach using a thin layer of adhesive.

4. Align edges flush, press gently and allow the adhesive to dry fully. Leave both ends open.

06 Fit test

5. Carefully slide the closed Nintendo Switch 2 game case into the sleeve. It should slide in without force and should not wobble excessively. If too tight, inspect the folds and glued seam first.

A note on dimensions

These measurements refer to the printed layout and fold geometry. Actual internal clearance depends on cardstock thickness, scoring and adhesive. If an EU version uses different geometry, follow its own dimensions and markings.

Safety: Use cutting tools on a cutting mat and cut away from your body. Children should craft only with adult supervision.