

TIME TAXI KHAOLAK

Database Documentation v2

รายละเอียดฐานข้อมูลทุกตาราง ทุกฟิลด์

ปรับปรุง: PK → tablename_id | เพิ่ม BookingSource

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนตาราง	9 Tables
Database	PostgreSQL 16 + Prisma 7
PK Convention	tablename_id (เช่น bookings_id, price_zones_id)
Column Convention	snake_case ผ่าน @map() ใน Prisma
Normalization	3NF — แยก faq_categories ออกจาก faqs
เปลี่ยนแปลงจาก v1	PK ทุกตารางเปลี่ยนเป็น tablename_id + เพิ่ม BookingSource

ภาพรวม — 9 Tables

#	ตารางใน DB	PK field	FK ออกไป	หน้าที่
1	bookings	bookings_id	—	ข้อมูลการจองทั้งหมด (เว็บ + ออฟไลน์)
2	price_zones	price_zones_id	—	กลุ่มพื้นที่ 6 โซน
3	price_routes	price_routes_id	price_zones_id	ราคาแต่ละเส้นทาง
4	reviews	reviews_id	—	รีวิวลูกค้า
5	faq_categories	faq_categories_id	—	หมวดหมู่ Q&A
6	faqs	faqs_id	faq_categories_id	คำถาม-คำตอบ TH/EN
7	attractions	attractions_id	—	สถานที่ท่องเที่ยว
8	admin_users	admin_users_id	—	บัญชีผู้ดูแลระบบ
9	settings	settings_id	—	ค่า config เว็บ

Enums — ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Enum คือชุดค่าที่ field นั้นรับได้ ป้องกันการใส่ค่าผิดพลาด เช่น vehicle_type รับได้แค่ SEDAN, SUV, VAN เท่านั้น

Enum	ค่าที่รับได้	ใช้ใน table
VehicleType	SEDAN SUV VAN	bookings.vehicle_type
PickupType	AIRPORT HOTEL OTHER	bookings.pickup_type
BookingStatus	PENDING CONFIRMED COMPLETED CANCELLED	bookings.status
ContactChannel	WHATSAPP LINE WECHAT EMAIL	bookings.contact_channel
BookingSource	WEBSITE WHATSAPP LINE PHONE FACEBOOK WECHAT	bookings.source
ReviewSource	TRIPADVISOR GOOGLE FACEBOOK DIRECT	reviews.source
AdminRole	SUPER_ADMIN ADMIN	admin_users.role

TABLE 1 **bookings** — การจองรถ

ตารางหลัก — เก็บทุกการจองทั้งจากเว็บและออฟไลน์ (admin กรอกรถแทน)

ทุกการจองไม่ว่าจะมาจกช่องทางไหน (เว็บ, โทรศัพท์, WhatsApp, LINE) จะถูกบันทึกใน bookings ทั้งหมด โดยฟิลด์ source บอกว่ามาจากช่องทางไหน

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
bookings_id	INT	PK, AUTO	Primary Key — รหัสการจองภายในระบบ
booking_ref	VARCHAR	UNIQUE	รหัสอ้างอิงสำหรับสื่อสารกับลูกค้า เช่น clx9k2abc0001
full_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุลผู้จอง
phone_country	VARCHAR	DEFAULT '+66'	รหัสประเทศ เช่น +66, +44, +1, +86
phone	VARCHAR	NOT NULL	เบอร์โทรศัพท์ ไม่รวมรหัสประเทศ
email	VARCHAR	NULL	อีเมล (optional)
adult_passengers	INT	DEFAULT 1	จำนวนผู้โดยสารผู้ใหญ่ (1-9)
child_passengers	INT	DEFAULT 0	จำนวนผู้โดยสารเด็ก (0-9)
pickup_date	DATE	NOT NULL	วันที่รับ เช่น 2025-07-15
pickup_time	VARCHAR	NOT NULL	เวลารับ รูปแบบ HH:MM เช่น 14:30
vehicle_type	ENUM	NOT NULL	SEDAN SUV VAN
pickup_type	ENUM	NOT NULL	AIRPORT HOTEL OTHER
pickup_detail	VARCHAR	NULL	รายละเอียดจุดรับ เช่น ชื่อโรงแรม / เที่ยวบิน
dropoff_location	VARCHAR	NOT NULL	จุดส่งปลายทาง
maps_link	VARCHAR	NULL	ลิงก์ Google Maps ของจุดรับหรือส่ง
contact_channel	ENUM	NOT NULL	ช่องทางยืนยันการจอง: WHATSAPP LINE WECHAT EMAIL
contact_info	VARCHAR	NOT NULL	เบอร์หรือ ID ของช่องทางที่เลือก
notes	TEXT	NULL	หมายเหตุพิเศษ เช่น ขอเบาะเด็ก, สัมภาระพิเศษ
status	ENUM	DEFAULT 'PENDING'	สถานะ: PENDING CONFIRMED COMPLETED CANCELLED
source	ENUM	DEFAULT 'WEBSITE'	ช่องทางที่มาของการจอง: WEBSITE WHATSAPP LINE PHONE FACEBOOK WECHAT
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	เวลาที่สร้างการจอง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	เวลาที่แก้ไขล่าสุด

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	ลูกค้าไทย (สมชาย ใจดี)	ลูกค้าต่างชาติ (James Anderson)
bookings_id	1	2
booking_ref	clx9k2abc0001	clx9k2def0002

full_name	สมชาย ใจดี	James Anderson
phone_country	+66	+44
phone	0812345678	7911123456
email	somchai@gmail.com	james.anderson@gmail.com
adult_passengers	2	4
child_passengers	0	2
pickup_date	2025-07-15	2025-07-20
pickup_time	10:00	14:30
vehicle_type	SEDAN	VAN
pickup_type	AIRPORT	HOTEL
pickup_detail	Thai Airways TG208	Le Meridien Khao Lak
dropoff_location	โรงแรมเซ็นทารา เขาหลก	Phuket Airport
maps_link	(null)	https://maps.app.goo.gl/xyz
contact_channel	LINE	WHATSAPP
contact_info	@somchai456	+447911123456
notes	(null)	Child seats x2 please
status	CONFIRMED	PENDING
source	WEBSITE	WHATSAPP
created_at	2025-07-13 08:30:00	2025-07-18 22:15:00
updated_at	2025-07-13 09:00:00	2025-07-18 22:15:00

หมายเหตุ: row ที่ 1 (สมชาย) — source=WEBSITE หมายถึงจองผ่านหน้าเว็บ / row ที่ 2 (James) — source=WHATSAPP หมายถึง admin กรอกแทนหลังรับข้อความ WhatsApp

TABLE 2 **price_zones** — โซนพื้นที่

กลุ่มพื้นที่สำหรับจัดราคา — parent ของ price_routes (1:N)

แยกออกมาเป็นตารางต่างหากเพื่อป้องกันการเก็บชื่อโซนซ้ำในทุก route ตามหลัก 3NF — price_routes อ้างอิง price_zones_id มาจากตารางนี้

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
price_zones_id	INT	PK, AUTO	Primary Key — รหัสโซน
name_en	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อโซนภาษาอังกฤษ
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อโซนภาษาไทย
sort_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับการแสดงผลบนหน้า Price List (เรียงจากน้อยไปมาก)
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	true = แสดงบนเว็บ / false = ซ่อน

ตัวอย่างข้อมูล — ทั้ง 6 โซน

price_zones_id	sort_order	name_en	name_th	is_active
1	1	Phuket Airport	สนามบินภูเก็ต	true
2	2	Phuket Area	พื้นที่ภูเก็ต	true
3	3	Surat-Thani Area	พื้นที่สุราษฎร์ธานี	true
4	4	Krabi Area	พื้นที่กระบี่	true
5	5	Phang-Nga Area	พื้นที่พังงา	true
6	6	Ranong & Additional	ระนองและเส้นทางเพิ่มเติม	true

TABLE 3 **price_routes** — เส้นทางและราคา
ราคาแต่ละเส้นทาง แยก Sedan/SUV/Van — FK → price_zones

แต่ละ row คือ 1 เส้นทาง มีราคา 3 ประเภทรถในแถวเดียวกัน หน่วยราคาเป็นบาทไทย (THB) ทั้งหมด

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
price_routes_id	INT	PK, AUTO	Primary Key — รหัสเส้นทาง
zone_id	INT	FK → price_zones_id	รหัสโซนที่เส้นทางนี้สังกัด
from_en	VARCHAR	NOT NULL	จุดต้นทาง (ภาษาอังกฤษ)
from_th	VARCHAR	NOT NULL	จุดต้นทาง (ภาษาไทย)
to_en	VARCHAR	NOT NULL	จุดปลายทาง (ภาษาอังกฤษ)
to_th	VARCHAR	NOT NULL	จุดปลายทาง (ภาษาไทย)
price_standard	INT	NOT NULL	ราคา Sedan 1-2 pax (THB)
price_suv	INT	NOT NULL	ราคา SUV 1-4 pax (THB)
price_van	INT	NOT NULL	ราคา Van 1-9 pax (THB)
sort_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับในโซนเดียวกัน
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	เปิด/ปิดเส้นทางนี้

ตัวอย่างข้อมูล

price_routes_id	zone_id	from_en	to_en	price_standard	price_suv	price_van
1	1	Phuket Airport	Khao Lak	1,200	1,300	1,400
4	2	Khao Lak	Patong	2,000	2,100	2,200
12	3	Khao Lak	Surat Thani Airport	3,000	3,500	3,200
17	4	Khao Lak	Ao Nang	2,500	2,600	2,700
25	6	Khao Lak	Bangkok	12,000	13,000	14,000

TABLE 4 **reviews** — รีวิวลูกค้า

เก็บรีวิวจากลูกค้า แสดงบนหน้า Reviews และ Home page

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
reviews_id	INT	PK, AUTO	Primary Key — รหัสรีวิว
reviewer_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อผู้รีวิว
review_text	TEXT	NOT NULL	เนื้อหา รีวิว
rating	INT	DEFAULT 5	คะแนน 1-5 ดาว
source	ENUM	DEFAULT 'DIRECT'	TRIPADVISOR GOOGLE FACEBOOK DIRECT
photo_url	VARCHAR	NULL	URL รูปภาพของผู้รีวิว (optional)
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	ซ่อน/แสดงรีวิวนี้
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่เวลาที่บันทึก

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	ลูกค้าไทย (สมชาย ใจดี)	ลูกค้าต่างชาติ (James Anderson)
reviews_id	1	2
reviewer_name	วิภาพร มาลา	Sarah M.
review_text	บริการดีมาก คนขับสุภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา แนะนำมากเลยคะ	Excellent service and very friendly driver! Clean van, on-time. Highly recommend!
rating	5	5
source	DIRECT	TRIPADVISOR
photo_url	(null)	(null)
is_active	true	true
created_at	2025-06-20 10:30:00	2025-07-01 16:45:00

TABLE 5 **faq_categories** — หมวดหมู่ Q&A

แยกออกมาเพื่อ normalize — ป้องกันเก็บชื่อหมวดซ้ำในทุก FAQ (3NF)

ก่อน normalize: faqs เก็บ category_en/th ซ้ำทุก row — ถ้า 3 คำถามอยู่ในหมวด 'Car Booking' ชื่อความซ้ำ 3 ครั้ง (ผิด 3NF)

หลัง normalize: faq_categories เก็บชื่อหมวดครั้งเดียว faqs เก็บแค่ faq_categories_id

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
faq_categories_id	INT	PK, AUTO	Primary Key — รหัสหมวดหมู่
name_en	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อหมวดภาษาอังกฤษ
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อหมวดภาษาไทย
sort_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับการแสดงผล
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	เปิด/ปิดหมวดนี้

ตัวอย่างข้อมูล — ทั้ง 4 หมวด

faq_categories_id	name_en	name_th	sort_order	is_active
1	Car Booking	การจองรถ	1	true
2	Pricing and Payment	ราคาและการชำระเงิน	2	true
3	Travel and Services	การเดินทางและบริการ	3	true
4	Safety and Convenience	ความปลอดภัยและความสะดวก	4	true

TABLE 6 **faqs** — คำถาม-คำตอบเก็บ Q&A ร่องรับ 2 ภาษา TH/EN — FK → *faq_categories*

ทุก FAQ มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษในฟิลด์แยกกัน ทำให้ UI switch ภาษาได้โดยไม่ต้อง query ใหม่

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
<code>faqs_id</code>	INT	PK, AUTO	Primary Key — รหัสคำถาม
<code>category_id</code>	INT	FK → <i>faq_categories_id</i>	หมวดหมู่ของคำถามนี้
<code>question_en</code>	TEXT	NOT NULL	คำถามภาษาอังกฤษ
<code>question_th</code>	TEXT	NOT NULL	คำถามภาษาไทย
<code>answer_en</code>	TEXT	NOT NULL	คำตอบภาษาอังกฤษ
<code>answer_th</code>	TEXT	NOT NULL	คำตอบภาษาไทย
<code>sort_order</code>	INT	DEFAULT 0	ลำดับในหมวดเดียวกัน
<code>is_active</code>	BOOLEAN	DEFAULT true	ซ่อน/แสดงคำถามนี้

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	ลูกค้าไทย (สมชาย ใจดี)	ลูกค้าต่างชาติ (James Anderson)
<code>faqs_id</code>	1	3
<code>category_id</code>	1 (Car Booking)	2 (Pricing & Payment)
<code>question_en</code>	How do I book a car?	Do I need to pay a deposit?
<code>question_th</code>	จองรถได้อย่างไร?	ต้องจ่ายมัดจำไหม?
<code>answer_en</code>	Book via website, WhatsApp, LINE or Facebook. Confirmed within 1 minute.	No deposit! Pay after trip complete.
<code>answer_th</code>	จองผ่านเว็บ, WhatsApp, LINE หรือ Facebook ยืนยันภายใน 1 นาที	ไม่ต้องวางมัดจำ ชำระหลังเดินทางเสร็จ
<code>sort_order</code>	1	1
<code>is_active</code>	true	true

TABLE 7 attractions — สถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ใกล้เขาหลวง — แสดงในหน้า Travel Recommendations

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
attractions_id	INT	PK, AUTO	Primary Key — รหัสสถานที่
name_en	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสถานที่ภาษาไทย
description_en	TEXT	NOT NULL	คำอธิบายภาษาอังกฤษ
description_th	TEXT	NOT NULL	คำอธิบายภาษาไทย
image_url	VARCHAR	NULL	URL รูปภาพของสถานที่
sort_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับการแสดงผล
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	ซ่อน/แสดงสถานที่นี้

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	ลูกค้าไทย (สมชาย ใจดี)	ลูกค้าต่างชาติ (James Anderson)
attractions_id	3	2
name_en	Similan Islands	Khao Sok National Park
name_th	หมู่เกาะสิมิลัน	อุทยานแห่งชาติเขาสก
description_en	World-renowned diving destination with crystal clear waters and vibrant coral reefs.	One of the oldest rainforests in the world with diverse wildlife and jungle trekking.
description_th	แหล่งดำน้ำระดับโลก น้ำทะเลใสและแนวปะการังที่สวยงาม	หนึ่งในป่าฝนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีสัตว์ป่าหลากหลายและเส้นทางเดินป่า
image_url	/images/similan.jpg	/images/khaosok.jpg
sort_order	3	2
is_active	true	true

TABLE 8 **admin_users** — ผู้ดูแลระบบ

บัญชี login สำหรับ Admin Panel — password เก็บแบบ bcrypt hash

ไม่เก็บ password ข้อความธรรมดาเด็ดขาด ใช้ bcrypt hash 12 rounds เสมอ role แยก SUPER_ADMIN (เจ้าของ) และ ADMIN (พนักงาน)

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
admin_users_id	INT	PK, AUTO	Primary Key — รหัส admin
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	อีเมลสำหรับ login
password_hash	VARCHAR	NOT NULL	bcrypt hash 12 rounds — ไม่เก็บ plain text
name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อที่แสดงใน Admin Panel
role	ENUM	DEFAULT 'ADMIN'	SUPER_ADMIN ADMIN
last_login_at	TIMESTAMP	NULL	วันเวลา login ล่าสุด (null ถ้ายังไม่เคย login)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันเวลาที่สร้างบัญชี

ตัวอย่างข้อมูล

ฟิลด์	ลูกค้าไทย (สมชาย ใจดี)	ลูกค้าต่างชาติ (James Anderson)
admin_users_id	1	2
email	owner@timetaxikhaolak.com	staff@timetaxikhaolak.com
password_hash	\$2b\$12\$xxxxxxxxxxx...	\$2b\$12\$yyyyyyyyyyy...
name	สมศักดิ์ (เจ้าของ)	มณี (พนักงาน)
role	SUPER_ADMIN	ADMIN
last_login_at	2025-07-15 08:00:00	2025-07-14 09:30:00
created_at	2025-01-01 00:00:00	2025-03-15 10:00:00

TABLE 9 **settings** — ค่าตั้งค่าเว็บ

เก็บ config ในรูปแบบ key-value — แก้ได้โดยไม่ต้อง deploy code ใหม่

admin แก้ไขค่าต่างๆ เช่น เบอร์ WhatsApp หรือ LINE ID ได้จากหน้า Settings ใน admin panel โดยไม่ต้องแตะ code

รายละเอียดฟิลด์

ฟิลด์ (snake_case)	ประเภท	Constraint	คำอธิบาย
settings_id	INT	PK, AUTO	Primary Key — รหัส setting
key	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อ key สำหรับ lookup เช่น 'whatsapp_number'
value	TEXT	NOT NULL	ค่าของ key นั้น
description	VARCHAR	NULL	คำอธิบายว่า key นี้ใช้ทำอะไร
updated_at	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด

ตัวอย่างข้อมูล — ทั้ง 7 settings

setting s_id	key	value	description
1	whatsapp_number	+66986822951	เบอร์ WhatsApp ปุ่มติดต่อ
2	line_id	@timetaxikhaolak	LINE Official Account
3	phone	0986822951	เบอร์โทรศัพท์หลัก
4	email	timetaxikhaolak@gmail.com	อีเมลติดต่อ
5	facebook_page	Time Taxi Khao Lak	Facebook Page name
6	location	Khao Lak, Phang Nga	ที่ตั้งบริษัท
7	tripadvisor_url	https://tripadvisor.com/...	ลิงก์ TripAdvisor

สรุปความสัมพันธ์และ Schema ฉบับสมบูรณ์

Parent Table	Relation ship	Child Table	FK Field	คำอธิบาย
price_zones	1 : N	price_routes	zone_id	1 โซนมีได้หลายเส้นทาง
faq_categories	1 : N	faqs	category_id	1 หมวดมีได้หลาย FAQ
bookings	standalone	—	—	ไม่มี FK ออก เก็บข้อมูลครบในตัว
reviews	standalone	—	—	อิสระ ไม่ link ตารางอื่น
attractions	standalone	—	—	content table อิสระ
admin_users	standalone	—	—	auth table อิสระ
settings	standalone	—	—	config key-value อิสระ

Prisma Schema (ฉบับสมบูรณ์ v2)

โค้ด schema.prisma สำหรับ Phase 2 — คัดลอกไปใส่ในไฟล์ prisma/schema.prisma ได้เลย

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  // url อยู่ใน prisma.config.ts
}

// — ENUMS —
enum VehicleType { SEDAN SUV VAN }
enum PickupType { AIRPORT HOTEL OTHER }
enum BookingStatus { PENDING CONFIRMED COMPLETED CANCELLED }
enum ContactChannel { WHATSAPP LINE WECHAT EMAIL }
enum BookingSource { WEBSITE WHATSAPP LINE PHONE FACEBOOK WECHAT }
enum ReviewSource { TRIPADVISOR GOOGLE FACEBOOK DIRECT }
enum AdminRole { SUPER_ADMIN ADMIN }

// — TABLE 1: bookings —
model Booking {
  bookingsId      Int           @id @default(autoincrement()) @map("bookings_id")
  bookingRef      String        @unique @default(cuid()) @map("booking_ref")
  fullName        String        @map("full_name")
  phoneCountry    String        @default("+66") @map("phone_country")
  phone           String
  email           String?
  adultPassengers Int           @default(1) @map("adult_passengers")
  childPassengers Int           @default(0) @map("child_passengers")
  pickupDate      DateTime      @map("pickup_date")
  pickupTime      String        @map("pickup_time")
  vehicleType     VehicleType   @map("vehicle_type")
  pickupType      PickupType    @map("pickup_type")
  pickupDetail    String?       @map("pickup_detail")
  dropoffLocation String        @map("dropoff_location")
  mapsLink        String?       @map("maps_link")
  contactChannel  ContactChannel @map("contact_channel")
  contactInfo     String        @map("contact_info")
  notes           String?
  status          BookingStatus @default(PENDING)
  source          BookingSource @default(WEBSITE)
  createdAt       DateTime      @default(now()) @map("created_at")
  updatedAt       DateTime      @updatedAt @map("updated_at")
  @@map("bookings")
}
```

```

// — TABLE 2: price_zones —————
model PriceZone {
  priceZonesId Int          @id @default(autoincrement()) @map("price_zones_id")
  nameEn       String       @map("name_en")
  nameTh       String       @map("name_th")
  sortOrder    Int          @default(0) @map("sort_order")
  isActive     Boolean       @default(true) @map("is_active")
  routes       PriceRoute[] @map("price_zones")
}

// — TABLE 3: price_routes —————
model PriceRoute {
  priceRoutesId Int          @id @default(autoincrement()) @map("price_routes_id")
  zone           PriceZone   @relation(fields: [zoneId], references: [priceZonesId])
  zoneId         Int          @map("zone_id")
  fromEn         String       @map("from_en")
  fromTh         String       @map("from_th")
  toEn           String       @map("to_en")
  toTh           String       @map("to_th")
  priceStandard  Int          @map("price_standard")
  priceSuv       Int          @map("price_suv")
  priceVan       Int          @map("price_van")
  sortOrder      Int          @default(0) @map("sort_order")
  isActive       Boolean      @default(true) @map("is_active")
  @map("price_routes")
}

// — TABLE 4: reviews —————
model Review {
  reviewsId Int          @id @default(autoincrement()) @map("reviews_id")
  reviewerName String      @map("reviewer_name")
  reviewText   String      @map("review_text")
  rating       Int          @default(5)
  source       ReviewSource @default(DIRECT)
  photoUrl     String?      @map("photo_url")
  isActive     Boolean      @default(true) @map("is_active")
  createdAt    DateTime     @default(now()) @map("created_at")
  @map("reviews")
}

// — TABLE 5: faq_categories —————
model FaqCategory {
  faqCategoriesId Int          @id @default(autoincrement()) @map("faq_categories_id")
  nameEn           String      @map("name_en")
  nameTh           String      @map("name_th")
  sortOrder        Int          @default(0) @map("sort_order")
  isActive         Boolean      @default(true) @map("is_active")
  faqs             Faq[]
  @map("faq_categories")
}

// — TABLE 6: faqs —————
model Faq {
  faqsId Int          @id @default(autoincrement()) @map("faqs_id")
  category FaqCategory @relation(fields: [categoryId], references: [faqCategoriesId])
  categoryId Int        @map("category_id")
  questionEn String      @map("question_en")
  questionTh String      @map("question_th")
  answerEn   String      @map("answer_en")
  answerTh   String      @map("answer_th")
  sortOrder  Int          @default(0) @map("sort_order")
  isActive   Boolean      @default(true) @map("is_active")
  @map("faqs")
}

// — TABLE 7: attractions —————
model Attraction {
  attractionsId Int          @id @default(autoincrement()) @map("attractions_id")
  nameEn         String      @map("name_en")
  nameTh         String      @map("name_th")
  descriptionEn   String      @map("description_en")
  descriptionTh   String      @map("description_th")
  imageUrl        String?     @map("image_url")
  sortOrder       Int          @default(0) @map("sort_order")
  isActive        Boolean      @default(true) @map("is_active")
  @map("attractions")
}

```

```
// — TABLE 8: admin_users —————
model AdminUser {
  adminUsersId Int      @id @default(autoincrement()) @map("admin_users_id")
  email         String   @unique
  passwordHash  String   @map("password_hash")
  name          String
  role          AdminRole @default(ADMIN)
  lastLoginAt   DateTime? @map("last_login_at")
  createdAt     DateTime @default(now()) @map("created_at")
  @@map("admin_users")
}

// — TABLE 9: settings —————
model Setting {
  settingsId Int      @id @default(autoincrement()) @map("settings_id")
  key         String   @unique
  value       String
  description  String?
  updatedAt   DateTime @updatedAt @map("updated_at")
  @@map("settings")
}
```

— End of Document —