

NON-TERMINALS

$\langle \text{form} \rangle ::= \text{"form"} \langle \text{identifier} \rangle \{ \langle \text{meta_block_opt} \rangle \langle \text{sections} \rangle \langle \text{validate_opt} \rangle \}$

$\langle \text{meta_block_opt} \rangle ::= \epsilon \mid \langle \text{meta_block} \rangle$

$\langle \text{meta_block} \rangle ::= \langle \text{meta_entry} \rangle \mid \langle \text{meta_block} \rangle \langle \text{meta_entry} \rangle$

$\langle \text{meta_entry} \rangle ::= \text{"meta"} \langle \text{identifier} \rangle \text{"="} \langle \text{string} \rangle \text{";"}$

$\langle \text{sections} \rangle ::= \langle \text{section} \rangle \mid \langle \text{sections} \rangle \langle \text{section} \rangle$

$\langle \text{section} \rangle ::= \text{"section"} \langle \text{identifier} \rangle \{ \langle \text{field_list} \rangle \}$

$\langle \text{field_list} \rangle ::= \langle \text{field} \rangle \mid \langle \text{field_list} \rangle \langle \text{field} \rangle$

$\langle \text{field} \rangle ::= \text{"field"} \langle \text{identifier} \rangle \text{"."} \langle \text{field_type} \rangle \langle \text{attributes_opt} \rangle \text{";"}$

$\langle \text{field_type} \rangle ::= \text{"text"} \mid \text{"textarea"} \mid \text{"number"} \mid \text{"email"} \mid \text{"date"} \mid$
 $\text{"password"} \mid \text{"file"} \mid \text{"checkbox"} \mid \text{"dropdown"} \mid \text{"radio"}$

$\langle \text{attributes_opt} \rangle ::= \epsilon \mid \langle \text{attributes} \rangle$

$\langle \text{attributes} \rangle ::= \langle \text{attribute} \rangle \mid \langle \text{attributes} \rangle \langle \text{attribute} \rangle$

$\langle \text{attribute} \rangle ::= \text{"required"}$

$\mid \text{"default"} \text{"="} \langle \text{attr_value} \rangle$

$\mid \text{"min"} \text{"="} \langle \text{attr_value} \rangle$

$\mid \text{"max"} \text{"="} \langle \text{attr_value} \rangle$

| “pattern” “=” <string>
 | “accept” “=” <string>
 | “rows” “=” <number>
 | “cols” “=” <number>
 | “options” “=” “[“ <option_list> “]”

<attr_value> ::= <string> | <bool> | <number>

<option_list> ::= <string> | <option_list> “,” <string>

<validate_opt> ::= ε | “validate” “{“ <validations> “}”

<validations> ::= <validation> | <validations> <validation>

<validation> ::= “if” <identifier> “<” <number> “{“ “error” <string> “;” “}”

TERMINALS

<identifier> ::= letter (letter | digit | “_”)*

<string> ::= “\”” (“\” . | ~[“\”])* “\””

<bool> ::= “true” | “false”

<number> ::= <digit> { <digit> }

<digit> ::= “0” | “1” | “2” | “3” | “4” | “5” | “6” | “7” | “8” | “9”

<letter> ::= “a” | “b” | ... | “z” | “A” | “B” | ... | “Z” | “_”