

C9000-3S

C9000-3RS



제품 사양


| 하드웨어 사양 | 설명                               |                           |                             |
|---------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 성능      | • 스위칭 대역폭: 3.6 Tbps              | • 패킷 처리 속도: 최대 2.1 Bpps   |                             |
| 슬롯      | • 인터페이스 모듈 슬롯: 3개                | • 관리 모듈 슬롯: 2개            |                             |
| 인터페이스   | • 최대 144 port 10/100/1000 Base-T | • 최대 156 port 1000 Base-X | • 최대 144 port 1G/10G Base-T |
|         | • 최대 156 port 10G Base-R         | • 최대 36 port 40G          | • 최대 12 port 100G           |
| 메모리     | • DRAM: 4GB                      |                           |                             |
| FAN     | • 2개 제공                          | • 모듈형 FAN                 | • Hot swap 기능 지원            |
| 관리      | • 1-port RJ-45 / USB Console     | • 1-port USB              | • 1-port MGMT               |
| 전원      | • 4개 지원                          | • 모듈형 전원                  | • Hot swap 기능 지원            |
| 환경      | • 동작 온도: 0~50℃                   | • 동작 습도: 10~90% (비응축)     |                             |
| 크기      | • 440(W) x 435(D) x 266(H) mm    | • 6 RU                    |                             |

| 소프트웨어 기능    | 설명                                 |                                                 |                                 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 가상화         | • Virtual Stacking                 | • Multi VRF                                     | • MPLS VPN                      |
| Entry       | • 256K MAC Table                   | • 4K Active VLAN                                | • 9K Jumbo Frame                |
| VLAN        | • 802.1Q                           | • QinQ                                          | • MAC / Protocol / IP Subnet 기반 |
| STP 및 루팅방식  | • 표준 STP / RSTP / MSTP             | • PVSTP+ 호환 프로토콜                                | • Loopback Detection            |
| Aggregation | • Static Link Aggregation          | • Dynamic Link Aggregation (LACP) • 그룹별 멤버 수: 8 |                                 |
| L3 기능       | • 별도 License 없이 모든 L3 기능 기본 제공     | • VRRP                                          |                                 |
|             | • Static / RIP / OSPF / ISIS / BGP | • Policy 라우팅                                    | • BFD                           |
| 멀티캐스트       | • IGMP Snooping                    | • IGMP v1/2/3                                   | • PIM-DM/SM/SSM                 |
| IPv6        | • IPv4/IPv6 dual stack             | • IPv6 관리 및 ACL                                 | • RIPng / OSPFv3 / BGP4+        |
| 보안 기능       | • ACL                              | • 802.1x 인증                                     | • Port Security                 |
|             | • DHCP Snooping                    | • Dynamic ARP Inspection                        | • IP Source Guard               |
| QoS         | • 8개 Queues                        | • SP / WRR / SP+WRR                             | • 802.1p / DSCP                 |
| SDN         | • Netconf                          | • VxLAN                                         | • EVPN                          |
| 관리 기능       | • Telnet / SSH                     | • SNMPv1/2c/3                                   | • LLDP / LLDP-MED               |
|             | • 미러링 / Remote 미러링                 | • sFlow                                         | • RADIUS / TACACS+              |

# C9000-3S 모듈

# C9000-3RS 모듈

| 관리 모듈        | 하드웨어                                                                              | 사양                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9000-3S-MPA |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Console 1개 포트 (RJ-45 &amp; USB)</li><li>• 관리용 DC0 (Mgmt) 1개 포트</li><li>• USB 1개 포트</li></ul> |

| 인터페이스 모듈            | 하드웨어                                                                                | 1G                 | 1G/10G   | 40G  | 40G/100G |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|----------|
| C9000-48GT2XG-A     |    | 48포트 UTP           | 2포트 광    |      |          |
| C9000-48GP2XG-A     |    | 48포트 UTP PoE       | 2포트 광    |      |          |
| C9000-48GF2XG-A     |    | 48포트 광             | 2포트 광    |      |          |
| C9000-24GT24GF2XG-A |  | 24포트 UTP<br>24포트 광 | 2포트 광    |      |          |
| C9000-52XG-A        |  |                    | 52포트 광   |      |          |
| C9000-48XGT-A       |  |                    | 48포트 UTP |      |          |
| C9000-16XG4QX-A     |  |                    | 16포트 광   | 4포트  |          |
| C9000-12QX-A        |  |                    |          | 12포트 |          |
| C9000-4QFP-A        |  |                    |          |      | 4포트      |