

CG2000-64



제품 사양

하드웨어 사양 설명

인터페이스	• 전체 12 port 10/100/1000Base-T	• WAN: 2 port (1~2)	• LAN: 10 port (3~12)
메모리	• DRAM: 512MB	• Flash: 256MB	
전원	• 1개 고정형 AC 전원		
환경	• 동작 온도: 0~50°C	• 동작 습도: 10~90% (비응축)	
크기	• 440(W) x 208(D) x 44(H) mm	• 1 RU	

소프트웨어 기능 설명

모드	• Gateway mode	• Controller mode	
관리 AP 수	• Gateway mode시 최대 32*AP 지원	• Controller mode시 최대 64*AP 지원	
Controller HA	• HA 지원	• 1+1 Backup	
NAT 기능	• Static NAT	• Dynamic NAT	• Port Mapping
라우팅	• Static 라우팅	• PBR	
802.11 지원	• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax		
AP관리	• AP Upgrade & Restart	• AP Status Monitoring	• Load balancing
무선 roaming	• L2 Roaming	• 802.11k/v Fast Roaming	• PMK Caching
무선 QoS	• Bandwidth limitation (AP Group)	• Bandwidth limitation (Service)	• Downlink/Uplink Bandwidth Control
인증 지원	• Open, PSK, 802.1X, Local Portal (Online Terminals, Effective Online Duration, Local Password-free Authentication, Customize Web Authentication Page/Built-In Authentication Page Template, Free Access Resources), External Portal, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise		
보안 기능	• App Filtering	• URL Filtering	• ACL(Access Control List)
	• Scan & Anti-rogue	• Flood Attack Detection	• IPSec VPN (site-to-site)
RF 관리	• RF Scheduled ON and OFF	• Channel 수동 설정	• Power 수동 설정
	• Channel 자동 조정	• Power 자동 조정	• RF간 Load Balancing
관리 기능	• Web	• Packet Capture	• Cloud 기반 관리