## חוק התכנון והבניה, התשכייה - 1965

## הוראות התכנית



תכנית מס' 507-0595439

תא/מק/3962 שדרות ששת-הימים (חוות יפת)

מחוז תל-אביב מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו סוג תכנית מפורטת

אישורים





ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/5000911721/310

#### דברי הסבר לתכנית

מטרת התכנית הינה פיתוח השטח שבין שדרות ששת הימים ממערב, שדרות עזרא קורין ממזרח ורחוב מוצא מדרום, במרחב כפר-שלם.

התכנית משלימה את הסדרת הקרקע ופינוי בניה לא מוסדרת בשטחה באמצעות קביעת הוראות ליישום פעולה זו, קביעת בינוי וזכויות בנייה, הקצאת מגרש ציבורי ביעוד מבנים ומוסדות ציבור, קביעת שטח ציבורי בנוי במסד אחד המגדלים וקביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.

התכנית מהווה שלב בי בתכנון וביצוע מרחב התכנון, הכולל פינוי המבנים הנותרים והקמת 3 מגדלי מגורים בני 25 קומות בעורף מבני המגורים הכלולים בשלב אי (תא/תעא/1/2646) הנמצאים בעת קידום התכנית בשלבי היתרי בנייה סופיים.

התכנית קובעת את מספר יחידות הדיור המותר בתכנית בסך של 581 יחידות דיור. מספר יחידות הדיור כולל את יחידות הדיור המותרות במצב המאושר במגרשים 62, 58, 57 על פי תכנית 2646 (285 בתוספת 5 יחידות דיור ו בהקלה הכלולות בבקשה להיתר מספר 2020-1239) ותוספת של 296 יחידות דיור על פי תכנית זו.

פעולה זו מאפשרת יצירת קישור וחיבור בין שדרות ששת-הימים ושדרות עזרא קורין לטובת כלל הציבור. בתכנית נכלל דיור בהישג יד במחיר מופחת, בהתאם לתוספת השישית לחוק התכנון והבניה. התכנית הינה בסמכות הועדה המקומית ותואמת את הוראות תכנית המתאר העירונית תא/5000.





דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

# 1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית שם התכנית תא/מק/3962 שדרות ששת-הימים (חוות יפת)

ומספר התכנית

1.1

מספר התכנית 307-0595439

**1.2** שטח התכנית 1.2

**סוג התכנית** סוג התכנית מפורטת 1.4

**האם מכילה הוראות** כן

של תכנית מפורטת

ועדת התכנון המוסמכת מקומית

להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק 62 (א) (ו), 62 (א) (19), 62 (א) (4), 62 (א) (5)

**היתרים או הרשאות** תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום

התכנית/בחלק מתחום התכנית

האם כוללת הוראות לא

לענין תכנון תלת מימדי







#### 1.5 מקום התכנית

מרחב תכנון מקומי 1.5.1 נתונים כלליים תל אביב-יפו

X קואורדינאטה 182202

662060 Y קואורדינאטה

שדרות ששת הימים. מצפון רחי 4158, מדרום רחוב מוצא, ממזרח רחי קורין עזרא 1.5.2 תיאור מקום

וממערב רחי ששת הימים.

: כתובות נוספות

רחי 4157 - 1-8 כל המספרים

2,4,6,8,10 - 4158 רחי

רחי בי - 41ג, 44ג, 44ה, 44ו, 44ז

43,45,47 - רחי לייא

20 - רחי נייו

#### 1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

תל אביב-יפו - חלק מתחום הרשות: תל אביב-יפו

תל אביב נפה

#### 1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

כניסה תכנון זמין	מספר בית	רחוב	ישוב
מו <del>נה ה</del> דפסה 113	5	מוצא	תל אביב-יפו
	7	מוצא	תל אביב-יפו
	3	מוצא	תל אביב-יפו
	9	מוצא	תל אביב-יפו
	א51	מעפילי אגוז	תל אביב-יפו
	41	מעפילי אגוז	תל אביב-יפו
	22	קורין עזרא	תל אביב-יפו
	14	קורין עזרא	תל אביב-יפו
	16	קורין עזרא	תל אביב-יפו
Δ	26	קורין עזרא	תל אביב-יפו
<u>                                   </u>	28	קורין עזרא	תל אביב-יפו
	20	קורין עזרא	תל אביב-יפו
THE PARE TO SERVICE OF THE SERVICE OF T	18	קורין עזרא	תל אביב-יפו
יעוראלי	24	קורין עזרא	תל אביב-יפו
ת <mark>כ</mark> נון זמין מונה חדפסה 113	44	שדי ששת הימים	תל אביב-יפו
11011031	42	שדי ששת הימים	תל אביב-יפו
	36	שדי ששת הימים	תל אביב-יפו
	40	שדי ששת הימים	תל אביב-יפו
	38	שדי ששת הימים	תל אביב-יפו
	32	שדי ששת הימים	תל אביב-יפו
	34	שדי ששת הימים	תל אביב-יפו

שכונה

#### מרחב כפר שלם, נווה חן

#### 1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

	מספרי חלקות בחלקן	מספרי חלקות בשלמותן	חלק / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
	148, 234, 237, 284,	39-45, 49, 51, 146,	חלק	מוסדר	6129
Se True	311	157, 159-160, 206,			
וראל	30	218, 228, 282, 286,			
נון זמין דפסה:	תכ מונה ב	292, 294			
110511	276	65, 211, 219, 352,	חלק	מוסדר	6146
		356, 377, 461			
	41		חלק	מוסדר	7205

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

#### 1.5.6 גושים ישנים

#### לא רלוונטי

# 1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

	מספר מגרש/תא שטח	מספר תוכנית
	62 ,58 ,57	2646 /59 תא/ במ/ 59

#### 1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

#### לא רלוונטי



# 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

	זפר מס <sup>,</sup> עמוד פרק תאריך		מסי עמוד	מספר	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית
Asces			בילקוט	ילקוט			מאושרת
			פרסומים	פרסומים			
	12/02/2020		3740	8688	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	תמא/ 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					בהוראות תכנית תמא/ 1.		
					הוראות תכנית תמא/ 1		
נון זמין דפסה 113					תחולנה על תכנית זו.		
	25/05/1997		3620	4525	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	מא/ 4/ 2
					בהוראות תכנית תמא/ 4/ 2.		
					הוראות תכנית תמא/ 4/ 2		
					תחולנה על תכנית זו.		
	22/12/2016		1792	7407	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	תא/ 5000
					בהוראות תכנית תא/ 5000.		
					הוראות תכנית תא/ 5000		
					תחולנה על תכנית זו.		
	18/07/2016		8757	7304	תכנית תא/צ . תכנית זו	שינוי	507-0271700
LINE					משנה רק את המפורט		
					בהוראות תכנית -507		
					0271700 וכל יתר הוראות		
( 4 P 18 2 B	400				תוכנית 507-0271700		
נון זמין	תכ				ממשיכות לחול.		
דפסה 113	15/01/2004		1594	5264	תכנית הזו משנה רק את	שינוי	<u>תא/ ע/ 1</u>
					המפורט בתכנית זו וכל יתר		
					הוראות תכנית תא/ע/1		
					ממשיכות לחול.		
	16/04/2001		2239	4978	תכנית זו משנה רק את	שינוי	<u>תא/ ח</u>
					המפורט בתכנית זו וכל יתר		
					הוראות תכנית תא/ ח		
					ממשיכות לחול.		
	20/08/2007		3996	5705	תכנית זו משנה רק את	שינוי	<u>תא/ג/ 1</u>
A ROD R C	22.04				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
	<b>7</b> 美				1/ג/ג תכנית תא/ג/		
					ממשיכות לחול. זאת, למעט		
					האפשרות לתוספת קומות,		
THE ME	0,0				מספר יחידות דיור ושטחי		
נון זמין דפסה 113					בניה.		
	01/10/1971		30	1763	תכנית זו משנה רק את	שינוי	תא/ 460
					המפורט בתכנית זו וכל יתר		
					הוראות תכנית תא/ 460		
					ממשיכות לחול.		
	06/11/1975		438	2163	תכנית זו משנה רק את	שינוי	תא/ 1673
					המפורט בתכנית זו וכל יתר		

תאריד	פרק	מסי עמוד	מספר	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית
		בילקוט	ילקוט			מאושרת
		פרסומים	פרסומים			
				הוראות תכנית תא/ 1673		
UNE .				ממשיכות לחול.		
27/05/1986			3338	תכנית זו משנה רק את	שינוי	תא/ 1909
				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
\$71U1				הוראות תכנית תא/ 1909		
תכנון ז מונה בדפנ				ממשיכות לחול.		
08/11/1973			1958	תכנית זו משנה רק את	שינוי	מא/ 807
				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
				הוראות תכנית תא⁄ 807		
				ממשיכות לחול.		
20/01/1983			2884	תכנית זו משנה רק את	שינוי	תא/ 807/ב
				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
				הוראות תכנית תא/ 807/ ב		
				ממשיכות לחול.		
27/08/1995		4687	4330	תכנית זו משנה רק את	ללא שינוי	נא/ במ/ 48/
O BEE & C				המפורט בתכנית זו וכל יתר		<u>2580</u>
				הוראות תכנית תא/ במ/ 48/		
				2580 ממשיכות לחול.		
11/08/1996		4370	4435	תכנית זו משנה רק את	שינוי	נא/ במ/ 59/
תכנון ז				המפורט בתכנית זו וכל יתר		<u> 2646</u>
מונה חד <sup>'</sup> פּט				הוראות תכנית תא/ במ/ 59/		
				2646 ממשיכות לחול.		
10/05/2006		4150	5526	התכנית תא/3440 ייהסדרת	החלפה	תא/ 3440
				שטחי בניה בעת איחוד		
				דירותיי מבוטלת בתחום		
				תכנית זו.		



# מסמכי התכנית

נכלל	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר	קנה	תחולה	סוג המסמך
בהוראות					עמודים/	מידה		
התכנית					גליון			
כן			עדו דאובר				מחייב	הוראות התכנית
לא	תשריט מצב מוצע		עדו דאובר		1	1: 500	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא	טבלת הקצאה בהסכמת	10:12 26/07/2023	דליה אביב	25/07/2023			מחייב	טבלאות איזון והקצאה
תכנ	הבעלים							
לא	סקר עצים	08: 54 28/02/2023	גדעון הרטמן	21/07/2021	15		מחייב	סקרים/חוות
								דעת/דוחות
לא	נספח עקרונות תחזוקה	15: 39 22/02/2022	אמיר רוזנבלום	14/02/2022	13		מנחה	סקרים/חוות
								דעת/דוחות
לא	נספח הנחיות לבניה משמרת	15:06 30/05/2023	נועם צח דבורי	01/05/2023	14		מנחה	סקרים/חוות
	מים							דעת/דוחות
לא	סקר אנרגיה	15:05 30/05/2023	גליה שטאנג-וייס	01/05/2023	52		מנחה	סקרים/חוות
								דעת/דוחות
לא	נספח אקלימי - סקר השפעה	08:28 31/05/2023	גליה שטאנג-וייס	07/05/2023	36		רקע	תסקיר השפעה על
278	סביבתית							הסביבה
לא	נספח פרשה טכנית למערכות	18:05 06/12/2022	ולי אנטוני	13/02/2019	9		מנחה	תשתיות
	מים וביוב							
לא	נספח בינוי ופיתוח. מחייב	08: 37 16/05/2024	עדו דאובר	16/05/2024	1	1: 500	מחייב	בינוי ופיתוח
	לנושא מספר המבנים						חלקית	
לאמונה הז	נספח פינויים	15:13 30/05/2023	עדו דאובר	30/05/2023	1	1: 500	מחייב	הריסות ופינויים
לא	נספח ניקוז	08: 26 31/05/2023	ולי אנטוני	20/02/2023	1	1: 250	מנחה	ניקוז
לא	נספח עצים	08:43 10/12/2023	חוי לבנה	07/12/2023		1: 250	מחייב	סקרים/חוות
								דעת/דוחות
לא	חוות דעת תחבורתית	19: 54 29/12/2021	דותן ריגלר-כהן	28/11/2021		1: 500	מנחה	תנועה
לא	נספח תנועה	14: 52 23/07/2023	דותן ריגלר-כהן	18/07/2023	1	1: 500	מנחה	תנועה
לא	נספח מים וביוב	15:09 30/05/2023	ולי אנטוני	23/05/2023		1: 500	מנחה	תשתיות

נכלל	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר	קנה	תחולה	סוג המסמך
בהוראות					עמודים/	מידה		
התכנית					גליון			
לא	תשריט מצב מאושר	15:15 30/05/2023	עדו דאובר	30/04/2023	1	1: 500	רקע	מצב מאושר

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



# בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8

### 1.8.1 מגיש התכנית

8 2 7 8	דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג	מקצוע/
								רשיון			תואר
a	vi.a@gaba	03-5612456	03-5612055	65	אלון יגאל	תל אביב-	גבאי יזום		חברה/תאגיד ממשלתי	חברה/תאגיד	
у	group.com					יפו	וביצוע ייאור			ממשלתי	
Z IIDD T							יהודהיי בעיימ				
VITE	aadamiko		03-7247300	68	שדי בן	תל אביב-	ועדה המקומית		ועדה מקומית	ועדה מקומית	
n	nit_bniya@				גוריון	יפו	לתכנון ולבניה				
te	el-						תל אביב-יפו				
a	viv.gov.il										

### 1.8.2

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג
							רשיון		
avi.a@gabaygroup.c	03-5612456	03-5612055	65	אלון יגאל	תל אביב-	גבאי יזום		חברה כלכלית	חברה כלכלית
om					יפו	וביצוע ייאור			
						יהודהיי בעיימ			

### עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8.4

דואייל תענ	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג	מקצוע/
מונה הז							רשיון			תואר
dauber@daub	03-5237969	03-5227717	3	בן יהודה	תל אביב-	דאובר		עדו דאובר	עורך ראשי	
er-arch.co.il					יפו	אדריכלים				
						1998 בעמ				
aviv.dalya@g		08-8625277	18	חבצלת החוף	נתניה		423	דליה אביב	שמאי	
mail.com										

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג	מקצוע/
							רשיון			תואר
office@ah-	03-5706580	03-5706582	6	המגשימים	פתח תקוה	א.ח תכנון		ולי אנטוני	יועץ תשתיות	
eng.co.il						וייעוץ בהנדסת				
						מים וביוב				
						בעיימ				
berni@datam		03-7541002	23	בר כוכבא	בני ברק	דטהמפ	570	ברני גטניו	מודד	
ap.com										
gideon.hartm				הראייה	רמת גן	השקיה		גדעון הרטמן	אגרונום	
an@gmail.co						אקולוגית				
m						בעיימ				
			10	תושיה	תל אביב-	1:1 אדריכלות	116499	חוי לבנה	יועץ נופי	אדריכל נוף
					יפו	נוף				
Info@etgar-		03-9021130	8	(1)	טירת	אתגר א.		נועם צח דבורי	יועץ	הידרולוג
eng.com					יהודה	הנדסה				
		03-5104474	46	רציף הרברט	תל אביב-	אמיר רוזנבלום		אמיר רוזנבלום	יועץ	
		סמואל	יפו	יועצים						
		03-6363500	א 55	אלון יגאל	תל אביב-	אמי מתום	12363071	דותן ריגלר-כהן	יועץ תחבורה	מהנדסת
0.000					יפו	מהנדסים				אזרחית
						ויועצים בעיימ				
galia@esd-		09-7733160	א 10	גבורי ישראל	נתניה	פיתוח סביבה		גליה שטאנג-וייס	יועץ סביבתי	
env.com						וקיימות בעיימ				

(1) כתובת: טירת יהודה, ארגמן 8.

תכנון זמין מונה הדפסה 113

#### 1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו , וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

דפסה 113

# 2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

### 2.1 מטרת התכנית

התחדשות והסדרת מרחב התכנון באמצעות פינוי הבנייה הבלתי מוסדרת, תוספת שטחי בניה למגורים, הוספת שימושי מסחר ושימושים בעלי אופי ציבורי כהגדרת בסעיף 1.9 להוראות התכנית, תוך מתן הוראות לאיחוד וחלוקה והקצאת שטחי קרקע ושטחים בנויים עבור מבנים ומוסדות ציבור, בהתאם להוראות תא/5000.

# עיקרי הוראות התכנית 2.2

- א. קביעת הוראות בעניין איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים על פי פרק גי סימן זי לחוק התכנון והבנייה תשכייה 1965.
- ב. קביעת יעודי קרקע חדשים: מגורים, מגורים ד׳, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים צבורים פתוחים, דרך ודרך משולבת, והשימושים המותרים בהם.
  - ג. קביעת שטחי הבניה למגורים, למסחר ולשימושים בעלי אופי ציבורי.
  - ד. קביעת שטחים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות לגביהם.
  - ה. קביעת מגרש ציבורי ביעוד מבנים ומוסדות ציבור וקביעת הוראות לגביו.
- ו. קביעת מספר יחידות הדיור המותר בתכנית בסך של 581 יחידות דיור, הכולל יחידות דיור מותרות על פי תכנית תקפה.
  - ז. קביעת הוראות בינוי:
- -בייעוד מגורים כלפי שדרות ששת הימים- בנייני מגורים בני עד 17 קומות על גבי קומה כפולה למסחר ושימושים בעלי אופי ציבורי בחזית לשטח המשותף הפתוח (חזית מזרחית).

מועד הפקה: 38 - 13:13 - עמוד 12 מתוך 38 - מונה תדפיס הוראות: 113

- -בנייני מגורים בני עד 24 קומות על גבי קומת קרקע גבוהה בחזית לכיוון שדרות עזרא קורין ממזרח.
  - -בייעוד מגורים די- בנין מגורים בן עד 10 קומות.
- ח. קביעת הוראות בניה בכל ייעוד: מספר קומות, גובה מבנים, חניה, הנחיות בינוי, הנחיות בדבר עיצוב אדריכלי ועוד.
  - ט. קביעת קווי בנין.
- י. קביעת הוראות נוספות בנושאים: תכנית עיצוב אדריכלי, איכות הסביבה, תנאים להגשת בקשות להיתרי בניה, תנאים לאיכלוס, הריסת מבנים, ניהול אחזקת מבנים, ניהול מי נגר וכדומה.
  - יא. קביעת זיקת הנאה למעבר הציבור על פי המסומן בתשריט.
  - יב. 10% מכלל תוספת יחידות הדיור בתכנית לתכנית תא/2646, יוגדרו כדיור בהישג יד.





# 3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

# טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית 3.1

<b>4</b>	
תאי שטח	יעוד
12 ,1	מגורים
3	מגורים די
n	מבנים ומוסדות ציבור
5 ,4 ,10	שטח ציבורי פתוח
8 - 6 ,11	דרך מאושרת
13	דרך מוצעת
9	דרך משולבת

י שטח כפופים	דנא	יעוד	סימון בתשריט
	7	דרך מאושרת	בלוק עץ/עצים להעתקה
	9	דרך משולבת	בלוק עץ/עצים להעתקה
	2	מבנים ומוסדות ציבור	בלוק עץ/עצים להעתקה
	1	מגורים	בלוק עץ/עצים להעתקה
2012	3	מגורים די	בלוק עץ/עצים להעתקה
<b>73</b>	4	שטח ציבורי פתוח	בלוק עץ/עצים להעתקה
8	- 6	דרך מאושרת	בלוק עץ/עצים לכריתה
	9	דרך משולבת	בלוק עץ/עצים לכריתה
תמו	2	מבנים ומוסדות ציבור	בלוק עץ/עצים לכריתה
מונה חד	1	מגורים	בלוק עץ/עצים לכריתה
	3	מגורים די	בלוק עץ/עצים לכריתה
5 ,4 ,	10	שטח ציבורי פתוח	בלוק עץ/עצים לכריתה
8	- 6	דרך מאושרת	בלוק עץ/עצים לשימור
	2	מבנים ומוסדות ציבור	בלוק עץ/עצים לשימור
	1	מגורים	בלוק עץ/עצים לשימור
5	,4	שטח ציבורי פתוח	בלוק עץ/עצים לשימור
7	,6	דרך מאושרת	דרך /מסילה לביטול
	1	מגורים	דרך /מסילה לביטול
	3	מגורים די	דרך /מסילה לביטול
M&	7	דרך מאושרת	זכות מעבר
	9	דרך משולבת	זכות מעבר
	1	מגורים	זכות מעבר
15002	3	מגורים די	זכות מעבר
תכנו	4	שטח ציבורי פתוח	זכות מעבר
מונה חד	1	מגורים	חזית מסחרית
	6	דרך מאושרת	להריסה
	9	דרך משולבת	להריסה
	2	מבנים ומוסדות ציבור	להריסה
	1	מגורים	להריסה
	4	שטח ציבורי פתוח	להריסה

תאי שטח כפופים	יעוד	סימון בתשריט
8 - 6 ,11	דרך מאושרת	מבנה להריסה 2
9	דרך משולבת	מבנה להריסה 2
2	מבנים ומוסדות ציבור	מבנה להריסה 2
12 ,1	מגורים	מבנה להריסה 2
3	מגורים די	מבנה להריסה 2
5 ,4 ,10	שטח ציבורי פתוח	מבנה להריסה 2
8 - 6	דרך מאושרת	שטח לאיחוד וחלוקה חדשה
pn 9	דרך משולבת	שטח לאיחוד וחלוקה חדשה
2	מבנים ומוסדות ציבור	שטח לאיחוד וחלוקה חדשה
1	מגורים	שטח לאיחוד וחלוקה חדשה
3	מגורים די	שטח לאיחוד וחלוקה חדשה
5 ,4 ,10	שטח ציבורי פתוח	שטח לאיחוד וחלוקה חדשה
11	דרך מאושרת	שטח להשלמה
13	דרך מוצעת	שטח להשלמה
9	דרך משולבת	שטח להשלמה
12	מגורים	שטח להשלמה

# 3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר			
יעוד	מ״ר	אחוזים	
דרך מאושרת	6,167	22.38	יעוראל
דרך מוצעת	101	מונה חלו מונה חד	תכנון זמין ה הדפסה 113
דרך משולבת	1,667	6.05	
מגורים ד	14,042	50.96	
שטח ציבורי פתוח	5,577	20.24	
סה״כ	27,554	100	

מצב מוצע		
יעוד	מ״ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מאושרת	6,179.51	22.09
דרך מוצעת	8.36	0.03
דרך משולבת	1,628.03	5.82
מבנים ומוסדות ציבור	1,125.14	4.02
מגורים	11,994.49	42.89
מגורים די	1,173.09	4.19
שטח ציבורי פתוח	5,859.81	20.95
סה״כ	27,968.44	100

# 4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים
4.1.	שימושים
	יותר שימושים כמפורט להלן וכן כל שטחי השירות הנחוצים לכל שימוש ושימוש:
	א. בכל הקומות למעט קומות הקרקע יותרו שימושים למגורים והשטחים הנלווים אליהם.
	ב. בקומות הקרקע של מבנים 8-6 יותרו שטחים משותפים (שטחי שירות) כגון: מבואות, חדרי
	מדרגות, חדרים טכניים, חדרי עגלות, חדרי אופניים וכדומה. כמו כן יותרו שמושים לשטחים
	משותפים לרווחת הדיירים כגון מועדון דיירים, חדר כושר וכדומה.
	במגדל 8, בקומות קרקע ו-1 יותרו בנוסף שטחים למבנים ומוסדות ציבור / שטחים ציבוריים
	בנויים, כמפורט בסעיף 4.1.2 בי.
	ג. לאורך קומת הקרקע העליונה במבנים 1-5 שעל רחוב ששת הימים, בחזית הפונה לשטח הפתוח
	המשותף (מזרחית), יותרו שירותים בעלי אופי ציבורי כמפורט בסעיף 1.9. כמו כן יותרו בקומת
	הקרקע העליונה שמושים לשטחים משותפים לרווחת הדיירים כגון מועדון דיירים, חדר כושר
	וכדומה.
	ד. בקומת הקרקע בחזית המערבית הפונה לשדרות ששת הימים (בניינים 1-5), המשמשת כניסה
	ראשית למבנים, יותרו שימושים למסחר לרבות מסחר קמעוני, בתי קפה, בית אוכל ומסעדות,
	סניפי דואר, בנקים ושירותים אישיים ו/או שימושים בעלי אופי ציבורי כמוגדר בסעיף 1.9 לעיל.
	לא תותר פתיחת פאבים, מועדונים, אולמות אירועים וכדומה.
	ה. קומות המרתף תהיינה משותפות למבנים 1-8 ויותרו בהן שימושים לחניה, פריקה וטעינה,
	חדרי אשפה ומתקנים טכניים והנדסיים. יותרו שטחים משותפים (שטחי שירות) כגון: חדרי
	מדרגות, חדרים טכניים, חדרי עגלות, חדרי אופניים וכדומה. בנוסף יותרו מחסנים פרטיים
	שיוצמדו לשטחי המסחר ולדירות בשטח שלא יעלה על 6 מטר רבוע לדירה. תותר הקמת חדרישנה
	שנאים בתת הקרקע בהתאם לנדרש. הכל בהתאמה לתכנית ע/1.
	ו. תרשם זיקת הנאה במרתף והערה בדבר זיקת מעבר לטובת חיבור למרתף בניין 9 (תא שטח 3)
	ותא שטח 2, בהתאם לסעיף 6.7, סעיף קטן 5, ״זיקות הנאה״ וסעיף 6.3, סעיף קטן 4 ה, ״דרכים
	תנועה וחניהיי.
	ז. בקומות המגורים יותרו שימושים לשטחים משותפים (שטחי שירות) כגון : מבואות, חדרי
	מדרגות, חדרים טכניים וכדומה.
	ח. דיור בהישג יד, 10% מכלל יחידות הדיור ושטחי המגורים המתווספים בתכנית זו לתכנית
	2646, יוגדרו כדיור בהישג יד.
4.1.	הוראות
1	בינוי
	מספר הקומות, קווי הבניין, כמות יחידות הדיור והשטחים כמפורט בטבלה 5.
	בינוי:
	1. גובה קומות:
	א. גובה קומת מגורים טיפוסית במגדלים 6,7,8 יהיה בהתאם להנחיות מרחביות ו/או המדיניות
	העירונית התקפה ובכל מקרה לא יעלה על 3.80 ברוטו (מרצפה לרצפה).
	ב. גובה קומת הקרקע לכלל השימושים במבנים 1-7 לא יעלה על 6 מטרים ברוטו (מרצפה לרצפה).
	בבניין 8, גובה קומת הקרקע לא יעלה על 4.5 מטר נטו.בבניינים 1-5 הפונים לשדרות ששת הימים
	ניתן יהיה להגביה את קומת הקרקע בהתאמה להפרשי טופוגרפיה בשטח וכפי שמאושר בבקשה
	להיתר מספר 1239-2020.

ג. בנוסף לקומות המותרות, יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5

מגורים	4.1
מטר ממפלס הגג.	
2. בבינוי הצמוד אשר פונה לשדרות ששת הימים, ניתן יהיה להוסיף יציע (גלריה) בהתאם לתקנות	
התכנון והבניה בחלק מקומת הקרקע, בהתאם להערה 7 בסעיף 5.	
3. בקומת הקרקע הגבוהה לא תתאפשר הקמה של חדרים טכניים עם מבע כלפי חוץ המבנה.	
קומת הקרקע תכיל את כל השטחים הנדרשים לרווחת הדיירים על פי ההנחיות המרחביות. יתרת	
קומת הקרקע תשאר מפולשת ופתוחה למעבר הציבור.	
4. הכניסה הקובעת לבניינים 1-5 תקבע בחזית המערבית של הבניין, משדרות ששת הימים.	
הכניסה הקובעת לבניינים 6-7 תקבע בשטח המשותף הפתוח. הכניסה הקובעת למגורים בניין 8 ה	
תקבע מרחוב מוצא. הכניסה לשטח הציבורי בבניין 8 תתאפשר הן מהשטח המשותף הפתוח והן	
מרחוב מוצא ובכל מקרה תיקבע סופית במסגרת תכנית העיצוב.	
5. בתחום התכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת הקרקע.	
6. מיקומם הסופי של מבנים 6,7,8 (בנייה מגדלית) ייקבע סופית בתכנית העיצוב האדריכלי.	
מבנים 8 ו-9 יוצמדו לקו הבניין הדרומי כלפי רחוב מוצא, בהתאם למסומן בתשריט ובנספח	
הבינוי.	
7. המרחק המינימלי בין מבנים 6,7 לבין לבינוי המקודם בהיתר (בניינים 1-4) לא יפחת מ-24 מטר.	
8. מרפסות:	
א. לא תותרנה מרפסות בולטות מקו בניין כלפי מגרשים בייעוד שטח ציבורי פתוח, ושטח ביעוד	
מבנים ומוסדות ציבור.	
ב. תיאסר סגירת מרפסות.	
9. במגדל 8 תקבע רמפת כניסה מכיוון רחוב מוצא.	
דיור בהישג יד	
1. תמהיל גודל יחידות הדיור בהישג יד ושטחן הממוצע יהיה בדומה לכלל יחידות הדיור בתכנית,	
למעט יחייד גדולות במיוחד (מעל 100 מייר שטח עיקרי וממייד). תמהיל גודל יחידות הדיור הסופי	
יקבע בתכנית העיצוב.	
2. יחידות הדיור בהישג יד תהיינה בניהול ובבעלות אחודים ותמוקמנה כמקבץ או במפוזר במגוון	
קומות וכיווני אוויר, וככל הניתן במבנה/אגף עצמאי ובבנייה מרקמית. מיקום הדירות הסופי	
יקבע עייי מהנדס העיר או כל גורם מטעמו לאישור הועדה המקומית בתכנית העיצוב.	
3. יחידות הדיור בהישג יד תהיינה זהות ליתר יחידות הדיור בתכנית מבחינת חומרי גמר, פתחים,	
חלוקת חדרים ותכנון פנימי, עיצוב חזיתות, מרפסות וכדי והן יתוכננו ויבנו כחלק משטחי	
המגורים.	
4. השכירות תהיה לתקופה כוללת שלא תפחת מ-25 שנה מיום קבלת היתר האכלוס.	
5. שיעור ההפחתה של דמי השכירות ממחיר השוק יהיה 40% בהתאם לתוספת הששית לחוק	
התכנון והבנייה , ובלבד שדמי השכירות לא יעלו על תקרת דמי השכירות המופחתים.	
6. הוראות התוספת השישית יחולו על שימוש זה.	
7. דיור בהישג יד יהיו רק בבניינים 6,7,8.	
מונה בד	ם
שטחים ציבוריים מבונים	-
הוראות בינוי:	
ווי ביים ביים הציבוריים שיבנו בקומת הקרקע מסך השטחים הציבוריים בתכנית יקבע	
בתכנית העיצוב בהתאם לשימושים הציבוריים המותרים.	
	ļ

נית מס': 507-0595439 - שם התכנית: תא/מק/3962 שדרות ששת-הימים (חוות יפת)	תכ
ורים	4.
בניסה והמבואה לשטחים הציבוריים יהיו נפרדים כפי שייקבע בתכנית העיצוב.	2. הנ
כניסה והמבואה לשטחים הציבוריים ימוקמו במיקום נגיש ובולט כלפי המרחב הציבורי	3. הנ
בב, תהיינה בהיקף אשר יאפשר כניסה נוחה, התואמת את השימושים הציבוריים המותרים.	הסונ
שיקבע בתכנית העיצוב בהתאם לשימוש הציבורי.	וכפי
מערכות והתשתיות של השטחים הציבוריים יהיו נפרדות מהשימושים הסחירים, כפי שיאושר	4. הנ
נית העיצוב.	בתכנ
בה כל קומה בשטחים הציבוריים ייקבע במסגרת תכנית העיצוב בהתאם לשימוש הציבורי	5. גרו
וקש בה. ובכל מקרה לא יפחת מ-4.5 מ׳ ברוטו - רצפה עד רצפה. גובה מינימלי נטו, רצפהעד, ד	המבו
ה אקוסטית, לא יפחת מ-2.8 מי. הקומות הציבוריות לא יחשבו כקומות טיפוסיות בתכנית	תקרו
א גובה הקומה.	לנוש:
טחים ציבוריים לא ימוקמו בסמוך לשימושים מטרדים כגון: כניסה ויציאה מחניה, אזורי	6. שנ
ול, אזורי אצירה ופינוי אשפה, ארובות, פתחי אוורור, מתקנים סלולריים וכל אלמנט שיטיל	תפעו
לה על השימוש הציבורי, כגון: תחנת דלק, צובר גז, חדר טרנספורמציה וכדומה.	מגבי
קומות על קרקעיות שמעל, מתחת ובצמוד לשטחים הציבוריים לא תותר הקמת קומות	7. בכ
ות לשירות השימושים הסחירים ו/או בריכות שחיה/נוי ו/או חדרי טרנספורמציה לצורך	טכני
מושים הסחירים.	השינ
עקרת השטחים הציבוריים הבנויים לא תותר העברת תשתיות מכל מין וסוג שהוא אשר אינן	8. בר
תות באופן בלעדי את השטחים הציבוריים. ככל שלא ניתן מבחינה הנדסית למנוע העברת	משר
ניות (אנכיות בלבד) יימצא לכך פתרון באישור הועדה המקומית לעת אישור תכנית העיצוב.	תשת
זיתות השטחים הציבוריים יכללו חזית שתאפשר פתיחת חלונות, פתחים ו/או אוורור.	e. ni
תכנית העיצוב תקבע הנחיות להצללה, תאורה טבעית, מניעת מטרדי רוח והגנה מפני נפילת	.10
ים בשטחי החצר הצמודים לשטחים הציבוריים.	חפצי
מונה וד זמערכות והתשתיות של השטחים הציבוריים יהיו נפרדות מהמערכות והתשתיות של	1.11 ר
מושים הסחירים, כפי שיאושר בתכנית העיצוב. תתאפשר עצמאות תפעולית לשטחים	השינ
בוריים הבנויים, לרבות גישה למערכות. כל שינוי מהוראה זו ידון ויובא להחלטה במסגרת	הציב
ת העיצוב ויהיה בסמכות מהנדס העיר.	תכני
ש לקבוע מקומות חנייה לשטחים הציבוריים לפי התקן, במפלס קומת המרתף העליונה	.12
מוך לגישה לשרות הציבורי.	
תכנון השטחים הציבוריים יכלול פתרונות אוורור בהתאם להנחיות היחידה לאיכות הסביבה.	.13
ת עבור מטבח מבשל בשטחים הציבוריים, אלא אם ייקבע שהשימוש לא דורש זאת במסגרת	לרבו
יר תכנית העיצוב.	אישו
תאפשר חצר מוצמדת לשטחי הציבור המבונים בקומת הקרקע בהיקף שלא יפחת מ-220.	ກ.14
היה ותידרש לשימוש שייקבע בעתיד. החצר המוצמדת לשטחי הציבור הבנויים תהיה ,	
רית ותכלול קירוי בהתאם לאמור בטבלה 5, גדרות וסגירות ככל שיידרשו.	
ת בנייה:	זכויו
זא שטח 1 ייבנו שטחים ציבוריים בנויים בהיקף של לפחות 880 מטרים רבועים (עיקרי  מונה ד	1. בר
ות) לשימושים ציבוריים מעל הקרקע וכמפורט בטבלה בסעיף 5 להלן.	ושיר
להמיר שטח ציבורי בנוי לטובת חצר בנויה כשטח עיקרי ולהיפך.	יותר
קומות הציבוריות המבונות תוצמד חצר בהיקף של 220 מטר רבוע אליה ניתן יהיה להוסיף	2. לכ
220 מטרים רבועים עבור מצללות או סככות צל למניעת נפילת חפצים אשר יכול שייבנו עם גג	עוד כ

3. לשטחים הציבוריים יוצמדו מקומות חנייה לטובת השימוש הציבורי לפי התקן בעת הוצאת

. היוצר סיכוך מלא אך ללא קירות

4.1	מגורים
	ההיתר. שטחי החניה יהיו מתוך כלל השטחים בתת הקרקע שישמשו לחניה. תקן החנייה לדו-
	גלגלי יהווה תקן מינימום. יש לקבוע מקומות חנייה לאופניים ולאופנועים.
	4. ניתן יהיה להמיר את שטחי השירות לשטחים הציבוריים לשטחים עיקריים לשטחים ציבוריים
	ולהיפך.
	שימושים :
	יותרו שימושים ציבוריים :
	תם תם א. צרכי חינוך, בריאות, רווחה וחברה, תרבות וקהילה, שרותי דת, ספורט, מקלטים ציבוריים,ונה חד
	או בו כי הימון, בו אוות, דורות דו הן זמ בות דקותיכוז, שו דוני דונ, שבוד ש, מקולשים ביבוד יים, בוקרות משרדי עירייה.
	ב. שירותים עירוניים, שירותי מנהל וחירום עירוניים, מתקני תשתית ותפעול.
	ב. טרוונים ליוונים, טרוונים במוליוורים ליוונים, במולקני הנטונית הבקונית בקולים. ג. יותר שימוש סחיר נלווה לשימוש הציבורי בהיקף של עד 5% משטחי הציבור המותרים, כגון:
	בתי קפה, מסעדות, מזנונים וכן שימושים סחירים אחרים התואמים את שימושו העיקרי של
	בוני קבוז, מסקו זונן מאמונים דבן סיבו סיים סוויף ים אווו ים יוומאמים אוני סיבו סיי זוניקון יי סק
κ	מרתפים
	1. תכסית המרתף תוגבל לעד 85% משטח המגרש הסחיר, לטובת נטיעות עצים ושגשוגם, השהייה
	וחלחול וזאת בהתאם לסעיף 6.6, ייניהול מי נגריי, 1, סעיף קטן אי.
	2. ניתן יהיה להקים מרתפים עד גבול המגרש (קו בניין 0) לשיקול דעת הועדה המקומית, ובלבד
	שתכסית המרתף לא תעלה על 85% כמפורט לעיל.
	3. ניתן יהיה להקים במרתפים שטחים נלווים לשימושים מעל למפלס הכניסה הקובעת, בהתאם
	להוראות תכנית ע-1.
	4. בחלקים המגוננים מעל תקרת המרתף תאפשר אדמה גננית בעומק שלא יפחת מ-1.5 מטרים בה
	נטו ובית הגידול לעצים לא יפחת מ-25 מטרים מעוקבים לכל עץ, כמפורט בסעיף 6.21 סעיף קטן
	4, ייהוראות פיתוחיי, סעיפים קטנים אי-די וסעיף 6.22, יישמירה על עצים בוגריםיי, סעיף קטן 3,
	בהוראות הנוספות. שטחים מגוננים אלה יהיו רציפים ויקבעו במסגרת תכנית/יות העיצוב.
	5. יותר גובה של עד 6 מטר לקומת המרתף העליונה לצורך כניסת רכב תפעולי, פריקה וטעינה,
	פינוי אשפה ושאר שירותי הבניין.
	6. לא תותר הוצאת אוויר ממרתפים ופליטת אגזוז גנרטור במפלס הקרקע/ פיתוח, שטחי זיקות
	הנאה ושצייפ.
T	קווי בנין
	1. קווי הבנין על פי המסומן בתשריט.
	2. בבניינים 1-5 ובניין 9, לאורך רחוב ששת הימים תותר הבלטת מרפסות, פרגולות וקורות
	בקומה 1 בלבד מעבר לקו הבניין שבחזית הראשית בשיעור שלא יעלה על 1.75 מטרים. ביתר
	הקומות תותר הבלטה בהתאם לתקנות התכנון והבניה. לא תותר הבלטת מרפסות מעבר לקווי
	תפנו הבניין לכיוון יעודי קרקע ציבוריים (שצייפ, שבייצ, דרך) מונה חד
ה	מסחר
,,	1. בקומת הקרקע לאורך שדרות ששת הימים תחויב הקמת חזית מסחרית בלפחות מ-75%
	מאורך החזית.
	2. גדלי החנויות יהיו מתוכננים במגוון שטחים מ-30 מטרים רבועים ועד 430 מטרים רבועים שטח
	ב. גו לי הוהמי הוב יהיה בוו מו במבנים בבוגההן שישורים בו שם בנשף ים רבועים דער שנה במער ים רבועים שישור. עיקרי.

	מגורים
	2. על מנת לאפשר שימוש של עסק עם מטבח מבשל לכל שטחי המסחר יתוכנן פיר וארובה בגובה 2
	מטר מעל הגג העליון ואם אין, מעל מעקה הגג.
4.	מגורים ד׳
4.2.	שימושים
	יותרו שימושים כמפורט להלן וכן כל שטחי השירות הנחוצים לכל שימוש ושימוש:
	א. בכל הקומות למעט קומות הקרקע יותרו שימושים למגורים והשטחים הנלווים אליהם.
	ב. בקומת הקרקע יותרו שימושים לשטחים משותפים (שטחי שירות) כגון : מבואות, חדרי
	מדרגות, חדרים טכניים, חדרי עגלות, חדרי אופניים וכדומה. כמו כן יותרו שמושים לשטחים
	משותפים לרווחת הדיירים כגון מועדון דיירים, חדר כושר וכדומה.
	בקומת הקרקע בלבד תותר הקמת בית כנסת ויותרו שטחים טכניים והנדסיים לטובת בית
	הכנסת. בנוסף, בקומת הקרקע יותרו שטחים טכניים והנדסיים לטובת המגורים. היקף השטחים
	הינו כמפורט בטבלה 5 הערות 10 ו 11.
	ג. בקומת המרתף יותרו שימושים לחניה, פריקה וטעינה, חדרי אשפה, מתקנים טכניים והנדסיים.
	יותרו שימושים לשטחים משותפים (שטחי שירות) כגון : מבואות, חדרי מדרגות, חדרים טכניים,
	חדרי עגלות, חדרי אופניים וכדומה. בנוסף יותרו מחסנים פרטיים שיוצמדו לדירות בשטח שלא
	יעלה על 6 מטר רבוע לדירה. תותר הקמת חדרי שנאים בתת הקרקע בהתאם לנדרש.
	ד. בקומות המגורים יותרו שימושים לשטחים משותפים (שטחי שירות) כגון: מבואות, חדרי
	מדרגות, חדרים טכניים וכדומה.
4.2	הוראות
	תכ מונה ח
	מספר הקומות, קווי הבניין, כמות יחידות הדיור והשטחים כמופיע בטבלה 5.
	בינוי:
	1. גובה קומות:
	א. גובה קומת מגורים טיפוסית יהיה בהתאם להנחיות המרחביות ו/או המדיניות העירונית
	התקפה ובכל מקרה לא יעלה על 3.80 ברוטו (מרצפה לרצפה).
	ב. גובה קומת הקרקע לא יעלה על 4.5 מטרים נטו.
	ב. גובה קומת הקרקע לא יעלה על 4.5 מטרים נטו. ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג.
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג.
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג. 2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים.
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג. 2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים. 3. בתחום התוכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג. 2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים. 3. בתחום התוכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת הקרקע.
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג. 2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים. 3. בתחום התוכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת הקרקע. 4. מבנה 9 יוצמד לקו הבניין הדרומי (קדמי) כלפי רחוב מוצא, בהתאם למסומן בתשריט ובנספח
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג. 2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים. 3. בתחום התוכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת הקרקע. 4. מבנה 9 יוצמד לקו הבניין הדרומי (קדמי) כלפי רחוב מוצא, בהתאם למסומן בתשריט ובנספח הבינוי.
	<ul> <li>ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג.</li> <li>2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים.</li> <li>3. בתחום התוכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת הקרקע.</li> <li>4. מבנה 9 יוצמד לקו הבניין הדרומי (קדמי) כלפי רחוב מוצא, בהתאם למסומן בתשריט ובנספח הבינוי.</li> <li>5. מרפסות:</li> </ul>
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג. 2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים. 3. בתחום התוכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת הקרקע. 4. מבנה 9 יוצמד לקו הבניין הדרומי (קדמי) כלפי רחוב מוצא, בהתאם למסומן בתשריט ובנספח הבינוי. 5. מרפסות:
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג. 2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים. 3. בתחום התוכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת הקרקע. 4. מבנה 9 יוצמד לקו הבניין הדרומי (קדמי) כלפי רחוב מוצא, בהתאם למסומן בתשריט ובנספת הבינוי. 5. מרפסות: א. לא תותרנה מרפסות בולטות מקו הבניין לעבר מגרשים ביעוד ציבורי פתוח ויעוד למבנים וולמוסדות ציבור.
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג. 2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים. 3. בתחום התוכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת הקרקע. 4. מבנה 9 יוצמד לקו הבניין הדרומי (קדמי) כלפי רחוב מוצא, בהתאם למסומן בתשריט ובנספח הבינוי. 5. מרפסות:
	ג. יותר גג טכני הכולל יציאה מחדרי המדרגות בגובה שלא יעלה על 2.5 מטר ממפלס הגג. 2. הכניסה הקובעת לבניין תקבע בחזית המערבית של הבניין, על שדרות ששת הימים. 3. בתחום התוכנית לא תותרנה דירות מוגבהות ממפלס הרחוב ולא יותרו דירות גן בקומת הקרקע. 4. מבנה 9 יוצמד לקו הבניין הדרומי (קדמי) כלפי רחוב מוצא, בהתאם למסומן בתשריט ובנספת הבינוי. 5. מרפסות: א. לא תותרנה מרפסות בולטות מקו הבניין לעבר מגרשים ביעוד ציבורי פתוח ויעוד למבנים וולמוסדות ציבור.

4.2	מגורים ד'	
	וחלחול וזאת בהתאם לסעיף 6.6 ייניהול מי נגריי, 1, סעיף קטן אי.	
	2. ניתן יהיה להקים מרתפים עד גבול המגרש (קו בניין 0) לשיקול דעת הועדה המקומית, ובל	לבד
	שתכסית המרתף לא תעלה על 85% כמפורט לעיל.	1
	3. ניתן יהיה להקים במרתפים שטחים נלוים לשימושים מעל למפלס הכניסה הקובעת, בהתא	אם / ע
	להוראות תכנית ע-1.	
	4. בחלקים המגוננים תקרת המרתף תאפשר אדמה גננית בעומק שלא יפחת מ-1.5 מטרים נט	) N
	ובית הגידול לעצים לא יפחת מ-24 מטרים מעוקבים לכל עץ, כמפורט בסעיף 6.21, ייהוראות	ישוראול
	פיתוחיי, סעיפים קטנים אי-די וסעיף 6.22 סעיף קטן 4, יישמירה על עצים בוגריםיי, סעיף קטן	תקנון זמין <b>רוז</b> וה הדפסה 3
	שטחים מגוננים אלה יהיו רציפים ויקבעו במסגרת תכנית/יות העיצוב.	
	5. בתחום מגרשי המגורים יותרו עד 3 מרתפי חניה.	
	6. לא תותר הוצאת אויר ממרתפים במפלס הקרקע/ פיתוח, שטחי זיקת הנאה ושצייפ.	
	7. ככל שתדרש השפלת מי תהום לחפירת מרתפים, יעשה באישור רשות המים.	
ړ	קווי בנין	
	1. קווי הבניין למגורים על פי המסומן בתשריט. קו הבניין לכיוון שדרות ששת הימים ורחוב	מוצא
	יהיה מחייב. לפחות 70% מאורך חזית הבניין יהיה על קו בניין זה.	
	2. הקלות בקווי בניין יהוו סטייה ניכרת כמפורט בסעיף ייסטייה ניכרתיי בפרק 6.	
4.3	מבנים ומוסדות ציבור	
4.3.1	שימושים	לישוראולי
	כל השימושים בהתאם לשימושים המפורטים בתכנית מספר 507-0271700 - תא/צי על שינויי	יה. תכנון זמין מעב בדפסב 3
4.3.2	הוראות	
N	בינוי ו/או פיתוח	
	זכויות הבניה והוראות הבינוי והפיתוח יהיו בהתאם לפירוט בטבלת זכויות והוראות בנייה ב	בסעיף
	5 להוראות התכנית.	
	קווי בניו קווי בניו	
ב	<b>קווי בנין</b> קווי בנין על פי תכנית תא/צ.	
ב	<b>קווי בנין</b> קווי בניין על פי תכנית תא/צ.	
4.4		
	קווי בניין על פי תכנית תא/צ.	
4.4	קווי בניין על פי תכנית תא/צ.  שטח ציבורי פתוח	
4.4	קווי בניין על פי תכנית תא/צ.  שטח ציבורי פתוח שימושים	
4.4	קווי בניין על פי תכנית תא/צ.  שטח ציבורי פתוח  שימושים  שימושים  1. גינון ונטיעות, לרבות חקלאות עירונית קהילתית.	
4.4	קווי בניין על פי תכנית תא/צ.  שטח ציבורי פתוח  שימושים  1. גינון ונטיעות, לרבות חקלאות עירונית קהילתית. 2. רחבות מרוצפות, שבילי הליכה וחניות אופניים.	תכנון זמין מונה חדפסה 3
4.4	שטח ציבורי פתוח שטח ציבורי פתוח שימושים 1. גינון ונטיעות, לרבות חקלאות עירונית קהילתית. 2. רחבות מרוצפות, שבילי הליכה וחניות אופניים. 3. מגרשי ספורט, מתקני אימון וכושר פתוחים (למעט תאי שטח 5 ו-10).	תכנון זמין מונה חדפסה 3
4.4	שטח ציבורי פתוח שימושים  1. גינון ונטיעות, לרבות חקלאות עירונית קהילתית. 2. רחבות מרוצפות, שבילי הליכה וחניות אופניים. 3. מגרשי ספורט, מתקני אימון וכושר פתוחים (למעט תאי שטח 5 ו-10). 4. ריהוט גן, ריהוט רחוב ומתקני משחק לילדים.	
4.4	שטח ציבורי פתוח שימושים 1. גינון ונטיעות, לרבות חקלאות עירונית קהילתית. 2. רחבות מרוצפות, שבילי הליכה וחניות אופניים. 3. מגרשי ספורט, מתקני אימון וכושר פתוחים (למעט תאי שטח 5 ו-10). 4. ריהוט גן, ריהוט רחוב ומתקני משחק לילדים. 5. מתקני הצללה, לרבות פרגולות, יריעות ורשתות הצללה וכיוצא בזה.	
4.4	<ul> <li>קווי בניין על פי תכנית תא/צ.</li> <li>שטח ציבורי פתוח</li> <li>שימושים</li> <li>גינון ונטיעות, לרבות חקלאות עירונית קהילתית.</li> <li>גינון ונטיעות, שבילי הליכה וחניות אופניים.</li> <li>ברחבות מרוצפות, שבילי הליכה וחניות אופניים.</li> <li>מגרשי ספורט, מתקני אימון וכושר פתוחים (למעט תאי שטח 5 ו-10).</li> <li>מגרשי ספורט, מתקני משחק לילדים.</li> <li>ביהוט גן, ריהוט רחוב ומתקני משחק לילדים.</li> <li>מתקני הצללה, לרבות פרגולות, יריעות ורשתות הצללה וכיוצא בזה.</li> <li>תשתיות תת-קרקעיות ציבוריות ומתקנים הנדסיים ציבוריים מתחת לקרקע, לרבות מתק</li> </ul>	
4.4	<ul> <li>קווי בניין על פי תכנית תא/צ.</li> <li>שטח ציבורי פתוח</li> <li>שימושים</li> <li>גינון ונטיעות, לרבות חקלאות עירונית קהילתית.</li> <li>גינון ונטיעות, שבילי הליכה וחניות אופניים.</li> <li>הבות מרוצפות, שבילי הליכה וחניות אופניים.</li> <li>מגרשי ספורט, מתקני אימון וכושר פתוחים (למעט תאי שטח 5 ו-10).</li> <li>ריהוט גן, ריהוט רחוב ומתקני משחק לילדים.</li> <li>מתקני הצללה, לרבות פרגולות, יריעות ורשתות הצללה וכיוצא בזה.</li> <li>תשתיות תת-קרקעיות ציבוריות ומתקנים הנדסיים ציבוריים מתחת לקרקע, לרבות מתק לניהול מי נגר.</li> </ul>	

	שטח ציבורי פתוח
4.4.	הוראות
2	בינוי ו/או פיתוח
	1. תאסר כל בניה- מעל ומתחת לקרקע, למעט המופיע ברשימת השימושים.
	2. תותר העברת תשתיות ציבוריות באישור כל הגורמים המוסמכים. היה ותידרש הקמתם של
	מתקנים מסוג זה, הקמתם תותר בתת-הקרקע בלבד ולא בקרבת אזורי מעבר או שהייה של
	אנשים.
	3. עיצוב המבנים והמתקנים ואופן הסתרתם יגובש יחד עם התכנון הנופי בשלב תכנית העיצוב
	מונה ר
	4. לא תותר הקמתם או התקנתם של חדרי שנאים המשמשים את המגרשים הפרטיים.
	5. כלל השטח עבור תשתיות ומתקנים הנדסיים ציבוריים לא יעלה על 2% משטח המגרשים ביעוד
	זה, ובתנאי שלא יהווה הפרעה לשימושים האחרים.
	6. לא תאושר פליטת אגזוז גנרטור ואוורור מרתפים כלפי השטח הציבורי הפתוח.
	7. לא יתוכננו ריהוט גן, ספסלי ישיבה, מתקני משחקים מעל/ליד חדרי שנאים סמוכים במגרשי
	המגורים. ככל שיתוכננו במגרשי המגורים, ישמרו מרחקי הפרדה מאזורי שהייה ממושכת ובכפוף
	לאישור המשרד להגנת הסביבה לחדרי שנאים.
	8. מפלס השטח הציבורי הפתוח יהיה מותאם לרחובות ולמגרשים הגובלים. המעבר מהרחוב
	ומזיקות ההנאה לשטח הציבורי הפתוח ולהפך יהיה רציף וללא הפרעות כלשהן כגון: מחסומים,
	גדרות, שינויים טופוגרפיים שלא לצורך וכדומה.
4.	דרך מאושרת
4.5.	תכ שימושים
	1.כל השימושים המותרים בהתאם להגדרת יידרךיי בחוק התכנון והבנייה תשכייה-1965 למעט
	מסילות ברזל וכולל שבילים וחניות לאופניים, רחבות לתחנת אוטובוסים.
	2.מתקנים לניהול מי נגר.
	**
4.5	הוראות
	,
	הוראות
4.5.	הוראות
	הוראות בינוי רוחב הדרכים וקווי הבניין כמסומן בתשריט.
	בינוי רוחב הדרכים וקווי הבניין כמסומן בתשריט. פיתוח ונוף
	<b>הוראות</b> בינוי רוחב הדרכים וקווי הבניין כמסומן בתשריט. פיתוח ונוף כניסות רכב למגרשים יבוצעו במפלס המדרכה באופן שיבטיח את רציפותה.
4.	בינוי רוחב הדרכים וקווי הבניין כמסומן בתשריט.  פיתוח ונוף  כניסות רכב למגרשים יבוצעו במפלס המדרכה באופן שיבטיח את רציפותה.  דרך משולבת
4.6	הוראות בינוי רוחב הדרכים וקווי הבניין כמסומן בתשריט. פיתוח ונוף כניסות רכב למגרשים יבוצעו במפלס המדרכה באופן שיבטיח את רציפותה. דרך משולבת שימושים
4.6.	הוראות בינוי רוחב הדרכים וקווי הבניין כמסומן בתשריט. פיתוח ונוף כניסות רכב למגרשים יבוצעו במפלס המדרכה באופן שיבטיח את רציפותה. דרך משולבת שימושים כל השימושים כמפורט בסעיף 4.5, "דרך מאושרת" ו-4.4, "שטח ציבורי פתוח".
4.6	הוראות בינוי רוחב הדרכים וקווי הבניין כמסומן בתשריט. פיתוח ונוף כניסות רכב למגרשים יבוצעו במפלס המדרכה באופן שיבטיח את רציפותה. דרך משולבת שימושים כל השימושים כמפורט בסעיף 4.5, יידרך מאושרתיי ו-4.4, יישטח ציבורי פתוחיי.
4.6	הוראות בינוי רוחב הדרכים וקווי הבניין כמסומן בתשריט. פיתוח ונוף כניסות רכב למגרשים יבוצעו במפלס המדרכה באופן שיבטיח את רציפותה. דרך משולבת שימושים כל השימושים כמפורט בסעיף 4.5, "דרך מאושרת" ו-4.4, "שטח ציבורי פתוח". הוראות הוראות
4.	הוראות בינוי רוחב הדרכים וקווי הבניין כמסומן בתשריט. פיתוח ונוף כניסות רכב למגרשים יבוצעו במפלס המדרכה באופן שיבטיח את רציפותה. דרך משולבת בימושים כל השימושים כמפורט בסעיף 4.5, "דרך מאושרת" ו-4.4, "שטח ציבורי פתוח". הוראות דרכים יתוכננו בהתאם לנספח התנועה של תכנית זו.

## תכנית מס': 507-0595439 - שם התכנית: תא/מק/3962 שדרות ששת-הימים (חוות יפת)

	דרך מוצעת	4.7
	שימושים	4.7.1
¥ } !	הוראות	4.7.2





## 5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

	מרפסות- בנוסף לשטח העיקרי (מייר)	<b>קו בנין</b> (מטר)				קומות	מספר	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר יח״ד	<b>תכסית</b> (% מתא שטח)	<b>שטחי בניה</b> (מייר)			גודל מגרש (מייר)	תאי שטח	שימוש	יעוד	
- E											לכניסה בעת		ה הקובעת	מעל הכניס				
שור	ת	קדמי	אחורי	צידי- שמאלי	צידי- ימני	מתחת לכניסה הקובעת	מעל הכניסה הקובעת				שרות	עיקרי	שרות	עיקרי	גודל מגרש מוחלט			
Th	6552	(6)	(6)	(6)	(6)	3	(5) 26	98	(4) 546	50	(3) 29726		(2) 15895	(1) 43500	11691	1	מגורים	מגורים
		(6)	(6)	(6)	(6)		(7) 1						70	1400	11691	1	מסחר	מגורים
		(6)	(6)	(6)	(6)		1				(9)		90	(8) 790	11691	1	מבנים ומוסדות ציבור	מגורים
T	420					3	(13) 10	36	(12) 35	55	1900		(11) 1100	(10) 2900	1152	3	מגורים	מגורים די
		(18)	(18)	(18)	(18)	(17)	10	45		(16)	(15)		(14) 1105	(14) 3315	1105	2	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
												(21)	(20)	(19) 10	5464	4	מתקנים הנדסיים	שטח ציבורי פתוח

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

> שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

#### הוראות טבלה 5:

- א. במידה ויחסרו שטחי שרות לתכנון מיטבי תותר המרת שטח עיקרי על קרקעי לשטח שירות על קרקעי במסגרת השטחים המותרים למגורים, ומסחר באותו שימוש.
  - ב. ניתן יהיה לנייד עד 10% משטחי השירות הקבועים בין השימושים הסחירים השונים העל קרקעיים.
- ג. לא תותר העברת שטחים עיקריים ו/או שטחי שירות המפורטים בטבלה מתחת לכניסה הקובעת אל מעל למפלס הכניסה הקובעת. סטייה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת.
- ד. מתוך סך השטחים המותרים למסחר יוקצו בהיקף שלא יפחת מ 400 מטר רבוע עיקרי שטחים עבור שירותים בעלי אופי ציבורי וזאת לאורך קומת הקרקע במבנים שעל רחוב ששת הימים הפונים לשטח הדפסה 113
  - ה. שטח עיקרי ממוצע ליחידת דיור יהיה כ-80 מטר רבוע בתוספת ממ״ד בתא שטח 1 וכ-83 מטר רבוע בתוספת ממ״ד בתא שטח 3. במקרה של הקמת ממ״קים יתווספו לשטחים אלה השטחים בהתאם להערה ט׳ להלו.
  - ו. שטחי המרפסות בטבלה מהווים את השטחים המירביים למטרה זו. שטחים אלה מחושבים לפי 12 מטרים רבועים בממוצע ליחידת דיור כפול מספר יחידות הדיור בתכנית. שימוש בשטח המרפסות לכל מטרים רבועים יחושב מתוך מטרה אחרת יהווה סטיה ניכרת מהוראות תכנית זו. שטח כל מרפסת לא יעלה על 14 מטרים רבועים. תותר הקמת מרפסות גדולות מהאמור לעיל בתנאי והשטח העולה על 14 מטרים רבועים יחושב מתוך השטחים העיקריים למגורים. בעת קביעת תמהיל יחידות הדיור במסגרת תכנית/יות העיצוב, בכלל היעודים הכוללים שימוש מגורים, ליחידות דיור הקטנות מ-60 מטרים רבועים (עיקרי + מרחב מוגן קומתי), ), שטח המרפסת לא יעלה על 8 מטרים רבועים ובהתאם, הגבלת שטח מרפסת ליחידות קטנות אלה משמעותו אי מימוש מלוא השטחים למרפסות המופיעים בטבלה.

שטחי המרפסות המופיעים בטבלה 5 כוללים את כל שטחי המרפסות שיבנו במגרש כולל את המרפסות המוצעות בבניינים 1-4 על פי הבקשה להיתר לפי התכניות התקפות ערב אישור תכנית זאת.

- ז. ניתן יהיה להקים מצללות או סככות צל אשר יכול שיבנו עם גג היוצר סיכוך מלא ללא קיר עבור השטחים הציבוריים, מעבר לשטחים המפורטים בטבלה 5, כמפורט להלן:
  - תא שטח 2 (ייעוד יימבנים ומוסדות ציבוריי): עד 450 מטרים רבועים
    - תא שטח 4 (ייעוד יישטח ציבורי פתוחיי): עד 5753 מטרים רבועים

ח. התכסית מעל מפלס הכניסה הקובעת תוגבל בהתאם לאמור בטבלה זו. תכסית המרתפים תוגבל לתכסית שלא תעלה על 85% לטובת נטיעות עצים ושגשוגם, השהייה וחלחול וזאת בהתאם לסעיף 6.6 ייניהול מי נגריי.

ט. ככל שיוקמו מרחבים מוגנים קומתיים (ממייקים) במקום מרחבים מוגנים דירתיים (ממיידים) במבני המגורים, תותר המרה של שטחי השירות העודפים (שטח ממייד לצורך זה יחושב לפי 12 מייר) לשטחים עיקריים, ובלבד שתוספת השטח העיקרי לדירה לא תעלה על 8 מטרים רבועים. לא ניתן יהיה לבקש בהמשך תוספת שטחי ממיידים לדירות הנסמכות על ממייקים. אפשרות המרת שטחים באופן זה כפופה לקבוע בהערה הי לעיל.

י. שטחים מבונים למבנים ומוסדות ציבור: תותר המרה מלאה בין שטחי השירות העיליים ושטחים עיקריים עיליים ולהפך.

יא. בבקשה להיתר בניה במגרשים 1-4 נכללו שטחי שירות למגורים בהיקף של כ-1,500 מטר רבוע שיומרו לשטחי מסחר עם אישור התכנית, ויאפשרו הקצאת היקף מטרים זה עבור שטחי שירות למגורים ה־1,500 מטר רבוע שיומרו לשטחי מסחר עם אישור התכנית, ויאפשרו הקצאת היקף מטרים זה עבור שטחי שירות למגורים ה־1,500 בתא שטח 1 בלבד.

יב. 10% מכלל יחידות הדיור הנוספות והשטחים הנוספים בתכנית זו לתכנית 2646, יוגדרו כדיור בהישג יד, הדירות ימוקומו רק בתא שטח 1 בבניינים 6.7.8. התכנית מציעה תוספת של 296 יחייד מעבר למספר יחייד המותרות בתכנית 2646, לכן נדרשות 30 יחייד של דבייי בהתאם לשטח הממוצע המצוין בהערה ה׳ לטבלה 5.

יג. כלל השטח עבור תשתיות ומתקנים הנדסיים ציבוריים לא יעלה על 2% משטח המגרשים ביעוד שצייפ, ובתנאי שלא יהווה הפרעה לשימושים האחרים.

#### הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) שטחי הבנייה הינם שטחים מקסימליים למימוש במגרש (כולל 29,370 מטרים רבועים מכוח תכנית 2646).
- (2) שטחי הבנייה הינם שטחים מקסימליים למימוש במגרש (כולל 12,630 מטרים רבועים מכוח תוכנית 2646).
  - (3) עבור כלל השימושים בתא שטח זה בתת הקרקע.
  - (4) סך יחידות הדיור הכולל בתא שטח זה (כולל 267 יחידות דיור מכוח תוכנית 2646).

(5) (א) לאורך שדרות ששת הימים - 3 בניינים (1,3,5) בני 17 קומות מעל קומת קרקע כפולה ו-2 בניינים (2,4) בני 3 קומות מעל קומת קרקע הכפולה נובעת מהפרשי טופוגרפיה במגרש-ומן האפשרות לתכנן גלריה כאמור בהערה 7 להלן. (ב) מגדלים 8-6, שלושה מגדלי מגורים בני 25 קומות מעל קומת קרקע גבוהה במזרח תא השטח.

- (6) כמסומן בתשריט.
- (7) כלפי שדרות ששת הימים קומת קרקע כפולה הנובעת מהפרשי טופוגרפיה במגרש. יציע (גלריה) שיוקם כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה, לא ייחשב כקומה במניין הקומות. שטחי היציע (גלריה) יחושבו ויכללו במניין שטחי הבנייה המפורטים בטבלת השטחים.

(8) לקומות הציבוריות המבונות תוצמד חצר בהיקף של 220 מטר רבוע אליה ניתן יהיה להוסיף עוד 220 מטרים רבועים עבור מצללות או סככות צל למניעת נפילת חפצים אשר יכול שייבנו עם גג היוצר 🥒 סיכוד מלא אד ללא קירות.

- (9) לשטחים הציבוריים הבנויים שמעל הקרקע יתווספו שטחים עבור תפעול, חדרי מכונות, מחסנים וכיוצא בזה הדרושים להפעלתם שימוקמו בתת הקרקע בהיקף שלא יעלה על 15% מהשטחים העיליים ברוטו.
- (10) סך השטח העיקרי המותר בתא שטח זה (כולל 1980 מטרים רבועים מכוח תוכנית 2646). 100 מטרים רבועים מתוכם מיועדים לבית כנסת בכפוף לפינוי וכחלף בית הכנסת הקיים ברחוב מוצא (הערה זו תקפה גם במקרה בו ינתן פתרון זמני לבית הכנסת בתחום מגרש 57 במסגרת התכנית התקפה).
- (11) סך שטח השירות מעל הקרקע המותר בתא שטח זה (כולל 720 מטרים רבועים מכוח תוכנית 2646). 40 מטרים רבועים מתוכם מיועדים לבית כנסת בכפוף לפינוי וכחלף בית הכנסת הקיים ברחוב מוצא (הערה זו תקפה גם במקרה בו ינתן פתרון זמני לבית הכנסת בתחום מגרש 57 במסגרת התכנית התקפה).
  - (12) סד יחידות הדיור הכולל בתא שטח זה (כולל 18 יחידות דיור מכוח תוכנית 2646).
- (13) מספר הקומות המירבי כולל את קומת הקרקע וקומת הגג, ללא מתקנים טכניים על הגג. הגובה במטרים המירבי למבנה זה לא יעלה על הגובה המתאפשר למבנה גבוה, כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה.

עלייה מגובה זה תהווה סטייה ניכרת.

- (14) ניתן יהיה להמיר שטחי שירות לעיקרי ולהפך ובתנאי שסך הכל שטחי בנייה במגרש לא יעלו על 400%.
  - (15) זכויות הבניה לשטחי שירות בתת הקרקע יהיו בהתאם לתכנית 507-0271700 תא/צ, על שינוייה.
    - (16) תכסית מירבית: 60%.
    - (17) מספר קומות מתחת לכניסה הקובעת יהיה בהתאם לתכנית תא/צ, על שינוייה.
      - (18) קווי בניין בהתאם לתכנית 507-0271700 תא/צ, על שינוייה.
        - (19) שימוש נלווה שאינו מסחרי בזיקה ישירה לשצייפ.
    - (20) תותר המרה מלאה בין שטחי השירות העיליים לבין שטחים עיקריים עיליים ולהפך.
- (21) כלל השטח עבור תשתיות ומתקנים הנדסיים ציבוריים לא יעלה על 2% משטח המגרשים ביעוד שצ״פ, ובתנאי שלא יהווה הפרעה לשימושים האחרים.





### 6. הוראות נוספות

#### עיצוב אדריכלי 6.1

תנאי להגשת בקשה להיתר בנייה מתוקף תכנית זו, למעט היתרי הריסה, יהיה אישור הוועדה המקומית לתכנית עיצוב אדריכלי בקנה מידה 1: 250 (או קנה מידה אחר לפי הנחיית מהנדס העיר או מי מטעמו).

הגשת בקשה להיתר עבור בניין 5 והשלמת שטחי המסחר בבניינים 1-5 לאורך שדרות ששת הימים תהיה בהתאם לתכנית עיצוב תא/תעא/2646 (1), ובכפוף להתאמה ליתר הוראות תכנית תא/מק/3962. לא תדרש הכנת תכנית עיצוב חדשה כתנאי להגשת בקשה להיתר עבור בניין 5.....

תכנית העיצוב תכלול התייחסות לנושאים הבאים:

- 1. בינוי: העמדה סופית של המבנים, מיקום כניסות להולכי רגל וכלי רכב, מפלסי הכניסות הקובעות ומפלסי פיתוח הקרקע, גובה המבנים, מספר הקומות, מיקום ותצורת שימושי המסחר והשימושים בעלי אופי ציבורי (חזית פעילה), נסיגות בקומות העליונות ו/או בקומת הקרקע, חתכים וחזיתות עקרוניים, חומרי גמר ופרטים אופייניים בקנה מידה מתאים, פתרון למרתפים הכולל התייחסות לחלחול וכן כל פרט אחר אשר יידרש על ידי מהנדס העיר.
  - 2. קביעת השימושים הציבוריים, מיקומם, גובה הקומות, עיצוב החזיתות והצרכים הטכניים.
    - פיתוח ונוף: תכנון מפורט של הפיתוח הסביבתי לכל שטח התכנית, לרבות גינון ונטיעות, ריצוף, סלילה, שבילים, רחובות שימור עצים בוגרים, עבודות תשתית, שטחים פתוחים ו/או זיקות הנאה, פתרונות להחדרת והשהיית מי נגר עילי, בתי גידול, ריצופים, ריהוט רחוב, מתקנים הנדסיים, מצללות לרבות פרטי המצללות, חומרי בניה וכדומה.
- תנועה וחניה: קביעת מערך הדרכים התת קרקעי וגישת כלי רכב לסוגיהם, סידורי תנועה וחניה עקרונים, שבילי אופניים, קביעת מיקום רחבת כיבוי אש ומעברים לרכבי חירום, מיקום תחנת אוטובוס. במסגרת התוכנית יוצג פיתרון לחניות ומתקני אופנועים ואופניים על קרקעיים ותת קרקעיים על פי הנחיות עיריית תל אביב יפו.
  - 5. אשפה: פתרונות לאצירת אשפה במגרשים ומנגנון הפינוי. לרבות אמצעים למיון, הפרדת אשפה והסדרי פינוי, בתיאום עם אגף התברואה.
- 6. זיקות הנאה, מעברים ושטחים פתוחים לציבור: מיקומם וצורתם הסופית של זיקות ההנאה הקבועות בתחום התכנית לטובת הציבור (כולל אפשרות מעבר בין תא שטח 2 לבין השטח הציבורי הבנוי בבניין 8 (תא שטח 1) לטובת תפקוד משותף), מעבר תשתיות במפלסי הפיתוח ובתת-הקרקע ומעבר כלי רכב בתת-הקרקע (כולל מעבר בין תא שטח 1 ו-3), שימוש ברמפות, הממשק שבין זיקת ההנאה למדרכה הציבורית וכן בינה לבין השטחים הציבוריים הפתוחים הכלולים והגובלים בתכנית. במיקומים בהם ייקבעו שטחי מסחר /ואו שימושים בעלי אופי ציבורי כמוגדר בסעיף 1.9 לעיל, תנתן זיקת הנאה בשטחי הכניסה לשטחים אלה,על מנת לאפשר מעבר רציף של הציבור לשטחים אלה, הכל בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 6.7 :זיקות
- 7. נושאים סביבתיים ובנייה ירוקה: יוטמעו על פי דרישת מהנדס העיר או מי מטעמו ובהתאם תכל לתקן הישראלי התקף והנחיות מהנדס העיר לאותה עת. בהתאם תכלול תכנית העיצוב מונה ו האדריכלי התייחסות לנושאים הבאים: הצללה (של מבנים במתחם המתוכנן ושל מבנים סמוכים), נוחות תרמית, משטר רוחות, פתרונות נידוף למסחר, פליטת אגזוז גנרטור, אוורור מרתפים, מיקום חדרי שנאים ומרחקם מאזורי שהייה ממושכת, פתרונות אקוסטיים המתייחסים למיקום מערכות מכניות (גג מבנה ציבור, בנייה מרקמית, גגות נמוכים וכדומה), ניהול מים, פינוי וטיפול בפסולת, אקוסטיקה, תאורה, ניהול אנרגיה וכיוצא בזה.

ודפסה 113

	תכנית מס': 507-0595439 - שם התכנית: תא/מק/3962 שדרות ששת-הימים (חוות יפת)
6.1	עיצוב אדריכלי
	הכל בהתאם להנחיות הועדה המקומית והנחיות מהנדס העיר התקפות לעת הכנת התכנית.
	התכנית תכלול הוראות בדבר אמצעים להפחתת מטרדי רעש ומניעת מטרדים בזמן הבניה
	בהתאם לחוות דעת סביבתית המצורפת לתכנית.
	8.היבטים אנרגטיים: התכנית תכלול נספח בנייה ותכנון בר קיימא/ סקר אנרגטי על פי הנחיות
	מהנדס העיר ו/או מי מטעמו וכולל חוות דעת והתייחסות לנושאים הבאים: ייצור אנרגיה
	מקומי (סולארי, גז טבעי וכדומה), התייעלות אנרגטית, מחזור אשפה, מחזור פסולת בניין, חניה
	לרכב דו-גלגלי, ותשתית לטעינת רכבים חשמליים.
	9. עצים ונטיעות:
	א. קביעת אחוז גינון מינימאלי משטח המגרשים הסחירים.
	ב. הבטחת ביצוע בתי גידול נפחיים לעצים בוגרים קיימים בתחום התכנית ושילובם בתכנון
	הנופי, בהתאם למפורט בסעיף יישמירה על עצים בוגריםיי.

ג. נטיעת עצים חדשים : בהתאם למפורט בסעיף הוראות פיתוח ובניה ירוקה בפרק 6.

## עיצוב אדריכלי 6.2

10. התייחסות לעיצוב החזית החמישית של המבנים לרבות הסתרתן המלאה של המערכות הטכניות בכפוף לחוות דעת אקוסטית וניצול השטחים הפנויים על גגות המבנים העירוניים. גובה הקומות הטכניות יקבע על פי חתך המערכות הטכניות שיוצג במסגרת תוכנית העיצוב האדריכלי ויבטיח את הסתרתן המלאה. יתרת שטח הגג אשר אינה מנוצלת למתקנים טכניים תטופל ותתוכנן כחזית חמישית ותאושר במסגרת תוכנית העיצוב האדריכלי. תותר הקמת מערכות סולריות על גגות המבנים בתנאי שישולבו בעיצוב החזית החמישית.

מונה הדפסה 113

- 11. תכנית העיצוב תפרט הוראות מיוחדות בנוגע לחזית הפונה לשטח המשותף הפתוח.
  - .12 תמהיל יחידות דיור:

תמהיל שטחי דירות (שטח דירה עיקרי וממ״ד או עיקרי במידה ומתוכנן פתרון מיגון מחוץ לדירה):

לפחות 15% בשטח של עד 65 מייר.

ד. הצגת רציפות בתי הגידול במגרשים הסחירים.

לפחות 20% בשטח של 66-85 מייר

לפחות 20% בשטח של 86-105 מייר

לפחות 20% בשטח של 106 מייר ומעלה.

שטח דירה מינימלי 40.

תמהיל שטחי דירות סופי יקבע בתכנית העיצוב על פי הנחית מהנדס העיר או כל גורם מטעמו.

- 13. פתרונות פיתוח זמניים : הצגת פתרונות פיתוח ותשתיות זמניות לרבות קירות תומכים.
- 14. במסגרת תכנית העיצוב, יבוצע סקר תשתיות שמטרתו פינוי המרחב והשטחים הציבוריים הסמוכים לתכנית. במסגרת זו יינתן בתחום המגרשים הפרטיים מענה למתקני דרך (ארונות חשמל ו/או תקשורת) ותשתית חשמל תת-קרקעית. במידה וזוהה בתחום הקו הכחול או ברדיוס של 200 של 200 מטרים מגבול התכנית חדר שנאים הממוקם במגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור, יש להעתיקו לתת-הקרקע במבני המגורים המתוכננים.

: דיור בהישג יד

תכנית העיצוב תקבע את תמהיל גדלי הדירות הסופי ומיקומן, בהתאם להנחיית מהייע או מי מטעמו.

תמהיל גודל יחידות הדיור בהישג יד יהיה בדומה לכלל יחידות הדיור בתכנית, למעט יחייד גדולות במיוחד (מעל 100 מייר שטח עיקרי וממייד).יחידות הדיור בהישג יד יתוכננו בסטנדרט איכות דומה ליתר יחידות הדיור, בהתחשב במיקומם וריחוק ממטרדים סביבתיים.

מועד הפקה: 38 - 13:13 - עמוד 28 מתוך 38 - מונה תדפיס הוראות: 113

# תכנית מס': 507-0595439 - שם התכנית: תא/מק/3962 שדרות ששת-הימים (חוות יפת) 6.3 דרכים תנועה ו/או חניה 1.הסדרי התנועה והחניה יהיו בהתאם לנספח התנועה המנחה וייקבעו סופית במסגרת תוכנית העיצוב. 2.תקני החנייה בתחום התכנית יהיו כדלהלן: א. מגורים בעבור תוספת יחידות דיור מכוח תכנית זו: 0.8 מקומות חנייה ליחידת דיור או התקן התקף לעת הוצאה היתר בנייה, הנמוך מביניהם. מתוך סך מירבי זה, יופחתו מקומות חנייה בהתאם לכמות הדבייי (תקן 0). מגורים (יחידות דיור מכוח תכנית תקפה) : 1 מקומות חנייה ליחידת דיור. תקן זה יהיה תקף ביחס ליחידות דיור לגביהן יתקבל היתר לפני מתן תוקף לתכנית זו. ב. שימושים בעלי אופי ציבורי: 1 מקומות חנייה לכל 350 מטרים רבועים שטח עיקרי או התקן התקף לעת הוצאת היתר בנייה, הנמוך מביניהם. ג. מסחר: 1 מקומות חנייה לכל 100 מטרים רבועים עיקריים או התקן התקף לעת הוצאת היתר בנייה, הנמוך מביניהם. ד. חנייה לרכב דו גלגלי ואופניים : בתא שטח 1 ו-3 יותקנו מקומות חניה לאופניים ולרכב דו גלגלי על פי התקנים התקפים והמדיניות העירונית (המחמיר מבינהם) לעת הגשת הבקשות להיתרי בנייה. תקן החניה לדו גלגלי יהווה תקן מינימום. פתרונות לפריקה וטעינה יותקנו בתת הקרקע. ה. תקן החניה למגרש ביעוד יימבנים ומוסדות ציבוריי יקבע על פי התקן התקף בעת הוצאת היתר הבנייה. 3. כל מקומות החניה יהיו בתת הקרקע ולא תותר חניה עילית בתחום המגרשים. 4. רמפות כניסה לתת הקרקע: א. בתחום התכנית תותרנה סך הכל שתי רמפות בלבד עבור גישת כלי רכב לתת הקרקע. ב. רמפות הכניסה תהיינה בתחום קווי הבניין בלבד ומקורות לכל אורכן. ודפסה 113 ג. הכניסה למרתף החניה מדרום תתבצע מרמפת כניסה יחידה מרחוב מוצא במסגרת תכסית בניין 8.

- ד. רמפת הכניסה לחנייה תת קרקעית מצפון תתבצע מהרחוב הצפוני.
- ה. לא תותר הקמת רמפת גישה לתת הקרקע בתחום תא שטח 3. תקבע זיקת הנאה למעבר כלי רכב בתת הקרקע למגרש זה מתחום תא שטח 1, כמפורט בסעיף 6.7, ייזיקת הנאהיי, סעיף קטן
  - 5. בנוסף, תהיה אפשרות לזיקת הנאה עתידית לתת הקרקע של המגרש הציבורי מתחום תא
    - ו. לא תתאפשר רמפת כניסה לתת הקרקע מרחוב ששת הימים.
      - . עמדות טעינת כלי רכב חשמליים.
  - א. בחניות שאינן מוצמדות, המיועדות לשטחים שאינם למגורים תוקם תשתית לטעינת רכב חשמלי (עמדות טעינה) ב-10% מעמדות החניה בחניון לכל הפחות.
- ב. בכל החניות המיועדות למגורים תוקם תשתית הכנה להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי. התשתית תוקם באופן שניתן יהיה לחבר עמדות הטענה לתשתית בהדרגה, ללא שינוי בתשתיות החשמל של הבניין וללא צורך בכבילה וחיווט חיצוניים על גבי קירות החניון או התקרה.
- ג. בחניות האופניים המיועדות למשתמשי הבניין הקבועים, תוקם תשתית לטעינת אופניים מונה ו חשמליים נגישה ל-30% ממקומות החניה.
  - 6. ניתן יהיה למקם עד 50% מחניות האופניים במפלס הפיתוח בתחום מגרשי המגורים. כמות החניות הכוללת תקבע בהתאם לסעיף 6.3 (2) (ד) לעיל.
- 7. מיקום חניות האופניים ייקבע סופית במסגרת תכנית העיצוב ויתאפשר בכל קומות המרתף, ובלבד שאלו ימוקמו קרוב ככל הניתן לגרעיני מבני המגורים ויחולקו באופן יחסי לכמות יחידות הדיור המוצעות בכל בניין.

6.4	תחזוקה
	1.חלה חובת תחזוקה על ידי חברת ניהול לכלל המבנים וכלל השימושים בתחום המגרשים
	הסחירים.
	2.חובת הניהול בהתאם לסעיף קטן 1 לעיל לשימושים המתאפשרים בהם תירשם כהערה לפי
	תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשעייב- 2011.
	3. תחזוקת השטחים הפתוחים תתבצע בהתאם להסכם שיחתם בין העירייה לבין היזם.
	4. נכס מניב : מתוך סך השטחים הסחירים בתא שטח 1, תוקצנה בכל מגדל (6,7,8) 2 יחידות
	דיור בשטח הממוצע בתא שטח 1 ו/או שווה ערך בחניות, כנכס מניב לטובת תחזוקת השטחים
	המשותפים הבנויים ו/או הפתוחים. חובת עמידה בתנאי זה תהיה נתונה לשיקול דעת הועדה
	המקומית לתכנון ובנייה ותבחן במסגרת תוכנית העיצוב.
6.5	תשתיות
0.5	ונשוניווג 1. כל התשתיות לרבות מערכת חשמל למתח עליון גבוה ונמוך, חברות כבלים ותקשורת,
	ב. כל דוונסוניחנ לו בחינ מעו כונדוסמל למונה עליון גבודדינמון , רובו דונ כבלים דונקסודינ, מתקנים הנדסיים לניהול מי נגר, מים וביוב, קווי סניקה, קווי מים מגיסטרליים, ניקוז, גז,
	מונקנים דונדטיים לנידוול מי נגו , מים דביזב, קודי סניקודו, קודי מים מגיטטו ליים, ניקודו, גו, תקשורת וכדומה, ימוקמו בתת הקרקע.
	ונקשרו ונדכרומה, ימוקמו בוננדוקו קע. 2. בתאי השטח הפרטיים (1 ו-3) יוקצו מקומות לפילרים חברת חשמל בגודל 40X150 ו/או
	ב. בונאי השטרו הבו טיים (בדי פ) הוקבו מקומות כפילו ים חבו הרושמל בגודל 140X130 בהתאם לדרישות חברת החשמל.
	בוונאם לדי ישוני אברוניוו שמת! 1 ו-3 על פי דרישות חברת חשמל.
	<ul><li>ל. לא תותר בניית מרתפים מתחת לזיקות ההנאה הנמצאות במדרכות לאורך שדרות ששת</li></ul>
	די כא הנחנב בנייונ בנייונ בנייונ ביינו היינו לא קרונ דוו נאור דונמבאוונ במדר בחד לאורך שדר דונ ששר הימים ורחוב מוצא. בכפוף לסעיף 6.7 סעיף קטן 7 להלן. מתחת לזיקות הנאה אלה יתאפשר
	וויבים ודווב מובאו בכבון פספיף נוס ספיף קסן דפווקי בוומווני כאקווניונטוון אפון יונאבסן
	182 V
6.6	ניהול מי נגר
	1. כתנאי להגשת בקשה להיתר יש להציג דוח הידרולוגי המציג עמידה בהנחיות הבאות:
	א. תכסית: 15% משטח המגרש יוותר כשהוא נקי מכל בנייה תת קרקעית או על קרקעית ופנוי
	מכל חיפוי אטום (לרבות ריצוף ו/או ריצוף יימחלחליי). שטח זה ישמש לחלחול מי נגר לגינון
	ולנטיעת עצים. שטח זה לא יפוצל לשטחים הקטנים מ-100 מטרים רבועים ויוצמד לגבול המגרש
	הגובל בשטח ציבורי או שטח אחר הפנוי מתכסית תת קרקעית במגרשים הגובלים וישמש
	לטובת ניהול נגר ונטיעת עצים.
	ב. חזית חמישית: יתוכנן גג מועיל- גג מגונן (ייירוקיי) ו/או גג מעכב נגר (ייכחוליי) בשטח שלא
	יפחת מ-80% מסך שטח הגגות (כולל שטחים טכניים המיועדים למערכות מיזוג אוויר, חימום
	מים תרמו סולארי, ייצור חשמל במערכות פוטו וולטאיות וכדומה). המפרטים יהיו בעלי יכולת
	או תקנים מקבילים FLL אחיזת מים של 25 מילימטר למטר רבוע לכל הפחות, ויעמדו בתקני
	לגגות מעכבי נגר. מפרטי הביצוע לגג כחול / ירוק יאושרו על ידי משרד אדריכל העיר.
	ג. השהייה: יש להתקין אמצעים לחלחול ו/או השהייה למשך 24 שעות של 30 מטרים מעוקבים
	לכל דונם בתחום המגרש. על פי העקרונות לחישוב הנפחים, הגדרת סכימת הניקוז ואמצעי
	חלחול והשהייה הכלולים בנספח הניקוז המנחה של התכנית.
6.7	מנה חד
	סימון בתשריט: זכות מעבר
	1. כל השטחים הפתוחים בתחום התכנית יסומנו בזיקת הנאה לכלל הציבור.
	2. זיקת ההנאה תירשם על כל השטח בין קו המגרש לחזית הבניין בפועל. השטחים ישולבו
	בתכנית העיצוב והפיתוח ומיקומם הסופי יקבע בתכנית העיצוב והפיתוח ו/או בעת הגשת היתרי
	הבנייה.
	.1123411

# **זכות מעבר** סימון בתשריט: זכות מעבר

מגוננים ונטועים, שטחים מרוצפים, שבילי הליכה, שבילי אופניים, מתקנים לחניית אופניים, ריהוט רחוב, תאורה, תשתיות ואמצעי הצללה. שטחים אלו יהיו פתוחים לציבור בכל שעות היממה ויאפשרו מעבר חופשי ורצוף.

- 4. בתחום זיקת ההנאה ובדפנותיה עם השטחים הציבוריים הגובלים יאסר גידור מכל סוג שהוא.
- 5. תרשם זיקת הנאה הדדית והערה על מעבר משותף לשימוש ברמפה ולמעבר כלי רכב בתת הקרקע בין תא שטח 1 לבין תא שטח 3 ו תא שטח 2.
  - 6. הוצאת אוויר ממרתפים ופליטת אגזוז גנרטור לא תותר בשטח זיקת ההנאה.
- 7. לא תותר בניית מרתפים בזיקות הנאה הנמצאות במדרכה, למעט באיזור הכניסה לרמפה הצפונית באיזור חדר הטרנספורמציה.

## איחוד וחלוקה 6.8

א. האיחוד והחלוקה מחדש יבוצעו על פי טבלת איזון והקצאה בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 וירשמו בלשכת רישום המקרקעין על פי סעיף 125 לחוק התכנון והבניה.

### רישום שטחים ציבוריים 6.9

השטחים המיועדים לצורכי ציבור והשטחים הציבוריים הבנויים בתחום תא שטח 1, לרבות החניות שיקבעו בהתאם לתקן החניה שיהיה תקף בעת הוצאת היתר הבניה, יירשמו בבעלות עיריית תל אביב יפו ללא תמורה בלשכת רישום המקרקעין במסגרת רישום החלוקה החדשה. השטחים המיועדים לצרכי ציבור ירשמו כשהם פנויים פינוי גמור ומוחלט מכל מבנה, אדם או חפץ, וחופשיים מכל שימוש, חזקה ו/או שעבוד מסוג שהוא.

מונה חדפסה 113

העירייה תהיה רשאית להפקיע את השטחים הציבוריים ולתפוס חזקה בהם עם אישור התוכנית.

# 6.10 תנאים למתן היתרי בניה

תנאים להגשת בקשות להיתרים מכוח תוכנית זו, למעט הגשת בקשה להיתר בניה לבניין 5, השלמת מסחר בבניינים 1-5 ובקשות להיתרי הריסה:

- 1. אישור תכנית עיצוב אדריכלי על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, בהתאם למפורט בסעיף 6.1 ו 6.2 "עיצוב אדריכלי" לעיל.
  - הריסה ופינוי של כל המבנים והמתקנים הקיימים בתחום התכנית וכן בשטחים הציבוריים הגובלים ו/או האחרים, הכל כפי שמוגדר בנספח הפינויים המחייב.
  - 3. הבטחת רישום זיקות ההנאה המסומנות בתשריט ו/או נדרשות בהתאם לתכנית זו לטובת הציבור למעבר ושהיית הולכי רגל ומעבר כלי רכב ותשתיות כאמור בסעיף 6.7 ״זיקת הנאה״.
    - 4. הבטחת הקמה ורישום השטחים הציבוריים הבנויים והחצרות המוצמדות להם בבעלות העירייה.
      - 5. הבטחת רישום כל השטחים הציבוריים בתחום התכנית בבעלות העירייה.
  - 6 במגרשים הכוללים זיקת הנאה לטובת מעבר ושהיית הציבור, אשר תחזוקתם תבוצע על ידי העירייה, חתימה על הסכם תחזוקת שטחים בין היזם לבין עיריית תל אביב-יפו.
    - 7. פינוי בפועל של השטחים הציבוריים שבתחום התכנית בהתאם לנספח הפינויים המחייב.
      - תכנון אמצעים למניעת מטרדים על ידי המסחר לשביעות רצונו של מהנדס העיר או מי מטעמו.
        - 9. הבטחת הקצאת נכס מניב בכפוף לאמור בסעיף 6.4 (5) יינכס מניביי.

מועד הפקה: 13:13 30/09/2024 - עמוד 31 מתוך 38 - מונה תדפיס הוראות: 113

## תנאים למתן היתרי בניה

6.10

- 10. תנאי להגשת בקשה להיתר בתא שטח 3 הינו הבטחת הקמת בית כנסת קבוע כחלק מבניין 9 וסימון בית הכנסת הזמני להריסה.
  - .11 מתן התחייבות לרישום הערה לפי תקנה 27 בדבר תחזוקת השפ״פ.
  - 12. הבטחת הקמת דירות הדבייי ורישום הערות לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תשעייב- 2011.
  - 13. אישור תכנית לניהול אתר על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו ובתיאום עם המשרד להגנת הסביבה והרשות העירונית לאיכות הסביבה.
- 14. הצגת תעודות שקילה ואישור פינוי אסבסט (במידה וקיים) ופסולת בניין לאתר מורשה. מונה ו

#### תנאים להיתר הריסה:

תנאי להיתרי הריסה ובניה ולתחילת כל עבודה באתר יהיה הגשת נספח ביצוע לאישור רשות הרישוי, ויכלול התייחסות לשלביות הביצוע, שטחי התארגנות מגודרים, פתרונות לבטיחות האתר, נתיבים ולוח זמנים לנסיעת משאיות, הסדרי תנועה ציבורית ופרטית, מיקום הצבת מנופים ותיאום מועדים לשלבי ההריסה והבניה העיקריים. טרם ביצוע כל פעולה יש לבצע סקר אסבסט על ידי סוקר אסבסט מוסמך לשטחים להריסה שיועבר לאישור אחראי אסבסט ברשות לאיכות הסביבה.

#### :תנאים למתן היתר

- אישור מעבדה מוסמכת (שלב אי) לעמידת התכנון בדרישות תקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה ברמת שלושה כוכבים לפחות, ודירוג אנרגטי ברמה B לפחות לפי תקן ישראלי 5282 (באופן שדירוג כל יחידת דיור לא יפחת מדירוג C), ובדרישות מדיניות הועדה המקומית להיתרי בנייה בנושא בנייה ירוקה.
- תכנית חשמל חתומה על ידי יועץ החשמל הכוללת יישום מסקנות סקר האנרגיה על פי הנחיות המחלקה לתכנון בר קיימא ואנרגיה, משרד אדריכל העיר. מסקנות עשויות להתייחס בין היתר לתחומים הבאים: הצגת אמצעים להתייעלות אנרגטית של כל המערכות האלקטרומכניות של המתחם, הספק ופרישה של פאנלים פוטו וולטאיים (אם יתוכננו) על גגות וחזיתות המבנים החשופים לשמש, מרכז אנרגיה הכולל הפקת חום וקור מרכזית מחשמל ו/או גז טבעי, עמדות טעינה לרכב חשמלי וכיוצא בזה.
  - הבטחת התקשרות עם אתר טיפול ו/או סילוק פסולת בניין המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, המבטיח מיחזור או שימוש חוזר של לפחות 50% מפסולת הבניין המשוערת בהתאם לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבנייה או הנחיות הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו, המחמיר מבינהם.
    - 4. הכנת נספח לטיפול בחומרי חפירה ומילוי בהתאם להנחיות העדכניות של מינהל התכנון.
- ככל שיימצא אסבסט, הצגת היתר פירוק של המשרד להגנת הסביבה בכפוף לסקר אסבסט על ידי סוקר אסבסט מוסמך.
  - 6. הגשת חוות דעת אקוסטית בהתאם לסעיף 6.14 ייאיכות הסביבהיי סעיף קטן 1.
- 7. סימולציית שטף מגנטי מכל מתקני החשמל וההולכה בתכנית ואישור הממונה על הקרינהונה ו במשרד להגנת הסביבה לחדר שנאים.
  - 8. הגשות יכללו הוראות בדבר אמצעים להפחתת מטרדי רעש ומניעת מטרדים בזמן הבנייה בהתאם לחוות דעת סביבתית המצורפת לתוכנית.

תנאי להגשת בקשה להיתר בניה במגרשים הכוללים דיור בהישג יד יהיה:

הצגת הסכם המבטיח את הקמתן של יחידות הדיור בהישג יד, רישומן בבעלות אחודה וניהולן

מועד הפקה: 32-30/09/2024 - עמוד 32 מתוך 38 - מונה תדפיס הוראות: 113

6.10	תנאים למתן היתרי בניה
	עפייי הוראות התוספת השישית לחוק התכנון והבניה לתקופה שלא תפחת מ-25 שנה מיום קבי
	היתר האכלוס.
	תנאי להוצאת היתר בניה במגרשים הכוללים דיור בהישג יד יהיה:
	רישום הערות לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תשעייב- 2011.

## תנאים למתן היתרי איכלוס

- 1. השלמת הריסה ופינוי של כל המבנים והמתקנים הקיימים בתחום התוכנית, הכל כפי שמוגדה מונה בנספח הפינויים המחייב ובהסכמים הנלווים לתוכנית זו.
  - תנאי לאכלוס המבנה בתא שטח 3 יהיה הקמה בפועל של בית הכנסת בהתאם לשטחים
     הנקובים בטבלה 5.
  - הקמה בפועל של השטחים הציבוריים הבנויים ורישומם ומסירתם לידי העירייה בבניינים בהם הם מתוכננים.
    - 4. רישום בפועל של זיקות ההנאה המסומנות ו/או נדרשות בתחום התכנית לטובת הציבור למעבר רגלי, לשהייה, לכלי רכב ולמעבר תשתיות, מעל ומתחת לפני הקרקע בלשכת רישום מקרקעין לפי סעיף 125 לחוק התכנון והבניה.
  - 5. רישום בפועל של זיקת הנאה תת קרקעית בין תא שטח 1 לתאי שטח 2,3 למעבר וגישת כלי ררר
- תנאי למתן תעודת גמר יהיה רישום הערה לפי תקנה 27 בפנקס רישום המקרקעין בדבר חובת ניהול המבנה על ידי חברת ניהול ואחזקה.
- 7. בעת רישום הבית המשותף ניתן יהיה לחלק את תא שטח 1 לתת חלקות לפי בניינים ולרשום במני כל תת חלקה כבית משותף. ובלבד, שתרשם הערה לפי תקנה 27, בה ייקבע כי כל מגרש בפני תכנון זמין עצמו מיצה את זכויות הבנייה לפי תכנית המתאר תא/5000.
  - 8. אישור מעבדה מוסמכת (שלב בי) לעמידת התכנון בדרישות תקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה C-וואים שלושה כוכבים לפחות, ודירוג אנרגטי ברמה D לפחות לבניין לפי תקן ישראלי 5282, ו-gold לפחות ליחידת דיור, או אישור מקביל מגורם רשמי המסמיך לתקן D-ע ברמת לפחות.
  - 9. הצגת הוכחה למחזור או שימוש חוזר של פסולת הבניין בהתאם לתקן התקף בעת מתן היתר הבנייה או הנחיות הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב-יפו, או הנחיות רלוונטיות לאותה עת בעיריית תל אביב, ובכל מקרה בכמות שלא תפחת מ-75%.
    - .10 אישור יועץ אקוסטי על ביצוע בהתאם לחוות הדעת שאושרה בשלב קבלת ההיתר.
      - .11 אישור יועץ אוורור לנושא אוורור חניונים.
        - .12 אישור ביצוע מיגון קרינה ככל שנדרש.
- - .14 הקצאה בפועל של נכס מניב בכפוף לסעיף 6.4 ייתחזוקהיי סעיף קטן
    - 15. תחזוקה בפועל של השטחים שבזיקת הנאה.
      - .16 הקמה בפועל של יחידות הדיור בהישג יד.
  - 17. רישום בפועל של כל השטחים הציבוריים והשטחים הציבוריים הבנויים בבעלות העירייה.
    - 18. רישום הערה לפי תקנה 27 בדבר תחזוקת השפייפ.
  - 19. תנאי למתן תעודת גמר לבניינים 6,7,8 הינו הקמה בפועל של יחידות הדב"י הנדרשות לפי

מועד הפקה: 13:13 30/09/2024 - עמוד 33 מתוך 38 - מונה תדפיס הוראות: 113

	תנאים למתן היתרי איכלוס	6.11
	חלוקה שתקבע במסגרת תכנית העיצוב.	
	הריסות ופינויים	6.12
	סימון בתשריט: להריסה	
	1. תנאי לבנית מגדלים 6, 7 , 8 שיוקמו בתא שטח מספר 1 ותנאי להיתר בניה לבניין 9 אשר יוקם	
	בתא שטח מספר 3 הינו : פינוי כל המבנים המסומנים בתשריט להריסה בצהוב וכן כל מבנה ו/או	
וראלי	בניה אחרת בתחום התכנית, בהתאם לנספח הפינויים המחייב.	
נון זמין דפסה 3	2. הריסת המבנים בתחום התכנית תיעשה על ידי היזם ועל חשבונו.	
	3. כל הריסה תעשה בכפוף לביצוע סקר אסבסט על ידי סוקר אסבסט מוסמך שיועבר לאישור	
	המשרד להגנת הסביבה לקבל היתר פירוק. פינוי האסבסט ככל שימצא יעשה על ידי קבלן	
	אסבסט מורשה.	
	בניה ירוקה	6.13
	תנאי למתן היתרי בנייה מתוקף תכנית זו יהיה הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושא	
	בנייה בת קיימא בהתאם להנחיות הועדה המקומית ואישורם על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו	
	בהתאם לתקן ישראלי 5281 וכן הנחיות ומדיניות העירייה והועדה המקומית התקפות לאותה	
	עת בנושאי תכנון בר קיימא ואיכות הסביבה.	
	1. תקינה לבנייה ירוקה על המבנים בתחום התכנית לעמוד בתקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה	
	ברמת שלושה כוכבים לפחות, או בתקן V4 LEED ברמת gold לפחות, ובדרישות מדיניות	
	הועדה המקומית להיתרי בנייה בנושא בנייה ירוקה.	
וראלי	2. תקינה ליעילות אנרגטית על המבנים בתחום התכנית לעמוד בתקן ישראלי 5282 בדירוג	
נון זמין דפסה 3	אנרגטי ${ m B}$ ומעלה עבור הבניין כולו, באופן שהדירוג האנרגטי של כל יחידת דיור בפרויקט לא מונה ן	
	יפחת מ-C, ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.	
	3. תשתית תת קרקעית: כל תשתיות האנרגיה הקוויות (חשמל, גז, מים חמים וכיוב) בתחום	
	התכנית, הן במרחב הציבורי והן במרחב הסחיר, יהיו תת קרקעיות. לא תותר הקמת תחנת	
	שנאים עילית (על עמוד). כל תחנות השנאים יהיו פנימיות (בתוך מבנה).	
	4. בתחום התכנית יינטעו עצים בכמות שלא תקטן מעץ בוגר אחד ל-50 מטרים רבועים. מפרט	
	הנטיעות, לרבות מיני עצים, בתי גידול, נפחם, עומקם וכדומה יוצגו בשלב תכנית עיצוב ופיתוח,	
	בהתאם להנחיות אדריכל העיר התקפות בעת הגשת התכנית. 	
	5. בתי הגידול של העצים יתוכננו בהתאם למסמך הנחיות לפרטי נטיעה ומרחב מחייה לעצי	
	רחוב בתל אביב, אוגוסט 2018 או עדכון שלו.	
	6. חיסכון במים - יותקנו מערכות לקליטת כל מי עיבוי המזגנים ונקז השקייה של מצע מנותק,	
	והעברתם להשקיית שטחי הגינון או למתקני חלחול בתחום המגרש כמפורט בפרק ניהול מי נגר.	
	בראש מערכת ההשקייה יוסף מתקן מינרליזציה/דישון כנדרש.	
וראלי	איכות הסביבה	6.14
נון זמין דפסה 3	רעש: היתרי בנייה מכוח תכנית זו יכללו חוות דעת אקוסטית סביבתית הכוללת הנחיות $rac{\alpha}{\alpha}$	
	ופתרונות למניעת מטרדי רעש מכל מקורות הרעש הפוטנציאלים בתכנית והמשפיעים על התכנון	
	כגון : רעש מתחבורה, מתקנים טכניים, מבנים ושטחי ציבור, מסחר, הפרדת כניסות בין	
	שימושים, הנחיות למניעת מטרדים בזמן עבודות ההריסה/ חפירה/ בניה וכדומה.	
	2. טיפול באסבסט-	
	תנאי למתן היתר הריסה יהיה הכנת סקר אסבסט על ידי סוקר מוסמך, וקבלת אישור האגף	
	למניעת אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, בהתאם להוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט	

6.14	איכות הסביבה
	ואבק מזיק (פטור), התשע"א 2011.
	3. אוורור-
	בבקשה להיתר בניה מיקומי פליטת האוויר ממרתפי החניה ישולבו בבנייה, ימוקמו בגובה ולא
	יופנו למעברי הולכי רגל. כמו כן תכלול הבקשה התייחסות לפתרונות אוורור נפרדים לאזור
	המסחר ולכל מתקן טכני הדורש אוורור כדוגמאת חדר גנרטור, חדר משאבות וכדומה.
	יי כל פליטות האוורור של מערכות אלו יבוצעו בגג המבנה, באופן שלא יהווה מטרד לדיירי הבניין.
	איכות אויר: מנדוף בתי אוכל משימושי המסחר ופליטת אגזוז גנרטור ייעשה בגגות המבנים.
	תו מיקום פליטות אוויר מחניונים ייעשה בתיאום ובאישור הרשות לאיכות הסביבה לעת קידום ונה
	תכנית/יות העיצוב. פתחי האוורור לא יופנו לכיוון מעברים ציבוריים.
	-4. אקוסטיקה
	בקשה להיתר תכלול חוות דעת שתתייחס למקורות רעש בתחום הפרויקט והשפעתם על
	י השימושים השונים הכלולים בהיתר הבניה. כמו כן תבחן השפעת המבנה בייעוד שבייצ על
	השימושים הכלולים בהיתר הבניה. מסקנות חוות הדעת האקוסטית ייושמו בתכנון להיתר
	הבניה.
	5. קרינה-
	בקשה להיתר תכלול חוות דעת שתתייחס למקורות קרינה בתחום הפרויקט והשפעתם על
	י . השימושים השונים הכלולים בהיתר הבניה. חוות הדעת תבחן אמצעים קיימים או עתידיים
	בתחום התכנית הפולטים קרינה בלתי מייננת לרבות קרינה אלקטרומגנטית, אנטנות שידור
	י . למיניהן וכדומה. כמו כן, ידרש אישור הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה לחדרי שנאים
	ומרחקם מאזורי שהייה ממושכת.
	6. ניהול עודפי עפר וטיפול בפסולת בניין : תכנית לניהול אתר יאושרו על ידי אדריכל העיר
	ובתיאום עם השרד להגנת הסביבה בעירייה, ובהתאם לנספח ההנחיות הסביבתיות.
	מונה 7. צמצום מטרדים בשלב הבנייה: יובטחו כל האמצעים הנדרשים לצמצום מטרדי אבק ורעש על
	פי כל דין ועל פי הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו לעת הגשת הבקשה להיתר בניה.
	8. חפירה ומילוי: הטיפול בחומרי חפירה ומילוי ייעשה בהתאם לנוהל מנהל התכנון התקף לעת
	הכנת תכנית העיצוב.
	9. פינוי פסולת בניין תתבצע לאתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לתקנה 16
	לתקנות התכנון והבנייה ולפי ייתכנית אב לפסולת בניין מחוז תייאיי או לאתר למחזור פסולת
	בניין והצגת תעודות שקילה מהאתרים.
	10. תכניות לניהול אתר יאושרו על ידי מהנדס העיר ובתיאום עם המשרד להגנת הסביבה
	והרשות לאיכות הסביבה בעירייה.
6.15	הוראות בזמן בניה
	בכל בקשה להיתר ישולבו פתרונות למניעת מטרדים בזמן הבניה שיובאו לאישור מהנדס העיר
	או מי מטעמו, לרבות מטרדי רעש, רעידות, זיהום אוויר (בדגש על כלי ציוד מכני הנדסי), וכן
	או בי בשעמו, כו בחיב מטו דיד עס, דער דוב, דידוום אודיד (ברגש על בלי ביוד מכני דומי סיא, דב תנועת משאיות לאתר הבניה וממנו.
	בבקשה להיתר יוצג תרשים אתר הבנייה ובו מיקום הציוד הנלווה.
	מונה :
6.1	חשמל

חשמל	6.16
א.מיקום תחנות שנאים ייעשה בתחום מגרשים פרטיים בלבד ובתיאום עם חברת החשמל. בניית	
חדרי שנאים תיעשה אך ורק כחללים המשולבים במבנים ו/או במרתפים.	
ב.לא תותר הקמת תחנות שנאים בתחום המגרשים הציבוריים, למעט אלה המשמשות את	
אותם המגרשים עצמם. במקרים אלה תותר הקמת תחנות שנאים כתחנות תת-קרקעיות בלבד	

6.16	חשמל
	ובאופן המשולב בפיתוח.
	ג. הקמת חדרי חשמל ושנאים תיעשה בכפוף לחוק הקרינה הבלתי מייננת והיתרי הסוג הניתנים
	על ידי המשרד להגנת הסביבה מתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת.
	ד. על מבקשי היתרי הבניה במגרשים ביעודים השונים בתחום התכנית, לתאם עם חברת החשמל
	את אופן ההזנה ואת מיקום חדרי השנאים ולקבל אישור חברת החשמל לצורך קבלת היתר
	בניה. בכל מקרה לא ימוקמו חדרי שנאים בסמיכות לאזורי שהייה ממושכת.
6.17	פסולת בניין
	פינוי פסולת בניין יהיה לאתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לתקנה 16
	לתקנות התכנון והבנייה ולפי ייתכנית אב לפסולת בניין מחוז תל אביביי.
6.18	סטיה ניכרת
	א. כל תוספת שטחי בנייה, יחידות דיור או חריגה מגובה מירבי או מספר הקומות בכלל התכנית
	יהוו סטיה ניכרת.
	ב.כל חריגה מהגובה המרבי ו/או מספר קומות בבנייה המרקמית בתחום תכנית זו תהווה סטיה
	ניכרת.
	ג. כל שימוש אחר בשטחים המיועדים עבור מרפסות (שטחים מירביים המפורטים בטבלה 5
	לעיל) יהווה סטייה ניכרת מתוכנית זו כמפורט בהערה וי לטבלה 5
	ד. חריגות מקווי בניין אשר תוגדרנה כסטייה ניכרת:
	1. הקלה בקו בניין דרומי בתא שטח 1 (מבנה 5) כלפי המעבר הציבורי.
	2. הקלה בקו בניין מערבי בתא שטח 1 (מבנה 8) כלפי המגרש הציבורי.
	3. הקלה בקו בניין מזרחי בתא שטח 3 (מבנה 9) כלפי המגרש הציבורי.
	ה.כל המרה של שטחים מתת הקרקע לעל הקרקע תהווה סטיה ניכרת מתכנית זו. מעה מדפי
6.19	עתיקות
	על פי חוק העתיקות, התשל״ח 1978, אם יתגלו בשטח התכנית עתיקות יש להפסיק מיד את
	העבודות, להודיע על כך לרשות העתיקות ולא להמשיך בעבודות עד לקבלת הודעה אחרת
	מרשות העתיקות. הוראה זו תקפה לכל שטח התכנית, הן במגרשים הפרטיים והן במגרשים
	הציבוריים, וכן לכל עבודה, בין אם מחויבת בהיתר ובין אם לאו.
6.20	גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה
	הגבלות בניה בגין בטיחות טיסה תמייא 4/ 2 - נמל התעופה בן גוריון
	1. על תחום התכנית חלות ההגבלות כפי שנקבעו בתמייא 4/ 2, תכנית מתאר ארצית לנמל
	התעופה בן גוריון (להלן התמייא) לרבות הגבלות בניה לגובה, ומזעור סכנת ציפורים לתעופה.
	התמייא על מסמכיה תהא עדיפה וגוברת על תכנית זו ולא יינתן היתר בניה או הקלה מכח תכנית
	זו אשר יעמוד בסתירה למסמכי התמ״א.
	2. הגובה המרבי המותר לבנייה, לרבות כל חלקי המבנה כולל קומות טכניות, תרנים ואנטנות,
	וכן עבור מנופים ועגורנים בזמן הבניה לא יחרוג מן הקבוע בהגבלות הבניה בגין בטיחות טיסה.תכוון
	3. תנאי למתן היתר בניה למבנה שגובהו עולה על 60 מטרים מעל פני השטח הינו תיאום עם <sup>מונה הדפס</sup>
	רשות התעופה האזרחית לקבלת הנחיות לסימון ותאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה.
	4. תנאי להקמת מנופים ועגורנים בתחום התכנית שגובהם עולה על 60 מטרים מעל פני הקרקע
	הינו קבלת אישור רשות התעופה האזרחית לתיאום גובה וקבלת הנחיות לסימון ותאורה
	הינו קבלת אישור רשות התעופה האזרחית לתיאום גובה וקבלת הנחיות לסימון ותאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה.

6.20	גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה
	מעקה הגג.

## פיתוח ונוף 6.21

- 1. הוראות פיתוח לשטחים פתוחים בזיקת ההנאה:
- א. במרחב הציבורי לא יוקמו גדרות ולא יותרו רמפות ומדרגות. כל הפרשי הגובה יפתרו בבינוי בלבד על די התאמת מפלסי הכניסה למפלס השטח הציבורי. בפרט, יתאפשר מעבר ישיר ובמפלס זהה בין תא שטח 2 לבין השטח הציבורי הבנוי בבניין 8 (תא שטח 1). זאת, לטובת תפקוד משותף. אפשרות המעבר הישיר תובטח במסגרת תכנית העיצוב.

. דפסה 113

- ב. במדרכות לאורך רחובות, רחבות מרוצפות וכיכרות ישמרו גבהים שמאפשרים ניקוז גרביטציוני לכיוון אזורים מגוננים. יש להימנע מתיחום ערוגות באבן גן גבוהה שחוסמת כניסת נגר ממרחב מרוצף לנוף הרך.
  - ג. במפלס פני הקרקע בשטח פתוח, יותר טיפול נופי הכולל ריהוט רחוב, ריצוף, שטח מגונן, תשתיות תת קרקעיות וכדומה.
    - 2. הוראות פיתוח במגרשי הבניה:
  - א. בכל מפגש בין מבנה לשטח פתוח יש להקפיד על גישה ישירה על ידי התאמת המפלסים.
  - ב. שיפועי קרקע בהיקף הבניין יהיו המשך רציף של מפלס הרחוב עם שיפועים המתחייבים לטובת ניקוז נגר עילי.

יותרו אזורי תמרון כפי שייקבע בתכנית/יות העיצוב האדריכלי מכוח תכנית זו.

#### : מערכות טכניות

המערכות הטכניות השייכות למבנה כדוגמת גמל מים, ארונות חשמל ותקשורת, הידרנטים וכדומה ימוקמו בנישות ייעודיות/ארונות שקועים בדופן המבנה או בקיר רמפת הירידה לחניון, בהתאם להנחיות המרחביות. זאת על מנת למנוע הפרעה פיזית או ויזואלית במרחב הפתוח.

- 4. צל ונטיעות לשטחים פתוחים בזיקת הנאה:
- א. עומק ונפח בתי הגידול לעצים המתוכננים במרחב הציבורי לא יפחת מ 1.5 עומק ברוטו/24 מטרים מעוקבים נפח לעץ ו/או לפי הנחיות של עיריית תל אביב-יפו וכפי שינוסח בתכנית העיצוב האדריכלי.
  - ב. תכנון הנוף יבטיח הצללה אפקטיבית ורציפה בהתאם למסמך מדיניות ״הנחיות צל במרחב הציבורי״.
  - ג. נטיעת עצים בתחום התכנית יבוצעו בבתי גידול איכותיים בעלי נפח קרקע מספק לתמיכה בעצים גדולים ומאריכי חיים ותוך שימוש בפרט נטיעות המאושר על ידי משרד אדריכל העיר. ד. לכל עץ מתוכנו בסביבת ביצופים השים בתכנית הנופ. יוסצה עומק אדמה של לפחות 1.5 מט
- ד. לכל עץ מתוכנן בסביבת ריצופים קשים בתכנית הנוף, יוקצה עומק אדמה של לפחות 1.5 מטר (עומק אדמת גינון נטו מעל שכבות איטום וניקוז) מעל מרתפים.
  - ה. בחירת מין וזן העץ ייבחר מתוך רשימת העצים המאושרים על ידי עיריית תל אביב-יפו המצויה במחלקת שפ״ע ובמשרדי אדריכל העיר, ובהתאם להנחיותיהם.
  - ו. עבור כל הנטיעות החדשות ברחבי שטח התכנית יוגדר סטנדרט עצים אחיד כמפורט להלן:
  - ו.1 בתחום התכנית יינטעו מגוון עצים עם דגש על שימוש בעצים בעלי עלווה צפופה ויכולת הצללה טובה. יעשה שימוש מושכל בעצים נשירים וירוקי עד לשיפור מיקרו אקלים בפרוייקט.
- ו 2. העצים שיינטעו בתחום התכנית יגודלו במשתלה על פי הסטנדרט לעצי רחוב ויהיו בעלי ענף מרכזי מוביל מובנה.
  - ז. נטיעת עצים במגרשי הבניה:

מועד הפקה: 38 - 13:13 - עמוד 37 מתוך 38 - מונה תדפיס הוראות: 113

	פיתוח ונוף	6.21
	עומק ונפח בתי הגידול לעצים המתוכננים במגרשי הבנייה, בין אם מעל מרתף ובין אם לאו, לא	
	יפחת מ 1.5 מטר עומק ברוטו/ 24 מטרים מעוקבים נפח לעץ. בתי הגידול יהיו רציפים ככל	
Assess	הניתן.	
	א. כמות העצים לנטיעה במגרשים הפרטיים: ינטעו עצי צל לפי הנחיות המרחביות של עיריית	
	תל אביב-יפו, פרק עצים.	
7 5 K 7 L	ב. יש להבטיח תנאי תאורה, ניקוז, השקיה ואיוורור טובים עבור העצים.	
נון זמין	שמירה על עצים בוגרים	6.22
דפסה 13	1. קיימים עצים בוגרים בתחום התכנית. לעת תכנית העיצוב ייבחן אילו עצים יש לשמר והכל	
	בכפוף לאישור משרד אדריכל העיר והאגרונום העירוני. יוכן סקר עצים מפורט עדכני ומחייב	
	לעת תכנית/ות העיצוב.	
	2. הנחיות לטיפול בעצים שהוגדרו לשימור יהיו על פי נספח עצים בוגרים לתכנית זאת, על פי	
	המסמך ייהנחיות לעבודה בקרבת עציםיי של פקיד היערות הארצי, ועל פי מסמך הנחיות	
	: מרחביות עיריית תל אביב בנושא עצים. לאלו יצורפו הדגשים הבאים	
	3. גבהי פיתוח בקרבת העץ - בהטמעת עצים לשימור בתכנון החדש יש לשמור בצורה קפדנית על	
	גובה הקרקע המקורי סביב גזע העץ. בכל מקרה, אין לחשוף או לפגוע במערכת השורשים, אין	
	לכסות בקרקע את צוואר הגזע. נושא זה יתואם עם האגרונום העירוני ומשרד אדריכל העיר,	
CHEEF E E	לעת הכנת תכנית העיצוב.	
	4. תכנון מערכות תשתית חדשות, עיליות או תת קרקעיות בקרבת עצים לשימור בתוך ״אזור	
	השורשים המוגן", תעשה תוך התייעצות עם מומחה עצים.	
	5. ההוראות האמורות מעלה לנושא שימור העצים גוברות על הוראות תכנית זו לנושא קווי	
נון זמיו	הבניין המותרים למרתפים.	
ודפסה 13	6. במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור או להעתקה מונה ו	
	לסיווג אחר, שינוי סייוג העצים בהליך רישוי, יהיה נתון לשיקול דעת הועדה המקומית ובאישור	
	פקיד היערות ולא יהווה סטיה מהוראות תכנית זו, וזאת עד 10% ממספר העצים הבוגרים	
	שסווגו בתכנית זו לשימור/העתקה.סיווג מכריתה לסיווג שימור ו/או העתקה לא ייחשב במניין	
	האחוז שנקבע.	

# 7. ביצוע התכנית

## 7.1 שלבי ביצוע

# 7.2 מימוש התכנית

שוטף

תכלנון זמין מונה הדפסה 113