

TRAMES Compteur 307

Matière : Informatique Industrielle

Remis par : D. MASSICOT

Année : 2TS SN-IR

Date : 09/10/2018

Temps : --h

Feuille : 1/7

Trame 0xF6

8 octets de données

Période 100 ms

Octet 0 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction	Mode config		Parcs anime			clé	Etat GPM	
	0 : usine 1 : libre 2 : client 3 : libre		0 : pas de parc 1 : parc			0 : arrêt 1 : contact 2 : démarrage 3 : libre	0 : moteur non tournant 1 : démarrage en cours 2 : moteur tournant 3 : moteur en phase de stop	

Octet 1 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction	Température de l'eau							
	Val min : -40 Val max : 210 Offset : -40							

Trame 0x36

8 octets de données

Période 100 ms

Octet 0 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction								
	0 : constructeur 1 : profil							

Octet 3 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction	Jour /nuit		BCX Pannel		Luminosité			
	0 : jour 1 : nuit		0 : inactif 1 : actif					

Octet 4 :

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction						mode		
						1 : mode normal		

Trame 0xB6

8 octets de données

Période 100ms

Octet 0

bit								
fonction	Régime Moteur							
	Min : 0 Max : 8191.75 Facteur : 0.125							

Octet 1 :

bit								
fonction	Régime Moteur							

Le régime moteur est codé sur 2 octets.

Octet 2

bit								
fonction	vitesse							
	Min : 0 Max : 655.34 Facteur : 0.01							

Octet 3 :

bit								
fonction	vitesse							

La vitesse est codée sur 2 octets.**Trame 0x161**

8 octets de données

Période 100 ms

Octet 2

bit								
fonction	Température d'huile							
	Min : -40 Max : 214 Offset : -40							

Octet 3

bit								
fonction	Jauge essence							
	Min : 0 Max : 100							

Trame 0x128

8 octets de données

Période 100 ms

Octet 0 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction			FRPK	AL_essence		Pre_chauff		
			0 : desserré 1 : serre	0 : off 1 : on		0 : inactif 1 : actif		

Octet 1 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction	Service	stop					ABS	
	0 : off 1 : on	0 : off 1 : on					0 : off 1 : on	

Octet 2 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction				ESPI	ESRA		CMD WARNING	
				0 : fonction 1 : inhibé	0 : Fonction 1 : inhibé		0 : off 1 : on	

Octet 3 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction						Pied frein		
						0 : éteint 1 : allumé 2 : clignotant		

Octet 4 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction	Feux de position	Feux de croisement	Feux de route	Feux de brouillard AV	Feux de brouillard AR	Clignos Droits	Clignos Gauches	

Octet 5 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction	Combine actif							
	0 : non actif 1 : actif							

Octet 6 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction	RAP AFF CMB							
	0 : P 4 : 6eme 1 : R 5 : 5eme 2 : N 6 : 4eme 3 : D 7 : 3eme 8 : 2 nd 9 : 1er							

Octet 7 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction		BVA BVM						
		0 : auto 1 : auto + sport 4 : séquentiel 5 : séquentiel + sport 6 : auto + neige						

Trame 0x168

8 octets de données

Période 100 ms

Octet 0 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction	Alerte T huile	Alerte T eau						
	0 : off 1 : on	0 : off 1 : on						

Octet 1 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction								

Octet 2 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Octet 3 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction	REF_DEF	DSup_DEF	ABS_DEF	ASR_DEF	BV_DEF			
	0 : off 1 : on	0 : off 1 : on	0 : off 1 : on	0 : off 1 : on	0 : off 1 : on			

Octet 4 :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction				SEC_PASS_DEF	POLL_DEF	CBAT_DEF	GENE_DEF	
				0 : off 1 : on	0 : off 1 : on	0 : off 1 : on	0 : off 1 : on	

Octet 5:

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
fonction								MOT_DEF
								0 : off 1 : on