

Wizards

Standard Code Library

2017 年 11 月 19 日

目录

1 数论	3	5.3 Treap	21
1.1 $O(m^2 \log n)$ 线性递推	3	5.4 Splay	22
1.2 求逆元	3	5.5 Link cut Tree	23
1.3 中国剩余定理	3	5.6 树上莫队	23
1.4 素性测试	3	5.7 CDQ 分治	24
1.5 质因数分解	3	5.8 整体二分	24
1.6 佩尔方程	4	6 图论	25
1.7 二次剩余	4	6.1 2-SAT tarjan	25
1.8 一元三次方程	4	6.2 KM	25
1.9 线下整点	4	6.3 点双连通分量	26
1.10 线性同余不等式	4	6.4 边双连通分量	26
1.11 组合数取模	5	6.5 最小树形图	27
1.12 Schreier-Sims	5	6.6 带花树	27
2 代数	6	6.7 支配树	28
2.1 快速傅里叶变换	6	6.8 无向图最小割	28
2.2 分治卷积	6	6.9 最大团搜索	28
2.3 快速数论变换	6	6.10 斯坦纳树	29
2.4 快速沃尔什变换	6	6.11 虚树	30
2.5 自适应辛普森积分	6	6.12 点分治	30
2.6 单纯形	7	6.13 最小割最大流	30
3 计算几何	7	6.14 最小费用流	31
3.1 二维	7	6.15 zkw 费用流	31
3.1.1 点类	7	6.16 最小割树	32
3.1.2 凸包	8	6.17 上下界网络流建图	33
3.1.3 凸包最近点对	9	6.17.1 无源汇的上下界可行流	33
3.1.4 三角形的心	11	6.17.2 有源汇的上下界可行流	33
3.1.5 半平面交	11	6.17.3 有源汇的上下界最大流	33
3.1.6 最大空凸包	12	6.17.4 有源汇的上下界最小流	33
3.1.7 平面最近点对	13	7 其他	33
3.1.8 最小覆盖圆	13	7.1 Dancing Links	33
3.1.9 多边形内部可视	14	7.1.1 精确覆盖	33
3.1.10 V 图	14	7.1.2 重复覆盖	34
3.2 三维	16	7.2 蔡勒公式	34
3.2.1 三维点类	16	7.3 五边形数定理	34
3.2.2 凸包	16	7.4 凸包闵可夫斯基和	34
3.2.3 最小覆盖球	17	8 技巧	34
4 字符串	18	8.1 STL 归还空间	34
4.1 AC 自动机	18	8.2 大整数取模	35
4.2 后缀数组	18	8.3 读入优化	35
4.3 后缀自动机	19	8.4 二次随机法	35
4.4 广义后缀自动机	19	8.5 vimrc	35
4.5 manacher	19	8.6 控制 cout 输出实数精度	35
4.6 回文自动机	19	8.7 让 make 支持 c++11	35
4.7 循环串的最小表示	20	8.8 tuple 相关	35
5 数据结构	20	8.9 汇编技巧	35
5.1 可并堆	20	9 提示	35
5.2 KD-Tree	20	9.1 线性规划转对偶	35
		9.2 NTT 素数及其原根	35

9.3	积分表	36
9.3.1	$ax^2 + bx + c(a > 0)$	36
9.3.2	$\sqrt{\pm ax^2 + bx + c}(a > 0)$	36
9.3.3	$\sqrt{\pm \frac{x-a}{x-b}}$ 或 $\sqrt{(x-a)(x-b)}$	36
9.3.4	三角函数的积分	36
9.3.5	反三角函数的积分 (其中 $a > 0$)	36
9.3.6	指数函数的积分	36
9.3.7	对数函数的积分	36

1. 数论

1.1 $O(m^2 \log n)$ 线性递推

Given a_0, a_1, \dots, a_{m-1}
 $a_n = c_0 \times a_{n-m} + \dots + c_{m-1} \times a_{n-1}$
 Solve for $a_n = v_0 \times a_0 + v_1 \times a_1 + \dots + v_{m-1} \times a_{m-1}$

```

1 void linear_recurrence(long long n, int m, int a[], int
  ↳ c[], int p) {
2   long long v[M] = {1 % p}, u[M << 1], msk = !n;
3   for(long long i(n); i > 1; i >= 1) {
4     msk <= 1;
5   }
6   for(long long x(0); msk; msk >>= 1, x <= 1) {
7     fill_n(u, m << 1, 0);
8     int b(!(n & msk));
9     x |= b;
10    if(x < m) {
11      u[x] = 1 % p;
12    }else {
13      for(int i(0); i < m; i++) {
14        for(int j(0), t(i + b); j < m; j++, t++) {
15          u[t] = (u[t] + v[i] * v[j]) % p;
16        }
17      }
18      for(int i((m << 1) - 1); i >= m; i--) {
19        for(int j(0), t(i - m); j < m; j++, t++) {
20          u[t] = (u[t] + c[j] * u[i]) % p;
21        }
22      }
23    }
24    copy(u, u + m, v);
25  }
26  //a[n] = v[0] * a[0] + v[1] * a[1] + ... + v[m - 1] *
  ↳ a[m - 1].
27  for(int i(m); i < 2 * m; i++) {
28    a[i] = 0;
29    for(int j(0); j < m; j++) {
30      a[i] = (a[i] + (long long)c[j] * a[i + j - m]) % p;
31    }
32  }
33  for(int j(0); j < m; j++) {
34    b[j] = 0;
35    for(int i(0); i < m; i++) {
36      b[j] = (b[j] + v[i] * a[i + j]) % p;
37    }
38  }
39  for(int j(0); j < m; j++) {
40    a[j] = b[j];
41  }
42 }

```

1.2 求逆元

```

1 void ex_gcd(long long a, long long b, long long &x, long
  ↳ long &y) {
2   if (b == 0) {
3     x = 1;
4     y = 0;
5     return;
6   }
7   long long xx, yy;
8   ex_gcd(b, a % b, xx, yy);
9   y = xx - a / b * yy;
10  x = yy;
11 }
12
13 long long inv(long long x, long long MODN) {
14   long long inv_x, y;
15   ex_gcd(x, MODN, inv_x, y);
16   return (inv_x % MODN + MODN) % MODN;

```

17 }

1.3 中国剩余定理

```

1 //返回 (ans, M), 其中 ans 是模 M 意义下的解
2 std::pair<long long, long long> CRT(const std::vector<long
  ↳ long>& m, const std::vector<long long>& a) {
3   long long M = 1, ans = 0;
4   int n = m.size();
5   for (int i = 0; i < n; i++) M *= m[i];
6   for (int i = 0; i < n; i++) {
7     ans = (ans + (M / m[i]) * a[i] % M * inv(M / m[i],
  ↳ m[i])) % M; // 可能需要大整数相乘取模
8   }
9   return std::make_pair(ans, M);
10 }

```

1.4 素性测试

```

1 int strong_pseudo_primetest(long long n, int base) {
2   long long n2=n-1, res;
3   int s=0;
4   while(n2%2==0) n2>>=1, s++;
5   res=powmod(base, n2, n);
6   if((res==1) || (res==n-1)) return 1;
7   s--;
8   while(s>0) {
9     res=mulmod(res, res, n);
10    if(res==n-1) return 1;
11    s--;
12  }
13  return 0; // n is not a strong pseudo prime
14 }
15 int isprime(long long n) {
16   static LL testNum[]={2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37};
17   static LL
  ↳ lim[]={4,0,1373653LL,25326001LL,25000000000LL,21523028987
  ↳ 3474749660383LL,341550071728321LL,0,0,0,0};
18   if(n<2 || n==3215031751LL) return 0;
19   for(int i=0; i<12; ++i){
20     if(n<lim[i]) return 1;
21     if(strong_pseudo_primetest(n, testNum[i])==0) return 0;
22   }
23   return 1;
24 }

```

1.5 质因数分解

```

1 int ansn; LL ans[1000];
2 LL func(LL x, LL n){ return (mod_mul(x, x, n)+1)%n; }
3 LL Pollard(LL n){
4   LL i, x, y, p;
5   if(Rabin_Miller(n)) return n;
6   if(!(n&1)) return 2;
7   for(i=1; i<20; i++){
8     x=i; y=func(x, n); p=gcd(y-x, n);
9     while(p==1) {x=func(x, n); y=func(func(y, n), n);
  ↳ p=gcd((y-x+n)%n, n)%n;}
10    if(p==0 || p==n) continue;
11    return p;
12  }
13 }
14 void factor(LL n){
15   LL x;
16   x=Pollard(n);
17   if(x==n){ ans[ansn++]=x; return; }
18   factor(x), factor(n/x);
19 }

```

1.6 佩尔方程

```

1 import java.math.BigInteger;
2 import java.util.Scanner;
3 //a[n]=(g[n]+a[0])/h[n]
4 //g[n]=a[n-1]*h[n-1]-g[n-1]
5 //h[n]=(N-g[n]*g[n])/h[n-1]
6 //p[n]=a[n-1]*p[n-1]+p[n-2]
7 //q[n]=a[n-1]*q[n-1]+q[n-2]
8 //so:
9 //p[n]*q[n-1]-p[n-1]*q[n]=(-1)^(n+1);
10 //p[n]^2-N*q[n]^2=(-1)^(n+1)*h[n+1];
11 public class Main {
12     public static BigInteger p, q;
13     public static void solve(int n) {
14         BigInteger N, p1, p2, q1, q2, a0, a1, a2, g1, g2,
15             h1, h2;
16         g1 = q2 = p1 = BigInteger.ZERO;
17         h1 = q1 = p2 = BigInteger.ONE;
18         a0 = a1 =
19             BigInteger.valueOf((long)Math.sqrt(1.0*n));
20         N = BigInteger.valueOf(n);
21         while (true) {
22             g2 = a1.multiply(h1).subtract(g1);
23             h2 = N.subtract(g2.pow(2)).divide(h1);
24             a2 = g2.add(a0).divide(h2);
25             p = a1.multiply(p2).add(p1);
26             q = a1.multiply(q2).add(q1);
27             if
28                 (p.pow(2).subtract(N.multiply(q.pow(2))).compareTo(BigInteger.ONE)
29                 == 0) return;
30             g1 = g2; h1 = h2; a1 = a2;
31             p1 = p2; p2 = p;
32             q1 = q2; q2 = q;
33         }
34     }
35     public static void main(String[] args) {
36         Scanner cin = new Scanner(System.in);
37         int t=cin.nextInt();
38         while (t--!=0) {
39             solve(cin.nextInt());
40             System.out.println(p + " " + q);
41         }
42     }
43 }

```

1.7 二次剩余

```

1 // x^2 = a (mod p), 0 <= a < p, 返回 true or false 代表
2 // 是否存在解
3 // p 必须是质数, 若是多个单质数的乘积, 可以分别
4 // 求解再用 CRT 合并
5 // 复杂度为 O(log n)
6 void multiply(ll &c, ll &d, ll a, ll b, ll w) {
7     int cc = (a * c + b * d % MOD * w) % MOD;
8     int dd = (a * d + b * c) % MOD;
9     c = cc, d = dd;
10 }
11 bool solve(int n, int &x) {
12     if (MOD == 2) return x = 1, true;
13     if (power(n, MOD / 2, MOD) == MOD - 1) return false;
14     ll c = 1, d = 0, b = 1, a, w;
15     // finding a such that a^2 - n is not a square
16     do { a = rand() % MOD;
17         w = (a * a - n + MOD) % MOD;

```

```

17         if (w == 0) return x = a, true;
18     } while (power(w, MOD / 2, MOD) != MOD - 1);
19     for (int times = (MOD + 1) / 2; times; times >>= 1) {
20         if (times & 1) multiply(c, d, a, b, w);
21         multiply(a, b, a, b, w);
22     }
23     // x = (a + sqrt(w)) ^ ((p + 1) / 2)
24     return x = c, true;
25 }

```

1.8 一元三次方程

```

1 double a(p[3]), b(p[2]), c(p[1]), d(p[0]);
2 double k(b / a), m(c / a), n(d / a);
3 double p(-k * k / 3. + m);
4 double q(2. * k * k * k / 27 - k * m / 3. + n);
5 Complex omega[3] = {Complex(1, 0), Complex(-0.5, 0.5 *
6     sqrt(3)), Complex(-0.5, -0.5 * sqrt(3))};
7 Complex r1, r2;
8 double delta(q * q / 4 + p * p * p / 27);
9 if (delta > 0) {
10     r1 = cubrt(-q / 2. + sqrt(delta));
11     r2 = cubrt(-q / 2. - sqrt(delta));
12 } else {
13     r1 = pow(-q / 2. + pow(Complex(delta), 0.5), 1. / 3);
14     r2 = pow(-q / 2. - pow(Complex(delta), 0.5), 1. / 3);
15 }
16 for(int _ (0); _ < 3; _++) {
17     Complex x = -k / 3. + r1 * omega[_ * 1] + r2 * omega[_
18         * 2 % 3];
19 }

```

1.9 线下整点

```

1 // sum_{i=0}^{n-1} floor(a+bi/m), n, m, a, b > 0
2 LL solve(LL n, LL a, LL b, LL m) {
3     if (b==0) return n*(a/m);
4     if (a>m) return n*(a/m)+solve(n, a%m, b, m);
5     if (b>m) return (n-1)*n/2*(b/m)+solve(n, a, b%m, m);
6     return solve((a+b*n)/m, (a+b*n)%m, m, b);
7 }

```

1.10 线性同余不等式

```

1 // Find the minimal non-negative solutions for
2 // l ≤ d · x mod m ≤ r
3 // 0 ≤ d, l, r < m; l ≤ r, O(log n)
4 ll cal(ll m, ll d, ll l, ll r) {
5     if (l == 0) return 0;
6     if (d == 0) return MXL; // 无解
7     if (d * 2 > m) return cal(m, m - d, m - r, m - l);
8     if ((l - 1) / d < r / d) return (l - 1) / d + 1;
9     ll k = cal(d, (-m % d + d) % d, l % d, r % d);
10    return k == MXL ? MXL : (k * m + l - 1) / d + 1; // 无
11    解 2
12 }
13 // return all x satisfying l1<=x<=r1 and
14 // l2<=(x*mul+add)%LIM<=r2
15 // here LIM = 2^32 so we use UI instead of "%".
16 // O(log p + #solutions)
17 struct Jump {
18     UI val, step;
19     Jump(UI val, UI step) : val(val), step(step) {}
20     Jump operator + (const Jump & b) const {
21         return Jump(val + b.val, step + b.step);
22     }
23     Jump operator - (const Jump & b) const {
24         return Jump(val - b.val, step + b.step);
25     }
26 };
27 inline Jump operator * (UI x, const Jump & a) {

```

```

24     return Jump(x * a.val, x * a.step);
25 }
26 vector<UI> solve(UI l1, UI r1, UI l2, UI r2, pair<UI, UI>
    ↪ muladd) {
27     UI mul = muladd.first, add = muladd.second, w = r2 -
    ↪ l2;
28     Jump up(mul, 1), dn(-mul, 1);
29     UI s(l1 * mul + add);
30     Jump lo(r2 - s, 0), hi(s - l2, 0);
31     function<void(Jump &, Jump &)> sub = [&](Jump & a,
    ↪ Jump & b) {
32         if (a.val > w) {
33             UI t(((long long)a.val - max(0ll, w + 1ll -
    ↪ b.val)) / b.val);
34             a = a - t * b;
35         }
36     };
37     sub(lo, up), sub(hi, dn);
38     while (up.val > w || dn.val > w) {
39         sub(up, dn); sub(lo, up);
40         sub(dn, up); sub(hi, dn); }
41     assert(up.val + dn.val > w);
42     vector<UI> res;
43     Jump bg(s + mul * min(lo.step, hi.step), min(lo.step,
    ↪ hi.step));
44     while (bg.step <= r1 - l1) {
45         if (l2 <= bg.val && bg.val <= r2)
46             res.push_back(bg.step + l1);
47         if (l2 <= bg.val - dn.val && bg.val - dn.val <=
    ↪ r2) {
48             bg = bg - dn;
49         } else bg = bg + up;
50     } return res;
51 }

```

1.11 组合数取模

```

1 LL prod=1,P;
2 pair<LL,LL> comput(LL n,LL p,LL k){
3     if(n<=1)return make_pair(0,1);
4     LL ans=1,cnt=0;
5     ans=pow(prod,n/P,P);
6     cnt=n/p;
7     pair<LL,LL>res=comput(n/p,p,k);
8     cnt+=res.first;
9     ans=ans*res.second%P;
10    for(int i=n-n/P+1;i<=n;i++)if(i%p){
11
12        ans=ans*i%P;
13    }
14    return make_pair(cnt,ans);
15 }
16 pair<LL,LL> calc(LL n,LL p,LL k){
17     prod=1,P=pow(p,k,1e18);
18     for(int i=1;i<P;i++)if(i%p)prod=prod*i%P;
19     pair<LL,LL> res=comput(n,p,k);
20     // res.second=res.second*pow(p,res.first%k,P)%P;
21     // res.first-=res.first%k;
22     return res;
23 }
24 LL calc(LL n,LL m,LL p,LL k){
25     pair<LL,LL>A,B,C;
26     LL P=pow(p,k,1e18);
27     A=calc(n,p,k);
28     B=calc(m,p,k);
29     C=calc(n-m,p,k);
30     LL ans=1;
31     ans=pow(p,A.first-B.first-C.first,P);
32
33     ↪ ans=ans*A.second%P*inv(B.second,P)%P*inv(C.second,P)%P;
34     return ans;
35 }

```

1.12 Schreier-Sims

```

1 struct Perm{
2     vector<int> P; Perm() {} Perm(int n) { P.resize(n); }
3     Perm inv()const{
4         Perm ret(P.size());
5         for(int i = 0; i < int(P.size()); ++i) ret.P[P[i]] =
    ↪ i;
6         return ret;
7     }
8     int &operator [] (const int &dn){ return P[dn]; }
9     void resize(const size_t &sz){ P.resize(sz); }
10    size_t size()const{ return P.size(); }
11    const int &operator [] (const int &dn)const{ return
    ↪ P[dn]; }
12 };
13 Perm operator *(const Perm &a, const Perm &b){
14     Perm ret(a.size());
15     for(int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) ret[i] = b[a[i]];
16     return ret;
17 }
18 typedef vector<Perm> Bucket;
19 typedef vector<int> Table;
20 typedef pair<int,int> PII;
21 int n, m;
22 vector<Bucket> buckets, bucketsInv; vector<Table>
    ↪ lookupTable;
23 int fastFilter(const Perm &g, bool addToGroup = true) {
24     int n = buckets.size();
25     Perm p(g);
26     for(int i = 0; i < n; ++i){
27         int res = lookupTable[i][p[i]];
28         if(res == -1){
29             if(addToGroup){
30                 buckets[i].push_back(p);
31                 ↪ bucketsInv[i].push_back(p.inv());
32                 lookupTable[i][p[i]] = (int)buckets[i].size() - 1;
33             }
34             return i;
35         }
36         p = p * bucketsInv[i][res];
37     }
38     return -1;
39 }
40 long long calcTotalSize(){
41     long long ret = 1;
42     for(int i = 0; i < n; ++i) ret *= buckets[i].size();
43     return ret;
44 }
45 bool inGroup(const Perm &g){ return fastFilter(g, false)
    ↪ == -1; }
46 void solve(const Bucket &gen,int _n){// m perm[0..n - 1]s
47     n = _n, m = gen.size();
48     //clear all
49     vector<Bucket> _buckets(n); swap(buckets, _buckets);
50     vector<Bucket> _bucketsInv(n); swap(bucketsInv,
    ↪ _bucketsInv);
51     vector<Table> _lookupTable(n); swap(lookupTable,
    ↪ _lookupTable);
52 }
53 for(int i = 0; i < n; ++i){
54     lookupTable[i].resize(n);
55     fill(lookupTable[i].begin(), lookupTable[i].end(),
    ↪ -1);
56 }
57 Perm id(n);
58 for(int i = 0; i < n; ++i) id[i] = i;
59 for(int i = 0; i < n; ++i){
60     buckets[i].push_back(id); bucketsInv[i].push_back(id);
61     lookupTable[i][i] = 0;
62 }
63 for(int i = 0; i < m; ++i) fastFilter(gen[i]);

```

```

63 queue<pair<PII,PII> > toUpdate;
64 for(int i = 0; i < n; ++i)
65     for(int j = i; j < n; ++j)
66         for(int k = 0; k < (int)buckets[i].size(); ++k)
67             for(int l = 0; l < (int)buckets[j].size(); ++l)
68                 toUpdate.push(make_pair(PII(i,k), PII(j,l)));
69 while(!toUpdate.empty()){
70     PII a = toUpdate.front().first, b =
71         toUpdate.front().second;
72     toUpdate.pop();
73     int res = fastFilter(buckets[a.first][a.second] *
74         buckets[b.first][b.second]);
75     if(res==-1) continue;
76     PII newPair(res, (int)buckets[res].size() - 1);
77     for(int i = 0; i < n; ++i)
78         for(int j = 0; j < (int)buckets[i].size(); ++j){
79             if(i <= res) toUpdate.push(make_pair(PII(i, j),
80                 newPair));
81             if(res <= i) toUpdate.push(make_pair(newPair,
82                 PII(i, j)));
83         }
84 }

```

2. 代数

2.1 快速傅里叶变换

```

1 // n 必须是 2 的次幂
2 void fft(Complex a[], int n, int f) {
3     for (int i = 0; i < n; ++i)
4         if (R[i] < i) swap(a[i], a[R[i]]);
5     for (int i = 1, h = 0; i < n; i <= 1, h++) {
6         Complex wn = Complex(cos(pi / i), f * sin(pi / i));
7         Complex w = Complex(1, 0);
8         for (int k = 0; k < i; ++k, w = w * wn) tmp[k] = w;
9         for (int p = i << 1, j = 0; j < n; j += p) {
10             for (int k = 0; k < i; ++k) {
11                 Complex x = a[j + k], y = a[j + k + i] * tmp[k];
12                 a[j + k] = x + y; a[j + k + i] = x - y;
13             }
14         }
15     }
16 }

```

2.2 分治卷积

```

1 // n 必须是 2 的次幂
2 void fft(Complex a[], int n, int f) {
3     for (int i = 0; i < n; ++i)
4         if (R[i] < i) swap(a[i], a[R[i]]);
5     for (int i = 1, h = 0; i < n; i <= 1, h++) {
6         Complex wn = Complex(cos(pi / i), f * sin(pi / i));
7         Complex w = Complex(1, 0);
8         for (int k = 0; k < i; ++k, w = w * wn) tmp[k] = w;
9         for (int p = i << 1, j = 0; j < n; j += p) {
10             for (int k = 0; k < i; ++k) {
11                 Complex x = a[j + k], y = a[j + k + i] * tmp[k];
12                 a[j + k] = x + y; a[j + k + i] = x - y;
13             }
14         }
15     }
16 }

```

2.3 快速数论变换

```

1 // n 必须是 2 的次幂
2 void fft(Complex a[], int n, int f) {
3     for (int i = 0; i < n; ++i)
4         if (R[i] < i) swap(a[i], a[R[i]]);
5     for (int i = 1, h = 0; i < n; i <= 1, h++) {

```

```

6         Complex wn = Complex(cos(pi / i), f * sin(pi / i));
7         Complex w = Complex(1, 0);
8         for (int k = 0; k < i; ++k, w = w * wn) tmp[k] = w;
9         for (int p = i << 1, j = 0; j < n; j += p) {
10             for (int k = 0; k < i; ++k) {
11                 Complex x = a[j + k], y = a[j + k + i] * tmp[k];
12                 a[j + k] = x + y; a[j + k + i] = x - y;
13             }
14         }
15     }
16 }

```

2.4 快速沃尔什变换

```

1 void FWT(LL a[], int n, int ty) { //the length is 2^n
2     for(int d=1; d<n; d<=1){
3         for(int m=(d<<1), i=0; i<n; i+=m){
4             if(ty==1){
5                 for(int j=0; j<d; j++){
6                     LL x=a[i+j], y=a[i+j+d];
7                     a[i+j]=x+y;
8                     a[i+j+d]=x-y;
9                     //and: a[i+j]=x+y; or: a[i+j+d]=x+y;
10                }
11            }else{
12                for(int j=0; j<d; j++){
13                    LL x=a[i+j], y=a[i+j+d];
14                    a[i+j]=(x+y)/2;
15                    a[i+j+d]=(x-y)/2;
16                    //and: a[i+j]=x-y; or: a[i+j+d]=y-x;
17                }
18            }
19        }
20    }
21 }

```

2.5 自适应辛普森积分

```

1 namespace adaptive_simpson {
2     template<typename function>
3     inline double area(function f, const double &left, const
4         double &right) {
5         double mid = (left + right) / 2;
6         return (right - left) * (f(left) + 4 * f(mid) +
7             f(right)) / 6;
8     }
9     template<typename function>
10    inline double simpson(function f, const double &left,
11        const double &right, const double &eps, const
12        double &area_sum) {
13        double mid = (left + right) / 2;
14        double area_left = area(f, left, mid);
15        double area_right = area(f, mid, right);
16        double area_total = area_left + area_right;
17        if (fabs(area_total - area_sum) <= 15 * eps) {
18            return area_total + (area_total - area_sum) / 15;
19        }
20        return simpson(f, left, right, eps / 2, area_left) +
21            simpson(f, mid, right, eps / 2, area_right);
22    }
23    template<typename function>
24    inline double simpson(function f, const double &left,
25        const double &right, const double &eps) {
26        return simpson(f, left, right, eps, area(f, left,
27            right));
28    }
29 }

```

2.6 单纯形

```

1  const double eps = 1e-8;
2  // max{c * x | Ax <= b, x >= 0} 的解, 无解返回空的
   ↪ vector, 否则就是解.
3  vector<double> simplex(vector<vector<double>> &A,
   ↪ vector<double> b, vector<double> c) {
4      int n = A.size(), m = A[0].size() + 1, r = n, s = m - 1;
5      vector<vector<double>> D(n + 2, vector<double>(m + 1));
6      vector<int> ix(n + m);
7      for(int i = 0; i < n + m; i++) {
8          ix[i] = i;
9      }
10     for(int i = 0; i < n; i++) {
11         for(int j = 0; j < m - 1; j++) {
12             D[i][j] = -A[i][j];
13         }
14         D[i][m - 1] = 1;
15         D[i][m] = b[i];
16         if (D[r][m] > D[i][m]) {
17             r = i;
18         }
19     }
20
21     for(int j = 0; j < m - 1; j++) {
22         D[n][j] = c[j];
23     }
24     D[n + 1][m - 1] = -1;
25     for(double d; ;) {
26         if (r < n) {
27             swap(ix[s], ix[r + m]);
28             D[r][s] = 1. / D[r][s];
29             for(int j = 0; j <= m; j++) {
30                 if (j != s) {
31                     D[r][j] *= -D[r][s];
32                 }
33             }
34             for(int i = 0; i <= n + 1; i++) {
35                 if (i != r) {
36                     for(int j = 0; j <= m; j++) {
37                         if (j != s) {
38                             D[i][j] += D[r][j] * D[i][s];
39                         }
40                     }
41                     D[i][s] *= D[r][s];
42                 }
43             }
44         }
45         r = -1, s = -1;
46         for(int j = 0; j < m; j++) {
47             if (s < 0 || ix[s] > ix[j]) {
48                 if (D[n + 1][j] > eps || D[n + 1][j] > -eps &&
   ↪ D[n][j] > eps) {
49                     s = j;
50                 }
51             }
52         }
53         if (s < 0) {
54             break;
55         }
56         for(int i = 0; i < n; i++) {
57             if (D[i][s] < -eps) {
58                 if (r < 0 || (d = D[r][m] / D[r][s] - D[i][m] /
   ↪ D[i][s]) < -eps
59                 || d < eps && ix[r + m] > ix[i + m]) {
60                     r = i;
61                 }
62             }
63         }
64     }
65
66     if (r < 0) {
67         return vector<double> ();

```

```

68     }
69 }
70 if (D[n + 1][m] < -eps) {
71     return vector<double> ();
72 }
73
74 vector<double> x(m - 1);
75 for(int i = m; i < n + m; i++) {
76     if (ix[i] < m - 1) {
77         x[ix[i]] = D[i - m][m];
78     }
79 }
80 return x;
81 }

```

3. 计算几何

3.1 二维

3.1.1 点类

```

1  int sign(DB x) {
2      return (x > eps) - (x < -eps);
3  }
4  DB msqrt(DB x) {
5      return sign(x) > 0 ? sqrt(x) : 0;
6  }
7  struct Point {
8      DB x, y;
9      Point rotate(DB ang) const { // 逆时针旋转 ang 弧度
   ↪ return Point(cos(ang) * x - sin(ang) * y, cos(ang) * y
   ↪ + sin(ang) * x);
10     }
11     Point turn90() const { // 逆时针旋转 90 度
12         return Point(-y, x);
13     }
14     Point unit() const {
15         return *this / len();
16     }
17 }
18 };
19 DB dot(const Point& a, const Point& b) {
20     return a.x * b.x + a.y * b.y;
21 }
22 DB det(const Point& a, const Point& b) {
23     return a.x * b.y - a.y * b.x;
24 }
25 #define cross(p1,p2,p3)
   ↪ ((p2.x-p1.x)*(p3.y-p1.y)-(p3.x-p1.x)*(p2.y-p1.y))
26 #define cross0p(p1,p2,p3) sign(cross(p1,p2,p3))
27 bool isLL(const Line& l1, const Line& l2, Point& p) { //
   ↪ 直线与直线交点
28     DB s1 = det(l2.b - l2.a, l1.a - l2.a),
29         s2 = -det(l2.b - l2.a, l1.b - l2.a);
30     if (!sign(s1 + s2)) return false;
31     p = (l1.a * s2 + l1.b * s1) / (s1 + s2);
32     return true;
33 }
34 bool onSeg(const Line& l, const Point& p) { // 点在线段
   ↪ 上
35     return sign(det(p - l.a, l.b - l.a)) == 0 && sign(dot(p
   ↪ - l.a, p - l.b)) <= 0;
36 }
37 Point projection(const Line & l, const Point& p) {
38     return l.a + (l.b - l.a) * (dot(p - l.a, l.b - l.a) /
   ↪ (l.b - l.a).len2());
39 }
40 DB disToLine(const Line& l, const Point& p) { // 点到 *
   ↪ 直线 * 距离
41     return fabs(det(p - l.a, l.b - l.a) / (l.b -
   ↪ l.a).len());
42 }

```



```

43 DB disToSeg(const Line& l, const Point& p) { // 点到线段
    ↪ 距离
44     return sign(dot(p - l.a, l.b - l.a)) * sign(dot(p - l.b,
        ↪ l.a - l.b)) == 1 ? disToLine(l, p) : std::min((p -
        ↪ l.a).len(), (p - l.b).len());
45 }
46 // 圆与直线交点
47 bool isCL(Circle a, Line l, Point& p1, Point& p2) {
48     DB x = dot(l.a - a.o, l.b - l.a),
49         y = (l.b - l.a).len2(),
50         d = x * x - y * ((l.a - a.o).len2() - a.r * a.r);
51     if (sign(d) < 0) return false;
52     Point p = l.a - ((l.b - l.a) * (x / y)), delta = (l.b -
        ↪ l.a) * (msqrt(d) / y);
53     p1 = p + delta; p2 = p - delta;
54     return true;
55 }
56 // 圆与圆的交面积
57 DB areaCC(const Circle& c1, const Circle& c2) {
58     DB d = (c1.o - c2.o).len();
59     if (sign(d - (c1.r + c2.r)) >= 0) return 0;
60     if (sign(d - std::abs(c1.r - c2.r)) <= 0) {
61         DB r = std::min(c1.r, c2.r);
62         return r * r * PI;
63     }
64     DB x = (d * d + c1.r * c1.r - c2.r * c2.r) / (2 * d),
65         t1 = acos(x / c1.r), t2 = acos((d - x) / c2.r);
66     return c1.r * c1.r * t1 + c2.r * c2.r * t2 - d * c1.r *
        ↪ sin(t1);
67 }
68 // 圆与圆交点
69 bool isCC(Circle a, Circle b, P& p1, P& p2) {
70     DB s1 = (a.o - b.o).len();
71     if (sign(s1 - a.r - b.r) > 0 || sign(s1 - std::abs(a.r -
        ↪ b.r)) < 0) return false;
72     DB s2 = (a.r * a.r - b.r * b.r) / s1;
73     DB aa = (s1 + s2) * 0.5, bb = (s1 - s2) * 0.5;
74     P o = (b.o - a.o) * (aa / (aa + bb)) + a.o;
75     P delta = (b.o - a.o).unit().turn90() * msqrt(a.r * a.r
        ↪ - aa * aa);
76     p1 = o + delta, p2 = o - delta;
77     return true;
78 }
79 // 求点到圆的切点, 按关于点的顺时针方向返回两个点
80 bool tanCP(const Circle &c, const Point &p0, Point &p1,
    ↪ Point &p2) {
81     double x = (p0 - c.o).len2(), d = x - c.r * c.r;
82     if (d < eps) return false; // 点在圆上认为没有切点
83     Point p = (p0 - c.o) * (c.r * c.r / x);
84     Point delta = ((p0 - c.o) * (-c.r * sqrt(d) /
        ↪ x)).turn90();
85     p1 = c.o + p + delta;
86     p2 = c.o + p - delta;
87     return true;
88 }
89 // 求圆到圆的外共切线, 按关于 c1.o 的顺时针方向返
    ↪ 回两条线
90 vector<Line> extanCC(const Circle &c1, const Circle &c2) {
91     vector<Line> ret;
92     if (sign(c1.r - c2.r) == 0) {
93         Point dir = c2.o - c1.o;
94         dir = (dir * (c1.r / dir.len())).turn90();
95         ret.push_back(Line(c1.o + dir, c2.o + dir));
96         ret.push_back(Line(c1.o - dir, c2.o - dir));
97     } else {
98         Point p = (c1.o * -c2.r + c2.o * c1.r) / (c1.r -
            ↪ c2.r);
99         Point p1, p2, q1, q2;
100        if (tanCP(c1, p, p1, p2) && tanCP(c2, p, q1, q2)) {
101            if (c1.r < c2.r) swap(p1, p2), swap(q1, q2);
102            ret.push_back(Line(p1, q1));
103            ret.push_back(Line(p2, q2));
104        }
105    }
106    return ret;
107 }
108 // 求圆到圆的内共切线, 按关于 c1.o 的顺时针方向返
    ↪ 回两条线
109 std::vector<Line> intanCC(const Circle &c1, const Circle
    ↪ &c2) {
110     std::vector<Line> ret;
111     Point p = (c1.o * c2.r + c2.o * c1.r) / (c1.r + c2.r);
112     Point p1, p2, q1, q2;
113     if (tanCP(c1, p, p1, p2) && tanCP(c2, p, q1, q2)) { //
        ↪ 两圆相切认为没有切线
114         ret.push_back(Line(p1, q1));
115         ret.push_back(Line(p2, q2));
116     }
117     return ret;
118 }
119 bool contain(vector<Point> polygon, Point p) { // 判断点
    ↪ p 是否被多边形包含, 包括落在边界上
120     int ret = 0, n = polygon.size();
121     for(int i = 0; i < n; ++i) {
122         Point u = polygon[i], v = polygon[(i + 1) % n];
123         if (onSeg(Line(u, v), p)) return true; // Here I
            ↪ guess.
124         if (sign(u.y - v.y) <= 0) swap(u, v);
125         if (sign(p.y - u.y) > 0 || sign(p.y - v.y) <= 0)
            ↪ continue;
126         ret += sign(det(p, v, u)) > 0;
127     }
128     return ret & 1;
129 }
130 // 用半平面 (q1,q2) 的逆时针方向去切凸多边形
131 std::vector<Point> convexCut(const std::vector<Point>&ps,
    ↪ Point q1, Point q2) {
132     std::vector<Point> qs; int n = ps.size();
133     for (int i = 0; i < n; ++i) {
134         Point p1 = ps[i], p2 = ps[(i + 1) % n];
135         int d1 = crossOp(q1,q2,p1), d2 = crossOp(q1,q2,p2);
136         if (d1 >= 0) qs.push_back(p1);
137         if (d1 * d2 < 0) qs.push_back(isSS(p1, p2, q1, q2));
138     }
139     return qs;
140 }
141 // 求凸包
142 std::vector<Point> convexHull(std::vector<Point> ps) {
143     int n = ps.size(); if (n <= 1) return ps;
144     std::sort(ps.begin(), ps.end());
145     std::vector<Point> qs;
146     for (int i = 0; i < n; qs.push_back(ps[i ++]))
147         while (qs.size() > 1 && sign(det(qs[qs.size() - 2],
            ↪ qs.back(), ps[i])) <= 0)
148             qs.pop_back();
149     for (int i = n - 2, t = qs.size(); i >= 0;
        ↪ qs.push_back(ps[i --]))
150         while ((int)qs.size() > t && sign(det(qs[qs.size() -
            ↪ 2], qs.back(), ps[i])) <= 0)
151             qs.pop_back();
152     return qs;
153 }

```

3.1.2 凸包

```

1 // 凸包中的点按逆时针方向
2 struct Convex {
3     int n;
4     std::vector<Point> a, upper, lower;
5     void make_shell(const std::vector<Point>& p,
6         std::vector<Point>& shell) { // p needs to be
            ↪ sorted.
7         clear(shell); int n = p.size();
8         for (int i = 0, j = 0; i < n; i++, j++) {

```

```

9     for (; j >= 2 && sign(det(shell[j-1] - shell[j-2],
10         p[i] - shell[j-2])) <= 0; --j)
11         shell.pop_back();
12     shell.push_back(p[i]);
13 }
14 void make_convex() {
15     std::sort(a.begin(), a.end());
16     make_shell(a, lower);
17     std::reverse(a.begin(), a.end());
18     make_shell(a, upper);
19     a = lower; a.pop_back();
20     a.insert(a.end(), upper.begin(), upper.end());
21     if ((int)a.size() >= 2) a.pop_back();
22     n = a.size();
23 }
24 void init(const std::vector<Point>& _a) {
25     clear(a); a = _a; n = a.size();
26     make_convex();
27 }
28 void read(int _n) { // Won't make convex.
29     clear(a); n = _n; a.resize(n);
30     for (int i = 0; i < n; i++)
31         a[i].read();
32 }
33 std::pair<DB, int> get_tangent(
34     const std::vector<Point>& convex, const Point& vec)
35     → {
36     int l = 0, r = (int)convex.size() - 2;
37     assert(r >= 0);
38     for (; l + 1 < r; ) {
39         int mid = (l + r) / 2;
40         if (sign(det(convex[mid + 1] - convex[mid], vec)) >
41             → 0)
42             r = mid;
43         else l = mid;
44     }
45     return std::max(std::make_pair(det(vec, convex[r]),
46         → r),
47         std::make_pair(det(vec, convex[0]), 0));
48 }
49 int binary_search(Point u, Point v, int l, int r) {
50     int s1 = sign(det(v - u, a[l % n] - u));
51     for (; l + 1 < r; ) {
52         int mid = (l + r) / 2;
53         int smid = sign(det(v - u, a[mid % n] - u));
54         if (smid == s1) l = mid;
55         else r = mid;
56     }
57     return l % n;
58 }
59 // 求凸包上和向量 vec 叉积最大的点, 返回编号, 共
60 // 线的多个切点返回任意一个
61 int get_tangent(Point vec) {
62     std::pair<DB, int> ret = get_tangent(upper, vec);
63     ret.second = (ret.second + (int)lower.size() - 1) % n;
64     ret = std::max(ret, get_tangent(lower, vec));
65     return ret.second;
66 }
67 // 求凸包和直线 u, v 的交点, 如果不相交返回 false,
68 // 如果有则是和 (i, next(i)) 的交点, 交在点上不
69 // 确定返回前后两条边其中之一
70 bool get_intersection(Point u, Point v, int &i0, int
71     → &i1) {
72     int p0 = get_tangent(u - v), p1 = get_tangent(v - u);
73     if (sign(det(v - u, a[p0] - u)) * sign(det(v - u,
74         → a[p1] - u)) <= 0) {
75         if (p0 > p1) std::swap(p0, p1);
76         i0 = binary_search(u, v, p0, p1);
77         i1 = binary_search(u, v, p1, p0 + n);
78         return true;
79     }
80     else return false;

```

```

73 }
74 };

```

3.1.3 凸包最近点对

```

1 #include<cstdio>
2 #include<cmath>
3 #include<cstring>
4 #include<iostream>
5 #include<algorithm>
6 #include<cstdlib>
7 #include<queue>
8 #include<map>
9 #include<stack>
10 #include<set>
11 #define e exp(1.0); //2.718281828
12 #define mod 1000000007
13 #define INF 0x7fffffff
14 #define inf 0x3f3f3f3f
15 typedef long long LL;
16 using namespace std;
17
18 #define zero(x) (((x)>0?(x):(-x))<eps)
19 const double eps=1e-8;
20
21 //判断数 k 的符号 -1 负数 1 正数 0 零
22 int dcmp(double k) {
23     return k<-eps?-1:k>eps?1:0;
24 }
25
26 inline double sqr(double x) {
27     return x*x;
28 }
29 struct point {
30     double x,y;
31     point() {}
32     point(double a,double b):x(a),y(b) {};
33     void input() {
34         scanf("%lf %lf",&x,&y);
35     }
36     friend point operator + (const point &a,const point
37         → &b) {
38         return point(a.x+b.x,a.y+b.y);
39     }
40     friend point operator - (const point &a,const point
41         → &b) {
42         return point(a.x-b.x,a.y-b.y);
43     }
44     friend bool operator == (const point &a,const point
45         → &b) {
46         return dcmp(a.x-b.x)==0&&dcmp(a.y-b.y)==0;
47     }
48     friend point operator * (const point &a,const double
49         → &b) {
50         return point(a.x*b,a.y*b);
51     }
52     friend point operator * (const double &a,const point
53         → &b) {
54         return point(a*b.x,a*b.y);
55     }
56     friend point operator / (const point &a,const double
57         → &b) {
58         return point(a.x/b,a.y/b);
59     }
60     friend bool operator < (const point &a, const point
61         → &b) {
62         return a.x < b.x || (a.x == b.x && a.y < b.y);
63     }
64     double norm() {
65         return sqrt(sqr(x)+sqr(y));
66     }
67 };

```

```

61 //计算两个向量的叉积
62 double cross(const point &a,const point &b) {
63     return a.x*b.y-a.y*b.x;
64 }
65 double cross3(point A,point B,point C) { //叉乘
66     return (B.x-A.x)*(C.y-A.y)-(B.y-A.y)*(C.x-A.x);
67 }
68 //计算两个点的点积
69 double dot(const point &a,const point &b) {
70     return a.x*b.x+a.y*b.y;
71 }
72 double dot3(point A,point B,point C) { //点乘
73     return (C.x-A.x)*(B.x-A.x)+(C.y-A.y)*(B.y-A.y);
74 }
75
76 //向量长度
77 double length(const point &a) {
78     return sqrt(dot(a,a));
79 }
80 //两个向量的角度
81 double angle(const point &a,const point &b) {
82     return acos(dot(a,b)/length(a)/length(b));
83 }
84 //计算两个点的距离
85 double dist(const point &a,const point &b) {
86     return (a-b).norm();
87 }
88 //op 沿远点逆时针旋转角度 A
89 point rotate_point(const point &p,double A) {
90     double tx=p.x,ty=p.y;
91     return point(tx*cos(A)-ty*sin(A),tx*sin(A)+ty*cos(A));
92 }
93 double TriArea(const point &a, const point &b, const point
    ↪ &c) {
94     return fabs( cross( b - a, c - a ) ) / 2;
95 }
96 point Normal(const point &a) {
97     double L = length(a);
98     return point(-a.y/L, a.x/L);
99 }
100 //求两条直线的交点, p 和 q 分别为两条直线上的点, v
    ↪ 和 w 分别为直线的方向向量
101 point GetLineIntersection(point p, point v, point q, point
    ↪ w) {
102     point u = p - q;
103     double t = cross(w, u) / cross(v, w);
104     return p + v * t;
105 }
106 //求点 p 到直线 ab 的距离
107 double DistanceToLine(point p, point a, point b) {
108     point v1 = b - a, v2 = p - a;
109     return fabs(cross(v1,v2)) / length(v1);
110 }
111 //求点 p 到线段 ab 的距离
112 double DistanceToSegment(point p, point a, point b) {
113     if(a==b) return length(p - a);
114     point v1 = b - a, v2 = p - a, v3 = p - b;
115     if(dcmp(dot(v1,v2)) < 0) return length(v2);
116     else if(dcmp(dot(v1,v3)) > 0) return length(v3);
117     else return fabs(cross(v1,v2)) / length(v1);
118 }
119 //判断直线 a1a2 和直线 b1b2 是否规范相交
120 bool SegmentProperIntersection(point a1, point a2, point
    ↪ b1, point b2) {
121     double c1 = cross(a2-a1,b1-a1), c2 = cross(a2-a1,
    ↪ b2-a1);
122     double c3 = cross(b2-b1, a1-b1), c4 = cross(b2-b1,
    ↪ a2-b1);
123     return dcmp(c1) * dcmp(c2) < 0 && dcmp(c3) * dcmp(c4) <
    ↪ 0;
124 }
125
126 //判断点 p 是否在直线 a1a2 上
127 bool OnSegment(point p, point a1, point a2) {
128     return dcmp(cross(a1-p,a2-p)) ==0 &&
    ↪ dcmp(dot(a1-p,a2-p))<0;
129 }
130 //判断线段 a1a2 和线段 b1b2 是否相交, 可以在端点处
    ↪ 相交
131 bool SegmentIntersection(point a1, point a2, point b1,
    ↪ point b2) {
132     return SegmentProperIntersection(a1, a2, b1, b2) ||
    ↪ OnSegment(a1, b1, b2) || OnSegment(a2, b1, b2);
133 }
134
135 double SegmentToSegment(point a1, point a2, point b1,
    ↪ point b2) {
136     //线段间的最短距离分为四种情况
137     double t1 = DistanceToSegment(b1, a1, a2);
138     double t2 = DistanceToSegment(b2, a1, a2);
139     double t3 = DistanceToSegment(a1, b1, b2);
140     double t4 = DistanceToSegment(a2, b1, b2);
141     return min(t1,min(t2,min(t3,t4)));
142 }
143 //使点集逆时针转
144 void antiClockSort(point *ch, int n) {
145     double res = cross(ch[1] - ch[0], ch[2] - ch[0]);
146     if(dcmp(res) >= 0) return;
147     reverse(ch, ch+n);
148 }
149
150 int ConvexHull(point* P, int cnt, point* res) {
151     sort(P, P + cnt);
152     cnt = (int) (unique(P, P + cnt) - P);
153     int m = 0;
154     for (int i = 0; i < cnt; i++) {
155         while (m > 1 && cross(res[m - 1] - res[m - 2],
    ↪ P[i] - res[m - 2]) <= 0)
156             m--;
157         res[m++] = P[i];
158     }
159     int k = m;
160     for (int i = cnt - 2; i >= 0; i--) {
161         while (m > k && cross(res[m - 1] - res[m - 2],
    ↪ P[i] - res[m - 2]) <= 0)
162             m--;
163         res[m++] = P[i];
164     }
165     if (cnt > 1) m--;
166     return m;
167 }
168
169 //判断点是否在多边形内
170 int isPointInPolygon(point p, point *a, int n) {
171     int cnt = 0;
172     for(int i=0; i<n; ++i) {
173         if(OnSegment(p, a[i], a[(i+1)%n])) return -1;
174         double k = cross(a[(i+1)%n]-a[i], p-a[i]);
175         double d1 = a[i].y - p.y;
176         double d2 = a[(i+1)].y - p.y;
177         if(k>0 &&d1<=0 &&d2>0)//点在线段的左侧
178             cnt++;
179         if(k<0 &&d2<=0 &&d1>0)//点在线段的右侧
180             cnt++;
181         //k==0, 点和线段共线的情况不考虑
182     }
183     if(cnt&1)return 1;
184     return 0;
185 }
186 //判断凸包是否相离
187 bool two_getaway_ConvexHull(point *cha, int n1, point
    ↪ *chb, int m1) {
188     if(n1==1 && m1==1) {
189         if(cha[0]==chb[0])

```

```

190     return false;
191 } else if(n1==1 && m1==2) {
192     if(OnSegment(cha[0], chb[0], chb[1]))
193         return false;
194 } else if(n1==2 && m1==1) {
195     if(OnSegment(chb[0], cha[0], cha[1]))
196         return false;
197 } else if(n1==2 && m1==2) {
198     if(SegmentIntersection(cha[0], cha[1], chb[0],
199         ↪ chb[1]))
200         return false;
201 } else if(n1==2) {
202     for(int i=0; i<n1; ++i)
203         if(isPointInPolygon(cha[i], chb, m1))
204             return false;
205 } else if(m1==2) {
206     for(int i=0; i<m1; ++i)
207         if(isPointInPolygon(chb[i], cha, n1))
208             return false;
209 } else {
210     for(int i=0; i<n1; ++i) {
211         for(int j=0; j<m1; ++j) {
212             if(SegmentIntersection(cha[i],
213                 ↪ cha[(i+1)%n1], chb[j],
214                 ↪ chb[(j+1)%m1]))
215                 return false;
216         }
217     }
218     for(int i=0; i<n1; ++i)
219         if(isPointInPolygon(cha[i], chb, m1))
220             return false;
221     for(int i=0; i<m1; ++i)
222         if(isPointInPolygon(chb[i], cha, n1))
223             return false;
224 }
225 return true;
226 }
227 //旋转卡壳求两个凸包最近距离
228 double solve(point *P, point *Q, int n, int m) {
229     if(n==1 && m==1) {
230         return length(P[0] - Q[0]);
231     } else if(n==1 && m==2) {
232         return DistanceToSegment(P[0], Q[0], Q[1]);
233     } else if(n==2 && m==1) {
234         return DistanceToSegment(Q[0], P[0], P[1]);
235     } else if(n==2 && m==2) {
236         return SegmentToSegment(P[0], P[1], Q[0], Q[1]);
237     }
238
239     int yminP = 0, ymaxQ = 0;
240     for(int i=0; i<n; ++i) if(P[i].y < P[yminP].y) yminP = i;
241     for(int i=0; i<m; ++i) if(Q[i].y > Q[ymaxQ].y) ymaxQ = i;
242     P[n] = P[0];
243     Q[m] = Q[0];
244     double INF2 = 1e100;
245     double arg, ans = INF2;
246
247     for(int i=0; i<n; ++i) {
248         //当叉积负正转正时,说明点 ymaxQ 就是对踵点
249         while((arg=cross(P[yminP] - P[yminP+1],Q[ymaxQ+1]
250             ↪ - Q[ymaxQ])) < -eps)
251             ymaxQ = (ymaxQ+1)%m;
252         double ret;
253
254         if(arg > eps) { //卡住第二个凸包上的点。
255             ret = DistanceToSegment(Q[ymaxQ], P[yminP],
256                 ↪ P[yminP+1]);
257             ans = min(ans,ret);
258         } else { //arg==0, 卡住第二个凸包的边
259             ret =
260                 ↪ SegmentToSegment(P[yminP],P[yminP+1],Q[ymaxQ],Q[ymaxQ+1]);

```

```

255         ans = min(ans,ret);
256     }
257     yminP = (yminP+1)%n;
258 }
259 return ans;
260 }
261 double mindis_twotubao(point *P, point *Q, int n, int m){
262     //尼玛, hdu2823 要判是否分离, poj3608 不判
263     //return min(solve(P, Q, n, m),solve(Q,P,m,n));
264     //判断凸包是不是相离, 如果不是, 输出 0
265     if(two_getaway_ConvexHull(P,n,Q,m)==true) return
266         ↪ min(solve(P, Q, n, m),solve(Q,P,m,n));
267     else return 0.0;
268 }
269 const int N=10005;
270 point a[N],b[N];
271 point cha[N],chb[N];
272 int main() {
273     int n,m;
274     while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF){
275         for(int i=0;i<n;++i)
276             ↪ scanf("%lf%lf",&a[i].x,&a[i].y);
277         for(int i=0;i<m;++i)
278             ↪ scanf("%lf%lf",&b[i].x,&b[i].y);
279         //先求凸包
280         int n1 = ConvexHull(a, n, cha);
281         int m1 = ConvexHull(b, m, chb);
282         printf("%.4f\n",mindis_twotubao(cha,chb,n1,m1));
283     }
284 }

```

3.1.4 三角形的心

```

1 Point inCenter(const Point &A, const Point &B, const Point
2     ↪ &C) { // 内心
3     double a = (B - C).len(), b = (C - A).len(), c = (A -
4         ↪ B).len(),
5     s = fabs(det(B - A, C - A)),
6     r = s / p;
7     return (A * a + B * b + C * c) / (a + b + c);
8 }
9 Point circumCenter(const Point &a, const Point &b, const
10     ↪ Point &c) { // 外心
11     Point bb = b - a, cc = c - a;
12     double db = bb.len2(), dc = cc.len2(), d = 2 * det(bb,
13         ↪ cc);
14     return a - Point(bb.y * dc - cc.y * db, cc.x * db - bb.x
15         ↪ * dc) / d;
16 }
17 Point orthoCenter(const Point &a, const Point &b, const
18     ↪ Point &c) { // 垂心
19     Point ba = b - a, ca = c - a, bc = b - c;
20     double Y = ba.y * ca.y * bc.y,
21     A = ca.x * ba.y - ba.x * ca.y,
22     x0 = (Y + ca.x * ba.y * b.x - ba.x * ca.y * c.x) /
23         ↪ A,
24     y0 = -ba.x * (x0 - c.x) / ba.y + ca.y;
25     return Point(x0, y0);
26 }

```

3.1.5 半平面交

```

1 struct Point {
2     int quad() const { return sign(y) == 1 || (sign(y) == 0
3         ↪ && sign(x) >= 0); }
4 };
5 struct Line {
6     bool include(const Point &p) const { return sign(det(b -
7         ↪ a, p - a)) > 0; }

```

```

6   Line push() const{ // 将半平面向外推 eps
7       const double eps = 1e-6;
8       Point delta = (b - a).turn90().norm() * eps;
9       return Line(a - delta, b - delta);
10  }
11 };
12 bool sameDir(const Line &l0, const Line &l1) { return
    ↪ parallel(l0, l1) && sign(dot(l0.b - l0.a, l1.b -
    ↪ l1.a)) == 1; }
13 bool operator < (const Point &a, const Point &b) {
14     if (a.quad() != b.quad()) {
15         return a.quad() < b.quad();
16     } else {
17         return sign(det(a, b)) > 0;
18     }
19 }
20 bool operator < (const Line &l0, const Line &l1) {
21     if (sameDir(l0, l1)) {
22         return l1.include(l0.a);
23     } else {
24         return (l0.b - l0.a) < (l1.b - l1.a);
25     }
26 }
27 bool check(const Line &u, const Line &v, const Line &w) {
    ↪ return w.include(intersect(u, v)); }
28 vector<Point> intersection(vector<Line> &l) {
29     sort(l.begin(), l.end());
30     deque<Line> q;
31     for (int i = 0; i < (int)l.size(); ++i) {
32         if (i && sameDir(l[i], l[i - 1])) {
33             continue;
34         }
35         while (q.size() > 1 && !check(q[q.size() - 2],
    ↪ q[q.size() - 1], l[i])) q.pop_back();
36         while (q.size() > 1 && !check(q[1], q[0], l[i]))
    ↪ q.pop_front();
37         q.push_back(l[i]);
38     }
39     while (q.size() > 2 && !check(q[q.size() - 2],
    ↪ q[q.size() - 1], q[0])) q.pop_back();
40     while (q.size() > 2 && !check(q[1], q[0], q[q.size() -
    ↪ 1])) q.pop_front();
41     vector<Point> ret;
42     for (int i = 0; i < (int)q.size(); ++i)
    ↪ ret.push_back(intersect(q[i], q[(i + 1) %
    ↪ q.size()]));
43     return ret;
44 }

```

3.1.6 最大空凸包

```

1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  #include <cstdio>
4  #include <algorithm>
5  using namespace std;
6  typedef double type_p;
7  const double eps = 1e-6;
8  const int maxn = 510;
9  double dp[maxn][maxn];
10 inline double eq(double x, double y)
11 {
12     return fabs(x-y)<eps;
13 }
14 inline int eq(int x, int y)
15 {
16     return x==y;
17 }
18 struct point
19 {
20     type_p x,y;
21 };
22 type_p xmult(point a, point b, point o)

```

```

23 {
24     return (a.x-o.x)*(o.y-b.y)-(a.y-o.y)*(o.x-b.x); //b at
    ↪ ao left if negative, at right if positive
25 }
26 type_p dist(point a, point b)
27 {
28     return (a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y);
29 }
30 point o;
31 bool cmp_angle(point a, point b)
32 {
33     if(eq(xmult(a,b,o),0.0))
34     {
35         return dist(a,o)<dist(b,o);
36     }
37     return xmult(a,o,b)>0;
38 }
39 /*
40 Input:  p: Point set
41         pn: size of the point set
42
43 Output: the area of the largest empty convex
44 */
45 double empty_convex(point *p, int pn)
46 {
47     double ans=0;
48     for(int i=0; i<pn; i++)
49     {
50         for(int j=0; j<pn; j++)
51         {
52             dp[i][j]=0;
53         }
54     }
55
56     for(int i=0; i<pn; i++)
57     {
58         int j = i-1;
59         while(j>=0 && eq(xmult(p[i], p[j],
    ↪ o),0.0))j--; //coline
60
61         bool flag= j==i-1;
62
63         while(j>=0)
64         {
65             int k = j-1;
66             while(k >= 0 && xmult(p[i],p[k],p[j])>0)k--;
67             double area = fabs(xmult(p[i],p[j],o))/2;
68             if(k >= 0)area+=dp[j][k];
69             if(flag) dp[i][j]=area;
70             ans=max(ans,area);
71             j=k;
72         }
73         if(flag)
74         {
75             for(int j=1; j<i; j++)
76             {
77                 dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i][j-1]);
78             }
79         }
80     }
81     return ans;
82 }
83 double largest_empty_convex(point *p, int pn)
84 {
85     point data[maxn];
86     double ans=0;
87     for(int i=0; i<pn; i++)
88     {
89         o=p[i];
90         int dn=0;
91         for(int j=0; j<pn; j++)
92         {
93             if(p[j].y>o.y || (p[j].y==o.y && p[j].x>o.x))

```



```

94     {
95         data[dn++] = p[j];
96     }
97 }
98 sort(data, data+dn, cmp_angle);
99 ans = max(ans, empty_convex(data, dn));
100 }
101 return ans;
102 }
103 int main()
104 {
105     point p[110];
106     int t;
107     scanf("%d", &t);
108     while(t--)
109     {
110         int pn;
111         scanf("%d", &pn);
112         for(int i = 0; i < pn; i++)
113         {
114             scanf("%lf%lf", &p[i].x, &p[i].y);
115         }
116         printf("%.1f\n", largest_empty_convex(p, pn));
117     }
118     return 0;
119 }

```

3.1.7 平面最近点对

```

1 double Dis(Point a, Point b) {
2     return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x) + (a.y-b.y)*(a.y-b.y));
3 }
4 double Closest_Pair(int left, int right) {
5     double d = INF;
6     if(left == right) return d;
7     if(left + 1 == right)
8         return Dis(p[left], p[right]);
9     int mid = (left+right)>>1;
10    double d1 = Closest_Pair(left, mid);
11    double d2 = Closest_Pair(mid, right);
12    d = min(d1, d2);
13    int k = 0;
14    for(int i = left; i <= right; i++) {
15        if(fabs(p[mid].x - p[i].x) <= d)
16            temp[k++] = p[i];
17    }
18    sort(temp, temp+k, cmpy);
19    for(int i = 0; i < k; i++) {
20        for(int j = i+1; j < k && temp[j].y - temp[i].y < d;
21            j++) {
22            double d3 = Dis(temp[i], temp[j]);
23            d = min(d, d3);
24        }
25    }
26    return d;
27 }

```

3.1.8 最小覆盖圆

```

1 #include <cmath>
2 #include <cstdio>
3 #include <algorithm>
4 using namespace std;
5 const double eps = 1e-6;
6 struct couple
7 {
8     double x, y;
9     couple() {}
10    couple(const double &xx, const double &yy)
11    {
12        x = xx; y = yy;
13    }

```

```

14 } a[100001];
15 int n;
16 //dis means distance, dis2 means square of it
17 struct circle {
18     double r; couple c;
19 } cir;
20 inline bool inside(const couple &x) {
21     return di2(x, cir.c) < cir.r*cir.r+eps;
22 }
23 inline void p2c(int x, int y) {
24     cir.c.x = (a[x].x+a[y].x)/2;
25     cir.c.y = (a[x].y+a[y].y)/2;
26     cir.r = dis(cir.c, a[x]);
27 }
28 inline void p3c(int i, int j, int k) {
29     couple x = a[i], y = a[j], z = a[k];
30     cir.r =
31         sqrt(di2(x,y)*di2(y,z)*di2(z,x))/fabs(x.y+y.z+z.x)/2;
32     couple t1((x-y).x, (y-z).x), t2((x-y).y, (y-z).y),
33         t3((len(x)-len(y))/2, (len(y)-len(z))/2);
34     cir.c = couple(t3*t2, t1*t3)/(t1*t2);
35 }
36 inline circle mi() {
37     sort(a+1, a+1+n);
38     n = unique(a+1, a+1+n) - a - 1;
39     if(n == 1) {
40         cir.c = a[1];
41         cir.r = 0;
42         return cir;
43     }
44     random_shuffle(a+1, a+1+n);
45     p2c(1, 2);
46     for(int i = 3; i <= n; i++)
47         if(!inside(a[i])) {
48             p2c(1, i);
49             for(int j = 2; j < i; j++)
50                 if(!inside(a[j])) {
51                     p2c(i, j);
52                     for(int k = 1; k < j; k++)
53                         if(!inside(a[k]))
54                             p3c(i, j, k);
55                 }
56             return cir;
57 }

```

3.1.9 多边形内部可视

```

1 int C(const Point &P, const Point &A, const Point &Q,
2     const Point &B) {
3     Point C = GetIntersection(P, A - P, Q, Q - B);
4     return OnLine(Q, C, B);
5 }
6 int Onleft(const Point &a, const Point &b, const Point &c) {
7     return dcmp(Cross(b - c, a - c)) > 0;
8 }
9 int visible(int x, int y) {
10    int P = (x + n - 1) % n, Q = (x + 1) % n;
11    Point u = p[y] - p[x], v = p[x] - p[P], w = p[x] - p[Q];
12    if (Onleft(p[Q], p[x], p[P])) {
13        return dcmp(Cross(v, u)) > 0 && dcmp(Cross(w, u)) < 0;
14    } else {
15        return !(dcmp(Cross(v, u)) < 0 && dcmp(Cross(w, u)) > 0);
16    }
17 }
18 int solve(int x, int y) {
19     if (vis[x][y] == dfn) return g[x][y];
20     vis[x][y] = dfn;
21     if (x == y || y == x + 1) return g[x][y] = 1;
22     for (int i = x; i + 1 <= y; i++) {

```

```

22     if (C(p[x], p[y], p[i], p[i + 1])) return g[x][y] = 0;
23 }
24 for (int i = x + 1; i < y; i++) {
25     if (OnLine(p[x], p[i], p[y])) {
26         return g[x][y] = solve(x, i) && solve(i, y);
27     }
28 }
29 if (!visible(x, y) || !visible(y, x)) return g[x][y] =
    ↪ 0;
30 return g[x][y] = 1;
31 }

```

3.1.10 V 图

```

1  const int AIX = 5;
2  const int MAXM = AIX * MAXN;
3
4  struct point {
5      double x, y;
6      int index;
7      struct Edge *in;
8      point(double _x = 0, double _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
9  };
10 inline bool operator< (const point &a, const point &b) {
11     return a.x < b.x || (sgn(a.x - b.x) == 0 && a.y < b.y);
12 }
13 inline double cross(const point &a, const point &b, const
    ↪ point &c) { return det
14     (b - a, c - a); }
15 struct Edge {
16     point *Org, *Dest;
17     Edge *Onext, *Oprev, *Dnext, *Dprev;
18 };
19 inline point* Other(const Edge *e, const point *p) {
    ↪ return e->Org == p ?
20     e->Dest : e->Org; }
21 inline Edge* Next(const Edge *e, const point *p) { return
    ↪ e->Org == p ? e->Onext
22     : e->Dnext; }
23 inline Edge* Prev(const Edge *e, const point *p) { return
    ↪ e->Org == p ? e->Oprev
24     : e->Dprev; }
25 struct gEdge {
26     int u, v;
27     double w;
28     gEdge() {}
29     gEdge(int _u, int _v, double _w) : u(_u), v(_v), w(_w)
    ↪ {}
30 };
31 inline bool operator< (const gEdge &a, const gEdge &b) {
    ↪ return a.w < b.w; }
32 point p[MAXN], *Q[MAXN];
33 Edge mem[AIX * MAXN], *elist[AIX * MAXN];
34 static int nfree;
35 //Alloc memory
36 inline void Alloc_Memory(const int &n) {
37     nfree = AIX * n;
38     Edge *e = mem;
39     for (int i = 0; i < nfree; ++i)
40         elist[i] = e++;
41 }
42 //Add an edge to a ring of edges
43 inline void Splice(Edge *a, Edge *b, point *v) {
44     Edge *next;
45     if (a->Org == v)
46         next = a->Onext, a->Onext = b;
47     else
48         next = a->Dnext, a->Dnext = b;
49     if (next->Org == v)
50         next->Oprev = b;
51     else
52         next->Dprev = b;
53     if (b->Org == v)

```

```

54         b->Onext = next, b->Oprev = a;
55     else
56         b->Dnext = next, b->Dprev = a;
57 }
58 //Initialise a new edge
59 inline Edge *MakeEdge(point *u, point *v) {
60     Edge *e = elist[--nfree];
61     e->Onext = e->Oprev = e->Dnext = e->Dprev = e;
62     e->Org = u, e->Dest = v;
63     if (!u->in)
64         u->in = e;
65     if (!v->in)
66         v->in = e;
67     return e;
68 }
69 //Creates a new edge and adds it to two rings of edges.
70 inline Edge *Join(Edge *a, point *u, Edge *b, point *v,
    ↪ int side) {
71     Edge *e = MakeEdge(u, v);
72     if (side == 1) {
73         if (a->Org == u)
74             Splice(a->Oprev, e, u);
75         else
76             Splice(a->Dprev, e, u);
77         Splice(b, e, v);
78     }
79     else {
80         Splice(a, e, u);
81         if (b->Org == v)
82             Splice(b->Oprev, e, v);
83         else
84             Splice(b->Dprev, e, v);
85     }
86     return e;
87 }
88 //Remove an edge
89 inline void Remove(Edge *e) {
90     point *u = e->Org, *v = e->Dest;
91     if (u->in == e)
92         u->in = e->Onext;
93     if (v->in == e)
94         v->in = e->Dnext;
95     if (e->Onext->Org == u)
96         e->Onext->Oprev = e->Oprev;
97     else
98         e->Onext->Dprev = e->Oprev;
99     if (e->Oprev->Org == u)
100         e->Oprev->Onext = e->Onext;
101     else
102         e->Oprev->Dnext = e->Onext;
103     if (e->Dnext->Org == v)
104         e->Dnext->Oprev = e->Dprev;
105     else
106         e->Dnext->Dprev = e->Dprev;
107     if (e->Dprev->Org == v)
108         e->Dprev->Onext = e->Dnext;
109     else
110         e->Dprev->Dnext = e->Dnext;
111     elist[nfree++] = e;
112 }
113 //Determines the lower tangent of two triangulations
114 inline void Low_tangent(Edge *e_l, point *o_l, Edge *e_r,
    ↪ point *o_r, Edge
115     **l_low, point **OL, Edge **r_low, point **OR) {
116     point *d_l = Other(e_l, o_l), *d_r = Other(e_r, o_r);
117     while (true) {
118         if (cross(*o_l, *o_r, *d_l) < -EPS) {
119             e_l = Prev(e_l, d_l);
120             o_l = d_l;
121             d_l = Other(e_l, o_l);
122         }
123         else if (cross(*o_l, *o_r, *d_r) < -EPS) {
124             e_r = Next(e_r, d_r);

```

```

125     o_r = d_r;
126     d_r = Other(e_r, o_r);
127 }
128 else
129     break;
130 }
131 *OL = o_l, *OR = o_r;
132 *l_low = e_l, *r_low = e_r;
133 }
134 inline void Merge(Edge *lr, point *s, Edge *rl, point *u,
    ↪ Edge **tangent) {
135     double cot_L, cot_R, N1, cot_N, P1, cot_P;
136     point l1, l2, r1, r2, uu, vv;
137     point *O, *D, *OR, *OL;
138     Edge *B, *L, *R;
139     Low_tangent(lr, s, rl, u, &L, &OL, &R, &OR);
140     *tangent = B = Join(L, OL, R, OR, 0);
141     O = OL, D = OR;
142     do {
143         Edge *El = Next(B, O), *Er = Prev(B, D), *next, *prev;
144         point *l = Other(El, O), *r = Other(Er, D);
145         l1 = *O - *l, l2 = *D - *l, r1 = *O - *r, r2 = *D -
            ↪ *r;
146         double cl = det(l1, l2), cr = det(r1, r2);
147         bool BL = cl > EPS, BR = cr > EPS;
148         if (!BL && !BR)
149             break;
150         if (BL) {
151             double dl = dot(l1, l2);
152             cot_L = dl / cl;
153             do {
154                 next = Next(El, O);
155                 uu = *O - *Other(next, O);
156                 vv = *D - *Other(next, O);
157                 N1 = det(uu, vv);
158                 if (!(N1 > EPS))
159                     break;
160                 cot_N = dot(uu, vv) / N1;
161                 if (cot_N > cot_L)
162                     break;
163                 Remove(El);
164                 El = next;
165                 cot_L = cot_N;
166             }
167             while (true);
168         }
169         if (BR) {
170             double dr = dot(r1, r2);
171             cot_R = dr / cr;
172             do {
173                 prev = Prev(Er, D);
174                 uu = *O - *Other(prev, D);
175                 vv = *D - *Other(prev, D);
176                 P1 = det(uu, vv);
177                 if (!(P1 > EPS))
178                     break;
179                 cot_P = dot(uu, vv) / P1;
180                 if (cot_P > cot_R)
181                     break;
182                 Remove(Er);
183                 Er = prev;
184                 cot_R = cot_P;
185             }
186             while (true);
187         }
188         l = Other(El, O); r = Other(Er, D);
189         if (!BL || (BL && BR && cot_R < cot_L)) {
190             B = Join(B, O, Er, r, 0);
191             D = r;
192         }
193         else {
194             B = Join(El, l, B, D, 0);
195             O = l;

```

```

196     }
197 }
198 while (true);
199 }
200 inline void Divide(int s, int t, Edge **L, Edge **R) {
201     Edge *a, *b, *c, *ll, *lr, *rl, *rr, *tangent;
202     int n = t - s + 1;
203     if (n == 2)
204         *L = *R = MakeEdge(Q[s], Q[t]);
205     else if (n == 3) {
206         a = MakeEdge(Q[s], Q[s + 1]);
207         b = MakeEdge(Q[s + 1], Q[t]);
208         Splice(a, b, Q[s + 1]);
209         double v = cross(*Q[s], *Q[s + 1], *Q[t]);
210         if (v > EPS) {
211             c = Join(a, Q[s], b, Q[t], 0);
212             *L = a, *R = b;
213         }
214         else if (v < -EPS) {
215             c = Join(a, Q[s], b, Q[t], 1);
216             *L = c, *R = c;
217         }
218         else
219             *L = a, *R = b;
220     }
221     else if (n > 3) {
222         int split = (s + t) / 2;
223         Divide(s, split, &ll, &lr);
224         Divide(split + 1, t, &rl, &rr);
225         Merge(lr, Q[split], rl, Q[split + 1], &tangent);
226         if (tangent->Org == Q[s])
227             ll = tangent;
228         if (tangent->Dest == Q[t])
229             rr = tangent;
230         *L = ll; *R = rr;
231     }
232 }
233 int task, n, m, k, root[MAXN];
234 gEdge E[MAXN], MST[MAXN];
235 inline int Make_Graph() {
236     Edge *start, *e;
237     int M = 0;
238     point *u, *v;
239     for(int i = 0; i < n; ++i) {
240         u = p + i;
241         start = e = u->in;
242         do {
243             v = Other(e, u);
244             if (u < v)
245                 E[M++] = gEdge(u - p + 1, v - p + 1, dis(*u, *v));
246             e = Next(e, u);
247         }
248         while(e != start);
249     }
250     return M;
251 }
252 int find_root(const int &x) { return root[x] ? root[x] =
    ↪ find_root(root[x]) : x;
253 }
254 inline bool merge(const int &x, const int &y) {
255     int p = find_root(x), q = find_root(y);
256     if (p != q) {
257         root[p] = q;
258         return true;
259     }
260     else
261         return false;
262 }
263 inline void kruskal(gEdge *E, int m, int n, gEdge* MST) {
264     for (int i = 1; i <= n; ++i)
265         root[i] = 0;
266     sort(E, E + m);
267     int tot = 0;

```



```

268     for (int i = 0; i < m; ++i)
269         if (merge(E[i].u, E[i].v))
270             MST[tot++] = E[i];
271 }
272 inline void MinimumEuclideanSpaningTree(point* p, int n,
    ↳ gEdge* MST) {
273     Alloc_Memory(n);
274     sort(p, p + n);
275     for (int i = 0; i < n; ++i)
276         Q[i] = p + i;
277     Edge *L, *R;
278     Divide(0, n - 1, &L, &R);
279     m = Make_Graph();
280     kruskal(E, m, n, MST);
281 }
282 int main() {
283     for (scanf("%d", &task); task--; ) {
284         scanf("%d", &k);
285         for (n = 0; scanf("%lf", &p[n].x) == 1 && p[n].x !=
    ↳ -1; ++n) {
286             scanf("%lf", &p[n].y);
287             p[n].in = NULL;
288             p[n].index = n;
289         }
290         if (n == 1) {
291             printf("0\n");
292             continue;
293         }
294         MinimumEuclideanSpaningTree(p, n, MST);
295         printf("%d\n", int(ceil(k > n ? 0 : MST[n - k - 1].w)
    ↳ + EPS));
296     }
297 }

```

3.2 三维

3.2.1 三维点类

```

1 // 三维绕轴旋转, 大拇指指向 axis 向量方向, 四指弯曲
    ↳ 方向转 w 弧度
2 Point rotate(const Point& s, const Point& axis, DB w) {
3     DB x = axis.x, y = axis.y, z = axis.z;
4     DB s1 = x * x + y * y + z * z, ss1 = msqrt(s1),
5         cosw = cos(w), sinw = sin(w);
6     DB a[4][4];
7     memset(a, 0, sizeof a);
8     a[3][3] = 1;
9     a[0][0] = ((y * y + z * z) * cosw + x * x) / s1;
10    a[0][1] = x * y * (1 - cosw) / s1 + z * sinw / ss1;
11    a[0][2] = x * z * (1 - cosw) / s1 - y * sinw / ss1;
12    a[1][0] = x * y * (1 - cosw) / s1 - z * sinw / ss1;
13    a[1][1] = ((x * x + z * z) * cosw + y * y) / s1;
14    a[1][2] = y * z * (1 - cosw) / s1 + x * sinw / ss1;
15    a[2][0] = x * z * (1 - cosw) / s1 + y * sinw / ss1;
16    a[2][1] = y * z * (1 - cosw) / s1 - x * sinw / ss1;
17    a[2][2] = ((x * x + y * y) * cosw + z * z) / s1;
18    DB ans[4] = {0, 0, 0, 0}, c[4] = {s.x, s.y, s.z, 1};
19    for (int i = 0; i < 4; ++i)
20        for (int j = 0; j < 4; ++j)
21            ans[i] += a[j][i] * c[j];
22    return Point(ans[0], ans[1], ans[2]);
23 }

```

3.2.2 凸包

```

1 __inline P cross(const P& a, const P& b) {
2     return P(
3         a.y * b.z - a.z * b.y,
4         a.z * b.x - a.x * b.z,
5         a.x * b.y - a.y * b.x
6     );
7 }

```

```

8
9 __inline DB mix(const P& a, const P& b, const P& c) {
10     return dot(cross(a, b), c);
11 }
12
13 __inline DB volume(const P& a, const P& b, const P& c,
    ↳ const P& d) {
14     return mix(b - a, c - a, d - a);
15 }
16
17 struct Face {
18     int a, b, c;
19     __inline Face() {}
20     __inline Face(int _a, int _b, int _c):
21         a(_a), b(_b), c(_c) {}
22     __inline DB area() const {
23         return 0.5 * cross(p[b] - p[a], p[c] - p[a]).len();
24     }
25     __inline P normal() const {
26         return cross(p[b] - p[a], p[c] - p[a]).unit();
27     }
28     __inline DB dis(const P& p0) const {
29         return dot(normal(), p0 - p[a]);
30     }
31 };
32
33 std::vector<Face> face, tmp; // Should be O(n).
34 int mark[N][N], Time, n;
35
36 __inline void add(int v) {
37     ++ Time;
38     clear(tmp);
39     for (int i = 0; i < (int)face.size(); ++ i) {
40         int a = face[i].a, b = face[i].b, c = face[i].c;
41         if (sign(volume(p[v], p[a], p[b], p[c])) > 0) {
42             mark[a][b] = mark[b][a] = mark[a][c] =
43                 mark[c][a] = mark[b][c] = mark[c][b] = Time;
44         }
45         else {
46             tmp.push_back(face[i]);
47         }
48     }
49     clear(face); face = tmp;
50     for (int i = 0; i < (int)tmp.size(); ++ i) {
51         int a = face[i].a, b = face[i].b, c = face[i].c;
52         if (mark[a][b] == Time) face.emplace_back(v, b, a);
53         if (mark[b][c] == Time) face.emplace_back(v, c, b);
54         if (mark[c][a] == Time) face.emplace_back(v, a, c);
55         assert(face.size() < 500u);
56     }
57 }
58
59 void reorder() {
60     for (int i = 2; i < n; ++ i) {
61         P tmp = cross(p[i] - p[0], p[i] - p[1]);
62         if (sign(tmp.len())) {
63             std::swap(p[i], p[2]);
64             for (int j = 3; j < n; ++ j)
65                 if (sign(volume(p[0], p[1], p[2], p[j]))) {
66                     std::swap(p[j], p[3]);
67                     return;
68                 }
69         }
70     }
71 }
72
73 void build_convex() {
74     reorder();
75     clear(face);
76     face.emplace_back(0, 1, 2);
77     face.emplace_back(0, 2, 1);
78     for (int i = 3; i < n; ++ i)

```

```

79     add(i);
80 }

```

3.2.3 最小覆盖球

```

1  #include<iostream>
2  #include<cstring>
3  #include<algorithm>
4  #include<cstdio>
5  #include<cmath>
6
7  using namespace std;
8
9  const int eps = 1e-8;
10
11 struct Tpoint
12 {
13     double x, y, z;
14 };
15
16 int npoint, nouter;
17
18 Tpoint pt[200000], outer[4], res;
19 double radius, tmp;
20 inline double dist(Tpoint p1, Tpoint p2) {
21     double dx=p1.x-p2.x, dy=p1.y-p2.y, dz=p1.z-p2.z;
22     return ( dx*dx + dy*dy + dz*dz );
23 }
24 inline double dot(Tpoint p1, Tpoint p2) {
25     return p1.x*p2.x + p1.y*p2.y + p1.z*p2.z;
26 }
27 void ball() {
28     Tpoint q[3]; double m[3][3], sol[3], L[3], det;
29     int i, j;
30     res.x = res.y = res.z = radius = 0;
31     switch ( nouter ) {
32         case 1: res=outer[0]; break;
33         case 2:
34             res.x=(outer[0].x+outer[1].x)/2;
35             res.y=(outer[0].y+outer[1].y)/2;
36             res.z=(outer[0].z+outer[1].z)/2;
37             radius=dist(res, outer[0]);
38             break;
39         case 3:
40             for (i=0; i<2; ++i) {
41                 q[i].x=outer[i+1].x-outer[0].x;
42                 q[i].y=outer[i+1].y-outer[0].y;
43                 q[i].z=outer[i+1].z-outer[0].z;
44             }
45             for (i=0; i<2; ++i) for (j=0; j<2; ++j)
46                 m[i][j]=dot(q[i], q[j])*2;
47             for (i=0; i<2; ++i) sol[i]=dot(q[i], q[i]);
48             if (fabs(det=m[0][0]*m[1][1]-m[0][1]*m[1][0])<eps)
49                 return;
50             L[0]=(sol[0]*m[1][1]-sol[1]*m[0][1])/det;
51             L[1]=(sol[1]*m[0][0]-sol[0]*m[1][0])/det;
52             res.x=outer[0].x+q[0].x*L[0]+q[1].x*L[1];
53             res.y=outer[0].y+q[0].y*L[0]+q[1].y*L[1];
54             res.z=outer[0].z+q[0].z*L[0]+q[1].z*L[1];
55             radius=dist(res, outer[0]);
56             break;
57         case 4:
58             for (i=0; i<3; ++i) {
59                 q[i].x=outer[i+1].x-outer[0].x;
60                 q[i].y=outer[i+1].y-outer[0].y;
61                 q[i].z=outer[i+1].z-outer[0].z;
62                 sol[i]=dot(q[i], q[i]);
63             }
64             for (i=0; i<3; ++i)
65                 for (j=0; j<3; ++j) m[i][j]=dot(q[i], q[j])*2;
66             det= m[0][0]*m[1][1]*m[2][2]
67                 + m[0][1]*m[1][2]*m[2][0]
68                 + m[0][2]*m[1][0]*m[2][1]

```

```

69         - m[0][2]*m[1][1]*m[2][0]
70         - m[0][1]*m[1][0]*m[2][2]
71         - m[0][0]*m[1][2]*m[2][1];
72     if ( fabs(det)<eps ) return;
73     for (j=0; j<3; ++j) {
74         for (i=0; i<3; ++i) m[i][j]=sol[i];
75         L[j]=( m[0][0]*m[1][1]*m[2][2]
76             + m[0][1]*m[1][2]*m[2][0]
77             + m[0][2]*m[1][0]*m[2][1]
78             - m[0][2]*m[1][1]*m[2][0]
79             - m[0][1]*m[1][0]*m[2][2]
80             - m[0][0]*m[1][2]*m[2][1]
81             ) / det;
82         for (i=0; i<3; ++i)
83             m[i][j]=dot(q[i], q[j])*2;
84     }
85     res=outer[0];
86     for (i=0; i<3; ++i) {
87         res.x += q[i].x * L[i];
88         res.y += q[i].y * L[i];
89         res.z += q[i].z * L[i];
90     }
91     radius=dist(res, outer[0]);
92 }
93 }
94 void minball(int n) {
95     ball();
96     //printf("%.31f,%.31f,%.31f) %.31f\n",
97         ↪ res.x, res.y, res.z, radius);
98     if ( nouter<4 )
99         for (int i=0; i<n; ++i)
100             if (dist(res, pt[i])-radius>eps) {
101                 outer[nouter]=pt[i];
102                 ++nouter;
103                 minball(i);
104                 --nouter;
105                 if (i>0) {
106                     Tpoint Tt = pt[i];
107                     memmove(&pt[1], &pt[0], sizeof(Tpoint)*i);
108                     pt[0]=Tt;
109                 }
110             }
111 void solve()
112 {
113     for (int i=0; i<npoint; i++)
114         ↪ scanf("%lf%lf%lf", &pt[i].x, &pt[i].y, &pt[i].z);
115     random_shuffle(pt, pt + npoint);
116     radius=-1;
117     for (int i=0; i<npoint; i++){
118         if (dist(res, pt[i])-radius>eps){
119             nouter=1;
120             outer[0]=pt[i];
121             minball(i);
122         }
123     }
124     printf("%.5f\n", sqrt(radius));
125 }
126 int main(){
127     for( ; cin >> npoint && npoint; )
128         solve();
129     return 0;

```

4. 字符串

4.1 AC 自动机

```

1 int newnode()
2 {
3     ++tot;
4     memset(ch[tot], 0, sizeof(ch[tot]));

```

```

5   fail[tot] = 0;
6   dep[tot] = 0;
7   par[tot] = 0;
8
9   return tot;
10 }
11 void insert(char *s,int x)
12 {
13     if(*s == '\0') return;
14     else
15     {
16         int &y = ch[x][*s - 'a'];
17
18         if(y == 0)
19         {
20             y = newnode();
21             par[y] = x;
22             dep[y] = dep[x] + 1;
23         }
24
25         insert(s + 1, y);
26     }
27 }
28 void build()
29 {
30     int line[maxn];
31     int f = 0, r = 0;
32
33     fail[root] = root;
34
35     for(int i = 0; i < alpha; i++)
36     {
37         if(ch[root][i])
38         {
39             fail[ch[root][i]] = root;
40             line[r++] = ch[root][i];
41         }
42         else
43         {
44             ch[root][i] = root;
45         }
46     }
47
48     while(f != r)
49     {
50         int x = line[f++];
51
52         for(int i = 0; i < alpha; i++)
53         {
54             if(ch[x][i])
55             {
56                 fail[ch[x][i]] = ch[fail[x]][i];
57                 line[r++] = ch[x][i];
58             }
59             else
60             {
61                 ch[x][i] = ch[fail[x]][i];
62             }
63         }
64     }
65 }

```

4.2 后缀数组

```

1   const int MAXN = MAXL * 2 + 1;
2   int a[MAXN], x[MAXN], y[MAXN], c[MAXN], sa[MAXN],
    ↪ rank[MAXN], height[MAXN];
3   void calc_sa(int n) {
4       int m = alphabet, k = 1;
5       memset(c, 0, sizeof(*c) * (m + 1));
6       for (int i = 1; i <= n; ++i) c[x[i]] = a[i]++;
7       for (int i = 1; i <= m; ++i) c[i] += c[i - 1];
8       for (int i = n; i; --i) sa[c[x[i]]--] = i;

```

```

9   for (; k <= n; k <= 1) {
10       int tot = k;
11       for (int i = n - k + 1; i <= n; ++i) y[i - n + k] = i;
12       for (int i = 1; i <= n; ++i)
13           if (sa[i] > k) y[++tot] = sa[i] - k;
14       memset(c, 0, sizeof(*c) * (m + 1));
15       for (int i = 1; i <= n; ++i) c[x[i]]++;
16       for (int i = 1; i <= m; ++i) c[i] += c[i - 1];
17       for (int i = n; i; --i) sa[c[x[y[i]]]--] = y[i];
18       for (int i = 1; i <= n; ++i) y[i] = x[i];
19       tot = 1; x[sa[1]] = 1;
20       for (int i = 2; i <= n; ++i) {
21           if (max(sa[i], sa[i - 1]) + k > n || y[sa[i]] !=
    ↪ y[sa[i - 1]] || y[sa[i] + k] != y[sa[i - 1] +
    ↪ k]) ++tot;
22           x[sa[i]] = tot;
23       }
24       if (tot == n) break; else m = tot;
25     }
26 }
27 void calc_height(int n) {
28     for (int i = 1; i <= n; ++i) rank[sa[i]] = i;
29     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
30         height[rank[i]] = max(0, height[rank[i - 1]] - 1);
31         if (rank[i] == 1) continue;
32         int j = sa[rank[i] - 1];
33         while (max(i, j) + height[rank[i]] <= n && a[i +
    ↪ height[rank[i]]] == a[j + height[rank[i]]])
    ↪ ++height[rank[i]];
34     }
35 }

```

4.3 后缀自动机

```

1   static const int MAXL = MAXN * 2; // MAXN is original
    ↪ length
2   static const int alphabet = 26; // sometimes need
    ↪ changing
3   int l, last, cnt, trans[MAXL][alphabet], par[MAXL],
    ↪ sum[MAXL], seq[MAXL], mxl[MAXL], size[MAXL]; // mxl
    ↪ is maxlength, size is the size of right
4   char str[MAXL];
5   inline void init() {
6       l = strlen(str + 1); cnt = last = 1;
7       for (int i = 0; i <= l * 2; ++i) memset(trans[i], 0,
    ↪ sizeof(trans[i]));
8       memset(par, 0, sizeof(*par) * (l * 2 + 1));
9       memset(mxl, 0, sizeof(*mxl) * (l * 2 + 1));
10      memset(size, 0, sizeof(*size) * (l * 2 + 1));
11  }
12  inline void extend(int pos, int c) {
13      int p = last, np = last = ++cnt;
14      mxl[np] = mxl[p] + 1; size[np] = 1;
15      for (; p && !trans[p][c]; p = par[p]) trans[p][c] = np;
16      if (!p) par[np] = 1;
17      else {
18          int q = trans[p][c];
19          if (mxl[p] + 1 == mxl[q]) par[np] = q;
20          else {
21              int nq = ++cnt;
22              mxl[nq] = mxl[p] + 1;
23              memcpy(trans[nq], trans[q], sizeof(trans[nq]));
24              par[nq] = par[q];
25              par[np] = par[q] = nq;
26              for (; trans[p][c] == q; p = par[p]) trans[p][c] =
    ↪ nq;
27          }
28      }
29  }
30  inline void buildsam() {
31      for (int i = 1; i <= l; ++i) extend(i, str[i] - 'a');
32      memset(sum, 0, sizeof(*sum) * (l * 2 + 1));

```

```

33 for (int i = 1; i <= cnt; ++i) sum[mxl[i]]++;
34 for (int i = 1; i <= l; ++i) sum[i] += sum[i - 1];
35 for (int i = cnt; i; --i) seq[sum[mxl[i]]--] = i;
36 for (int i = cnt; i; --i) size[par[seq[i]]] +=
    ↪ size[seq[i]];
37 }

```

```

21 {
22     mx = i + p[i];
23     id = i;
24 }
25 }
26 }

```

4.4 广义后缀自动机

```

1 inline void add_node(int x, int &last) {
2     int lastnode = last;
3     if (c[lastnode][x]) {
4         int nownode = c[lastnode][x];
5         if (l[nownode] == l[lastnode] + 1) last = nownode;
6         else {
7             int auxnode = ++cnt; l[auxnode] = l[lastnode] + 1;
8             for (int i = 0; i < alphabet; ++i) c[auxnode][i] =
                ↪ c[nownode][i];
9             par[auxnode] = par[nownode]; par[nownode] = auxnode;
10            for (; lastnode && c[lastnode][x] == nownode;
                ↪ lastnode = par[lastnode]) {
11                c[lastnode][x] = auxnode;
12            }
13            last = auxnode;
14        }
15    } else {
16        int newnode = ++cnt; l[newnode] = l[lastnode] + 1;
17        for (; lastnode && !c[lastnode][x]; lastnode =
            ↪ par[lastnode]) c[lastnode][x] = newnode;
18        if (!lastnode) par[newnode] = 1;
19        else {
20            int nownode = c[lastnode][x];
21            if (l[lastnode] + 1 == l[nownode]) par[newnode] =
                ↪ nownode;
22            else {
23                int auxnode = ++cnt; l[auxnode] = l[lastnode] + 1;
24                for (int i = 0; i < alphabet; ++i) c[auxnode][i] =
                    ↪ c[nownode][i];
25                par[auxnode] = par[nownode]; par[nownode] =
                    ↪ par[newnode] = auxnode;
26                for (; lastnode && c[lastnode][x] == nownode;
                    ↪ lastnode = par[lastnode]) {
27                    c[lastnode][x] = auxnode;
28                }
29            }
30        }
31        last = newnode;
32    }
33 }

```

4.6 回文自动机

```

1 int nT, nStr, last, c[MAXT][26], fail[MAXT], r[MAXN],
    ↪ l[MAXN], s[MAXN];
2 int allocate(int len) {
3     l[nT] = len;
4     r[nT] = 0;
5     fail[nT] = 0;
6     memset(c[nT], 0, sizeof(c[nT]));
7     return nT++;
8 }
9 void init() {
10    nT = nStr = 0;
11    int newE = allocate(0);
12    int newO = allocate(-1);
13    last = newE;
14    fail[newE] = newO;
15    fail[newO] = newE;
16    s[0] = -1;
17 }
18 void add(int x) {
19     s[++nStr] = x;
20     int now = last;
21     while (s[nStr - l[now] - 1] != s[nStr]) now = fail[now];
22     if (!c[now][x]) {
23         int newnode = allocate(l[now] + 2), &newfail =
            ↪ fail[newnode];
24         newfail = fail[now];
25         while (s[nStr - l[newfail] - 1] != s[nStr]) newfail =
            ↪ fail[newfail];
26         newfail = c[newfail][x];
27         c[now][x] = newnode;
28     }
29     last = c[now][x];
30     r[last]++;
31 }
32 void count() {
33     for (int i = nT - 1; i >= 0; i--) {
34         r[fail[i]] += r[i];
35     }
36 }

```

4.5 manacher

```

1 void Manacher(std::string s, int p[])
2 {
3     string t = "$#";
4
5     for (int i = 0; i < s.size(); i++)
6     {
7         t += s[i];
8         t += "#";
9     }
10
11    std::vector<int> p(t.size(), 0);
12
13    int mx = 0, id = 0;
14
15    for (int i = 1; i < t.size(); i++)
16    {
17        p[i] = mx > i ? min(p[2 * id - i], mx - i) : 1;
18        while (t[i + p[i]] == t[i - p[i]]) ++p[i];
19
20        if (mx < i + p[i])

```

4.7 循环串的最小表示

```

1 // n 必须是 2 的次幂
2 void fft(Complex a[], int n, int f) {
3     for (int i = 0; i < n; ++i)
4         if (R[i] < i) swap(a[i], a[R[i]]);
5     for (int i = 1, h = 0; i < n; i <= 1, h++) {
6         Complex wn = Complex(cos(pi / i), f * sin(pi / i));
7         Complex w = Complex(1, 0);
8         for (int k = 0; k < i; ++k, w = w * wn) tmp[k] = w;
9         for (int p = i < 1, j = 0; j < n; j += p) {
10             for (int k = 0; k < i; ++k) {
11                 Complex x = a[j + k], y = a[j + k + i] * tmp[k];
12                 a[j + k] = x + y; a[j + k + i] = x - y;
13             }
14         }
15     }
16 }

```

5. 数据结构

5.1 可并堆

```

1 int merge(int x, int y)
2 {
3     // p[i] 结点 i 的权值, 这里是维护大根堆
4     // a[i] 在 i 的子树中, i 到右叶子结点的最远距离.
5
6     if(!x) return y;
7     if(!y) return x;
8
9     if(p[x] < p[y]) std::swap(x, y);
10
11     r[x] = merge(r[x], y);
12     if(r[x]) fa[r[x]] = x;
13
14     if(d[l[x]] < d[r[x]]) std::swap(l[x], r[x]); // 调整树
        // 的结构, 使其满足左偏性质
15
16     d[x] = d[r[x]] + 1;
17     return x;
18 }

```

5.2 KD-Tree

```

1 long long norm(const long long &x) {
2     // For manhattan distance
3     return std::abs(x);
4     // For euclid distance
5     return x * x;
6 }
7
8 struct Point {
9     int x, y, id;
10
11     const int& operator [] (int index) const {
12         if (index == 0) {
13             return x;
14         } else {
15             return y;
16         }
17     }
18
19     friend long long dist(const Point &a, const Point &b)
        // {
20         long long result = 0;
21         for (int i = 0; i < 2; ++i) {
22             result += norm(a[i] - b[i]);
23         }
24         return result;
25     }
26 } point[N];
27
28 struct Rectangle {
29     int min[2], max[2];
30
31     Rectangle() {
32         min[0] = min[1] = INT_MAX; // sometimes int is
            // not enough
33         max[0] = max[1] = INT_MIN;
34     }
35
36     void add(const Point &p) {
37         for (int i = 0; i < 2; ++i) {
38             min[i] = std::min(min[i], p[i]);
39             max[i] = std::max(max[i], p[i]);
40         }
41     }
42
43     long long dist(const Point &p) {
44         long long result = 0;

```

```

45         for (int i = 0; i < 2; ++i) {
46             // For minimum distance
47             result += norm(std::min(std::max(p[i],
                // min[i]), max[i] - p[i]));
48             // For maximum distance
49             result += std::max(norm(max[i] - p[i]),
                // norm(min[i] - p[i]));
50         }
51         return result;
52     }
53 };
54
55 struct Node {
56     Point separator;
57     Rectangle rectangle;
58     int child[2];
59
60     void reset(const Point &p) {
61         separator = p;
62         rectangle = Rectangle();
63         rectangle.add(p);
64         child[0] = child[1] = 0;
65     }
66 } tree[N << 1];
67
68 int size, pivot;
69
70 bool compare(const Point &a, const Point &b) {
71     if (a[pivot] != b[pivot]) {
72         return a[pivot] < b[pivot];
73     }
74     return a.id < b.id;
75 }
76
77 // 左閉右開: build(1, n + 1)
78 int build(int l, int r, int type = 1) {
79     pivot = type;
80     if (l >= r) {
81         return 0;
82     }
83     int x = ++size;
84     int mid = l + r >> 1;
85     std::nth_element(point + l, point + mid, point + r,
        // compare);
86     tree[x].reset(point[mid]);
87     for (int i = l; i < r; ++i) {
88         tree[x].rectangle.add(point[i]);
89     }
90     tree[x].child[0] = build(l, mid, type ^ 1);
91     tree[x].child[1] = build(mid + 1, r, type ^ 1);
92     return x;
93 }
94
95 int insert(int x, const Point &p, int type = 1) {
96     pivot = type;
97     if (x == 0) {
98         tree[++size].reset(p);
99         return size;
100     }
101     tree[x].rectangle.add(p);
102     if (compare(p, tree[x].separator)) {
103         tree[x].child[0] = insert(tree[x].child[0], p,
            // type ^ 1);
104     } else {
105         tree[x].child[1] = insert(tree[x].child[1], p,
            // type ^ 1);
106     }
107     return x;
108 }
109
110 // For minimum distance
111 // For maximum: 下面递归 query 时 0, 1 换顺序; < and
        // >; min and max

```

```

112 void query(int x, const Point &p, std::pair<long long,
    ↪ int> &answer, int type = 1) {
113     pivot = type;
114     if (x == 0 || tree[x].rectangle.dist(p) >
    ↪ answer.first) {
115         return;
116     }
117     answer = std::min(answer,
    ↪ std::make_pair(dist(tree[x].separator, p),
118     ↪ tree[x].separator.id));
119     if (compare(p, tree[x].separator)) {
120         query(tree[x].child[0], p, answer, type ^ 1);
121         query(tree[x].child[1], p, answer, type ^ 1);
122     } else {
123         query(tree[x].child[1], p, answer, type ^ 1);
124         query(tree[x].child[0], p, answer, type ^ 1);
125     }
126 }
127
128 std::priority_queue<std::pair<long long, int> > answer;
129
130 void query(int x, const Point &p, int k, int type = 1) {
131     pivot = type;
132     if (x == 0 || (int)answer.size() == k &&
    ↪ tree[x].rectangle.dist(p) > answer.top().first) {
133         return;
134     }
135     answer.push(std::make_pair(dist(tree[x].separator, p),
    ↪ tree[x].separator.id));
136     if ((int)answer.size() > k) {
137         answer.pop();
138     }
139     if (compare(p, tree[x].separator)) {
140         query(tree[x].child[0], p, k, type ^ 1);
141         query(tree[x].child[1], p, k, type ^ 1);
142     } else {
143         query(tree[x].child[1], p, k, type ^ 1);
144         query(tree[x].child[0], p, k, type ^ 1);
145     }
146 }

```

```

30     }
31     tag = 0;
32 }
33 }
34 int r(){
35     static int s = 3023192386;
36     return (s += (s << 3) + 1) & (~0u >> 1);
37 }
38 bool random(int x, int y){
39     return r() % (x + y) < x;
40 }
41 Node* merge(Node *p, Node *q){
42     if(p == null) return q;
43     if(q == null) return p;
44     p -> downtag();
45     q -> downtag();
46     if(random(p -> size, q -> size)){
47         p -> ch[1] = merge(p -> ch[1], q);
48         return p -> update();
49     }else{
50         q -> ch[0] = merge(p, q -> ch[0]);
51         return q -> update();
52     }
53 }
54 Pair split(Node *x, int n){
55     if(x == null) return make_pair(null, null);
56     x -> downtag();
57     if(n <= x -> ch[0] -> size){
58         Pair ret = split(x -> ch[0], n);
59         x -> ch[0] = ret.second;
60         return make_pair(ret.first, x -> update());
61     }
62     Pair ret = split(x -> ch[1], n - x -> ch[0] -> size -
    ↪ 1);
63     x -> ch[1] = ret.first;
64     return make_pair(x -> update(), ret.second);
65 }
66 pair<Node*, Pair> get_segment(int l, int r){
67     Pair ret = split(root, l - 1);
68     return make_pair(ret.first, split(ret.second, r - l +
    ↪ 1));
69 }
70 int main(){
71     null = new Node(INF, INF, 0);
72     null -> ch[0] = null -> ch[1] = null;
73     root = null;
74 }

```

5.3 Treap

```

1 struct Node{
2     int mn, key, size, tag;
3     bool rev;
4     Node* ch[2];
5     Node(int mn, int key, int size): mn(mn), key(key),
    ↪ size(size), rev(0), tag(0){}
6     void downtag();
7     Node* update(){
8         mn = min(ch[0] -> mn, min(key, ch[1] -> mn));
9         size = ch[0] -> size + 1 + ch[1] -> size;
10        return this;
11    }
12 };
13 typedef pair<Node*, Node*> Pair;
14 Node *null, *root;
15 void Node::downtag(){
16     if(rev){
17         for(int i = 0; i < 2; i++){
18             if(ch[i] != null){
19                 ch[i] -> rev ^= 1;
20                 swap(ch[i] -> ch[0], ch[i] -> ch[1]);
21             }
22             rev = 0;
23         }
24     }
25     if(tag){
26         for(int i = 0; i < 2; i++){
27             if(ch[i] != null){
28                 ch[i] -> key += tag;
29                 ch[i] -> mn += tag;
30                 ch[i] -> tag += tag;

```

5.4 Splay

```

1 template<class T>void checkmin(T &x,T y)
2 {
3     if(y < x) x = y;
4 }
5 struct Node
6 {
7     Node *c[2], *fa;
8     int size, rev;
9
10    LL val, add, min;
11
12    Node *init(LL v)
13    {
14        val = min = v;
15        add = rev = 0;
16        c[0] = c[1] = fa = NULL;
17        size = 1;
18
19        return this;
20    }
21    void rvs()
22    {

```

```

23     std::swap(c[0], c[1]);
24     rev ^= 1;
25 }
26 void inc(LL x)
27 {
28     val += x;
29     add += x;
30     min += x;
31 }
32 void pushdown()
33 {
34     if(rev)
35     {
36         if(c[0]) c[0]->rvs();
37         if(c[1]) c[1]->rvs();
38         rev = 0;
39     }
40     if(add)
41     {
42         if(c[0]) c[0]->inc(add);
43         if(c[1]) c[1]->inc(add);
44         add = 0;
45     }
46 }
47 void update()
48 {
49     min = val;
50     if(c[0]) checkmin(min, c[0]->min);
51     if(c[1]) checkmin(min, c[1]->min);
52
53     size = 1;
54     if(c[0]) size += c[0]->size;
55     if(c[1]) size += c[1]->size;
56 }
57 } *root;
58
59 Node* newnode(LL x)
60 {
61     static Node pool[maxs], *p = pool;
62
63     return (++p)->init(x);
64 }
65
66 void setc(Node *x, int t, Node *y)
67 {
68     x->c[t] = y;
69     if(y) y->fa = x;
70 }
71 Node *find(int k)
72 {
73     Node *now = root;
74
75     while(true)
76     {
77         now->pushdown();
78
79         int t = (now->c[0] ? now->c[0]->size : 0) + 1;
80
81         if(t == k) break;
82
83         if(t > k) now = now->c[0];
84         else now = now->c[1], k -= t;
85     }
86
87     return now;
88 }
89 void rotate(Node *x, Node* &k)
90 {
91     Node *y = x->fa, *z = y->fa;
92
93     if(y != k) z->c[z->c[1] == y] = x;
94     else k = x;
95

```

```

96     x->fa = z;
97
98     int i = (y->c[1] == x);
99
100     setc(y, i, x->c[i ^ 1]);
101     setc(x, i ^ 1, y);
102
103     y->update(), x->update();
104 }
105 void spaly(Node *x, Node* &k)
106 {
107     static Node *st[maxs];
108     int top = 0;
109     Node *y, *z;
110
111     y = x;
112     while(y != k) st[++top] = y, y = y->fa;
113     st[++top] = y;
114
115     while(top) st[top]->pushdown(), top--;
116
117     while(x != k)
118     {
119         y = x->fa, z = y->fa;
120
121         if(y != k)
122         {
123             if((y == z->c[1]) ^ (x == y->c[1])) rotate(x, k);
124             else rotate(y, k);
125         }
126
127         rotate(x, k);
128     }
129 }
130 Node *subtree(int l, int r)
131 {
132     assert((++l) <= (++r));
133     spaly(find(l - 1), root);
134     spaly(find(r + 1), root->c[1]);
135
136     return root->c[1]->c[0];
137 }
138 void ins(int pos, int v)
139 {
140     pos++;
141     spaly(find(pos), root);
142     spaly(find(pos + 1), root->c[1]);
143     setc(root->c[1], 0, newnode(v));
144     root->c[1]->update();
145     root->update();
146 }
147 void del(int pos)
148 {
149     pos++;
150     spaly(find(pos - 1), root);
151     spaly(find(pos + 1), root->c[1]);
152     root->c[1]->c[0] = NULL;
153     root->c[1]->update();
154     root->update();
155 }
156 void init()
157 {
158     root = newnode(0);
159     setc(root, 1, newnode(0));
160     root->update();
161 }

```

5.5 Link cut Tree

```

1 inline void reverse(int x) {
2     tr[x].rev ^= 1; swap(tr[x].c[0], tr[x].c[1]);
3 }

```



```

4
5 inline void rotate(int x, int k) {
6     int y = tr[x].fa, z = tr[y].fa;
7     tr[x].fa = z; tr[z].c[tr[z].c[1] == y] = x;
8     tr[tr[x].c[k ^ 1]].fa = y; tr[y].c[k] = tr[x].c[k ^
9         ↪ 1];
10    tr[x].c[k ^ 1] = y; tr[y].fa = x;
11 }
12 inline void splay(int x, int w) {
13     int z = x; pushdown(x);
14     while (tr[x].fa != w) {
15         int y = tr[x].fa; z = tr[y].fa;
16         if (z == w) {
17             pushdown(z = y); pushdown(x);
18             rotate(x, tr[y].c[1] == x);
19             update(y); update(x);
20         } else {
21             pushdown(z); pushdown(y); pushdown(x);
22             int t1 = tr[y].c[1] == x, t2 = tr[z].c[1] == y;
23             if (t1 == t2) rotate(y, t2), rotate(x, t1);
24             else rotate(x, t1), rotate(x, t2);
25             update(z); update(y); update(x);
26         }
27     }
28     update(x);
29     if (x != z) par[x] = par[z], par[z] = 0;
30 }
31
32 inline void access(int x) {
33     for (int y = 0; x; y = x, x = par[x]) {
34         splay(x, 0);
35         if (tr[x].c[1]) par[tr[x].c[1]] = x, tr[tr[x].c[1]].fa
36             ↪ = 0;
37         tr[x].c[1] = y; par[y] = 0; tr[y].fa = x; update(x);
38     }
39 }
40 inline void makeroot(int x) {
41     access(x); splay(x, 0); reverse(x);
42 }
43
44 inline void link(int x, int y) {
45     makeroot(x); par[x] = y;
46 }
47
48 inline void cut(int x, int y) {
49     access(x); splay(y, 0);
50     if (par[y] != x) swap(x, y), access(x), splay(y, 0);
51     par[y] = 0;
52 }
53
54 inline void split(int x, int y) { // x will be the root
55     ↪ of the tree
56     makeroot(y); access(x); splay(x, 0);
57 }

```

5.6 树上莫队

```

1 void dfs(int u)
2 {
3     dep[u] = dep[fa[u][0]] + 1;
4     for(int i = 1; i < logn; i++)
5         fa[u][i] = fa[fa[u][i - 1]][i - 1];
6
7     stk.push(u);
8     for(int i = 0; i < vec[u].size(); i++)
9     {
10         int v = vec[u][i];
11
12         if(v == fa[u][0]) continue;
13
14         fa[v][0] = u, dfs(v);

```

```

15     size[u] += size[v];
16
17     if(size[u] >= bufsize)
18     {
19         ++bcnt;
20
21         while(stk.top() != u)
22         {
23             block[stk.top()] = bcnt;
24             stk.pop();
25         }
26
27         size[u] = 0;
28     }
29 }
30
31 size[u]++;
32 }
33 void prework()
34 {
35     dfs(1);
36     ++bcnt;
37     while(!stk.empty())
38     {
39         block[stk.top()] = bcnt;
40         stk.pop();
41     }
42 }
43 void rev(int u)
44 {
45     now -= (cnt[val[u]] > 0);
46
47     if(used[u])
48     {
49         cnt[val[u]]--;
50         used[u] = false;
51     }
52     else
53     {
54         cnt[val[u]]++;
55         used[u] = true;
56     }
57
58     now += (cnt[val[u]] > 0);
59 }
60 void move(int &x, int y, int z)
61 {
62     int fwd = y;
63
64     rev(getlca(x, z));
65     rev(getlca(y, z));
66
67     while(x != y)
68     {
69         if(dep[x] < dep[y]) std::swap(x, y);
70
71         rev(x), x = fa[x][0];
72     }
73
74     x = fwd;
75 }
76 void solve()
77 {
78     std::sort(query + 1, query + m + 1);
79
80     int L = 1, R = 1;
81     rev(1);
82
83     for(int i = 1; i <= m; i++)
84     {

```



```

87     int l = query[i].u;
88     int r = query[i].v;
89
90     move(L, l, R);
91     move(R, r, L);
92
93     ans[query[i].t] = now;
94 }
95 }

```

```

60 }

```

5.8 整体二分

5.7 CDQ 分治

```

1 struct Node
2 {
3     int x, y, z, idx;
4
5     friend bool operator == (const Node &a, const Node &b)
6     {
7         return a.x == b.x && a.y == b.y && a.z == b.z;
8     }
9     friend bool operator < (const Node &a, const Node &b)
10    {
11        return a.y < b.y;
12    }
13 } triple[maxn];
14
15 bool cmpx(const Node &a, const Node &b)
16 {
17     if(a.x != b.x) return a.x < b.x;
18     if(a.y != b.y) return a.y < b.y;
19     return a.z < b.z;
20 }
21
22 void solve(int l, int r)
23 {
24     if(l == r) return;
25
26     int mid = (l + r) >> 1;
27
28     solve(l, mid);
29
30     static std::pair<Node, int> Lt[maxn], Rt[maxn];
31     int Ls = 0, Rs = 0;
32
33     for(int i = l; i <= mid; i++)
34         Lt[++Ls] = std::make_pair(triple[i], i);
35     for(int i = mid + 1; i <= r; i++)
36         Rt[++Rs] = std::make_pair(triple[i], i);
37
38     int pos = 1;
39
40     std::sort(Lt + 1, Lt + Ls + 1);
41     std::sort(Rt + 1, Rt + Rs + 1);
42
43     backup.clear();
44     for(int i = 1; i <= Rs; i++)
45     {
46         while(pos <= Ls && ! (Rt[i].first < Lt[pos].first))
47         {
48             insert(Lt[pos].first.z, 1);
49
50             pos++;
51         }
52
53         f[Rt[i].second] += query[Rt[i].first.z];
54     }
55
56     for(int i = 0; i < backup.size(); i++) pre[backup[i]] =
57         0;
58
59     solve(mid + 1, r);

```

```

1 void solve(int l, int r, std::vector<int> q)
2 {
3     if(l == r || q.empty())
4     {
5         for(int i = 0; i < q.size(); i++)
6         {
7             ans[q[i]] = 1;
8         }
9     }
10    else
11    {
12        int mid = (l + r) >> 1;
13
14        backup.clear();
15
16        for(int i = l; i <= mid; i++)
17        {
18            Event e = event[i];
19
20            if(e.l <= e.r)
21            {
22                add(e.l, e.v);
23                add(e.r + 1, -e.v);
24            }
25            else
26            {
27                add(l, e.v);
28                add(e.r + 1, -e.v);
29                add(e.l, e.v);
30            }
31        }
32
33        std::vector<int> qL, qR;
34
35        for(int i = 0; i < q.size(); i++)
36        {
37            LL val = 0;
38
39            for(int j = 0; j < vec[q[i]].size(); j++)
40            {
41                val += count(vec[q[i]][j]);
42
43                if(val >= p[q[i]]) break;
44            }
45
46            if(cnt[q[i]] + val >= p[q[i]])
47            {
48                qL.push_back(q[i]);
49            }
50            else
51            {
52                cnt[q[i]] += val;
53                qR.push_back(q[i]);
54            }
55        }
56
57        for(int i = 0; i < backup.size(); i++) sum[backup[i]]
58            0;
59        solve(l, mid, qL);
60        solve(mid + 1, r, qR);
61    }

```

6. 图论

6.1 2-SAT tarjan

```

1 template<class TAT>void checkmin(TAT &x,TAT y)
2 {
3     if(y < x) x = y;
4 }
5 void tarjan(int u)
6 {
7     dfn[u] = low[u] = ++dt;
8     flag[u] = true;
9     stk.push(u);
10
11     for(int i = 0; i < vec[u].size(); i++)
12     {
13         int v = vec[u][i];
14
15         if(!dfn[v])
16         {
17             tarjan(v);
18             checkmin(low[u], low[v]);
19         }
20         else if(flag[v])
21         {
22             checkmin(low[u], dfn[v]);
23         }
24     }
25
26     if(low[u] == dfn[u])
27     {
28         ++bcnt;
29         while(stk.top() != u)
30         {
31             block[stk.top()] = bcnt;
32             flag[stk.top()] = false;
33             stk.pop();
34         }
35
36         block[u] = bcnt;
37         flag[u] = false;
38         stk.pop();
39     }
40 }
41 bool solve()
42 {
43     for(int i = 1; i <= 2 * n; i++)
44         if(!dfn[i]) tarjan(i);
45
46     bool ans = true;
47
48     for(int i = 1; i <= n; i++)
49         if(block[2 * i] == block[2 * i - 1])
50         {
51             ans = false;
52             break;
53         }
54
55     return ans;
56 }

```

6.2 KM

```

1 struct KM {
2     // Truly O(n^3)
3     // 邻接矩阵, 不能连的边设为 -INF, 求最小权匹配时
4     // 边权取负, 但不能连的还是 -INF, 使用时先对 1
5     // -> n 调用 hungary(), 再 get_ans() 求值
6
7     int w[N][N];
8     int lx[N], ly[N], match[N], way[N], slack[N];
9     bool used[N];
10    void init() {

```

```

8        for (int i = 1; i <= n; i++) {
9            match[i] = 0;
10           lx[i] = 0;
11           ly[i] = 0;
12           way[i] = 0;
13       }
14   }
15   void hungary(int x) {
16       match[0] = x;
17       int j0 = 0;
18       for (int j = 0; j <= n; j++) {
19           slack[j] = INF;
20           used[j] = false;
21       }
22
23       do {
24           used[j0] = true;
25           int i0 = match[j0], delta = INF, j1 = 0;
26           for (int j = 1; j <= n; j++) {
27               if (used[j] == false) {
28                   int cur = -w[i0][j] - lx[i0] - ly[j];
29                   if (cur < slack[j]) {
30                       slack[j] = cur;
31                       way[j] = j0;
32                   }
33                   if (slack[j] < delta) {
34                       delta = slack[j];
35                       j1 = j;
36                   }
37               }
38           }
39           for (int j = 0; j <= n; j++) {
40               if (used[j]) {
41                   lx[match[j]] += delta;
42                   ly[j] -= delta;
43               }
44               else slack[j] -= delta;
45           }
46           j0 = j1;
47       } while (match[j0] != 0);
48
49       do {
50           int j1 = way[j0];
51           match[j0] = match[j1];
52           j0 = j1;
53       } while (j0);
54   }
55
56   int get_ans() {
57       int sum = 0;
58       for(int i = 1; i <= n; i++) {
59           if (w[match[i]][i] == -INF) ; // 无解
60           if (match[i] > 0) sum += w[match[i]][i];
61       }
62       return sum;
63   }
64 } km;

```

6.3 点双连通分量

```

1 const bool BCC_VERTEX = 0, BCC_EDGE = 1;
2 struct BCC { // N = NO + MO. Remember to call
3     // init(&raw_graph).
4     Graph *g, forest; // g is raw graph ptr.
5     int dfn[N], DFN, low[N];
6     int stack[N], top;
7     int expand_to[N]; // Where edge i is expanded to in
8     // expanded graph.
9     // Vertex i expanded to i.
10    int compress_to[N]; // Where vertex i is compressed to.
11    bool vertex_type[N], cut[N], compress_cut[N], branch[M];
12    //std::vector<int> BCC_component[N]; // Cut vertex
13    // belongs to none.

```

```

11 __inline void init(Graph *raw_graph) {
12     g = raw_graph;
13 }
14 void DFS(int u, int pe) {
15     dfn[u] = low[u] = ++DFN; cut[u] = false;
16     if (!~g->adj[u]) {
17         cut[u] = 1;
18         compress_to[u] = forest.new_node();
19         compress_cut[compress_to[u]] = 1;
20     }
21     for (int e = g->adj[u]; ~e; e = g->nxt[e]) {
22         int v = g->v[e];
23         if ((e ^ pe) > 1 && dfn[v] > 0 && dfn[v] < dfn[u]) {
24             stack[top++] = e;
25             low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
26         }
27         else if (!dfn[v]) {
28             stack[top++] = e; branch[e] = 1;
29             DFS(v, e);
30             low[u] = std::min(low[v], low[u]);
31             if (low[v] >= dfn[u]) {
32                 if (!cut[u]) {
33                     cut[u] = 1;
34                     compress_to[u] = forest.new_node();
35                     compress_cut[compress_to[u]] = 1;
36                 }
37                 int cc = forest.new_node();
38                 forest.bi_ins(compress_to[u], cc);
39                 compress_cut[cc] = 0;
40                 //BCC_component[cc].clear();
41                 do {
42                     int cur_e = stack[--top];
43                     compress_to[expand_to[cur_e]] = cc;
44                     compress_to[expand_to[cur_e^1]] = cc;
45                     if (branch[cur_e]) {
46                         int v = g->v[cur_e];
47                         if (cut[v])
48                             forest.bi_ins(cc, compress_to[v]);
49                         else {
50                             //BCC_component[cc].push_back(v);
51                             compress_to[v] = cc;
52                         }
53                     }
54                 } while (stack[top] != e);
55             }
56         }
57     }
58 }
59 void solve() {
60     forest.init(g->base);
61     int n = g->n;
62     for (int i = 0; i < g->e; i++) {
63         expand_to[i] = g->new_node();
64     }
65     memset(branch, 0, sizeof(*branch) * g->e);
66     memset(dfn + g->base, 0, sizeof(*dfn) * n); DFN = 0;
67     for (int i = 0; i < n; i++)
68         if (!dfn[i + g->base]) {
69             top = 0;
70             DFS(i + g->base, -1);
71         }
72 }
73 } bcc;
74
75 bcc.init(&raw_graph);
76 bcc.solve();
77 // Do something with bcc.forest ...

```

6.4 边双连通分量

```

1 struct BCC {
2     Graph *g, forest;

```

```

3     int dfn[N], low[N], stack[N], tot[N], belong[N], vis[N],
4         ↪ top, dfs_clock;
5     // tot[] is the size of each BCC, belong[] is the BCC
6         ↪ that each node belongs to
7     pair<int, int> ori[M]; // bridge in raw_graph(raw node)
8     bool is_bridge[M];
9     __inline void init(Graph *raw_graph) {
10         g = raw_graph;
11         memset(is_bridge, false, sizeof(*is_bridge) * g->e);
12         memset(vis + g->base, 0, sizeof(*vis) * g->n);
13     }
14     void tarjan(int u, int from) {
15         dfn[u] = low[u] = ++dfs_clock; vis[u] = 1;
16         ↪ stack[++top] = u;
17         for (int p = g->adj[u]; ~p; p = g->nxt[p]) {
18             if ((p ^ 1) == from) continue;
19             int v = g->v[p];
20             if (vis[v]) {
21                 if (vis[v] == 1) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
22             } else {
23                 tarjan(v, p);
24                 low[u] = min(low[u], low[v]);
25                 if (low[v] > dfn[u]) is_bridge[p / 2] = true;
26             }
27         }
28         if (dfn[u] != low[u]) return;
29         tot[forest.new_node()] = 0;
30         do {
31             belong[stack[top]] = forest.n;
32             vis[stack[top]] = 2;
33             tot[forest.n]++;
34             --top;
35         } while (stack[top + 1] != u);
36     }
37     void solve() {
38         forest.init(g->base);
39         int n = g->n;
40         for (int i = 0; i < n; ++i)
41             if (!vis[i + g->base]) {
42                 top = dfs_clock = 0;
43                 tarjan(i + g->base, -1);
44             }
45         for (int i = 0; i < g->e / 2; ++i)
46             if (is_bridge[i]) {
47                 int e = forest.e;
48                 forest.bi_ins(belong[g->v[i * 2]], belong[g->
49                     ↪ v[i * 2 + 1]], g->w[i * 2]);
50                 ori[e] = make_pair(g->v[i * 2 + 1], g->v[i *
51                     ↪ 2]);
52                 ori[e + 1] = make_pair(g->v[i * 2], g->v[i * 2
53                     ↪ + 1]);
54             }
55     }
56 } bcc;

```

6.5 最小树形图

```

1 const int MAXN, INF; // INF >= sum( W_ij )
2 int from[MAXN + 10][MAXN * 2 + 10], n, m, edge[MAXN +
3     ↪ 10][MAXN * 2 + 10];
4 int sel[MAXN * 2 + 10], fa[MAXN * 2 + 10], vis[MAXN * 2 +
5     ↪ 10];
6 int getfa(int x){if(x == fa[x]) return x; return fa[x] =
7     ↪ getfa(fa[x]);}
8 void liuzhu(){ // 1-base: root is 1, answer = (sel[i], i)
9     ↪ for i in [2..n]
10     fa[1] = 1;
11     for(int i = 2; i <= n; ++i){
12         sel[i] = 1; fa[i] = i;
13         for(int j = 1; j <= n; ++j) if(fa[j] != i)
14             if(from[j][i] = i, edge[sel[i]][i] > edge[j][i])
15                 ↪ sel[i] = j;
16     }

```

```

12 int limit = n;
13 while(1){
14     int prelimit = limit; memset(vis, 0, sizeof(vis));
15     ↪ vis[1] = 1;
16     for(int i = 2; i <= prelimit; ++i) if(fa[i] == i &&
17         ↪ !vis[i]){
18         int j = i; while(!vis[j]) vis[j] = i, j =
19             ↪ getfa(sel[j]);
20         if(j == 1 || vis[j] != i) continue; vector<int> C;
21         ↪ int k = j;
22         do C.push_back(k), k = getfa(sel[k]); while(k != j);
23         ++limit;
24         for(int i = 1; i <= n; ++i){
25             edge[i][limit] = INF, from[i][limit] = limit;
26         }
27         fa[limit] = vis[limit] = limit;
28         for(int i = 0; i < int(C.size()); ++i){
29             int x = C[i], fa[x] = limit;
30             for(int j = 1; j <= n; ++j)
31                 if(edge[j][x] != INF && edge[j][limit] >
32                     ↪ edge[j][x] - edge[sel[x]][x]){
33                     edge[j][limit] = edge[j][x] - edge[sel[x]][x];
34                     from[j][limit] = x;
35                 }
36         }
37         for(int j=1;j<=n;++j) if(getfa(j)==limit)
38             ↪ edge[j][limit] = INF;
39         sel[limit] = 1;
40         for(int j = 1; j <= n; ++j)
41             if(edge[sel[limit]][limit] > edge[j][limit])
42                 ↪ sel[limit] = j;
43     }
44     if(prelimit == limit) break;
45 }
46 for(int i = limit; i > 1; --i) sel[from[sel[i]][i]] =
47     ↪ sel[i];
48 }

```

```

32 base[i]=newbase;
33 if(!InQueue[i]) push(i);
34 }
35 }
36 bool FindAugmentingPath(int u){
37     bool found=false;
38     for(int i=0;i<n;++i) pred[i]=-1,base[i]=i;
39     for (int i=0;i<n;i++) InQueue[i]=0;
40     start=u;finish=-1; head=tail=0; push(start);
41     while(head<tail){
42         int u=pop();
43         for(int i=link[u].size()-1;i>=0;i--){
44             int v=link[u][i];
45             if(base[u]!=base[v]&&match[u]!=v)
46                 if(v==start || (match[v]>=0&&pred[match[v]]>=0))
47                     BlossomContract(u,v);
48             else if(pred[v]==-1){
49                 pred[v]=u;
50                 if(match[v]>=0) push(match[v]);
51                 else{ finish=v; return true; }
52             }
53         }
54     }
55     return found;
56 }
57 void AugmentPath(){
58     int u=finish,v,w;
59     while(u>=0){
60         ↪ v=pred[u];w=match[v];match[v]=u;match[u]=v;u=w; }
61 }
62 void FindMaxMatching(){
63     for(int i=0;i<n;++i) match[i]=-1;
64     for(int i=0;i<n;++i) if(match[i]==-1)
65         ↪ if(FindAugmentingPath(i)) AugmentPath();
66 }

```

6.6 带花树

```

1 vector<int> link[maxn];
2 int n,match[maxn],Queue[maxn],head,tail;
3 int pred[maxn],base[maxn],start,finish,newbase;
4 bool InQueue[maxn],InBlossom[maxn];
5 void push(int u){ Queue[tail++]=u;InQueue[u]=true; }
6 int pop(){ return Queue[head++]; }
7 int FindCommonAncestor(int u,int v){
8     bool InPath[maxn];
9     for(int i=0;i<n;i++) InPath[i]=0;
10    while(true){ u=base[u];InPath[u]=true;if(u==start)
11        ↪ break;u=pred[match[u]]; }
12    while(true){ v=base[v];if(InPath[v])
13        ↪ break;v=pred[match[v]]; }
14    return v;
15 }
16 void ResetTrace(int u){
17     int v;
18     while(base[u]!=newbase){
19         v=match[u];
20         InBlossom[base[u]]=InBlossom[base[v]]=true;
21         u=pred[v];
22         if(base[u]!=newbase) pred[u]=v;
23     }
24 }
25 void BlossomContract(int u,int v){
26     newbase=FindCommonAncestor(u,v);
27     for (int i=0;i<n;i++)
28         InBlossom[i]=0;
29     ResetTrace(u);ResetTrace(v);
30     if(base[u]!=newbase) pred[u]=v;
31     if(base[v]!=newbase) pred[v]=u;
32     for(int i=0;i<n;i++)
33         if(InBlossom[base[i]]){

```

6.7 支配树

```

1 vector<int> prec[N], succ[N];
2 vector<int> ord;
3 int stamp, vis[N];
4 int num[N];
5 int fa[N];
6 void dfs(int u) {
7     vis[u] = stamp;
8     num[u] = ord.size();
9     ord.push_back(u);
10    for (int i = 0; i < (int)succ[u].size(); ++i) {
11        int v = succ[u][i];
12        if (vis[v] != stamp) {
13            fa[v] = u;
14            dfs(v);
15        }
16    }
17 }
18 int fs[N], mins[N], dom[N], sem[N];
19 int find(int u) {
20     if (u != fs[u]) {
21         int v = fs[u];
22         fs[u] = find(fs[u]);
23         if (mins[v] != -1 && num[sem[mins[v]]] <
24             ↪ num[sem[mins[u]]]) {
25             mins[u] = mins[v];
26         }
27     }
28     return fs[u];
29 }
30 void merge(int u, int v) { fs[u] = v; }
31 vector<int> buf[N];
32 int buf2[N];
33 void mark(int source) {
34     ord.clear();

```

```

34 ++stamp;
35 dfs(source);
36 for (int i = 0; i < (int)ord.size(); ++i) {
37     int u = ord[i];
38     fs[u] = u, mins[u] = -1, buf2[u] = -1;
39 }
40 for (int i = (int)ord.size() - 1; i > 0; --i) {
41     int u = ord[i], p = fa[u];
42     sem[u] = p;
43     for (int j = 0; j < (int)prec[u].size(); ++j) {
44         int v = prec[u][j];
45         if (use[v] != stamp) continue;
46         if (num[v] > num[u]) {
47             find(v); v = sem[mins[v]];
48         }
49         if (num[v] < num[sem[u]]) {
50             sem[u] = v;
51         }
52     }
53     buf[sem[u]].push_back(u);
54     mins[u] = u;
55     merge(u, p);
56     while (buf[p].size()) {
57         int v = buf[p].back();
58         buf[p].pop_back();
59         find(v);
60         if (sem[v] == sem[mins[v]]) {
61             dom[v] = sem[v];
62         } else {
63             buf2[v] = mins[v];
64         }
65     }
66 }
67 dom[ord[0]] = ord[0];
68 for (int i = 0; i < (int)ord.size(); ++i) {
69     int u = ord[i];
70     if (~buf2[u]) {
71         dom[u] = dom[buf2[u]];
72     }
73 }
74 }

```

6.8 无向图最小割

```

1 int cost[maxn][maxn], seq[maxn], len[maxn], n, m, pop, ans;
2 bool used[maxn];
3 void Init(){
4     int i, j, a, b, c;
5     for(i=0; i<n; i++) for(j=0; j<n; j++) cost[i][j]=0;
6     for(i=0; i<m; i++){
7         scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); cost[a][b] += c;
8         ↪ cost[b][a] += c;
9     }
10    pop=n; for(i=0; i<n; i++) seq[i]=i;
11 }
12 void Work(){
13     ans=inf; int i, j, k, l, mm, sum, pk;
14     while(pop > 1){
15         for(i=1; i<pop; i++) used[seq[i]]=0; used[seq[0]]=1;
16         for(i=1; i<pop; i++) len[seq[i]]=cost[seq[0]][seq[i]];
17         pk=0; mm=-inf; k=-1;
18         for(i=1; i<pop; i++) if(len[seq[i]] > mm){
19             ↪ mm=len[seq[i]]; k=i; }
20         for(i=1; i<pop; i++){
21             used[seq[i]]=1;
22             if(i==pop-2) pk=k;
23             if(i==pop-1) break;
24             mm=-inf;
25             for(j=1; j<pop; j++) if(!used[seq[j]])
26                 if((len[seq[j]]+cost[seq[i]][seq[j]]) > mm)
27                     mm=len[seq[j]], k=j;
28         }
29         sum=0;

```

```

28     for(i=0; i<pop; i++) if(i != k)
29         ↪ sum+=cost[seq[k]][seq[i]];
30     ans=min(ans, sum);
31     for(i=0; i<pop; i++)
32         cost[seq[k]][seq[i]]=cost[seq[i]][seq[k]]+=cost[seq[pk]][seq[i]];
33     seq[pk]=seq[--pop];
34 }
35 printf("%d\n", ans);
36 }

```

6.9 最大团搜索

```

1 const int N = 1000 + 7;
2 vector<vector<bool>> adj;
3 class MaxClique {
4     const vector<vector<bool>> adj;
5     const int n;
6     vector<int> result, cur_res;
7     vector<vector<int>> color_set;
8     const double t_limit; // MAGIC
9     int para, level;
10    vector<pair<int, int>> steps;
11 public:
12     class Vertex {
13     public:
14         int i, d;
15         Vertex(int i, int d = 0) : i(i), d(d) {}
16     };
17     void reorder(vector<Vertex> &p) {
18         for (auto &u : p) {
19             u.d = 0;
20             for (auto v : p) u.d += adj[v.i][u.i];
21         }
22         sort(p.begin(), p.end(), [&](const Vertex &a,
23             ↪ const Vertex &b) { return a.d > b.d; });
24     }
25     // reuse p[i].d to denote the maximum possible clique
26     // ↪ for first i vertices.
27     void init_color(vector<Vertex> &p) {
28         int maxd = p[0].d;
29         for (int i = 0; i < p.size(); i++) p[i].d = min(i,
30             ↪ maxd) + 1;
31     }
32     bool bridge(const vector<int> &s, int x) {
33         for (auto v : s) if (adj[v][x]) return true;
34         return false;
35     }
36     // approximate estimate the p[i].d
37     // Do not care about first mink color class (For better
38     // ↪ result, we must get some vertex in some color class
39     // ↪ larger than mink )
40     void color_sort(vector<Vertex> &cur) {
41         int totc = 0, ptr = 0, mink =
42             ↪ max((int)result.size() - (int)cur_res.size(),
43             ↪ 0);
44         for (int i = 0; i < cur.size(); i++) {
45             int x = cur[i].i, k = 0;
46             while (k < totc && bridge(color_set[k], x))
47                 ↪ k++;
48             if (k == totc) color_set[totc++].clear();
49             color_set[k].push_back(x);
50             if (k < mink) cur[ptr++].i = x;
51         }
52         if (ptr) cur[ptr - 1].d = 0;
53         for (int i = mink; i < totc; i++) {
54             for (auto v : color_set[i]) {
55                 cur[ptr++] = Vertex(v, i + 1);
56             }
57         }
58     }
59     void expand(vector<Vertex> &cur) {

```

```

52     steps[level].second = steps[level].second -
        ↳ steps[level].first + steps[level - 1].first;
53     steps[level].first = steps[level - 1].second;
54     while (cur.size()) {
55         if (cur_res.size() + cur.back().d <=
            ↳ result.size()) return ;
56         int x = cur.back().i;
57         cur_res.push_back(x); cur.pop_back();
58         vector<Vertex> remain;
59         for (auto v : cur) {
60             if (adj[v.i][x]) remain.push_back(v.i);
61         }
62         if (remain.size() == 0) {
63             if (cur_res.size() > result.size()) result
                ↳ = cur_res;
64         } else {
65             // Magic ballance.
66             if (1. * steps[level].second / ++para < t_limit)
                ↳ reorder(remain);
67                 color_sort(remain);
68             steps[level++].second++;
69             expand(remain);
70             level--;
71         }
72         cur_res.pop_back();
73     }
74 }
75 public:
76 MaxClique(const vector<vector<bool> > &adj, int n,
        ↳ double tt = 0.025) : adj(_adj), n(n), t_limit(tt)
        ↳ {
77     result.clear();
78     cur_res.clear();
79     color_set.resize(n);
80     steps.resize(n + 1);
81     fill(steps.begin(), steps.end(), make_pair(0, 0));
82     level = 1;
83     para = 0;
84 }
85 vector<int> solve() {
86     vector<Vertex> p;
87     for (int i = 0; i < n; i++)
        ↳ p.push_back(Vertex(i));
88     reorder(p);
89     init_color(p);
90     expand(p);
91     return result;
92 }
93 };

```

6.10 斯坦纳树

```

1 void SPFA(int *dist)
2 {
3     static int line[maxn + 5];
4     static bool hash[maxn + 5];
5     int f = 0, r = 0;
6
7     for(int i = 1; i <= N; i++)
8         if(dist[i] < inf)
9             {
10                 line[r] = i;
11                 hash[i] = true;
12                 r = (r + 1) % (N + 1);
13             }
14
15     while(f != r)
16     {
17         int t = line[f];
18         hash[t] = false;
19         f = (f + 1) % (N + 1);
20
21         for(int i = head[t]; i ; i = edge[i].next)

```

```

22     {
23         int v = edge[i].v, dt = dist[t] + edge[i].w;
24
25         if(dt < dist[v])
26         {
27             dist[v] = dt;
28
29             if(!hash[v])
30             {
31                 if(dist[v] < dist[line[f]])
32                 {
33                     f = (f + N) % (N + 1);
34                     line[f] = v;
35                 }
36                 else
37                 {
38                     line[r] = v;
39                     r = (r + 1) % (N + 1);
40                 }
41
42                 hash[v] = true;
43             }
44         }
45     }
46 }
47
48 void solve()
49 {
50     for(int i = 1; i <= S; i++)
51     {
52         for(int j = 1; j <= N; j++)
53             for(int k = (i - 1) & i; k ; k = (k - 1) & i)
54                 G[i][j] = std::min(G[i][j], G[k][j] + G[k
                    ↳ ^ i][j]);
55
56         SPFA(G[i]);
57     }
58 }

```

6.11 虚树

```

1 bool cmp(const int lhs, const int rhs)
2 {
3     return dfn[lhs] < dfn[rhs];
4 }
5 void build()
6 {
7     std::sort(h + 1, h + 1 + m, cmp);
8
9     int top = 0;
10
11     for (int i = 1; i <= m; i++)
12     {
13         if (!top) father[st[++top] = h[i]] = 0;
14         else
15         {
16             int p = h[i], lca = LCA(h[i], st[top]);
17
18             while(d[st[top]] > d[lca])
19             {
20                 if (d[st[top - 1]] <= d[lca])
21                     father[st[top]] = lca;
22
23                 top--;
24             }
25
26             if (st[top] != lca)
27             {
28                 t[++tot] = lca;
29                 father[lca] = st[top];
30                 st[++top] = lca;
31             }

```

```

32     father[p] = lca;
33     st[++top] = p;
34 }
35 }
36 }
37 }

```

6.12 点分治

```

1  template<class TAT>void checkmax(TAT &x,TAT y)
2  {
3      if(x < y) x = y;
4  }
5  template<class TAT>void checkmin(TAT &x,TAT y)
6  {
7      if(y < x) x = y;
8  }
9  void getsize(int u,int fa)
10 {
11     size[u] = 1;
12     smax[u] = 0;
13
14     for(int i = 0; i < G[u].size(); i++)
15     {
16         int v = G[u][i];
17
18         if(v == fa || ban[v]) continue;
19
20         getsize(v, u);
21
22         size[u] += size[v];
23         checkmax(smax[u], size[v]);
24     }
25 }
26 int getroot(int u,int ts,int fa)
27 {
28     checkmax(smax[u], ts - size[u]);
29
30     int res = u;
31
32     for(int i = 0; i < G[u].size(); i++)
33     {
34         int v = G[u][i];
35
36         if(v == fa || ban[v]) continue;
37
38         int w = getroot(v, ts, u);
39
40         if(smax[w] < smax[res]) res = w;
41     }
42
43     return res;
44 }
45 void solve()
46 {
47     static int line[maxn];
48     static std::vector<int> vec;
49     int f = 0, r = 0;
50
51     line[r++] = 1;
52
53     while(f != r)
54     {
55         int u = line[f++];
56
57         getsize(u, 0);
58         u = getroot(u, size[u], 0);
59
60         ban[u] = true;
61         vec.clear();
62
63         for(int i = 0; i < G[u].size(); i++)
64             if(!ban[G[u][i]]) vec.push_back(G[u][i]);

```

```

65     /*
66     do something you like...
67
68     */
69
70     for(int i = 0; i < vec.size(); i++)
71         line[r++] = vec[i];
72     }
73 }
74 }
75 }

```

6.13 最小割最大流

```

1  bool BFS()
2  {
3      for(int i = 1; i <= ind; i++) dep[i] = 0;
4
5      dep[S] = 1, line.push(S);
6
7      while(!line.empty())
8      {
9          int now = line.front();
10         line.pop();
11
12         for(int i = head[now], p; i ; i = edge[i].next)
13             if(edge[i].cap && !dep[p = edge[i].v])
14                 dep[p] = dep[now] + 1, line.push(p);
15     }
16
17     if(dep[T])
18     {
19         for(int i = 1; i <= ind; i++)
20             cur[i] = head[i];
21         return true;
22     }
23     else
24         return false;
25 }
26 int DFS(int a,int flow)
27 {
28     if(a == T) return flow;
29
30     int ret = 0;
31
32     for(int &i = cur[a], p; i ; i = edge[i].next)
33         if(dep[p = edge[i].v] == dep[a] + 1 &&
34             ↪ edge[i].cap)
35         {
36             int ff = DFS(p, std::min(flow, edge[i].cap));
37
38             flow -= ff, edge[i].cap -= ff;
39             ret += ff, edge[i ^ 1].cap += ff;
40
41             if(!flow) break;
42         }
43
44     return ret;
45 }
46 int solve()
47 {
48     int totflow = 0;
49
50     while(BFS())
51     {
52         totflow += DFS(S, INF);
53     }
54
55     return totflow;
56 }

```

6.14 最小费用流

```

1 bool SPFA()
2 {
3     static int line[maxv];
4     static bool hash[maxv];
5     register int f = 0, r = 0;
6
7     for(int i = 1; i <= ind; i++)
8     {
9         dist[i] = inf;
10        from[i] = 0;
11    }
12
13    dist[S] = 0, line[r] = S, r = (r + 1) % maxv;
14    hash[S] = true;
15
16    while(f != r)
17    {
18        int x = line[f];
19
20        line[f] = 0, f = (f + 1) % maxv;
21        hash[x] = false;
22
23        for(int i = head[x]; i; i = edge[i].next)
24            if(edge[i].cap)
25            {
26                int v = edge[i].v;
27                int w = dist[x] + edge[i].cost;
28
29                if(w < dist[v])
30                {
31                    dist[v] = w;
32                    from[v] = i;
33
34                    if(!hash[v])
35                    {
36                        if(f != r && dist[v] <=
37                            ⇨ dist[line[f]])
38                            f = (f - 1 + maxv) % maxv,
39                            ⇨ line[f] = v;
40                        else
41                            line[r] = v, r = (r + 1) %
42                                ⇨ maxv;
43
44                        hash[v] = true;
45                    }
46                }
47            }
48    }
49
50    return from[T];
51 }
52
53 int back(int x, int flow)
54 {
55     if(from[x])
56     {
57         flow = back(edge[from[x] ^ 1].v, std::min(flow,
58             ⇨ edge[from[x]].cap));
59
60         edge[from[x]].cap -= flow;
61         edge[from[x] ^ 1].cap += flow;
62     }
63
64     return flow;
65 }
66
67 int solve()
68 {
69     int mincost = 0, maxflow = 0;
70
71     while(SPFA())
72     {

```

```

68         int flow = back(T, inf);
69
70         mincost += dist[T] * flow;
71         maxflow += flow;
72     }
73
74     return mincost;
75 }

```

6.15 zkw 费用流

```

1 int S, T, totFlow, totCost;
2
3 int dis[N], slack[N], visit[N];
4
5 int modlable () {
6     int delta = INF;
7     for (int i = 1; i <= T; i++) {
8         if (!visit[i] && slack[i] < delta) delta =
9             ⇨ slack[i];
10        slack[i] = INF;
11    }
12    if (delta == INF) return 1;
13    for (int i = 1; i <= T; i++)
14        if (visit[i]) dis[i] += delta;
15    return 0;
16 }
17
18 int dfs (int x, int flow) {
19     if (x == T) {
20         totFlow += flow;
21         totCost += flow * (dis[S] - dis[T]);
22         return flow;
23     }
24     visit[x] = 1;
25     int left = flow;
26     for (int i = e.last[x]; ~i; i = e.succ[i])
27         if (e.cap[i] > 0 && !visit[e.other[i]]) {
28             int y = e.other[i];
29             if (dis[y] + e.cost[i] == dis[x]) {
30                 int delta = dfs (y, min (left, e.cap[i]));
31                 e.cap[i] -= delta;
32                 e.cap[i ^ 1] += delta;
33                 left -= delta;
34                 if (!left) { visit[x] = 0; return flow; }
35             } else {
36                 slack[y] = min (slack[y], dis[x] +
37                     ⇨ e.cost[i] - dis[y]);
38             }
39         }
40     }
41     return flow - left;
42 }
43
44 pair <int, int> minCost () {
45     totFlow = 0; totCost = 0;
46     fill (dis + 1, dis + T + 1, 0);
47     do {
48         do {
49             fill (visit + 1, visit + T + 1, 0);
50             } while (dfs (S, INF));
51         } while (!modlable ());
52     } while (1);
53     return make_pair (totFlow, totCost);
54 }

```

6.16 最小割树

```

1 #include<iostream>
2 #include<cstdio>
3 #include<cstdlib>
4 #include<cstring>
5 #include<algorithm>
6 #include<queue>

```



```

7  #define inf 0x3f3f3f3f
8  #define N 155
9  using namespace std;
10
11 int
12     ↪ cnt,n,m,dis[N],last[N],a[N],tmp[N],ans[N][N],s,t,mark[N];
13 struct edge{int to,c,next;}e[N*200];
14 queue <int> q;
15 void addedge(int u,int v,int c)
16 {
17     ↪ e[++cnt].to=v;e[cnt].c=c;e[cnt].next=last[u];last[u]=cnt;
18     ↪ e[++cnt].to=u;e[cnt].c=c;e[cnt].next=last[v];last[v]=cnt;
19 }
20
21 bool bfs()
22 {
23     memset(dis,0,sizeof(dis));
24     dis[s]=2;
25     while (!q.empty()) q.pop();
26     q.push(s);
27     while (!q.empty())
28     {
29         int u=q.front();
30         q.pop();
31         for (int i=last[u];i;i=e[i].next)
32             if (e[i].c&&!dis[e[i].to])
33             {
34                 dis[e[i].to]=dis[u]+1;
35                 if (e[i].to==t) return 1;
36                 q.push(e[i].to);
37             }
38     }
39     return 0;
40 }
41
42 int dfs(int x,int maxf)
43 {
44     if (x==t||!maxf) return maxf;
45     int ret=0;
46     for (int i=last[x];i;i=e[i].next)
47         if (e[i].c&&dis[e[i].to]==dis[x]+1)
48         {
49             int f=dfs(e[i].to,min(e[i].c,maxf-ret));
50             e[i].c-=f;
51             e[i^1].c+=f;
52             ret+=f;
53             if (ret==maxf) break;
54         }
55     if (!ret) dis[x]=0;
56     return ret;
57 }
58
59 void dfs(int x)
60 {
61     mark[x]=1;
62     for (int i=last[x];i;i=e[i].next)
63         if (e[i].c&&!mark[e[i].to]) dfs(e[i].to);
64 }
65
66 void solve(int l,int r)
67 {
68     if (l==r) return;
69     s=a[l];t=a[r];
70     for (int i=2;i<=cnt;i+=2)
71         e[i].c=e[i^1].c=(e[i].c+e[i^1].c)/2;
72     int flow=0;
73     while (bfs()) flow+=dfs(s,inf);
74     memset(mark,0,sizeof(mark));
75     dfs(s);
76     for (int i=1;i<=n;i++)

```

```

77         if (mark[i])
78             for (int j=1;j<=n;j++)
79                 if (!mark[j])
80                     ↪ ans[i][j]=ans[j][i]=min(ans[i][j],flow);
81
82     int i=l,j=r;
83     for (int k=l;k<=r;k++)
84         if (mark[a[k]]) tmp[i++]=a[k];
85         else tmp[j--]=a[k];
86     for (int k=l;k<=r;k++)
87         a[k]=tmp[k];
88     solve(l,i-1);
89     solve(j+1,r);
90 }
91
92 int main()
93 {
94     int cas;
95     scanf("%d",&cas);
96     while (cas--)
97     {
98         scanf("%d",&n,&m);
99         cnt=1;
100         for (int i=1;i<=n;i++)
101             a[i]=i;
102         memset(last,0,sizeof(last));
103         memset(ans,inf,sizeof(ans));
104         for (int i=1;i<=m;i++)
105         {
106             int x,y,z;
107             scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
108             addedge(x,y,z);
109         }
110         solve(1,n);
111         int q;
112         scanf("%d",&q);
113         for (int i=1;i<=q;i++)
114         {
115             int x,tot=0;
116             scanf("%d",&x);
117             for (int i=1;i<=n;i++)
118                 for (int j=i+1;j<=n;j++)
119                     if (ans[i][j]<=x) tot++;
120             printf("%d\n",tot);
121         }
122         cout<<endl;
123     }
124     return 0;
125 }

```

6.17 上下界网络流建图

$B(u, v)$ 表示边 (u, v) 流量的下界, $C(u, v)$ 表示边 (u, v) 流量的上界, $F(u, v)$ 表示边 (u, v) 的流量。设 $G(u, v) = F(u, v) - B(u, v)$, 显然有

$$0 \leq G(u, v) \leq C(u, v) - B(u, v)$$

6.17.1 无源汇的上下界可行流

建立超级源点 S^* 和超级汇点 T^* , 对于原图每条边 (u, v) 在新网络中连如下三条边: $S^* \rightarrow v$, 容量为 $B(u, v)$; $u \rightarrow T^*$, 容量为 $B(u, v)$; $u \rightarrow v$, 容量为 $C(u, v) - B(u, v)$ 。最后求新网络的最大流, 判断从超级源点 S^* 出发的边是否都满流即可, 边 (u, v) 的最终解中的实际流量为 $G(u, v) + B(u, v)$ 。

6.17.2 有源汇的上下界可行流

从汇点 T 到源点 S 连一条上界为 ∞ , 下界为 0 的边。按照无源汇的上下界可行流一样做即可, 流量即为 $T \rightarrow S$ 边上的流量。

6.17.3 有源汇的上下界最大流

1. 在有源汇的上下界可行流中, 从汇点 T 到源点 S 的边改为连一条上界为 ∞ , 下界为 x 的边。 x 满足二分性质, 找到最大的 x 使得新网络存在无源汇的上下界可行流即为原图的最大流。
2. 从汇点 T 到源点 S 连一条上界为 ∞ , 下界为 0 的边, 变成无源汇的网络。按照无源汇的上下界可行流的方法, 建立超级源点 S^* 和超级汇点 T^* , 求一遍 $S^* \rightarrow T^*$ 的最大流, 再将从汇点 T 到源点 S 的这条边拆掉, 求一次 $S \rightarrow T$ 的最大流即可。

6.17.4 有源汇的上下界最小流

1. 在有源汇的上下界可行流中, 从汇点 T 到源点 S 的边改为连一条上界为 x , 下界为 0 的边。 x 满足二分性质, 找到最小的 x 使得新网络存在无源汇的上下界可行流即为原图的最小流。
2. 按照无源汇的上下界可行流的方法, 建立超级源点 S^* 与超级汇点 T^* , 求一遍 $S^* \rightarrow T^*$ 的最大流, 但是注意这一次不加上汇点 T 到源点 S 的这条边, 即不使之改为无源汇的网络去求解。求完后, 再加上那条汇点 T 到源点 S 上界 ∞ 的边。因为这条边下界为 0, 所以 S^*, T^* 无影响, 再直接求一次 $S^* \rightarrow T^*$ 的最大流。若超级源点 S^* 出发的边全部满流, 则 $T \rightarrow S$ 边上的流量即为原图的最小流, 否则无解。

7. 其他

7.1 Dancing Links

7.1.1 精确覆盖

```
#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000")
#define maxn 1000005
using namespace std;
int head,sz;
int U[maxn],D[maxn],L[maxn],R[maxn]; //上下左右链表指针
↔
int H[maxn],ROW[maxn],C[maxn],S[maxn],O[maxn];
void remove(int c) {
    L[R[c]]=L[c];
    R[L[c]]=R[c];
    for(int i=D[c]; i!=c; i=D[i])
        for(int j=R[i]; j!=i; j=R[j]) {
            U[D[j]]=U[j];
            D[U[j]]=D[j];
            --S[C[j]];
        }
}
void resume(int c) {
    for(int i=U[c]; i!=c; i=U[i]) {
        for(int j=L[i]; j!=i; j=L[j]) {
            ++S[C[j]];
            U[D[j]]=j;
            D[U[j]]=j;
        }
    }
    L[R[c]]=c;
    R[L[c]]=c;
}
void init(int m) {
    head=0; //头指针为 0
    for(int i=0; i<=m; i++) {
        U[i]=i;
        D[i]=i; //建立双向十字链表
        L[i]=i-1;
        R[i]=i+1;
        S[i]=0;
    }
    R[m]=0;
    L[0]=m;
    S[0]=INF+1;
    sz=m+1;
}
```

```
memset(H,0,sizeof(H));
}
void insert(int i, int j) {
    if(H[i]) {
        L[sz] = L[H[i]];
        R[sz] = H[i];
        L[R[sz]] = sz;
        R[L[sz]] = sz;
    }
    else {
        L[sz] = sz;
        R[sz] = sz;
        H[i] = sz;
    }
    U[sz] = U[j];
    D[sz] = j;
    U[D[sz]] = sz;
    D[U[sz]] = sz;
    C[sz] = j;
    ROW[sz] = i;
    ++S[j];
    ++sz;
}
bool dfs(int k,int len) {
    if(R[head]==head) {
        sort(0,0+len*len);
        int p=0;
        for(int i=0; i<len; i++) {
            for(int j=0; j<len; j++) {
                int num=O[p++];
                num=num-(i*len+j)*len;
                printf("%d",num);
            }
            puts("");
        }
        return true;
    }
    int s=INF,c;
    for (int t=R[head]; t!=head; t=R[t])
        if (S[t]<s) s=S[t],c=t;
    remove(c);
    for(int i=D[c]; i!=c; i=D[i]) {
        O[k]=ROW[i];
        for(int j=R[i]; j!=i; j=R[j])
            remove(C[j]);
        if(dfs(k+1,len))
            return true;
        for(int j=L[i]; j!=i; j=L[j])
            resume(C[j]);
    }
    resume(c);
    return false;
}
```

7.1.2 重复覆盖

```
int h()
{
    int i,j,k,count=0;
    bool visit[N];
    memset(visit,0,sizeof(visit));
    for(i=R[0]; i!=R[i])
    {
        if(visit[i]) continue;
        count++;
        visit[i]=1;
        for(j=D[i]; j!=i; j=D[j])
        {
            for(k=R[j]; k!=j; k=R[k])
                visit[C[k]]=1;
        }
    }
    return count;
}
```

```

18 }
19 void Dance(int k)
20 {
21     int i,j,c,Min,ans;
22     ans=h();
23     if(k+ans>K || k+ans>=ak) return;
24     if(!R[0])
25     {
26         if(k<ak) ak=k;
27         return;
28     }
29     for(Min=N,i=R[0];i=R[i])
30         if(S[i]<Min) Min=S[i],c=i;
31     for(i=D[c];i!=c;i=D[i])
32     {
33         remove(i);
34         for(j=R[i];j!=i;j=R[j])
35             remove(j);
36         Dance(k+1);
37         for(j=L[i];j!=i;j=L[j])
38             resume(j);
39         resume(i);
40     }
41     return;
42 }

```

7.2 蔡勒公式

```

1 int zeller(int y,int m,int d) {
2     if (m<=2) y--,m+=12; int c=y/100; y%=100;
3     int w=((c>>2)-(c<<1)+y+(y>>2)+(13*(m+1)/5)+d-1)%7;
4     if (w<0) w+=7; return(w);
5 }

```

7.3 五边形数定理

$$p(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} (-1)^{k-1} p(n - \frac{k(3k-1)}{2})$$

```

1 #include<iostream>
2 #include<cstdio>
3 using namespace std;
4 #define LL __int64
5 const int N=100005;
6 const int MOD=1000000007;
7 LL dp[N],fi[N];
8 LL five(LL x){ return (3*x*x-x)/2; }
9 //五边形数
10 void wbxs(){
11     dp[0]=1;
12     int t=1000; //其实可以等于 sqrt(N)
13     for(int i=-t;i<=t;++i)
14         fi[i+t]=five(i); //Q
15     for(int i=1;i<=100000;++i){
16         int flag=1;
17         for(int j=1;;++j){
18             LL a=fi[j+t],b=fi[-j+t];
19             if(a>i && b>i) break;
20             if(a<=i) dp[i]=(dp[i]+dp[i-a]*flag+MOD)%MOD;
21                 //P
22             if(b<=i) dp[i]=(dp[i]+dp[i-b]*flag+MOD)%MOD;
23             flag*=-1;
24         }
25     }
26 int main(){
27     wbxs();
28     int T,n;
29     scanf("%d",&T);
30     while(T--){
31         scanf("%d",&n);
32         printf("%I64d\n",dp[n]);
33     }
34 }

```

```

34     return 0;
35 }

```

7.4 凸包闵可夫斯基和

```

1 // cv[0..1] 为两个顺时针凸包，其中起点等于终点，求
   // 出的闵可夫斯基和不一定是严格凸包
2 int i[2] = {0, 0}, len[2] = {(int)cv[0].size() - 1,
   // (int)cv[1].size() - 1};
3 vector<P> mnk;
4 mnk.push_back(cv[0][0] + cv[1][0]);
5 do {
6     int d((cv[0][i[0] + 1] - cv[0][i[0]]) * (cv[1][i[1] + 1]
   // - cv[1][i[1]]) >= 0);
7     mnk.push_back(cv[d][i[d] + 1] - cv[d][i[d]] +
   // mnk.back());
8     i[d] = (i[d] + 1) % len[d];
9 } while(i[0] || i[1]);

```

8. 技巧

8.1 STL 归还空间

```

1 template <typename T>
2 __inline void clear(T& container) {
3     container.clear(); // 或者删除了一堆元素
4     T(container).swap(container);
5 }

```

8.2 大整数取模

```

1 // 需要保证 x 和 y 非负
2 long long mult(long long x, long long y, long long MODN) {
3     long long t = (x * y - (long long)((long double)x / MODN
   // * y + 1e-3) * MODN) % MODN;
4     return t < 0 ? t + MODN : t;
5 }

```

8.3 读入优化

```

1 // getchar() 读入优化 << 关同步 cin << 此优化
2 // 用 isdigit() 会小幅变慢
3 // 返回 false 表示读到文件尾
4 namespace Reader {
5     const int L = (1 << 15) + 5;
6     char buffer[L], *S, *T;
7     __inline bool getchar(char &ch) {
8         if (S == T) {
9             T = (S = buffer) + fread(buffer, 1, L, stdin);
10            if (S == T) {
11                ch = EOF;
12                return false;
13            }
14        }
15        ch = *S++;
16        return true;
17    }
18    __inline bool getint(int &x) {
19        char ch; bool neg = 0;
20        for (; getchar(ch) && (ch < '0' || ch > '9'); ) neg ^=
   // ch == '-';
21        if (ch == EOF) return false;
22        x = ch - '0';
23        for (; getchar(ch), ch >= '0' && ch <= '9'; )
24            x = x * 10 + ch - '0';
25        if (neg) x = -x;
26        return true;
27    }
28 }

```

8.4 二次随机法

```
1 #include <random>
2
3 int main() {
4     std::mt19937 g(seed); // std::mt19937_64
5     std::cout << g() << std::endl;
6 }
```

8.5 vimrc

```
1 set ruler
2 set number
3 set smartindent
4 set autoindent
5 set tabstop=4
6 set softtabstop=4
7 set shiftwidth=4
8 set hlsearch
9 set incsearch
10 set autoread
11 set backspace=2
12 set mouse=a
13
14 syntax on
15
16 nmap <C-A> ggVG
17 vmap <C-C> "+y
18
19 filetype plugin indent on
20
21 autocmd FileType cpp set cindent
22 autocmd FileType cpp map <F9> :!g++ % -o %< -g -std=c++11
23     ↪ -Wall -Wextra -Wconversion && size %< <CR>
24 autocmd FileType cpp map <C-F9> :!g++ % -o %< -std=c++11
25     ↪ -O2 && size %< <CR>
26 autocmd FileType cpp map <F8> :!time ./%< <%.in <CR>
27 autocmd FileType cpp map <F5> :!time ./%< <CR>
28
29 map <F3> :vnew %<.in <CR>
30 map <F4> :!gedit % <CR>
```

8.6 控制 cout 输出实数精度

```
1 std::cout << std::fixed << std::setprecision(5);
```

8.7 让 make 支持 c++11

```
export CXXFLAGS='-std=c++11 -Wall'
```

8.8 tuple 相关

```
1 mytuple = std::make_tuple(10, 2.6, 'a'); //
2     ↪ packing values into tuple
3 std::tie(myint, std::ignore, mychar) = mytuple; //
4     ↪ unpacking tuple into variables
5 std::get<I>(mytuple) = 20;
6 std::cout << std::get<I>(mytuple) << std::endl; // get
7     ↪ the Ith(const) element
```

8.9 汇编技巧

```
1 03优化
2 #define __ __attribute__((optimize("-O3")))
3 #define _ _inline__attribute__((__gnu_inline__,
4     ↪ __always_inline__, __artificial__))
5 汇编开栈
6 #pragma comment(linker, "/STACK:256000000")
7
```

```
8 int __size = 256 << 20;
9 char* __p__ = (char *) malloc(__size__) + __size__;
10
11 int main() {
12     __asm__("movl %0, %%esp\n" :: "r"(__p__));
13     return 0;
14 }
```

9. 提示

9.1 线性规划转对偶

$$\begin{aligned} &\text{maximize } \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ &\text{subject to } \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned} \iff \begin{aligned} &\text{minimize } \mathbf{y}^T \mathbf{b} \\ &\text{subject to } \mathbf{y}^T \mathbf{A} \geq \mathbf{c}^T, \mathbf{y} \geq 0 \end{aligned}$$

9.2 NTT 素数及其原根

Prime	Primitive root
1053818881	7
1051721729	6
1045430273	3
1012924417	5
1007681537	3

9.3 积分表

9.3.1 $ax^2 + bx + c (a > 0)$

$$\begin{aligned} 1. \int \frac{dx}{ax^2+bx+c} &= \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac-b^2}} \arctan \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} + C & (b^2 < 4ac) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2-4ac}} \ln \left| \frac{2ax+b-\sqrt{b^2-4ac}}{2ax+b+\sqrt{b^2-4ac}} \right| + C & (b^2 > 4ac) \end{cases} \\ 2. \int \frac{x}{ax^2+bx+c} dx &= \frac{1}{2a} \ln |ax^2+bx+c| - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{ax^2+bx+c} \end{aligned}$$

9.3.2 $\sqrt{\pm ax^2 + bx + c} (a > 0)$

$$\begin{aligned} 1. \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} &= \frac{1}{\sqrt{a}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| + C \\ 2. \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx &= \frac{2ax+b}{4a} \sqrt{ax^2+bx+c} + \frac{4ac-b^2}{8\sqrt{a^3}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| + C \\ 3. \int \frac{x}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx &= \frac{1}{a} \sqrt{ax^2+bx+c} - \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| + C \\ 4. \int \frac{dx}{\sqrt{c+bx-ax^2}} &= -\frac{1}{\sqrt{a}} \arcsin \frac{2ax-b}{\sqrt{b^2+4ac}} + C \\ 5. \int \sqrt{c+bx-ax^2} dx &= \frac{2ax-b}{4a} \sqrt{c+bx-ax^2} + \frac{b^2+4ac}{8\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax-b}{\sqrt{b^2+4ac}} + C \\ 6. \int \frac{x}{\sqrt{c+bx-ax^2}} dx &= -\frac{1}{a} \sqrt{c+bx-ax^2} + \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax-b}{\sqrt{b^2+4ac}} + C \end{aligned}$$

9.3.3 $\sqrt{\pm \frac{x-a}{x-b}}$ 或 $\sqrt{(x-a)(x-b)}$

$$\begin{aligned} 1. \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} &= 2 \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} + C \quad (a < b) \\ 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{(x-a)(b-x)} dx &= \frac{2x-a-b}{4} \sqrt{(x-a)(b-x)} + \\ &\quad \frac{(b-a)^2}{4} \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} + C, (a < b) \quad (1) \end{aligned}$$

9.3.4 三角函数的积分

1. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$
2. $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$
3. $\int \sec x dx = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C$
4. $\int \csc x dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln |\csc x - \cot x| + C$
5. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
6. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
7. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
8. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$
9. $\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$
10. $\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C$
11. $\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$
12. $\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$
13. $\int \frac{dx}{\sin^n x} = -\frac{1}{n-1} \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x}$
14. $\int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{1}{n-1} \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}$
- 15.

$$\begin{aligned} & \int \cos^m x \sin^n x dx \\ &= \frac{1}{m+n} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{m+n} \int \cos^{m-2} x \sin^n x dx \\ &= -\frac{1}{m+n} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} \int \cos^m x \sin^{n-2} x dx \end{aligned}$$

$$16. \int \frac{dx}{a+b \sin x} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arctan \frac{a \tan \frac{x}{2} + b}{\sqrt{a^2-b^2}} + C & (a^2 > b^2) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left| \frac{a \tan \frac{x}{2} + b - \sqrt{b^2-a^2}}{a \tan \frac{x}{2} + b + \sqrt{b^2-a^2}} \right| + C & (a^2 < b^2) \end{cases}$$

$$17. \int \frac{dx}{a+b \cos x} = \begin{cases} \frac{2}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C & (a^2 > b^2) \\ \frac{1}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} + \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}{\tan \frac{x}{2} - \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}} \right| + C & (a^2 < b^2) \end{cases}$$

18. $\int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{b}{a} \tan x \right) + C$
19. $\int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x - b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{2ab} \ln \left| \frac{b \tan x + a}{b \tan x - a} \right| + C$
20. $\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{1}{a} x \cos ax + C$
21. $\int x^2 \sin ax dx = -\frac{1}{a} x^2 \cos ax + \frac{2}{a^2} x \sin ax + \frac{2}{a^3} \cos ax + C$
22. $\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{1}{a} x \sin ax + C$
23. $\int x^2 \cos ax dx = \frac{1}{a} x^2 \sin ax + \frac{2}{a^2} x \cos ax - \frac{2}{a^3} \sin ax + C$

9.3.5 反三角函数的积分 (其中 $a > 0$)

1. $\int \arcsin \frac{x}{a} dx = x \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} + C$
2. $\int x \arcsin \frac{x}{a} dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{4} \sqrt{x^2 - x^2} + C$
3. $\int x^2 \arcsin \frac{x}{a} dx = \frac{x^3}{3} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$
4. $\int \arccos \frac{x}{a} dx = x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} + C$
5. $\int x \arccos \frac{x}{a} dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arccos \frac{x}{a} - \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C$
6. $\int x^2 \arccos \frac{x}{a} dx = \frac{x^3}{3} \arccos \frac{x}{a} - \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$
7. $\int \arctan \frac{x}{a} dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2) + C$
8. $\int x \arctan \frac{x}{a} dx = \frac{1}{2} (a^2 + x^2) \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} x + C$
9. $\int x^2 \arctan \frac{x}{a} dx = \frac{x^3}{3} \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{6} x^2 + \frac{a^3}{6} \ln(a^2 + x^2) + C$

9.3.6 指数函数的积分

1. $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$
2. $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} a^{ax} + C$
3. $\int x e^{ax} dx = \frac{1}{a^2} (ax - 1) a^{ax} + C$
4. $\int x^n e^{ax} dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$
5. $\int x a^x dx = \frac{x}{\ln a} a^x - \frac{1}{(\ln a)^2} a^x + C$
6. $\int x^n a^x dx = \frac{1}{\ln a} x^n a^x - \frac{n}{\ln a} \int x^{n-1} a^x dx$
7. $\int e^{ax} \sin bxdx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx) + C$
8. $\int e^{ax} \cos bxdx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (b \sin bx + a \cos bx) + C$
9. $\int e^{ax} \sin^n bxdx = \frac{1}{a^2 + b^2 n^2} e^{ax} \sin^{n-1} bx (a \sin bx - nb \cos bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + b^2 n^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} bxdx$
10. $\int e^{ax} \cos^n bxdx = \frac{1}{a^2 + b^2 n^2} e^{ax} \cos^{n-1} bx (a \cos bx + nb \sin bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + b^2 n^2} \int e^{ax} \cos^{n-2} bxdx$

9.3.7 对数函数的积分

1. $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$
2. $\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln |\ln x| + C$
3. $\int x^n \ln x dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) + C$
4. $\int (\ln x)^n dx = x (\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$
5. $\int x^m (\ln x)^n dx = \frac{1}{m+1} x^{m+1} \left(\ln x \right)^n - \frac{n}{m+1} \int x^m (\ln x)^{n-1} dx$