

Wizards

Standard Code Library

2017 年 11 月 19 日

目录

1 数论	3	5.3 Treap	19
1.1 $O(m^2 \log n)$ 线性递推	3	5.4 Splay	20
1.2 求逆元	3	5.5 Link cut Tree	21
1.3 中国剩余定理	3	5.6 树上莫队	21
1.4 素性测试	3	5.7 CDQ 分治	22
1.5 质因数分解	3	5.8 整体二分	23
1.6 佩尔方程	4	6 图论	23
1.7 二次剩余	4	6.1 2-SAT tarjan	23
1.8 一元三次方程	4	6.2 KM	23
1.9 线下整点	4	6.3 点双连通分量	24
1.10 线性同余不等式	4	6.4 边双连通分量	25
1.11 组合数取模	5	6.5 最小树形图	25
1.12 Schreier-Sims	5	6.6 带花树	25
2 代数	6	6.7 支配树	26
2.1 快速傅里叶变换	6	6.8 无向图最小割	26
2.2 分治卷积	6	6.9 最大团搜索	27
2.3 快速数论变换	6	6.10 斯坦纳树	27
2.4 快速沃尔什变换	6	6.11 虚树	28
2.5 自适应辛普森积分	6	6.12 点分治	28
2.6 单纯形	7	6.13 最小割最大流	29
3 计算几何	7	6.14 最小费用流	29
3.1 二维	7	6.15 zkw 费用流	30
3.1.1 点类	7	6.16 最小割树	30
3.1.2 凸包	8	6.17 上下界网络流建图	31
3.1.3 凸包最近点对	9	6.17.1 无源汇的上下界可行流	31
3.1.4 三角形的心	10	6.17.2 有源汇的上下界可行流	31
3.1.5 半平面交	10	6.17.3 有源汇的上下界最大流	31
3.1.6 最大空凸包	10	6.17.4 有源汇的上下界最小流	31
3.1.7 平面最近点对	11	7 其他	31
3.1.8 最小覆盖圆	11	7.1 Dancing Links	31
3.1.9 多边形内部可视	12	7.1.1 精确覆盖	31
3.1.10 V 图	12	7.1.2 重复覆盖	32
3.2 三维	14	7.2 蔡勒公式	32
3.2.1 三维点类	14	7.3 五边形数定理	32
3.2.2 凸包	15	7.4 凸包闵可夫斯基和	33
3.2.3 最小覆盖球	15	8 技巧	33
4 字符串	16	8.1 STL 归还空间	33
4.1 AC 自动机	16	8.2 大整数取模	33
4.2 后缀数组	17	8.3 读入优化	33
4.3 后缀自动机	17	8.4 二次随机法	33
4.4 广义后缀自动机	17	8.5 vimrc	33
4.5 manacher	17	8.6 控制 cout 输出实数精度	33
4.6 回文自动机	18	8.7 让 make 支持 c++11	33
4.7 循环串的最小表示	18	8.8 tuple 相关	33
5 数据结构	18	8.9 汇编技巧	34
5.1 可并堆	18	9 提示	34
5.2 KD-Tree	18	9.1 线性规划转对偶	34
		9.2 NTT 素数及其原根	34

9.3	积分表	34
9.3.1	$ax^2 + bx + c(a > 0)$	34
9.3.2	$\sqrt{\pm ax^2 + bx + c}(a > 0)$	34
9.3.3	$\sqrt{\pm \frac{x-a}{x-b}}$ 或 $\sqrt{(x-a)(x-b)}$	34
9.3.4	三角函数的积分	34
9.3.5	反三角函数的积分 (其中 $a > 0$)	34
9.3.6	指数函数的积分	35
9.3.7	对数函数的积分	35

1. 数论

1.1 $O(m^2 \log n)$ 线性递推

Given a_0, a_1, \dots, a_{m-1}
 $a_n = c_0 \times a_{n-m} + \dots + c_{m-1} \times a_{n-1}$
 Solve for $a_n = v_0 \times a_0 + v_1 \times a_1 + \dots + v_{m-1} \times a_{m-1}$

```

1 void linear_recurrence(long long n, int m, int a[], int
  ↳ c[], int p) {
2   long long v[M] = {1 % p}, u[M << 1], msk = !n;
3   for(long long i(n); i > 1; i >= 1) {
4     msk <= 1;
5   }
6   for(long long x(0); msk; msk >>= 1, x <= 1) {
7     fill_n(u, m << 1, 0);
8     int b(!(n & msk));
9     x |= b;
10    if(x < m) {
11      u[x] = 1 % p;
12    }else {
13      for(int i(0); i < m; i++) {
14        for(int j(0), t(i + b); j < m; j++, t++) {
15          u[t] = (u[t] + v[i] * v[j]) % p;
16        }
17      }
18      for(int i((m << 1) - 1); i >= m; i--) {
19        for(int j(0), t(i - m); j < m; j++, t++) {
20          u[t] = (u[t] + c[j] * u[i]) % p;
21        }
22      }
23    }
24    copy(u, u + m, v);
25  }
26  //a[n] = v[0] * a[0] + v[1] * a[1] + ... + v[m - 1] *
  ↳ a[m - 1].
27  for(int i(m); i < 2 * m; i++) {
28    a[i] = 0;
29    for(int j(0); j < m; j++) {
30      a[i] = (a[i] + (long long)c[j] * a[i + j - m]) % p;
31    }
32  }
33  for(int j(0); j < m; j++) {
34    b[j] = 0;
35    for(int i(0); i < m; i++) {
36      b[j] = (b[j] + v[i] * a[i + j]) % p;
37    }
38  }
39  for(int j(0); j < m; j++) {
40    a[j] = b[j];
41  }
42 }

```

1.2 求逆元

```

1 void ex_gcd(long long a, long long b, long long &x, long
  ↳ long &y) {
2   if (b == 0) {
3     x = 1;
4     y = 0;
5     return;
6   }
7   long long xx, yy;
8   ex_gcd(b, a % b, xx, yy);
9   y = xx - a / b * yy;
10  x = yy;
11 }
12
13 long long inv(long long x, long long MODN) {
14   long long inv_x, y;
15   ex_gcd(x, MODN, inv_x, y);
16   return (inv_x % MODN + MODN) % MODN;

```

17 }

1.3 中国剩余定理

```

1 //返回 (ans, M), 其中 ans 是模 M 意义下的解
2 std::pair<long long, long long> CRT(const std::vector<long
  ↳ long>& m, const std::vector<long long>& a) {
3   long long M = 1, ans = 0;
4   int n = m.size();
5   for (int i = 0; i < n; i++) M *= m[i];
6   for (int i = 0; i < n; i++) {
7     ans = (ans + (M / m[i]) * a[i] % M * inv(M / m[i],
  ↳ m[i])) % M; // 可能需要大整数相乘取模
8   }
9   return std::make_pair(ans, M);
10 }

```

1.4 素性测试

```

1 int strong_pseudo_primetest(long long n, int base) {
2   long long n2=n-1, res;
3   int s=0;
4   while(n2%2==0) n2>>=1, s++;
5   res=powmod(base, n2, n);
6   if((res==1) || (res==n-1)) return 1;
7   s--;
8   while(s>0) {
9     res=mulmod(res, res, n);
10    if(res==n-1) return 1;
11    s--;
12  }
13  return 0; // n is not a strong pseudo prime
14 }
15 int isprime(long long n) {
16   static LL testNum[]={2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37};
17   static LL
  ↳ lim[]={4,0,1373653LL,25326001LL,25000000000LL,21523028987
  ↳ 3474749660383LL,341550071728321LL,0,0,0,0};
18   if(n<2 || n==3215031751LL) return 0;
19   for(int i=0; i<12; ++i){
20     if(n<lim[i]) return 1;
21     if(strong_pseudo_primetest(n, testNum[i])==0) return 0;
22   }
23   return 1;
24 }

```

1.5 质因数分解

```

1 int ansn; LL ans[1000];
2 LL func(LL x, LL n){ return (mod_mul(x, x, n)+1)%n; }
3 LL Pollard(LL n){
4   LL i, x, y, p;
5   if(Rabin_Miller(n)) return n;
6   if(!(n&1)) return 2;
7   for(i=1; i<20; i++){
8     x=i; y=func(x, n); p=gcd(y-x, n);
9     while(p==1) {x=func(x, n); y=func(func(y, n), n);
  ↳ p=gcd((y-x+n)%n, n)%n;}
10    if(p==0 || p==n) continue;
11    return p;
12  }
13 }
14 void factor(LL n){
15   LL x;
16   x=Pollard(n);
17   if(x==n){ ans[ansn++]=x; return; }
18   factor(x), factor(n/x);
19 }

```

1.6 佩尔方程

```

1 import java.math.BigInteger;
2 import java.util.Scanner;
3 //a[n]=(g[n]+a[0])/h[n]
4 //g[n]=a[n-1]*h[n-1]-g[n-1]
5 //h[n]=(N-g[n]*g[n])/h[n-1]
6 //p[n]=a[n-1]*p[n-1]+p[n-2]
7 //q[n]=a[n-1]*q[n-1]+q[n-2]
8 //so:
9 //p[n]*q[n-1]-p[n-1]*q[n]=(-1)^(n+1);
10 //p[n]^2-N*q[n]^2=(-1)^(n+1)*h[n+1];
11 public class Main {
12     public static BigInteger p, q;
13     public static void solve(int n) {
14         BigInteger N, p1, p2, q1, q2, a0, a1, a2, g1, g2,
15             h1, h2;
16         g1 = q2 = p1 = BigInteger.ZERO;
17         h1 = q1 = p2 = BigInteger.ONE;
18         a0 = a1 =
19             BigInteger.valueOf((long)Math.sqrt(1.0*n));
20         N = BigInteger.valueOf(n);
21         while (true) {
22             g2 = a1.multiply(h1).subtract(g1);
23             h2 = N.subtract(g2.pow(2)).divide(h1);
24             a2 = g2.add(a0).divide(h2);
25             p = a1.multiply(p2).add(p1);
26             q = a1.multiply(q2).add(q1);
27             if
28                 (p.pow(2).subtract(N.multiply(q.pow(2))).compareTo(BigInteger.ONE)
29                 == 0) return;
30             g1 = g2; h1 = h2; a1 = a2;
31             p1 = p2; p2 = p;
32             q1 = q2; q2 = q;
33         }
34     }
35     public static void main(String[] args) {
36         Scanner cin = new Scanner(System.in);
37         int t=cin.nextInt();
38         while (t--!=0) {
39             solve(cin.nextInt());
40             System.out.println(p + " " + q);
41         }
42     }
43 }

```

1.7 二次剩余

```

1 // x^2 = a (mod p), 0 <= a < p, 返回 true or false 代表
2 // 是否存在解
3 // p 必须是质数, 若是多个单质数的乘积, 可以分别
4 // 求解再用 CRT 合并
5 // 复杂度为 O(log n)
6 void multiply(ll &c, ll &d, ll a, ll b, ll w) {
7     int cc = (a * c + b * d % MOD * w) % MOD;
8     int dd = (a * d + b * c) % MOD;
9     c = cc, d = dd;
10 }
11 bool solve(int n, int &x) {
12     if (MOD == 2) return x = 1, true;
13     if (power(n, MOD / 2, MOD) == MOD - 1) return false;
14     ll c = 1, d = 0, b = 1, a, w;
15     // finding a such that a^2 - n is not a square
16     do { a = rand() % MOD;
17         w = (a * a - n + MOD) % MOD;

```

```

17         if (w == 0) return x = a, true;
18     } while (power(w, MOD / 2, MOD) != MOD - 1);
19     for (int times = (MOD + 1) / 2; times; times >>= 1) {
20         if (times & 1) multiply(c, d, a, b, w);
21         multiply(a, b, a, b, w);
22     }
23     // x = (a + sqrt(w)) ^ ((p + 1) / 2)
24     return x = c, true;
25 }

```

1.8 一元三次方程

```

1 double a(p[3]), b(p[2]), c(p[1]), d(p[0]);
2 double k(b / a), m(c / a), n(d / a);
3 double p(-k * k / 3. + m);
4 double q(2. * k * k * k / 27 - k * m / 3. + n);
5 Complex omega[3] = {Complex(1, 0), Complex(-0.5, 0.5 *
6     sqrt(3)), Complex(-0.5, -0.5 * sqrt(3))};
7 Complex r1, r2;
8 double delta(q * q / 4 + p * p * p / 27);
9 if (delta > 0) {
10     r1 = cubrt(-q / 2. + sqrt(delta));
11     r2 = cubrt(-q / 2. - sqrt(delta));
12 } else {
13     r1 = pow(-q / 2. + pow(Complex(delta), 0.5), 1. / 3);
14     r2 = pow(-q / 2. - pow(Complex(delta), 0.5), 1. / 3);
15 }
16 for(int _ (0); _ < 3; _++) {
17     Complex x = -k / 3. + r1 * omega[_ * 1] + r2 * omega[_
18         * 2 % 3];
19 }

```

1.9 线下整点

```

1 // sum_{i=0}^{n-1} floor(a+bi/m), n, m, a, b > 0
2 LL solve(LL n, LL a, LL b, LL m) {
3     if(b==0) return n*(a/m);
4     if(a>m) return n*(a/m)+solve(n,a%m,b,m);
5     if(b>m) return (n-1)*n/2*(b/m)+solve(n,a,b%m,m);
6     return solve((a+b*n)/m,(a+b*n)%m,b);
7 }

```

1.10 线性同余不等式

```

1 // Find the minimal non-negative solutions for
2 // l ≤ d · x mod m ≤ r
3 // 0 ≤ d, l, r < m; l ≤ r, O(log n)
4 ll cal(ll m, ll d, ll l, ll r) {
5     if (l == 0) return 0;
6     if (d == 0) return MXL; // 无解
7     if (d * 2 > m) return cal(m, m - d, m - r, m - l);
8     if ((l - 1) / d < r / d) return (l - 1) / d + 1;
9     ll k = cal(d, (-m % d + d) % d, l % d, r % d);
10    return k == MXL ? MXL : (k * m + l - 1) / d + 1; // 无
11    解 2
12 }
13 // return all x satisfying l1<=x<=r1 and
14 // l2<=(x*mul+add)%LIM<=r2
15 // here LIM = 2^32 so we use UI instead of "%".
16 // O(log p + #solutions)
17 struct Jump {
18     UI val, step;
19     Jump(UI val, UI step) : val(val), step(step) {}
20     Jump operator + (const Jump & b) const {
21         return Jump(val + b.val, step + b.step);
22     }
23     Jump operator - (const Jump & b) const {
24         return Jump(val - b.val, step + b.step);
25     }
26 };
27 inline Jump operator * (UI x, const Jump & a) {

```

```

24     return Jump(x * a.val, x * a.step);
25 }
26 vector<UI> solve(UI l1, UI r1, UI l2, UI r2, pair<UI, UI>
    ↪ muladd) {
27     UI mul = muladd.first, add = muladd.second, w = r2 -
    ↪ l2;
28     Jump up(mul, 1), dn(-mul, 1);
29     UI s(l1 * mul + add);
30     Jump lo(r2 - s, 0), hi(s - l2, 0);
31     function<void(Jump &, Jump &)> sub = [&](Jump & a,
    ↪ Jump & b) {
32         if (a.val > w) {
33             UI t(((long long)a.val - max(0ll, w + 1ll -
    ↪ b.val)) / b.val);
34             a = a - t * b;
35         }
36     };
37     sub(lo, up), sub(hi, dn);
38     while (up.val > w || dn.val > w) {
39         sub(up, dn); sub(lo, up);
40         sub(dn, up); sub(hi, dn); }
41     assert(up.val + dn.val > w);
42     vector<UI> res;
43     Jump bg(s + mul * min(lo.step, hi.step), min(lo.step,
    ↪ hi.step));
44     while (bg.step <= r1 - l1) {
45         if (l2 <= bg.val && bg.val <= r2)
46             res.push_back(bg.step + l1);
47         if (l2 <= bg.val - dn.val && bg.val - dn.val <=
    ↪ r2) {
48             bg = bg - dn;
49         } else bg = bg + up;
50     } return res;
51 }

```

1.11 组合数取模

```

1 LL prod=1,P;
2 pair<LL,LL> comput(LL n,LL p,LL k){
3     if(n<=1)return make_pair(0,1);
4     LL ans=1,cnt=0;
5     ans=pow(prod,n/P,P);
6     cnt=n/p;
7     pair<LL,LL>res=comput(n/p,p,k);
8     cnt+=res.first;
9     ans=ans*res.second%P;
10    for(int i=n-n/P+1;i<=n;i++)if(i%p){
11
12        ans=ans*i%P;
13    }
14    return make_pair(cnt,ans);
15 }
16 pair<LL,LL> calc(LL n,LL p,LL k){
17     prod=1,P=pow(p,k,1e18);
18     for(int i=1;i<P;i++)if(i%p)prod=prod*i%P;
19     pair<LL,LL> res=comput(n,p,k);
20     // res.second=res.second*pow(p,res.first%k,P)%P;
21     // res.first-=res.first%k;
22     return res;
23 }
24 LL calc(LL n,LL m,LL p,LL k){
25     pair<LL,LL>A,B,C;
26     LL P=pow(p,k,1e18);
27     A=calc(n,p,k);
28     B=calc(m,p,k);
29     C=calc(n-m,p,k);
30     LL ans=1;
31     ans=pow(p,A.first-B.first-C.first,P);
32
33     ↪ ans=ans*A.second%P*inv(B.second,P)%P*inv(C.second,P)%P;
34     return ans;
35 }

```

1.12 Schreier-Sims

```

1 struct Perm{
2     vector<int> P; Perm() {} Perm(int n) { P.resize(n); }
3     Perm inv()const{
4         Perm ret(P.size());
5         for(int i = 0; i < int(P.size()); ++i) ret.P[P[i]] =
    ↪ i;
6         return ret;
7     }
8     int &operator [] (const int &dn){ return P[dn]; }
9     void resize(const size_t &sz){ P.resize(sz); }
10    size_t size()const{ return P.size(); }
11    const int &operator [] (const int &dn)const{ return
    ↪ P[dn]; }
12 };
13 Perm operator *(const Perm &a, const Perm &b){
14     Perm ret(a.size());
15     for(int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) ret[i] = b[a[i]];
16     return ret;
17 }
18 typedef vector<Perm> Bucket;
19 typedef vector<int> Table;
20 typedef pair<int,int> PII;
21 int n, m;
22 vector<Bucket> buckets, bucketsInv; vector<Table>
    ↪ lookupTable;
23 int fastFilter(const Perm &g, bool addToGroup = true) {
24     int n = buckets.size();
25     Perm p(g);
26     for(int i = 0; i < n; ++i){
27         int res = lookupTable[i][p[i]];
28         if(res == -1){
29             if(addToGroup){
30                 buckets[i].push_back(p);
31                 ↪ bucketsInv[i].push_back(p.inv());
32                 lookupTable[i][p[i]] = (int)buckets[i].size() - 1;
33             }
34             return i;
35         }
36         p = p * bucketsInv[i][res];
37     }
38     return -1;
39 }
40 long long calcTotalSize(){
41     long long ret = 1;
42     for(int i = 0; i < n; ++i) ret *= buckets[i].size();
43     return ret;
44 }
45 bool inGroup(const Perm &g){ return fastFilter(g, false)
    ↪ == -1; }
46 void solve(const Bucket &gen,int _n){// m perm[0..n - 1]s
47     n = _n, m = gen.size();
48     //clear all
49     vector<Bucket> _buckets(n); swap(buckets, _buckets);
50     vector<Bucket> _bucketsInv(n); swap(bucketsInv,
    ↪ _bucketsInv);
51     vector<Table> _lookupTable(n); swap(lookupTable,
    ↪ _lookupTable);
52 }
53 for(int i = 0; i < n; ++i){
54     lookupTable[i].resize(n);
55     fill(lookupTable[i].begin(), lookupTable[i].end(),
    ↪ -1);
56 }
57 Perm id(n);
58 for(int i = 0; i < n; ++i) id[i] = i;
59 for(int i = 0; i < n; ++i){
60     buckets[i].push_back(id); bucketsInv[i].push_back(id);
61     lookupTable[i][i] = 0;
62 }
63 for(int i = 0; i < m; ++i) fastFilter(gen[i]);

```

```

63 queue<pair<PII,PII> > toUpdate;
64 for(int i = 0; i < n; ++i)
65     for(int j = i; j < n; ++j)
66         for(int k = 0; k < (int)buckets[i].size(); ++k)
67             for(int l = 0; l < (int)buckets[j].size(); ++l)
68                 toUpdate.push(make_pair(PII(i,k), PII(j,l)));
69 while(!toUpdate.empty()){
70     PII a = toUpdate.front().first, b =
71         toUpdate.front().second;
72     toUpdate.pop();
73     int res = fastFilter(buckets[a.first][a.second] *
74         buckets[b.first][b.second]);
75     if(res==-1) continue;
76     PII newPair(res, (int)buckets[res].size() - 1);
77     for(int i = 0; i < n; ++i)
78         for(int j = 0; j < (int)buckets[i].size(); ++j){
79             if(i <= res) toUpdate.push(make_pair(PII(i, j),
80                 newPair));
81             if(res <= i) toUpdate.push(make_pair(newPair,
82                 PII(i, j)));
83         }
84 }

```

```

6     Complex wn = Complex(cos(pi / i), f * sin(pi / i));
7     Complex w = Complex(1, 0);
8     for (int k = 0; k < i; ++k, w = w * wn) tmp[k] = w;
9     for (int p = i << 1, j = 0; j < n; j += p) {
10         for (int k = 0; k < i; ++k) {
11             Complex x = a[j + k], y = a[j + k + i] * tmp[k];
12             a[j + k] = x + y; a[j + k + i] = x - y;
13         }
14     }
15 }
16 }

```

2.4 快速沃尔什变换

```

1 void FWT(LL a[],int n,int ty){ //the length is 2^n
2     for(int d=1;d<n;d<=1){
3         for(int m=(d<<1),i=0;i<n;i+=m){
4             if(ty==1){
5                 for(int j=0;j<d;j++){
6                     LL x=a[i+j],y=a[i+j+d];
7                     a[i+j]=x+y;
8                     a[i+j+d]=x-y;
9                     //and:a[i+j]=x+y; or:a[i+j+d]=x+y;
10                }
11            }else{
12                for(int j=0;j<d;j++){
13                    LL x=a[i+j],y=a[i+j+d];
14                    a[i+j]=(x+y)/2;
15                    a[i+j+d]=(x-y)/2;
16                    //and:a[i+j]=x-y; or:a[i+j+d]=y-x;
17                }
18            }
19        }
20    }
21 }

```

2. 代数

2.1 快速傅里叶变换

```

1 // n 必须是 2 的次幂
2 void fft(Complex a[], int n, int f) {
3     for (int i = 0; i < n; ++i)
4         if (R[i] < i) swap(a[i], a[R[i]]);
5     for (int i = 1, h = 0; i < n; i <= 1, h++) {
6         Complex wn = Complex(cos(pi / i), f * sin(pi / i));
7         Complex w = Complex(1, 0);
8         for (int k = 0; k < i; ++k, w = w * wn) tmp[k] = w;
9         for (int p = i << 1, j = 0; j < n; j += p) {
10             for (int k = 0; k < i; ++k) {
11                 Complex x = a[j + k], y = a[j + k + i] * tmp[k];
12                 a[j + k] = x + y; a[j + k + i] = x - y;
13             }
14         }
15     }
16 }

```

2.2 分治卷积

```

1 // n 必须是 2 的次幂
2 void fft(Complex a[], int n, int f) {
3     for (int i = 0; i < n; ++i)
4         if (R[i] < i) swap(a[i], a[R[i]]);
5     for (int i = 1, h = 0; i < n; i <= 1, h++) {
6         Complex wn = Complex(cos(pi / i), f * sin(pi / i));
7         Complex w = Complex(1, 0);
8         for (int k = 0; k < i; ++k, w = w * wn) tmp[k] = w;
9         for (int p = i << 1, j = 0; j < n; j += p) {
10             for (int k = 0; k < i; ++k) {
11                 Complex x = a[j + k], y = a[j + k + i] * tmp[k];
12                 a[j + k] = x + y; a[j + k + i] = x - y;
13             }
14         }
15     }
16 }

```

2.3 快速数论变换

```

1 // n 必须是 2 的次幂
2 void fft(Complex a[], int n, int f) {
3     for (int i = 0; i < n; ++i)
4         if (R[i] < i) swap(a[i], a[R[i]]);
5     for (int i = 1, h = 0; i < n; i <= 1, h++) {

```

2.5 自适应辛普森积分

```

1 namespace adaptive_simpson {
2     template<typename function>
3     inline double area(function f, const double &left, const
4         double &right) {
5         double mid = (left + right) / 2;
6         return (right - left) * (f(left) + 4 * f(mid) +
7             f(right)) / 6;
8     }
9     template<typename function>
10    inline double simpson(function f, const double &left,
11        const double &right, const double &eps, const
12        double &area_sum) {
13        double mid = (left + right) / 2;
14        double area_left = area(f, left, mid);
15        double area_right = area(f, mid, right);
16        double area_total = area_left + area_right;
17        if (fabs(area_total - area_sum) <= 15 * eps) {
18            return area_total + (area_total - area_sum) / 15;
19        }
20        return simpson(f, left, right, eps / 2, area_left) +
21            simpson(f, mid, right, eps / 2, area_right);
22    }
23    template<typename function>
24    inline double simpson(function f, const double &left,
25        const double &right, const double &eps) {
26        return simpson(f, left, right, eps, area(f, left,
27            right));
28    }
29 }

```

2.6 单纯形

```

1  const double eps = 1e-8;
2  // max{c * x | Ax <= b, x >= 0} 的解, 无解返回空的
   ↪ vector, 否则就是解.
3  vector<double> simplex(vector<vector<double> > &A,
   ↪ vector<double> b, vector<double> c) {
4      int n = A.size(), m = A[0].size() + 1, r = n, s = m - 1;
5      vector<vector<double> > D(n + 2, vector<double>(m + 1));
6      vector<int> ix(n + m);
7      for(int i = 0; i < n + m; i++) {
8          ix[i] = i;
9      }
10     for(int i = 0; i < n; i++) {
11         for(int j = 0; j < m - 1; j++) {
12             D[i][j] = -A[i][j];
13         }
14         D[i][m - 1] = 1;
15         D[i][m] = b[i];
16         if (D[r][m] > D[i][m]) {
17             r = i;
18         }
19     }
20
21     for(int j = 0; j < m - 1; j++) {
22         D[n][j] = c[j];
23     }
24     D[n + 1][m - 1] = -1;
25     for(double d; ;) {
26         if (r < n) {
27             swap(ix[s], ix[r + m]);
28             D[r][s] = 1. / D[r][s];
29             for(int j = 0; j <= m; j++) {
30                 if (j != s) {
31                     D[r][j] *= -D[r][s];
32                 }
33             }
34             for(int i = 0; i <= n + 1; i++) {
35                 if (i != r) {
36                     for(int j = 0; j <= m; j++) {
37                         if (j != s) {
38                             D[i][j] += D[r][j] * D[i][s];
39                         }
40                     }
41                     D[i][s] *= D[r][s];
42                 }
43             }
44         }
45         r = -1, s = -1;
46         for(int j = 0; j < m; j++) {
47             if (s < 0 || ix[s] > ix[j]) {
48                 if (D[n + 1][j] > eps || D[n + 1][j] > -eps &&
   ↪ D[n][j] > eps) {
49                     s = j;
50                 }
51             }
52         }
53         if (s < 0) {
54             break;
55         }
56         for(int i = 0; i < n; i++) {
57             if (D[i][s] < -eps) {
58                 if (r < 0 || (d = D[r][m] / D[r][s] - D[i][m] /
   ↪ D[i][s]) < -eps
59                 || d < eps && ix[r + m] > ix[i + m]) {
60                     r = i;
61                 }
62             }
63         }
64     }
65
66     if (r < 0) {
67         return vector<double> ();

```

```

68     }
69 }
70 if (D[n + 1][m] < -eps) {
71     return vector<double> ();
72 }
73
74 vector<double> x(m - 1);
75 for(int i = m; i < n + m; i++) {
76     if (ix[i] < m - 1) {
77         x[ix[i]] = D[i - m][m];
78     }
79 }
80 return x;
81 }

```

3. 计算几何

3.1 二维

3.1.1 点类

```

1  int sign(DB x) {
2      return (x > eps) - (x < -eps);
3  }
4  DB msqrt(DB x) {
5      return sign(x) > 0 ? sqrt(x) : 0;
6  }
7  struct Point {
8      DB x, y;
9      Point rotate(DB ang) const { // 逆时针旋转 ang 弧度
   ↪ return Point(cos(ang) * x - sin(ang) * y, cos(ang) * y
   ↪ + sin(ang) * x);
10     }
11     Point turn90() const { // 逆时针旋转 90 度
12         return Point(-y, x);
13     }
14     Point unit() const {
15         return *this / len();
16     }
17 }
18 };
19 DB dot(const Point& a, const Point& b) {
20     return a.x * b.x + a.y * b.y;
21 }
22 DB det(const Point& a, const Point& b) {
23     return a.x * b.y - a.y * b.x;
24 }
25 #define cross(p1,p2,p3)
   ↪ ((p2.x-p1.x)*(p3.y-p1.y)-(p3.x-p1.x)*(p2.y-p1.y))
26 #define cross0p(p1,p2,p3) sign(cross(p1,p2,p3))
27 bool isLL(const Line& l1, const Line& l2, Point& p) { //
   ↪ 直线与直线交点
28     DB s1 = det(l2.b - l2.a, l1.a - l2.a),
29         s2 = -det(l2.b - l2.a, l1.b - l2.a);
30     if (!sign(s1 + s2)) return false;
31     p = (l1.a * s2 + l1.b * s1) / (s1 + s2);
32     return true;
33 }
34 bool onSeg(const Line& l, const Point& p) { // 点在线段
   ↪ 上
35     return sign(det(p - l.a, l.b - l.a)) == 0 && sign(dot(p
   ↪ - l.a, p - l.b)) <= 0;
36 }
37 Point projection(const Line & l, const Point& p) {
38     return l.a + (l.b - l.a) * (dot(p - l.a, l.b - l.a) /
   ↪ (l.b - l.a).len2());
39 }
40 DB disToLine(const Line& l, const Point& p) { // 点到 *
   ↪ 直线 * 距离
41     return fabs(det(p - l.a, l.b - l.a) / (l.b -
   ↪ l.a).len());
42 }

```



```

43 DB disToSeg(const Line& l, const Point& p) { // 点到线段
    ↪ 距离
44     return sign(dot(p - l.a, l.b - l.a)) * sign(dot(p - l.b,
        ↪ l.a - l.b)) == 1 ? disToLine(l, p) : std::min((p -
        ↪ l.a).len(), (p - l.b).len());
45 }
46 // 圆与直线交点
47 bool isCL(Circle a, Line l, Point& p1, Point& p2) {
48     DB x = dot(l.a - a.o, l.b - l.a),
49         y = (l.b - l.a).len2(),
50         d = x * x - y * ((l.a - a.o).len2() - a.r * a.r);
51     if (sign(d) < 0) return false;
52     Point p = l.a - ((l.b - l.a) * (x / y)), delta = (l.b -
        ↪ l.a) * (msqrt(d) / y);
53     p1 = p + delta; p2 = p - delta;
54     return true;
55 }
56 // 圆与圆的交面积
57 DB areaCC(const Circle& c1, const Circle& c2) {
58     DB d = (c1.o - c2.o).len();
59     if (sign(d - (c1.r + c2.r)) >= 0) return 0;
60     if (sign(d - std::abs(c1.r - c2.r)) <= 0) {
61         DB r = std::min(c1.r, c2.r);
62         return r * r * PI;
63     }
64     DB x = (d * d + c1.r * c1.r - c2.r * c2.r) / (2 * d),
65         t1 = acos(x / c1.r), t2 = acos((d - x) / c2.r);
66     return c1.r * c1.r * t1 + c2.r * c2.r * t2 - d * c1.r *
        ↪ sin(t1);
67 }
68 // 圆与圆交点
69 bool isCC(Circle a, Circle b, P& p1, P& p2) {
70     DB s1 = (a.o - b.o).len();
71     if (sign(s1 - a.r - b.r) > 0 || sign(s1 - std::abs(a.r -
        ↪ b.r)) < 0) return false;
72     DB s2 = (a.r * a.r - b.r * b.r) / s1;
73     DB aa = (s1 + s2) * 0.5, bb = (s1 - s2) * 0.5;
74     P o = (b.o - a.o) * (aa / (aa + bb)) + a.o;
75     P delta = (b.o - a.o).unit().turn90() * msqrt(a.r * a.r
        ↪ - aa * aa);
76     p1 = o + delta, p2 = o - delta;
77     return true;
78 }
79 // 求点到圆的切点, 按关于点的顺时针方向返回两个点
80 bool tanCP(const Circle &c, const Point &p0, Point &p1,
    ↪ Point &p2) {
81     double x = (p0 - c.o).len2(), d = x - c.r * c.r;
82     if (d < eps) return false; // 点在圆上认为没有切点
83     Point p = (p0 - c.o) * (c.r * c.r / x);
84     Point delta = ((p0 - c.o) * (-c.r * sqrt(d) /
        ↪ x)).turn90();
85     p1 = c.o + p + delta;
86     p2 = c.o + p - delta;
87     return true;
88 }
89 // 求圆到圆的外共切线, 按关于 c1.o 的顺时针方向返
    ↪ 回两条线
90 vector<Line> extanCC(const Circle &c1, const Circle &c2) {
91     vector<Line> ret;
92     if (sign(c1.r - c2.r) == 0) {
93         Point dir = c2.o - c1.o;
94         dir = (dir * (c1.r / dir.len())).turn90();
95         ret.push_back(Line(c1.o + dir, c2.o + dir));
96         ret.push_back(Line(c1.o - dir, c2.o - dir));
97     } else {
98         Point p = (c1.o * -c2.r + c2.o * c1.r) / (c1.r -
            ↪ c2.r);
99         Point p1, p2, q1, q2;
100        if (tanCP(c1, p, p1, p2) && tanCP(c2, p, q1, q2)) {
101            if (c1.r < c2.r) swap(p1, p2), swap(q1, q2);
102            ret.push_back(Line(p1, q1));
103            ret.push_back(Line(p2, q2));
104        }
105    }
106    return ret;
107 }
108 // 求圆到圆的内共切线, 按关于 c1.o 的顺时针方向返
    ↪ 回两条线
109 std::vector<Line> intanCC(const Circle &c1, const Circle
    ↪ &c2) {
110     std::vector<Line> ret;
111     Point p = (c1.o * c2.r + c2.o * c1.r) / (c1.r + c2.r);
112     Point p1, p2, q1, q2;
113     if (tanCP(c1, p, p1, p2) && tanCP(c2, p, q1, q2)) { //
        ↪ 两圆相切认为没有切线
114         ret.push_back(Line(p1, q1));
115         ret.push_back(Line(p2, q2));
116     }
117     return ret;
118 }
119 bool contain(vector<Point> polygon, Point p) { // 判断点
    ↪ p 是否被多边形包含, 包括落在边界上
120     int ret = 0, n = polygon.size();
121     for(int i = 0; i < n; ++i) {
122         Point u = polygon[i], v = polygon[(i + 1) % n];
123         if (onSeg(Line(u, v), p)) return true; // Here I
            ↪ guess.
124         if (sign(u.y - v.y) <= 0) swap(u, v);
125         if (sign(p.y - u.y) > 0 || sign(p.y - v.y) <= 0)
            ↪ continue;
126         ret += sign(det(p, v, u)) > 0;
127     }
128     return ret & 1;
129 }
130 // 用半平面 (q1,q2) 的逆时针方向去切凸多边形
131 std::vector<Point> convexCut(const std::vector<Point>&ps,
    ↪ Point q1, Point q2) {
132     std::vector<Point> qs; int n = ps.size();
133     for (int i = 0; i < n; ++i) {
134         Point p1 = ps[i], p2 = ps[(i + 1) % n];
135         int d1 = crossOp(q1,q2,p1), d2 = crossOp(q1,q2,p2);
136         if (d1 >= 0) qs.push_back(p1);
137         if (d1 * d2 < 0) qs.push_back(isSS(p1, p2, q1, q2));
138     }
139     return qs;
140 }
141 // 求凸包
142 std::vector<Point> convexHull(std::vector<Point> ps) {
143     int n = ps.size(); if (n <= 1) return ps;
144     std::sort(ps.begin(), ps.end());
145     std::vector<Point> qs;
146     for (int i = 0; i < n; qs.push_back(ps[i ++]))
147         while (qs.size() > 1 && sign(det(qs[qs.size() - 2],
            ↪ qs.back(), ps[i])) <= 0)
148             qs.pop_back();
149     for (int i = n - 2, t = qs.size(); i >= 0;
        ↪ qs.push_back(ps[i --]))
150         while ((int)qs.size() > t && sign(det(qs[qs.size() -
            ↪ 2], qs.back(), ps[i])) <= 0)
151             qs.pop_back();
152     return qs;
153 }

```

3.1.2 凸包

```

1 // 凸包中的点按逆时针方向
2 struct Convex {
3     int n;
4     std::vector<Point> a, upper, lower;
5     void make_shell(const std::vector<Point>& p,
6         std::vector<Point>& shell) { // p needs to be
            ↪ sorted.
7         clear(shell); int n = p.size();
8         for (int i = 0, j = 0; i < n; i++, j++) {

```

```

9     for (; j >= 2 && sign(det(shell[j-1] - shell[j-2],
10         p[i] - shell[j-2])) <= 0; --j)
11         shell.pop_back();
12     shell.push_back(p[i]);
13 }
14 void make_convex() {
15     std::sort(a.begin(), a.end());
16     make_shell(a, lower);
17     std::reverse(a.begin(), a.end());
18     make_shell(a, upper);
19     a = lower; a.pop_back();
20     a.insert(a.end(), upper.begin(), upper.end());
21     if ((int)a.size() >= 2) a.pop_back();
22     n = a.size();
23 }
24 void init(const std::vector<Point>& _a) {
25     clear(a); a = _a; n = a.size();
26     make_convex();
27 }
28 void read(int _n) { // Won't make convex.
29     clear(a); n = _n; a.resize(n);
30     for (int i = 0; i < n; i++)
31         a[i].read();
32 }
33 std::pair<DB, int> get_tangent(
34     const std::vector<Point>& convex, const Point& vec)
35     → {
36     int l = 0, r = (int)convex.size() - 2;
37     assert(r >= 0);
38     for (; l + 1 < r; ) {
39         int mid = (l + r) / 2;
40         if (sign(det(convex[mid + 1] - convex[mid], vec)) >
41             → 0)
42             r = mid;
43         else l = mid;
44     }
45     return std::max(std::make_pair(det(vec, convex[r]),
46         → r),
47         std::make_pair(det(vec, convex[0]), 0));
48 }
49 int binary_search(Point u, Point v, int l, int r) {
50     int s1 = sign(det(v - u, a[l % n] - u));
51     for (; l + 1 < r; ) {
52         int mid = (l + r) / 2;
53         int smid = sign(det(v - u, a[mid % n] - u));
54         if (smid == s1) l = mid;
55         else r = mid;
56     }
57     return l % n;
58 }
59 // 求凸包上和向量 vec 叉积最大的点, 返回编号, 共
60 // 线的多个切点返回任意一个
61 int get_tangent(Point vec) {
62     std::pair<DB, int> ret = get_tangent(upper, vec);
63     ret.second = (ret.second + (int)lower.size() - 1) % n;
64     ret = std::max(ret, get_tangent(lower, vec));
65     return ret.second;
66 }
67 // 求凸包和直线 u, v 的交点, 如果不相交返回 false,
68 // 如果有则是和 (i, next(i)) 的交点, 交在点上不
69 // 确定返回前后两条边其中之一
70 bool get_intersection(Point u, Point v, int &i0, int
71     → &i1) {
72     int p0 = get_tangent(u - v), p1 = get_tangent(v - u);
73     if (sign(det(v - u, a[p0] - u)) * sign(det(v - u,
74         → a[p1] - u)) <= 0) {
75         if (p0 > p1) std::swap(p0, p1);
76         i0 = binary_search(u, v, p0, p1);
77         i1 = binary_search(u, v, p1, p0 + n);
78         return true;
79     }
80     else return false;

```

```

73 }
74 };

```

3.1.3 凸包最近点对

```

1 //判断点是否在多边形内
2 int isPointInPolygon(point p, point *a, int n) {
3     int cnt = 0;
4     for(int i=0; i<n; ++i) {
5         if(OnSegment(p, a[i], a[(i+1)%n])) return -1;
6         double k = cross(a[(i+1)%n]-a[i], p-a[i]);
7         double d1 = a[i].y - p.y;
8         double d2 = a[(i+1)].y - p.y;
9         if(k>0 &&d1<=0 &&d2>0) cnt++;
10        if(k<0 &&d2<=0 &&d1>0) cnt++;
11        //k==0, 点和线段共线的情况不考虑
12    }
13    if(cnt&1)return 1;
14    return 0;
15 }
16 //判断凸包是否相离
17 bool two_getaway_ConvexHull(point *cha, int n1, point
18     → *chb, int m1) {
19     if(n1==1 && m1==1) {
20         if(cha[0]==chb[0])
21             return false;
22     } else if(n1==1 && m1==2) {
23         if(OnSegment(cha[0], chb[0], chb[1]))
24             return false;
25     } else if(n1==2 && m1==1) {
26         if(OnSegment(chb[0], cha[0], cha[1]))
27             return false;
28     } else if(n1==2 && m1==2) {
29         if(SegmentIntersection(cha[0], cha[1], chb[0],
30             → chb[1]))
31             return false;
32     } else if(n1==2) {
33         for(int i=0; i<n1; ++i)
34             if(isPointInPolygon(cha[i], chb, m1))
35                 return false;
36     } else if(m1==2) {
37         for(int i=0; i<m1; ++i)
38             if(isPointInPolygon(chb[i], cha, n1))
39                 return false;
40     } else {
41         for(int i=0; i<n1; ++i) {
42             for(int j=0; j<m1; ++j) {
43                 if(SegmentIntersection(cha[i],
44                     → cha[(i+1)%n1], chb[j],
45                     → chb[(j+1)%m1]))
46                     return false;
47             }
48         }
49         for(int i=0; i<n1; ++i)
50             if(isPointInPolygon(cha[i], chb, m1))
51                 return false;
52         for(int i=0; i<m1; ++i)
53             if(isPointInPolygon(chb[i], cha, n1))
54                 return false;
55     }
56     return true;
57 }
58 //旋转卡壳求两个凸包最近距离
59 double solve(point *P, point *Q, int n, int m) {
60     if(n==1 && m==1) {
61         return length(P[0] - Q[0]);
62     } else if(n==1 && m==2) {
63         return DistanceToSegment(P[0], Q[0], Q[1]);
64     } else if(n==2 && m==1) {
65         return DistanceToSegment(Q[0], P[0], P[1]);
66     } else if(n==2 && m==2) {
67         return SegmentToSegment(P[0], P[1], Q[0], Q[1]);

```

```

64 }
65
66 int yminP = 0, ymaxQ = 0;
67 for(int i=0; i<n; ++i) if(P[i].y < P[yminP].y) yminP =
    ↪ i;
68 for(int i=0; i<m; ++i) if(Q[i].y > Q[ymaxQ].y) ymaxQ =
    ↪ i;
69 P[n] = P[0];
70 Q[m] = Q[0];
71 double INF2 = 1e100;
72 double arg, ans = INF2;
73
74 for(int i=0; i<n; ++i) {
75     //当叉积负正转正时,说明点 ymaxQ 就是对踵点
76     while((arg=cross(P[yminP] - P[yminP+1],Q[ymaxQ+1]
    ↪ - Q[ymaxQ])) < -eps)
77         ymaxQ = (ymaxQ+1)%m;
78     double ret;
79
80     if(arg > eps) { //卡住第二个凸包上的点。
81         ret = DistanceToSegment(Q[ymaxQ], P[yminP],
    ↪ P[yminP+1]);
82         ans = min(ans,ret);
83     } else { //arg==0, 卡住第二个凸包的边
84         ret =
    ↪ SegmentToSegment(P[yminP],P[yminP+1],Q[ymaxQ],Q[ymaxQ+1]);
85         ans = min(ans,ret);
86     }
87     yminP = (yminP+1)%n;
88 }
89 return ans;
90 }
91 double mindis_twotubao(point *P, point *Q, int n, int m){
92     //return min(solve(P, Q, n, m),solve(Q,P,m,n));
93     if(two_getaway_ConvexHull(P,n,Q,m)==true) return
    ↪ min(solve(P, Q, n, m),solve(Q,P,m,n));
94     else return 0.0;
95 }

```

3.1.4 三角形的心

```

1 Point inCenter(const Point &A, const Point &B, const Point
    ↪ &C) { // 内心
2     double a = (B - C).len(), b = (C - A).len(), c = (A -
    ↪ B).len(),
3     s = fabs(det(B - A, C - A)),
4     r = s / p;
5     return (A * a + B * b + C * c) / (a + b + c);
6 }
7 Point circumCenter(const Point &a, const Point &b, const
    ↪ Point &c) { // 外心
8     Point bb = b - a, cc = c - a;
9     double db = bb.len2(), dc = cc.len2(), d = 2 * det(bb,
    ↪ cc);
10    return a - Point(bb.y * dc - cc.y * db, cc.x * db - bb.x
    ↪ * dc) / d;
11 }
12 Point orthoCenter(const Point &a, const Point &b, const
    ↪ Point &c) { // 垂心
13     Point ba = b - a, ca = c - a, bc = b - c;
14     double Y = ba.y * ca.y * bc.y,
15     A = ca.x * ba.y - ba.x * ca.y,
16     x0 = (Y + ca.x * ba.y * b.x - ba.x * ca.y * c.x) /
    ↪ A,
17     y0 = -ba.x * (x0 - c.x) / ba.y + ca.y;
18     return Point(x0, y0);
19 }

```

3.1.5 半平面交

```

1 struct Point {
2     int quad() const { return sign(y) == 1 || (sign(y) == 0
    ↪ && sign(x) >= 0); }
3 };
4 struct Line {
5     bool include(const Point &p) const { return sign(det(b -
    ↪ a, p - a)) > 0; }
6     Line push() const{ // 将半平面向外推 eps
7         const double eps = 1e-6;
8         Point delta = (b - a).turn90().norm() * eps;
9         return Line(a - delta, b - delta);
10    }
11 };
12 bool sameDir(const Line &l0, const Line &l1) { return
    ↪ parallel(l0, l1) && sign(dot(l0.b - l0.a, l1.b -
    ↪ l1.a)) == 1; }
13 bool operator < (const Point &a, const Point &b) {
14     if (a.quad() != b.quad()) {
15         return a.quad() < b.quad();
16     } else {
17         return sign(det(a, b)) > 0;
18     }
19 }
20 bool operator < (const Line &l0, const Line &l1) {
21     if (sameDir(l0, l1)) {
22         return l1.include(l0.a);
23     } else {
24         return (l0.b - l0.a) < (l1.b - l1.a);
25     }
26 }
27 bool check(const Line &u, const Line &v, const Line &w) {
    ↪ return w.include(intersect(u, v)); }
28 vector<Point> intersection(vector<Line> &l) {
29     sort(l.begin(), l.end());
30     deque<Line> q;
31     for (int i = 0; i < (int)l.size(); ++i) {
32         if (i && sameDir(l[i], l[i - 1])) {
33             continue;
34         }
35         while (q.size() > 1 && !check(q[q.size() - 2],
    ↪ q[q.size() - 1], l[i])) q.pop_back();
36         while (q.size() > 1 && !check(q[1], q[0], l[i]))
    ↪ q.pop_front();
37         q.push_back(l[i]);
38     }
39     while (q.size() > 2 && !check(q[q.size() - 2],
    ↪ q[q.size() - 1], q[0])) q.pop_back();
40     while (q.size() > 2 && !check(q[1], q[0], q[q.size() -
    ↪ 1])) q.pop_front();
41     vector<Point> ret;
42     for (int i = 0; i < (int)q.size(); ++i)
    ↪ ret.push_back(intersect(q[i], q[(i + 1) %
    ↪ q.size()]));
43     return ret;
44 }

```

3.1.6 最大空凸包

```

1 inline double eq(double x, double y) {
2     return fabs(x-y)<eps;
3 }
4 double xmult(point a, point b, point o) {
5     return (a.x-o.x)*(o.y-b.y)-(a.y-o.y)*(o.x-b.x);
6 }
7 double dist(point a, point b) {
8     return (a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y);
9 }
10 point o;
11 bool cmp_angle(point a,point b) {
12     if(eq(xmult(a,b,o),0.0)) {
13         return dist(a,o)<dist(b,o);

```

```

14     }
15     return xmult(a,o,b)>0;
16 }
17 double empty_convex(point *p, int pn) {
18     double ans=0;
19     for(int i=0; i<pn; i++) {
20         for(int j=0; j<pn; j++) {
21             dp[i][j]=0;
22         }
23     }
24     for(int i=0; i<pn; i++) {
25         int j = i-1;
26         while(j>=0 && eq(xmult(p[i], p[j],
27             ↪ o),0.0))j--;//coline
28         bool flag= j==i-1;
29         while(j>=0) {
30             int k = j-1;
31             while(k >= 0 && xmult(p[i],p[k],p[j])>0)k--;
32             double area = fabs(xmult(p[i],p[j],o))/2;
33             if(k >= 0)area+=dp[j][k];
34             if(flag) dp[i][j]=area;
35             ans=max(ans,area);
36             j=k;
37         }
38         if(flag) {
39             for(int j=1; j<i; j++) {
40                 dp[i][j] = max(dp[i][j],dp[i][j-1]);
41             }
42         }
43     }
44     return ans;
45 }
46 double largest_empty_convex(point *p, int pn) {
47     point data[maxn];
48     double ans=0;
49     for(int i=0; i<pn; i++) {
50         o=p[i];
51         int dn=0;
52         for(int j=0; j<pn; j++) {
53             if(p[j].y>o.y || (p[j].y==o.y&&p[j].x>o.x)) {
54                 data[dn++]=p[j];
55             }
56         }
57         sort(data, data+dn, cmp_angle);
58         ans=max(ans, empty_convex(data, dn));
59     }
60     return ans;
61 }

```

3.1.7 平面最近点对

```

1 double Dis(Point a, Point b) {
2     return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x) + (a.y-b.y)*(a.y-b.y));
3 }
4 double Closest_Pair(int left, int right) {
5     double d = INF;
6     if(left == right) return d;
7     if(left + 1 == right)
8         return Dis(p[left],p[right]);
9     int mid = (left+right)>>1;
10    double d1 = Closest_Pair(left,mid);
11    double d2 = Closest_Pair(mid,right);
12    d = min(d1,d2);
13    int k = 0;
14    for(int i = left; i <= right; i++) {
15        if(fabs(p[mid].x - p[i].x) <= d)
16            temp[k++] = p[i];
17    }
18    sort(temp,temp+k,cmpy);
19    for(int i = 0; i < k; i++) {
20        for(int j = i+1; j < k && temp[j].y - temp[i].y < d;
21            ↪ j++) {
22            double d3 = Dis(temp[i],temp[j]);

```

```

22        d = min(d,d3);
23    }
24 }
25 return d;
26 }

```

3.1.8 最小覆盖圆

```

1 #include<cmath>
2 #include<cstdio>
3 #include<algorithm>
4 using namespace std;
5 const double eps=1e-6;
6 struct couple
7 {
8     double x, y;
9     couple(){}
10    couple(const double &xx, const double &yy)
11    {
12        x = xx; y = yy;
13    }
14 } a[100001];
15 int n;
16 //dis means distance, dis2 means square of it
17 struct circle {
18     double r; couple c;
19 } cir;
20 inline bool inside(const couple & x) {
21     return di2(x, cir.c) < cir.r*cir.r+eps;
22 }
23 inline void p2c(int x, int y) {
24     cir.c.x = (a[x].x+a[y].x)/2;
25     cir.c.y = (a[x].y+a[y].y)/2;
26     cir.r = dis(cir.c, a[x]);
27 }
28 inline void p3c(int i, int j, int k) {
29     couple x = a[i], y = a[j], z = a[k];
30     cir.r =
31         ↪ sqrt(di2(x,y)*di2(y,z)*di2(z,x))/fabs(x*y+y*z+z*x)/2;
32     couple t1((x-y).x, (y-z).x), t2((x-y).y, (y-z).y),
33         ↪ t3((len(x)-len(y))/2, (len(y)-len(z))/2);
34     cir.c = couple(t3*t2, t1*t3)/(t1*t2);
35 }
36 inline circle mi() {
37     sort(a + 1, a + 1 + n);
38     n = unique(a + 1, a + 1 + n) - a - 1;
39     if(n == 1) {
40         cir.c = a[1];
41         cir.r = 0;
42         return cir;
43     }
44     random_shuffle(a + 1, a + 1 + n);
45     p2c(1, 2);
46     for(int i = 3; i <= n; i++)
47         if(!inside(a[i])) {
48             p2c(1, i);
49             for(int j = 2; j < i; j++)
50                 if(!inside(a[j])) {
51                     p2c(i, j);
52                     for(int k = 1; k < j; k++)
53                         if(!inside(a[k]))
54                             p3c(i,j, k);
55                 }
56             return cir;
57         }
58 }

```

3.1.9 多边形内部可视

```

1 int C(const Point & P, const Point & A, const Point & Q,
2     ↪ const Point & B) {
3     Point C = GetIntersection(P, A - P, Q, Q - B);

```

```

3   return OnLine(Q, C, B);
4   }
5   int Onleft(const Point & a, const Point &b, const Point &
    ↪ c) {
6       return dcmp(Cross(b - c, a - c)) > 0;
7   }
8   int visible(int x, int y) {
9       int P = (x + n - 1) % n, Q = (x + 1) % n;
10      Point u = p[y] - p[x], v = p[x] - p[P], w = p[x] - p[Q];
11      if (Onleft(p[Q], p[x], p[P])) {
12          return dcmp(Cross(v, u)) > 0 && dcmp(Cross(w, u)) < 0;
13      } else {
14          return !(dcmp(Cross(v, u)) < 0 && dcmp(Cross(w, u)) >
    ↪ 0);
15      }
16  }
17  int solve(int x, int y) {
18      if (vis[x][y] == dfn) return g[x][y];
19      vis[x][y] = dfn;
20      if (x == y || y == x + 1) return g[x][y] = 1;
21      for (int i = x; i + 1 <= y; i++) {
22          if (C(p[x], p[y], p[i], p[i + 1])) return g[x][y] = 0;
23      }
24      for (int i = x + 1; i < y; i++) {
25          if (OnLine(p[x], p[i], p[y])) {
26              return g[x][y] = solve(x, i) && solve(i, y);
27          }
28      }
29      if (!visible(x, y) || !visible(y, x)) return g[x][y] =
    ↪ 0;
30      return g[x][y] = 1;
31  }

```

3.1.10 V 图

```

1   const int AIX = 5;
2   const int MAXM = AIX * MAXN;
3
4   struct point {
5       double x, y;
6       int index;
7       struct Edge *in;
8       point(double _x = 0, double _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
9   };
10  inline bool operator< (const point &a, const point &b) {
11      return a.x < b.x || (sgn(a.x - b.x) == 0 && a.y < b.y);
12  }
13  inline double cross(const point &a, const point &b, const
    ↪ point &c) { return det
14      (b - a, c - a); }
15  struct Edge {
16      point *Org, *Dest;
17      Edge *Onext, *Oprev, *Dnext, *Dprev;
18  };
19  inline point* Other(const Edge *e, const point *p) {
20      ↪ return e->Org == p ?
21          e->Dest : e->Org; }
22  inline Edge* Next(const Edge *e, const point *p) { return
    ↪ e->Org == p ? e->Onext
23      : e->Dnext; }
24  inline Edge* Prev(const Edge *e, const point *p) { return
    ↪ e->Org == p ? e->Oprev
25      : e->Dprev; }
26  struct gEdge {
27      int u, v;
28      double w;
29      gEdge() {}
30      gEdge(int _u, int _v, double _w) : u(_u), v(_v), w(_w)
    ↪ {}
31  };
32  inline bool operator< (const gEdge &a, const gEdge &b) {
    ↪ return a.w < b.w; }
33  point p[MAXN], *Q[MAXN];

```

```

33  Edge mem[AIX * MAXN], *elist[AIX * MAXN];
34  static int nfree;
35  //Alloc memory
36  inline void Alloc_Memory(const int &n) {
37      nfree = AIX * n;
38      Edge *e = mem;
39      for (int i = 0; i < nfree; ++i)
40          elist[i] = e++;
41  }
42  //Add an edge to a ring of edges
43  inline void Splice(Edge *a, Edge *b, point *v) {
44      Edge *next;
45      if (a->Org == v)
46          next = a->Onext, a->Onext = b;
47      else
48          next = a->Dnext, a->Dnext = b;
49      if (next->Org == v)
50          next->Oprev = b;
51      else
52          next->Dprev = b;
53      if (b->Org == v)
54          b->Onext = next, b->Oprev = a;
55      else
56          b->Dnext = next, b->Dprev = a;
57  }
58  //Initialise a new edge
59  inline Edge *MakeEdge(point *u, point *v) {
60      Edge *e = elist[--nfree];
61      e->Onext = e->Oprev = e->Dnext = e->Dprev = e;
62      e->Org = u, e->Dest = v;
63      if (!u->in)
64          u->in = e;
65      if (!v->in)
66          v->in = e;
67      return e;
68  }
69  //Creates a new edge and adds it to two rings of edges.
70  inline Edge *Join(Edge *a, point *u, Edge *b, point *v,
    ↪ int side) {
71      Edge *e = MakeEdge(u, v);
72      if (side == 1) {
73          if (a->Org == u)
74              Splice(a->Oprev, e, u);
75          else
76              Splice(a->Dprev, e, u);
77          Splice(b, e, v);
78      }
79      else {
80          Splice(a, e, u);
81          if (b->Org == v)
82              Splice(b->Oprev, e, v);
83          else
84              Splice(b->Dprev, e, v);
85      }
86      return e;
87  }
88  //Remove an edge
89  inline void Remove(Edge *e) {
90      point *u = e->Org, *v = e->Dest;
91      if (u->in == e)
92          u->in = e->Onext;
93      if (v->in == e)
94          v->in = e->Dnext;
95      if (e->Onext->Org == u)
96          e->Onext->Oprev = e->Oprev;
97      else
98          e->Onext->Dprev = e->Oprev;
99      if (e->Oprev->Org == u)
100         e->Oprev->Onext = e->Onext;
101      else
102         e->Oprev->Dnext = e->Onext;
103      if (e->Dnext->Org == v)
104         e->Dnext->Oprev = e->Dprev;

```

```

105     else
106         e->Dnext->Dprev = e->Dprev;
107     if (e->Dprev->Org == v)
108         e->Dprev->Dnext = e->Dnext;
109     else
110         e->Dprev->Dnext = e->Dnext;
111     elist[nfree++] = e;
112 }
113 //Determines the lower tangent of two triangulations
114 inline void Low_tangent(Edge *e_l, point *o_l, Edge *e_r,
115     ↪ point *o_r, Edge
116     **l_low, point **OL, Edge **r_low, point **OR) {
117     point *d_l = Other(e_l, o_l), *d_r = Other(e_r, o_r);
118     while (true) {
119         if (cross(*o_l, *o_r, *d_l) < -EPS) {
120             e_l = Prev(e_l, d_l);
121             o_l = d_l;
122             d_l = Other(e_l, o_l);
123         }
124         else if (cross(*o_l, *o_r, *d_r) < -EPS) {
125             e_r = Next(e_r, d_r);
126             o_r = d_r;
127             d_r = Other(e_r, o_r);
128         }
129         else
130             break;
131     }
132     *OL = o_l, *OR = o_r;
133     *l_low = e_l, *r_low = e_r;
134 }
135 inline void Merge(Edge *lr, point *s, Edge *rl, point *u,
136     ↪ Edge **tangent) {
137     double cot_L, cot_R, N1, cot_N, P1, cot_P;
138     point l1, l2, r1, r2, uu, vv;
139     point *O, *D, *OR, *OL;
140     Edge *B, *L, *R;
141     Low_tangent(lr, s, rl, u, &L, &OL, &R, &OR);
142     *tangent = B = Join(L, OL, R, OR, O);
143     O = OL, D = OR;
144     do {
145         Edge *El = Next(B, O), *Er = Prev(B, D), *next, *prev;
146         point *l = Other(El, O), *r = Other(Er, D);
147         l1 = *O - *l, l2 = *D - *l, r1 = *O - *r, r2 = *D -
148             ↪ *r;
149         double c1 = det(l1, l2), cr = det(r1, r2);
150         bool BL = c1 > EPS, BR = cr > EPS;
151         if (!BL && !BR)
152             break;
153         if (BL) {
154             double d1 = dot(l1, l2);
155             cot_L = d1 / c1;
156             do {
157                 next = Next(El, O);
158                 uu = *O - *Other(next, O);
159                 vv = *D - *Other(next, O);
160                 N1 = det(uu, vv);
161                 if (!(N1 > EPS))
162                     break;
163                 cot_N = dot(uu, vv) / N1;
164                 if (cot_N > cot_L)
165                     break;
166                 Remove(El);
167                 El = next;
168                 cot_L = cot_N;
169             }
170             while (true);
171         }
172         if (BR) {
173             double dr = dot(r1, r2);
174             cot_R = dr / cr;
175             do {
176                 prev = Prev(Er, D);
177                 uu = *O - *Other(prev, D);
178                 vv = *D - *Other(prev, D);
179                 P1 = det(uu, vv);
180                 if (!(P1 > EPS))
181                     break;
182                 cot_P = dot(uu, vv) / P1;
183                 if (cot_P > cot_R)
184                     break;
185                 Remove(Er);
186                 Er = prev;
187                 cot_R = cot_P;
188             }
189             while (true);
190         }
191         l = Other(El, O); r = Other(Er, D);
192         if (!BL || (BL && BR && cot_R < cot_L)) {
193             B = Join(B, O, Er, r, O);
194             D = r;
195         }
196         else {
197             B = Join(El, l, B, D, O);
198             O = l;
199         }
200     } while (true);
201 }
202 inline void Divide(int s, int t, Edge **L, Edge **R) {
203     Edge *a, *b, *c, *ll, *lr, *rl, *rr, *tangent;
204     int n = t - s + 1;
205     if (n == 2)
206         *L = *R = MakeEdge(Q[s], Q[t]);
207     else if (n == 3) {
208         a = MakeEdge(Q[s], Q[s + 1]);
209         b = MakeEdge(Q[s + 1], Q[t]);
210         Splice(a, b, Q[s + 1]);
211         double v = cross(*Q[s], *Q[s + 1], *Q[t]);
212         if (v > EPS) {
213             c = Join(a, Q[s], b, Q[t], O);
214             *L = a, *R = b;
215         }
216         else if (v < -EPS) {
217             c = Join(a, Q[s], b, Q[t], 1);
218             *L = c, *R = c;
219         }
220         else
221             *L = a, *R = b;
222     }
223     else if (n > 3) {
224         int split = (s + t) / 2;
225         Divide(s, split, &ll, &lr);
226         Divide(split + 1, t, &rl, &rr);
227         Merge(lr, Q[split], rl, Q[split + 1], &tangent);
228         if (tangent->Org == Q[s])
229             ll = tangent;
230         if (tangent->Dest == Q[t])
231             rr = tangent;
232         *L = ll; *R = rr;
233     }
234 }
235 int task, n, m, k, root[MAXN];
236 gEdge E[MAXM], MST[MAXN];
237 inline int Make_Graph() {
238     Edge *start, *e;
239     int M = 0;
240     point *u, *v;
241     for(int i = 0; i < n; ++i) {
242         u = p + i;
243         start = e = u->in;
244         do {
245             v = Other(e, u);
246             if (u < v)
247                 E[M++] = gEdge(u - p + 1, v - p + 1, dis(*u, *v));
248             e = Next(e, u);
249         }
250     }

```



```

248     while(e != start);
249 }
250 return M;
251 }
252 int find_root(const int &x) { return root[x] ? root[x] =
    ↪ find_root(root[x]) : x;
253 }
254 inline bool merge(const int &x, const int &y) {
255     int p = find_root(x), q = find_root(y);
256     if (p != q) {
257         root[p] = q;
258         return true;
259     }
260     else
261         return false;
262 }
263 inline void kruskal(gEdge *E, int m, int n, gEdge* MST) {
264     for (int i = 1; i <= n; ++i)
265         root[i] = 0;
266     sort(E, E + m);
267     int tot = 0;
268     for (int i = 0; i < m; ++i)
269         if (merge(E[i].u, E[i].v))
270             MST[tot++] = E[i];
271 }
272 inline void MinimumEuclideanSpaningTree(point* p, int n,
    ↪ gEdge* MST) {
273     Alloc_Memory(n);
274     sort(p, p + n);
275     for (int i = 0; i < n; ++i)
276         Q[i] = p + i;
277     Edge *L, *R;
278     Divide(0, n - 1, &L, &R);
279     m = Make_Graph();
280     kruskal(E, m, n, MST);
281 }
282 int main() {
283     for (scanf("%d", &task); task--; ) {
284         scanf("%d", &k);
285         for (n = 0; scanf("%lf", &p[n].x) == 1 && p[n].x !=
            ↪ -1; ++n) {
286             scanf("%lf", &p[n].y);
287             p[n].in = NULL;
288             p[n].index = n;
289         }
290         if (n == 1) {
291             printf("0\n");
292             continue;
293         }
294         MinimumEuclideanSpaningTree(p, n, MST);
295         printf("%d\n", int(ceil(k > n ? 0 : MST[n - k - 1].w
            ↪ + EPS));
296     }
297 }

```

3.2 三维

3.2.1 三维点类

```

1 // 三维绕轴旋转, 大拇指指向 axis 向量方向, 四指弯曲
    ↪ 方向转 w 弧度
2 Point rotate(const Point& s, const Point& axis, DB w) {
3     DB x = axis.x, y = axis.y, z = axis.z;
4     DB s1 = x * x + y * y + z * z, ss1 = msqrt(s1),
5         cosw = cos(w), sinw = sin(w);
6     DB a[4][4];
7     memset(a, 0, sizeof a);
8     a[3][3] = 1;
9     a[0][0] = ((y * y + z * z) * cosw + x * x) / s1;
10    a[0][1] = x * y * (1 - cosw) / s1 + z * sinw / ss1;
11    a[0][2] = x * z * (1 - cosw) / s1 - y * sinw / ss1;
12    a[1][0] = x * y * (1 - cosw) / s1 - z * sinw / ss1;
13    a[1][1] = ((x * x + z * z) * cosw + y * y) / s1;

```

```

14    a[1][2] = y * z * (1 - cosw) / s1 + x * sinw / ss1;
15    a[2][0] = x * z * (1 - cosw) / s1 + y * sinw / ss1;
16    a[2][1] = y * z * (1 - cosw) / s1 - x * sinw / ss1;
17    a[2][2] = ((x * x + y * y) * cosw + z * z) / s1;
18    DB ans[4] = {0, 0, 0, 0}, c[4] = {s.x, s.y, s.z, 1};
19    for (int i = 0; i < 4; ++i)
20        for (int j = 0; j < 4; ++j)
21            ans[i] += a[j][i] * c[j];
22    return Point(ans[0], ans[1], ans[2]);
23 }

```

3.2.2 凸包

```

1 __inline P cross(const P& a, const P& b) {
2     return P(
3         a.y * b.z - a.z * b.y,
4         a.z * b.x - a.x * b.z,
5         a.x * b.y - a.y * b.x
6     );
7 }
8
9 __inline DB mix(const P& a, const P& b, const P& c) {
10     return dot(cross(a, b), c);
11 }
12
13 __inline DB volume(const P& a, const P& b, const P& c,
    ↪ const P& d) {
14     return mix(b - a, c - a, d - a);
15 }
16
17 struct Face {
18     int a, b, c;
19     __inline Face() {}
20     __inline Face(int _a, int _b, int _c):
21         a(_a), b(_b), c(_c) {}
22     __inline DB area() const {
23         return 0.5 * cross(p[b] - p[a], p[c] - p[a]).len();
24     }
25     __inline P normal() const {
26         return cross(p[b] - p[a], p[c] - p[a]).unit();
27     }
28     __inline DB dis(const P& p0) const {
29         return dot(normal(), p0 - p[a]);
30     }
31 };
32
33 std::vector<Face> face, tmp; // Should be O(n).
34 int mark[N][N], Time, n;
35
36 __inline void add(int v) {
37     ++ Time;
38     clear(tmp);
39     for (int i = 0; i < (int)face.size(); ++ i) {
40         int a = face[i].a, b = face[i].b, c = face[i].c;
41         if (sign(volume(p[v], p[a], p[b], p[c])) > 0) {
42             mark[a][b] = mark[b][a] = mark[a][c] =
43                 mark[c][a] = mark[b][c] = mark[c][b] = Time;
44         }
45         else {
46             tmp.push_back(face[i]);
47         }
48     }
49     clear(face); face = tmp;
50     for (int i = 0; i < (int)tmp.size(); ++ i) {
51         int a = face[i].a, b = face[i].b, c = face[i].c;
52         if (mark[a][b] == Time) face.emplace_back(v, b, a);
53         if (mark[b][c] == Time) face.emplace_back(v, c, b);
54         if (mark[c][a] == Time) face.emplace_back(v, a, c);
55         assert(face.size() < 500u);
56     }
57 }
58

```

```

59 void reorder() {
60     for (int i = 2; i < n; ++i) {
61         P tmp = cross(p[i] - p[0], p[i] - p[1]);
62         if (sign(tmp.len())) {
63             std::swap(p[i], p[2]);
64             for (int j = 3; j < n; ++j)
65                 if (sign(volume(p[0], p[1], p[2], p[j]))) {
66                     std::swap(p[j], p[3]);
67                     return;
68                 }
69         }
70     }
71 }
72
73 void build_convex() {
74     reorder();
75     clear(face);
76     face.emplace_back(0, 1, 2);
77     face.emplace_back(0, 2, 1);
78     for (int i = 3; i < n; ++i)
79         add(i);
80 }

```

3.2.3 最小覆盖球

```

1  #include<iostream>
2  #include<cstring>
3  #include<algorithm>
4  #include<cstdio>
5  #include<cmath>
6
7  using namespace std;
8
9  const int eps = 1e-8;
10
11 struct Tpoint
12 {
13     double x, y, z;
14 };
15
16 int npoint, nouter;
17
18 Tpoint pt[200000], outer[4], res;
19 double radius, tmp;
20 inline double dist(Tpoint p1, Tpoint p2) {
21     double dx=p1.x-p2.x, dy=p1.y-p2.y, dz=p1.z-p2.z;
22     return ( dx*dx + dy*dy + dz*dz );
23 }
24 inline double dot(Tpoint p1, Tpoint p2) {
25     return p1.x*p2.x + p1.y*p2.y + p1.z*p2.z;
26 }
27 void ball() {
28     Tpoint q[3]; double m[3][3], sol[3], L[3], det;
29     int i, j;
30     res.x = res.y = res.z = radius = 0;
31     switch ( nouter ) {
32         case 1: res=outer[0]; break;
33         case 2:
34             res.x=(outer[0].x+outer[1].x)/2;
35             res.y=(outer[0].y+outer[1].y)/2;
36             res.z=(outer[0].z+outer[1].z)/2;
37             radius=dist(res, outer[0]);
38             break;
39         case 3:
40             for (i=0; i<2; ++i) {
41                 q[i].x=outer[i+1].x-outer[0].x;
42                 q[i].y=outer[i+1].y-outer[0].y;
43                 q[i].z=outer[i+1].z-outer[0].z;
44             }
45             for (i=0; i<2; ++i) for (j=0; j<2; ++j)
46                 m[i][j]=dot(q[i], q[j])*2;
47             for (i=0; i<2; ++i) sol[i]=dot(q[i], q[i]);
48             if (fabs(det=m[0][0]*m[1][1]-m[0][1]*m[1][0])<eps)

```

```

49         return;
50         L[0]=(sol[0]*m[1][1]-sol[1]*m[0][1])/det;
51         L[1]=(sol[1]*m[0][0]-sol[0]*m[1][0])/det;
52         res.x=outer[0].x+q[0].x*L[0]+q[1].x*L[1];
53         res.y=outer[0].y+q[0].y*L[0]+q[1].y*L[1];
54         res.z=outer[0].z+q[0].z*L[0]+q[1].z*L[1];
55         radius=dist(res, outer[0]);
56         break;
57     case 4:
58         for (i=0; i<3; ++i) {
59             q[i].x=outer[i+1].x-outer[0].x;
60             q[i].y=outer[i+1].y-outer[0].y;
61             q[i].z=outer[i+1].z-outer[0].z;
62             sol[i]=dot(q[i], q[i]);
63         }
64         for (i=0; i<3; ++i)
65             for (j=0; j<3; ++j) m[i][j]=dot(q[i], q[j])*2;
66         det= m[0][0]*m[1][1]*m[2][2]
67             + m[0][1]*m[1][2]*m[2][0]
68             + m[0][2]*m[1][0]*m[2][1]
69             - m[0][2]*m[1][1]*m[2][0]
70             - m[0][1]*m[1][0]*m[2][2]
71             - m[0][0]*m[1][2]*m[2][1];
72         if ( fabs(det)<eps ) return;
73         for (j=0; j<3; ++j) {
74             for (i=0; i<3; ++i) m[i][j]=sol[i];
75             L[j]=( m[0][0]*m[1][1]*m[2][2]
76                 + m[0][1]*m[1][2]*m[2][0]
77                 + m[0][2]*m[1][0]*m[2][1]
78                 - m[0][2]*m[1][1]*m[2][0]
79                 - m[0][1]*m[1][0]*m[2][2]
80                 - m[0][0]*m[1][2]*m[2][1]
81                 ) / det;
82             for (i=0; i<3; ++i)
83                 m[i][j]=dot(q[i], q[j])*2;
84         }
85         res=outer[0];
86         for (i=0; i<3; ++i) {
87             res.x += q[i].x * L[i];
88             res.y += q[i].y * L[i];
89             res.z += q[i].z * L[i];
90         }
91         radius=dist(res, outer[0]);
92     }
93 }
94 void minball(int n) {
95     ball();
96     //printf("(%.3lf,%.3lf,%.3lf) %.3lf\n",
97         ↪ res.x, res.y, res.z, radius);
98     if ( nouter<4 )
99         for (int i=0; i<n; ++i)
100             if (dist(res, pt[i])-radius>eps) {
101                 outer[nouter]=pt[i];
102                 ++nouter;
103                 minball(i);
104                 --nouter;
105                 if (i>0) {
106                     Tpoint Tt = pt[i];
107                     memmove(&pt[1], &pt[0], sizeof(Tpoint)*i);
108                     pt[0]=Tt;
109                 }
110             }
111 void solve()
112 {
113     for (int i=0; i<npoint; i++)
114         ↪ scanf("%lf%lf%lf", &pt[i].x, &pt[i].y, &pt[i].z);
115     random_shuffle(pt, pt + npoint);
116     radius=-1;
117     for (int i=0; i<npoint; i++){
118         if (dist(res, pt[i])-radius>eps){
119             nouter=1;
120             outer[0]=pt[i];

```



```

120     minball(i);
121 }
122 }
123 printf("%.5f\n", sqrt(radius));
124 }
125 int main(){
126     for( ; cin >> npoint && npoint; )
127         solve();
128     return 0;
129 }

```

```

59     else
60     {
61         ch[x][i] = ch[fail[x]][i];
62     }
63 }
64 }
65 }

```

4. 字符串

4.1 AC 自动机

```

1  int newnode()
2  {
3      ++tot;
4      memset(ch[tot], 0, sizeof(ch[tot]));
5      fail[tot] = 0;
6      dep[tot] = 0;
7      par[tot] = 0;
8
9      return tot;
10 }
11 void insert(char *s, int x)
12 {
13     if(*s == '\0') return;
14     else
15     {
16         int &y = ch[x][*s - 'a'];
17
18         if(y == 0)
19         {
20             y = newnode();
21             par[y] = x;
22             dep[y] = dep[x] + 1;
23         }
24
25         insert(s + 1, y);
26     }
27 }
28 void build()
29 {
30     int line[maxn];
31     int f = 0, r = 0;
32
33     fail[root] = root;
34
35     for(int i = 0; i < alpha; i++)
36     {
37         if(ch[root][i])
38         {
39             fail[ch[root][i]] = root;
40             line[r++] = ch[root][i];
41         }
42         else
43         {
44             ch[root][i] = root;
45         }
46     }
47
48     while(f != r)
49     {
50         int x = line[f++];
51
52         for(int i = 0; i < alpha; i++)
53         {
54             if(ch[x][i])
55             {
56                 fail[ch[x][i]] = ch[fail[x]][i];
57                 line[r++] = ch[x][i];
58             }
59         }
60     }

```

4.2 后缀数组

```

1  const int MAXN = MAXL * 2 + 1;
2  int a[MAXN], x[MAXN], y[MAXN], c[MAXN], sa[MAXN],
    ↪ rank[MAXN], height[MAXN];
3  void calc_sa(int n) {
4      int m = alphabet, k = 1;
5      memset(c, 0, sizeof(*c) * (m + 1));
6      for (int i = 1; i <= n; ++i) c[x[i]] = a[i]++;
7      for (int i = 1; i <= m; ++i) c[i] += c[i - 1];
8      for (int i = n; i; --i) sa[c[x[i]]--] = i;
9      for (; k <= n; k <= 1) {
10         int tot = k;
11         for (int i = n - k + 1; i <= n; ++i) y[i - n + k] = i;
12         for (int i = 1; i <= n; ++i)
13             if (sa[i] > k) y[++tot] = sa[i] - k;
14         memset(c, 0, sizeof(*c) * (m + 1));
15         for (int i = 1; i <= n; ++i) c[x[i]]++;
16         for (int i = 1; i <= m; ++i) c[i] += c[i - 1];
17         for (int i = n; i; --i) sa[c[x[y[i]]]--] = y[i];
18         for (int i = 1; i <= n; ++i) y[i] = x[i];
19         tot = 1; x[sa[1]] = 1;
20         for (int i = 2; i <= n; ++i) {
21             if (max(sa[i], sa[i - 1]) + k > n || y[sa[i]] !=
                ↪ y[sa[i - 1]] || y[sa[i] + k] != y[sa[i - 1] +
                ↪ k]) ++tot;
22             x[sa[i]] = tot;
23         }
24         if (tot == n) break; else m = tot;
25     }
26 }
27 void calc_height(int n) {
28     for (int i = 1; i <= n; ++i) rank[sa[i]] = i;
29     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
30         height[rank[i]] = max(0, height[rank[i - 1]] - 1);
31         if (rank[i] == 1) continue;
32         int j = sa[rank[i] - 1];
33         while (max(i, j) + height[rank[i]] <= n && a[i +
            ↪ height[rank[i]]] == a[j + height[rank[i]]])
            ↪ ++height[rank[i]];
34     }
35 }

```

4.3 后缀自动机

```

1  static const int MAXL = MAXN * 2; // MAXN is original
    ↪ length
2  static const int alphabet = 26; // sometimes need
    ↪ changing
3  int l, last, cnt, trans[MAXL][alphabet], par[MAXL],
    ↪ sum[MAXL], seq[MAXL], mxl[MAXL], size[MAXL]; // mxl
    ↪ is maxlength, size is the size of right
4  char str[MAXL];
5  inline void init() {
6      l = strlen(str + 1); cnt = last = 1;
7      for (int i = 0; i <= l * 2; ++i) memset(trans[i], 0,
            ↪ sizeof(trans[i]));
8      memset(par, 0, sizeof(*par) * (l * 2 + 1));
9      memset(mxl, 0, sizeof(*mxl) * (l * 2 + 1));
10     memset(size, 0, sizeof(*size) * (l * 2 + 1));
11 }
12 inline void extend(int pos, int c) {
13     int p = last, np = last = ++cnt;

```

```

14 mxl[np] = mxl[p] + 1; size[np] = 1;
15 for (; p && !trans[p][c]; p = par[p]) trans[p][c] = np;
16 if (!p) par[np] = 1;
17 else {
18     int q = trans[p][c];
19     if (mxl[p] + 1 == mxl[q]) par[np] = q;
20     else {
21         int nq = ++cnt;
22         mxl[nq] = mxl[p] + 1;
23         memcpy(trans[nq], trans[q], sizeof(trans[nq]));
24         par[nq] = par[q];
25         par[np] = par[q] = nq;
26         for (; trans[p][c] == q; p = par[p]) trans[p][c] =
            ↪ nq;
27     }
28 }
29 }
30 inline void buildsam() {
31     for (int i = 1; i <= l; ++i) extend(i, str[i] - 'a');
32     memset(sum, 0, sizeof(*sum) * (l * 2 + 1));
33     for (int i = 1; i <= cnt; ++i) sum[mxl[i]]++;
34     for (int i = 1; i <= l; ++i) sum[i] += sum[i - 1];
35     for (int i = cnt; i; --i) seq[sum[mxl[i]]--] = i;
36     for (int i = cnt; i; --i) size[par[seq[i]]] +=
        ↪ size[seq[i]];
37 }

```

4.5 manacher

```

1 void Manacher(std::string s, int p[])
2 {
3     string t = "$#";
4
5     for (int i = 0; i < s.size(); i++)
6     {
7         t += s[i];
8         t += "#";
9     }
10
11     std::vector<int> p(t.size(), 0);
12
13     int mx = 0, id = 0;
14
15     for (int i = 1; i < t.size(); i++)
16     {
17         p[i] = mx > i ? min(p[2 * id - i], mx - i) : 1;
18         while (t[i + p[i]] == t[i - p[i]]) ++p[i];
19
20         if (mx < i + p[i])
21         {
22             mx = i + p[i];
23             id = i;
24         }
25     }
26 }

```

4.4 广义后缀自动机

```

1 inline void add_node(int x, int &last) {
2     int lastnode = last;
3     if (c[lastnode][x]) {
4         int nownode = c[lastnode][x];
5         if (l[nownode] == l[lastnode] + 1) last = nownode;
6         else {
7             int auxnode = ++cnt; l[auxnode] = l[lastnode] + 1;
8             for (int i = 0; i < alphabet; ++i) c[auxnode][i] =
                ↪ c[nownode][i];
9             par[auxnode] = par[nownode]; par[nownode] = auxnode;
10            for (; lastnode && c[lastnode][x] == nownode;
                ↪ lastnode = par[lastnode]) {
11                c[lastnode][x] = auxnode;
12            }
13            last = auxnode;
14        }
15    } else {
16        int newnode = ++cnt; l[newnode] = l[lastnode] + 1;
17        for (; lastnode && !c[lastnode][x]; lastnode =
            ↪ par[lastnode]) c[lastnode][x] = newnode;
18        if (!lastnode) par[newnode] = 1;
19        else {
20            int nownode = c[lastnode][x];
21            if (l[lastnode] + 1 == l[nownode]) par[newnode] =
                ↪ nownode;
22            else {
23                int auxnode = ++cnt; l[auxnode] = l[lastnode] + 1;
24                for (int i = 0; i < alphabet; ++i) c[auxnode][i] =
                    ↪ c[nownode][i];
25                par[auxnode] = par[nownode]; par[nownode] =
                    ↪ par[newnode] = auxnode;
26                for (; lastnode && c[lastnode][x] == nownode;
                    ↪ lastnode = par[lastnode]) {
27                    c[lastnode][x] = auxnode;
28                }
29            }
30        }
31        last = newnode;
32    }
33 }

```

4.6 回文自动机

```

1 int nT, nStr, last, c[MAXT][26], fail[MAXT], r[MAXN],
    ↪ l[MAXN], s[MAXN];
2 int allocate(int len) {
3     l[nT] = len;
4     r[nT] = 0;
5     fail[nT] = 0;
6     memset(c[nT], 0, sizeof(c[nT]));
7     return nT++;
8 }
9 void init() {
10     nT = nStr = 0;
11     int newE = allocate(0);
12     int newO = allocate(-1);
13     last = newE;
14     fail[newE] = newO;
15     fail[newO] = newE;
16     s[0] = -1;
17 }
18 void add(int x) {
19     s[++nStr] = x;
20     int now = last;
21     while (s[nStr - l[now] - 1] != s[nStr]) now = fail[now];
22     if (!c[now][x]) {
23         int newnode = allocate(l[now] + 2, &newfail =
            ↪ fail[newnode]);
24         newfail = fail[now];
25         while (s[nStr - l[newfail] - 1] != s[nStr]) newfail =
            ↪ fail[newfail];
26         newfail = c[newfail][x];
27         c[now][x] = newnode;
28     }
29     last = c[now][x];
30     r[last]++;
31 }
32 void count() {
33     for (int i = nT - 1; i >= 0; i--) {
34         r[fail[i]] += r[i];
35     }
36 }

```

4.7 循环串的最小表示

```

1 // n 必须是 2 的次幂
2 void fft(Complex a[], int n, int f) {
3     for (int i = 0; i < n; ++i)
4         if (R[i] < i) swap(a[i], a[R[i]]);
5     for (int i = 1, h = 0; i < n; i <= 1, h++) {
6         Complex wn = Complex(cos(pi / i), f * sin(pi / i));
7         Complex w = Complex(1, 0);
8         for (int k = 0; k < i; ++k, w = w * wn) tmp[k] = w;
9         for (int p = i < 1, j = 0; j < n; j += p) {
10             for (int k = 0; k < i; ++k) {
11                 Complex x = a[j + k], y = a[j + k + i] * tmp[k];
12                 a[j + k] = x + y; a[j + k + i] = x - y;
13             }
14         }
15     }
16 }

```

5. 数据结构

5.1 可并堆

```

1 int merge(int x, int y)
2 {
3     // p[i] 结点 i 的权值, 这里是维护大根堆
4     // a[i] 在 i 的子树中, i 到右叶子结点的最远距离.
5
6     if (!x) return y;
7     if (!y) return x;
8
9     if (p[x] < p[y]) std::swap(x, y);
10
11     r[x] = merge(r[x], y);
12     if (r[x]) fa[r[x]] = x;
13
14     if (d[l[x]] < d[r[x]]) std::swap(l[x], r[x]); // 调整树
15     // 的结构, 使其满足左偏性质
16
17     d[x] = d[r[x]] + 1;
18     return x;
19 }

```

5.2 KD-Tree

```

1 long long norm(const long long &x) {
2     // For manhattan distance
3     return std::abs(x);
4     // For euclid distance
5     return x * x;
6 }
7
8 struct Point {
9     int x, y, id;
10
11     const int& operator [] (int index) const {
12         if (index == 0) {
13             return x;
14         } else {
15             return y;
16         }
17     }
18
19     friend long long dist(const Point &a, const Point &b)
20     // {
21     //     long long result = 0;
22     //     for (int i = 0; i < 2; ++i) {
23     //         result += norm(a[i] - b[i]);
24     //     }
25     //     return result;
26 } point[N];

```

```

27
28 struct Rectangle {
29     int min[2], max[2];
30
31     Rectangle() {
32         min[0] = min[1] = INT_MAX; // sometimes int is
33         // not enough
34         max[0] = max[1] = INT_MIN;
35     }
36
37     void add(const Point &p) {
38         for (int i = 0; i < 2; ++i) {
39             min[i] = std::min(min[i], p[i]);
40             max[i] = std::max(max[i], p[i]);
41         }
42     }
43
44     long long dist(const Point &p) {
45         long long result = 0;
46         for (int i = 0; i < 2; ++i) {
47             // For minimum distance
48             result += norm(std::min(std::max(p[i],
49             // min[i]), max[i]) - p[i]);
50             // For maximum distance
51             result += std::max(norm(max[i] - p[i]),
52             // norm(min[i] - p[i]));
53         }
54         return result;
55     }
56 };
57
58 struct Node {
59     Point separator;
60     Rectangle rectangle;
61     int child[2];
62
63     void reset(const Point &p) {
64         separator = p;
65         rectangle = Rectangle();
66         rectangle.add(p);
67         child[0] = child[1] = 0;
68     }
69 } tree[N << 1];
70
71 int size, pivot;
72
73 bool compare(const Point &a, const Point &b) {
74     if (a[pivot] != b[pivot]) {
75         return a[pivot] < b[pivot];
76     }
77     return a.id < b.id;
78 }
79
80 // 左閉右開: build(1, n + 1)
81 int build(int l, int r, int type = 1) {
82     pivot = type;
83     if (l >= r) {
84         return 0;
85     }
86     int x = ++size;
87     int mid = l + r >> 1;
88     std::nth_element(point + l, point + mid, point + r,
89     // compare);
90     tree[x].reset(point[mid]);
91     for (int i = l; i < r; ++i) {
92         tree[x].rectangle.add(point[i]);
93     }
94     tree[x].child[0] = build(l, mid, type ^ 1);
95     tree[x].child[1] = build(mid + 1, r, type ^ 1);
96     return x;
97 }

```

```

95 int insert(int x, const Point &p, int type = 1) {
96     pivot = type;
97     if (x == 0) {
98         tree[++size].reset(p);
99         return size;
100     }
101     tree[x].rectangle.add(p);
102     if (compare(p, tree[x].separator)) {
103         tree[x].child[0] = insert(tree[x].child[0], p,
104             ↪ type ^ 1);
105     } else {
106         tree[x].child[1] = insert(tree[x].child[1], p,
107             ↪ type ^ 1);
108     }
109     return x;
110 }
111 // For minimum distance
112 // For maximum: 下面递归 query 时 0, 1 换顺序;< and
113     ↪ >;min and max
114 void query(int x, const Point &p, std::pair<long long,
115     ↪ int> &answer, int type = 1) {
116     pivot = type;
117     if (x == 0 || tree[x].rectangle.dist(p) >
118         ↪ answer.first) {
119         return;
120     }
121     answer = std::min(answer,
122         std::make_pair(dist(tree[x].separator, p),
123             ↪ tree[x].separator.id));
124     if (compare(p, tree[x].separator)) {
125         query(tree[x].child[0], p, answer, type ^ 1);
126         query(tree[x].child[1], p, answer, type ^ 1);
127     } else {
128         query(tree[x].child[1], p, answer, type ^ 1);
129         query(tree[x].child[0], p, answer, type ^ 1);
130     }
131 }
132 std::priority_queue<std::pair<long long, int> > answer;
133 void query(int x, const Point &p, int k, int type = 1) {
134     pivot = type;
135     if (x == 0 || (int)answer.size() == k &&
136         ↪ tree[x].rectangle.dist(p) > answer.top().first) {
137         return;
138     }
139     answer.push(std::make_pair(dist(tree[x].separator, p),
140         ↪ tree[x].separator.id));
141     if ((int)answer.size() > k) {
142         answer.pop();
143     }
144     if (compare(p, tree[x].separator)) {
145         query(tree[x].child[0], p, k, type ^ 1);
146         query(tree[x].child[1], p, k, type ^ 1);
147     } else {
148         query(tree[x].child[1], p, k, type ^ 1);
149         query(tree[x].child[0], p, k, type ^ 1);
150     }
151 }

```

5.3 Treap

```

1 struct Node{
2     int mn, key, size, tag;
3     bool rev;
4     Node* ch[2];
5     Node(int mn, int key, int size): mn(mn), key(key),
6         ↪ size(size), rev(0), tag(0){}
7     void downtag();
8     Node* update(){
9         mn = min(ch[0] -> mn, min(key, ch[1] -> mn));
10        size = ch[0] -> size + 1 + ch[1] -> size;

```

```

10        return this;
11    }
12 };
13 typedef pair<Node*, Node*> Pair;
14 Node *null, *root;
15 void Node::downtag(){
16     if(rev){
17         for(int i = 0; i < 2; i++){
18             if(ch[i] != null){
19                 ch[i] -> rev ^= 1;
20                 swap(ch[i] -> ch[0], ch[i] -> ch[1]);
21             }
22         }
23         rev = 0;
24     }
25     if(tag){
26         for(int i = 0; i < 2; i++){
27             if(ch[i] != null){
28                 ch[i] -> key += tag;
29                 ch[i] -> mn += tag;
30                 ch[i] -> tag += tag;
31             }
32         }
33         tag = 0;
34     }
35 }
36 int r(){
37     static int s = 3023192386;
38     return (s += (s << 3) + 1) & (~0u >> 1);
39 }
40 bool random(int x, int y){
41     return r() % (x + y) < x;
42 }
43 Node* merge(Node *p, Node *q){
44     if(p == null) return q;
45     if(q == null) return p;
46     p -> downtag();
47     q -> downtag();
48     if(random(p -> size, q -> size)){
49         p -> ch[1] = merge(p -> ch[1], q);
50         return p -> update();
51     }else{
52         q -> ch[0] = merge(p, q -> ch[0]);
53         return q -> update();
54     }
55 }
56 Pair split(Node *x, int n){
57     if(x == null) return make_pair(null, null);
58     x -> downtag();
59     if(n <= x -> ch[0] -> size){
60         Pair ret = split(x -> ch[0], n);
61         x -> ch[0] = ret.second;
62         return make_pair(ret.first, x -> update());
63     }
64     Pair ret = split(x -> ch[1], n - x -> ch[0] -> size -
65         ↪ 1);
66     x -> ch[1] = ret.first;
67     return make_pair(x -> update(), ret.second);
68 }
69 pair<Node*, Pair> get_segment(int l, int r){
70     Pair ret = split(root, l - 1);
71     return make_pair(ret.first, split(ret.second, r - l +
72         ↪ 1));
73 }
74 int main(){
75     null = new Node(INF, INF, 0);
76     null -> ch[0] = null -> ch[1] = null;
77     root = null;
78 }

```

5.4 Splay

```

1 template<class T>void checkmin(T &x, T y)
2 {

```

```

3   if(y < x) x = y;
4   }
5   struct Node
6   {
7       Node *c[2], *fa;
8       int size, rev;
9
10      LL val, add, min;
11
12      Node *init(LL v)
13      {
14          val = min = v;
15          add = rev = 0;
16          c[0] = c[1] = fa = NULL;
17          size = 1;
18
19          return this;
20      }
21      void rvs()
22      {
23          std::swap(c[0], c[1]);
24          rev ^= 1;
25      }
26      void inc(LL x)
27      {
28          val += x;
29          add += x;
30          min += x;
31      }
32      void pushdown()
33      {
34          if(rev)
35          {
36              if(c[0]) c[0]->rvs();
37              if(c[1]) c[1]->rvs();
38              rev = 0;
39          }
40          if(add)
41          {
42              if(c[0]) c[0]->inc(add);
43              if(c[1]) c[1]->inc(add);
44              add = 0;
45          }
46      }
47      void update()
48      {
49          min = val;
50          if(c[0]) checkmin(min, c[0]->min);
51          if(c[1]) checkmin(min, c[1]->min);
52
53          size = 1;
54          if(c[0]) size += c[0]->size;
55          if(c[1]) size += c[1]->size;
56      }
57  } *root;
58
59  Node* newnode(LL x)
60  {
61      static Node pool[maxs], *p = pool;
62
63      return (++p)->init(x);
64  }
65
66  void setc(Node *x, int t, Node *y)
67  {
68      x->c[t] = y;
69      if(y) y->fa = x;
70  }
71
72  Node *find(int k)
73  {
74      Node *now = root;
75
76      while(true)

```

```

76      {
77          now->pushdown();
78
79          int t = (now->c[0] ? now->c[0]->size : 0) + 1;
80
81          if(t == k) break;
82
83          if(t > k) now = now->c[0];
84          else now = now->c[1], k -= t;
85      }
86
87      return now;
88  }
89  void rotate(Node *x, Node* &k)
90  {
91      Node *y = x->fa, *z = y->fa;
92
93      if(y != k) z->c[z->c[1] == y] = x;
94      else k = x;
95
96      x->fa = z;
97
98      int i = (y->c[1] == x);
99
100     setc(y, i, x->c[i ^ 1]);
101     setc(x, i ^ 1, y);
102
103     y->update(), x->update();
104 }
105 void spaly(Node *x, Node* &k)
106 {
107     static Node *st[maxs];
108     int top = 0;
109     Node *y, *z;
110
111     y = x;
112     while(y != k) st[++top] = y, y = y->fa;
113     st[++top] = y;
114
115     while(top) st[top]->pushdown(), top--;
116
117     while(x != k)
118     {
119         y = x->fa, z = y->fa;
120
121         if(y != k)
122         {
123             if((y == z->c[1]) ^ (x == y->c[1])) rotate(x, k);
124             else rotate(y, k);
125         }
126
127         rotate(x, k);
128     }
129 }
130 Node *subtree(int l, int r)
131 {
132     assert(++l <= ++r);
133     spaly(find(l - 1), root);
134     spaly(find(r + 1), root->c[1]);
135
136     return root->c[1]->c[0];
137 }
138 void ins(int pos, int v)
139 {
140     pos++;
141     spaly(find(pos), root);
142     spaly(find(pos + 1), root->c[1]);
143     setc(root->c[1], 0, newnode(v));
144     root->c[1]->update();
145     root->update();
146 }
147 void del(int pos)
148 {

```

```

149 pos++;
150 spaly(find(pos - 1), root);
151 spaly(find(pos + 1), root->c[1]);
152 root->c[1]->c[0] = NULL;
153 root->c[1]->update();
154 root->update();
155 }
156 void init()
157 {
158     root = newnode(0);
159     setc(root, 1, newnode(0));
160     root->update();
161 }

```

5.5 Link cut Tree

```

1 inline void reverse(int x) {
2     tr[x].rev ^= 1; swap(tr[x].c[0], tr[x].c[1]);
3 }
4
5 inline void rotate(int x, int k) {
6     int y = tr[x].fa, z = tr[y].fa;
7     tr[x].fa = z; tr[z].c[tr[z].c[1] == y] = x;
8     tr[tr[x].c[k ^ 1]].fa = y; tr[y].c[k] = tr[x].c[k ^
9     ↪ 1];
10    tr[x].c[k ^ 1] = y; tr[y].fa = x;
11 }
12
13 inline void splay(int x, int w) {
14     int z = x; pushdown(x);
15     while (tr[x].fa != w) {
16         int y = tr[x].fa; z = tr[y].fa;
17         if (z == w) {
18             pushdown(z = y); pushdown(x);
19             rotate(x, tr[y].c[1] == x);
20             update(y); update(x);
21         } else {
22             pushdown(z); pushdown(y); pushdown(x);
23             int t1 = tr[y].c[1] == x, t2 = tr[z].c[1] == y;
24             if (t1 == t2) rotate(y, t2), rotate(x, t1);
25             else rotate(x, t1), rotate(x, t2);
26             update(z); update(y); update(x);
27         }
28     }
29     update(x);
30     if (x != z) par[x] = par[z], par[z] = 0;
31 }
32
33 inline void access(int x) {
34     for (int y = 0; x; y = x, x = par[x]) {
35         splay(x, 0);
36         if (tr[x].c[1]) par[tr[x].c[1]] = x, tr[tr[x].c[1]].fa
37             ↪ = 0;
38         tr[x].c[1] = y; par[y] = 0; tr[y].fa = x; update(x);
39     }
40 }
41
42 inline void makeroot(int x) {
43     access(x); splay(x, 0); reverse(x);
44 }
45
46 inline void link(int x, int y) {
47     makeroot(x); par[x] = y;
48 }
49
50 inline void cut(int x, int y) {
51     access(x); splay(y, 0);
52     if (par[y] != x) swap(x, y), access(x), splay(y, 0);
53     par[y] = 0;
54 }
55
56 inline void split(int x, int y) { // x will be the root
57     ↪ of the tree

```

```

55 makeroot(y); access(x); splay(x, 0);
56 }

```

5.6 树上莫队

```

1 void dfs(int u)
2 {
3     dep[u] = dep[fa[u][0]] + 1;
4     for(int i = 1; i < logn; i++)
5         fa[u][i] = fa[fa[u][i - 1]][i - 1];
6
7     stk.push(u);
8     for(int i = 0; i < vec[u].size(); i++)
9     {
10         int v = vec[u][i];
11
12         if(v == fa[u][0]) continue;
13
14         fa[v][0] = u, dfs(v);
15
16         size[u] += size[v];
17
18         if(size[u] >= bufsize)
19         {
20             ++bcnt;
21
22             while(stk.top() != u)
23             {
24                 block[stk.top()] = bcnt;
25                 stk.pop();
26             }
27
28             size[u] = 0;
29         }
30     }
31     size[u]++;
32 }
33
34 void prework()
35 {
36     dfs(1);
37
38     ++bcnt;
39     while(!stk.empty())
40     {
41         block[stk.top()] = bcnt;
42         stk.pop();
43     }
44 }
45
46 void rev(int u)
47 {
48     now -= (cnt[val[u]] > 0);
49
50     if(used[u])
51     {
52         cnt[val[u]]--;
53         used[u] = false;
54     }
55     else
56     {
57         cnt[val[u]]++;
58         used[u] = true;
59     }
60
61     now += (cnt[val[u]] > 0);
62 }
63
64 void move(int &x, int y, int z)
65 {
66     int fwd = y;
67
68     rev(getlca(x, z));
69     rev(getlca(y, z));

```

```

68
69 while(x != y)
70 {
71     if(dep[x] < dep[y]) std::swap(x, y);
72
73     rev(x), x = fa[x][0];
74 }
75
76 x = fwd;
77 }
78 void solve()
79 {
80     std::sort(query + 1, query + m + 1);
81
82     int L = 1, R = 1;
83     rev(1);
84
85     for(int i = 1; i <= m; i++)
86     {
87         int l = query[i].u;
88         int r = query[i].v;
89
90         move(L, l, R);
91         move(R, r, L);
92
93         ans[query[i].t] = now;
94     }
95 }

```

5.7 CDQ 分治

```

1 struct Node
2 {
3     int x, y, z, idx;
4
5     friend bool operator == (const Node &a, const Node &b)
6     {
7         return a.x == b.x && a.y == b.y && a.z == b.z;
8     }
9     friend bool operator < (const Node &a, const Node &b)
10    {
11        return a.y < b.y;
12    }
13 } triple[maxn];
14
15 bool cmpx(const Node &a, const Node &b)
16 {
17     if(a.x != b.x) return a.x < b.x;
18     if(a.y != b.y) return a.y < b.y;
19     return a.z < b.z;
20 }
21
22 void solve(int l, int r)
23 {
24     if(l == r) return;
25
26     int mid = (l + r) >> 1;
27
28     solve(l, mid);
29
30     static std::pair<Node, int> Lt[maxn], Rt[maxn];
31     int Ls = 0, Rs = 0;
32
33     for(int i = l; i <= mid; i++)
34         Lt[++Ls] = std::make_pair(triple[i], i);
35     for(int i = mid + 1; i <= r; i++)
36         Rt[++Rs] = std::make_pair(triple[i], i);
37
38     int pos = 1;
39
40     std::sort(Lt + 1, Lt + Ls + 1);
41     std::sort(Rt + 1, Rt + Rs + 1);

```

```

43 backup.clear();
44 for(int i = 1; i <= Rs; i++)
45 {
46     while(pos <= Ls && !Rt[i].first < Lt[pos].first)
47     {
48         insert(Lt[pos].first.z, 1);
49
50         pos++;
51     }
52
53     f[Rt[i].second] += query(Rt[i].first.z);
54 }
55
56 for(int i = 0; i < backup.size(); i++) pre[backup[i]] =
57     ↪ 0;
58
59 solve(mid + 1, r);
60 }

```

5.8 整体二分

```

1 void solve(int l, int r, std::vector<int> q)
2 {
3     if(l == r || q.empty())
4     {
5         for(int i = 0; i < q.size(); i++)
6         {
7             ans[q[i]] = 1;
8         }
9     }
10    else
11    {
12        int mid = (l + r) >> 1;
13
14        backup.clear();
15
16        for(int i = l; i <= mid; i++)
17        {
18            Event e = event[i];
19
20            if(e.l <= e.r)
21            {
22                add(e.l, e.v);
23                add(e.r + 1, -e.v);
24            }
25            else
26            {
27                add(1, e.v);
28                add(e.r + 1, -e.v);
29                add(e.l, e.v);
30            }
31        }
32
33        std::vector<int> qL, qR;
34
35        for(int i = 0; i < q.size(); i++)
36        {
37            LL val = 0;
38
39            for(int j = 0; j < vec[q[i]].size(); j++)
40            {
41                val += count(vec[q[i]][j]);
42
43                if(val >= p[q[i]]) break;
44            }
45
46            if(cnt[q[i]] + val >= p[q[i]])
47            {
48                qL.push_back(q[i]);
49            }
50            else

```

```

51     {
52         cnt[q[i]] += val;
53         qR.push_back(q[i]);
54     }
55 }
56
57 for(int i = 0; i < backup.size(); i++) sum[backup[i]]
    ↳ = 0;
58 solve(l, mid, qL);
59 solve(mid + 1, r, qR);
60 }
61 }

```

6. 图论

6.1 2-SAT tarjan

```

1  template<class TAT>void checkmin(TAT &x,TAT y)
2  {
3      if(y < x) x = y;
4  }
5  void tarjan(int u)
6  {
7      dfn[u] = low[u] = ++dt;
8      flag[u] = true;
9      stk.push(u);
10
11     for(int i = 0; i < vec[u].size(); i++)
12     {
13         int v = vec[u][i];
14
15         if(!dfn[v])
16         {
17             tarjan(v);
18             checkmin(low[u], low[v]);
19         }
20         else if(flag[v])
21         {
22             checkmin(low[u], dfn[v]);
23         }
24     }
25
26     if(low[u] == dfn[u])
27     {
28         ++bcnt;
29         while(stk.top() != u)
30         {
31             block[stk.top()] = bcnt;
32             flag[stk.top()] = false;
33             stk.pop();
34         }
35
36         block[u] = bcnt;
37         flag[u] = false;
38         stk.pop();
39     }
40 }
41 bool solve()
42 {
43     for(int i = 1; i <= 2 * n; i++)
44         if(!dfn[i]) tarjan(i);
45
46     bool ans = true;
47
48     for(int i = 1; i <= n; i++)
49         if(block[2 * i] == block[2 * i - 1])
50         {
51             ans = false;
52             break;
53         }
54
55     return ans;
56 }

```

6.2 KM

```

1  struct KM {
2      // Truly  $O(n^3)$ 
3      // 邻接矩阵, 不能连的边设为 -INF, 求最小权匹配时
4      // ↳ 边权取负, 但不能连的还是 -INF, 使用时先对 1
5      // ↳ -> n 调用 hungary(), 再 get_ans() 求值
6
7      int w[N][N];
8      int lx[N], ly[N], match[N], way[N], slack[N];
9      bool used[N];
10     void init() {
11         for (int i = 1; i <= n; i++) {
12             match[i] = 0;
13             lx[i] = 0;
14             ly[i] = 0;
15             way[i] = 0;
16         }
17     }
18     void hungary(int x) {
19         match[0] = x;
20         int j0 = 0;
21         for (int j = 0; j <= n; j++) {
22             slack[j] = INF;
23             used[j] = false;
24         }
25
26         do {
27             used[j0] = true;
28             int i0 = match[j0], delta = INF, j1 = 0;
29             for (int j = 1; j <= n; j++) {
30                 if (used[j] == false) {
31                     int cur = -w[i0][j] - lx[i0] - ly[j];
32                     if (cur < slack[j]) {
33                         slack[j] = cur;
34                         way[j] = j0;
35                     }
36                     if (slack[j] < delta) {
37                         delta = slack[j];
38                         j1 = j;
39                     }
40                 }
41             }
42             for (int j = 0; j <= n; j++) {
43                 if (used[j]) {
44                     lx[match[j]] += delta;
45                     ly[j] -= delta;
46                 }
47                 else slack[j] -= delta;
48             }
49             j0 = j1;
50         } while (match[j0] != 0);
51
52         do {
53             int j1 = way[j0];
54             match[j0] = match[j1];
55             j0 = j1;
56         } while (j0);
57     }
58
59     int get_ans() {
60         int sum = 0;
61         for(int i = 1; i <= n; i++) {
62             if (w[match[i]][i] == -INF) ; // 无解
63             if (match[i] > 0) sum += w[match[i]][i];
64         }
65         return sum;
66     }
67 } km;

```


6.3 点双连通分量

```

1 const bool BCC_VERTEX = 0, BCC_EDGE = 1;
2 struct BCC { // N = N0 + M0. Remember to call
   ↳ init(&raw_graph).
3 Graph *g, forest; // g is raw graph ptr.
4 int dfn[N], DFN, low[N];
5 int stack[N], top;
6 int expand_to[N]; // Where edge i is expanded to in
   ↳ expanded graph.
7 // Vertex i expanded to i.
8 int compress_to[N]; // Where vertex i is compressed to.
9 bool vertex_type[N], cut[N], compress_cut[N], branch[M];
10 //std::vector<int> BCC_component[N]; // Cut vertex
   ↳ belongs to none.
11 __inline void init(Graph *raw_graph) {
12     g = raw_graph;
13 }
14 void DFS(int u, int pe) {
15     dfn[u] = low[u] = ++DFN; cut[u] = false;
16     if (!g->adj[u]) {
17         cut[u] = 1;
18         compress_to[u] = forest.new_node();
19         compress_cut[compress_to[u]] = 1;
20     }
21     for (int e = g->adj[u]; ~e; e = g->nxt[e]) {
22         int v = g->v[e];
23         if ((e ^ pe) > 1 && dfn[v] > 0 && dfn[v] < dfn[u]) {
24             stack[top++] = e;
25             low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
26         }
27         else if (!dfn[v]) {
28             stack[top++] = e; branch[e] = 1;
29             DFS(v, e);
30             low[u] = std::min(low[u], low[v]);
31             if (low[v] >= dfn[u]) {
32                 if (!cut[u]) {
33                     cut[u] = 1;
34                     compress_to[u] = forest.new_node();
35                     compress_cut[compress_to[u]] = 1;
36                 }
37                 int cc = forest.new_node();
38                 forest.bi_ins(compress_to[u], cc);
39                 compress_cut[cc] = 0;
40                 //BCC_component[cc].clear();
41                 do {
42                     int cur_e = stack[--top];
43                     compress_to[expand_to[cur_e]] = cc;
44                     compress_to[expand_to[cur_e^1]] = cc;
45                     if (branch[cur_e]) {
46                         int v = g->v[cur_e];
47                         if (cut[v])
48                             forest.bi_ins(cc, compress_to[v]);
49                         else {
50                             //BCC_component[cc].push_back(v);
51                             compress_to[v] = cc;
52                         }
53                     }
54                 } while (stack[top] != e);
55             }
56         }
57     }
58 }
59 void solve() {
60     forest.init(g->base);
61     int n = g->n;
62     for (int i = 0; i < g->e; i++) {
63         expand_to[i] = g->new_node();
64     }
65     memset(branch, 0, sizeof(*branch) * g->e);
66     memset(dfn + g->base, 0, sizeof(*dfn) * n); DFN = 0;
67     for (int i = 0; i < n; i++)
68         if (!dfn[i + g->base]) {

```

```

69         top = 0;
70         DFS(i + g->base, -1);
71     }
72 }
73 } bcc;
74
75 bcc.init(&raw_graph);
76 bcc.solve();
77 // Do something with bcc.forest ...

```

6.4 边双连通分量

```

1 struct BCC {
2     Graph *g, forest;
3     int dfn[N], low[N], stack[N], tot[N], belong[N], vis[N],
   ↳ top, dfs_clock;
4     // tot[] is the size of each BCC, belong[] is the BCC
   ↳ that each node belongs to
5     pair<int, int> ori[M]; // bridge in raw_graph(raw node)
6     bool is_bridge[M];
7     __inline void init(Graph *raw_graph) {
8         g = raw_graph;
9         memset(is_bridge, false, sizeof(*is_bridge) * g->e);
10        memset(vis + g->base, 0, sizeof(*vis) * g->n);
11    }
12    void tarjan(int u, int from) {
13        dfn[u] = low[u] = ++dfs_clock; vis[u] = 1;
14        ↳ stack[++top] = u;
15        for (int p = g->adj[u]; ~p; p = g->nxt[p]) {
16            if ((p ^ 1) == from) continue;
17            int v = g->v[p];
18            if (vis[v]) {
19                if (vis[v] == 1) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
20            } else {
21                tarjan(v, p);
22                low[u] = min(low[u], low[v]);
23                if (low[v] > dfn[u]) is_bridge[p / 2] = true;
24            }
25        }
26        if (dfn[u] != low[u]) return;
27        tot[forest.new_node()] = 0;
28        do {
29            belong[stack[top]] = forest.n;
30            vis[stack[top]] = 2;
31            tot[forest.n]++;
32            --top;
33        } while (stack[top + 1] != u);
34    }
35    void solve() {
36        forest.init(g->base);
37        int n = g->n;
38        for (int i = 0; i < n; ++i)
39            if (!vis[i + g->base]) {
40                top = dfs_clock = 0;
41                tarjan(i + g->base, -1);
42            }
43        for (int i = 0; i < g->e / 2; ++i)
44            if (is_bridge[i]) {
45                int e = forest.e;
46                forest.bi_ins(belong[g->v[i * 2]], belong[g->
47                    ↳ v[i * 2 + 1]], g->w[i * 2]);
48                ori[e] = make_pair(g->v[i * 2 + 1], g->v[i *
49                    ↳ 2]);
50                ori[e + 1] = make_pair(g->v[i * 2], g->v[i * 2
51                    ↳ + 1]);
52            }
53    }
54 } bcc;

```

6.5 最小树形图

```

1 const int MAXN, INF; // INF >= sum( W_ij )
2 int from[MAXN + 10][MAXN * 2 + 10], n, m, edge[MAXN +
  ↳ 10][MAXN * 2 + 10];
3 int sel[MAXN * 2 + 10], fa[MAXN * 2 + 10], vis[MAXN * 2 +
  ↳ 10];
4 int getfa(int x){if(x == fa[x]) return x; return fa[x] =
  ↳ getfa(fa[x]);}
5 void liuzhu(){ // 1-base: root is 1, answer = (sel[i], i)
  ↳ for i in [2..n]
6   fa[1] = 1;
7   for(int i = 2; i <= n; ++i){
8     sel[i] = 1; fa[i] = i;
9     for(int j = 1; j <= n; ++j) if(fa[j] != i)
10      if(from[j][i] = i, edge[sel[i]][i] > edge[j][i])
11       ↳ sel[i] = j;
12 }
13 int limit = n;
14 while(1){
15   int prelimit = limit; memset(vis, 0, sizeof(vis));
16   ↳ vis[1] = 1;
17   for(int i = 2; i <= prelimit; ++i) if(fa[i] == i &&
18     ↳ !vis[i]){
19     int j = i; while(!vis[j]) vis[j] = i, j =
20     ↳ getfa(sel[j]);
21     if(j == 1 || vis[j] != i) continue; vector<int> C;
22     ↳ int k = j;
23     do C.push_back(k), k = getfa(sel[k]); while(k != j);
24     ++limit;
25     for(int i = 1; i <= n; ++i){
26       edge[i][limit] = INF, from[i][limit] = limit;
27     }
28     fa[limit] = vis[limit] = limit;
29     for(int i = 0; i < (int)(C.size()); ++i){
30       int x = C[i], fa[x] = limit;
31       for(int j = 1; j <= n; ++j)
32         if(edge[j][x] != INF && edge[j][limit] >
33           ↳ edge[j][x] - edge[sel[x]][x]){
34           edge[j][limit] = edge[j][x] - edge[sel[x]][x];
35           from[j][limit] = x;
36         }
37     }
38     for(int j=1; j<=n; ++j) if(getfa(j)==limit)
39       ↳ edge[j][limit] = INF;
40     sel[limit] = 1;
41     for(int j = 1; j <= n; ++j)
42       if(edge[sel[limit]][limit] > edge[j][limit])
43         ↳ sel[limit] = j;
44   }
45   if(prelimit == limit) break;
46 }
47 for(int i = limit; i > 1; --i) sel[from[sel[i]][i]] =
  ↳ sel[i];
48 }

```

6.6 带花树

```

1 vector<int> link[maxn];
2 int n, match[maxn], Queue[maxn], head, tail;
3 int pred[maxn], base[maxn], start, finish, newbase;
4 bool InQueue[maxn], InBlossom[maxn];
5 void push(int u){ Queue[tail++] = u; InQueue[u] = true; }
6 int pop(){ return Queue[head++]; }
7 int FindCommonAncestor(int u, int v){
8   bool InPath[maxn];
9   for(int i=0; i<n; i++) InPath[i] = 0;
10  while(true){ u = base[u]; InPath[u] = true; if(u == start)
11    ↳ break; u = pred[match[u]]; }
12  while(true){ v = base[v]; if(InPath[v])
13    ↳ break; v = pred[match[v]]; }
14  return v;
15 }

```

```

14 void ResetTrace(int u){
15   int v;
16   while(base[u] != newbase){
17     v = match[u];
18     InBlossom[base[u]] = InBlossom[base[v]] = true;
19     u = pred[v];
20     if(base[u] != newbase) pred[u] = v;
21   }
22 }
23 void BlossomContract(int u, int v){
24   newbase = FindCommonAncestor(u, v);
25   for (int i=0; i<n; i++)
26     InBlossom[i] = 0;
27   ResetTrace(u); ResetTrace(v);
28   if(base[u] != newbase) pred[u] = v;
29   if(base[v] != newbase) pred[v] = u;
30   for(int i=0; i<n; i++)
31     if(InBlossom[base[i]]){
32       base[i] = newbase;
33       if(!InQueue[i]) push(i);
34     }
35 }
36 bool FindAugmentingPath(int u){
37   bool found = false;
38   for(int i=0; i<n; i++) pred[i] = -1, base[i] = i;
39   for (int i=0; i<n; i++) InQueue[i] = 0;
40   start = u; finish = -1; head = tail = 0; push(start);
41   while(head < tail){
42     int u = pop();
43     for(int i = link[u].size() - 1; i >= 0; i--){
44       int v = link[u][i];
45       if(base[u] != base[v] && match[u] != v)
46         if(v == start || (match[v] >= 0 && pred[match[v]] >= 0))
47           BlossomContract(u, v);
48       else if(pred[v] == -1){
49         pred[v] = u;
50         if(match[v] >= 0) push(match[v]);
51         else{ finish = v; return true; }
52       }
53     }
54   }
55   return found;
56 }
57 void AugmentPath(){
58   int u = finish, v, w;
59   while(u >= 0){
60     ↳ v = pred[u]; w = match[v]; match[v] = u; match[u] = v; u = w; }
61 }
62 void FindMaxMatching(){
63   for(int i=0; i<n; i++) match[i] = -1;
64   for(int i=0; i<n; i++) if(match[i] == -1)
65     ↳ if(FindAugmentingPath(i)) AugmentPath();
66 }

```

6.7 支配树

```

1 vector<int> prec[N], succ[N];
2 vector<int> ord;
3 int stamp, vis[N];
4 int num[N];
5 int fa[N];
6 void dfs(int u) {
7   vis[u] = stamp;
8   num[u] = ord.size();
9   ord.push_back(u);
10  for (int i = 0; i < (int)succ[u].size(); ++i) {
11    int v = succ[u][i];
12    if (vis[v] != stamp) {
13      fa[v] = u;
14      dfs(v);
15    }
16  }

```

```

17 }
18 int fs[N], mins[N], dom[N], sem[N];
19 int find(int u) {
20     if (u != fs[u]) {
21         int v = fs[u];
22         fs[u] = find(fs[u]);
23         if (mins[v] != -1 && num[sem[mins[v]]] <
            ↳ num[sem[mins[u]]]) {
24             mins[u] = mins[v];
25         }
26     }
27     return fs[u];
28 }
29 void merge(int u, int v) { fs[u] = v; }
30 vector<int> buf[N];
31 int buf2[N];
32 void mark(int source) {
33     ord.clear();
34     ++stamp;
35     dfs(source);
36     for (int i = 0; i < (int)ord.size(); ++i) {
37         int u = ord[i];
38         fs[u] = u, mins[u] = -1, buf2[u] = -1;
39     }
40     for (int i = (int)ord.size() - 1; i > 0; --i) {
41         int u = ord[i], p = fa[u];
42         sem[u] = p;
43         for (int j = 0; j < (int)prec[u].size(); ++j) {
44             int v = prec[u][j];
45             if (use[v] != stamp) continue;
46             if (num[v] > num[u]) {
47                 find(v); v = sem[mins[v]];
48             }
49             if (num[v] < num[sem[u]]) {
50                 sem[u] = v;
51             }
52         }
53         buf[sem[u]].push_back(u);
54         mins[u] = u;
55         merge(u, p);
56         while (buf[p].size()) {
57             int v = buf[p].back();
58             buf[p].pop_back();
59             find(v);
60             if (sem[v] == sem[mins[v]]) {
61                 dom[v] = sem[v];
62             } else {
63                 buf2[v] = mins[v];
64             }
65         }
66     }
67     dom[ord[0]] = ord[0];
68     for (int i = 0; i < (int)ord.size(); ++i) {
69         int u = ord[i];
70         if (~buf2[u]) {
71             dom[u] = dom[buf2[u]];
72         }
73     }
74 }

```

6.8 无向图最小割

```

1 int cost[maxn][maxn], seq[maxn], len[maxn], n, m, pop, ans;
2 bool used[maxn];
3 void Init() {
4     int i, j, a, b, c;
5     for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < n; j++) cost[i][j] = 0;
6     for (i = 0; i < m; i++) {
7         scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); cost[a][b] += c;
            ↳ cost[b][a] += c;
8     }
9     pop = n; for (i = 0; i < n; i++) seq[i] = i;
10 }

```

```

11 void Work() {
12     ans = inf; int i, j, k, l, mm, sum, pk;
13     while (pop > 1) {
14         for (i = 1; i < pop; i++) used[seq[i]] = 0; used[seq[0]] = 1;
15         for (i = 1; i < pop; i++) len[seq[i]] = cost[seq[0]][seq[i]];
16         pk = 0; mm = -inf; k = -1;
17         for (i = 1; i < pop; i++) if (len[seq[i]] > mm) {
18             ↳ mm = len[seq[i]]; k = i; }
19         for (i = 1; i < pop; i++) {
20             used[seq[l = k]] = 1;
21             if (i == pop - 2) pk = k;
22             if (i == pop - 1) break;
23             mm = -inf;
24             for (j = 1; j < pop; j++) if (!used[seq[j]])
25                 if ((len[seq[j]] + cost[seq[l]][seq[j]]) > mm)
26                     mm = len[seq[j]], k = j;
27         }
28         sum = 0;
29         for (i = 0; i < pop; i++) if (i != k)
30             ↳ sum += cost[seq[k]][seq[i]];
31         ans = min(ans, sum);
32         for (i = 0; i < pop; i++)
33             cost[seq[k]][seq[i]] = cost[seq[i]][seq[k]] + cost[seq[pk]][seq[i]];
34         seq[pk] = seq[--pop];
35     }
36     printf("%d\n", ans);
37 }

```

6.9 最大团搜索

```

1 const int N = 1000 + 7;
2 vector<vector<bool>> > adj;
3 class MaxClique {
4     const vector<vector<bool>> > adj;
5     const int n;
6     vector<int> result, cur_res;
7     vector<vector<int>> > color_set;
8     const double t_limit; // MAGIC
9     int para, level;
10    vector<pair<int, int>> > steps;
11 public:
12     class Vertex {
13     public:
14         int i, d;
15         Vertex(int i, int d = 0) : i(i), d(d) {}
16     };
17     void reorder(vector<Vertex> &p) {
18         for (auto &u : p) {
19             u.d = 0;
20             for (auto v : p) u.d += adj[v.i][u.i];
21         }
22         sort(p.begin(), p.end(), [&](const Vertex &a,
            ↳ const Vertex &b) { return a.d > b.d; });
23     }
24     // reuse p[i].d to denote the maximum possible clique
            ↳ for first i vertices.
25     void init_color(vector<Vertex> &p) {
26         int maxd = p[0].d;
27         for (int i = 0; i < p.size(); i++) p[i].d = min(i,
            ↳ maxd) + 1;
28     }
29     bool bridge(const vector<int> &s, int x) {
30         for (auto v : s) if (adj[v][x]) return true;
31         return false;
32     }
33     // approximate estimate the p[i].d
34     // Do not care about first mink color class (For better
            ↳ result, we must get some vertex in some color class
            ↳ larger than mink)
35     void color_sort(vector<Vertex> &cur) {

```

```

36     int totc = 0, ptr = 0, mink =
        ↳ max((int)result.size() - (int)cur_res.size(),
        ↳ 0);
37     for (int i = 0; i < cur.size(); i++) {
38         int x = cur[i].i, k = 0;
39         while (k < totc && bridge(color_set[k], x))
        ↳ k++;
40         if (k == totc) color_set[totc++].clear();
41         color_set[k].push_back(x);
42         if (k < mink) cur[ptr++].i = x;
43     }
44     if (ptr) cur[ptr - 1].d = 0;
45     for (int i = mink; i < totc; i++) {
46         for (auto v : color_set[i]) {
47             cur[ptr++] = Vertex(v, i + 1);
48         }
49     }
50 }
51 void expand(vector<Vertex> &cur) {
52     steps[level].second = steps[level].second -
        ↳ steps[level].first + steps[level - 1].first;
53     steps[level].first = steps[level - 1].second;
54     while (cur.size()) {
55         if (cur_res.size() + cur.back().d <=
        ↳ result.size()) return ;
56         int x = cur.back().i;
57         cur_res.push_back(x); cur.pop_back();
58         vector<Vertex> remain;
59         for (auto v : cur) {
60             if (adj[v.i][x]) remain.push_back(v.i);
61         }
62         if (remain.size() == 0) {
63             if (cur_res.size() > result.size()) result
        ↳ = cur_res;
64         } else {
65             // Magic ballance.
66             if (1. * steps[level].second / ++para < t_limit)
        ↳ reorder(remain);
67             color_sort(remain);
68             steps[level++].second++;
69             expand(remain);
70             level--;
71         }
72         cur_res.pop_back();
73     }
74 }
75 public:
76     MaxClique(const vector<vector<bool> > &adj, int n,
        ↳ double tt = 0.025) : adj(_adj), n(n), t_limit(tt)
        ↳ {
77         result.clear();
78         cur_res.clear();
79         color_set.resize(n);
80         steps.resize(n + 1);
81         fill(steps.begin(), steps.end(), make_pair(0, 0));
82         level = 1;
83         para = 0;
84     }
85     vector<int> solve() {
86         vector<Vertex> p;
87         for (int i = 0; i < n; i++)
        ↳ p.push_back(Vertex(i));
88         reorder(p);
89         init_color(p);
90         expand(p);
91         return result;
92     }
93 };

```

6.10 斯坦纳树

```

1 void SPFA(int *dist)
2 {

```

```

3     static int line[maxn + 5];
4     static bool hash[maxn + 5];
5     int f = 0, r = 0;
6
7     for(int i = 1; i <= N; i++)
8         if(dist[i] < inf)
9         {
10             line[r] = i;
11             hash[i] = true;
12             r = (r + 1) % (N + 1);
13         }
14
15     while(f != r)
16     {
17         int t = line[f];
18         hash[t] = false;
19         f = (f + 1) % (N + 1);
20
21         for(int i = head[t]; i ; i = edge[i].next)
22         {
23             int v = edge[i].v, dt = dist[t] + edge[i].w;
24
25             if(dt < dist[v])
26             {
27                 dist[v] = dt;
28
29                 if(!hash[v])
30                 {
31                     if(dist[v] < dist[line[f]])
32                     {
33                         f = (f + N) % (N + 1);
34                         line[f] = v;
35                     }
36                     else
37                     {
38                         line[r] = v;
39                         r = (r + 1) % (N + 1);
40                     }
41
42                     hash[v] = true;
43                 }
44             }
45         }
46     }
47 }
48 void solve()
49 {
50     for(int i = 1; i <= S; i++)
51     {
52         for(int j = 1; j <= N; j++)
53             for(int k = (i - 1) & i; k ; k = (k - 1) & i)
54                 G[i][j] = std::min(G[i][j], G[k][j] + G[k
        ↳ ^ i][j]);
55
56         SPFA(G[i]);
57     }
58 }

```

6.11 虚树

```

1 bool cmp(const int lhs, const int rhs)
2 {
3     return dfn[lhs] < dfn[rhs];
4 }
5 void build()
6 {
7     std::sort(h + 1, h + 1 + m, cmp);
8
9     int top = 0;
10
11     for (int i = 1; i <= m; i++)
12     {

```

```

13     if (!top) father[st[++top] = h[i]] = 0;
14     else
15     {
16         int p = h[i], lca = LCA(h[i], st[top]);
17
18         while(d[st[top]] > d[lca])
19         {
20             if (d[st[top - 1]] <= d[lca])
21                 father[st[top]] = lca;
22
23             top--;
24         }
25
26         if (st[top] != lca)
27         {
28             t[++tot] = lca;
29             father[lca] = st[top];
30             st[++top] = lca;
31         }
32
33         father[p] = lca;
34         st[++top] = p;
35     }
36 }
37 }

```

6.12 点分治

```

1  template<class TAT>void checkmax(TAT &x,TAT y)
2  {
3      if(x < y) x = y;
4  }
5  template<class TAT>void checkmin(TAT &x,TAT y)
6  {
7      if(y < x) x = y;
8  }
9  void getsize(int u,int fa)
10 {
11     size[u] = 1;
12     smax[u] = 0;
13
14     for(int i = 0; i < G[u].size(); i++)
15     {
16         int v = G[u][i];
17
18         if(v == fa || ban[v]) continue;
19
20         getsize(v, u);
21
22         size[u] += size[v];
23         checkmax(smax[u], size[v]);
24     }
25 }
26 int getroot(int u,int ts,int fa)
27 {
28     checkmax(smax[u], ts - size[u]);
29
30     int res = u;
31
32     for(int i = 0; i < G[u].size(); i++)
33     {
34         int v = G[u][i];
35
36         if(v == fa || ban[v]) continue;
37
38         int w = getroot(v, ts, u);
39
40         if(smax[w] < smax[res]) res = w;
41     }
42
43     return res;
44 }
45 void solve()

```

```

46 {
47     static int line[maxn];
48     static std::vector<int> vec;
49     int f = 0, r = 0;
50
51     line[r++] = 1;
52
53     while(f != r)
54     {
55         int u = line[f++];
56
57         getsize(u, 0);
58         u = getroot(u, size[u], 0);
59
60         ban[u] = true;
61         vec.clear();
62
63         for(int i = 0; i < G[u].size(); i++)
64             if(!ban[G[u][i]]) vec.push_back(G[u][i]);
65
66         /*
67         do something you like...
68
69         */
70
71         for(int i = 0; i < vec.size(); i++)
72             line[r++] = vec[i];
73     }
74 }
75 }

```

6.13 最小割最大流

```

1  bool BFS()
2  {
3      for(int i = 1; i <= ind; i++) dep[i] = 0;
4
5      dep[S] = 1, line.push(S);
6
7      while(!line.empty())
8      {
9          int now = line.front();
10         line.pop();
11
12         for(int i = head[now], p; i ; i = edge[i].next)
13             if(edge[i].cap && !dep[p = edge[i].v])
14                 dep[p] = dep[now] + 1, line.push(p);
15     }
16
17     if(dep[T])
18     {
19         for(int i = 1; i <= ind; i++)
20             cur[i] = head[i];
21         return true;
22     }
23     else
24         return false;
25 }
26 int DFS(int a,int flow)
27 {
28     if(a == T) return flow;
29
30     int ret = 0;
31
32     for(int &i = cur[a], p; i ; i = edge[i].next)
33         if(dep[p = edge[i].v] == dep[a] + 1 &&
34             ↪ edge[i].cap)
35         {
36             int ff = DFS(p, std::min(flow, edge[i].cap));
37
38             flow -= ff, edge[i].cap -= ff;
39             ret += ff, edge[i ^ 1].cap += ff;
40         }
41 }

```

```

39         if(!flow) break;
40     }
41 }
42
43     return ret;
44 }
45 int solve()
46 {
47     int totflow = 0;
48
49     while(BFS())
50     {
51         totflow += DFS(S, INF);
52     }
53
54     return totflow;
55 }

```

6.14 最小费用流

```

1 bool SPFA()
2 {
3     static int line[maxv];
4     static bool hash[maxv];
5     register int f = 0, r = 0;
6
7     for(int i = 1; i <= ind; i++)
8     {
9         dist[i] = inf;
10        from[i] = 0;
11    }
12
13    dist[S] = 0, line[r] = S, r = (r + 1) % maxv;
14    hash[S] = true;
15
16    while(f != r)
17    {
18        int x = line[f];
19
20        line[f] = 0, f = (f + 1) % maxv;
21        hash[x] = false;
22
23        for(int i = head[x]; i; i = edge[i].next)
24            if(edge[i].cap)
25            {
26                int v = edge[i].v;
27                int w = dist[x] + edge[i].cost;
28
29                if(w < dist[v])
30                {
31                    dist[v] = w;
32                    from[v] = i;
33
34                    if(!hash[v])
35                    {
36                        if(f != r && dist[v] <=
37                            ⇨ dist[line[f]])
38                            f = (f - 1 + maxv) % maxv,
39                            ⇨ line[f] = v;
38                        else
39                            line[r] = v, r = (r + 1) %
40                            ⇨ maxv;
41
42                        hash[v] = true;
43                    }
44                }
45            }
46
47    return from[T];
48 }
49
50 int back(int x,int flow)

```

```

51 {
52     if(from[x])
53     {
54         flow = back(edge[from[x] ^ 1].v, std::min(flow,
55             ⇨ edge[from[x]].cap));
56
57         edge[from[x]].cap -= flow;
58         edge[from[x] ^ 1].cap += flow;
59     }
60
61     return flow;
62 }
63 int solve()
64 {
65     int mincost = 0, maxflow = 0;
66
67     while(SPFA())
68     {
69         int flow = back(T, inf);
70
71         mincost += dist[T] * flow;
72         maxflow += flow;
73     }
74
75     return mincost;
76 }

```

6.15 zkw 费用流

```

1 int S, T, totFlow, totCost;
2
3 int dis[N], slack[N], visit[N];
4
5 int modlable () {
6     int delta = INF;
7     for (int i = 1; i <= T; i++) {
8         if (!visit[i] && slack[i] < delta) delta =
9             ⇨ slack[i];
10        slack[i] = INF;
11    }
12    if (delta == INF) return 1;
13    for (int i = 1; i <= T; i++)
14        if (visit[i]) dis[i] += delta;
15    return 0;
16 }
17 int dfs (int x, int flow) {
18     if (x == T) {
19         totFlow += flow;
20         totCost += flow * (dis[S] - dis[T]);
21         return flow;
22     }
23     visit[x] = 1;
24     int left = flow;
25     for (int i = e.last[x]; ~i; i = e.succ[i])
26         if (e.cap[i] > 0 && !visit[e.other[i]]) {
27             int y = e.other[i];
28             if (dis[y] + e.cost[i] == dis[x]) {
29                 int delta = dfs (y, min (left, e.cap[i]));
30                 e.cap[i] -= delta;
31                 e.cap[i ^ 1] += delta;
32                 left -= delta;
33                 if (!left) { visit[x] = 0; return flow; }
34             } else {
35                 slack[y] = min (slack[y], dis[y] +
36                     ⇨ e.cost[i] - dis[x]);
37             }
38         }
39     return flow - left;
40 }
41 pair <int, int> minCost () {

```

```

42     totFlow = 0; totCost = 0;
43     fill (dis + 1, dis + T + 1, 0);
44     do {
45         do {
46             fill (visit + 1, visit + T + 1, 0);
47         } while (dfs (S, INF));
48     } while (!modlable ());
49     return make_pair (totFlow, totCost);
50 }

```

6.16 最小割树

```

1  #include<iostream>
2  #include<cstdio>
3  #include<cstdlib>
4  #include<cstring>
5  #include<algorithm>
6  #include<queue>
7  #define inf 0x3f3f3f3f
8  #define N 155
9  using namespace std;
10
11  int
12      ↪ cnt,n,m,dis[N],last[N],a[N],tmp[N],ans[N][N],s,t,mark[N];
13  struct edge{int to,c,next;};e[N*200];
14  queue <int> q;
15
16  void addedge(int u,int v,int c)
17  {
18      ↪ e[++cnt].to=v;e[cnt].c=c;e[cnt].next=last[u];last[u]=cnt;
19      ↪ e[++cnt].to=u;e[cnt].c=c;e[cnt].next=last[v];last[v]=cnt;
20  }
21
22  bool bfs()
23  {
24      memset(dis,0,sizeof(dis));
25      dis[s]=2;
26      while (!q.empty()) q.pop();
27      q.push(s);
28      while (!q.empty())
29      {
30          int u=q.front();
31          q.pop();
32          for (int i=last[u];i;i=e[i].next)
33              if (e[i].c&&!dis[e[i].to])
34              {
35                  dis[e[i].to]=dis[u]+1;
36                  if (e[i].to==t) return 1;
37                  q.push(e[i].to);
38              }
39      }
40      return 0;
41  }
42
43  int dfs(int x,int maxf)
44  {
45      if (x==t||!maxf) return maxf;
46      int ret=0;
47      for (int i=last[x];i;i=e[i].next)
48          if (e[i].c&&dis[e[i].to]==dis[x]+1)
49          {
50              int f=dfs(e[i].to,min(e[i].c,maxf-ret));
51              e[i].c-=f;
52              e[i^1].c+=f;
53              ret+=f;
54              if (ret==maxf) break;
55          }
56      if (!ret) dis[x]=0;
57      return ret;
58  }

```

```

59  void dfs(int x)
60  {
61      mark[x]=1;
62      for (int i=last[x];i;i=e[i].next)
63          if (e[i].c&&!mark[e[i].to]) dfs(e[i].to);
64  }
65
66  void solve(int l,int r)
67  {
68      if (l==r) return;
69      s=a[l];t=a[r];
70      for (int i=2;i<=cnt;i+=2)
71          e[i].c=e[i^1].c=(e[i].c+e[i^1].c)/2;
72      int flow=0;
73      while (bfs()) flow+=dfs(s,inf);
74      memset(mark,0,sizeof(mark));
75      dfs(s);
76      for (int i=1;i<=n;i++)
77          if (mark[i])
78              for (int j=1;j<=n;j++)
79                  if (!mark[j])
80                      ↪ ans[i][j]=ans[j][i]=min(ans[i][j],flow);
81
82      int i=l,j=r;
83      for (int k=1;k<=r;k++)
84          if (mark[a[k]]) tmp[i++]=a[k];
85          else tmp[j--]=a[k];
86      for (int k=1;k<=r;k++)
87          a[k]=tmp[k];
88      solve(l,i-1);
89      solve(j+1,r);
90  }
91
92  int main()
93  {
94      int cas;
95      scanf("%d",&cas);
96      while (cas--)
97      {
98          scanf("%d%d",&n,&m);
99          cnt=1;
100         for (int i=1;i<=n;i++)
101             a[i]=i;
102         memset(last,0,sizeof(last));
103         memset(ans,inf,sizeof(ans));
104         for (int i=1;i<=m;i++)
105         {
106             int x,y,z;
107             scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
108             addedge(x,y,z);
109         }
110         solve(1,n);
111         int q;
112         scanf("%d",&q);
113         for (int i=1;i<=q;i++)
114         {
115             int x,tot=0;
116             scanf("%d",&x);
117             for (int i=1;i<=n;i++)
118                 for (int j=i+1;j<=n;j++)
119                     if (ans[i][j]<=x) tot++;
120             printf("%d\n",tot);
121         }
122         cout<<endl;
123     }
124     return 0;
125 }

```

6.17 上下界网络流建图

$B(u, v)$ 表示边 (u, v) 流量的下界, $C(u, v)$ 表示边 (u, v) 流量的上界, $F(u, v)$ 表示边 (u, v) 的流量。设

$G(u, v) = F(u, v) - B(u, v)$, 显然有

$$0 \leq G(u, v) \leq C(u, v) - B(u, v)$$

6.17.1 无源汇的上下界可行流

建立超级源点 S^* 和超级汇点 T^* , 对于原图每条边 (u, v) 在新网络中连如下三条边: $S^* \rightarrow v$, 容量为 $B(u, v)$; $u \rightarrow T^*$, 容量为 $B(u, v)$; $u \rightarrow v$, 容量为 $C(u, v) - B(u, v)$ 。最后求新网络的最大流, 判断从超级源点 S^* 出发的边是否都满流即可, 边 (u, v) 的最终解中的实际流量为 $G(u, v) + B(u, v)$ 。

6.17.2 有源汇的上下界可行流

从汇点 T 到源点 S 连一条上界为 ∞ , 下界为 0 的边。按照无源汇的上下界可行流一样做即可, 流量即为 $T \rightarrow S$ 边上的流量。

6.17.3 有源汇的上下界最大流

1. 在有源汇的上下界可行流中, 从汇点 T 到源点 S 的边改为连一条上界为 ∞ , 下界为 x 的边。 x 满足二分性质, 找到最大的 x 使得新网络存在无源汇的上下界可行流即为原图的最大流。
2. 从汇点 T 到源点 S 连一条上界为 ∞ , 下界为 0 的边, 变成无源汇的网络。按照无源汇的上下界可行流的方法, 建立超级源点 S^* 和超级汇点 T^* , 求一遍 $S^* \rightarrow T^*$ 的最大流, 再将汇点 T 到源点 S 的这条边拆掉, 求一次 $S \rightarrow T$ 的最大流即可。

6.17.4 有源汇的上下界最小流

1. 在有源汇的上下界可行流中, 从汇点 T 到源点 S 的边改为连一条上界为 x , 下界为 0 的边。 x 满足二分性质, 找到最小的 x 使得新网络存在无源汇的上下界可行流即为原图的最小流。
2. 按照无源汇的上下界可行流的方法, 建立超级源点 S^* 与超级汇点 T^* , 求一遍 $S^* \rightarrow T^*$ 的最大流, 但是注意这一次不加上汇点 T 到源点 S 的这条边, 即使不使之改为无源汇的网络去求解。求完后, 再加上那条汇点 T 到源点 S 上界 ∞ 的边。因为这条边下界为 0, 所以 S^*, T^* 无影响, 再直接求一次 $S^* \rightarrow T^*$ 的最大流。若超级源点 S^* 出发的边全部满流, 则 $T \rightarrow S$ 边上的流量即为原图的最小流, 否则无解。

7. 其他

7.1 Dancing Links

7.1.1 精确覆盖

```

1 #pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000")
2 #define maxn 1000005
3 using namespace std;
4 int head, sz;
5 int U[maxn], D[maxn], L[maxn], R[maxn]; // 上下左右链表指针
6 int H[maxn], ROW[maxn], C[maxn], S[maxn], O[maxn];
7 void remove(int c) {
8     L[R[c]] = L[c];
9     R[L[c]] = R[c];
10    for(int i=D[c]; i!=c; i=D[i])
11        for(int j=R[i]; j!=i; j=R[j]) {
12            U[D[j]] = U[j];
13            D[U[j]] = D[j];
14            --S[C[j]];
15        }
16 }
17 void resume(int c) {
18    for(int i=U[c]; i!=c; i=U[i]) {
19        for(int j=L[i]; j!=i; j=L[j]) {
20            ++S[C[j]];
21            U[D[j]] = j;

```

```

22        D[U[j]] = j;
23    }
24 }
25 L[R[c]] = c;
26 R[L[c]] = c;
27 }
28 void init(int m) {
29     head=0; // 头指针为 0
30     for(int i=0; i<=m; i++) {
31         U[i]=i;
32         D[i]=i; // 建立双向十字链表
33         L[i]=i-1;
34         R[i]=i+1;
35         S[i]=0;
36     }
37     R[m]=0;
38     L[0]=m;
39     S[0]=INF+1;
40     sz=m+1;
41     memset(H, 0, sizeof(H));
42 }
43 void insert(int i, int j) {
44     if(H[i]) {
45         L[sz] = L[H[i]];
46         R[sz] = H[i];
47         L[R[sz]] = sz;
48         R[L[sz]] = sz;
49     }
50     else {
51         L[sz] = sz;
52         R[sz] = sz;
53         H[i] = sz;
54     }
55     U[sz] = U[j];
56     D[sz] = j;
57     U[D[sz]] = sz;
58     D[U[sz]] = sz;
59     C[sz] = j;
60     ROW[sz] = i;
61     ++S[j];
62     ++sz;
63 }
64 bool dfs(int k, int len) {
65     if(R[head]==head) {
66         sort(O, O+len*len);
67         int p=0;
68         for(int i=0; i<len; i++) {
69             for(int j=0; j<len; j++) {
70                 int num=O[p++];
71                 num=num-(i*len+j)*len;
72                 printf("%d", num);
73             }
74             puts("");
75         }
76         return true;
77     }
78     int s=INF, c;
79     for(int t=R[head]; t!=head; t=R[t])
80         if(S[t]<s) s=S[t], c=t;
81     remove(c);
82     for(int i=D[c]; i!=c; i=D[i]) {
83         O[k]=ROW[i];
84         for(int j=R[i]; j!=i; j=R[j])
85             remove(C[j]);
86         if(dfs(k+1, len))
87             return true;
88         for(int j=L[i]; j!=i; j=L[j])
89             resume(C[j]);
90     }
91     resume(c);
92     return false;
93 }

```


7.1.2 重复覆盖

```

1 int h()
2 {
3     int i,j,k,count=0;
4     bool visit[N];
5     memset(visit,0,sizeof(visit));
6     for(i=R[0];i;i=R[i])
7     {
8         if(visit[i]) continue;
9         count++;
10        visit[i]=1;
11        for(j=D[i];j!=i;j=D[j])
12        {
13            for(k=R[j];k!=j;k=R[k])
14                visit[C[k]]=1;
15        }
16    }
17    return count;
18 }
19 void Dance(int k)
20 {
21     int i,j,c,Min,ans;
22     ans=h();
23     if(k+ans>K || k+ans>=ak) return;
24     if(!R[0])
25     {
26         if(k<ak) ak=k;
27         return;
28     }
29     for(Min=N,i=R[0];i;i=R[i])
30         if(S[i]<Min) Min=S[i],c=i;
31     for(i=D[c];i!=c;i=D[i])
32     {
33         remove(i);
34         for(j=R[i];j!=i;j=R[j])
35             remove(j);
36         Dance(k+1);
37         for(j=L[i];j!=i;j=L[j])
38             resume(j);
39         resume(i);
40     }
41     return;
42 }

```

7.2 蔡勒公式

```

1 int zeller(int y,int m,int d) {
2     if (m<=2) y--,m+=12; int c=y/100; y%=100;
3     int w=((c>>2)-(c<<1)+y+(y>>2)+(13*(m+1)/5)+d-1)%7;
4     if (w<0) w+=7; return(w);
5 }

```

7.3 五边形数定理

$$p(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} (-1)^{k-1} p(n - \frac{k(3k-1)}{2})$$

```

1 #include<iostream>
2 #include<cstdio>
3 using namespace std;
4 #define LL __int64
5 const int N=100005;
6 const int MOD=1000000007;
7 LL dp[N],fi[N];
8 LL five(LL x){ return (3*x*x-x)/2; }
9 //五边形数
10 void wbxs(){
11     dp[0]=1;
12     int t=1000; //其实可以等于 sqrt(N)
13     for(int i=-t;i<=t;++i)
14         fi[i+t]=five(i); //Q
15     for(int i=1;i<=100000;++i){

```

```

16         int flag=1;
17         for(int j=1;;++j){
18             LL a=fi[j+t],b=fi[-j+t];
19             if(a>i && b>i) break;
20             if(a<=i) dp[i]=(dp[i]+dp[i-a]*flag+MOD)%MOD;
21             //p
22             if(b<=i) dp[i]=(dp[i]+dp[i-b]*flag+MOD)%MOD;
23             flag*=-1;
24         }
25     }
26 int main(){
27     wbxs();
28     int T,n;
29     scanf("%d",&T);
30     while(T--){
31         scanf("%d",&n);
32         printf("I64d\n",dp[n]);
33     }
34     return 0;
35 }

```

7.4 凸包闵可夫斯基和

```

1 // cv[0..1] 为两个顺时针凸包，其中起点等于终点，求
2 // 出的闵可夫斯基和不一定严格凸包
3 int i[2] = {0, 0}, len[2] = {(int)cv[0].size() - 1,
4 // (int)cv[1].size() - 1};
5 vector<P> mnk;
6 mnk.push_back(cv[0][0] + cv[1][0]);
7 do {
8     int d((cv[0][i[0] + 1] - cv[0][i[0]]) * (cv[1][i[1] + 1]
9 // - cv[1][i[1]]) >= 0);
10    mnk.push_back(cv[d][i[d] + 1] - cv[d][i[d]] +
11 // mnk.back());
12    i[d] = (i[d] + 1) % len[d];
13 } while(i[0] || i[1]);

```

8. 技巧

8.1 STL 归还空间

```

1 template <typename T>
2 __inline void clear(T& container) {
3     container.clear(); // 或者删除了一堆元素
4     T(container).swap(container);
5 }

```

8.2 大整数取模

```

1 // 需要保证 x 和 y 非负
2 long long mult(long long x, long long y, long long MODN) {
3     long long t = (x * y - (long long)((long double)x / MODN
4 // * y + 1e-3) * MODN) % MODN;
5     return t < 0 ? t + MODN : t;
6 }

```

8.3 读入优化

```

1 // getchar() 读入优化 << 关同步 cin << 此优化
2 // 用 isdigit() 会小幅变慢
3 // 返回 false 表示读到文件尾
4 namespace Reader {
5     const int L = (1 << 15) + 5;
6     char buffer[L], *S, *T;
7     __inline bool getchar(char &ch) {
8         if (S == T) {
9             T = (S = buffer) + fread(buffer, 1, L, stdin);
10            if (S == T) {

```

```

11     ch = EOF;
12     return false;
13 }
14 }
15 ch = *S++;
16 return true;
17 }
18 __inline bool getint(int &x) {
19     char ch; bool neg = 0;
20     for (; getchar(ch) && (ch < '0' || ch > '9'); ) neg ^=
        ↪ ch == '-';
21     if (ch == EOF) return false;
22     x = ch - '0';
23     for (; getchar(ch), ch >= '0' && ch <= '9'; )
24         x = x * 10 + ch - '0';
25     if (neg) x = -x;
26     return true;
27 }
28 }

```

8.4 二次随机法

```

1 #include <random>
2
3 int main() {
4     std::mt19937 g(seed); // std::mt19937_64
5     std::cout << g() << std::endl;
6 }

```

8.5 vimrc

```

1 set ruler
2 set number
3 set smartindent
4 set autoindent
5 set tabstop=4
6 set softtabstop=4
7 set shiftwidth=4
8 set hlsearch
9 set incsearch
10 set autoread
11 set backspace=2
12 set mouse=a
13
14 syntax on
15
16 nmap <C-A> ggVG
17 vmap <C-C> "+y
18
19 filetype plugin indent on
20
21 autocmd FileType cpp set cindent
22 autocmd FileType cpp map <F9> :!g++ % -o %< -g -std=c++11
        ↪ -Wall -Wextra -Wconversion && size %< <CR>
23 autocmd FileType cpp map <C-F9> :!g++ % -o %< -std=c++11
        ↪ -O2 && size %< <CR>
24 autocmd FileType cpp map <F8> :!time ./%< < %<.in <CR>
25 autocmd FileType cpp map <F5> :!time ./%< <CR>
26
27 map <F3> :vnew %<.in <CR>
28 map <F4> :!gedit % <CR>

```

8.6 控制 cout 输出实数精度

```

1 std::cout << std::fixed << std::setprecision(5);

```

8.7 让 make 支持 c++11

```
export CXXFLAGS='-std=c++11 -Wall'
```

8.8 tuple 相关

```

1 mytuple = std::make_tuple (10, 2.6, 'a'); //
        ↪ packing values into tuple
2 std::tie (myint, std::ignore, mychar) = mytuple; //
        ↪ unpacking tuple into variables
3 std::get<I>(mytuple) = 20;
4 std::cout << std::get<I>(mytuple) << std::endl; // get
        ↪ the Ith(const) element

```

8.9 汇编技巧

```

1 03优化
2 #define __ __attribute__ ((optimize("-O3")))
3 #define __ __inline__ __attribute__ ((__gnu_inline__,
        ↪ __always_inline__, __artificial__))
4
5 汇编开栈
6 #pragma comment(linker, "/STACK:256000000")
7
8 int __size = 256 << 20;
9 char* __p__ = (char *) malloc(__size__) + __size__;
10
11 int main() {
12     __asm__ ("movl %0, %%esp\n" :: "r"(__p__));
13     return 0;
14 }

```

9. 提示

9.1 线性规划转对偶

$$\begin{aligned} \text{maximize } \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{subject to } \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned} \iff \begin{aligned} \text{minimize } \mathbf{y}^T \mathbf{b} \\ \text{subject to } \mathbf{y}^T \mathbf{A} \geq \mathbf{c}^T, \mathbf{y} \geq 0 \end{aligned}$$

9.2 NTT 素数及其原根

Prime	Primitive root
1053818881	7
1051721729	6
1045430273	3
1012924417	5
1007681537	3

9.3 积分表

9.3.1 $ax^2 + bx + c (a > 0)$

$$1. \int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac-b^2}} \arctan \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} + C & (b^2 < 4ac) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2-4ac}} \ln \left| \frac{2ax+b-\sqrt{b^2-4ac}}{2ax+b+\sqrt{b^2-4ac}} \right| + C & (b^2 > 4ac) \end{cases}$$

$$2. \int \frac{x}{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{2a} \ln |ax^2+bx+c| - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$$

9.3.2 $\sqrt{\pm ax^2 + bx + c} (a > 0)$

$$1. \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| + C$$

$$2. \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx = \frac{2ax+b}{4a} \sqrt{ax^2+bx+c} + \frac{4ac-b^2}{8\sqrt{a^3}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| + C$$

$$3. \int \frac{x}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{1}{a} \sqrt{ax^2+bx+c} - \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| + C$$

$$4. \int \frac{dx}{\sqrt{c+bx-ax^2}} = -\frac{1}{\sqrt{a}} \arcsin \frac{2ax-b}{\sqrt{b^2+4ac}} + C$$

$$5. \int \sqrt{c+bx-ax^2} dx = \frac{2ax-b}{4a} \sqrt{c+bx-ax^2} + \frac{b^2+4ac}{8\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax-b}{\sqrt{b^2+4ac}} + C$$

$$6. \int \frac{x}{\sqrt{c+bx-ax^2}} dx = -\frac{1}{a} \sqrt{c+bx-ax^2} + \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax-b}{\sqrt{b^2+4ac}} + C$$

9.3.3 $\sqrt{\pm \frac{x-a}{x-b}}$ 或 $\sqrt{(x-a)(x-b)}$

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = 2 \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} + C \quad (a < b)$
- 2.

$$\int \sqrt{(x-a)(b-x)} dx = \frac{2x-a-b}{4} \sqrt{(x-a)(b-x)} + \frac{(b-a)^2}{4} \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} + C, (a < b) \quad (1)$$

9.3.4 三角函数的积分

1. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$
2. $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$
3. $\int \sec x dx = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C$
4. $\int \csc x dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln |\csc x - \cot x| + C$
5. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
6. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
7. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
8. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$
9. $\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$
10. $\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C$
11. $\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$
12. $\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$
13. $\int \frac{dx}{\sin^n x} = -\frac{1}{n-1} \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x}$
14. $\int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{1}{n-1} \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}$
- 15.

$$\begin{aligned} & \int \cos^m x \sin^n x dx \\ &= \frac{1}{m+n} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{m+n} \int \cos^{m-2} x \sin^n x dx \\ &= -\frac{1}{m+n} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} \int \cos^m x \sin^{n-2} x dx \end{aligned}$$

$$16. \int \frac{dx}{a+b \sin x} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arctan \frac{a \tan \frac{x}{2} + b}{\sqrt{a^2-b^2}} + C & (a^2 > b^2) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left| \frac{a \tan \frac{x}{2} + b - \sqrt{b^2-a^2}}{a \tan \frac{x}{2} + b + \sqrt{b^2-a^2}} \right| + C & (a^2 < b^2) \end{cases}$$

$$17. \int \frac{dx}{a+b \cos x} = \begin{cases} \frac{2}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C & (a^2 > b^2) \\ \frac{1}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} + \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}{\tan \frac{x}{2} - \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}} \right| + C & (a^2 < b^2) \end{cases}$$

$$18. \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{b}{a} \tan x \right) + C$$

$$19. \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x - b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{2ab} \ln \left| \frac{b \tan x + a}{b \tan x - a} \right| + C$$

$$20. \int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{1}{a} x \cos ax + C$$

$$21. \int x^2 \sin ax dx = -\frac{1}{a} x^2 \cos ax + \frac{2}{a^2} x \sin ax + \frac{2}{a^3} \cos ax + C$$

$$22. \int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{1}{a} x \sin ax + C$$

$$23. \int x^2 \cos ax dx = \frac{1}{a} x^2 \sin ax + \frac{2}{a^2} x \cos ax - \frac{2}{a^3} \sin ax + C$$

9.3.5 反三角函数的积分 (其中 $a > 0$)

1. $\int \arcsin \frac{x}{a} dx = x \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} + C$
2. $\int x \arcsin \frac{x}{a} dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{4} \sqrt{x^2 - x^2} + C$
3. $\int x^2 \arcsin \frac{x}{a} dx = \frac{x^3}{3} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$
4. $\int \arccos \frac{x}{a} dx = x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} + C$
5. $\int x \arccos \frac{x}{a} dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arccos \frac{x}{a} - \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C$
6. $\int x^2 \arccos \frac{x}{a} dx = \frac{x^3}{3} \arccos \frac{x}{a} - \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$
7. $\int \arctan \frac{x}{a} dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2) + C$
8. $\int x \arctan \frac{x}{a} dx = \frac{1}{2} (a^2 + x^2) \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} x + C$
9. $\int x^2 \arctan \frac{x}{a} dx = \frac{x^3}{3} \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{6} x^2 + \frac{a^3}{6} \ln(a^2 + x^2) + C$

9.3.6 指数函数的积分

1. $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$
2. $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$
3. $\int x e^{ax} dx = \frac{1}{a^2} (ax - 1) e^{ax} + C$
4. $\int x^n e^{ax} dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$
5. $\int x a^x dx = \frac{x}{\ln a} a^x - \frac{1}{(\ln a)^2} a^x + C$
6. $\int x^n a^x dx = \frac{1}{\ln a} x^n a^x - \frac{n}{\ln a} \int x^{n-1} a^x dx$
7. $\int e^{ax} \sin bxdx = \frac{1}{a^2+b^2} e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx) + C$
8. $\int e^{ax} \cos bxdx = \frac{1}{a^2+b^2} e^{ax} (b \sin bx + a \cos bx) + C$
9. $\int e^{ax} \sin^n bxdx = \frac{1}{a^2+b^2n^2} e^{ax} \sin^{n-1} bx (a \sin bx - nb \cos bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2+b^2n^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} bxdx$
10. $\int e^{ax} \cos^n bxdx = \frac{1}{a^2+b^2n^2} e^{ax} \cos^{n-1} bx (a \cos bx + nb \sin bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2+b^2n^2} \int e^{ax} \cos^{n-2} bxdx$

9.3.7 对数函数的积分

1. $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$
2. $\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln |\ln x| + C$
3. $\int x^n \ln x dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) + C$
4. $\int (\ln x)^n dx = x (\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$
5. $\int x^m (\ln x)^n dx = \frac{1}{m+1} x^{m+1} (\ln x)^n - \frac{n}{m+1} \int x^m (\ln x)^{n-1} dx$