

使用 PHP 技术:

1.PHP 文件的引用:

```
<?php
    require("../header.php");
    require("../main.php");
    require("../footer.php");
?>
```

2.字符串操作实现图片验证码生成:

```
$arr0 = array_merge($arr1,$arr2,$arr3,$arr4,$arr5);
$arr0 = array_diff($arr0, ["1", "l", "I", "0", "O", "o"]);
$arr0 = array_values($arr0);
```

3.设置 Cookie:

```
<?php
    setcookie("user_Id","",time()-360000000);
    @session_start();
    unset($_SESSION["uid"]);
    header("location:./index.php");
    exit();
?>
```

4.操作 MySQL 数据库执行插入操作:

```
$sql = "select * from article";
$result = mysqli_query($conn,$sql);
$res_num = mysqli_num_rows($result);

$post_article_sql = "INSERT INTO article (id, type_id, title,
content, author, pubtime, filename)
VALUES ( NULL, '". $type_id."', '". $title."', '". $content."', '".
$author."', '". $pubtime."', NULL)";

$res = mysqli_query($conn,$post_article_sql);
```

5.Session 操作:

```
<?php
    @session_start();
    if (empty($_SESSION["uid"])) {
        echo "<script language='javascript'>";
        echo "alert('您还没有登录, 请先登录');";
        echo "window.location.href='login.php';";
        echo "</script>";
    }
?>
```

6.密码哈希加密

```
if(password_verify($oldpwd,$res_array['regpwd'])){
    $newpwd = password_hash($newpwd,PASSWORD_DEFAULT);
    $update sql = "update adminuser set regemail='". $newemail.
```

后台数据库文件夹: phpblog/blog

MySQL 用户名:root 密码:无 数据库名称:blog

用户登录名: AAA 密码: 123456

管理员登录名: KN 密码: 114514

MySQL 中 article 表 ID 数默认自增, 如果在 MySQL 删除语句后再发布文章, ID 会按照删除的 ID 往下自增。系统对该错误的解决逻辑是, 当目前文章 ID 大于总文章数时, 会自动转跳到第一篇文章。解决方法是 ALTER TABLE 表名 AUTO\_INCREMENT = 起始 ID, 例如目前只有四篇文章, ALTER TABLE article AUTO\_INCREMENT = 4, 添加新文章 ID 就从 5 开始。

```
@$list = intval($_GET["list"]);
if (empty($list) || $list > $res_num) {
    header("location:./blog_article.php?list=1");
    exit();
}
```