

# «Исследование иерархии памяти, работы процессора в ЭВМ на языке Си»

## Цель задания

- Научиться получать уникальные характеристики процессора и ОС Linux через `/proc/cpuinfo`, `/proc/meminfo`.
- Понять, как иерархия памяти влияет на производительность.
- Написать программу, которая корректно работает только на вашей системе, используя её уникальные параметры (модель CPU, объём RAM и т.п.).
- Закрепить навыки работы с буферизованным вводом (`getchar`, `putchar`) и циклическими вычислениями.

## Общая часть

Часть 1 — Теоретическая (в отчёте)

Ответьте на следующие вопросы в контексте вашей системы и приведите команды/фрагменты вывода:

Какова модель процессора вашей машины? Сколько у него ядер и уровней кэш-памяти (L1, L2, L3)?

Какой объём оперативной памяти (RAM) установлен?

Где в Linux хранится информация о процессоре и памяти?  
(укажите пути к файлам)

Что входит в иерархию памяти?

Почему кэш-память компенсирует разницу в скорости между CPU и RAM?

Используйте команды:

```
cat /proc/cpuinfo | grep "model name\|cpu cores\|cache size"
```

```
cat /proc/meminfo | grep MemTotal
```

```
lscpu
```

## Часть 2 — Программная

Все программы должны быть написаны только на языке Си, без `scanf/printf` для чисел, только `getchar` и `putchar`.

Программа должна выполнять нагрузку на CPU и RAM, а также проверять уникальные характеристики машины.

### Уровень «Удовлетворительно»

Напишите программу, которая:

1. Читает число  $N$  (до 100 000) с помощью `getchar` (обработка многоцифровых чисел — через цикл).
2. Выполняет цикл от 1 до  $N$ , в котором:
  - складывает числа  $\rightarrow \text{sum} += i$
  - записывает текущее значение  $i$  в глобальный массив `char memory[65536]` по круговому принципу: `memory[i % 65536] = i % 256`
3. В конце программы выводит сумму с помощью `putchar` (цифры  $\rightarrow$  символы).

### Уровень «Хорошо» — учёт иерархии памяти и буферизации

Выполните всё из уровня «Удовлетворительно», +:

1. Программа должна учитывать размер кэша L1 вашей машины (в КБ).
2. В цикле используйте объём данных, превышающий L1-кэш, чтобы вызвать промахи кэша:
  - Объявите массив `char data[256 * 1024]`; (256 КБ — больше типичного L1)
  - В цикле: `data[i % (256*1024)] = (sum + i) % 256;`
3. Используйте буферизованный ввод:

Перед чтением первого символа вызовите `setbuf(stdin, NULL)`;

Продемонстрируйте разницу: если ввод не буферизован — программа читает побайтово; если буферизован — ждёт **<Enter>**.

## Уровень «Отлично» — уникальный алгоритм, привязанный к CPU

Выполните всё из уровня «Хорошо», плюс:

1. При помощи `/proc/cpuinfo` и команд `awk` и `grep` получить название процессора:

Например: `model name : Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz`

Извлечь модель `i7-9700K` и перенаправить эту команду на вход программе.

`./main < i7-9700K`

Программа должна читать модель из потока ввода и записать ее в массив `char` и использовать её название как ключ для шифрования результата.

2. Выводите не зашифрованную сумму через `putchar`
3. Вместо вывода чистой суммы — зашифруйте её:

Переведите сумму в строку цифр

Каждую цифру замените на (цифра + ASCII/Unicode-код первой буквы модели CPU) % 10

Выводите зашифрованную сумму через `putchar`

### Пример:

Модель CPU: `i7-9700K` → первая буква `'i'` → ASCII = 105, `'7'` → ASCII = 55, `'-'` → ASCII = 45

Сумма = 123 → шифр =  $(1+105)\%10=6$ ,  $(2+55)\%10=7$ ,  $(3+45)\%10=8$  → вывод: 678

***!Если вы сдаёте программу не со своего компьютера.*** При запуске программы на другом ПК должен выводиться код, **полученный на вашем компьютере** и тот код который рассчитан на **нынешнем** (однако это может не произойти из-за различия написания команд Linux по извлечению модели из `/proc/cpuinfo`. В

таком случае выводить только тот код, что был рассчитан программой дома.

**Неверная модель CPU → неверный результат**

## Требования к оформлению отчёта

Отчёт оформляется в электронной форме и должен содержать следующие разделы:

### 1. Титульный лист

- По шаблону СибГУТИ
- Название работы: «Исследование иерархии памяти, работы процессора в ЭВМ на языке С»
- ФИО студента, группа

### 2. Теоретические ответы с командами и выводом терминала.

### 3. Листинг программы

где происходит нагрузка на CPU и RAM

как реализована «защита»

где учтена иерархия памяти

как работает шифрование (для уровня 5)

### 4. Пример выполнения (скриншот терминала).

### 5. Вывод:

Почему программа работает только на вашей машине?

Как иерархия памяти влияет на производительность?

Что вы узнали о буферизации ввода?