

1. Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

```
-% mkdir Игрушки_для_школьников  
-% mkdir Игрушки_для_дошколят
```

2. Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

```
-% cd Игрушки_для_школьников  
-% touch Роботы.txt  
-% touch Конструктор.txt  
-% touch Настольные_игры.txt  
-% cd ..
```

3. Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

```
-% cd Игрушки_для_дошколят  
-% touch Мягкие_игрушки.txt  
-% touch Куклы.txt  
-% touch Машинки.txt
```

4. Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

```
-% cd ..  
-% mkdir Имя_игрушки  
-% cp -rИгрушки_для_школьников/* Игрушки_для_дошколят/* Имя_игрушки  
-% tree Имя_игрушки  
-% rm -rf Игрушки_для_школьников  
-% rm -rf Игрушки_для_дошколят
```

5. Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

-% mv Имя_Игрушки Игрушки

6. Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

-% cd Имя_игрушки

-% ls -la

7. Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

-% sudo snap install (имя пакета) - установка

-% sudo snap remove (имя пакета) - удаление

8. Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

-% crontab -e

**/3 * * * * echo 'Hello world' >> /home/User_Name/Игрушки/Роботы.txt*

(до-запись в файл каждые 3 минуты)