

Guide de l'administrateur

Guide de l'administrateur ⚙️

Pour l'opérateur de la plateforme SaaS : créer les établissements abonnés, distribuer l'app, régler la plateforme. Droits Odoo : « Administrateur » (base.group_system).

1. Créer un établissement abonné

Configuration → Nouvel établissement (assistant) : nom de l'établissement, premier site, ses files (avec canaux distant/RDV) et, en option, son responsable. L'assistant crée la société, le site (QR d'entrée inclus), les files, un premier guichet et l'utilisateur responsable **limité à sa société** — puis ouvre la fiche du site.

Après l'assistant :

- fiche du responsable → définir son mot de passe ou lui envoyer une invitation ;
- créer les comptes **agents** (Paramètres → Utilisateurs : groupe « Agent de guichet » + société de l'établissement uniquement).

⚠️ **Isolation multi-abonnés** : elle repose sur les sociétés autorisées de chaque utilisateur. Ne rattachez jamais un utilisateur d'un établissement à la société d'un autre.

2. Distribuer l'application mobile

Configuration → App mobile : téléversez l'APK, renseignez la version, **Publier**. Effets immédiats :

- la page publique `/queue/app` sert cette version (bouton, taille, SHA-256) ;
- le QR « installez l'app » apparaît sur toutes les bornes et écrans de salle.

Une seule version publiée à la fois ; le compteur de téléchargements est sur la fiche. Le jour du passage au Play Store : renseignez « URL du store » dans les Paramètres — la page publique redirige, **aucun QR imprimé à refaire**.

3. Réglages de la plateforme

Configuration → Paramètres :

Réglage	Défaut	Effet
URL du store	—	Redirection de <code>/queue/app</code> vers le store
Tickets actifs max par client	5	Plafond anti-abus global
Durée de session mobile	90 j	Reconnexion par code au-delà
Notification « bientôt »	position 2	Seuil du push « Bientôt votre tour »
Expiration des RDV	60 min	RDV non enregistré → Absent (client notifié)
Auto-absent des appelés	10 min	Appelé sans réponse → Absent, guichet libéré (0 = off)

4. Prérequis techniques

- **Email sortant (indispensable au login mobile)** : configurez le serveur SMTP (Paramètres techniques → Serveurs de messagerie sortants) et le paramètre système `mail.default.from` (adresse cohérente avec le `from_filter` du serveur). Sans cela, l'API répond proprement « L'email n'a pas pu être envoyé » et personne ne peut se connecter.
- **URL de base** : `web.base.url` doit être l'URL publique (HTTPS en production) — elle est encodée dans tous les QR. Figez-la avec `web.base.url.freeze = True`.
- **Notifications push** : module `push_notification_hub` + compte de service Firebase (`fcm_credentials_path`). Sans FCM l'app fonctionne en mode sondage.
- **APK de production** : build signé (keystore), pointant l'URL HTTPS via `--dart-define=QUEUE_BASE_URL=...` — le HTTP en clair est refusé en release.

5. Mécanismes automatiques (crons)

Cron	Fréquence	Rôle
Rendez-vous non honorés	15 min	RDV expirés → Absent + notification
Appelés sans réponse	2 min	Auto-absent (délai configurable) — débloque les guichets
Purge des comptes jamais vérifiés	1 j	Comptes email sans connexion > 30 j
Purge des compteurs de rate-limit	1 j	Nettoyage des compteurs anti-abus

6. Sécurité — ce qui est déjà en place

Jetons de session **hachés** (un dump de base ne donne aucune session), codes OTP hachés avec verrouillage après 5 échecs, **rate-limit par IP** (demandes de code, vérifications, téléchargements APK) fiable en multi-workers, en-têtes CSP sur toutes les pages publiques, preuve de présence (QR du site) exigée à la prise de ticket, quotas par client. Points de vigilance restants : servir la plateforme en HTTPS et surveiller la délivrabilité email.