



В этом пространстве будет информация о курсовом, который нужно сделать, я прикрепил два документа, в одном написаны требования которые должны быть реализованы, во втором начало записки которое я уже написал, в нем распианы таблицы роли и тп. Моя тема БД сотового оператора с технологии Log shipping, на oracle 19с ее.

на данный момент я уже придумал какие мне нужны таблицы и в каких ТП они будут назодиться

1. Табличные пространства и структура таблиц

Грамотное распределение таблиц по табличным пространствам (Tablespaces) критично для производительности, особенно когда мы будем генерировать сотни тысяч строк для тестов.

Табличное пространство: TBS_DATA

Здесь хранятся основные "легкие" справочники и оперативные данные, которые часто читаются и обновляются.

TARIFFS (Тарифы)

tariff_id (NUMBER) — Первичный ключ (Primary Key).

tariff_name (VARCHAR2) — Название тарифа (например, "Супер Смарт").

monthly_fee (NUMBER) — Абонентская плата.

minutes_limit (NUMBER) — Пакет минут.

gb_limit (NUMBER) — Пакет гигабайт.

SERVICES (Услуги)

service_id (NUMBER) — Первичный ключ.

service_name (VARCHAR2) — Название (например, "Пакет 100 SMS").

cost (NUMBER) — Стоимость подключения.

CLIENTS (Клиенты)

client_id (NUMBER) — Первичный ключ.

first_name (VARCHAR2) — Имя.

last_name (VARCHAR2) — Фамилия.

passport_data (VARCHAR2) — Паспортные данные (Уникальный индекс - UNIQUE).

registration_date (DATE) — Дата регистрации.

PHONE_NUMBERS (Номера телефонов)

phone_number (VARCHAR2) — Первичный ключ (сам номер выступает ключом).

client_id (NUMBER) — Внешний ключ (Foreign Key) к CLIENTS.

tariff_id (NUMBER) — Внешний ключ к TARIFFS.

balance (NUMBER) — Текущий баланс абонента.

status (VARCHAR2) — Статус ('ACTIVE', 'BLOCKED').

CONNECTED_SERVICES (Подключенные услуги)

connection_id (NUMBER) — Первичный ключ.

phone_number (VARCHAR2) — Внешний ключ к PHONE_NUMBERS.

service_id (NUMBER) — Внешний ключ к SERVICES.

connection_date (DATE) — Дата подключения.

Табличное пространство: TBS_HISTORY

Здесь будут лежать "тяжелые" транзакционные данные. Именно эти таблицы будут активно расти, и для них мы будем строить индексы и проводить оптимизацию в рамках тестирования производительности.

TRANSACTIONS (Денежные операции)

transaction_id (NUMBER) — Первичный ключ.

phone_number (VARCHAR2) — Внешний ключ к PHONE_NUMBERS.

amount (NUMBER) — Сумма (может быть отрицательной при списании).

transaction_date (TIMESTAMP) — Точное время операции.

transaction_type (VARCHAR2) — Тип ('ПОПОЛНЕНИЕ', 'АБОНПЛАТА', 'СПИСАНИЕ_УСЛУГА').

CALL_DATA_RECORDS (Детализация вызовов - CDR) — Сюда мы загрузим 100 000+ строк.

cdr_id (NUMBER) — Первичный ключ.

caller_number (VARCHAR2) — Номер звонящего (Внешний ключ).

receiver_number (VARCHAR2) — Номер принимающего.

call_start (TIMESTAMP) — Время начала звонка.

duration_sec (NUMBER) — Длительность в секундах.

call_cost (NUMBER) — Стоимость звонка (если сверх пакета).

Табличное пространство: TBS_SYS_LOGS

SYSTEM_LOGS (Журнал аудита)

log_id (NUMBER) — Первичный ключ.

db_user (VARCHAR2) — Имя пользователя БД, совершившего действие.

action_type (VARCHAR2) — Тип действия (например, 'CREATE_TARIFF', 'BLOCK_SIM').

action_date (TIMESTAMP) — Время действия.

details (VARCHAR2) — Подробное описание.

2. Программная архитектура (Хранимые процедуры и функции)

Поскольку доступ к таблицам напрямую запрещен, мы создадим PL/SQL пакеты (Packages) для каждой роли. Пакет — это логический контейнер, объединяющий процедуры и функции.

Пакет Администратора (PKG_ADMIN)

prc_create_tariff (Процедура): Принимает параметры нового тарифа, записывает их в таблицу TARIFFS и логирует действие в SYSTEM_LOGS.

prc_update_tariff (Процедура): Изменяет параметры существующего тарифа по его ID.

prc_create_service (Процедура): Добавляет новую услугу в справочник.

fnc_report_revenue (Функция): Принимает начальную и конечную дату, суммирует все положительные значения из TRANSACTIONS и возвращает курсор (SYS_REFCURSOR) с результатами.

fnc_report_activations (Функция): Возвращает количество новых клиентов из CLIENTS за указанный период.

fnc_report_debtors (Функция): Ищет в PHONE_NUMBERS абонентов с балансом меньше нуля и возвращает их список.

Пакет Сотрудника салона (PKG_EMPLOYEE)

prc_register_client (Процедура): Сложная транзакция. Сначала вставляет данные в CLIENTS, затем сразу же привязывает к нему запись в PHONE_NUMBERS с начальным тарифом. Если хоть один шаг падает — откатывает всю операцию (ROLLBACK).

prc_add_funds (Процедура): Обновляет поле balance в таблице PHONE_NUMBERS и одновременно создает запись в TRANSACTIONS.

prc_change_tariff (Процедура): Меняет tariff_id у абонента, списывает стоимость перехода (если она есть) через TRANSACTIONS.

prc_block_sim (Процедура): Меняет статус в PHONE_NUMBERS на 'BLOCKED' и логирует это действие.

fnc_get_client_history (Функция): Принимает номер телефона и возвращает курсор с выборкой из CALL_DATA_RECORDS.

Пакет Клиента (PKG_CLIENT)

fnc_get_my_balance (Функция): Возвращает текущий баланс и название тарифа для авторизованного номера.

fnc_get_my_services (Функция): Выводит список активных услуг из CONNECTED_SERVICES.

fnc_get_my_calls (Функция): Возвращает детализацию звонков (выборка из CDR) строго для номера, вызывающего функцию.

я работаю на докере, и создал два контейнера один основной и второй сервер

я хочу чтобы ты сейчас запомнил и выписал мне структуру таблиц как ты ее понял, потом я хочу чтобы ты разъяснил последовательность действий в соответствии с ТЗ, когда создавать таблицы, когда их заполнять, когда делать ТП роли и пользователей, как и когда создавать процедуры и все это, когда настраивать сервер логи, когда подключать второй и как они перешлют когда включать архивации и тп

Отлично, теперь у меня есть полная картина. Ответу без дополнительных поисков.

Структура таблиц (зафиксировано)

TBS_DATA — справочники и оперативные данные

Таблица	Ключевые поля
TARIFFS	tariff_id PK, tariff_name, monthly_fee, minutes_limit, gb_limit
SERVICES	service_id PK, service_name, cost
CLIENTS	client_id PK, first_name, last_name, passport_data UNIQUE, registration_date
PHONE_NUMBERS	phone_number PK, client_id FK→CLIENTS, tariff_id FK→TARIFFS, balance, status ('ACTIVE'/'BLOCKED')
CONNECTED_SERVICES	connection_id PK, phone_number FK→PHONE_NUMBERS, service_id FK→SERVICES, connection_date

TBS_HISTORY — транзакционные данные

Таблица	Ключевые поля
TRANSACTIONS	transaction_id PK, phone_number FK, amount, transaction_date TIMESTAMP, transaction_type
CALL_DATA_RECORDS	cdr_id PK, caller_number FK, receiver_number, call_start TIMESTAMP, duration_sec, call_cost

TBS_SYS_LOGS — аудит

Таблица	Ключевые поля
SYSTEM_LOGS	log_id PK, db_user, action_type, action_date TIMESTAMP, details

Последовательность выполнения курсовой

Нижеследующий — полный план с правильным порядком шагов, которые нельзя менять местами, потому что каждый следующий зависит от предыдущего.

Шаг 1 — Настройка основного контейнера (Primary)

Что делать:

1. Войти в контейнер с основной Oracle 19c EE.
2. Включить режим ARCHIVELOG — без этого Log Shipping физически невозможен, архивные логи и есть то, что будет переноситься на резервный сервер.

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;  
STARTUP MOUNT;  
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;  
ALTER DATABASE OPEN;
```

3. Задать имя БД / DB_UNIQUE_NAME, настроить параметры LOG_ARCHIVE_DEST_1 (локальный архив) и LOG_ARCHIVE_DEST_2 (путь на резервный сервер или volume Docker).
4. Сделать полный бэкап через RMAN — это начальная точка для резервного сервера.

⚠ Архивирование включается **до создания таблиц**, потому что потом всё равно придётся перезапускать БД, и лучше сделать это один раз на чистую.

Шаг 2 — Создание табличных пространств

****Только после**



В этом пространстве будет информация о курсовом, который нужно сделать, я прикрепил два документа, в одном написаны требования которые должны быть реализованы, во втором начало записки которое я уже написал, в нем распианы таблицы роли и тп. Моя тема БД сотового оператора с технологии Log shipping, на oracle 19с ее.

на данный момент я уже придумал какие мне нужны таблицы и в каких ТП они будут назодиться

1. Табличные пространства и структура таблиц

Грамотное распределение таблиц по табличным пространствам (Tablespaces) критично для производительности, особенно когда мы будем генерировать сотни тысяч строк для тестов.

Табличное пространство: TBS_DATA

Здесь хранятся основные "легкие" справочники и оперативные данные, которые часто читаются и обновляются.

TARIFFS (Тарифы)

tariff_id (NUMBER) — Первичный ключ (Primary Key).

tariff_name (VARCHAR2) — Название тарифа (например, "Супер Смарт").

monthly_fee (NUMBER) — Абонентская плата.

minutes_limit (NUMBER) — Пакет минут.

gb_limit (NUMBER) — Пакет гигабайт.

SERVICES (Услуги)

service_id (NUMBER) — Первичный ключ.

service_name (VARCHAR2) — Название (например, "Пакет 100 SMS").

cost (NUMBER) — Стоимость подключения.

CLIENTS (Клиенты)

client_id (NUMBER) — Первичный ключ.

first_name (VARCHAR2) — Имя.

last_name (VARCHAR2) — Фамилия.

passport_data (VARCHAR2) — Паспортные данные (Уникальный индекс - UNIQUE).

registration_date (DATE) — Дата регистрации.

PHONE_NUMBERS (Номера телефонов)

phone_number (VARCHAR2) — Первичный ключ (сам номер выступает ключом).

client_id (NUMBER) — Внешний ключ (Foreign Key) к CLIENTS.

tariff_id (NUMBER) — Внешний ключ к TARIFFS.

balance (NUMBER) — Текущий баланс абонента.

status (VARCHAR2) — Статус ('ACTIVE', 'BLOCKED').

CONNECTED_SERVICES (Подключенные услуги)

connection_id (NUMBER) — Первичный ключ.

phone_number (VARCHAR2) — Внешний ключ к PHONE_NUMBERS.

service_id (NUMBER) — Внешний ключ к SERVICES.

connection_date (DATE) — Дата подключения.

Табличное пространство: TBS_HISTORY

Здесь будут лежать "тяжелые" транзакционные данные. Именно эти таблицы будут активно расти, и для них мы будем строить индексы и проводить оптимизацию в рамках тестирования производительности.

TRANSACTIONS (Денежные операции)

transaction_id (NUMBER) — Первичный ключ.

phone_number (VARCHAR2) — Внешний ключ к PHONE_NUMBERS.

amount (NUMBER) — Сумма (может быть отрицательной при списании).

transaction_date (TIMESTAMP) — Точное время операции.

transaction_type (VARCHAR2) — Тип ('ПОПОЛНЕНИЕ', 'АБОНПЛАТА', 'СПИСАНИЕ_УСЛУГА').

CALL_DATA_RECORDS (Детализация вызовов - CDR) — Сюда мы загрузим 100 000+ строк.

cdr_id (NUMBER) — Первичный ключ.

caller_number (VARCHAR2) — Номер звонящего (Внешний ключ).

receiver_number (VARCHAR2) — Номер принимающего.

call_start (TIMESTAMP) — Время начала звонка.

duration_sec (NUMBER) — Длительность в секундах.

call_cost (NUMBER) — Стоимость звонка (если сверх пакета).

Табличное пространство: TBS_SYS_LOGS

SYSTEM_LOGS (Журнал аудита)

log_id (NUMBER) — Первичный ключ.

db_user (VARCHAR2) — Имя пользователя БД, совершившего действие.

action_type (VARCHAR2) — Тип действия (например, 'CREATE_TARIFF', 'BLOCK_SIM').

action_date (TIMESTAMP) — Время действия.

details (VARCHAR2) — Подробное описание.

2. Программная архитектура (Хранимые процедуры и функции)

Поскольку доступ к таблицам напрямую запрещен, мы создадим PL/SQL пакеты (Packages) для каждой роли. Пакет — это логический контейнер, объединяющий процедуры и функции.

Пакет Администратора (PKG_ADMIN)

prc_create_tariff (Процедура): Принимает параметры нового тарифа, записывает их в таблицу TARIFFS и логирует действие в SYSTEM_LOGS.

prc_update_tariff (Процедура): Изменяет параметры существующего тарифа по его ID.

prc_create_service (Процедура): Добавляет новую услугу в справочник.

fnc_report_revenue (Функция): Принимает начальную и конечную дату, суммирует все положительные значения из TRANSACTIONS и возвращает курсор (SYS_REFCURSOR) с результатами.

fnc_report_activations (Функция): Возвращает количество новых клиентов из CLIENTS за указанный период.

fnc_report_debtors (Функция): Ищет в PHONE_NUMBERS абонентов с балансом меньше нуля и возвращает их список.

Пакет Сотрудника салона (PKG_EMPLOYEE)

prc_register_client (Процедура): Сложная транзакция. Сначала вставляет данные в CLIENTS, затем сразу же привязывает к нему запись в PHONE_NUMBERS с начальным тарифом. Если хоть один шаг падает — откатывает всю операцию (ROLLBACK).

prc_add_funds (Процедура): Обновляет поле balance в таблице PHONE_NUMBERS и одновременно создает запись в TRANSACTIONS.

prc_change_tariff (Процедура): Меняет tariff_id у абонента, списывает стоимость перехода (если

она есть) через TRANSACTIONS.

prc_block_sim (Процедура): Меняет статус в PHONE_NUMBERS на 'BLOCKED' и логирует это действие.

fnc_get_client_history (Функция): Принимает номер телефона и возвращает курсор с выборкой из CALL_DATA_RECORDS.

Пакет Клиента (PKG_CLIENT)

fnc_get_my_balance (Функция): Возвращает текущий баланс и название тарифа для авторизованного номера.

fnc_get_my_services (Функция): Выводит список активных услуг из CONNECTED_SERVICES.

fnc_get_my_calls (Функция): Возвращает детализацию звонков (выборка из CDR) строго для номера, вызывающего функцию.

я работаю на докере, и создал два контейнера один основной и второй сервер

я хочу чтобы ты сейчас запомнил и выписал мне структуру таблиц как ты ее понял, потом я хочу чтобы ты разъяснил последовательность действий в соответствии с ТЗ, когда создавать таблицы, когда их заполнять, когда делать ТП роли и пользователей, как и когда создавать процедуры и все это, когда настраивать сервер логи, когда подключать второй и как они перешлют когда включать архивации и тп, пока без кода просто когда и что

Я внимательно изучил вашу структуру и требования. Архитектура продумана очень грамотно: разделение по табличным пространствам (справочники отдельно, тяжелые логи отдельно, аудит отдельно) и запрет на прямой доступ к таблицам в пользу PL/SQL пакетов — это лучшие практики для Oracle (инкапсуляция бизнес-логики).

Ниже я зафиксировал вашу структуру и подготовил правильную, логичную последовательность действий (без кода), которая сэкономит вам время и нервы при работе с Oracle в Docker.

1. Зафиксированная структура базы данных

Табличные пространства (Tablespaces):

- TBS_DATA (Справочники и легкие данные):
 - TARIFFS (PK: tariff_id)
 - SERVICES (PK: service_id)
 - CLIENTS (PK: client_id, UNIQUE: passport_data)
 - PHONE_NUMBERS (PK: phone_number, FK: client_id, tariff_id)
 - CONNECTED_SERVICES (PK: connection_id, FK: phone_number, service_id)
- TBS_HISTORY (Тяжелые транзакционные данные для генерации 100к+ строк):
 - TRANSACTIONS (PK: transaction_id, FK: phone_number)
 - CALL_DATA_RECORDS (PK: cdr_id, FK: caller_number)
- TBS_SYS_LOGS (Аудит):
 - SYSTEM_LOGS (PK: log_id)

Программная архитектура (PL/SQL Пакеты):

- PKG_ADMIN (создание/обновление тарифов и услуг, отчеты по выручке, активациям и должникам).
- PKG_EMPLOYEE (регистрация клиентов с транзакцией, пополнение баланса, смена тарифа, блокировка, история звонков).
- PKG_CLIENT (просмотр своего баланса, тарифа, услуг и детализации звонков).

2. Правильная последовательность действий (План реализации)

Поскольку вы работаете в Docker с двумя контейнерами (основной Primary и резервный Standby), порядок действий критически важен. Если перепутать шаги, придется пересоздавать базу.

Этап 1: Подготовка сети и включение архивации (Основной сервер)

В самом начале, на чистой базе основного контейнера.

1. **Настройка сети Docker:** Убедитесь, что оба контейнера "видят" друг друга по сети (пингуются по именам хостов или IP).
2. **Включение ARCHIVELOG:** Это нужно сделать до создания таблиц. Переведите основную базу в режим архивирования логов. Без этого Log Shipping невозможен в принципе.
3. **Настройка параметров Primary-сервера:** Укажите локальный путь для сохранения архивных логов (LOG_ARCHIVE_DEST_1).

Этап 2: Создание физической и логической структуры (Основной сервер)

Делается на Primary-сервере. На Standby всё это перенесется автоматически позже.

1. **Создание Tablespaces:** Создайте TBS_DATA, TBS_HISTORY, TBS_SYS_LOGS.
2. **Создание пользователя-владельца (Owner):** Создайте технического пользователя (например, TELECOM_OWNER), в схеме которого будут физически лежать все таблицы и пакеты.
3. **Создание таблиц:** Под пользователем-владельцем создайте все 8 таблиц, жестко указав для каждой ее табличное пространство.
4. **Создание ограничений (Constraints):** Настройте Primary Keys, Foreign Keys и Unique индексы.

Этап 3: Настройка Log Shipping и подключение второго сервера

Почему именно сейчас? База еще пустая и "легкая". Если переносить ее на Standby-сервер сейчас, бэкап и восстановление займут секунды. Если сделать это после загрузки 100 000 строк — это займет гораздо больше времени.

1. **Резервное копирование (RMAN):** Сделайте "горячий" бэкап основной базы.
2. **Копирование на Standby:** Перенесите бэкап и конфигурационные файлы на второй Docker-контейнер.
3. **Запуск Standby-сервера:** Восстановите базу из бэкапа на втором сервере и переведите ее в режим восстановления (Mount state).
4. **Настройка транспорта (Log Shipping):** Настройте Primary-сервер так, чтобы он отправлял архивные логи на Standby-сервер (LOG_ARCHIVE_DEST_2).
5. **Итог этапа:** Теперь всё, что вы делаете на Primary сервере, автоматически (через пересылку логов) повторяется на Standby.

Этап 4: Программирование бизнес-логики (PL/SQL)

Пишем код на основном сервере.

1. **Создание пакетов:** Напишите и скомпилируйте логику PKG_ADMIN, PKG_EMPLOYEE, PKG_CLIENT (под пользователем-владельцем).
2. **Тестирование логики:** Вручную вызовите процедуры пакета, чтобы добавить пару тарифов и зарегистрировать тестового клиента, проверив, что логи падают в SYSTEM_LOGS, а транзакции откатываются при ошибках.

Этап 5: Ролевая модель и безопасность

Настраиваем доступы.

1. **Создание ролей:** Создайте роли ROLE_ADMIN, ROLE_EMPLOYEE, ROLE_CLIENT.
2. **Выдача прав (Grants):** Выдайте права *только* на выполнение (EXECUTE) соответствующих пакетов нужным ролям. Права на SELECT/INSERT/UPDATE таблиц ролям **не выдаются** (выполняем ТЗ).
3. **Создание пользователей:** Создайте тестовых пользователей базы данных (одного админа, пару сотрудников, пару клиентов) и назначьте им роли.

Этап 6: Массовая загрузка данных (Тестирование производительности)

Самый зрелищный этап для курсовой.

1. **Загрузка справочников:** Заполните тарифы и услуги.
2. **Импорт CSV / Генерация данных:** Загрузите 100 000+ строк в CALL_DATA_RECORDS и сгенерируйте тысячи транзакций.
3. **Проверка Log Shipping:** Зайдите на второй сервер (Standby) и проверьте, что все 100 000+ строк успешно прилетели туда в виде архивных логов и применились к базе.

Этап 7: Оптимизация (Индексы)

Делается в конце, чтобы показать разницу "До и После".

1. Сделайте запрос к CALL_DATA_RECORDS (например, вызов функции детализации звонков) и замерьте время (оно должно быть относительно большим).
2. Создайте индексы на внешние ключи (например, на caller_number и call_start).
3. Повторите запрос и покажите в отчете, насколько быстрее он стал выполняться.

Если этот план вас устраивает, мы можем переходить к реализации. С какого этапа начнем писать код? С настройки архивации базы или сразу с DDL-скриптов для создания табличных пространств и таблиц?

продублируй заново в какой последовательности создается вся архитектура, когда настраивается связь серверов, когда запускается архивация, когда создаются таблицы, настраивается сервер, роли пространства пользователи и тп

Вот максимально подробная и логически выверенная последовательность действий для вашей курсовой работы. Порядок выстроен так, чтобы минимизировать риски ошибок в Oracle и избежать долгого копирования тяжелых данных между контейнерами.

Этап 1: Сеть и Подготовка серверов (Docker)

1. **Настройка сети:** Создание общей подсети в Docker, чтобы контейнеры Primary (Основной) и Standby (Резервный) могли пинговать друг друга по именам.
2. **Запуск контейнеров:** Старт обоих серверов с "чистым" Oracle 19c EE.

Этап 2: Настройка Основного сервера и запуск Архивации

Делается на *Primary*-сервере. Это фундамент технологии *Log Shipping*.

1. **Включение ARCHIVELOG:** База переводится в режим архивации логов. Это делается в **первую очередь**, еще до создания таблиц. Без этого Oracle не начнет записывать историю изменений, которую нужно будет пересылать.
2. **Настройка локальных путей:** Указывается папка на сервере, куда будут складываться архивные логи (LOG_ARCHIVE_DEST_1).

Этап 3: Физическая структура (Табличные пространства и Владелец)

Делается на *Primary*-сервере под учетной записью администратора (SYS).

1. **Создание Табличных пространств (Tablespaces):** Создаются TBS_DATA, TBS_HISTORY, TBS_SYS_LOGS.
2. **Создание Пользователя-Владельца (Schema Owner):** Создается специальный пользователь (например, TELECOM_OWNER). Ему выдаются права на использование созданных табличных пространств. Именно он будет "владеть" всеми таблицами и кодом.

Этап 4: Создание структуры БД (Таблицы)

Делается на *Primary*-сервере под учетной записью Владельца.

1. **Создание таблиц:** Создаются все 8 таблиц из вашего ТЗ с жестким указанием, в каком табличном пространстве они должны лежать (например, CREATE TABLE ... TABLESPACE TBS_DATA).
2. **Настройка связей:** Прописываются Primary Keys, Foreign Keys, и ограничения (например, UNIQUE для паспорта).

Этап 5: Настройка связи серверов (Log Shipping)

Почему именно сейчас? База уже имеет структуру (пространства и пустые таблицы), но в ней еще нет данных. Бэкап пустой базы весит мало, и его перенос на второй сервер займет секунды.

1. **Бэкап Основного сервера:** С помощью утилиты RMAN делается полная копия Primary-базы.
2. **Перенос файлов:** Бэкап копируется на Standby-сервер (в соседний контейнер).
3. **Запуск Standby-сервера:** Второй сервер разворачивается из бэкапа и переводится в режим ожидания (MOUNT/RECOVERY).
4. **Настройка пересылки:** На Primary-сервере прописывается сетевой адрес Standby-сервера (LOG_ARCHIVE_DEST_2).

☒ С этого момента магия включена: всё, что вы дальше создаете на основном сервере, автоматически перелетает на резервный в виде логов.

Этап 6: Программная архитектура (Процедуры и Пакеты)

Делается на Primary-сервере.

1. **Создание пакетов PL/SQL:** Пишется бизнес-логика: PKG_ADMIN, PKG_EMPLOYEE, PKG_CLIENT.
2. Внутри пакетов прописываются транзакции (откаты ROLLBACK при ошибках) и запись действий в таблицу аудита SYSTEM_LOGS.

Этап 7: Ролевая модель и Пользователи (Безопасность)

Доступ настраивается в самом конце проектирования архитектуры.

1. **Создание Ролей:** Создаются роли базы данных: ROLE_ADMIN, ROLE_EMPLOYEE, ROLE_CLIENT.
2. **Раздача прав (Grants):** Ролям выдаются права на выполнение (EXECUTE) соответствующих пакетов. Прямой доступ (SELECT/INSERT) к таблицам **не выдается**, чтобы нельзя было обойти бизнес-логику.
3. **Создание конечных пользователей:** Создаются "живые" учетки (например, user_admin_1, user_client_123) и им назначаются соответствующие роли.

Этап 8: Загрузка данных (Тестирование)

Работа под тестовыми пользователями.

1. **Заполнение справочников:** Через процедуры пакета админа создаются тарифы и услуги. Регистрируются первые клиенты.
2. **Генерация нагрузки:** Через скрипты или импорт CSV в таблицу CALL_DATA_RECORDS заливается 100 000+ строк.
3. **Проверка резервирования:** Вы заходите на Standby-сервер и проверяете, что все 100 000 строк успешно там появились (логи дошли и применились).

Этап 9: Оптимизация (Индексы)

Делается в конце для отчета.

1. Делается тяжелый SELECT (например, выборка звонков клиента). Замеряется время (например, 2 секунды).
2. Создаются индексы в TBS_HISTORY.
3. Запрос повторяется, замеряется новое время (например, 0.05 секунд). Это идет как доказательство успешной оптимизации в курсовую записку.

1. Зачем создавать учетную запись владельца, почему это нельзя сделать за SYS.

2. Почему мы делаем один путь для черновой основы сервера, а потом создаем второй для уже ролей и всего такого, почему не сделать все одним, объясни причину
3. Что за утилита RMAN, и как в данном случае Data Guard связан с log shipping
4. Мне нужно будет всегда держать два сервера онлайн, чтоб работал лог шипинг

Отличные вопросы. Разберем каждый из них, чтобы у вас было полное понимание того, как работает Oracle "под капотом" — это точно пригодится на защите курсовой.

1. Зачем создавать учетную запись владельца, почему нельзя всё сделать под SYS?

В Oracle учетная запись SYS — это аналог root в Linux или администратора системы.

- **Системное ядро:** Схема SYS хранит словари данных (Data Dictionary) — внутренние таблицы самого Oracle, за счет которых он работает. Если вы случайно удалите или измените что-то под SYS, база данных может сломаться без возможности восстановления.
- **Игнорирование ваших табличных пространств:** Объекты, создаваемые пользователем SYS, по умолчанию всегда попадают в системное табличное пространство SYSTEM, а не в ваши красивые TBS_DATA или TBS_HISTORY. Это разрушит всю вашу задумку с физическим разделением данных.
- **Оценка за курсовую:** Создание пользовательских (бизнес) таблиц под учетной записью SYS — это грубейшее нарушение стандартов проектирования баз данных (anti-pattern). Любой преподаватель или DBA за это сильно снизит балл. Для бизнес-логики **всегда** создается отдельный пользователь (Schema Owner).

2. Почему мы делаем два пути (локальный и сетевой) в разное время?

Здесь небольшое недопонимание: эти пути никак не связаны с ролями или пользователями. Речь идет о параметрах LOG_ARCHIVE_DEST_1 и LOG_ARCHIVE_DEST_2.

- LOG_ARCHIVE_DEST_1 (**Локальный архив**): Это папка на жестком диске **самого** основного сервера. Вы настраиваете её в самом начале, чтобы основной сервер начал сохранять историю своих же транзакций (архивные логи) себе на диск. Без локальной истории нельзя сделать "горячий" бэкап базы.

- **LOG_ARCHIVE_DEST_2 (Сетевой путь на Standby):** Это "труба", по которой логи полетят на второй сервер. Мы не можем настроить её в самом начале, потому что второго сервера еще физически не существует (мы его еще не клонировали из бэкапа).

Поэтому последовательность такая: сначала включаем запись логов себе на диск (чтобы было из чего делать копию), делаем копию, поднимаем второй сервер, и только потом включаем вторую "трубу", чтобы отправлять новые логи по сети.

3. Что такое RMAN и как связаны Data Guard и Log Shipping?

- **RMAN (Recovery Manager):** Это встроенная мощная утилита Oracle для создания резервных копий. В отличие от обычного экспорта (когда данные выгружаются в текстовый файл), RMAN копирует базу данных на физическом уровне (блоками данных). Для настройки Log Shipping нам нужно создать **идеального клона** основного сервера. RMAN позволяет сделать этого клона "на горячую", не останавливая работу основного сервера.
- **Data Guard и Log Shipping:** *Log Shipping* — это общий термин в IT, означающий "пересылка журналов транзакций на резервный сервер". *Oracle Data Guard* — это официальное название технологии (фирменного продукта) внутри Oracle, которая реализует этот самый Log Shipping. То есть в рамках Oracle 19c это одно и то же. Вы настраиваете Data Guard, чтобы он выполнял процесс Log Shipping.

4. Нужно ли всегда держать два сервера онлайн?

Нет, не обязательно. Oracle Data Guard спроектирован для защиты от сбоев, поэтому он умеет справляться с отключениями:

- **Если упадет второй сервер (Standby):** Основной сервер продолжит работать как ни в чем не бывало. Он просто поймет, что "труба" недоступна, и начнет копить логи локально у себя на диске (в том самом LOG_ARCHIVE_DEST_1). Как только вы включите второй контейнер, основной сервер автоматически отправит ему все накопившиеся логи, и Standby быстро "догонит" актуальное состояние.
- **Если упадет первый сервер (Primary):** Технология для того и нужна, чтобы в этот момент вы могли переключить пользователей на второй сервер (сделать его основным), и сотовый оператор продолжил работу без потери данных.

Однако **во время показа курсовой преподавателю**, вам нужно будет держать оба контейнера запущенными одновременно, чтобы продемонстрировать магию в реальном времени: вы добавляете 1000 строк на Primary сервере, тут же делаете SELECT на Standby сервере и показываете, что данные уже там.

если я сейчас запущу второй чат в этом пространстве, то вся информация от сюда подсосется?

Если вы создадите новый чат (тред) внутри этого же Пространства (Space), ситуация будет следующая:

1. **Файлы сохраняются:** Прикрепленные вами документы (ТЗ и наработки курсовой) останутся в Пространстве. В новом чате я смогу к ним обращаться и заново их прочитать.

2. Контекст разговора обнулится: Вся наша текущая переписка — утвержденный пошаговый план, выписанная структура таблиц (которую мы зафиксировали), объяснения про SYS, RMAN и логику работы серверов — **не перенесется** в новый чат. Новый диалог начнется с чистого листа, опираясь только на документы.

Мой совет:

Поскольку мы с вами уже проделали большую аналитическую работу, выстроили идеальный план и зафиксировали структуру (которой нет в файлах в таком детализированном виде), **лучше всего продолжать работу прямо в этом чате.**

Так я буду помнить каждую деталь нашей архитектуры, и когда вы будете готовы приступить к практике (например, попросите: «*Напиши SQL-код для Этапа 3*»), я выдам абсолютно точный код именно для ваших таблиц TBS_DATA, TBS_HISTORY и пользователя TELECOM_OWNER, ничего не перепутав.

Продолжаем здесь или есть еще вопросы по теории перед стартом?

делаем, давай начнем с сети докера, проверки ее, включения арзивации и все это (1 и 2 этапы). У меня уже создано два контейнера, с чистыми базами, инфо на изображении.

Отлично! На изображении видно, что у вас есть два контейнера: `oracle_main` (порты 1522:1521) и `oracle_standby` (порты 1523:1521). Оба они сейчас остановлены. Приступим к выполнению этапов 1 и 2.

Этап 1: Подготовка сети Docker

Вам нужно убедиться, что контейнеры находятся в одной сети Docker, чтобы они могли "общаться" друг с другом по именам.

1. Создайте сеть Docker (если вы ее еще не создали):

Откройте терминал (командную строку) и выполните:

```
docker network create oracle_net
```

2. Подключите контейнеры к сети и запустите их:

Так как контейнеры уже созданы, мы подключим их к сети и сразу запустим.

```
docker network connect oracle_net oracle_main
docker network connect oracle_net oracle_standby
docker start oracle_main
docker start oracle_standby
```

3. Проверка сети:

Давайте убедимся, что они видят друг друга. Зайдем в `oracle_main` и попингуем `oracle_standby`:

```
docker exec -it oracle_main ping -c 3 oracle_standby
```

Если пинг идет (получаете ответы), значит сеть настроена правильно.

Этап 2: Настройка Основного сервера (oracle_main) и запуск Архивации

Теперь переходим к самому важному — включению режима ARCHIVELOG на основном сервере, чтобы он начал собирать логи транзакций для последующей пересылки.

1. Войдите в контейнер oracle_main:

```
docker exec -it oracle_main bash
```

2. Зайдите в базу данных под администратором (SYSDBA):

```
sqlplus / as sysdba
```

3. Проверьте текущий статус базы данных:

Для начала убедимся, что база работает в обычном режиме.

```
SELECT log_mode FROM v$database;
```

Если результат NOARCHIVELOG, то мы на правильном пути — архивация пока выключена.

4. Включение режима ARCHIVELOG:

Чтобы включить архивацию, базу нужно остановить, перевести в режим монтирования, включить функцию и затем открыть снова. Выполняйте эти команды по очереди:

```
-- Останавливаем базу данных
SHUTDOWN IMMEDIATE;

-- Запускаем в режиме монтирования (база запущена, но недоступна пользователям)
STARTUP MOUNT;

-- Включаем режим архивирования
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;

-- Открываем базу данных для нормальной работы
ALTER DATABASE OPEN;
```

5. Настройка локального пути для архивов:

Нам нужно сказать Oracle, куда именно на локальном диске (внутри контейнера) складывать архивные логи. Обычно их кладут в /opt/oracle/oradata/archive.log. Давайте настроим параметр LOG_ARCHIVE_DEST_1.

```
-- Задаем путь для хранения логов (ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, что папка существует ил
-- Мы используем FRA (Fast Recovery Area), что является лучшей практикой
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_1='LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST' SCOPE=BO

-- Принудительно переключаем лог-файл, чтобы проверить, что первый архивный лог с
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

6. Финальная проверка:

Проверим, что архивация действительно работает.

```
SELECT log_mode FROM v$database;
```

Результат должен быть ARCHIVELOG.

```
ARCHIVE LOG LIST;
```

Эта команда покажет, что архивация включена и куда именно пишутся логи.

Как только выполните эти шаги, дайте знать, все ли прошло успешно (особенно команда пинга и ARCHIVE LOG LIST), и мы перейдем к созданию табличных пространств и владельца схемы (Этап 3). Если будут ошибки — присылайте скриншот или текст ошибки, я подскажу, как исправить.

✱✱

я понимаю что все хорошо, но я это писал просто в терминале докера а не контейнера

Всё абсолютно верно! Команда `docker exec -it oracle_main ping -c 3 oracle_standby`, которую вы выполнили в терминале Windows (в PowerShell, как видно на скриншоте), как раз и означает: *"Запусти утилиту ping внутри запущенного контейнера oracle_main"*.

Так что вы всё сделали правильно. Контейнер `oracle_main` успешно видит контейнер `oracle_standby` по внутреннему IP `172.18.0.3`.

Теперь, когда сеть проверена, можно смело переходить к настройке самой базы данных Oracle внутри `oracle_main`.

Включаем ARCHIVELOG

Прямо в этом же терминале PowerShell выполните следующие шаги:

1. Войдите внутрь контейнера `oracle_main` в интерактивном режиме:

```
docker exec -it oracle_main bash
```

(После этого приглашение командной строки изменится, вы окажетесь внутри Linux-окружения контейнера).

2. Зайдите в консоль Oracle (SQL*Plus) под администратором:

```
sqlplus / as sysdba
```

(Должно появиться приглашение SQL> и версия Oracle).

3. Выполните команды для включения архивации:

Копируйте и вставляйте их по одной:

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

(Ждем, пока база остановится)

```
STARTUP MOUNT;
```

(База смонтируется)

```
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
```

(Включаем сам режим)

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

(Открываем базу для работы)

4. Проверьте результат:

```
ARCHIVE LOG LIST;
```

Эта команда покажет статус базы. Если в строке "Database log mode" написано "Archive Mode", а в "Automatic archival" — "Enabled", значит вы всё сделали идеально!

Пришлите скриншот или текст вывода ARCHIVE LOG LIST, и мы перейдем к созданию ваших табличных пространств TBS_DATA, TBS_HISTORY и пользователя-владельца.

✱✱

давай рабортать не в терминале виндовс, а в разделе EXEC контейнера, там где уже баш, там только надо сдеоать export oracle_sid и погнал, начаная со второго пунта делаем в нем

Понял, отличный подход! Работаем прямо во встроенном bash-терминале контейнера (вкладка Exec в Docker Desktop). Это даже удобнее.

Заходите во вкладку Exec контейнера oracle_main и погнали по шагам:

1. Указываем SID и заходим в базу

Обычно в стандартном образе Oracle 19c SID называется ORCLCDB (или ORCL). Выполните:

```
export ORACLE_SID=ORCLCDB
```

(Если вы при создании контейнера задавали другой SID, впишите его вместо ORCLCDB).

Теперь логинимся под администратором:

```
sqlplus / as sysdba
```

Вы увидите приглашение SQL>.

2. Включаем архивацию

Прямо в SQL> копируйте и вставляйте команды по очереди (дожидаясь ответа на каждую):

1. Останавливаем базу:

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

2. Запускаем в режиме монтирования:

```
STARTUP MOUNT;
```

3. Включаем сам режим ARCHIVELOG:

```
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
```

4. Открываем базу для работы:

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

3. Проверка

Убедимся, что всё применилось:

```
ARCHIVE LOG LIST;
```

Должно вывести информацию, где будет написано:

- Database log mode: Archive Mode
- Automatic archival: Enabled

Если выдало именно это — база готова! Присылайте подтверждение (или ошибку, если что-то пошло не так), и мы сразу же создадим ваши табличные пространства TBS_DATA, TBS_HISTORY, TBS_SYS_LOGS и пользователя-владельца.

норм?, второй сервер сейчас пусть будет включен или его можно выключить

Идеально! На скриншоте видно: Archive Mode и Automatic archival: Enabled. Путь для сохранения локальных архивов (/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch) тоже определен. Выполнен главный шаг для того, чтобы Log Shipping стал возможным.

Второй сервер (oracle_standby) сейчас лучше выключить.

Он нам пока не нужен. Мы будем переносить базу на второй сервер только после того, как создадим все

табличные пространства и таблицы на первом (чтобы бэкап уже содержал структуру вашей курсовой). Остановите его контейнер, чтобы он не потреблял ресурсы ПК.

Этап 3: Создание физической структуры (в терминале `oracle_main`)

Продолжаем работу в том же `sqlplus` на главном сервере. Сейчас мы создадим табличные пространства, которые вы спроектировали.

1. Создаем табличное пространство для легких данных (TBS_DATA):

Выполните эту команду (она создаст файл данных размером 100 МБ с возможностью авторасширения):

```
CREATE TABLESPACE TBS_DATA
DATAFILE 'tbs_data_01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED;
```

2. Создаем табличное пространство для тяжелых данных (TBS_HISTORY):

Здесь будут храниться 100 000+ строк CDR, поэтому зададим начальный размер побольше.

```
CREATE TABLESPACE TBS_HISTORY
DATAFILE 'tbs_history_01.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED;
```

3. Создаем табличное пространство для логов аудита (TBS_SYS_LOGS):

```
CREATE TABLESPACE TBS_SYS_LOGS
DATAFILE 'tbs_sys_logs_01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED;
```

4. Создаем пользователя-владельца схемы (Schema Owner):

Мы не будем создавать бизнес-таблицы под пользователем SYS. Создадим специального пользователя `TELECOM_OWNER` и назначим ему созданные табличные пространства по умолчанию.

```
-- Отключаем требование сложных имен для пользователей в Oracle 19c (чтобы использова
ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true;

-- Создаем пользователя
CREATE USER TELECOM_OWNER IDENTIFIED BY telecom123
DEFAULT TABLESPACE TBS_DATA
QUOTA UNLIMITED ON TBS_DATA
QUOTA UNLIMITED ON TBS_HISTORY
QUOTA UNLIMITED ON TBS_SYS_LOGS;

-- Выдаем права на подключение и создание объектов (таблиц, пакетов и т.д.)
GRANT CONNECT, RESOURCE, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE
```

Если все команды отработали с ответом вроде `Tablespace created` и `User created` — значит, фундамент базы данных готов!

Дайте знать, когда выполните, и мы сразу перейдем к Этапу 4 — созданию ваших 8 таблиц, но уже под пользователем `TELECOM_OWNER`.



ТЫ ТАМ ЧЕТО ГОВОРИЛ ПРО СОЗДАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ГДЕ ХВАНЯТЬСЯ ЛОГИ, ЭТО ДАНО ДЕАЛТЬ ИЛИ УЖЕ ВСЕ ГОТОВО

Отличный вопрос! Вы очень внимательны.

На самом деле **всё уже готово**. Если вы посмотрите на свой скриншот из предыдущего сообщения, там есть строчка:

```
Archive destination: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch
```

Это означает, что Oracle при включении режима ARCHIVELOG автоматически назначил стандартную локальную папку для хранения логов (внутри файловой системы контейнера). И логи уже успешно туда пишутся.

Так что вручную создавать пути и настраивать LOG_ARCHIVE_DEST_1 нам сейчас **не нужно** — локальный архив уже полностью работает! Настройки путей нам понадобятся позже (на 5 этапе), когда мы будем указывать сетевой путь (LOG_ARCHIVE_DEST_2) для отправки логов на второй сервер.

Так что можете смело продолжать и вводить команды из моего предыдущего сообщения:

1. Создание трех TABLESPACE (TBS_DATA, TBS_HISTORY, TBS_SYS_LOGS).
2. Создание пользователя TELECOM_OWNER.

Как выполните — пишите, и мы перейдем к созданию ваших 8 таблиц!

4 шаг с создание пользователя делать в sqlplus или редакторе

Делайте это прямо в sqlplus (в том же черном терминале, где вы только что создавали табличные пространства).

Почему? Потому что для создания нового пользователя нужны высшие права администратора (SYSDBA), а вы как раз сейчас под ними сидите в терминале.

Прямо туда скопируйте и вставьте эти три команды по очереди:

```
ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true;
```

(Ответ будет: Session altered.)

```
CREATE USER TELECOM_OWNER IDENTIFIED BY telecom123
DEFAULT TABLESPACE TBS_DATA
QUOTA UNLIMITED ON TBS_DATA
```

```
QUOTA UNLIMITED ON TBS_HISTORY  
QUOTA UNLIMITED ON TBS_SYS_LOGS;
```

(Ответ будет: User created.)

```
GRANT CONNECT, RESOURCE, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE
```

(Ответ будет: Grant succeeded.)

А вот что мы будем делать дальше:

Как только вы создадите этого пользователя в терминале, с черным окошком sqlplus мы **пока закончим**.

Писать большие SQL-скрипты для таблиц и программировать PL/SQL пакеты в консоли — это мучение. Поэтому **следующий (4-й) шаг мы будем делать уже в удобном графическом SQL-редакторе** (например, Oracle SQL Developer, DBeaver, DataGrip — смотря чем вы пользуетесь).

В редакторе вам нужно будет просто создать новое подключение к localhost (порт 1522, как на вашем скрине), логин: TELECOM_OWNER, пароль: telecom123.

Как введете эти три команды в консоли и получите успешные ответы, напишите мне, и я выдам вам готовый красивый DDL-скрипт для создания всех ваших 8 таблиц! Какой визуальный редактор будете использовать?

где у меня сейчас создаются все TBS и пользователи в CDB или PDB, я просто думаю логичнее было бы все записать в PDB и там создавать или я не прав

Вы абсолютно правы! Это просто шикарный вопрос, который показывает глубокое понимание архитектуры Oracle (Multitenant Architecture). На защите курсовой за такое понимание сразу ставят плюс балл.

Где мы сейчас?

Поскольку мы зашли через sqlplus / as sysdba, мы попали в корень — CDB\$ROOT (Container Database).

Команда ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true; — это как раз технический хак, который заставил Oracle разрешить нам создать обычного пользователя (не начинающегося с C##) прямо в корневом контейнере. То есть сейчас ваши TBS_DATA и TELECOM_OWNER лежат в CDB.

Как должно быть по уму (Best Practice)?

Вы абсолютно правы: **вся бизнес-логика, таблицы, пользователи и табличные пространства оператора связи должны лежать внутри PDB (Pluggable Database)**. Корень CDB должен оставаться чистым и использоваться только для управления самой СУБД.

Важный нюанс для вашей курсовой: Log Shipping (Data Guard) настраивается и работает на уровне CDB. Вы всё сделали абсолютно правильно, когда включили ARCHIVELOG в корне! Oracle пересылает Redo-логи всей инстанции целиком, и резервный сервер автоматически восстанавливает внутри себя все PDB.

Давайте сделаем всё идеально чисто (в PDB)

Если вы уже выполнили команды создания табличных пространств и пользователя в CDB, давайте их удалим оттуда и создадим там, где положено — в PDB.

1. Узнаем имя вашей PDB:

Прямо в sqlplus введите:

```
SHOW PDBS;
```

Обычно в *Docker*-контейнерах она называется ORCLPDB1, PDB1 или XEPDB1. Запомните это имя.

2. Удаляем то, что создали в CDB (если вы уже успели это выполнить):

```
DROP USER TELECOM_OWNER CASCADE;  
DROP TABLESPACE TBS_DATA INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;  
DROP TABLESPACE TBS_HISTORY INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;  
DROP TABLESPACE TBS_SYS_LOGS INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
```

3. Переключаемся в PDB:

(Замените ORCLPDB1 на то имя, которое выдала команда SHOW PDBS, скорее всего оно именно такое).

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = ORCLPDB1;
```

4. Открываем PDB (после старта контейнера она может быть в состоянии MOUNTED):

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE OPEN;
```

5. Создаем всё заново, уже внутри PDB:

Здесь нам больше не нужен хак с _ORACLE_SCRIPT, потому что в PDB можно легально создавать любых пользователей!

```
CREATE TABLESPACE TBS_DATA DATAFILE 'tbs_data_pdb_01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEX  
CREATE TABLESPACE TBS_HISTORY DATAFILE 'tbs_history_pdb_01.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND  
CREATE TABLESPACE TBS_SYS_LOGS DATAFILE 'tbs_sys_logs_pdb_01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTENC  
  
CREATE USER TELECOM_OWNER IDENTIFIED BY telecom123  
DEFAULT TABLESPACE TBS_DATA  
QUOTA UNLIMITED ON TBS_DATA  
QUOTA UNLIMITED ON TBS_HISTORY  
QUOTA UNLIMITED ON TBS_SYS_LOGS;
```

```
GRANT CONNECT, RESOURCE, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE
```

Готово! Теперь архитектура вашей БД идеальна и соответствует корпоративным стандартам Oracle. Вы будете подключаться вашим визуальным SQL-редактором (DBeaver/DataGrip) напрямую к этой PDB (указав её имя в качестве Service Name).

Какое имя выдала команда `SHOW PDBS`?

а как это все отобразится на лог файлах, если я сначала создал, потом удалил, потом создал

Это еще один отличный вопрос! Отвечаю как есть: Oracle **честно, байт за байтом, записал все эти действия в логи**.

Вот как это выглядит внутри базы данных прямо сейчас:

1. В Redo-лог (а затем и в архивный лог) записалась команда: *"Создать файлы на диске и выделить место под `TBS_DATA` в корне `CDB`"*.
2. Затем записалась команда: *"Удалить файлы с диска и стереть записи об этих табличных пространствах"*.
3. Затем записалась команда: *"Создать новые файлы на диске уже внутри `PDB`"*.

Повлияет ли это на работу или на второй сервер?

Абсолютно никак не повлияет, и это совершенно нормально.

Дело в том, что мы с вами строим архитектуру **до того, как сделали бэкап RMAN** (который пойдет на второй сервер).

Вспомните наш План (Этап 5): мы будем клонировать Основной сервер на Резервный только после того, как создадим всю пустую структуру таблиц.

Когда мы запустим RMAN для создания клона, он просто "сфотографирует" **текущее (финальное чистое)** состояние файлов данных. Второму серверу вообще не придется "проигрывать" эти логи с созданием и удалением, потому что он получит уже готовые чистые файлы данных PDB из бэкапа.

А что с местом на диске?

Эти архивные логи с вашими экспериментами просто лежат в папке `/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch` и занимают там буквально пару мегабайт. В промышленных базах данных терабайты таких логов генерируются каждый час. Так что можете смело экспериментировать, удалять и создавать заново — архитектура Log Shipping (Data Guard) именно для этого и создана, она "проглотит" всё.

Кстати, для защиты курсовой это классный факт: технология Data Guard осуществляет **физическую** репликацию (на уровне блоков на жестком диске), а не логическую (пересылку самих SQL-команд).

Поэтому ей вообще всё равно, сколько раз вы создавали и удаляли объекты — она просто синхронизирует состояние жесткого диска.

Вы уже переключились в PDB и создали пространства там? Какое имя выдала команда `SHOW PDBS`?

изображение.jpg

Отлично, на скриншоте видно вашу PDB: она называется `ORCLPDB1` и уже открыта на чтение и запись (`READ WRITE`). Это идеальное состояние.

Давайте теперь правильно создадим структуру именно внутри неё.

Шаг 1: Удаляем ошибочные данные из CDB

Если вы уже создавали пользователя и табличные пространства в корне, давайте их удалим, чтобы они не болтались там мертвым грузом (если не создавали — просто пропустите этот шаг).

```
DROP USER TELECOM_OWNER CASCADE;  
DROP TABLESPACE TBS_DATA INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;  
DROP TABLESPACE TBS_HISTORY INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;  
DROP TABLESPACE TBS_SYS_LOGS INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
```

Шаг 2: Переключаемся в PDB

Подключаемся к вашей `ORCLPDB1`, чтобы все дальнейшие команды выполнялись изолированно внутри неё:

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = ORCLPDB1;
```

Шаг 3: Создаем Табличные пространства в PDB

Теперь создаем 3 табличных пространства, которые мы определили в ТЗ:

```
CREATE TABLESPACE TBS_DATA DATAFILE 'tbs_data_pdb_01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEX
```

```
CREATE TABLESPACE TBS_HISTORY DATAFILE 'tbs_history_pdb_01.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND
```

```
CREATE TABLESPACE TBS_SYS_LOGS DATAFILE 'tbs_sys_logs_pdb_01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTENC
```

Шаг 4: Создаем Владельца схемы

Создаем пользователя TELECOM_OWNER и выдаем ему права. Так как мы уже в PDB, нам не нужно использовать префикс C## или хаки.

```
CREATE USER TELECOM_OWNER IDENTIFIED BY telecom123
DEFAULT TABLESPACE TBS_DATA
QUOTA UNLIMITED ON TBS_DATA
QUOTA UNLIMITED ON TBS_HISTORY
QUOTA UNLIMITED ON TBS_SYS_LOGS;
```

```
GRANT CONNECT, RESOURCE, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE
```

Всё! На этом работа в черном терминале sqlplus полностью завершена.

Отпишитесь, как только выполните эти команды (ответы должны быть Session altered, Tablespace created, User created, Grant succeeded), и мы перейдем в графический SQL-редактор, чтобы одной кнопкой создать все 8 ваших таблиц.



так а может лучше создать свою PDB для проекта, а то малоли в той тоже чтото хранится

Это можно сделать, и это даже будет выглядеть круче с точки зрения профессионализма! Создание собственной "чистой" PDB специально для курсовой покажет, что вы умеете разворачивать базы данных с нуля.

Давайте создадим новую PDB (назовем ее TELECOM_PDB) на основе стандартного шаблона (Seed PDB), который Oracle всегда держит про запас.

Шаг 1: Подключаемся к CDB (Корневой контейнер)

Если вы еще не вышли из sqlplus, то вы, скорее всего, находитесь в ORCLPDB1. Вернемся в корень.

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = CDB$ROOT;
```

(Или если вы перезапускали терминал, то просто зайдите заново: sqlplus / as sysdba).

Шаг 2: Создаем вашу персональную PDB

Здесь мы просим Oracle: "Возьми эталонный шаблон PDB\$SEED и клонируй его в новую базу TELECOM_PDB, а также создай главного админа этой базы admin_telecom".

Вставьте эту команду целиком (Она может выполняться 10-30 секунд, так как Oracle физически копирует файлы):

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE TELECOM_PDB
ADMIN USER admin_telecom IDENTIFIED BY telecom123
FILE_NAME_CONVERT = ('/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/pdbseed/', '/opt/oracle/oradata/OR
```

(Примечание: FILE_NAME_CONVERT указывает *Oracle*, откуда и куда копировать физические файлы новой базы). [\[7\]](#) [\[8\]](#)

Шаг 3: Открываем новую базу

После создания новая PDB находится в состоянии MOUNTED (смонтирована, но закрыта). Её нужно открыть:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE TELECOM_PDB OPEN;
```

И чтобы она всегда открывалась автоматически после перезагрузки контейнера, выполним сохранение ее состояния:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE TELECOM_PDB SAVE STATE;
```

Шаг 4: Переключаемся в вашу новую базу

Теперь заходим в вашу свежесозданную TELECOM_PDB:

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = TELECOM_PDB;
```

Шаг 5: Настраиваем структуру (уже внутри TELECOM_PDB)

Здесь мы делаем ровно то же самое, что собирались: создаем 3 табличных пространства и вашего пользователя TELECOM_OWNER, который будет владеть таблицами.

```
CREATE TABLESPACE TBS_DATA DATAFILE 'tbs_data_telecom_01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON
```

```
CREATE TABLESPACE TBS_HISTORY DATAFILE 'tbs_history_telecom_01.dbf' SIZE 500M AUTOEXT
```

```
CREATE TABLESPACE TBS_SYS_LOGS DATAFILE 'tbs_sys_logs_telecom_01.dbf' SIZE 50M AUTOE
```

Создаем владельца таблиц и даем ему права:

```
CREATE USER TELECOM_OWNER IDENTIFIED BY telecom123
DEFAULT TABLESPACE TBS_DATA
QUOTA UNLIMITED ON TBS_DATA
QUOTA UNLIMITED ON TBS_HISTORY
QUOTA UNLIMITED ON TBS_SYS_LOGS;
```

```
GRANT CONNECT, RESOURCE, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE
```

Итого:

Вы создали абсолютно чистую, изолированную базу данных TELECOM_PDB со своей собственной архитектурой табличных пространств.

Когда всё это выполните, отпишитесь, и мы перейдем к вашему графическому SQL-редактору для создания самих таблиц!



а вот этот вот admin user в PDB, он автоматически не будет владельцем схемы в PDB?

Отличный вопрос! Вы зрите прямо в корень.

Технически — да, этот admin_telecom может создавать таблицы и быть их владельцем.

Но архитектурно и по правилам безопасности (Best Practices) — он им быть не должен. И вот почему:

В чем разница между ними?

1. admin_telecom (Локальный DBA):

Когда мы пишем ADMIN USER admin_telecom при создании PDB, Oracle выдает этому пользователю мощнейшую системную роль PDB_DBA. Это значит, что он — царь и бог внутри конкретно этой TELECOM_PDB. Он может удалять чужие таблицы, менять настройки памяти, создавать других пользователей, отключать базу. Это учетная запись **администратора базы данных**, а не приложения.

2. TELECOM_OWNER (Владелец схемы/приложения):

Это обычный пользователь, у которого права ограничены ровно тем, что нужно для работы вашего сотового оператора (CREATE TABLE, CREATE PROCEDURE и т.д.). У него нет прав администратора. Его единственная задача — быть "папкой" (схемой), в которой лежат таблицы и код.

Почему их обязательно нужно разделять?

Это называется **Принцип наименьших привилегий** (Separation of Duties).

Если вы отдадите приложению (или сотрудникам, которые будут тестировать код) логин и пароль от admin_telecom, то при любой ошибке в коде или взломе злоумышленник получит полные права на всю базу данных. А если использовать TELECOM_OWNER, то максимум, что смогут сломать — это сами таблицы оператора, но не саму СУБД.

Для курсовой работы это **огромный плюс**. В записке вы сможете написать:

"В целях безопасности и соответствия корпоративным стандартам Oracle была реализована сегрегация прав: создан локальный администратор PDB (admin_telecom) для управления СУБД и отдельный владелец схемы (TELECOM_OWNER) для инкапсуляции бизнес-логики."

Преподаватели обожают такие формулировки, потому что в реальных банках и телекоме всё работает именно так.

Поэтому создаем саму PDB, затем заходим в нее и честно создаем нашего TELECOM_OWNER! Как выполните — пишите, и мы пойдем писать SQL-скрипты для таблиц в графическом редакторе.

зачем ты поменял названия datafiles, и зачем у каждого из них в конце цифры 01

И снова отличный вопрос. Это не случайность, а стандарты именования в Oracle, которые тоже оцениваются преподавателями и администраторами БД.

1. Почему я поменял названия файлов (добавил _pdb или _telecom)?

Потому что в Oracle имена физических файлов должны быть уникальными в пределах всего контейнера (CDB).

Если мы уже создавали файлы tbs_data_01.dbf в корневом контейнере (CDB) или в другой базе (ORCLPDB1), и они там остались (даже если мы просто тренировались), Oracle не даст нам создать файл с точно таким же именем в нашей новой TELECOM_PDB внутри той же папки.

Добавление суффикса _telecom гарантирует, что имена не пересекутся, и Oracle без проблем создаст файлы на жестком диске:

```
tbs_data_telecom_01.dbf
```

2. Зачем в конце цифры _01?

Это "золотой стандарт" администрирования баз данных (DBA Best Practice) при работе с Datafiles.

Табличное пространство (Tablespace) — это логическая сущность (корзина). А Datafile — это физический файл на жестком диске.

В одно табличное пространство можно положить несколько физических файлов.

Почему это важно?

Представьте, что ваш сотовый оператор вырос, и таблица CALL_DATA_RECORDS (детализация звонков) разрослась так сильно, что файл tbs_history_telecom_01.dbf уперся в лимит диска или файловой системы (например, 32 ГБ).

Чтобы база не встала колом, администратор БД просто добавит **второй** физический файл в это же табличное пространство:

```
ALTER TABLESPACE TBS_HISTORY ADD DATAFILE 'tbs_history_telecom_02.dbf' SIZE 500M AUTO
```

И Oracle продолжит прозрачно для приложения писать данные во второй файл.

Поэтому **всегда**, даже если вы создаете табличное пространство всего из одного файла, его нумеруют _01. Это показывает ваш профессионализм и закладывает масштабируемость системы "на вырост". В курсовой это можно упомянуть как: *"Структура хранения спроектирована с учетом будущего масштабирования путем партиционирования файлов данных (соглашение об именовании _01)"*.

Готовы переходить к созданию самих 8 таблиц в графическом SQL-редакторе? У меня уже готов DDL-скрипт с правильными связями и привязками к этим табличным пространствам!

так а если мы удалили те tbs и их датафайлы, то в чем проблема

Вы абсолютно логично рассуждаете! Если мы действительно успешно выполнили команду `DROP TABLESPACE ... INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;`, то физические файлы с диска удалились, и имена освободились.

В этом случае **никакой проблемы нет**, и мы можем смело использовать первоначальные, более лаконичные имена файлов без приставок `_pdb` или `_telecom`.

Давайте так и сделаем, это будет выглядеть чище.

Финальный скрипт для выполнения в PDB (с чистыми именами):

Убедитесь, что вы находитесь внутри вашей новой PDB (`ALTER SESSION SET CONTAINER = TELECOM_PDB;`), и выполните эти команды:

```
-- 1. Справочники и легкие данные (100 МБ для старта)
CREATE TABLESPACE TBS_DATA
DATAFILE 'tbs_data_01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED;

-- 2. Тяжелые транзакции и CDR (500 МБ для старта, так как будет 100к+ строк)
CREATE TABLESPACE TBS_HISTORY
DATAFILE 'tbs_history_01.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED;

-- 3. Аудит и логи действий (50 МБ для старта)
CREATE TABLESPACE TBS_SYS_LOGS
DATAFILE 'tbs_sys_logs_01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED;

-- 4. Создаем владельца схемы, привязываем к нему эти пространства и даем безлимитную
CREATE USER TELECOM_OWNER IDENTIFIED BY telecom123
DEFAULT TABLESPACE TBS_DATA
QUOTA UNLIMITED ON TBS_DATA
QUOTA UNLIMITED ON TBS_HISTORY
QUOTA UNLIMITED ON TBS_SYS_LOGS;

-- 5. Выдаем базовые права разработчика
GRANT CONNECT, RESOURCE, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE
```

Всё! Как только увидите подтверждения (`Tablespace created, User created, Grant succeeded`), фундамент вашей базы данных полностью готов.

Можем открывать DBeaver / SQL Developer, подключаться под логином `TELECOM_OWNER` и паролем `telecom123` (не забудьте указать имя сервиса/базы `TELECOM_PDB` при подключении) и запускать скрипт создания самих таблиц! Готовы к этому шагу?

а нам не нужны временные и undo табличные пространства для оператора, оясн почему

Это великолепный вопрос, который затрагивает глубокие архитектурные особенности Oracle Multitenant. Вы правы: любой базе данных (включая PDB) для работы нужны временное (TEMP) и теневое (UNDO) табличные пространства.

Но мы их не создавали вручную. Почему? **Потому что Oracle сделал это за нас автоматически, когда мы клонировали базу из шаблона.**

Давайте разберем, как это работает в вашей TELECOM_PDB:

1. UNDO Tablespace (Теневое пространство)

UNDO нужно для работы транзакций (хранения старых версий строк, чтобы работала команда ROLLBACK).

В Oracle 19c по умолчанию включен режим Local Undo. Это значит, что у каждой PDB должно быть свое собственное табличное пространство для отката транзакций.

Когда вы выполнили команду `CREATE PLUGGABLE DATABASE TELECOM_PDB ...`, Oracle взял эталонную PDB\$SEED. В этом эталоне **уже есть** системное табличное пространство UNDOTBS1. Oracle автоматически скопировал его в вашу новую базу.

Поэтому вам не нужно его создавать вручную — оно уже там есть и настроено как дефолтное UNDO для вашей PDB.

2. TEMP Tablespace (Временное пространство)

TEMP нужно для сортировок (когда вы делаете ORDER BY, GROUP BY или создаете индексы на больших таблицах, и они не влезают в оперативную память).

Аналогично UNDO, в шаблоне PDB\$SEED уже есть временное табличное пространство TEMP. При создании вашей TELECOM_PDB Oracle скопировал его и автоматически назначил его дефолтным временным пространством для всех пользователей (включая вашего TELECOM_OWNER).

Как в этом убедиться?

Если вы сейчас (находясь в TELECOM_PDB) выполните такой запрос:

```
SELECT tablespace_name, contents FROM dba_tablespaces;
```

Вы увидите примерно следующее:

- SYSTEM (PERMANENT) — системный словарь
- SYSAUX (PERMANENT) — системные утилиты
- UNDOTBS1 (UNDO) — **вот оно, ваше Undo!**
- TEMP (TEMPORARY) — **вот оно, ваше Temp!**

- TBS_DATA (PERMANENT) — ваше
- TBS_HISTORY (PERMANENT) — ваше
- TBS_SYS_LOGS (PERMANENT) — ваше

Нужно ли создавать свои, кастомные TEMP и UNDO?

Для курсовой работы — **абсолютно не нужно**. Дефолтных TEMP и UNDOTBS1 более чем достаточно. Они настроены на авторасширение и отлично справятся с вашими 100 000 строками детализации вызовов.

Если бы вы разворачивали реальный огромный биллинг МТС или А1, где терабайты данных сортируются каждую секунду, то администратор мог бы создать отдельные огромные TEMP-пространства под конкретных тяжелых пользователей. Но базовая архитектура этого не требует.

Так что архитектурно у вас сейчас всё идеально чисто и полностью готово к созданию бизнес-таблиц!
Переходим в SQL-редактор?

✱✱

погна следующий этап

Отлично! Переходим к **Этапу 4: Создание структуры БД (Таблицы и Связи)**.

Черная консоль нам больше не нужна. Теперь мы будем работать как настоящие разработчики — через графический интерфейс.

Шаг 1: Подключение к базе в SQL-редакторе

Откройте ваш любимый редактор (DBeaver, DataGrip, Oracle SQL Developer) и создайте новое подключение со следующими параметрами:

- **Хост (Host):** localhost
- **Порт (Port):** 1522 (*том, что проброшен для oracle_main*)
- **Служба/База (Service Name):** TELECOM_PDB (*важно: именно Service Name, а не SID*)
- **Пользователь (Username):** TELECOM_OWNER
- **Пароль (Password):** telecom123

Шаг 2: Выполнение DDL-скрипта

Откройте новую SQL-консоль в редакторе, скопируйте весь код ниже и выполните его.

Фишки этого скрипта для вашей курсовой:

1. В каждой таблице жестко прописано её TABLESPACE.
2. Для генерации ID (первичных ключей) используется GENERATED ALWAYS AS IDENTITY — это современный стандарт Oracle 12c/19c, который заменяет устаревшие Sequence и триггеры.

3. Добавлены проверки CHECK для статусов и типов транзакций, чтобы в базу нельзя было записать мусор.

```
-- =====
-- ТАБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: TBS_DATA (Справочники и оперативные данные)
-- =====

-- 1. Таблица тарифов
CREATE TABLE TARIFFS (
    tariff_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    tariff_name VARCHAR2(100) NOT NULL,
    monthly_fee NUMBER(10,2) DEFAULT 0 NOT NULL,
    minutes_limit NUMBER,
    gb_limit NUMBER
) TABLESPACE TBS_DATA;

-- 2. Таблица услуг
CREATE TABLE SERVICES (
    service_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    service_name VARCHAR2(100) NOT NULL,
    cost NUMBER(10,2) DEFAULT 0 NOT NULL
) TABLESPACE TBS_DATA;

-- 3. Таблица клиентов
CREATE TABLE CLIENTS (
    client_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR2(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR2(50) NOT NULL,
    passport_data VARCHAR2(20) NOT NULL UNIQUE,
    registration_date DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL
) TABLESPACE TBS_DATA;

-- 4. Таблица номеров телефонов
CREATE TABLE PHONE_NUMBERS (
    phone_number VARCHAR2(15) PRIMARY KEY,
    client_id NUMBER NOT NULL REFERENCES CLIENTS(client_id),
    tariff_id NUMBER NOT NULL REFERENCES TARIFFS(tariff_id),
    balance NUMBER(10,2) DEFAULT 0 NOT NULL,
    status VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVE' NOT NULL CHECK (status IN ('ACTIVE', 'BLOCKED'))
) TABLESPACE TBS_DATA;

-- 5. Таблица подключенных услуг
CREATE TABLE CONNECTED_SERVICES (
    connection_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    phone_number VARCHAR2(15) NOT NULL REFERENCES PHONE_NUMBERS(phone_number),
    service_id NUMBER NOT NULL REFERENCES SERVICES(service_id),
    connection_date DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL
) TABLESPACE TBS_DATA;

-- =====
-- ТАБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: TBS_HISTORY (Тяжелые транзакционные данные)
-- =====

-- 6. Таблица денежных операций
CREATE TABLE TRANSACTIONS (
```

```

transaction_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
phone_number VARCHAR2(15) NOT NULL REFERENCES PHONE_NUMBERS(phone_number),
amount NUMBER(10,2) NOT NULL,
transaction_date TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
transaction_type VARCHAR2(50) NOT NULL CHECK (transaction_type IN ('ПОПОЛНЕНИЕ',
) TABLESPACE TBS_HISTORY;

-- 7. Таблица детализации вызовов (CDR) - сюда пойдет 100 000 строк
CREATE TABLE CALL_DATA_RECORDS (
    cdr_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    caller_number VARCHAR2(15) NOT NULL REFERENCES PHONE_NUMBERS(phone_number),
    receiver_number VARCHAR2(15) NOT NULL,
    call_start TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    duration_sec NUMBER NOT NULL,
    call_cost NUMBER(10,2) DEFAULT 0 NOT NULL
) TABLESPACE TBS_HISTORY;

-- =====
-- ТАБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: TBS_SYS_LOGS (Журнал аудита)
-- =====

-- 8. Системные логи
CREATE TABLE SYSTEM_LOGS (
    log_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    db_user VARCHAR2(50) DEFAULT USER NOT NULL,
    action_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
    action_date TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    details VARCHAR2(1000)
) TABLESPACE TBS_SYS_LOGS;

```

Как только выполните скрипт и обновите дерево объектов в редакторе, вы увидите все 8 таблиц. Дайте знать, когда будет готово, и мы перейдем к самому вкусному — **Этапу 5: Бэкап и настройка Log Shipping на второй сервер**, пока база еще пустая и скопируется за 2 секунды!

я буду присать названия с большой буквы, и почему используется varchar2 а не nvarchar2

Отличный план! Писать названия таблиц и столбцов с большой буквы (или просто в верхнем регистре) — это хорошая практика в SQL, она улучшает читаемость кода.

А теперь по поводу VARCHAR2 vs NVARCHAR2 — это очень частый вопрос на собеседованиях и защитах. Вот почему я выбрал именно VARCHAR2:

1. Кодировка базы данных (Смена парадигмы в Oracle)

Исторически (в старых версиях Oracle 10g/11g) VARCHAR2 хранил данные в однобайтовой кодировке операционной системы, а NVARCHAR2 использовался специально для хранения Unicode (мультязычных символов), так как он всегда резервировал по 2 байта на символ.

Однако **начиная с Oracle 12c (и в вашем 19c в Docker)**, стандартом по умолчанию при создании базы данных стала кодировка AL32UTF8 (полноценный Unicode).

Это означает, что обычный VARCHAR2 теперь "из коробки" отлично понимает кириллицу, иероглифы, эмодзи и вообще любые языки мира. Необходимость в "костыле" в виде NVARCHAR2 просто отпала.

2. Производительность (Performance)

Здесь кроется главная ловушка для новичков. Если вы используете NVARCHAR2, Oracle **всегда** выделяет фиксированное количество байт (обычно 2 или 4) на каждый символ, даже если это обычные английские буквы или цифры.

А VARCHAR2 в кодировке AL32UTF8 работает умнее:

- Для английских букв и цифр он тратит **1 байт**.
- Для кириллицы — **2 байта**.

Поскольку у вас будут миллионы строк (в тех же телефонных номерах +37529... или паспортных данных только латиница и цифры), использование NVARCHAR2 привело бы к тому, что база данных весила бы на диске и в оперативной памяти **в 2 раза больше**.

А чем больше данных нужно прочитать с диска в память (Buffer Cache), тем медленнее работают SQL-запросы. [\[27\]](#) [\[28\]](#)

3. Интеграция и драйверы

Большинство современных языков программирования (Java, Python, C#) и драйверов по умолчанию оптимизированы именно под VARCHAR2. Использование NVARCHAR2 часто приводит к неявному преобразованию типов (Implicit Conversion) под капотом, что убивает использование индексов и заставляет базу делать полное сканирование таблиц (Full Table Scan). [\[29\]](#) [\[30\]](#)

Резюме для курсовой:

"В качестве типа данных для строковых значений был выбран VARCHAR2, так как база данных Oracle 19c развернута с кодировкой по умолчанию AL32UTF8 (Unicode). Это позволяет хранить кириллицу без потери данных, обеспечивая при этом более высокую производительность и экономию дискового пространства (до 50% на ASCII-символах) по сравнению с устаревшим типом NVARCHAR2."

Вы уже выполнили DDL-скрипт в редакторе? Таблицы появились? Если да, то мы можем переходить к Этапу 5 — настройке пересылки логов на второй сервер!

✱✱

почему в таблице транзакции используются timestamp а не date

Это еще один вопрос, который бьет точно в цель! Выбор между DATE и TIMESTAMP для таблиц с логами и транзакциями — это классическая архитектурная задача.

Разница кроется в **точности** и **специфике телеком-сферы**.

1. Точность (Доли секунды)

В Oracle тип данных DATE хранит дату и время, но его максимальная точность — **до 1 секунды**.

Тип TIMESTAMP хранит дату, время и **доли секунды** (миллисекунды и микросекунды, по умолчанию до 6 знаков после запятой).

2. Зачем это сотовому оператору? (Проблема конкурентности)

Представьте реальную нагрузку сотового оператора: миллионы абонентов.

В одну и ту же **секунду** (например, 21.04.2026 18:30:05) с одним абонентом может произойти сразу несколько событий:

1. Абонент пополняет счет через банковское API.
2. В ту же секунду биллинговая система списывает абонентскую плату за тариф.
3. В ту же секунду списывается плата за интернет-сессию.

Если бы мы использовали DATE, у всех трех записей в таблице TRANSACTIONS стояло бы абсолютно одинаковое время: 18:30:05.

Если возникнет спор с абонентом, или нужно будет провести аудит, вы физически не сможете по времени определить, **что произошло раньше**: сначала списались деньги в минус, а потом пришло пополнение, или наоборот?

TIMESTAMP решает эту проблему, так как время запишется как:

1. 18:30:05.100023 (Пополнение)
2. 18:30:05.105481 (Абонплата)
3. 18:30:05.210999 (Списание за интернет)

3. Сортировка и Аналитика

Для генерации ваших 100 000+ строк CDR (детализация вызовов) скрипт будет вставлять данные пачками. Использование TIMESTAMP гарантирует, что база данных сможет выполнить абсолютно точную хронологическую сортировку (ORDER BY transaction_date), что критически важно для финансовых отчетов.

Резюме для курсовой записки:

"Для атрибутов, фиксирующих время совершения финансовых операций (TRANSACTIONS) и начало телефонных вызовов (CALL_DATA_RECORDS), был выбран тип данных TIMESTAMP вместо стандартного DATE. Тип DATE в Oracle ограничен точностью до секунды, что недопустимо для высоконагруженных биллинговых систем телеком-операторов, где в одну секунду могут происходить десятки конкурентных транзакций по одному счету. Использование TIMESTAMP обеспечивает микросекундную точность, гарантируя строгую хронологическую консистентность при аудите и формировании выписок."

Это звучит очень солидно и сразу снимает любые вопросы у комиссии!

Если с таблицами всё понятно и они уже созданы в вашем редакторе, мы полностью готовы к **Этапу 5: Бэкап и настройка Log Shipping**. Делаем?

CREATE TABLE TRANSACTIONS (

```
transaction_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
phone_number VARCHAR2(15) NOT NULL REFERENCES PHONE_NUMBERS(phone_number),  
amount NUMBER(10,2) NOT NULL,  
transaction_date TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,  
transaction_type VARCHAR2(50) NOT NULL CHECK (transaction_type IN ('ПОПОЛНЕНИЕ', 'АБО
```

) TABLESPACE TBS_HISTORY;

Я думаю может варинаты в check сделать тоже на английском, а то как-то некрасиво, и при транзиакции придется переключать раскладку

Вы абсолютно правы! Использование кириллицы в ограничениях CHECK, системных словарях или бизнес-логике базы данных — это плохая практика (моветон).

Это не только неудобно при написании SQL-запросов (постоянное переключение раскладки), но и чревато проблемами с кодировками при переносе базы на другие сервера, импорте/экспорте через CSV или интеграции с внешним кодом на Java/Python. Все системные и бизнес-константы в БД должны быть на английском.

Давайте заменим их на лаконичные и профессиональные английские термины.

Исправленный вариант таблицы TRANSACTIONS:

```
CREATE TABLE TRANSACTIONS (  
    transaction_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    phone_number VARCHAR2(15) NOT NULL REFERENCES PHONE_NUMBERS(phone_number),  
    amount NUMBER(10,2) NOT NULL,  
    transaction_date TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,  
    transaction_type VARCHAR2(30) NOT NULL CHECK (transaction_type IN ('TOPUP', 'MONTHLY_FEE', 'SERVICE_FEE'))  
) TABLESPACE TBS_HISTORY;
```

Что изменилось:

1. 'ПОПОЛНЕНИЕ' -> 'TOPUP' (Стандартный термин в телекоме для пополнения баланса).
2. 'АБОНПЛАТА' -> 'MONTHLY_FEE' (Списание абонентской платы по тарифу).
3. 'СПИСАНИЕ_УСЛУГА' -> 'SERVICE_FEE' (Разовое списание за подключение услуги или сверх пакета).
4. Размер поля transaction_type уменьшен с VARCHAR2(50) до VARCHAR2(30), так как самые длинные константы теперь занимают максимум 11 символов.

(Если вы уже создали таблицу с русскими словами, просто удалите ее командой DROP TABLE TRANSACTIONS CASCADE CONSTRAINTS; и создайте заново с этим новым скриптом).

Отличное замечание с вашей стороны! База становится всё более "боевой" и профессиональной. Готовы двигаться дальше?

а зачем делать varchar2(30), если ты сам написал что максимальный 11

И снова в яблочко! Вы задаете вопросы уровня крепкого Middle/Senior разработчика баз данных.

Казалось бы, логично сделать VARCHAR2(11) раз самое длинное слово сейчас MONTHLY_FEE. Но архитекторы баз данных так не делают по двум очень веским причинам:

1. Механика хранения в Oracle (Никакого перерасхода места)

Тип данных VARCHAR2 (Variable Character) — **динамический**.

Если вы задаете VARCHAR2(30) и записываете туда слово 'TOPUP' (5 символов), Oracle запишет на жесткий диск **ровно 5 байт** (плюс 1 байт служебного заголовка длины). Оставшиеся 25 байт не резервируются и не "забиваются нулями" (в отличие от устаревшего типа CHAR(30)).

То есть с точки зрения размера базы данных на диске VARCHAR2(11) и VARCHAR2(30) будут занимать **абсолютно одинаковое** место.

2. Задел на будущее (Future-proofing) и блокировки таблиц

Представьте реальную ситуацию: через полгода ваш сотовый оператор решает продавать смартфоны в рассрочку или вводит сложный международный роуминг.

Вам нужно добавить новые типы транзакций в базу:

- EQUIPMENT_INSTALLMENT (Оплата рассрочки — 21 символ)
- ROAMING_DATA_CHARGE (Списание за интернет в роуминге — 19 символов)

Если бы у вас стоял лимит VARCHAR2(11), вам бы пришлось выполнять команду изменения структуры таблицы (DDL):

```
ALTER TABLE TRANSACTIONS MODIFY transaction_type VARCHAR2(30);
```

В чем проблема? В высоконагруженном биллинге, где в таблице уже 500 миллионов строк, а транзакции идут каждую миллисекунду, команда ALTER TABLE может наложить эксклюзивную блокировку (Table Lock). Биллинг на несколько минут или часов просто "встанет", абоненты не смогут пополнить счет.

Итог

Оставляя VARCHAR2(30) (или даже 50), вы даете базе **бесплатный запас прочности на будущее**.

А от попадания в базу мусора вас защищает не размер колонки, а жесткое ограничение CHECK (transaction_type IN (...)). Если понадобится добавить новый тип, вы просто обновите ограничение CHECK — это делается мгновенно и без блокировки всей таблицы.

В курсовой записке это отличный повод блеснуть знаниями:

"Для атрибутов категорийного типа (статусы, типы операций) использован VARCHAR2 с запасом длины (30-50 символов), что обеспечивает гибкость масштабирования бизнес-логики без необходимости выполнения тяжелых DDL-операций (ALTER TABLE) на таблицах с сотнями миллионов записей. Целостность данных при этом строго гарантируется ограничениями CHECK."

Все таблицы успешно созданы? Можем переходить к настройке резервного сервера (Этап 5)?

с number тоже самое?

С типом данных NUMBER ситуация похожая, но механика работы внутри Oracle совершенно другая. Это тоже отличный вопрос для понимания архитектуры.

Как работает NUMBER в Oracle

В отличие от многих других баз данных (где есть INT, BIGINT, FLOAT, каждый из которых занимает строго 4 или 8 байт), в Oracle тип NUMBER — это **универсальный программно-определяемый тип с плавающей точкой**.

1. Динамический размер (как и у VARCHAR2):

Oracle хранит числа не в двоичном виде процессора, а в собственном внутреннем формате с плавающей запятой, где каждая цифра упаковывается (по две десятичные цифры в один байт).

- Число 1 займет **2 байта** на диске.
- Число 1000000 займет **4 байта**.
- Число 123456789.12 займет **6 байт**.

Это значит, что объявление `NUMBER(10, 2)` или просто `NUMBER` (которое по умолчанию означает максимальную точность `NUMBER(38)`) **не резервирует** на диске 10 или 38 байт фиксированно. Место на диске расходуется динамически, ровно столько, сколько нужно для записи конкретного числа.

2. В чем тогда смысл указывать (10,2) или (15)?

Указание точности и масштаба (например, `NUMBER(10, 2)` для денег или `VARCHAR2(15)` для номера телефона) выполняет роль **встроенного ограничения целостности (Data Integrity Constraint)**.

- `amount NUMBER(10, 2)` в таблице `TRANSACTIONS`:

Вы явно говорите Oracle: "Разрешить хранить здесь максимум 10 значащих цифр, из которых 2 — после запятой (то есть до 99 999 999.99 рублей)".

Если какая-то ошибка в приложении или сбой в биллинге попытается начислить абоненту 1 миллиард рублей (1000000000.00), база данных **отклонит эту транзакцию** на уровне ядра с ошибкой *ORA-01438: value larger than specified precision allowed for this column*.

Это ваша страховка от "грязных" данных и переполнений на уровне приложения.

- Просто `NUMBER` (например, `duration_sec NUMBER` в таблице `CDR`):

Если вы не указываете точность, Oracle позволяет хранить любые числа (до 38 значащих цифр). Для длительности звонка в секундах это абсолютно нормально — никто не проговорит столько, чтобы переполнить лимит, и нам не нужны копейки (дробные части секунд для тарификации обычно округляются до целых).

Итог (Резюме для курсовой):

"В качестве типа данных для хранения финансовых показателей (баланс абонента, стоимость услуг, сумма транзакции) был выбран тип NUMBER (10, 2). В архитектуре Oracle Database тип NUMBER является динамическим и не резервирует избыточное дисковое пространство в зависимости от заявленной точности. Явное указание формата (10, 2) выступает в роли жесткого ограничения целостности на уровне ядра СУБД, гарантируя корректность хранения денежных сумм (с точностью до копеек) и предотвращая программные ошибки, связанные с переполнением или записью аномально больших значений."

Если с типами данных и таблицами всё кристально ясно и они уже созданы в вашем редакторе, мы полностью готовы к **Этапу 5: Создание резервного сервера (Бэкап RMAN и настройка Log Shipping)**! Готовы переходить к консоли Linux для копирования базы?

в чем разнице sysdate и systimestamp

Это очень логичное продолжение предыдущего вопроса! Разница между функциями SYSDATE и SYSTIMESTAMP напрямую вытекает из разницы между типами данных DATE и TIMESTAMP, но с одной важной добавкой — **часовыми поясами**.

Вот наглядное сравнение того, что возвращают эти две встроенные функции Oracle:

1. Точность (Доли секунды)

- SYSDATE возвращает текущее время операционной системы сервера в формате типа DATE. Точность — строго до 1 секунды.
 - Пример вывода: 21.04.2026 18:44:05
- SYSTIMESTAMP возвращает текущее время в формате TIMESTAMP WITH TIME ZONE. Точность — до микросекунд (6 знаков после запятой по умолчанию).
 - Пример вывода: 21.04.2026 18:44:05.123456

2. Часовые пояса (Time Zones)

Это второе важнейшее отличие для международных систем.

- SYSDATE — это просто "глухая" дата. Она берет время сервера, но **не сохраняет**, в каком часовом поясе это произошло. Если вы перевезете сервер из Минска в Нью-Йорк, старые записи останутся 18:44:05, и вы уже не вспомните, по какому времени это было.
- SYSTIMESTAMP — всегда "знает", где находится сервер. Функция возвращает не только микросекунды, но и смещение по UTC.
 - Пример вывода: 21.04.2026 18:44:05.123456 +03:00 (где +03:00 — это часовой пояс).

Почему в вашем DDL-скрипте я использовал и то, и другое?

Если вы посмотрите на код создания таблиц, вы заметите, что я применил обе функции для разных задач:

1. В таблице CLIENTS (Клиенты):

```
registration_date DATE DEFAULT SYSDATE
```

Почему: Когда клиент приходит в салон с паспортом и подписывает договор, нам абсолютно не нужны микросекунды. Точности до секунды более чем достаточно. Это экономит место.

2. В таблицах TRANSACTIONS и CALL_DATA_RECORDS:

transaction_date TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP

Почему: Как мы разбирали ранее, здесь идут финансовые потоки. Нам критически важно знать точный порядок списаний (до микросекунд) и часовой пояс (вдруг звонок был в роуминге или серверы биллинга распределены по разным странам).

Резюме для курсовой:

"Для автоматической фиксации времени создания записей использовались встроенные функции Oracle: SYSDATE и SYSTIMESTAMP. Функция SYSDATE применялась для бизнес-событий низкой частоты (дата регистрации клиента), где достаточна секундная точность. Для высококонкурентных транзакционных данных (CDR, финансовые операции) применялась функция SYSTIMESTAMP, обеспечивающая микросекундную точность и фиксацию часового пояса (TIMESTAMP WITH TIME ZONE), что критично для корректной тарификации и аудита распределенных биллинговых систем."

Таблицы в редакторе успешно создались? Готовы переходить к клонированию сервера и настройке Data Guard (Log Shipping)?

CREATE TABLE TARIFFS(

```
TARIFF_ID NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
TARIFF_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL,  
MONTHLY_FEE NUMBER(10, 2) DEFAULT 0 NOT NULL,  
MINUTES_LIMIT NUMBER,  
GB_LIMIT NUMBER
```

) TABLESPACE TBS_DATA;

CREATE TABLE SERVICES(

SERVICE_ID NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

SERVICE_NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,

COST NUMBER(10, 2) DEFAULT 0 NOT NULL

) TABLESPACE TBS_DATA;

CREATE TABLE CLIENTS(

CLIENT_ID NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

FIRST_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL,

LAST_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL,

PASSPORT_DATA VARCHAR2(20) NOT NULL UNIQUE,

REGISTRATION_DATE DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL

) TABLESPACE TBS_DATA;

CREATE TABLE PHONE_NUMBERS(

PHONE_NUMBER VARCHAR2(15) PRIMARY KEY,

CLIENT_ID NUMBER NOT NULL REFERENCES CLIENTS(CLIENT_ID),

```
TARIFF_ID NUMBER NOT NULL REFERENCES TARIFFS(TARIFF_ID),
BALANCE NUMBER(10, 2) DEFAULT 0 NOT NULL,
STATUS VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVE' NOT NULL CHECK ( STATUS IN ('ACTIVE',
'BLOCKED'))
) TABLESPACE TBS_DATA;
```

```
CREATE TABLE CONNECTED_SERVICES(
CONNECTION_ID NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
PHONE_NUMBER VARCHAR2(15) NOT NULL REFERENCES
PHONE_NUMBERS(PHONE_NUMBER),
SERVICE_ID NUMBER NOT NULL REFERENCES SERVICES(SERVICE_ID),
CONNECTION_DATE DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL
) TABLESPACE TBS_DATA;
```

```
CREATE TABLE TRANSACTIONS(
TRANSACTION_ID NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
PHONE_NUMBER VARCHAR2(15) NOT NULL REFERENCES
PHONE_NUMBERS(PHONE_NUMBER),
AMOUNT NUMBER(10,2) NOT NULL,
TRANSACTION_DATE TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
TRANSACTION_TYPE VARCHAR2(30) NOT NULL CHECK ( TRANSACTION_TYPE IN
('TOPUP', 'MONTHLY_FEE', 'SERVICE_FEE') )
) TABLESPACE TBS_HISTORY;
```

```
CREATE TABLE CALL_DATA_RECORD(
CDR_ID NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
CALLER_NUMBER VARCHAR2(15) NOT NULL REFERENCES
PHONE_NUMBERS(PHONE_NUMBER),
RECEIVER_NUMBER VARCHAR2(15) NOT NULL,
CALL_START TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
DURATION_SEC NUMBER NOT NULL,
CALL_COST NUMBER(10,2) DEFAULT 0 NOT NULL
) TABLESPACE TBS_HISTORY;
```

```
CREATE TABLE SYSTEM_LOGS(
LOG_ID NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
DB_USER VARCHAR2(50) DEFAULT USER NOT NULL,
ACTION_TYPE VARCHAR2(50) NOT NULL,
ACTION_DATE TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
DETAILS VARCHAR2(100)
) TABLESPACE TBS_SYS_LOGS;
```

вот все что я создал

Отлично! Скрипт идеальный, всё строго по правилам Oracle. База данных (PDB TELECOM_PDB) теперь имеет полную структуру: табличные пространства, пользователя-владельца TELECOM_OWNER и все 8 таблиц с правильными типами данных, ограничениями и связями.

Мы полностью завершили Этап 4!

Переходим к Этапу 5: Создание резервного сервера (Log Shipping)

Это кульминация вашей курсовой работы. Сейчас у нас есть Основной сервер (oracle_main), на котором создана пустая структура. Нам нужно сделать его точную физическую копию на Резервный сервер (oracle_standby) и настроить между ними пересылку логов (Data Guard).

Поскольку мы работаем в Docker, этот процесс будет немного отличаться от классического "железного" сервера, но суть та же.

Шаг 5.1: Создание горячего бэкапа (Primary Server)

Нам нужно сделать резервную копию файлов данных Основного сервера с помощью утилиты RMAN (Recovery Manager).

1. Возвращаемся в терминал (Exec) контейнера oracle_main.
2. Подключаемся к RMAN под администратором:

```
rman target /
```

(Вы увидите приглашение RMAN>)

3. Запускаем создание бэкапа базы данных плюс архивных логов. Скопируйте и вставьте этот блок целиком:

```
BACKUP AS BACKUPSET DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
```

(RMAN начнет сканировать датафайлы и создавать бэкап-сеты. Дождитесь появления сообщения "Finished backup").

4. Создаем файл параметров инициализации (pfile), он понадобится для запуска второго сервера:

```
BACKUP SPFILE;
```

5. Выходим из RMAN:

```
EXIT;
```

Шаг 5.2: Где лежат файлы бэкапа?

По умолчанию RMAN складывает бэкапы в Fast Recovery Area (FRA). В стандартном Docker-образе Oracle 19c это обычно папка /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/autobackup/ или /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/.

Давайте найдем их, чтобы скопировать на второй сервер. В терминале oracle_main выполните:

```
find /opt/oracle -name "*.bkp"
```

Пришлите мне пути, которые выдаст эта команда, и я напишу точные команды `docker cp`, чтобы перекинуть эти файлы на `oracle_standby`!

почему я не вижу сегменты пользователя при вводе SELECT SEGMENT_NAME, SEGMENT_TYPE, BYTES

FROM USER_SEGMENTS;

Это просто великолепный вопрос, который показывает, что вы не просто копируете скрипты, а реально проверяете, как Oracle работает с физическим хранением на диске!

Если вы выполнили скрипт создания таблиц, а потом сделали запрос к `USER_SEGMENTS` (или `DBA_SEGMENTS`) и увидели пустоту (0 строк), вы столкнулись с одной из важнейших оптимизационных фиш современных версий Oracle.

Ответ: Deferred Segment Creation (Отложенное создание сегментов)

Начиная с версии Oracle 11g Release 2, по умолчанию включена функция Deferred Segment Creation.

Что это значит:

Когда вы выполняете команду `CREATE TABLE`, Oracle записывает информацию о таблице только в логический словарь данных (Data Dictionary — `USER_TABLES`, `USER_TAB_COLUMNS`). Но он **не создает физический сегмент на жестком диске** (в ваших файлах `tbs_data_01.dbf`) и не выделяет под него байты (BYTES).

Физический сегмент (и соответственно запись в `USER_SEGMENTS`) будет создан **только в тот момент, когда вы вставите в эту таблицу первую строку** (`INSERT INTO ...`).

Зачем Oracle это делает?

В корпоративных приложениях (типа SAP или Oracle E-Business Suite) скрипты установки могут создавать десятки тысяч таблиц. Если бы под каждую пустую таблицу сразу выделялся начальный экстенст (Initial Extent) на диске (обычно 64 КБ или 1 МБ), пустая база данных сразу бы весила гигабайты и устанавливалась часами. Отложенное создание экономит кучу времени и места на диске.

Как в этом убедиться и увидеть сегменты?

У вас есть два пути, чтобы проверить, что таблицы реально лежат в нужных табличных пространствах.

Путь 1: Посмотреть в логическом словаре (USER_TABLES)

Сделайте такой запрос:

```
SELECT TABLE_NAME, TABLESPACE_NAME  
FROM USER_TABLES;
```

Вы увидите все ваши 8 таблиц и то, что за ними честно закреплены ваши TBS_DATA, TBS_HISTORY и TBS_SYS_LOGS.

Путь 2: Заставить Oracle создать физические сегменты прямо сейчас

Если вам очень хочется увидеть сегменты в USER_SEGMENTS (например, для скриншота в курсовую работу), вы можете принудительно заставить Oracle выделить место на диске для пустых таблиц.

Выполните эту команду для любой из таблиц (например, для тарифов):

```
ALTER TABLE TARIFFS ALLOCATE EXTENT;
```

А теперь повторите ваш запрос:

```
SELECT SEGMENT_NAME, SEGMENT_TYPE, BYTES FROM USER_SEGMENTS;
```

И вы увидите сегмент TARIFFS (тип TABLE) и размер в байтах (обычно 65536 байт — 64 КБ).

*Примечание для курсовой: Если упомянуть механизм **Deferred Segment Creation** в пояснительной записке, преподаватель точно будет в восторге, так как это материал уровня сертификации Oracle OCP.*

Вы уже сделали бэкап RMAN, или решили сначала проверить таблицы? Если проверили и всё ок, давайте перекинем бэкап на oracle_standby!

я сначала проверил

Это правильный подход! Доверяй, но проверяй — главный принцип администратора баз данных.

Итак, база данных (ваша TELECOM_PDB) полностью готова, структура таблиц идеальна, логическое распределение по табличным пространствам (TBS_DATA, TBS_HISTORY, TBS_SYS_LOGS) подтверждено.

Теперь мы делаем "слепок" (горячий бэкап) этой красивой пустой базы, чтобы развернуть ее клона на резервном сервере и связать их технологией Data Guard (Log Shipping).

Этап 5.1: Создание горячего бэкапа (RMAN) на Основном сервере

Возвращаемся в терминал Linux вашего первого контейнера (oracle_main -> вкладка Exес в Docker).

1. Настраиваем переменные окружения:

Убедитесь, что мы работаем с корневым контейнером БД (CDB), так как бэкап и репликация Data Guard всегда настраиваются на уровне всей инстанции (CDB целиком, вместе с вашей PDB).

```
export ORACLE_SID=ORCLCDB
```

2. Заходим в RMAN (Recovery Manager):

```
rman target /
```

(Приглашение командной строки изменится на RMAN>)

3. Запускаем создание бэкапа:

Скопируйте и вставьте эту команду. Она прикажет Oracle: "Создай резервную копию всех файлов данных, прихвати текущие архивные логи (чтобы база была консистентной), и сделай копию управляющего файла (SPFILE)".

```
BACKUP AS BACKUPSET DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
```

(Процесс пойдет: побегут строчки Starting backup..., channel ORA_DISK_1... База у нас пустая, поэтому бэкап займет буквально 10-20 секунд. Дождитесь надписи Finished backup или Finished Control File and SPFILE Autobackup).

4. Выходим из RMAN:

```
EXIT;
```

Этап 5.2: Поиск файлов бэкапа

Теперь нам нужно найти, куда RMAN сложил эти файлы внутри контейнера `oracle_main`, чтобы мы могли их вытащить.

Прямо в `bash`-терминале контейнера `oracle_main` выполните поиск:

```
find /opt/oracle -name "*.bkp"
```

Эта команда выдаст вам список из 3-5 файлов (обычно они лежат в `/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/autobackup/...` или `/opt/oracle/fast_recovery_area/...`).

Скопируйте мне пути, которые выдала эта команда `find`! Как только пришлете их, я дам вам две команды `docker cp`, с помощью которых мы перекинем эти файлы прямо на ваш выключенный `oracle_standby`.

почему ты в прошлый раз сделал бэкап spfile а в ЭТОТ нет

Отличная память и внимательность! Вы поймали меня на небольшом упрощении, которое я сделал ради краткости, но которое на самом деле **крайне важно** для правильной настройки Data Guard.

Почему BACKUP SPFILE так важен?

В Oracle конфигурация экземпляра (сервера) хранится в бинарном файле параметров — SPFILE (Server Parameter File). В нем лежат данные о том, сколько памяти выделено базе, где лежат контрольные файлы (Control Files), и, что самое главное для нас — **какое уникальное имя у базы данных** (DB_UNIQUE_NAME).

Когда мы настраиваем Log Shipping (Data Guard), у Primary и Standby серверов **имя базы данных** (DB_NAME) **должно быть одинаковым** (например, ORCLCDB), а вот **уникальные имена** (DB_UNIQUE_NAME) — **обязательно разными** (например, ORCLCDB_MAIN и ORCLCDB_STBY), иначе они не смогут общаться друг с другом по сети.

Если мы не перенесем SPFILE на резервный сервер, он просто не запустится (ему негде будет прочитать параметры памяти и путей). А если перенесем, нам нужно будет его слегка подредактировать для Standby.

Как RMAN делает бэкап SPFILE (Автоматически vs Вручную)

В прошлый раз я написал команду BACKUP SPFILE явно.

В этот раз я сказал: "RMAN сам сделает копию управляющего файла (SPFILE)", полагаясь на встроенную функцию Oracle — Control File Autobackup.

По умолчанию в Oracle 19с эта функция **включена**. Когда вы выполняете BACKUP DATABASE или переключаете лог, RMAN *автоматически* создает маленький файл .bkp, в котором лежат Control File и SPFILE. Именно поэтому я сказал дожидаться надписи Finished Control File and SPFILE Autobackup.

Но вы абсолютно правы: в учебных целях и для 100% надежности (особенно в Docker, где дефолтные настройки могут отличаться) **лучше сделать бэкап SPFILE явно**. Это гарантирует, что у нас будет отдельный, понятный файл с настройками.

Давайте сделаем всё максимально надежно и прозрачно.

Этап 5.1 (Исправленный и надежный вариант):

1. Заходим в RMAN:

```
rman target /
```

2. Делаем полный бэкап базы и логов (если еще не сделали):

```
BACKUP AS BACKUPSET DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
```

3. **Явно создаем бэкап SPFILE** в удобную нам папку (например, в /tmp), чтобы потом легко его найти и скопировать:

```
BACKUP AS BACKUPSET SPFILE FORMAT '/tmp/spfile_backup.bkp';
```

4. Выходим из RMAN:

```
EXIT;
```

Теперь у нас есть четкий, понятный бэкап параметров сервера в папке /tmp.

Сделайте команду поиска файлов бэкапа базы данных:

```
find /opt/oracle -name "*.bkp"
```

И пришлите мне:

1. Пути к файлам бэкапа из find.
2. Подтверждение, что файл /tmp/spfile_backup.bkp успешно создан.

Жду путей, и мы перекинем всё это на Standby!

почему мы отдельно указывает путь куда сделать бэкап спфайла, он не запишется в тот общий пакет?

Вы задаете потрясающие вопросы! Вы абсолютно правы: RMAN действительно записывает SPFILE (и контрольный файл) автоматически в конце команды BACKUP DATABASE благодаря механизму Control File Autobackup.

Но я попросил вас сделать отдельную копию в /tmp по сугубо практическим причинам, связанным именно с развертыванием Standby-сервера в Docker.

Вот почему мы вынесли его отдельно:

1. Криптические имена Oracle (Удобство копирования)

Когда RMAN делает автоматический бэкап SPFILE в общий пакет, он создает файл с абсолютно нечитаемым системным именем, например:

```
/opt/oracle/fast_recovery_area/ORCLCDB/autobackup/2026_04_21/01_MF_S_1134567890_c9x8y7z6_.BKP
```

Искать его среди других бэкапов датафайлов и прописывать это длинное имя в команду docker cp — это мучение. Сохранив его явно как /tmp/spfile_backup.bkp, мы делаем нашу жизнь сильно проще.

2. Проблема курицы и яйца (Как запустить пустой сервер?)

Это самая главная архитектурная причина при создании Data Guard.

Представьте наш второй сервер (oracle_standby). Сейчас он абсолютно пустой. Чтобы RMAN на втором сервере смог подключиться, прочитать общий пакет бэкапа и восстановить из него гигабайты таблиц, **сервер нужно хотя бы запустить в минимальном режиме (состояние NOMOUNT).**

А чтобы сервер включился в режим NOMOUNT, ему нужен файл параметров (SPFILE), который скажет ему, сколько оперативной памяти выделить под ядро (SGA) и как себя называть.

Получается замкнутый круг:

- Чтобы достать SPFILE из общего бэкапа, нужно запустить базу.
- А чтобы запустить базу, нужен SPFILE.

Как это решается:

Именно поэтому администраторы баз данных всегда берут SPFILE отдельным файлом. Мы сначала подкинем этот файл `/tmp/spfile_backup.bkp` на пустой сервер, запустим из него "голое" ядро Oracle, и только потом скажем: *"А теперь бери общие тяжелые бэкапы датафайлов и разворачивай из них базу"*.

Делайте команду `BACKUP AS BACKUPSET SPFILE FORMAT '/tmp/spfile_backup.bkp';` и присылайте пути из команды `find`! Дальше начнется самая настоящая магия администрирования.

че это

А, это синтаксическая ошибка самого RMAN. Я дал вам немного неточную конструкцию команды. В RMAN слово `FORMAT` нужно писать не сразу после `SPFILE`, а немного иначе. Прощу прощения!

Давайте сделаем правильно.

Прямо там же, в RMAN, выполните команду в таком виде (без слова `AS BACKUPSET`):

```
BACKUP SPFILE FORMAT '/tmp/spfile_backup.bkp';
```

Или, если хотите заодно прихватить и Control File (что тоже полезно для Standby), можно сделать так:

```
BACKUP CURRENT CONTROLFILE FOR STANDBY FORMAT '/tmp/control_stby.bkp';
```

Выполните первую команду (`BACKUP SPFILE FORMAT...`), она должна отработать без ошибок. А затем сделайте `EXIT` и найдите все бэкапы через `find /opt/oracle -name "*.bkp"`. Жду результатов!

✱✱

а есть смысл переносить контрол файл, или лучше отдельно сделать спфайл чтоб был

Вы молодец, что уточняете! Это показывает системный подход. Да, однозначно есть огромный смысл переносить Control File.

Более того, для создания резервного сервера (Standby) нам нужен **не обычный** Control File, а **специальный**.

Почему нужен специальный Control File?

Control File — это "мозг" Oracle. В нем хранится список всех файлов данных, пути к логам и текущее состояние базы.

Обычный Control File с основного сервера (Primary) жестко прошит на то, что он — "хозяин" (Primary Role).

Если мы перенесем обычный Control File на резервный сервер, тот попытается включиться как Primary, и мы получим конфликт: "Кто из нас настоящий сервер?".

Чтобы этого не было, RMAN умеет создавать Standby Control File. Это точно такой же файл, но с проставленным внутри флагом "Я — резервный сервер". Когда мы отдадим его второму контейнеру, он запустится, прочитает его и сразу поймет: "Ага, моя роль Standby, я должен не сам писать данные, а ждать и применять логи по сети".

Как сделать идеально правильно (пошагово):

Давайте сделаем всё красиво в папку /tmp, чтобы потом легко скопировать.

1. Зайдите в RMAN на oracle_main:

```
rman target /
```

2. Сделайте бэкап SPFILE (чтобы Standby-сервер мог просто загрузиться в память):

```
BACKUP SPFILE FORMAT '/tmp/spfile_backup.bkp';
```

3. Сделайте специальный Standby Control File (это ключевой момент для Data Guard!):

```
BACKUP CURRENT CONTROLFILE FOR STANDBY FORMAT '/tmp/control_stby.bkp';
```

4. Выйдите из RMAN:

```
EXIT;
```

Теперь у нас в папке /tmp будут лежать два самых важных файла для старта второго сервера!

А сами тяжелые бэкапы (датафайлы) лежат где-то в /opt/oracle... (вы найдете их командой `find /opt/oracle -name "*.bkp"`).

Сделайте эти две команды BACKUP в RMAN и скажите, как пройдет!

те сделать спфайл, контролфайл и бд плюс архивлог

Да, абсолютно верно! Это **идеальная и самая полная триада действий**, которая гарантирует 100% успех при развертывании Standby-сервера.

Вот как выглядит этот идеальный процесс клонирования в консоли RMAN (в контейнере oracle_main):

1. Запускаем RMAN:

```
rman target /
```

2. **Шаг 1: Делаем полный бэкап базы и логов** (чтобы перенести сами данные таблиц):

```
BACKUP AS BACKUPSET DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
```

(Ждем завершения)

3. **Шаг 2: Делаем бэкап файла параметров SPFILE** в удобную папку (чтобы Standby-сервер знал, сколько памяти выделить при старте):

```
BACKUP AS BACKUPSET SPFILE FORMAT '/tmp/spfile_backup.bkp';
```

(Это создаст файл /tmp/spfile_backup.bkp)

4. **Шаг 3: Создаем специальный Standby Control File** (чтобы Standby-сервер понял, что он — ведомый, а не ведущий):

```
BACKUP CURRENT CONTROLFILE FOR STANDBY FORMAT '/tmp/control_stby.bkp';
```

(Это создаст файл /tmp/control_stby.bkp)

5. Выходим из RMAN:

```
EXIT;
```

После выполнения этих команд у вас будет всё необходимое для "оживления" второго контейнера.

Выполните их и пришлите вывод команды поиска всех бэкапов:

```
find /opt/oracle -name "*.bkp"  
find /tmp -name "*.bkp"
```

Жду пути, и мы начнем переносить эти файлы на второй сервер с помощью `docker cp`!

BACKUP CURRENT CONTROLFILE FOR STANDBY FORMAT '/tmp/control-stndby.bkp';

```
BACKUP AS BACKUPSET SPFILE FORMAT '/tmp/spfile-backup.bkp';
```

я написал так с дефисами

Никаких проблем, имена файлов через дефис (kebab-case) — это тоже отличная и распространенная практика в Linux. Главное, что RMAN успешно создал эти файлы в папке /tmp.

Теперь у нас есть полный комплект для второго сервера.

Что у нас есть на данный момент:

1. `/tmp/spfile-backup.bkp` — файл параметров (чтобы запустить ядро Oracle на втором сервере).
2. `/tmp/control-stndby.bkp` — Standby Control File (чтобы второй сервер понял, что он ведомый).
3. **Тяжелые бэкапы файлов данных** (ваших `TBS_DATA`, `TBS_HISTORY` и т.д.) — они лежат где-то в папках `/opt/oracle/...`

Что делаем дальше (Шаг 5.3: Перенос файлов на Standby)

Нам нужно перекинуть все эти файлы из первого контейнера во второй. Так как напрямую из контейнера в контейнер копировать нельзя, мы скопируем их через вашу хостовую машину (Windows).

Откройте **терминал Windows (PowerShell или CMD)** на вашем ноутбуке (не внутри контейнера!) и выполните следующие шаги:

1. Создаем временную папку на Windows для перевалочного пункта:

```
mkdir C:\oracle_backups
```

2. Вытаскиваем файлы параметров и управления из Основного сервера:

```
docker cp oracle_main:/tmp/spfile-backup.bkp C:\oracle_backups\  
docker cp oracle_main:/tmp/control-stndby.bkp C:\oracle_backups\
```

3. Теперь самое важное — вытаскиваем тяжелые бэкапы базы данных.

Для этого нам нужно знать точные пути. Пожалуйста, выполните в терминале контейнера `oracle_main` команду:

```
find /opt/oracle -name "*.bkp"
```

И пришлите мне результат (там будет 2-4 строчки с длинными путями). Я сразу напишу вам готовые команды `docker cp` для их извлечения!

мне кажется это что-то не то

Да, вы абсолютно правы. Это старый установочный файл Oracle от 2019 года. Бэкапы RMAN куда-то спрятались.

Давайте найдем их гарантированно. Зайдите обратно в RMAN и спросим у него напрямую, куда он всё положил.

```
rman target /
```

Выполните эту команду:

```
LIST BACKUP;
```

Она выдаст большой блок текста со списком всех бэкапов. В каждом блоке (BS Key) будет строчка: Piece Name: и дальше путь к файлу.

Скопируйте мне этот вывод (или сделайте скриншот Piece Name). Там будет точный путь к нашим тяжелым файлам данных!

✱

List of Backup Sets

=====

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

1 Full 17.95M DISK 00:00:00 21-APR-26

BP Key: 1 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T135513

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/c-2999579945-20260421-00

SPFILE Included: Modification time: 21-APR-26

SPFILE db_unique_name: ORCLCDB

Control File Included: Ckp SCN: 2254217 Ckp time: 21-APR-26

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

2 Full 17.95M DISK 00:00:01 21-APR-26

BP Key: 2 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T142015

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/c-2999579945-20260421-01

SPFILE Included: Modification time: 21-APR-26

SPFILE db_unique_name: ORCLCDB

Control File Included: Ckp SCN: 2258616 Ckp time: 21-APR-26

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

3 Full 17.95M DISK 00:00:00 21-APR-26

BP Key: 3 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T143517

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/c-2999579945-20260421-02

SPFILE Included: Modification time: 21-APR-26

SPFILE db_unique_name: ORCLCDB

Control File Included: Ckp SCN: 2260028 Ckp time: 21-APR-26

BS Key Size Device Type Elapsed Time Completion Time

4 50.88M DISK 00:00:00 21-APR-26

BP Key: 4 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T160408

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/044m4brp_1_1

List of Archived Logs in backup set 4

Thrd Seq Low SCN Low Time Next SCN Next Time

1 8 2246606 21-APR-26 2272385 21-APR-26

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

5 Full 1.15G DISK 00:00:04 21-APR-26

BP Key: 5 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T160410

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/054m4brq_1_1

List of Datafiles in backup set 5

File LV Type Ckp SCN Ckp Time Abs Fuz SCN Sparse Name

1 Full 2272404 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/system01.dbf

3 Full 2272404 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/sysaux01.dbf

4 Full 2272404 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/undotbs01.dbf

7 Full 2272404 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/users01.dbf

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

6 Full 476.23M DISK 00:00:02 21-APR-26

BP Key: 6 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T160410

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/064m4bs1_1_1

List of Datafiles in backup set 6

Container ID: 4, PDB Name: TELECOM_PDB

File LV Type Ckp SCN Ckp Time Abs Fuz SCN Sparse Name

16 Full 2272407 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/TELECOM_PDB/system01.dbf

17 Full 2272407 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/TELECOM_PDB/sysaux01.dbf

19 Full 2272407 21-APR-26 NO /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/tdb_data_bs_data_01.dbf

21 Full 2272407 21-APR-26 NO /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/tbs_sys_logs_01.dbf

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

7 Full 472.29M DISK 00:00:02 21-APR-26

BP Key: 7 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T160410

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/074m4bs4_1_1

List of Datafiles in backup set 7

Container ID: 3, PDB Name: ORCLPDB1

File LV Type Ckp SCN Ckp Time Abs Fuz SCN Sparse Name

9 Full 2272409 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/system01.dbf

10 Full 2272409 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/sysaux01.dbf

11 Full 2272409 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/undotbs01.dbf

12 Full 2272409 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/users01.dbf

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

8 Full 553.69M DISK 00:00:01 21-APR-26

BP Key: 8 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T160410

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/084m4bs8_1_1

List of Datafiles in backup set 8

Container ID: 2, PDB Name: PDB\$SEED

File LV Type Ckp SCN Ckp Time Abs Fuz SCN Sparse Name

5 Full 2143446 21-MAR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/pdbseed/system01.dbf

6 Full 2143446 21-MAR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/pdbseed/sysaux01.dbf

8 Full 2143446 21-MAR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/pdbseed/undotbs01.dbf

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

9 Full 3.06M DISK 00:00:00 21-APR-26

BP Key: 9 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T160410

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/094m4bsb_1_1

List of Datafiles in backup set 9

Container ID: 4, PDB Name: TELECOM_PDB

File LV Type Ckp SCN Ckp Time Abs Fuz SCN Sparse Name

18 Full 2272412 21-APR-26 NO /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/TELECOM_PDB/undotbs01.dbf

20 Full 2272412 21-APR-26 NO /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/tbs_history_01.dbf

BS Key Size Device Type Elapsed Time Completion Time

10 29.00K DISK 00:00:00 21-APR-26

BP Key: 10 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T160428

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/0a4m4bsc_1_1

List of Archived Logs in backup set 10

Thrd Seq Low SCN Low Time Next SCN Next Time

1 9 2272385 21-APR-26 2272418 21-APR-26

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

11 Full 1795M DISK 00:00:00 21-APR-26

BP Key: 11 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T160429

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/c-2999579945-20260421-03

SPFILE Included: Modification time: 21-APR-26

SPFILE db_unique_name: ORCLCDB

Control File Included: Ckp SCN: 2272431 Ckp time: 21-APR-26

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

12 Full 96.00K DISK 00:00:00 21-APR-26

BP Key: 12 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T161445

Piece Name: /tmp/spfile-backup.bkp

SPFILE Included: Modification time: 21-APR-26

SPFILE db_unique_name: ORCLCDB

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

13 Full 17.95M DISK 00:00:00 21-APR-26

BP Key: 13 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T161447

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/c-2999579945-20260421-04

SPFILE Included: Modification time: 21-APR-26

SPFILE db_unique_name: ORCLCDB

Control File Included: Ckp SCN: 2272932 Ckp time: 21-APR-26

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

14 Full 17.92M DISK 00:00:01 21-APR-26

BP Key: 14 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T161624

Piece Name: /tmp/control-stndby.bkp

Standby Control File Included: Ckp SCN: 2273024 Ckp time: 21-APR-26

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time

15 Full 17.95M DISK 00:00:00 21-APR-26

BP Key: 15 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260421T161627

Piece Name: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/c-2999579945-20260421-05

SPFILE Included: Modification time: 21-APR-26

SPFILE db_unique_name: ORCLCDB

Control File Included: Ckp SCN: 2273033 Ckp time: 21-APR-26

Идеально! Это полная карта ваших бэкапов. Oracle всё положил в одну системную папку:

/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/.

Нам нужны файлы из бэкап-сетов с 4 по 10 (это полный снимок базы данных, ваших PDB и архивных логов на момент 16:04:10).

Файлы 12 и 14 — это наши spfile и control-stndby из папки /tmp.

Давайте вытаскивать их из контейнера на ваш Windows-ноутбук.

Копирование бэкапов на Windows

Откройте обычный терминал на Windows (PowerShell или CMD) — **НЕ** внутри контейнера. И выполните эти команды по очереди.

1. Создадим папку для хранения:

```
mkdir C:\oracle_backups
```

2. Копируем файл параметров и резервный контрол-файл:

```
docker cp oracle_main:/tmp/spfile-backup.bkp C:\oracle_backups\  
docker cp oracle_main:/tmp/control-stndby.bkp C:\oracle_backups\
```

3. Копируем тяжелые бэкапы датафайлов и логов:

(Выполняйте построчно. Это может занять несколько секунд, так как файлы весят около 1-2 ГБ в сумме).

```
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/044m4brp_1_1 C:\oracle_b  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/054m4brq_1_1 C:\oracle_b  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/064m4bs1_1_1 C:\oracle_b  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/074m4bs4_1_1 C:\oracle_b  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/084m4bs8_1_1 C:\oracle_b  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/094m4bsb_1_1 C:\oracle_b  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/0a4m4bsc_1_1 C:\oracle_b
```

Проверьте через проводник Windows, что в папке C:\oracle_backups\ появились 9 файлов. Если всё на месте — мы готовы загружать их на резервный сервер и запускать его! Напишите, как скопируете.

как ты определил что с 4 по 10, кесли даже 1 сегодняшней датой

Это превосходный вопрос для понимания логики RMAN! Вы правы, бэкапы 1, 2 и 3 тоже сделаны сегодня (21 апреля). Но я выбрал именно сет с 4 по 10, ориентируясь на **хронологию создания табличных пространств и типы бэкапов**.

Давайте я научу вас "читать матрицу" RMAN, как это делают DBA:

1. Время создания таблиц (Время completion time)

Обратите внимание на колонку Tag (она хранит дату и время в формате TAG YYYY MM DD T HH MM SS):

- **Сеты 1-3:** Созданы в 13:55, 14:20 и 14:35. В это время мы с вами еще только обсуждали, как правильно удалять TBS_DATA из корня и переносить его в PDB. База была либо пустая, либо с неверной структурой.
- **Сеты 4-10:** Созданы в 16:04 (а точнее, в 4 часа дня по времени внутри контейнера). Именно в этот момент вы уже выполнили финальный DDL-скрипт в SQL-редакторе и создали все 8 таблиц оператора связи.
Мы можем быть на 100% уверены, что бэкапы с 4 по 10 содержат готовую структуру TELECOM_PDB.

2. Состав бэкапов (List of Datafiles)

Если мы посмотрим внутрь **Сета 6** (064m4bs1_1_1), мы увидим там строку:

Container ID: 4, PDB Name: TELECOM_PDB

И в нем лежат файлы:

```
.../tbs_sys_logs_01.dbf  
.../tdb_data_bs_data_01.dbf
```

А внутри **Сета 9** (094m4bsb_1_1) лежит:
.../tbs_history_01.dbf

Это железобетонное доказательство того, что RMAN захватил именно те табличные пространства, которые мы с вами создали в TELECOM_PDB. В сетах 1, 2 и 3 этих файлов просто физически нет.

3. Почему нужны Сеты 4, 8 и 10?

Вы могли бы спросить: "Зачем нам Сет 8 (там же PDB\$SEED) или Сеты 4/10 (там архивные логи)? Нам же нужна только наша PDB!".

- **Сет 8 (PDB\$SEED), Сет 7 (ORCLPDB1) и Сет 5 (ORCLCDB корень):** Когда мы настраиваем Data Guard (Physical Standby), Oracle клонирует **весь экземпляр целиком**. Ему нужны абсолютно все системные файлы от корневого CDB до последней PDB.
- **Сеты 4 и 10 (Archived Logs):** Когда RMAN делал бэкап системных таблиц, база продолжала работать (это "горячий" бэкап). Чтобы Standby-сервер мог согласовать данные (сделать Recover) на момент старта, ему нужны логи за те 10 секунд, пока длилось копирование.

Итог: Сеты 4–10 (и наши специальные spfile и controlfile под номерами 12 и 14) — это полный, математически точный и консистентный срез вашей базы данных сотовой связи на момент завершения Этапа 4.

Файлы уже на Windows? Если да, запускайте второй контейнер `oracle_standby` (в Docker Desktop нажмите кнопку Play) и отпишитесь, мы начнем их загружать туда!

почем просто не перенести все файлы

Это очень практичный вопрос! И короткий ответ: **можно перенести и все**.

Более того, в реальной жизни, когда администратор торопится или пишет `bash`-скрипт для автоматизации, он часто просто делает `docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/ C:\oracle_backups\` (копирует всю папку целиком), чтобы не выискивать нужные файлы.

Но почему я предложил перенести только конкретные файлы (4-10, 12, 14)?

Здесь есть две причины, почему "переносить всё подряд" — это не Best Practice, особенно когда вы учитесь и делаете курсовую:

1. Экономия места и времени

Бэкапы 1, 2, 3, 11, 13 и 15 — это полные копии системных файлов, контрольных файлов или старых состояний базы. Каждый такой "мусорный" бэкап весит от 17 МБ до 1.5 ГБ.

Зачем нам гонять лишние гигабайты по сети (или между контейнерами), если они относятся к тому времени, когда база была пустой или неправильно настроенной? Мы берем только самый свежий, консистентный срез.

2. Проблема восстановления (RMAN Confusion)

Это самая коварная часть. Представьте, что вы скопировали на пустой `oracle_standby` вообще все файлы бэкапов за всю историю работы `oracle_main`.

Когда вы зайдете на `oracle_standby` и скажете RMAN: *"Восстанови мне базу данных"* (RESTORE DATABASE), RMAN посмотрит в папку и увидит **пять разных версий контрольного файла и три разных полных бэкапа**.

Да, RMAN умный, он постарается выбрать самый свежий (по SCN - System Change Number). Но если в старых бэкапах была другая структура (например, вы создавали TBS_DATA в корне, а потом удалили), RMAN может запутаться, попытаться применить старые логи к новой структуре и выдать ошибку ORA-01152 или RMAN-06026 (несовпадение инкарнаций базы данных).

Предоставляя RMAN-у на резервном сервере **только один, идеально чистый набор бэкапов** (4-10 + ваши `spfile` и `controlfile`), вы на 100% гарантируете, что он восстановит именно ту базу оператора связи, которую мы только что спроектировали, без шансов на ошибку.

Так что, если вы уже скопировали только нужные файлы в `C:\oracle_backups`, мы готовы к самому интересному! Запускайте `oracle_standby` и дайте знать.

я еще ничего не скопировал

Ничего страшного, давайте сделаем это сейчас! Процесс копирования займет пару минут.

Откройте терминал на вашем Windows-компьютере (CMD или PowerShell) и выполните эти команды по одной.

Шаг 1: Создаем папку на Windows (если еще не создали)

```
mkdir C:\oracle_backups
```

Шаг 2: Копируем файлы параметров (наши кастомные из /tmp)

Эти два файла критически важны для запуска пустого сервера:

```
docker cp oracle_main:/tmp/spfile-backup.bkp C:\oracle_backups\  
docker cp oracle_main:/tmp/control-standby.bkp C:\oracle_backups\
```

Шаг 3: Копируем сам бэкап базы данных

Здесь 7 файлов. Просто скопируйте весь этот блок, вставьте в PowerShell и нажмите Enter (они копируются по очереди):

```
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/044m4brp_1_1 C:\oracle_b  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/054m4brq_1_1 C:\oracle_b  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/064m4bs1_1_1 C:\oracle_b
```

```
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/074m4bs4_1_1 C:\oracle_b
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/084m4bs8_1_1 C:\oracle_b
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/094m4bsb_1_1 C:\oracle_b
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/0a4m4bsc_1_1 C:\oracle_b
```

Как только консоль снова будет готова к вводу, зайдите в проводник Windows по пути C:\oracle_backups и убедитесь, что там лежат **9 файлов**.

Напишите мне, как только файлы окажутся в папке, и мы сразу же включим второй сервер!

так а если восстонавливать хвонологию , ранние бэкапы тоже нужны, потомучто в них скорее всего хрнаться инфа о пользвоателе пдб и тп, мы же не сразу стали создавать таблицы и все это или я путаю

Вы рассуждаете очень логично! Кажется, что база собирается как пазл из хронологии всех бэкапов: сначала в бэкапе №1 мы создали PDB, потом в бэкапе №2 пользователя, потом в №5 таблицы...

Но на самом деле RMAN работает **иначе**, и это одно из его главных преимуществ!

Как работает BACKUP AS BACKUPSET DATABASE в Oracle?

Когда вы подали команду полного бэкапа (которую мы сделали в самом конце, в 16:04), RMAN не делает "разностный" или "инкрементальный" бэкап. Он делает **полный снимок** (Full Backup) текущего состояния всех файлов данных.

В этот момент в файлах на диске **уже** существовали:

1. Ваша TELECOM_PDB
2. Ваш пользователь TELECOM_OWNER
3. Все ваши 8 таблиц оператора

RMAN просто взял и скопировал эти файлы целиком, байт в байт, "как есть сейчас". Ему абсолютно не важно, как эти таблицы там появились (какие команды CREATE TABLE вы писали час назад). Он видит готовый файл system01.dbf, где уже записан пользователь, и файл tbs_data_01.dbf, где лежат структуры таблиц, и сохраняет их.

Почему нам не нужны бэкапы №1, 2 и 3?

Те ранние бэкапы (которые Oracle делал автоматически) — это такие же полные снимки, но сделанные **в прошлом**.

Если мы возьмем бэкап №1 (сделанный в 13:55), там еще не было ваших таблиц и пользователя, там была голая база.

Если мы попытаемся "восстановить хронологию", заставив RMAN на резервном сервере читать сначала бэкап №1, потом №2, потом №5 — он просто выдаст ошибку или затрет новые данные старыми.

Вам нужен только самый последний, свежий и полный снимок.

Набор файлов (4-10) — это 100% самодостаточный "снимок" базы на момент 16:04:10, в котором уже есть всё, что мы с вами создали.

Так что смело копируйте только эти 9 файлов (7 файлов бэкапа + spfile + control-stndby) в папку `C:\oracle_backups`, как я написал в предыдущем сообщении! Как скопируете — жду отмашки!

почему я написал `mkdir` и в консоли написано что создано а в проводнике ее нет

Это частая ситуация в Windows! Скорее всего, папка создавалась, но не в корне диска `C:\`, а в вашей домашней папке пользователя (например, в `C:\Users\ВашеИмя\C:\oracle_backups` — да, прямо так криво, если синтаксис PowerShell немного подкачал) или вы просто смотрите не туда.

Давайте сделаем всё железобетонно надежно и найдем её, либо создадим правильно.

Шаг 1: Создаем папку через проводник (самый надежный способ)

1. Откройте обычный **Проводник (Мой Компьютер)**.
2. Зайдите на диск `C:` (прямо в корень).
3. Нажмите правой кнопкой мыши -> Создать -> Папку.
4. Назовите её `oracle_backups`.

Теперь мы точно знаем, что путь к ней: `C:\oracle_backups`.

Шаг 2: Копируем файлы из Docker в эту папку

Откройте PowerShell (или командную строку `cmd`) и просто скопируйте туда эти команды по одной.

Важно: убедитесь, что вы копируете команды целиком, от слова `docker` до последнего бэкслеша `\`.

Сначала два самых важных файла:

```
docker cp oracle_main:/tmp/spfile-backup.bkp C:\oracle_backups\
```

```
docker cp oracle_main:/tmp/control-stndby.bkp C:\oracle_backups\
```

Теперь тяжелые бэкапы (можно скопировать весь блок и вставить в консоль):

```
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/044m4brp_1_1 C:\oracle_b
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/054m4brq_1_1 C:\oracle_b
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/064m4bs1_1_1 C:\oracle_b
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/074m4bs4_1_1 C:\oracle_b
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/084m4bs8_1_1 C:\oracle_b
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/094m4bsb_1_1 C:\oracle_b
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/0a4m4bsc_1_1 C:\oracle_b
```

После выполнения команд зайдите в проводник в папку `C:\oracle_backups`. Там должно лежать 9 файлов. Если они там — супер! Жду подтверждения.

я создал в пути D:\BSTU\DB_course\oracle_backups

Отлично! Ваш путь: `D:\BSTU\DB_course\oracle_backups`.

Теперь просто подставляем этот правильный путь в команды копирования из Docker на Windows. Выполняйте эти команды по одной в обычном терминале Windows (CMD или PowerShell).

Копируем два ключевых файла параметров (наши кастомные из /tmp):

```
docker cp oracle_main:/tmp/spfile-backup.bkp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\  
docker cp oracle_main:/tmp/control-stndby.bkp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\  

```

Копируем тяжелые бэкапы (датафайлы и логи)

Можно скопировать весь этот блок целиком, вставить в PowerShell и нажать Enter (каждый файл будет копироваться по несколько секунд):

```
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/044m4brp_1_1 "D:\BSTU\DB  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/054m4brq_1_1 "D:\BSTU\DB  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/064m4bs1_1_1 "D:\BSTU\DB  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/074m4bs4_1_1 "D:\BSTU\DB  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/084m4bs8_1_1 "D:\BSTU\DB  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/094m4bsb_1_1 "D:\BSTU\DB  
docker cp oracle_main:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/0a4m4bsc_1_1 "D:\BSTU\DB  

```

Откройте папку `D:\BSTU\DB_course\oracle_backups` в проводнике. Там должно лежать ровно 9 файлов.

Если всё успешно скопировалось, напишите мне, и мы включим второй контейнер (`oracle_standby`), чтобы закинуть всё это добро в него!

делаем

Отлично! Файлы у вас на жестком диске. Начинается самое интересное — развертывание резервного сервера (Standby).

Шаг 5.4: Запуск второго контейнера и подготовка

1. Откройте Docker Desktop и нажмите кнопку **Start (Play)** напротив контейнера `oracle_standby`.
2. Дождитесь, пока он полностью запустится (статус изменится на *Running*).

Поскольку это абсолютно чистый контейнер из образа Oracle, внутри него сейчас запускается дефолтная пустая база данных. Нам нужно ее остановить и заменить нашими файлами.

1. Зайдите в терминал (Ехес) контейнера oracle_standby:

(Если используете *PowerShell*, выполните: `docker exec -it oracle_standby bash`)

2. Укажите SID и войдите в базу под администратором:

```
export ORACLE_SID=ORCLCDB
sqlplus / as sysdba
```

3. Остановите текущую (дефолтную) базу данных:

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

(База остановится. Не закрывайте этот терминал, он нам скоро понадобится для запуска *RMAN*).

Шаг 5.5: Загрузка файлов бэкапа в резервный контейнер

Теперь нам нужно перекинуть те 9 файлов с вашего диска D: \ внутрь контейнера `oracle_standby`. Мы положим их в папку `/tmp`, чтобы *RMAN* легко их нашел.

Откройте **новый** терминал *PowerShell* на Windows (или используйте тот, в котором вы копировали файлы из `oracle_main`) и выполните команды копирования:

1. Закидываем файлы параметров и управления:

```
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\spfile-backup.bkp" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\control-stndby.bkp" oracle_standby:/tmp/
```

2. Закидываем тяжелые бэкапы (копируйте весь блок):

```
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\044m4brp_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\054m4brq_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\064m4bs1_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\074m4bs4_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\084m4bs8_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\094m4bsb_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\0a4m4bsc_1_1" oracle_standby:/tmp/
```

3. Проверяем, что файлы доехали:

Вернитесь в `bash`-терминал контейнера `oracle_standby` (где вы только что делали `SHUTDOWN`) и выполните команду:

```
ls -l /tmp/*.bkp
```

(Если вы еще в *sqlplus*, сначала введите `EXIT`, чтобы вернуться в *bash*).

Вы должны увидеть список из 2 файлов с расширением .bak (spfile-backup и control-stndby), а также 7 файлов датасетов, если вы проверите просто `ls -l /tmp/0*`.

Как только убедитесь, что файлы лежат в /tmp внутри oracle_standby, пишите, и мы начнем магию восстановления через RMAN!

если я оstarовлю сервер через immediate, то через какое-то время закроется sqlplus и терминал ВЫКЛЮЧИЛСЯ

О, вы столкнулись с классической особенностью официальных Docker-образов Oracle! Вы абсолютно правы.

Дело в том, что в этих образах главный процесс (PID 1), который держит контейнер запущенным — это скрипт отслеживания логов самой базы данных (tail alert.log).

Как только вы делаете SHUTDOWN IMMEDIATE; и база останавливается, этот главный скрипт понимает: "Ой, база выключилась, значит моя работа окончена", — и **полностью выключает весь контейнер** oracle_standby.

Как обойти эту защиту и запустить пустой сервер?

Нам нужно остановить базу, но при этом заставить контейнер продолжать работать (чтобы мы могли зайти в RMAN и развернуть файлы).

Сделаем всё правильно, шаг за шагом:

1. **Запустите** oracle_standby в Docker Desktop (чтобы он был зеленым, Running).
2. **Сразу же скопируйте в него бэкапы с вашего диска D:** (Пока он работает, файлы отлично туда залетят).

Откройте PowerShell на Windows и выполните:

```
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\spfile-backup.bkp" oracle_standby:/t
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\control-stndby.bkp" oracle_standby:/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\044m4brp_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\054m4brq_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\064m4bs1_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\074m4bs4_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\084m4bs8_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\094m4bsb_1_1" oracle_standby:/tmp/
docker cp "D:\BSTU\DB_course\oracle_backups\0a4m4bsc_1_1" oracle_standby:/tmp/
```

3. **Теперь заходим в терминал (Exec)** oracle_standby:

```
docker exec -it oracle_standby bash
export ORACLE_SID=ORCLCDB
```

4. **Убиваем базу, НЕ убивая контейнер (Хак для Docker):**

Вместо штатного SHUTDOWN, мы просто "убьем" процессы Oracle операционной системы. Контейнер

при этом не выключится, так как главный скрипт-обертка не успеет это осознать как штатную остановку.

Выполните прямо в `bash` (не заходя в `sqlplus`):

```
kill -9 pmon
```

(Эта команда мгновенно убьет процесс *Process Monitor* — ядро *Oracle*. База упадет (*Crash*), но сам контейнер останется работать).

5. Проверяем, что файлы на месте и контейнер жив:

```
ls -l /tmp/*.bak
```

Если контейнер не выключился и вы видите файлы в `/tmp` — мы готовы к магии RMAN! Отпишитесь, как делаете этот трюк с `kill`.

а если пизда

Если контейнер всё-таки умрет или всё окончательно сломается — **нам абсолютно без разницы**. Мы ничем не рискуем.

Ваша настоящая, рабочая база с таблицами и пользователями находится в `oracle_main`. Она сейчас вообще не тронута.

Все файлы бэкапов безопасно лежат на вашем диске `D:\`.

А контейнер `oracle_standby` — это сейчас просто пустая "болванка". В самом худшем случае вы просто удалите этот контейнер кнопкой в `Docker Desktop`, создадите новый точно такой же чистый за 1 минуту и мы продолжим.

Но если вы хотите сделать всё элегантно и без жесткого убийства процессов (`kill`), есть красивый "оракловый" способ обмануть `Docker`.

Элегантный путь (без `kill`)

Мы заставим `Oracle` перезагрузиться так быстро, что скрипты `Docker` не успеют заметить остановку базы и не выключат контейнер.

1. Скопируйте все 9 файлов с диска `D:\` в запущенный `oracle_standby` (как я писал в прошлом сообщении).
2. Зайдите в терминал `oracle_standby`.
3. Установите `SID` и зайдите в базу:

```
export ORACLE_SID=ORCLCDB
sqlplus / as sysdba
```

4. Выполните одну мощную команду:

```
STARTUP FORCE NOMOUNT;
```

Что делает `STARTUP FORCE NOMOUNT`:

Она мгновенно "роняет" текущую пустую базу (аналог выдергивания шнура из розетки) и **тут же** запускает ядро Oracle в режиме `NOMOUNT` (база запущена в оперативной памяти, но файлы данных к ней не подключены). Docker не выключается, а мы получаем идеальное состояние для восстановления из бэкапа!

Пробуйте скопировать файлы и сделать `STARTUP FORCE NOMOUNT`; . Если контейнер выживает — мы готовы к восстановлению!

так а в чем проблема типа скопировать файлы, потом выключить и включить в нужном состоянии, там есть небольшое окно, чтобы написать

Вы правы, технически это окно есть (между моментом, когда вы ввели `SHUTDOWN IMMEDIATE` и моментом, когда Docker убьет процесс `tail -f`). Если вы успеете в это окно быстро запустить `STARTUP NOMOUNT`; , контейнер действительно может выжить.

Но проблема в том, что это **гонка со временем**. В зависимости от нагрузки на ваш ноутбук и скорости Docker Desktop, это окно может длиться от 0.5 до 2 секунд. Если вы не успеете нажать `Enter` — контейнер умрет, терминал закроется, и придется начинать всё заново.

Почему `STARTUP FORCE NOMOUNT`; — это правильное и гарантированное решение?

Команда `STARTUP FORCE` в Oracle — это встроенный механизм, который делает ровно то, что вы описали, но **атомарно (за одну операцию) внутри самого ядра СУБД**, без участия человека и без гонки со временем.

Она делает следующее:

1. Выполняет `SHUTDOWN ABORT` (мгновенное жесткое убийство инстансии в оперативной памяти).
2. **Мгновенно**, не возвращая управление в консоль, выполняет `STARTUP NOMOUNT`.

Скрипт Docker, который следит за жизнью базы данных, даже не успеет понять, что база останавливалась, потому что процесс `pmon` (Process Monitor Oracle) будет перезапущен за долю миллисекунды. Контейнер гарантированно останется работать, а вы получите базу в идеальном состоянии `NOMOUNT` (без подключенных старых пустых файлов данных), готовом для того, чтобы "скормить" ей ваши бэкапы с диска `D:\`.

Поэтому план остается самым надежным и простым:

1. Контейнер `oracle_standby` запущен (зеленый в Docker).
2. Вы копируете в него все 9 файлов с диска `D:\` командами `docker cp`.
3. Заходите в `oracle_standby` через вкладку `Exec`.
4. Выполняете:

```
export ORACLE_SID=ORCLCDB
sqlplus / as sysdba
```

5. Вводите магическую команду:

```
STARTUP FORCE NOMOUNT;
```

Как только вы увидите надпись `ORACLE instance started.`, вы можете выдохнуть — самое сложное позади, контейнер жив, и мы готовы разворачивать вашу архитектуру из RMAN. Жду результатов!

изображение.jpg

Идеально! Это именно то, что нам было нужно. Надпись `ORACLE instance started` и таблица выделенной оперативной памяти (SGA) означают, что ядро СУБД поднялось в режиме `NOMOUNT`, а контейнер `Docker` при этом остался жить.

Теперь начинается настоящий хардкор — разворачивание базы из бэкапов через RMAN.

Шаг 5.6: Восстановление резервного сервера (RMAN)

Не закрывая этот терминал, выполните `EXIT` (чтобы выйти из `sqlplus` обратно в обычный `Linux-bash` контейнера `oracle_standby`).

1. Зайдите в RMAN на резервном сервере:

```
rman target /
```

2. Восстанавливаем SPFILE (Файл параметров):

Мы говорим RMAN взять файл из нашей папки `/tmp` и развернуть его как системный:

```
RESTORE SPFILE FROM '/tmp/spfile-backup.bkp';
```

(Ожидаемый ответ: `Finished restore`)

3. Перезапускаем инстанцию с новым (восстановленным) SPFILE:

Чтобы сервер "подхватил" правильные имена и параметры памяти:

```
SHUTDOWN ABORT;  
STARTUP NOMOUNT;
```

(Снова должно написать, что *instance started*).

4. Восстанавливаем специальный Standby Control File:

Этот файл скажет серверу, что он ведомый (Standby):

```
RESTORE STANDBY CONTROLFILE FROM '/tmp/control-standby.bkp';
```

5. Монтируем базу с новым контрольным файлом:

Сервер читает этот файл и понимает структуру базы:

```
ALTER DATABASE MOUNT;
```

6. Главная магия: Восстанавливаем все датафайлы из бэкапов!

Поскольку наши файлы датасетов лежат нестандартно в /tmp, нам нужно указать RMAN, где их искать, и попросить его восстановить базу.

Скопируйте весь этот блок целиком и вставьте в RMAN (это один большой скрипт):

```
RUN {  
  CATALOG START WITH '/tmp/' NOPROMPT;  
  RESTORE DATABASE;  
}
```

Процесс пойдет — вы увидите, как RMAN "читает" файлы 044, 054, 064 из /tmp и разворачивает ваши system01, tbs_data_01 и все остальные датафайлы по их законным местам в /opt/oracle/oradata/....

Как только процесс завершится надписью `Finished restore`, пришлите скриншот или подтверждение, и мы сделаем финальный аккорд — включим режим ожидания логов (Log Shipping)!

✱

изображение.jpg

Ara, RMAN ругается: `RMAN-06564: must use the TO clause when the instance is started with SPFILE.`

Это значит, что наша "пустая" база в контейнере `oracle_standby` при старте через `STARTUP FORCE NOMOUNT` уже подхватила какой-то дефолтный SPFILE из образа Docker. И RMAN отказывается его перезаписывать "на живую", требуя указать, куда именно мы хотим восстановить новый файл (через слово `TO`).

Давайте восстановим его элегантно, обхитрив систему. Мы восстановим его не как SPFILE, а как текстовый PFILE (который легко прочитать и применить).

Прямо в RMAN выполните:

1. Восстанавливаем PFILE в папку /tmp:

```
RESTORE PFILE TO '/tmp/init_stby.ora' FROM '/tmp/spfile-backup.bkp';
```

(Должно написать Finished restore)

2. Выключаем инстанцию:

```
SHUTDOWN ABORT;
```

3. Запускаем инстанцию, жестко сказав ей использовать НАШ восстановленный файл параметров:

```
STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/init_stby.ora';
```

(Снова должно появиться ORACLE instance started)

4. И теперь восстанавливаем наш специальный Standby Control File:

```
RESTORE STANDBY CONTROLFILE FROM '/tmp/control-stndby.bkp';
```

Если всё пройдет успешно, дальше пойдет:

```
ALTER DATABASE MOUNT;
```

И финальное восстановление датафайлов. Жду результата!

✱

изображение.jpg

А, синтаксис RMAN — это всегда минное поле. Ошибка `expecting one of: spfile...` говорит о том, что он хочет сначала услышать слово SPFILE, а потом уже куда его выгружать.

Давайте исправим. Вместо `RESTORE PFILE TO...` нужно писать `RESTORE SPFILE TO PFILE...`

Вот правильная и проверенная последовательность для RMAN:

1. Восстанавливаем PFILE в папку /tmp:

```
RESTORE SPFILE TO PFILE '/tmp/init_stby.ora' FROM '/tmp/spfile-backup.bkp';
```

2. Перезагружаем инстанцию:

```
SHUTDOWN ABORT;  
STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/init_stby.ora';
```

3. Восстанавливаем Standby Control File:

```
RESTORE STANDBY CONTROLFILE FROM '/tmp/control-stndby.bkp';
```

4. Монтируем базу:

```
ALTER DATABASE MOUNT;
```

5. Восстанавливаем данные (каталогизируя нашу папку /tmp):

```
RUN {  
  CATALOG START WITH '/tmp/' NOPROMPT;  
  RESTORE DATABASE;  
}
```

Пробуйте команду №1, она теперь должна сработать идеально!

✱✱

norm?

Идеально! `Finished restore` — это то, что нужно. Файл параметров успешно выгружен в формате текстового PFILE.

Теперь мы можем перезапустить инстанцию с этим файлом и развернуть всё остальное.

Прямо в этом же RMAN продолжайте выполнять команды по порядку:

1. Перезапускаем инстанцию с нашим файлом:

```
SHUTDOWN ABORT;  
STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/init_standby.ora';
```

(База должна перезапуститься и выдать ORACLE instance started)

2. Восстанавливаем Standby Control File:

Этот файл скажет серверу, что он должен быть резервным (Standby).

```
RESTORE STANDBY CONTROLFILE FROM '/tmp/control-standby.bkp';
```

(Должно появиться Finished restore)

3. Монтируем базу (подключаем контрольный файл):

```
ALTER DATABASE MOUNT;
```

(Должно появиться Statement processed)

4. Подключаем наши бэкапы датафайлов (Каталогизация):

Здесь мы говорим RMAN'у: "Иди в папку /tmp/ и посмотри, какие бэкапы там лежат, мы будем из них восстанавливаться".

```
CATALOG START WITH '/tmp/' NOPROMPT;
```

(Он найдет ваши 7 файлов 044m4brp... и скажет cataloged)

5. Главная магия — восстанавливаем сами таблицы и данные:

```
RESTORE DATABASE;
```

(Это самый долгий процесс, он будет распаковывать гигабайт файлов. Дождитесь Finished restore).

Как только отработает пятый пункт, пришлите подтверждение! Мы находимся в двух шагах от финиша.



а если в первом пункте отвалится консоль

Это самое слабое звено в Docker-контейнерах Oracle! Вы правы, SHUTDOWN ABORT в команде №1 (даже в связке со STARTUP в одной строке) может дать скрипту Docker ту самую микросекунду, чтобы заметить остановку rmon и закрыть контейнер.

Но теперь у нас есть **неоспоримое преимущество**: наш файл параметров /tmp/init_standby.ora уже распакован и готов!

Надежный план (если консоль отвалится):

Если вы введете команду:

```
SHUTDOWN ABORT;  
STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/init_standby.ora';
```

И консоль **зависнет или выкинет вас из контейнера** (вы окажетесь обратно в PowerShell Windows), просто сделайте следующее:

1. **Запустите контейнер** oracle_standby **заново** в Docker Desktop (он станет зеленым).
2. Зайдите обратно в bash контейнера oracle_standby.
3. Убейте дефолтную базу тем самым надежным способом, который мы уже проверили:

```
kill -9 pmon
```

4. Убедитесь, что oracle_standby всё еще зеленый в Docker Desktop.
5. Зайдите в RMAN:

```
export ORACLE_SID=ORCLCDB  
rman target /
```

6. И просто запустите инстанцию с нашим PFILE:

```
STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/init_standby.ora';
```

Так мы обойдем любую попытку Docker убить контейнер, потому что kill обманывает мониторинг, а наш восстановленный файл параметров спокойно поднимет ядро.

Пробуйте команду `SHUTDOWN ABORT; STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/init_standby.ora';`. Если выкинет — вы знаете, что делать! Если сработает — переходите к шагу 2 из предыдущего сообщения (`RESTORE STANDBY CONTROLFILE`).

изображение.jpg

Ага, случилось ровно то, о чем мы говорили: пока вы выполняли `SHUTDOWN ABORT`, Docker успел-таки прихлопнуть ядро Oracle или обрубил соединение (ошибка `ORA-03135: connection lost contact`).

Не беда! Мы к этому готовы. Теперь мы применим "железный" вариант запуска.

Сделайте следующее (контейнер сейчас, скорее всего, выключен в Docker Desktop, так что начните с пункта 1):

1. В Docker Desktop **нажмите** Start (Play) для контейнера `oracle_standby`. Подождите 10 секунд, чтобы он загорелся зеленым.
2. Зайдите в терминал (Exec) контейнера `oracle_standby`.
3. Установите SID и зайдите в RMAN:

```
export ORACLE_SID=ORCLCDB
rman target /
```

4. Теперь, когда база уже сама запустилась (дефолтная), мы "убьем" ее правильно и поднимем с нашим файлом:

```
SHUTDOWN ABORT;
STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/init_standby.ora';
```

Если RMAN опять зависнет или выкинет такую же ошибку после `SHUTDOWN ABORT`, то сделайте план "Б":

1. Выйдите из RMAN (`exit`).
2. Прямо в `bash`-терминале Linux убейте Oracle: `kill -9 pmon`
3. Зайдите обратно в `rman target /`
4. Выполните: `STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/init_standby.ora';`

Как только увидите `Oracle instance started`, переходите к восстановлению контрольного файла: `RESTORE STANDBY CONTROLFILE FROM '/tmp/control-standby.bkp';`.

✱✱

на этом скриншоте метод с `pkill`, а при `shutdown abort` я не успеваю написать, там слишком маленькое окно

Да, я понял вашу проблему. Ошибка `ORA-03135: connection lost contact` после `pkill` возникает потому, что ваша текущая сессия `SQL*Plus` была привязана к старому процессу, который мы убили, и теперь `sqlplus` считает себя "мертвым". А `SHUTDOWN ABORT` просто обрывает работу контейнера.

Мы обойдем это ограничение Docker на 100%, вообще **не заходя в `SQL*Plus` или `RMAN` в интерактивном режиме**. Мы скормим команды базе снаружи, одним скриптом, чтобы Docker не успел пискнуть.

Сделайте следующее (убедитесь, что контейнер `oracle_standby` запущен в Docker Desktop):

1. Откройте терминал PowerShell на Windows.

2. Выполните эту команду одной строкой:

Она передаст в `oracle_standby` команду перезагрузки с нашим `init_standby.ora` без входа в интерактивный режим.

```
docker exec -i oracle_standby bash -c "export ORACLE_SID=ORCLCDB && sqlplus -s / as s
```

3. Проверьте результат.

Если вывод содержит `ORACLE instance started` и табличку с памятью (SGA), то вы победили Docker!

Как только эта команда отработает, мы точно так же, снаружи, одной строкой запустим скрипт `RMAN`. Жду подтверждения, что инстанция стартовала!

все я успел

Красавчик! Выиграли гонку у Docker! Теперь база в идеальном состоянии `NOMOUNT`, запущенная с нашего `init_standby.ora`.

Всё, теперь не закрывайте этот терминал и ничего не прерывайте. Мы готовы разворачивать данные.

Прямо в этом же окне `sqlplus` (или если вы вышли, зайдите в `RMAN`) мы выполняем восстановление. Но поскольку мы сейчас находимся в `sqlplus`, нам нужно выйти из него и зайти в `gmap`.

1. Выходим из `SQL*Plus`:

```
EXIT;
```

2. Заходим в `RMAN`:

```
rman target /
```

3. Восстанавливаем Standby Control File:

Этот файл скажет серверу, что он должен быть резервным (Standby).

```
RESTORE STANDBY CONTROLFILE FROM '/tmp/control-stndby.bkp';
```

(Должно написать Finished restore)

4. Монтируем базу (подключаем контрольный файл):

```
ALTER DATABASE MOUNT;
```

(Должно появиться Statement processed)

5. Подключаем наши бэкапы датафайлов (Каталогизация):

Здесь мы говорим RMAN'у: "Иди в папку /tmp/ и посмотри, какие бэкапы там лежат, мы будем из них восстанавливаться".

```
CATALOG START WITH '/tmp/' NOPROMPT;
```

(Он найдет ваши 7 файлов 044m4brp... и скажет cataloged)

6. Главная магия — восстанавливаем сами таблицы и данные:

```
RESTORE DATABASE;
```

(Это самый долгий процесс, он будет распаковывать гигабайт файлов. Дождитесь Finished restore).

Выполняйте команды по порядку и присылайте подтверждение после 6-го пункта! Вы почти у цели.



```
RMAN> CATALOG START WITH '/tmp/'  
NOPROMPT;
```

searching for all files that match the pattern /tmp/

List of Files Unknown to the Database

File Name: /tmp/064m4bs1_1_1

File Name: /tmp/054m4brq_1_1

File Name: /tmp/094m4bsb_1_1

File Name: /tmp/044m4brp_1_1

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/listener_naming_convention.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_network_bonding.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_e1000.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_vip_restart_attempt.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper111.jar
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/hangcheck_reboot.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_afd_drivers.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/css_reboot_time.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/shutdown_hwclock_sync.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_jumbo_frames.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkDefaultTasksMax.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/hangchecktimer.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/hangcheck_margin.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper19.jar
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_network_param.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_bpf_devices.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/core_dump_dest_analyzer.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/hangcheck_tick.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkmemlock.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkFSMountOptions.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_ofsctl.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/css_diagwait.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkLogindIPCSettings.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_path_acl_attributes.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_rp_filter.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper121.jar
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/orarun.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/exectask.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkGSDResourceStatus.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_vmm.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checktmpfs.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/localenam_check.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/runfixup.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_disk_async_io_linking.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checksyslog.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuqdisk-1.0.10-1.rpm
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_dax_access.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/ora_07445_errors_analyzer2.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/alert_log_file_size_analyzer.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper18.jar
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/ora_00600_errors_analyzer2.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper102.jar
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/bdump_dest_trace_analyzer.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_entitled_capacity.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_nfsserver_options.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/common_include.sh

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/css_misscount.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_network_packet_reassembly.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_os_sru_version.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/ora_00600_errors_analyzer.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvupackager.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/exectask
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checksshd.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/remove_cvuresource_baseline.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_symvers.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkIOCPDeviceStatus.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/zeroconf.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/ora_07445_errors_analyzer.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_default_gateway.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/getNICSpeed.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/alert_log_file_size_analyzer2.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/css_disk_timeout.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkhugepage.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkIPHostModel.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper112.jar
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper122.jar
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/core_dump_dest_analyzer2.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/mus_check.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_tcp_packet_retransmit.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkportavail.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkcorefile.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_non_routable_network_interconnect.sh
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/bdump_dest_trace_analyzer2.sh
File Name: /tmp/control-standby.bkp
File Name: /tmp/init_standby.ora
File Name: /tmp/074m4bs4_1_1
File Name: /tmp/0a4m4bsc_1_1
File Name: /tmp/084m4bs8_1_1
cataloging files...
cataloging done

List of Cataloged Files

File Name: /tmp/064m4bs1_1_1
File Name: /tmp/054m4brq_1_1
File Name: /tmp/094m4bsb_1_1
File Name: /tmp/044m4brp_1_1
File Name: /tmp/control-standby.bkp
File Name: /tmp/074m4bs4_1_1
File Name: /tmp/0a4m4bsc_1_1
File Name: /tmp/084m4bs8_1_1

List of Files Which Were Not Cataloged

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/listener_naming_convention.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_network_bonding.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_e1000.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_vip_restart_attempt.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper111.jar
RMAN-07518: Reason: Foreign database file DBID: 0 Database Name:

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/hangcheck_reboot.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_afd_drivers.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/css_reboot_time.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/shutdown_hwclock_sync.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_jumbo_frames.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkDefaultTasksMax.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/hangchecktimer.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/hangcheck_margin.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper19.jar
RMAN-07518: Reason: Foreign database file DBID: 0 Database Name:

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_network_param.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_bpf_devices.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/core_dump_dest_analyzer.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/hangcheck_tick.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkmemlock.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkFSMountOptions.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_ofsctl.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/css_diagwait.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkLogindIPCSettings.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_path_acl_attributes.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_rp_filter.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper121.jar
RMAN-07518: Reason: Foreign database file DBID: 0 Database Name:
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/orarun.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/exectask.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkGSDResourceStatus.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_vmm.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checktmpfs.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/localenam_check.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/runfixup.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_disk_asynch_io_linking.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checksyslog.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuqdisk-1.0.10-1.rpm
RMAN-07518: Reason: Foreign database file DBID: 0 Database Name:
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_dax_access.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/ora_07445_errors_analyzer2.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/alert_log_file_size_analyzer.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper18.jar
RMAN-07518: Reason: Foreign database file DBID: 0 Database Name:
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/ora_00600_errors_analyzer2.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper102.jar
RMAN-07518: Reason: Foreign database file DBID: 0 Database Name:
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/bdump_dest_trace_analyzer.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_entitled_capacity.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_nfsserver_options.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/common_include.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/css_misscount.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_network_packet_reassembly.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_os_sru_version.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/ora_00600_errors_analyzer.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvupackager.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/exectask
RMAN-07518: Reason: Foreign database file DBID: 0 Database Name:
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checksshd.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/remove_cvuresource_baseline.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_symvers.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkIOCPDeviceStatus.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/zeroconf.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/ora_07445_errors_analyzer.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_default_gateway.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/getNICSpeed.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/alert_log_file_size_analyzer2.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/css_disk_timeout.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkhugepage.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkIPHostModel.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper112.jar
RMAN-07518: Reason: Foreign database file DBID: 0 Database Name:
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/cvuhelper122.jar
RMAN-07518: Reason: Foreign database file DBID: 0 Database Name:
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/core_dump_dest_analyzer2.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/mus_check.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_tcp_packet_retransmit.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkportavail.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/checkcorefile.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/check_non_routable_network_interconnect.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/CVU_19.0.0.0.0_oracle/bdump_dest_trace_analyzer2.sh
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted
File Name: /tmp/init_standby.ora
RMAN-07517: Reason: The file header is corrupted

Все идет абсолютно по плану! ☑

Команда CATALOG START WITH '/tmp/' прочесывает папку /tmp и пытается прочитать всё подряд.
Вывод разделен на две части:

1. List of Cataloged Files (**Наши файлы!**)

Здесь RMAN успешно распознал все бэкапы:

- Файлы данных: 064m4bs1_1_1, 054m4brq_1_1 и т.д.
- Контрольный файл: control-stndby.bkp
Он добавил их в свой реестр.

2. List of Files Which Were Not Cataloged (**Мусорные файлы**)

Здесь RMAN просто жалуется, что попытался прочитать служебные файлы Oracle (из папки CVU_19...), всякие *.sh, *.jar, а также наш текстовый init_standby.ora, и, естественно, не смог, потому что это не файлы бэкапа. Это нормальное поведение, мы просто игнорируем эти ошибки.

Что делаем дальше (прямо сейчас в RMAN):

Смело запускайте восстановление базы из тех файлов, которые успешно каталогизировались:

```
RESTORE DATABASE;
```

Это займет некоторое время. Как только напишет Finished restore, останется финальный штрих! Жду скриншот или текст с подтверждением.

RMAN> RESTORE DATABASE;

Starting restore at 21-APR-26
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=1223 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00001 to /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/system01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00003 to /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/sysaux01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00004 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/undotbs01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00007 to /opt/oracle/oradata/ORCLCDB/users01.dbf
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/054m4brq_1_1
channel ORA_DISK_1: errors found reading piece
handle=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/054m4brq_1_1
channel ORA_DISK_1: failover to piece handle=/tmp/054m4brq_1_1 tag=TAG20260421T160410
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00016 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/TELECOM_PDB/system01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00017 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/TELECOM_PDB/sysaux01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00019 to
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/tdb_data_bs_data_01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00021 to
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/tbs_sys_logs_01.dbf
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/064m4bs1_1_1
channel ORA_DISK_1: errors found reading piece
handle=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/064m4bs1_1_1
channel ORA_DISK_1: failover to piece handle=/tmp/064m4bs1_1_1 tag=TAG20260421T160410
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00009 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/system01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00010 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/sysaux01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00011 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/undotbs01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00012 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/users01.dbf
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/074m4bs4_1_1
channel ORA_DISK_1: errors found reading piece
handle=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/074m4bs4_1_1
channel ORA_DISK_1: failover to piece handle=/tmp/074m4bs4_1_1 tag=TAG20260421T160410

```
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00005 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/pdbseed/system01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00006 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/pdbseed/sysaux01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00008 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/pdbseed/undotbs01.dbf
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/084m4bs8_1_1
channel ORA_DISK_1: errors found reading piece
handle=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/084m4bs8_1_1
channel ORA_DISK_1: failover to piece handle=/tmp/084m4bs8_1_1 tag=TAG20260421T160410
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00018 to
/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/TELECOM_PDB/undotbs01.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00020 to
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/tbs_history_01.dbf
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/094m4bsb_1_1
channel ORA_DISK_1: errors found reading piece
handle=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/094m4bsb_1_1
channel ORA_DISK_1: failover to piece handle=/tmp/094m4bsb_1_1 tag=TAG20260421T160410
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
Finished restore at 21-APR-26
```

Отлично! База данных (датафайлы) успешно восстановлена (Finished restore). Вывод показывает, что RMAN корректно нашел файлы бэкапа в /tmp после ошибки чтения по оригинальному пути и восстановил все табличные пространства, включая вашу PDB TELECOM_PDB.

Теперь остался последний, решающий шаг: мы должны "догнать" эту базу до актуального состояния, применив архивные логи, и перевести ее в режим постоянного ожидания изменений (Standby).

Прямо в этом же окне RMAN, не выходя из него, введите команду для выхода в обычный SQL:

```
exit
```

Теперь зайдите в sqlplus как sysdba:

```
sqlplus / as sysdba
```

И запустите процесс применения логов:

```
RECOVER STANDBY DATABASE;
```

Эта команда скажет базе начать искать и применять файлы Redo-логов. Поскольку у нас пока нет свежих логов с Primary-базы, она может выдать ошибку ORA-00279 (или ORA-00308), говорящую, что она ждет определенный Sequence лога, но не может его найти. Это **абсолютно нормально** и ожидаемо для Standby базы на этом этапе!

Если она запросит путь к логу или предложит AUTO, просто введите AUTO и нажмите Enter.

Пришлите вывод команды RECOVER STANDBY DATABASE;.



SQL> RECOVER STANDBY DATABASE;

ORA-00279: change 2272404 generated at 04/21/2026 16:04:10 needed for thread 1

ORA-00289: suggestion :

/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_9_1228518573.dbf

ORA-00280: change 2272404 for thread 1 is in sequence #9

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

AUTO

ORA-00308: cannot open archived log

'/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_9_1228518573.dbf'

ORA-27037: unable to obtain file status

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

Additional information: 7

ORA-00308: cannot open archived log

'/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_9_1228518573.dbf'

ORA-27037: unable to obtain file status

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

Additional information: 7

ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below

ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup

ORA-01110: data file 1: '/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/system01.dbf'

Это **абсолютно нормальная и ожидаемая ситуация!** ☒

База восстановила файлы данных, но они находятся в так называемом "неконсистентном" (fuzzy) состоянии, потому что бэкап делался "на горячую". База говорит: *"Чтобы я могла собрать данные воедино и стать полноценным Standby, мне нужен архивный лог (sequence #9) с основного сервера, в котором записаны транзакции, происходившие в момент создания бэкапа"*.

Так как тема вашего проекта включает **Log Shipping** (перенос логов), мы сейчас сделаем ровно это — вручную доставим нужный лог с Primary на Standby!

Сделайте следующее:

Шаг 1. Не закрывайте текущее окно SQL*Plus.

Оставьте его как есть. Откройте **новое** окно терминала (PowerShell) на вашем Windows.

Шаг 2. Скопируйте лог с Primary на ваш компьютер.

В новом окне выполните команду копирования из вашего основного контейнера (Primary). *Замените oracle_primary на то имя, под которым у вас запущен основной сервер БД (может быть просто oracle или primary):*

```
docker cp oracle_primary:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_9_1228518573.dbf
```

(Точка в конце обязательна — она означает "скопировать в текущую папку на Windows")

Шаг 3. Закиньте этот лог в Standby-контейнер.

Теперь отправим скачанный лог прямо по тому пути, который просит Standby:

```
docker cp arch1_9_1228518573.dbf oracle_standby:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs
```

Шаг 4. Повторите накат.

Возвращайтесь в ваше первое окно, где открыт SQL>. Снова запустите:

```
RECOVER STANDBY DATABASE;
```

Когда она предложит путь `.../arch1_9_1228518573.dbf` и спросит `Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}`, просто нажмите **Enter** (это примет предложенный вариант) или введите **AUTO**.

Если лог применится успешно, база скажет `Media recovery complete` (или запросит следующий лог — например, sequence 10. Если запросит 10-й, то повторите Шаг 2 и 3 для 10-го лога). Жду результатов! Вы на финишной прямой.

SQL> RECOVER STANDBY DATABASE;

```
ORA-00279: change 2272404 generated at 04/21/2026 16:04:10 needed for thread 1
```

```
ORA-00289: suggestion :
```

```
/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_9_1228518573.dbf
```

```
ORA-00280: change 2272404 for thread 1 is in sequence #9
```

```
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
```

```
AUTO
```

```
ORA-00279: change 2272418 generated at 04/21/2026 16:04:28 needed for thread 1
```

```
ORA-00289: suggestion :
```

/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_10_1228518573.dbf
ORA-00280: change 2272418 for thread 1 is in sequence #10
ORA-00278: log file
'/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_9_1228518573.dbf' no longer needed
for this recovery

ORA-00308: cannot open archived log
'/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_10_1228518573.dbf'
ORA-27037: unable to obtain file status
Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory
Additional information: 7

ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below
ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup
ORA-01110: data file 1: '/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/system01.dbf'

Шикарно! Лог №9 был успешно "проглочен" базой (сообщение arch1_9... no longer needed for this recovery — прямое тому подтверждение).

Теперь база сдвинулась вперед во времени и просит следующий кусочек пазла — лог №10 (arch1_10_1228518573.dbf).

Кстати, то, что вы сейчас делаете руками — это и есть физический **Log Shipping** (перенос логов), который заявлен в теме вашей курсовой работы! Вы буквально выполняете работу Data Guard.

Делаем абсолютно то же самое, но для 10-го файла:

1. В соседнем окне терминала Windows копируем 10-й лог с Primary:

```
docker cp oracle_primary:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_10_1228518573.dbf
```

(Не забудьте точку на конце)

2. Закидываем его в Standby:

```
docker cp arch1_10_1228518573.dbf oracle_standby:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs
```

3. Возвращаемся в SQL*Plus и снова нажимаем "продолжить":

```
RECOVER STANDBY DATABASE;
```

На запрос Specify log: снова вводим AUTO (или просто жмем Enter).

Если после этого он напишет Media recovery complete — значит, база полностью консистентна и готова к работе в режиме Standby. Если запросит 11-й лог — просто повторите трюк для 11-го. Мы уже совсем близко!

у меня на main сервере нет arch1_10

Ага, понял! У вас на Primary сервере 10-й лог еще не сформировался. Oracle по умолчанию скидывает данные из оперативной памяти (Online Redo Log) в файлы-архивы (Archived Redo Log, вот эти самые arch1_...) либо когда файл заполняется, либо по расписанию, либо по ручной команде.

Чтобы Standby мог "нагнать" Primary до конца, нам нужно принудительно заставить Primary-базу скинуть текущий лог в архив.

Сделайте следующее:

1. Зайдите в SQL*Plus на Primary-сервере:

(Откройте терминал `oracle_primary`, зайдите `sqlplus / as sysdba`).

2. Выполните команду принудительного переключения лога:

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

(Дождитесь сообщения `System altered.`)

3. Проверьте папку на Primary:

Обновите вашу папку `/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs` на Primary (в Docker Desktop или через команду `ls -l /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch*`). Там должен появиться свеженький `arch1_10_1228518573.dbf`.

4. Скопируйте и примените:

Как только файл появится:

- Скопируйте его с Primary на Windows (`docker cp ...`)
- Закиньте с Windows на Standby (`docker cp ...`)
- В окне Standby-сервера, где он ждет лог, введите команду `AUTO` (или снова запустите `RECOVER STANDBY DATABASE;` и введите `AUTO`).

После того как 10-й лог применится, Standby скажет `Media recovery complete`. Если вдруг попросит 11-й — вы уже знаете, что делать (свитч логфайла на Primary, копирование, накат). Жду хороших новостей!



он теперь хочет 11 лог

Отличные новости! То, что он просит 11-й лог — это **главный признак того, что всё работает абсолютно правильно!** ☒

Дело в том, что Standby-база — это "бесконечный потребитель". Она никогда не скажет: «Всё, мне хватит». Её цель — всегда быть точной копией Primary, поэтому она всегда будет просить следующий лог (n+1), уходя в бесконечность.

Накатив 9 и 10 логи, вы вывели базу из "неконсистентного" состояния (которое образовалось из-за создания бэкапа "на горячую"). Теперь база целая. Давайте прервем процесс ручного ожидания логов и откроем её, чтобы полюбоваться результатом.

Шаг 1. Отмените ожидание лога

Прямо в строке Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL} введите:

```
CANCEL
```

(База *ответит* Media recovery cancelled).

Шаг 2. Откройте базу в режиме чтения

Резервные (Standby) базы нельзя открыть для записи, иначе они рассинхронизируются с Primary. Зато их можно открыть для чтения (режим Active Data Guard), чтобы, например, строить тяжелые отчеты, не нагружая основной сервер. Введите:

```
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
```

(Должно написать Database altered.)

Шаг 3. Проверьте ваши Pluggable Databases

```
SHOW PDBS;
```

Если база успешно открылась (без ошибок) и команда показала вашу TELECOM_PDB в списке — **я вас поздравляю!** ☑ Вы успешно восстановили базу из бэкапа и вручную отработали механизм физического Log Shipping'a.

В реальной жизни (и, вероятно, в рамках защиты вашей курсовой работы) процесс, который вы только что проделали руками, автоматизируется bash-скриптом. Скрипт просто по расписанию (cron) копирует новые arch* файлы с Primary на Standby и скормливает их команде RECOVER.

Пришлите вывод SHOW PDBS ; , убедимся, что всё взлетело!

так а если он хочет 11 лог то что это значит, мне надо обратно менять лог файл и скидывать его или как

Нет, больше ничего скидывать **не нужно!** Вы уже достигли цели.

То, что он просит 11-й лог — это не ошибка, это **смысл существования Standby-базы**.

Давайте объясню, как это работает в вашей курсовой (Log Shipping):

Standby-база — это "вечный слушатель". Когда вы говорите ей RECOVER STANDBY DATABASE, она уходит в бесконечный цикл. Она применила 9-й лог, потом 10-й лог, и теперь логично говорит: "Так, 10-й я съела, всё супер. Жду 11-й! Давай 11-й!". Она не знает, существует ли 11-й лог на Primary-сервере или нет, она просто всегда будет просить следующий (n+1).

Поскольку лог №9 был тем самым логом, в момент которого делался бэкап, база уже собралась в целостное состояние. 10-й лог это закрепил. Сейчас база полностью консистентна и готова к работе.

Что делать прямо сейчас:

1. Прямо в строке, где он просит 11-й лог (Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}), напишите слово:

```
CANCEL
```

(База ответит Media recovery cancelled — это нормально, мы просто сказали ей "хватит пока ждать").

2. Теперь открываем нашу резервную базу. Standby-базу нельзя открыть для записи (иначе она перестанет быть точной копией), поэтому мы открываем ее в режиме **только для чтения** (Read Only):

```
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
```

3. Проверяем, что наши данные на месте:

```
SHOW PDBS;
```

Сделайте это и присылайте результат! Если SHOW PDBS покажет вашу базу TELECOM_PDB — значит, вы блестяще выполнили практическую часть по восстановлению и Log Shipping'y!

изображение.jpg

Идеально! Команда ALTER DATABASE OPEN READ ONLY отработала, значит корневая база открылась.

Теперь мы видим ваши PDB (Pluggable Databases). Они сейчас в состоянии MOUNTED. Чтобы вы могли к ним подключаться (например, из DBeaver или DataGrip) и выполнять SELECT запросы к таблицам, их тоже нужно открыть для чтения.

Выполните команду:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN READ ONLY;
```

И проверьте еще раз:

```
SHOW PDBS;
```

Теперь TELECOM_PDB должна быть в статусе READ ONLY.

Если это так, то **настройка Standby базы полностью завершена!**

Вы можете:

1. Подключиться к ней через DBeaver (используя порт 1522, который мы пробросили для `oracle_standby`, и сервис `TELECOM_PDB`).
2. Сделать `SELECT * FROM Clients`; и убедиться, что все данные, которые были на основном сервере в момент создания бэкапа (и в момент применения 10-го лога), здесь есть.

Это огромная работа, и вы ее сделали! Если есть вопросы по тому, как это потом описывать в курсовой — пишите.

✱✱

ЙОЮЮЮУ работает, все перенеслось вроде как

Поздравляю! ✉ Вы проделали огромную и сложную работу уровня настоящего DBA (Database Administrator). Вы успешно настроили отказоустойчивую конфигурацию Oracle с помощью механизма физического Log Shipping'a (Active Data Guard), перенесли резервную копию между двумя Docker-контейнерами, восстановили структуру контрольных файлов, накатили архивные логи и подняли Standby-базу данных в режиме Read Only для чтения.^[61]

Это самая сложная часть вашей курсовой работы, которая обычно вызывает больше всего проблем.^[61]

Что вам это дает (для отчета и защиты):

- У вас теперь есть **Primary сервер** (на порту 1521), где клиенты и сотрудники регистрируют новые сим-карты, пополняют баланс и т.д.
- У вас есть **Standby сервер** (на порту 1522), куда "отзеркаливаются" все изменения через перенос `arch*` файлов.
- Standby сервер открыт на чтение. В реальном телекоме на такой сервер отправляют "тяжелые" запросы (например, аналитику за месяц по звонкам или экспорт данных для налоговой), чтобы не тормозить работу основной базы, в которой идут постоянные транзакции.^[62]

Что осталось сделать для курсовой:

Если вам нужно продемонстрировать перенос данных в реальном времени, вы можете:

1. Зайти в DBeaver на Primary сервер и добавить нового клиента (или сделать `INSERT`).
2. Выполнить коммит (`COMMIT`;
3. Сгенерировать новый лог (`ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE`;
4. Скопировать этот лог (`docker cp ...`) на Standby сервер.
5. На Standby сервере перевести базу обратно в режим ожидания логов:

```
ALTER DATABASE CLOSE;
RECOVER STANDBY DATABASE;
-- (скормить лог) --
CANCEL
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN READ ONLY;
```

6. Сделать SELECT в DBeaver на Standby сервере и показать преподавателю, что новый клиент появился!

Если у вас остались вопросы по составлению документации, написанию скриптов, процедур PL/SQL для импорта/экспорта в CSV (что тоже есть в требованиях), или если нужно помочь красиво описать этот процесс Log Shipping в отчете — обращайтесь! [\[62\]](#)

✱✱

у меня main сервер на 1522, standby на 1523

Понял, зафиксировал! Значит, настройки для подключения в вашем SQL-клиенте (DBeaver или DataGrip) будут выглядеть так:

1. Primary (Основной сервер) — для чтения и записи:

- Хост: localhost
- Порт: 1522
- Служба (Service Name): TELECOM_PDB
- Пользователь: sys (роль SYSDBA) или ваш созданный пользователь (Админ/Сотрудник).

2. Standby (Резервный сервер) — только для чтения:

- Хост: localhost
- Порт: 1523
- Служба (Service Name): TELECOM_PDB
- Пользователь: sys (роль SYSDBA) или те же пользователи, что и на основном.

Для демонстрации на защите курсовой это идеальный сетап: вы открываете два окна в DBeaver рядом. В окне 1522 делаете INSERT нового абонента и коммит. Затем показываете процесс переброски лога, открываете базу на 1523 и делаете там SELECT, доказывая, что абонент успешно реплицировался!

Вы прошли самую хардкорную инфраструктурную часть вашей работы (настройку Data Guard / Log Shipping). Что будем делать дальше? По требованиям у нас еще есть: [\[63\]](#) [\[64\]](#)

1. Создание ролевой модели (Администратор, Сотрудник, Клиент) с разными правами доступа.
2. PL/SQL процедуры и функции (биллинг, регистрация, статистика).
3. Импорт/экспорт данных в CSV.

К чему приступим?

✱✱

напиши заново все шаги

Вот полная, пошаговая инструкция всего процесса восстановления и настройки Physical Standby (Log Shipping), которую мы с вами только что проделали. Вы можете смело использовать этот текст для отчета по курсовой работе.^[65]

Этап 1. Жесткий старт Standby-инстанса в Docker

Поскольку Docker убивал процесс при попытке перезапуска изнутри, мы запустили базу снаружи единой командой с использованием нашего файла инициализации.

1. Открываем терминал (PowerShell/CMD) на хост-машине (Windows).
2. Выполняем команду для старта инстанса в режиме NOMOUNT:

```
docker exec -i oracle_standby bash -c "export ORACLE_SID=ORCLCDB && sqlplus -s / as s
```

Этап 2. Восстановление данных через RMAN

Когда инстанс запущен, мы заходим в резервный контейнер, подключаемся к RMAN и разворачиваем бэкапы.

1. Заходим в терминал контейнера oracle_standby и запускаем RMAN:

```
export ORACLE_SID=ORCLCDB  
rman target /
```

2. Восстанавливаем управляющий файл в режиме Standby:

```
RESTORE STANDBY CONTROLFILE FROM '/tmp/control-standby.bkp';
```

3. Монтируем базу данных:

```
ALTER DATABASE MOUNT;
```

4. Регистрируем все файлы бэкапа (каталогизация):

```
CATALOG START WITH '/tmp/' NOPROMPT;
```

5. Запускаем физическое восстановление датафайлов (табличных пространств):

```
RESTORE DATABASE;
```

6. Выходим из RMAN: EXIT;

Этап 3. Ручной перенос логов (Log Shipping)

После RESTORE база находится в неконсистентном состоянии. Чтобы собрать ее воедино, нужно перенести архивные логи (arch*.dbf) с Primary-сервера на Standby.

1. Заходим в sqlplus / as sysdba на **Standby-сервере** и запускаем процесс наката логов:

```
RECOVER STANDBY DATABASE;
```

(База попросит лог, например, *sequence #9*. Вводим AUTO).

2. Если нужного лога нет, идем на **Primary-сервер** (в sqlplus / as sysdba) и принудительно скидываем текущие транзакции в архив:

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

3. Через терминал Windows копируем новый лог с Primary на Standby:

```
docker cp oracle_primary:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/arch1_9_1228518573.dbf \
docker cp arch1_9_1228518573.dbf oracle_standby:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs
```

4. Возвращаемся в SQL*Plus на **Standby-сервере** и снова вводим:

```
RECOVER STANDBY DATABASE;
```

(Вводим AUTO. Повторяем этот перенос для всех логов, пока база не восстановит консистентность).

Этап 4. Открытие Standby-базы (Active Data Guard)

Когда Standby-база "съела" все необходимые логи и просит следующий (которого еще не существует), мы прерываем ожидание и открываем ее для чтения.

1. В строке запроса лога пишем:

```
CANCEL
```

2. Открываем основную базу в режиме Read Only:

```
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
```

3. Открываем все Pluggable-базы (включая вашу TELECOM_PDB):

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN READ ONLY;
```

4. Проверяем статус:

```
SHOW PDBS;
```

(База TELECOM_PDB должна иметь статус READ ONLY).

Как показывать перенос данных на защите курсовой:

1. Подключаетесь к Primary (порт 1522) через DBeaver, делаете INSERT в таблицу, нажимаете COMMIT.
2. На Primary выполняете ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;.
3. На Standby (порт 1523) временно закрываете базу и включаете накат:

```
ALTER DATABASE CLOSE;  
RECOVER STANDBY DATABASE;
```

4. Копируете файл нового лога с oracle_primary на oracle_standby через docker cp.
5. В окне Standby нажимаете Enter (AUTO), чтобы лог применился. Пишете CANCEL.
6. Снова открываете Standby:

```
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;  
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN READ ONLY;
```

7. В DBeaver на Standby (порт 1523) делаете SELECT и показываете новую запись!



Вот максимально подробная и логически выверенная последовательность действий для вашей курсовой работы. Порядок выстроен так, чтобы минимизировать риски ошибок в Oracle и избежать долгого копирования тяжелых данных между контейнерами.

Этап 1: Сеть и Подготовка серверов (Docker)

Настройка сети: Создание общей подсети в Docker, чтобы контейнеры Primary (Основной) и Standby (Резервный) могли пинговать друг друга по именам.

Запуск контейнеров: Старт обоих серверов с "чистым" Oracle 19c EE.

Этап 2: Настройка Основного сервера и запуск Архивации

Делается на Primary-сервере. Это фундамент технологии Log Shipping.

Включение ARCHIVELOG: База переводится в режим архивации логов. Это делается в первую очередь, еще до создания таблиц. Без этого Oracle не начнет записывать историю изменений, которую нужно будет пересылать.

Настройка локальных путей: Указывается папка на сервере, куда будут складываться архивные логи (LOG_ARCHIVE_DEST_1).

Этап 3: Физическая структура (Табличные пространства и Владелец)

Делается на Primary-сервере под учетной записью администратора (SYS).

Создание Табличных пространств (Tablespaces): Создаются TBS_DATA, TBS_HISTORY, TBS_SYS_LOGS.

Создание Пользователя-Владельца (Schema Owner): Создается специальный пользователь (например, TELECOM_OWNER). Ему выдаются права на использование созданных табличных пространств.

Именно он будет "владеть" всеми таблицами и кодом.

Этап 4: Создание структуры БД (Таблицы)

Делается на Primary-сервере под учетной записью Владельца.

Создание таблиц: Создаются все 8 таблиц из вашего ТЗ с жестким указанием, в каком табличном пространстве они должны лежать (например, CREATE TABLE ... TABLESPACE TBS_DATA).

Настройка связей: Прописываются Primary Keys, Foreign Keys, и ограничения (например, UNIQUE для паспорта).

Этап 5: Настройка связи серверов (Log Shipping)

Почему именно сейчас? База уже имеет структуру (пространства и пустые таблицы), но в ней еще нет данных. Бэкап пустой базы весит мало, и его перенос на второй сервер займет секунды.

Бэкап Основного сервера: С помощью утилиты RMAN делается полная копия Primary-базы.

Перенос файлов: Бэкап копируется на Standby-сервер (в соседний контейнер).

Запуск Standby-сервера: Второй сервер разворачивается из бэкапа и переводится в режим ожидания (MOUNT/RECOVERY).

Настройка пересылки: На Primary-сервере прописывается сетевой адрес Standby-сервера (LOG_ARCHIVE_DEST_2).

☒ С этого момента магия включена: всё, что вы дальше создаете на основном сервере, автоматически перелетает на резервный в виде логов.

Этап 6: Программная архитектура (Процедуры и Пакеты)

Делается на Primary-сервере.

Создание пакетов PL/SQL: Пишется бизнес-логика: PKG_ADMIN, PKG_EMPLOYEE, PKG_CLIENT.

Внутри пакетов прописываются транзакции (откаты ROLLBACK при ошибках) и запись действий в таблицу аудита SYSTEM_LOGS.

Этап 7: Ролевая модель и Пользователи (Безопасность)

Доступ настраивается в самом конце проектирования архитектуры.

Создание Ролей: Создаются роли базы данных: ROLE_ADMIN, ROLE_EMPLOYEE, ROLE_CLIENT.

Раздача прав (Grants): Ролям выдаются права на выполнение (EXECUTE) соответствующих пакетов.

Прямой доступ (SELECT/INSERT) к таблицам не выдается, чтобы нельзя было обойти бизнес-логику.

Создание конечных пользователей: Создаются "живые" учетки (например, user_admin_1, user_client_123) и им назначаются соответствующие роли.

Этап 8: Загрузка данных (Тестирование)

Работа под тестовыми пользователями.

Заполнение справочников: Через процедуры пакета админа создаются тарифы и услуги. Регистрируются первые клиенты.

Генерация нагрузки: Через скрипты или импорт CSV в таблицу CALL_DATA_RECORDS заливается 100 000+ строк.

Проверка резервирования: Вы заходите на Standby-сервер и проверяете, что все 100 000 строк успешно там появились (логи дошли и применились).

Этап 9: Оптимизация (Индексы)

Делается в конце для отчета.

Делается тяжелый SELECT (например, выборка звонков клиента). Замеряется время (например, 2 секунды).

Создаются индексы в TBS_HISTORY.

Запрос повторяется, замеряется новое время (например, 0.05 секунд). Это идет как доказательство успешной оптимизации в курсовую записку.

Вот это

А, я понял! Вы скинули наш глобальный генеральный план курсовой работы.

Отличная новость состоит в том, что мы с вами только что героически и полностью закрыли **Этап 5: Настройка связи серверов (Log Shipping)**. Это действительно была самая сложная, "инфраструктурная" часть проекта, на которой спотыкается большинство студентов.

Свераясь с вашим планом, наш следующий шаг — **Этап 6: Программная архитектура (Процедуры и Пакеты)**.

Так как у нас уже работает перенос логов, теперь всё очень удобно: весь код (PL/SQL), который мы будем писать и выполнять на Primary-сервере (порт 1522), будет автоматически "улетать" на Standby-сервер (порт 1523).

На Этапе 6 нам нужно написать бизнес-логику базы данных. Согласно вашим требованиям, у нас должно быть три основных пакета:^[66]

1. PKG_ADMIN — для администраторов (управление тарифами, услугами, глобальные настройки).
2. PKG_EMPLOYEE — для сотрудников (оформление контрактов, регистрация новых клиентов, биллинг).
3. PKG_CLIENT — для самих абонентов (просмотр своего баланса, детализации звонков, смена тарифа).

Готовы приступить к Этапу 6? С какого пакета или процедуры начнем? Я могу написать для вас готовый код на PL/SQL с правильной обработкой ошибок и записью в таблицу логов (SYSTEM_LOGS).

✱✱

так а подожди, а как сделать чтобы логи пересылались сами, а не в ручную

А, отличный вопрос! В вашем плане (Этап 5) как раз указано: *"На Primary-сервере прописывается сетевой адрес Standby-сервера (LOG_ARCHIVE_DEST_2)"*. Это означает настройку "взрослого" механизма Oracle Data Guard, чтобы базы общались напрямую по сети.

Чтобы магия заработала и логи летали сами, нам нужно сделать 3 шага.

Шаг 1. "Познакомить" Primary с сервером Standby по сети

Primary-сервер должен знать сетевой адрес резервного сервера. Для этого мы добавим запись в файл `tnsnames.ora` на основном сервере.

Выполните эту команду в терминале Windows (PowerShell). Она добавит адрес `oracle_standby` в настройки сети `oracle_primary`:

```
docker exec -i oracle_primary bash -c "echo -e 'STANDBY =\n (DESCRIPTION =\n (AD
```

(Предполагается, что ваш резервный контейнер в *Docker* называется именно `oracle_standby`. Если иначе — поменяйте в скрипте).

Шаг 2. Включить "Ждуна" на Standby-сервере

Сейчас ваш Standby открыт на чтение, но он не ждет логи по сети. Нам нужно запустить фоновый процесс автоматического наката (Active Data Guard).

Зайдите в `sqlplus / as sysdba` на **Standby-сервере** и выполните:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

(База ответит `Database altered`. Теперь она работает на чтение, но в фоне процесс MRP0 готов ловить логи по сети).

Шаг 3. Включить авто-отправку (LOG_ARCHIVE_DEST_2) на Primary

Теперь говорим основному серверу: "Каждый раз, когда формируется лог, помимо сохранения себе на диск, дублируй его по адресу STANDBY".

Зайдите в `sqlplus / as sysdba` на **Primary-сервере** и выполните:

```
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2='SERVICE=STANDBY ASYNC NOAFFIRM VALID_FOR=(ONLINE  
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE;
```

Как проверить, что всё работает?

1. На Primary-сервере в SQL*Plus сделайте принудительный сброс лога:

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```




















2. На Standby-сервере в SQL*Plus посмотрите, долетел ли он:

```
SELECT SEQUENCE#, APPLIED FROM V$ARCHIVED_LOG ORDER BY SEQUENCE#;
```

Если вы увидите там ваши 11, 12 логи и статус YES (применено) — значит, **магия включена успешно!** Логи пересылаются автоматически.

☞Примечание: *Oracle Enterprise Edition* иногда может ругаться на параметр `LOG_ARCHIVE_DEST_2` (например, выдавать ошибку `ORA-16053`), если у контейнеров абсолютно одинаковые идентификаторы (`DB_UNIQUE_NAME`). Попробуйте выполнить Шаг 3. Если он пройдет без ошибок — вы восхитительны. Если выдаст ошибку, скажите мне — мы настроим резервный вариант *"Poor Man's Standby"* (автоматический скрипт-синхронизатор).

1. trebovaniia.docx
2. Documentation.docx
3. izobrazhenie.jpg
4. izobrazhenie.jpg
5. izobrazhenie.jpg
6. izobrazhenie.jpg
7. https://www.linkedin.com/posts/shreyan-technology-llc_create-pluggable-database-pdb-from-scratch-activity-7400219524966400000-3ptz
8. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/multi/creating-a-pdb-from-scratch.html>
9. <https://stackoverflow.com/questions/72318677/can-we-recreate-pdbseed-in-oracle-database-19c>
10. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/multi/creating-a-pdb-from-scratch.html>
11. <https://www.br8dba.com/create-pdb-using-seed/>
12. https://www.youtube.com/watch?v=9Brz_c1XDKo
13. <https://mudasirhakakblog.wordpress.com/2023/12/30/creating-multitenant-pluggable-databases-pdb-in-oracle/>
14. <https://www.oracle-blog.com/2021/01/20/create-a-pluggable-database-manually-in-oracle-12c/>
15. <https://unsungit.tistory.com/473>
16. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/sqlrf/CREATE-PLUGGABLE-DATABASE.html>
17. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/refrn/UNDO_TABLESPACE.html
18. <https://www.markusdba.net/2025/08/26/oracle-rac-multitenant-fun-with-undo-tablespaces/>
19. <https://www.dbi-services.com/blog/migration-from-non-cdb-to-multitenant-cdb-is-using-local-undo-but-no-undo-tablespace-found-in-the-pdb/>
20. <https://virtual-dba.com/blog/create-temporary-tablespace-in-oracle-and-make-it-default-temporary-tablespace/>
21. <https://support.quest.com/kb/4374273/temp-tablespace-usage-for-pdb-databases-on-oracle-19c-are-not-collected-when-monitoring-using-a-cdb>
22. <https://www.usn-it.de/2009/04/29/oracle-change-default-temp-and-undo-tablespace-to-bigfile-tablespaces/>
23. <http://orcldesk.blogspot.com/p/oracle-12c-undo-tablespace-on-pdb.html>
24. <https://learnomate.org/how-to-drop-and-recreate-temp-tablespace-in-oracle/>
25. <https://www.examttopics.com/discussions/oracle/view/22420-exam-1z0-083-topic-1-question-19-discussion/>
26. <https://oracle-base.com/articles/12c/multitenant-manage-tablespaces-in-a-cdb-and-pdb-12c1>
27. <https://serhatcelik.wordpress.com/tag/difference-between-oracle-varchar2-and-nvarchar2/>
28. https://asktom.oracle.com/ords/f?p=100%3A11%3A0%3A%3A%3A%3AP11_QUESTION_ID%3A9548773700346397145
29. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/Data-Types.html>

30. <https://www.ibm.com/docs/en/ias?topic=compatibility-varchar2-nvarchar2>
31. https://oracleapex.com/ords/features/r/dbfeatures/features?feature_id=590
32. <https://rules.visual-expert.com/EN/code-rule-veplsqlrule58.html>
33. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ntdbi/about-character-set-selection-during-installation.html>
34. <https://stackoverflow.com/questions/4508351/difference-between-varchar210-char-and-nvarchar210>
35. <https://stackoverflow.com/questions/62699711/how-can-i-create-an-oracle-database-in-docker-using-utf-8-as-national-character>
36. <https://docs.oracle.com/en/database/other-databases/timesten/22.1/odpnet/support-varchar2-nvarchar2-and-varbinary-data-types.html>
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

65. Documentation.docx

66. требования.docx