

### 3. CSS 선택자

#### 3.1 속성 선택자

1. tag 선택자는 특정 태그를 선택하여 CSS속성을 적용할 수 있다.
2. id(#)와 class(.) : 태그의 id와 class를 이용하여 CSS에 속성을 설정할 수 있다
3. tag, id, class 혼합 : tag, id, class를 혼합하여 CSS에서 속성을 설정할 수 있다.
4. tag의 속성을 선택하여 CSS의 속성을 설정할 수 있다
  - 1) 선택자[속성] : 지정한 속성을 가지고 있는 요소를 찾아 스타일을 적용
  - 2) 선택자[속성=값] : 속성 값이 특정 값과 같은 경우를 찾아 스타일을 적용
  - 3) 선택자[속성^=값] : 속성 값이 지정한 문자로 시작하는 속성값에 대해서만 스타일을 적용
  - 4) 선택자[속성\$=값] : 속성 값이 지정한 문자로 끝나는 속성에 대해서만 스타일을 적용
5. 후손 및 자손 선택자 : tag의 속성을 선택하여 CSS의 속성을 설정할 수 있다.
6. 동위(=형제) 선택자(+하나만, ~다선택) : 태그의 동등한 위치를 판단하여 CSS속성을 설정할 수 있다.
7. 반응 선택자 : 마우스를 올려 놓았을 때(hover상태)의 반응에 따른 속성을 설정할 수 있다
8. 상태 선택자 : 상태에 따라 CSS속성이 변화하는 설정을 할 수 있다. ex. input태그의 경우 focus가 맞혀졌을 때
9. 구조 선택자 : 구조에 따라 CSS 속성이 변화하는 설정을 할 수 있다.
10. 문자 선택자
  - 1) 특정문자 또는 문자열을 선택하여 CSS속성을 설정할 수 있다
  - 2) 드래그 되어 있는 문자들의 속성을 설정할 수 있다
11. 링크 선택자 : 문서에 링크(href) 되어 있는 문자를 선택하여, CSS 속성을 설정할 수 있다
12. 부정 선택자 : 나를 제외한 모든 태그에 CSS 속성을 적용할 수 있다