

3. HTML

3.1 Form 태그

- 1) action : 입력 데이터의 전달 위치를 지정.
- 2) method: 입력 데이터의 전달 방식을 선택.
 - get : url에 포함되어 전송(query String 형식)
 - post : 입력한 데이터가 눈에 보이지 않게 전송(url이 아니라 데이터 영역을 이용해서 데이터를 전송하기에 웹브라우저나 서버 상관없이 파라미터 길이 제한이 없다)
- 3) button : 버튼을 생성.
- 4) checkbox : 체크박스를 생성.
- 5) file : 파일 입력 양식을 생성.
- 6) hidden : 보이지 않게 한다.
- 7) image : 이미지 형태를 생성.
- 8) password : 비밀번호 입력 양식을 생성.
- 9) radio : 라디오 버튼을 생성.
- 10) reset : 초기화 버튼을 생성.
- 11) submit : 제출 버튼을 생성.
- 12) text : 글자 입력 양식을 생성.
- 13) autofocus : 포커스 자동 설정
- 14) placeholder : 각 필드에 대한 입력 형식 힌트제공
- 15) required : 필수 입력 필드
- 16) min, max : 숫자의 범위를 설정
- 17) pattern : 조건을 사용한 일반식 표시

3.2 공간분할 태그(레이아웃태그) – div(블록형식의 태그), span(라인형식의 태그)

- 1) div : block 형식으로 공간을 분할 . 하나의 블록형식의 태그로 개행 포함.
- 2) span : inline 형식으로 공간을 분할.

3.3 시멘틱을 이용한 레이아웃

- 1) header : 해더
- 2) nav : 내비게이션
- 3) aside : 사이드에 위치하는 공간
- 4) section : 여러 중심 내용을 감싸는 공간
- 5) article : 글자가 많이 들어가는 부분
- 6) footer : 꼬리말