

3. CSS 속성들

3.1 CSS 속성 종류

- 1) url() : Background-img 속성의 속성값으로 많이 사용된다. 이 경우 배경 이미지의 경로를 나타낸다.
- 2) background-image 속성 : 배경을 지정하는 속성이다.
- 3) display 속성 : 화면에 어떻게 보이는지를 설정하는 속성. display 속성의 다음 속성값은 매우 중요하다.
 - block : div태그 p태그 li태그 - 높이의 속성이 있다.
 - inline : span태그 - 높이의 속성이 없다.
 - inline-block : block의 속성을 갖고 옆으로 붙여 나가는 것이며 높이의 속성이 있다.
- 4) visibility 속성 : display 속성의 none속성값과 비교하여 이해한다.
 - visibility: hidden은 공간은 확보, 안보인다.
 - display: none은 공간도 사라진다.
- 5) opacity 속성 : 투명도를 조절하는 속성. 여러 곳에 유용하게 사용된다.
- 6) margin 및 padding 속성 : margin 및 padding 속성은 아주 중요한 속성으로 정확한 속성의 의미를 알아야 한다.
- 7) box-sizing 속성 : box-sizing속성을 이용하면 전체 사이즈의 크기를 변경 할 수 있다.
- 8) border 속성 : border 속성을 변경할 수 있다.
- 9) 글자 관련된 속성들 : font-family(글꼴), font-size(크기), font-style(이텔릭체), font-weight(진하게), line-height(행간격 조정용도나 세로축에 대한 정렬 용도), text-align(글자에 대한 정렬), text-decoration(간단한 글꼴 모양의 속성)
- 10) position 속성 : ①absolute 속성값 ②fixed 속성값 ③static 속성값 ④relative 속성값
⑤relative와 absolute의 혼합 사용
- 11) float 속성 : position 속성과 함께 요소의 위치를 설정하기 위한 속성
- 12) gradient 속성 : 2가지 이상의 색을 표현할 때 사용되는 속성