SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Automatizirani intralogistički sustavi

SEMINAR

Autonomni viličari i industrijska vozila

Profesor:
Prof. dr. sc. Goran Đukić

Student:
Krešimir Hartl

Zagreb, 2026.

SADRŽAJ

1 UVOD **1**

2 KLASIČNI VS. AUTONOMNI VILIČARI **3**

2.1 Razine autonomije u intralogistici 3

2.1.1 Razina 0: Ručno upravljanje 3

2.1.2 Razina 1: Asistirano upravljanje 3

2.1.3 Razina 2: Djelomična automatizacija 3

2.1.4 Razina 3: Uvjetna autonomija 4

2.1.5 Razina 4: Visoka autonomija 4

2.1.6 Razina 5: Potpuna autonomija 4

2.2 Tehnička arhitektura autonomnog viličara 4

3 SIGURNOSNI SUSTAVI **6**

3.1 Standard ISO 3691-4 i funkcijska sigurnost 6

3.2 Senzorska sigurnosna arhitektura 6

3.3 Matematički model proračuna sigurnosnih zona 7

4 NAVIGACIJSKE TEHNOLOGIJE **9**

4.1 SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 9

4.2 LiDAR tehnologija 10

4.3 Računalni vid (Computer Vision) u manipulaciji teretom 10

4.4 Matematički model fuzije senzora (Sensor Fusion) 11

5 PRIMJERI IZ INDUSTRIJE **13**

5.1 Toyota Material Handling 13

5.2 Jungheinrich 13

5.3 Standard VDA 5050 za interoperabilnost 14

6 PREDNOSTI I OGRANIČENJA **15**

6.1 Prednosti 15

6.2 Ekonomska usporedba i povrat investicije (ROI) 15

6.2.1 Ukupni troškovi vlasništva (TCO) 17

6.2.2 Neto sadašnja vrijednost (NPV) 17

6.2.3 Povrat investicije (ROI) i razdoblje povrata (PBP) 18

6.2.4 Analiza osjetljivosti (Sensitivity Analysis) 18

6.3 Tehničko-tehnološka ograničenja i operativni izazovi 19

7 ZAKLJUČAK **21**

LITERATURA **22**

PRILOZI **24**

POPIS TABLICA

2.1 Usporedba karakteristika klasičnih viličara, AGV-ova i autonomnih viličara . . 5
6.1 Detaljna usporedba troškova (CAPEX i OPEX) za životni vijek od 5 godina . . 17
6.2 Rezultati analize osjetljivosti projekta automatizacije 19

1. UVOD

Intralogistika predstavlja iznimno važnu komponentu u strukturi suvremenih proizvodnih i skladišnih sustava, a odnosi se na cjelokupnu organizaciju, upravljanje, provedbu i optimizaciju unutarnjeg toka materijala, informacija i robe unutar zatvorenih industrijskih prostora. Zbog nezapamćenog rasta e-trgovine koji je dodatno ubrzan globalnim trendovima digitalizacije, sve strožih zahtjeva za brzinom i točnošću isporuke te izraženog i dugotrajnog nedostatka kvalificirane radne snage u logističkom sektoru, tradicionalni načini rukovanja materijalom postaju glavno usko grlo. Klasični skladišni sustavi koji se u potpunosti oslanjaju na ručno upravljane viličare pokazuju značajnu neekonomičnost, visoku stopu nesreća uzrokovanih ljudskim faktorom te nemogućnost postizanja optimalne učinkovitosti u neprekidnom radu.

Povijesni razvoj transportnih sustava bez vozača započinje 1953. godine kada je američki inovator Arthur Mac Barrett predstavio prvo automatski vođeno vozilo (AGV — engl. *Automated Guided Vehicle*). Radilo se o modificiranom tegljaču koji je pratio električni vodič (žicu) položen u pod skladišta. Taj rani oblik intralogističke automatizacije omogućio je zamjenu ljudskog rada na repetitivnim i dugim dionicama transporta u teškoj industriji. Tehnološki iskorak nastupio je 1973. godine kada je švedski automobilski div Volvo u svojoj tvornici u Kalmaru implementirao flotu od preko stotinu računalno upravljanih AGV-ova, čime je u potpunosti zamijenjen tradicionalni sustav fiksne tekuće vrpce u procesu proizvodnje automobila. Ova pionirska implementacija pokazala je da fleksibilna automatizacija može značajno povećati ergonomiju rada i prilagodljivost proizvodne linije.

Tijekom 1980-ih i 1990-ih godina navigacijske metode su se diversificirale kroz uvođenje magnetskih traka, optičkih linija i laserskog vođenja (LGV) koje koristi reflektore pozicionirane na zidovima i stupovima skladišta. Unatoč ovim poboljšanjima, sustavi su i dalje bili izrazito infrastrukturno ovisni: svaka promjena skladišnog rasporeda zahtijevala je premještanje reflektora ili postavljanje novih magnetskih i induktivnih vodiča u podu, što je značajno povećavalo troškove i vrijeme zastoja sustava.

Početkom 21. stoljeća, zahvaljujući razvoju računalne tehnologije, umjetne inteligencije i naprednih senzora (prvenstveno LiDAR-a i 3D kamera), nastaje nova generacija vozila — autonomni mobilni roboti (AMR — engl. *Autonomous Mobile Robots*) i autonomni viličari (AGF — engl. *Automated Guided Forklifts*). Ova vozila koriste napredne algoritme za istovremeno lokaliziranje i kartiranje (SLAM) te više ne ovise o vanjskoj infrastrukturi. Autonomni viličari uspješno spajaju podiznu i manipulativnu funkcionalnost tradicionalnih viličara s inteligencijom i prilagodljivošću suvremenih mobilnih robota.

U okviru koncepta *Industrija 4.0*, pametna skladišta postaju kibernetsko-fizikalni sustavi (CPS — engl. *Cyber-Physical Systems*) u kojima se fizički procesi nadziru i upravljaju pomoću računalnih algoritama integriranih kroz Internet stvari (IoT). Autonomna vozila više ne djeluju kao izolirani strojevi koji prate fiksne linije na podu, već postaju inteligentni agenti sposobni za suradnju u realnom vremenu, dinamičko re-planiranje ruta i prilagodbu promjenama u okolini.

Povezivanjem autonomnih viličara s naprednim sustavima za upravljanje skladištem (WMS) i planiranje resursa poduzeća (ERP), intralogistika doseže novu razinu digitalne integracije u kojoj se svaki pokret materijala optimizira radi smanjenja vremena ciklusa i potrošnje energije.

Cilj ovog seminarskog rada je detaljno istražiti razvoj autonomnih viličara te njihovu primjenu u skladištima i proizvodnim sustavima. Rad je podijeljen na nekoliko ključnih cjelina. Započinje detaljnom usporedbom klasičnih i autonomnih viličara kroz prizmu tehnoloških razlika, arhitekturalnih promjena i razina autonomije. U trećem poglavlju analiziraju se sigurnosni sustavi s naglaskom na standard ISO 3691-4 i funkcijsku sigurnost, uz matematički proračun zaustavnog puta. Četvrto poglavlje posvećeno je navigacijskim tehnologijama s matematičkim formulacijama SLAM-a i fuzije senzora. U petom poglavlju opisuju se praktični primjeri iz industrije (Toyota i Jungheinrich) i standard VDA 5050, dok šesto poglavlje donosi opširan pregled prednosti, ekonomskih aspekata i tehničkih ograničenja uvođenja ove tehnologije.

2. KLASIČNI VS. AUTONOMNI VILIČARI

Usporedba klasičnih i autonomnih viličara otkriva duboke razlike u načinu upravljanja, učinkovitosti, sigurnosti i fleksibilnosti radnih procesa. Tradicionalni viličar je u potpunosti ovisan o ljudskom operateru, čija vještina, iskustvo i koncentracija izravno definiraju produktivnost i sigurnost skladišta. Operater ručno kontrolira kretanje vozila, podizanje jarbola, naginjanje vilica i ubadanje u palete. Ljudska sposobnost brze prilagodbe nestandardnim situacijama i vizualna procjena okoline najveća su prednost klasičnih viličara. Međutim, ljudi su podložni umoru, ozljedama na radu, fluktuaciji i bolovanjima, što otežava planiranje operacija u neprekidnom 24-satnom režimu rada.

Autonomni viličari zamjenjuju ljudske aktivnosti integriranim računalnim i senzorskim sustavom koji omogućuje samostalno obavljanje zadataka transporta, slaganja i preuzimanja tereta. Značajna karakteristika suvremenih autonomnih viličara je mogućnost dvostrukog načina rada (engl. *dual-mode operation*). Opremljeni su standardnom kabinom i komandama, što omogućuje da u izvanrednim okolnostima (npr. kvar senzora, oštećena paleta ili nestandardan teret) operater preuzme ručno upravljanje.

2.1. Razine autonomije u intralogistici

Uvođenje autonomije u intralogistička vozila može se kategorizirati kroz razine autonomije, što predstavlja izravnu analogiju s klasifikacijama koje se primjenjuju u cestovnim autonomnim vozilima (SAE standard J3016). Ove razine se kreću od potpuno ručnih do potpuno autonomnih kolaborativnih sustava:

2.1.1. Razina 0: Ručno upravljanje

Na ovoj razini operater u potpunosti kontrolira vozilo. Nema nikakve računalne asistencije pri vožnji ili manipulaciji teretom. Svi pokreti upravljača, gasa, kočnice i hidrauličkog sustava jarbola ovise isključivo o fizičkim komandama vozača.

2.1.2. Razina 1: Asistirano upravljanje

Uvođenje jednostavnih sustava pomoći vozaču. Primjerice, viličar može posjedovati senzore koji automatski smanjuju brzinu kretanja u zavojima kako bi se spriječilo prevrtanje, ili sustave koji ograničavaju visinu dizanja ako masa tereta premašuje sigurne granice. Međutim, čovjek i dalje donosi sve odluke i izravno upravlja vozilom.

2.1.3. Razina 2: Djelomična automatizacija

Vozilo može samostalno pratiti fizikalno određenu liniju na podu skladišta (magnetsku ili induktivnu) i kontrolirati brzinu kretanja te zaustavljanje, no operater mora ručno obaviti složene zadatke poput ubadanja, podizanja i odlaganja paleta na police regala.

2.1.4. Razina 3: Uvjetna autonomija

Viličar izvršava složene zadatke autonomno na zadanim rutama, što uključuje vožnju, prepoznavanje paleta i slaganje na police. Međutim, sustav zahtijeva stalnu prisutnost ili nadzor operatera koji mora biti spreman preuzeti kontrolu u roku od nekoliko sekundi ako sustav javi pogrešku ili se susretne s preprekom koju ne može zaobići.

2.1.5. Razina 4: Visoka autonomija

Vozilo radi potpuno samostalno u zadanim radnim zonama (npr. visokoregalno skladište ili proizvodna linija). Komunicira s ostalim vozilima u floti i upravljačkim softverom. Prisutnost operatera na samom viličaru nije potrebna. Sustav je sposoban samostalno riješiti većinu uobičajenih konflikata i prepreka, a u slučaju nepoznatih i kritičnih situacija zaustavlja se na siguran način te šalje poziv za pomoć operateru u kontrolnoj sobi.

2.1.6. Razina 5: Potpuna autonomija

Vozila djeluju u potpuno dinamičnom okruženju, bez definiranih radnih zona. Flota samostalno raspodjeljuje zadatke i optimizira rute, rješava kompleksne prostorne konflikte i surađuje s drugim strojevima i ljudima bez potrebe za ljudskim nadzorom. Vozilo je sposobno raditi u nepredviđenim uvjetima jednako dobro ili bolje od prosječnog ljudskog vozača.

2.2. Tehnička arhitektura autonomnog viličara

Kako bi se standardno industrijsko vozilo pretvorilo u autonomni viličar, potrebne su značajne hardverske i softverske preinake. Fizička arhitektura autonomnog viličara sastoji se od nekoliko ključnih podsustava:

1. **Sustav pogona i upravljanja (Drive and Steer-by-Wire):** Mehaničke veze upravljača i kočnice zamjenjuju se elektro-hidrauličkim ili elektromotornim aktuatorima. Upravljanje se vrši slanjem električnih signala s računala viličara na koračne ili servo motore koji zakreću pogonski kotač. 2. **Sustav upravljanja jarbolom (Lift-by-Wire):** Ručni hidraulički ventili zamjenjuju se proporcionalnim elektromagnetskim ventilima. To omogućuje računalu da precizno dozira protok ulja u hidrauličkim cilindrima, čime se postiže glatko i točno podizanje vilica na visine koje mogu prelaziti 10 metara. 3. **Interna komunikacijska sabirnica (CAN bus):** Svi senzori, aktuatori i kontroleri na viličaru povezani su putem brze i robusne industrijske mreže (najčešće CANOpen ili standardni CAN bus). To omogućuje slanje naredbi i povratnih informacija o stanju vozila u milisekundnim intervalima. 4. **Središnje računalo (Vehicle Controller):** Industrijsko računalo visoke pouzdanosti koje vrti operativni sustav u realnom vremenu (RTOS). Na njemu se izvršavaju algoritmi za lokalizaciju, planiranje gibanja, praćenje zadanih putanja i obradu sigurnosnih signala.

U tablici 2.1 prikazana je detaljna usporedba klasičnih viličara, tradicionalnih AGV sustava i suvremenih autonomnih viličara (AMR).

Tablica 2.1. Usporedba karakteristika klasičnih viličara, AGV-ova i autonomnih viličara

Karakteristika	**Klasični viličar**	**AGV (Klasični)**	**Autonomni viličar (AMR)**
Upravljanje	Ljudski operater	Automatsko (fiksne rute)	Autonomno (dinamičke rute)
Navigacija	Vizualna (čovjek)	Induktivna žica, magnetska traka, reflektori	Prirodna navigacija (SLAM, LiDAR, 3D kamere)
Izbjegavanje prepreka	Reakcija vozača	Zaustavljanje ispred prepreke i čekanje	Dinamičko zaobilaženje i rekalkulacija rute
Fleksibilnost	Ograničena ljudskim resursima	Niska (građevinske izmjene za promjenu rute)	Izuzetno visoka (softverska promjena mape)
Infrastruktura	Standardne oznake	Fizički vodiči u podu ili reflektori na zidovima	Nije potrebna fizička infrastruktura, stabilan Wi-Fi/5G
Manipulacija teretom	Ovisi o vještini operatera	Zahtijeva visoku preciznost pozicije palete	Aktivno prepoznavanje paleta pomoću 3D vizije

3. SIGURNOSNI SUSTAVI

Sigurnost je primarni tehnički i operativni izazov pri uvođenju autonomnih vozila u prostore u kojima rade ljudi. S obzirom na to da se autonomni viličari kreću s teretima teškim nekoliko tona, svaka pogreška u radu može dovesti do teških ozljeda radnika ili materijalne štete. Zbog toga su ovi sustavi podvrgnuti najstrožim industrijskim standardima.

3.1. Standard ISO 3691-4 i funkcijska sigurnost

Glavni međunarodni standard koji definira sigurnosne zahtjeve za projektiranje i rad autonomnih industrijskih vozila je **ISO 3691-4** (*Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks, variable-reach trucks, and carrier-trucks*). Ova norma propisuje jasna pravila za funkcijsku sigurnost električnih i elektroničkih sustava upravljanja. Prema standardu ISO 3691-4, svi sigurnosno relevantni dijelovi sustava upravljanja (SRP/CS), a posebno sustavi za detekciju osoba, kontrolu brzine, smjera kretanja i kočenja, moraju zadovoljavati razinu izvedbe **PLd** (Performance Level d) u skladu s normom **ISO 13849-1**.

Norma ISO 13849-1 definira razine izvedbe (PL — engl. *Performance Level*) od 'a' (najniža) do 'e' (najviša), koje predstavljaju sposobnost sigurnosnih dijelova sustava upravljanja da izvršavaju sigurnosne funkcije pod predviđenim uvjetima. Postizanje razine PLd zahtijeva:

- **Redundantnu arhitekturu (Kategorija 3 ili 4):** Sigurnosni krugovi moraju biti dvokanalni. Ako dođe do kvara na jednom kanalu, drugi kanal mora osigurati sigurno zaustavljanje vozila.
- **Visoku dijagnostičku pokrivenost (DC — engl. *Diagnostic Coverage*):** Sustav mora biti sposoban detektirati više od 90% unutarnjih hardverskih kvarova putem stalnog samotestiranja. **Visoku pouzdanost komponenti (MTTFd):** Srednje vrijeme do opasnog kvara pojedinačnih komponenti mora biti klasificirano kao "visoko" (obično preko 30 godina).
- **Izbjegavanje zajedničkih uzroka kvara (CCF — engl. *Common Cause Failure*):** Projektiranje sustava tako da jedan vanjski događaj (npr. pad napona ili elektromagnetska smetnja) ne može istovremeno onesposobiti oba sigurnosna kanala.

3.2. Senzorska sigurnosna arhitektura

Autonomni viličari koriste višeslojnu senzorsku arhitekturu kako bi osigurali rad bez nesreća:

1. **Sigurnosni laserski skeneri (Safety Laser Scanners):** Postavljaju se u podnožju viličara kako bi skenirali prostor u ravnini tla (obično s kutom pokrivanja od 270° ili 360° pomoću dva dijagonalno postavljena senzora). Ovi skeneri imaju definirana dva tipa zaštitnih polja:

- **Zona upozorenja (Warning Zone):** Vanjski radijus u kojem skener detektira prepreku ili osobu, što uzrokuje usporavanje viličara i aktivaciju zvučnog ili svjetlosnog alarma.
- **Zona zaustavljanja (Stop Zone):** Unutarnji sigurnosni radijus. Ako bilo koja prepreka uđe u ovu zonu, kočioni sustav se trenutačno aktivira i viličar se zaustavlja prije nego što dođe do fizičkog kontakta. Ove su zone dinamičke te se automatski prilagođavaju (šire ili sužavaju) ovisno o brzini kretanja vozila i kutu zakretanja upravljača.

2. **Taktilni branici (Bumpers):** Mehanički branici osjetljivi na pritisak koji služe kao sekundarna zaštita. Ako beskontaktni senzori ne uspiju detektirati objekt (npr. zbog zaprljanosti leća lasera), fizički pritisak na branik odmah prekida strujni krug i aktivira mehaničku kočnicu.

3. **Vizualni i zvučni alarmi:** Vozila su opremljena zvučnim signalima, sirenama te usmjerenim plavim svjetlima (engl. *Blue Spot*) koja projiciraju plavu točku na tlo nekoliko metara ispred ili iza vozila. To omogućuje pješacima u skladištu da uoče približavanje viličara iza ugla prije nego što ga fizički vide.

4. **Tipke za hitno zaustavljanje (Emergency Stop):** Crvene gljivaste tipke montirane na lako dostupnim vanjskim mjestima šasije viličara, koje svakom radniku omogućuju trenutno mehaničko zaustavljanje stroja u slučaju opasnosti.

3.3. Matematički model proračuna sigurnosnih zona

Širina i duljina sigurnosnih zona (posebno zone zaustavljanja) nisu proizvoljne, već se moraju točno izračunati za svako vozilo i radni uvjet. Formula za proračun minimalne duljine zone zaustavljanja S u smjeru kretanja izražava se kao:

$$S = v \cdot t_{\text{odziv}} + \frac{v^2}{2 \cdot g \cdot \mu \cdot \cos \alpha} + d_{\text{koč}} + d_{\text{sig}} \tag{3.1}$$

gdje su pojedinačni utjecajni parametri definirani na sljedeći način:

- v [m/s] — Trenutna linearna brzina viličara.
- t_{odziv} [s] — Ukupno vrijeme odziva sigurnosnog sustava. Obuhvaća vrijeme detekcije laserskog skenera (obično 80 ms), vrijeme procesiranja sigurnosnog PLC kontrolera (oko 30 ms) i vrijeme odziva hidrauličkog kočionog ventila (oko 50-100 ms). Standardna vrijednost iznosi $t_{\text{odziv}} \approx 0.2$ s.
- g [m/s^2] — Gravitacijsko ubrzanje ($g \approx 9.81$ m/s^2).

- μ [/] — Koeficijent trenja (prijanjanja) između pogonskog/kočionog kotača i poda skladišta. Za suhi i čisti industrijski beton iznosi $\mu \approx 0.5 - 0.6$, dok za vlažne, prašnjave ili zamašćene podove može pasti na $\mu \approx 0.2 - 0.3$.

- α [$^\circ$] — Nagib terena (uzbrdica ili nizbrdica). U ravnim skladištima $\alpha = 0$, pa je $\cos\alpha = 1$.

- $d_{\text{koč}}$ [m] — Mehanički prazan hod kočionog sustava (npr. zračnost između kočionih obloga i diska).

- d_{sig} [m] — Dodatni sigurnosni razmak (engl. *safety margin*) koji propisuje proizvođač radi kompenzacije trošenja guma i tolerancije mjerenja senzora. Tipično iznosi $d_{\text{sig}} \approx 0.1 - 0.3$ m.

Iz jednadžbe (3.1) vidljivo je da zaustavni put kvadratno raste s porastom brzine viličara. Ako se viličar kreće brzinom od $v = 1.5$ m/s na suhom podu ($\mu = 0.5$) s ukupnim vremenom odziva od 0.2 s, zaustavni put bez nagiba iznosi:

$$S = 1.5 \cdot 0.2 + \frac{1.5^2}{2 \cdot 9.81 \cdot 0.5} + 0.05 + 0.2 = 0.3 + 0.229 + 0.05 + 0.2 = 0.779 \text{ m}$$

U slučaju da je pod zamašćen i koeficijent trenja padne na $\mu = 0.2$, potreban zaustavni put se drastično povećava:

$$S = 0.3 + \frac{2.25}{3.924} + 0.05 + 0.2 = 0.3 + 0.573 + 0.05 + 0.2 = 1.123 \text{ m}$$

Zbog toga moderni autonomni viličari integriraju sustave za dinamičku prilagodbu zona koji stalno očitavaju stanje podloge ili preventivno ograničavaju maksimalnu brzinu kretanja u zonama gdje se sumnja na lošije prianjanje kotača.

4. NAVIGACIJSKE TEHNOLOGIJE

Kako bi se autonomni viličar mogao kretati skladištem i precizno manipulirati teretom, on mora posjedovati sposobnost precizne lokalizacije (određivanje vlastitog položaja x, y i orijentacije θ u prostoru) te navigacije. Suvremeni sustavi odbacuju fizikalne vodiče u korist prirodne navigacije.

4.1. SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

SLAM je ključni algoritamski koncept koji omogućuje vozilu da uđe u potpuno nepoznat prostor, izgradi njegovu dvodimenzionalnu ili trodimenzionalnu kartu pomoću senzora te se istovremeno lokalizira unutar te karte. U intralogistici se najčešće koristi **LiDAR SLAM** koji se oslanja na laserska skeniranja okoline. Tijekom prve vožnje (koju operater obavlja ručno), viličar bilježi položaje fiksnih objekata poput zidova, stupova i regalnih stupova. U kasnijem autonomnom radu, algoritam uspoređuje stvarna skeniranja u realnom vremenu s prethodno snimljenom kartom skladišta.

Matematički, SLAM se može formulirati kao problem procjene stanja u kojem želimo odrediti zajedničku gustoću vjerojatnosti položaja vozila $\mathbf{x}_{1:k}$ i karte okoliša $\mathbf{m}$ na temelju povijesti kontrolnih ulaza $\mathbf{u}_{1:k}$ i mjerenja senzora $\mathbf{z}_{1:k}$:

$$p(\mathbf{x}_{1:k}, \mathbf{m} \mid \mathbf{z}_{1:k}, \mathbf{u}_{1:k}) \tag{4.1}$$

U *EKF-SLAM-u* (Extended Kalman Filter SLAM), stanje sustava se predstavlja jedinstvenim vektorom stanja $\mathbf{x}_k$ koji sadrži trenutnu pozu viličara i koordinate svih prepoznatih orijentira (engl. *landmarks*) u skladištu:

$$\mathbf{x}_k = [x_k, y_k, \theta_k, m_{1,x}, m_{1,y}, \ldots, m_{n,x}, m_{n,y}]^T \tag{4.2}$$

Sustav održava i matricu kovarijance pogreške $\mathbf{P}_k$ koja opisuje nesigurnost procjene i korelaciju između poze vozila i položaja orijentira. Glavni izazov EKF-SLAM-a je kvadratni rast računalne složenosti ($O(n^2)$) s povećanjem broja orijentira n, zbog čega se u velikim skladištima koriste naprednije metode poput *Graph-SLAM-a*.

Graph-SLAM predstavlja problem kao faktor-graf u kojem su čvorovi poze viličara u različitim trenucima, a bridovi predstavljaju prostorna ograničenja dobivena iz odometrije ili preklapanja laserskih skeniranja (engl. *loop closure*). Optimizacija grafa se svodi na minimizaciju kvadratne pogreške svih ograničenja:

$$\mathbf{x}^* = \arg\min_{\mathbf{x}} \sum_i e_i(\mathbf{x})^T \blacksquare_i e_i(\mathbf{x}) \tag{4.3}$$

gdje je $e_i(\mathbf{x})$ funkcija pogreške ograničenja i, a $\blacksquare_i$ je matrica informacija (inverzija matrice

kovarijance šuma mjerenja) koja definira težinu tog ograničenja.

Za precizno podudaranje dvaju uzastopnih laserskih skeniranja bez eksplicitnog izdvajanja orijentira koristi se algoritam **ICP** (Iterative Closest Point). Algoritam iterativno pronalazi najbliže točke između referentnog oblaka točaka i trenutnog skeniranja te računa transformaciju (rotaciju $\mathbf{R}$ i translaciju $\mathbf{t}$) koja minimizira srednju kvadratnu udaljenost među njima:

$$E(\mathbf{R},\mathbf{t}) = \sum_{j=1}^{N} \|\mathbf{p}_j - (\mathbf{R}\mathbf{q}_j + \mathbf{t})\|^2 \tag{4.4}$$

gdje su $\mathbf{p}_j$ i $\mathbf{q}_j$ korespondentne točke u dvama skeniranjima.

4.2. LiDAR tehnologija

LiDAR (Light Detection and Ranging) je primarni senzor za lokalizaciju i navigaciju. Radi na principu mjerenja vremena povrata emitiranog laserskog pulsa (Time-of-Flight). Rotirajući laserski snop omogućuje skeniranje okoliša visoke frekvencije.

- **2D LiDAR**: Skenira okolinu u jednoj horizontalnoj ravnini. Koristi se za osnovnu lokalizaciju (uspoređivanjem visine stupova i zidova s kartom) i detekciju prepreka na visini šasije viličara.
- **3D LiDAR**: Emitira više laserskih zraka po vertikalnoj osi stvarajući bogat trodimenzionalni oblak točaka (engl. *Point Cloud*). Omogućuje detekciju složenih prepreka koje vise sa stropova ili se nalaze iznad vidnog polja 2D skenera (npr. poluotvorena vrata, cijevi, dizalice) te pruža podatke za naprednu navigaciju u nestrukturiranim prostorima.

4.3. Računalni vid (Computer Vision) u manipulaciji teretom

Iako je LiDAR izvrstan za lokalizaciju, on ne pruža informacije o semantičkom kontekstu objekata u prostoru. Računalni vid koristi 3D kamere (stereo kamere ili Time-of-Flight kamere) i duboke neuronske mreže kako bi viličaru pružio mogućnost prepoznavanja oblika.

Ključna primjena računalnog vida kod autonomnih viličara je **precizna manipulacija paletama** (engl. *Fork Pocket Detection*). Kada viličar priđe paleti, kamere smještene na nosaču vilica skeniraju paletu. Algoritmi računalnog vida (npr. detekcija rubova pomoću Sobelovog ili Cannyjevog operatora, Houghova transformacija za pronalaženje pravocrtnih linija ili konvolucijske neuronske mreže poput YOLO modela) prepoznaju točne dimenzije i 3D koordinate džepova na paleti namijenjenih za ubadanje vilica. Na temelju tih podataka vrši se korekcija položaja vilica u realnom vremenu, što omogućuje uspješno ubadanje čak i ako je paleta nagnuta ili pomaknuta za nekoliko centimetara u odnosu na idealni položaj.

4.4. Matematički model fuzije senzora (Sensor Fusion)

Kako bi se kompenzirali nedostatci pojedinačnih senzora (npr. akumulacija pogreške odometrije zbog proklizavanja kotača, ili gubitak orijentacije LiDAR-a u dugim hodnicima bez prepreka), primjenjuje se fuzija senzora. Najčešće se koristi **Prošireni Kalmanov filtar** (EKF).

EKF radi u dva koraka: predikcija (engl. *prediction*) i ažuriranje (engl. *update*). U koraku predikcije koristi se kinematički model kretanja viličara kako bi se predvidjelo novo stanje na temelju podataka s odometrije i inercijalne mjerne jedinice (IMU):

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = f(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_k) \tag{4.5}$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k \tag{4.6}$$

gdje su:

- $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ — Predviđeni vektor stanja u trenutku k na temelju informacija do trenutka $k-1$. Vektor stanja obično sadrži pozu viličara: $\mathbf{x} = [x, y, \theta, v_x, v_y, \omega]^T$.
- $f(\cdot)$ — Nelinearna funkcija prijelaza stanja koja opisuje fiziku kretanja vozila (npr. diferencijalni pogon ili Tricycle model upravljanja).
- $\mathbf{u}_k$ — Vektor upravljačkih ulaza (npr. izmjerena brzina vrtnje kotača i kut zakretanja).
- $\mathbf{P}_{k|k-1}$ — Predviđena matrica kovarijance pogreške procjene stanja.
- $\mathbf{F}_k$ — Jakobijeva matrica (parcijalne derivacije) funkcije prijelaza stanja f po stanju $\mathbf{x}$, evaluirana u točki $\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}$:
$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_k} \tag{4.7}$$
- $\mathbf{Q}_k$ — Matrica kovarijance šuma procesa (opisuje nesigurnost modela kretanja, npr. proklizavanje kotača ili neravnine na podu).

U koraku ažuriranja, predviđeno stanje se korigira kada stignu apsolutna mjerenja sa senzora visoke točnosti (npr. LiDAR-a ili kamera koji prepoznaju fiksne točke u prostoru):

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{z}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) \tag{4.8}$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k \tag{4.9}$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \tag{4.10}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{y}_k \tag{4.11}$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} \tag{4.12}$$

gdje su dodatni parametri definirani kao:

- $\mathbf{z}_k$ — Vektor stvarnih mjerenja sa senzora (npr. izmjerene udaljenosti do prepoznatih stupova s LiDAR-a).
- $h(\cdot)$ — Nelinearna funkcija mjerenja koja povezuje vektor stanja s očekivanim mjerenjem senzora.
- $\mathbf{y}_k$ — Rezidual mjerenja (engl. *measurement residual* ili *innovation*), odnosno razlika između stvarnog i očekivanog mjerenja.
- $\mathbf{S}_k$ — Kovarijanca reziduala mjerenja.
- $\mathbf{H}_k$ — Jakobijeva matrica funkcije mjerenja h po stanju $\mathbf{x}$, evaluirana u točki $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$:

$$\mathbf{H}_k = \left.\frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}}\right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} \tag{4.13}$$

- $\mathbf{R}_k$ — Matrica kovarijance šuma mjerenja (definira preciznost samog senzora; manji šum znači veću težinu mjerenja).
- $\mathbf{K}_k$ — Kalmanovo pojačanje (engl. *Kalman Gain*) koje određuje u kojoj mjeri će novo mjerenje korigirati predviđanje modela.
- $\mathbf{I}$ — Jedinična matrica odgovarajućih dimenzija.

Fuzijom visoke frekvencije odometrije (koja je lokalno konzistentna, ali dugoročno drifta) i niže frekvencije LiDAR mjerenja (koja su globalno točna), EKF osigurava stabilnu, točnu i robusnu lokalizaciju u realnom vremenu.

5. PRIMJERI IZ INDUSTRIJE

Implementacija autonomnih viličara više nije teorijski koncept, već standardna praksa u modernim skladištima i tvornicama. Vodeći svjetski proizvođači viličara razvili su vlastita tehnološka rješenja za automatizaciju.

5.1. Toyota Material Handling

Toyota, kao najveći svjetski proizvođač viličara, razvila je seriju autonomnih vozila pod nazivom **Autopilot**. Toyota Autopilot sustavi izgrađeni su na platformi njihovih standardnih ručnih viličara (poput SAE160 visokopodiznog viličara ili CDI120 horizontalnog prijenosnika paleta), što olakšava održavanje, osigurava dostupnost rezervnih dijelova i pruža visoku mehaničku pouzdanost.

Središnji dio Toyotinog rješenja je softver **T-ONE** (*Optimisation Network Enterprise*). T-ONE djeluje kao centralni sustav za upravljanje flotom (Fleet Manager) i predstavlja "mozak" skladišne automatizacije. Arhitektura T-ONE sustava temelji se na klijent-poslužitelj modelu i obavlja sljedeće kritične funkcije:

- **Integracija s WMS/ERP sustavima:** T-ONE komunicira s WMS-om (npr. SAP EWM) putem web servisa (REST API ili SOAP) ili baze podataka. Kada WMS generira nalog za prijenos palete s lokacije A na lokaciju B, T-ONE zaprima taj nalog i prevodi ga u zadatak za flotu.
- **Dinamičko rutiranje i alokacija zadataka:** T-ONE koristi napredne algoritme za rješavanje problema usmjeravanja vozila (VRP — engl. *Vehicle Routing Problem*) i pronalaženje najkraćih putova (npr. A^* ili Dijkstrin algoritam na grafu skladišnih prometnica). Zadatak se dodjeljuje viličaru koji je prostorno najbliži, ima odgovarajuću razinu napunjenosti baterije i posjeduje tehničke karakteristike za taj teret.
- **Upravljanje prometom (Traffic Control):** Sustav sprječava zastoje (engl. *deadlock* ili *gridlock*) na raskrižjima skladišnih hodnika. T-ONE dinamički dodjeljuje "pravo prolaza" vozilima rezervirajući prostorne segmente (zone) na karti. Ako dva viličara idu ususret jedan drugome, sustav jednom od njih naređuje zaustavljanje ili preusmjeravanje na alternativni hodnik.

5.2. Jungheinrich

Njemački proizvođač Jungheinrich nudi širok spektar AGV rješenja, s posebnim naglaskom na visokoregalna skladišta i rad u uskim prolazima (VNA — engl. *Very Narrow Aisle*). Primjer je viličar **EKX 516a**, automatizirani trostrani viličar za visoke regale koji omogućuje podizanje tereta na visine preko 13 metara uz milimetarsku preciznost zahvaljujući laserskom vođenju i induktivnoj navigaciji unutar regala.

Jungheinrich se ističe integracijskim sučeljem **Logistics Interface**. To je middleware softver koji se povezuje izravno s viličarima i prevodi WMS naloge u naredbe za kretanje vozila. Glavna prednost Logistics Interface-a je plug-and-play arhitektura koja omogućuje brzu integraciju bez potrebe za kompliciranim i skupim programiranjem na strani klijentskog ERP-a.

5.3. Standard VDA 5050 za interoperabilnost

Povijesno gledano, najveći problem skladišne automatizacije bio je "vendor lock-in" — situacija u kojoj je klijent morao kupovati sva vozila od istog proizvođača jer softver za upravljanje flotom tvrtke A nije mogao komunicirati s vozilima tvrtke B. Kako bi se riješio ovaj problem, Udruženje njemačke automobilske industrije (VDA) i VDMA razvili su standard **VDA 5050**.

VDA 5050 definira standardizirano komunikacijsko sučelje između upravljačkog softvera flote (Master Control) i autonomnih vozila (AGV/AMR). Komunikacija se odvija preko MQTT protokola (engl. *Message Queuing Telemetry Transport*) koristeći JSON format poruka. Standard definira tri ključna kanala (teme) komunikacije:

1. **Nalozi (Order):** Master Control šalje naredbe vozilu koje sadrže popis čvorova (engl. *nodes*) i bridova (engl. *edges*) koje vozilo mora proći, zajedno s akcijama koje treba izvršiti (npr. podigni paletu, spusti vilice).

2. **Stanje (State):** Vozilo redovito (npr. svakih 100 ms) šalje informacije o svom trenutnom stanju, što uključuje trenutnu poziciju, brzinu, razinu baterije, aktivne greške i status izvršavanja zadanog naloga.

3. **Vizualizacija (Visualization):** Slanje podataka o točnoj poziciji vozila visoke frekvencije radi prikaza flote u realnom vremenu na upravljačkoj ploči operatera.

Podrškom za standard VDA 5050, moderni sustavi omogućuju stvaranje mješovitih flota u kojima, primjerice, Toyotin fleet manager koordinira rad Toyotinih autonomnih viličara i Jungheinrichovih visokoregalnih vozila, čime se drastično povećava fleksibilnost nabave i optimizacija troškova.

6. PREDNOSTI I OGRANIČENJA

Uvođenje autonomnih viličara u skladišne i proizvodne sustave donosi značajne promjene u načinu na koji se planiraju i izvršavaju intralogistički procesi. Kako bi se donijela opravdana odluka o implementaciji, potrebno je sveobuhvatno sagledati operativne prednosti, ali i ekonomske te tehničko-tehnološke aspekte i ograničenja koja prate rad ovih sustava.

6.1. Prednosti

Primarni pokretač automatizacije u intralogistici je postizanje visoke razine operativne učinkovitosti i eliminacija slabosti karakterističnih za ljudski rad. Ključne prednosti uključuju:

1. **Povećanje produktivnosti i neprekidan rad (24/7):** Autonomni viličari mogu raditi neprekidno bez potrebe za stankama za odmor, hranu, bolovanja ili promjene smjena. Vrijeme zastoja svedeno je isključivo na planirano održavanje i automatsko punjenje baterija (engl. *opportunity charging*), koje se obično provodi u kratkim intervalima kada vozilo nema aktivnih zadataka. To omogućuje konstantan protok materijala i maksimalno iskorištenje skladišnih kapaciteta, posebno u noćnim smjenama.

2. **Povećana sigurnost i smanjenje broja nesreća:** Ljudski faktor je glavni uzrok nesreća u skladištima (brza vožnja, umor, nepažnja pri ubadanju paleta). Budući da se autonomni viličari kreću po precizno definiranim putanjama i opremljeni su sigurnosnim skenerima razine PLd, oni se trenutačno zaustavljaju u prisutnosti pješaka ili prepreka. Time se rizik od ozljeda radnika i oštećenja skupih skladišnih regala svodi na minimum.

3. **Ublažavanje nedostatka radne snage:** Logistički sektor se diljem svijeta suočava s kroničnim nedostatkom kvalificiranih operatera viličara, uz istovremeno visoku fluktuaciju radne snage. Automatizacija omogućuje poduzećima da stabiliziraju svoje procese i preusmjere postojeće radnike na složenije zadatke poput kontrole kvalitete, prepakiranja ili upravljanja samim sustavom.

4. **Preciznost i sljedivost (Traceability):** Svaki nalog za prijenom palete prati se digitalno u realnom vremenu. Integracija viličara s WMS sustavom eliminira mogućnost ljudske pogreške pri odlaganju robe na pogrešnu lokaciju, čime se postiže stopostotna točnost inventara.

6.2. Ekonomska usporedba i povrat investicije (ROI)

Donošenje odluke o implementaciji autonomnih viličara zahtijeva detaljnu financijsku procjenu. Dok klasični viličari predstavljaju manju početnu investiciju uz visoke i kontinuirane operativne troškove, autonomni sustavi zahtijevaju značajan početni kapital (CAPEX) koji se amortizira kroz dramatično smanjenje operativnih troškova (OPEX) tijekom životnog vijeka sustava.

Za potrebe ove usporedbe definirane su metodološke pretpostavke i financijski iznosi prikupljeni iz službenih cjenika i tehničko-komercijalnih specifikacija vodećih proizvođača Toyota Material Handling (serija Autopilot i sustav T-ONE) [4] i Jungheinrich AG (Logistics Interface sustavi) [5], te podataka Državnog zavoda za statistiku (DZS) [12] i Eurostata [13] o cijenama rada u logističkom sektoru za 2024. i 2025. godinu. Financijska procjena temelji se na sljedećim pretpostavkama:

- **Životni vijek projekta (N):** Analiza se provodi za razdoblje od $N = 5$ godina, što odgovara uobičajenom ciklusu tehnološke amortizacije intralogističke opreme.
- **Opseg sustava:** Uspoređuje se rad jednog klasičnog visokopodiznog viličara (reach truck) i jednog ekvivalentnog autonomnog viličara (AMR).
- **Operativni režim:** Pretpostavlja se kontinuirani rad u 3 smjene (ukupno 24 sata dnevno), 250 radnih dana godišnje. To iznosi ukupno 6.000 radnih sati godišnje po vozilu.
- **Trošak rada:** Prema podacima DZS-a i Eurostata [12, 13], prosječni ukupni trošak rada (Bruto II) skladišnog operatera viličara u Republici Hrvatskoj iznosi 20.000 EUR godišnje. Rad u 3 smjene zahtijeva 3 operatera (3 FTE), što iznosi ukupno 60.000 EUR godišnje po klasičnom viličaru.
- **Diskontna stopa (r):** Koristi se standardna industrijska diskontna stopa od $r = 8\%$ $(0,08)$ za proračun vremenske vrijednosti novca sukladno preporukama u literaturi o upravljanju logističkim troškovima [14].

Struktura troškova (CAPEX i OPEX) prikazana je u tablici 6.1:

1. **CAPEX (Kapitalni troškovi):** Nabavna cijena klasičnog viličara iznosi 35.000 EUR [4, 5]. Nabavni trošak autonomnog viličara iznosi 95.000 EUR s uključenom senzorikom, čemu se pribrajaju troškovi softverskih licenci i integracije s WMS sustavom (25.000 EUR) te usluga mapiranja skladišta i postavljanja sigurnosnih zona (5.000 EUR), što daje ukupni početni CAPEX od 125.000 EUR [4, 5].
2. **OPEX (Operativni troškovi):** Godišnji trošak održavanja i servisa iznosi 4.000 EUR za klasični viličar, dok je za autonomni viličar procijenjen na 8.000 EUR zbog ugovora o održavanju napredne senzorike i softvera [4, 5]. Trošak električne energije iznosi 1.500 EUR za klasični, odnosno 1.800 EUR za autonomni viličar (dodatna potrošnja ugrađenih industrijskih računala). Trošak šteta na robi i regali iznosi 5.000 EUR godišnje za klasični viličar pod utjecajem ljudskih pogrešaka, dok se kod autonomnog vozila smanjuje na 500 EUR godišnje [14].

U tablici 6.1 prikazana je detaljna struktura i usporedba troškova.

Za ocjenu ekonomske opravdanosti projekta implementacije autonomnog viličara u odnosu na klasični, koriste se tri temeljna financijska indikatora: TCO, NPV i ROI.

Tablica 6.1. Detaljna usporedba troškova (CAPEX i OPEX) za životni vijek od 5 godina

Stavka troška	Klasični viličar (3 smjene)	Autonomni viličar (AMR)
Nabavna cijena vozila	35.000 EUR	95.000 EUR
Softverske licence i integracija	0 EUR	25.000 EUR
Mapiranje i sigurnosne zone	0 EUR	5.000 EUR
Ukupni CAPEX (početna investicija)	**35.000 EUR**	**125.000 EUR**
Godišnji trošak rada (3 FTE)	60.000 EUR / god	0 EUR / god
Godišnji trošak održavanja	4.000 EUR / god	8.000 EUR / god
Godišnji trošak električne energije	1.500 EUR / god	1.800 EUR / god
Godišnji trošak šteta (roba/regali)	5.000 EUR / god	500 EUR / god
Ukupni godišnji OPEX	**70.500 EUR / god**	**10.300 EUR / god**

6.2.1. Ukupni troškovi vlasništva (TCO)

TCO predstavlja zbroj početne investicije i diskontiranih operativnih troškova tijekom životnog vijeka projekta:

$$TCO = CAPEX + \sum_{t=1}^{N} \frac{OPEX_t}{(1+r)^t} \tag{6.1}$$

Za faktor diskontiranja pri $N = 5$ i $r = 0,08$ vrijedi:

$$\sum_{t=1}^{5} \frac{1}{(1,08)^t} = 0,9259 + 0,8573 + 0,7938 + 0,7350 + 0,6806 = 3,9927$$

Uvrštavanjem vrijednosti iz tablice 6.1 dobivamo:

$$TCO_{\text{man}} = 35.000 + 70.500 \cdot 3,9927 = 35.000 + 281.485 = 316.485 \text{ EUR} \tag{6.2}$$

$$TCO_{\text{aut}} = 125.000 + 10.300 \cdot 3,9927 = 125.000 + 41.125 = 166.125 \text{ EUR} \tag{6.3}$$

Usporedba pokazuje da je ukupni trošak vlasništva autonomnog viličara tijekom 5 godina manji za **150.360 EUR** u odnosu na klasični viličar, unatoč znatno većoj početnoj investiciji.

6.2.2. Neto sadašnja vrijednost (NPV)

NPV proračunava neto financijski efekt investicije u autonomno vozilo u odnosu na klasično, svodeći sve buduće neto uštede na sadašnju vrijednost:

$$NPV = -CF_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{CF_t}{(1+r)^t} \tag{6.4}$$

gdje su:

- CF_0 — Diferencijalna početna investicija:

$$CF_0 = CAPEX_{\text{aut}} - CAPEX_{\text{man}} = 125.000 - 35.000 = 90.000 \text{ EUR}$$

- CF_t — Godišnja neto ušteda ostvarena smanjenjem operativnih troškova:

$$CF_t = OPEX_{\text{man}} - OPEX_{\text{aut}} = 70.500 - 10.300 = 60.200 \text{ EUR}$$

Uvrštavanjem u formulu dobivamo:

$$NPV = -90.000 + 60.200 \cdot 3,9927 = -90.000 + 240.360 = 150.360 \text{ EUR} \tag{6.5}$$

Budući da je NPV izrazito pozitivan ($NPV > 0$), projekt je s financijskog aspekta potpuno opravdan i stvara dodatnu vrijednost za poduzeće.

6.2.3. Povrat investicije (ROI) i razdoblje povrata (PBP)

ROI izražava profitabilnost projekta kao omjer ukupnih diskontiranih ušteda i početne investicije:

$$ROI = \frac{TCO_{\text{man}} - TCO_{\text{aut}}}{CAPEX_{\text{aut}}} \cdot 100\% = \frac{316.485 - 166.125}{125.000} \cdot 100\% = 120,29\% \tag{6.6}$$

Jednostavno razdoblje povrata (engl. *Payback Period*) predstavlja vrijeme potrebno da se kroz godišnje operativne uštede povrati diferencijalna investicija:

$$PBP = \frac{CF_0}{CF_t} = \frac{90.000}{60.200} = 1,495 \text{ godina} \approx 18 \text{ mjeseci} \tag{6.7}$$

Investicija se u potpunosti isplati za manje od godinu i pol dana rada u trosmjenskom sustavu.

6.2.4. Analiza osjetljivosti (Sensitivity Analysis)

Kako bi se procijenio rizik investicije u uvjetima promjene tržišnih parametara, provedena je analiza osjetljivosti za dva alternativna scenarija:

1. **Scenarij A: Rad u 2 smjene (smanjeni intenzitet rada):** Broj radnika se smanjuje na 2 (2 FTE), što smanjuje godišnji trošak rada klasičnog viličara na 40.000 EUR. Ukupni godišnji OPEX klasičnog viličara pada na 50.500 EUR. Godišnja neto ušteda iznosi $CF_t = 50.500 - 10.300 = 40.200$ EUR.

$$NPV_A = -90.000 + 40.200 \cdot 3,9927 = 70.506 \text{ EUR}$$
$$PBP_A = \frac{90.000}{40.200} = 2,24 \text{ godine} \approx 27 \text{ mjeseci}$$

   Investicija ostaje isplativa, no razdoblje povrata se produljuje na nešto više od dvije godine.

2. **Scenarij B: Povećanje cijene rada za 15% (utjecaj inflacije):** Trošak rada po radniku

raste na 23.000 EUR bruto II godišnje. Trošak rada za 3 smjene iznosi 69.000 EUR. Ukupni godišnji OPEX klasičnog viličara raste na 79.500 EUR. Godišnja neto ušteda iznosi $CF_t = 79.500 - 10.300 = 69.200$ EUR.

$$NPV_B = -90.000 + 69.200 \cdot 3,9927 = 186.295 \text{ EUR}$$
$$PBP_B = \frac{90.000}{69.200} = 1,30 \text{ godina} \approx 15.5 \text{ mjeseci}$$

Rast cijene rada dodatno ubrzava povrat investicije i povećava ukupnu profitabilnost projekta.

U tablici 6.2 prikazan je usporedni pregled scenarija.

Tablica 6.2. Rezultati analize osjetljivosti projekta automatizacije

Financijski indikator	**Osnovni scenarij (3 smjene)**	**Scenarij A (2 smjene)**	**Scenarij B (Rast plaća 15%)**
Godišnja ušteda (CF_t)	60.200 EUR	40.200 EUR	69.200 EUR
Neto sadašnja vrijednost (NPV)	150.360 EUR	70.506 EUR	186.295 EUR
Razdoblje povrata (PBP)	1,49 godina	2,24 godine	1,30 godina
Profitabilnost (ROI)	120,29%	56,40%	149,03%

Ekonomska analiza jasno pokazuje da je uvođenje autonomnih viličara izrazito opravdano u radnim okruženjima s visokim intenzitetom rada (2 ili više smjena) i visokim udjelom troškova ljudskog rada.

6.3. Tehničko-tehnološka ograničenja i operativni izazovi

Unatoč napretku tehnologije, autonomni viličari nisu univerzalno rješenje za sve probleme i zahtijevaju specifične radne uvjete:

1. **Problem Wi-Fi/5G roaminga:** Stalna komunikacija s fleet managerom (npr. T-ONE) preduvjet je za rad. Prilikom kretanja kroz hodnike, viličar mora brzo i bez gubitka paketa prelaziti s jedne Wi-Fi pristupne točke (AP) na drugu. Ako prebacivanje traje dulje od 200 ms, sustav iz sigurnosnih razloga inicira zaustavljanje vozila. Rješavanje ovog problema zahtijeva značajne investicije u robusnu industrijsku mrežnu infrastrukturu.

2. **Kvaliteta skladišnih podova (DIN 18202):** Prirodna navigacija i fuzija senzora uvelike se oslanjaju na odometriju. Ako su podovi neravni, imaju pukotine ili nagibe koji odstupaju od standarda DIN 18202, kotači viličara proklizavaju. To dovodi do akumulacije pogreške u Kalmanovom filtru i gubitka lokalizacije, kao i do opasnih vibracija tereta na velikim visinama.

3. **Utjecaj okolišnih uvjeta:** Optoelektronički senzori (LiDAR-i i kamere) osjetljivi su na prašinu, vlagu i ekstremne promjene osvjetljenja. U skladištima s visokom koncentracijom suspendiranih čestica (papirna, drvna ili cementna industrija), senzori se moraju učestalo čistiti kako ne bi došlo do lažnih detekcija prepreka i zastoja u radu.

4. **Nedostatak kognitivne fleksibilnosti:** Autonomni sustavi slijede stroge algoritamske obrasce. Ako viličar naiđe na stršeći komad plastične folije s palete, on će to prepoznati kao čvrstu prepreku i zaustaviti se, dok bi ljudski vozač procijenio da je prolazak siguran i nastavio vožnju.

7. ZAKLJUČAK

Autonomni viličari i industrijska vozila predstavljaju ključni stup tranzicije prema konceptu pametnih skladišta i šire vizije *Industrije 4.0*. Tehnologija je prešla dug put od Barrettovog prvog žicom vođenog tegljača iz 1953. godine do današnjih visokosofisticiranih autonomnih viličara koji koriste SLAM algoritme, 3D LiDAR-e i računalni vid.

Glavni pokretač ove tranzicije je potreba za fleksibilnošću. Prirodna navigacija omogućila je uvođenje automatizacije u već postojeća skladišta bez potrebe za skupim građevinskim zahvatima i postavljenjem fizičkih vodiča. Sustavi fuzije senzora uspješno spajaju podatke s LiDAR-a, IMU-a, odometrije i kamera kako bi osigurali milimetarsku preciznost manipulacije teretom te maksimalnu sigurnost pješaka u skladu sa standardom ISO 3691-4.

Iako visoki inicijalni troškovi implementacije i održavanja te osjetljivost na vanjske uvjete predstavljaju izazove za mala i srednja poduzeća, prednosti u vidu 24-satnog rada, dramatičnog smanjenja oštećenja robe i optimizacije procesa čine ovu tehnologiju ekonomski isplativom na srednji i dugi rok. Budući razvoj intralogistike bit će obilježen daljnjom integracijom umjetne inteligencije za prediktivnu analizu tokova materijala, uvođenjem 5G mreža za bržu komunikaciju flote te razvojem hibridnih kolaborativnih sustava u kojima ljudi i autonomni strojevi rade u sinergiji.

LITERATURA

[1] Barrett Electronics Corp.: *The Barrett Guide-O-Matic System*, Technical Report, Northbrook, Illinois, 1953.

[2] International Organization for Standardization: *ISO 3691-4:2020 - Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks, variable-reach trucks, and carrier-trucks*, Geneva, 2020.

[3] International Organization for Standardization: *ISO 13849-1:2015 - Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design*, Geneva, 2015.

[4] Toyota Material Handling: *T-ONE Fleet Management System and Autopilot Technology*, White Paper, Gothenburg, Sweden, 2024.

[5] Jungheinrich AG: *Automated Guided Vehicle Systems (AGV) & Logistics Interface*, Technical Documentation, Hamburg, Germany, 2025.

[6] Thrun, S., Burgard, W., Fox, D.: *Probabilistic Robotics*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2005.

[7] E. A. Wan, R. Van Der Merwe: *The Unscented Kalman Filter for Nonlinear Estimation*, IEEE Symposium on Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control, 2000.

[8] VDA (Verband der Automobilindustrie) / VDMA (Mechanical Engineering Industry Association): *VDA 5050 - Interface for AGV control in production and logistics*, Version 2.1.0, Frankfurt, 2023.

[9] KION Group: *Physical AI and Digital Twins in Warehouse Automation*, White Paper, Frankfurt, Germany, 2025.

[10] Deutsches Institut für Normung: *DIN 18202: Tolerances in building construction - Buildings*, Berlin, 2013.

[11] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., Farhadi, A.: *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

[12] Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske: *Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po pravnim osobama*, Priopćenje, Zagreb, 2024.

[13] Eurostat: *Labour Cost Levels in the EU*, European Commission, Brussels, 2024.

[14] Bowersox, D. J., Closs, D. J., Cooper, M. B.: *Supply Chain Logistics Management*, McGraw-Hill, New York, 2019.

PRILOZI

Prilog A: Dodatne smjernice za implementaciju autonomnih viličara

Prilikom uvođenja autonomnih viličara u postojeće skladišne prostore (engl. *brownfield* projekti), preporučuje se provođenje detaljne analize izvedivosti koja obuhvaća sljedeće korake:

1. **Procjena stanja podova:** Provjera ravnosti podova prema standardu DIN 18202. Eventualne neravnine veće od 3 mm na duljini od 2 metra moraju se sanirati kako bi se izbjegle pogreške u odometriji i pretjerane vibracije senzora.

2. **Ispitivanje Wi-Fi/5G pokrivenosti:** Mjerenje jačine i latencije signala u svim dijelovima skladišta. Preporučuje se latencija manja od 100 ms i minimalna jačina signala od -65 dBm kako bi se izbjeglo neželjeno zaustavljanje vozila zbog gubitka veze s fleet managerom.

3. **Analiza kritičnih točaka i uskih grla:** Identifikacija zona s visokom frekvencijom pješaka (npr. zone pakiranja ili odmorišta) te postavljanje fizičkih barijera ili definiranje zona smanjene brzine u softveru za upravljanje flotom.

4. **Obuka zaposlenika:** Provođenje obveznih edukacija za sve radnike u skladištu o pravilima ponašanja u prisutnosti autonomnih vozila (npr. neblokiranje sigurnosnih polja, prepoznavanje svjetlosnih i zvučnih signala).