Comprendre la commande autocommit

Fiche mémo — Windows PowerShell, BAT, variable d'environnement et Python

1. Ma configuration

Les résultats obtenus dans PowerShell sont :

Élément	Valeur
Commande	`autocommit`
Fichier trouvé	`E:\COMMANDE\autocommit.bat`
Variable	`commit`
Valeur de commit	`E:\autocomit\auto_commit.py`

2. Ce qui se passe quand tu tapes autocommit

Le point essentiel : le nom `commit` de ta variable n'est pas ce qui fait fonctionner la commande `autocommit`. C'est le fichier `autocommit.bat` que PowerShell a trouvé.

3. Variable d'environnement ≠ commande

Ta variable **commit** contient un chemin. Elle ne crée pas automatiquement une commande appelée `commit` ou `autocommit`.

Afficher la variable :

```
echo $env:commit
```

Exécuter le script indiqué par la variable :

```
python "$env:commit"
```

4. Le rôle des éléments

Élément	Rôle
PATH	Permet de rechercher des commandes dans les dossiers configurés.
autocommit.bat	Lanceur exécuté quand tu tapes `autocommit`.
commit	Variable contenant `E:\autocomit\auto_commit.py`.

Élément	Rôle
auto_commit.py	Programme Python qui réalise l’automatisation Git.
git add .	Prépare les modifications.
git commit	Crée l’enregistrement dans l’historique Git.
git push	Envoie le commit vers le dépôt distant.

5. Comment le BAT peut utiliser Python ?

Par exemple, s'il contient directement un chemin :

```
@echo off
python E:\COMMANDE\auto_commit.py
```

Ou il peut utiliser ta variable d'environnement `commit` :

```
@echo off
python "%commit%"
```

Dans le deuxième cas, le BAT récupère la valeur de la variable, soit `E:\autocomit\auto_commit.py`.

Pour voir exactement ce que ton BAT contient :

```
Get-Content E:\COMMANDE\autocommit.bat
```

6. Et si la variable s'appelait autocommit ?

Même si tu renommais la variable `commit` en `autocommit`, taper `autocommit` ne signifie pas automatiquement « exécuter la variable ». PowerShell trouve ici un fichier `autocommit.bat`. Pour utiliser explicitement une variable PowerShell :

```
python "$env:autocommit"
```

Dans un fichier BAT, on utilise plutôt :

```
python "%autocommit%"
```

7. À retenir

• **autocommit** → PowerShell trouve `autocommit.bat`.

• **autocommit.bat** → lance le programme prévu dans son contenu.

• **commit** → variable d'environnement qui stocke un chemin.

• **auto_commit.py** → contient la logique Python.

• **Le BAT et la variable sont deux mécanismes différents.**

Commandes mémo : Get-Command autocommit Get-Content E:\COMMANDE\autocommit.bat echo $env:commit