



420-211
Applications Web

TP2
React dynamique

Prénom & Nom :

Matricule :

Signature :

Objectif

Vous devez faire une application de type « liste de tâches » en React.

Spécifications

Votre application doit avoir les fonctionnalités suivantes :

- Lorsqu'on charge la page initialement, la liste de tâches est vide.
- Chaque tâche doit être représentée par un objet qui comprend 3 propriétés : un identifiant, une description et un statut :
 - L'identifiant est une valeur numérique unique.
 - Le statut est un booléen: *false* si la tâche est à faire et *true* si elle est terminée.
- Lorsqu'on clique sur un bouton **Ajouter**, une tâche est ajoutée dans la liste. Lorsqu'on ajoute une tâche, sa description est ce qui est écrit dans le champ texte, son statut est « À faire » et son identifiant est un nombre unique.
- Lorsqu'on clique sur le bouton du statut, celui-ci change pour l'autre statut. Lorsque le statut est « Terminé », le texte de la description doit être barré.
- Lorsqu'on clique sur le bouton **Supprimer** d'une tâche, celle-ci disparaît de la liste.

Consignes

- Vous pouvez vous baser sur le fichier *todo.html* fourni pour commencer l'application. Toutefois, vous pouvez aussi développer l'application en entier.
- Vous devez avoir une structure de code propre (composants dans un dossier composants, division de la page en composants clairs, bonne utilisation des states, des inputs etc...)

Consignes de remise

- Vous devez publier votre code sur GitHub en utilisant le dépôt (*repo*) fourni par l'enseignant.
- Votre travail doit être remis dans **une branche nommée TP2**
- **Date limite de remise : le jeudi 17 avril avant minuit.**

Grille de correction

Fonctionnalités	
• L'entrée de l'utilisateur est récupérée, le bouton Ajouter est lié à un écouteur d'évènement.	1.5
• Utilisation de useState() pour gérer la liste des tâches	1.0
• Chaque tâche possède un identifiant unique.	0.5
• Utilisation de .map() pour "render" les tâches dynamiquement	1.0
• Possible de changer le statut d'une tâche avec un bouton (écouteur d'évènement)	1.0
• Style dynamique (tâche barrée si elle est terminée, bouton change lorsque le statut de la tâche change)	1
• Possible de supprimer chaque tâche avec un bouton (écouteur d'évènement)	0.5
Efficacité du code • Bonne séparation de l'application en composants • Bonne utilisation d'objet(s) JavaScript décrivant les propriétés des tâches • Propreté du code	1.0 1.0 1.0
• Bonne disposition des éléments sur la page (rendu visuel)	0.5
Pénalités pour non respect des consignes de remise (retard, mauvaise branche GitHub ou autre)	
Originalité de l'application : style, ajout de fonctionnalité (compensation)	
TOTAL	/10