直接问 Claude 查用量

Windows / Mac • 远程 MCP • kividas-usage

三步接入，无需安装悬浮球，也不需要管理员密码。

1 下载并运行一键配置

在 Kividas 网站的 Code 页下载“用量 MCP 一键配置”r4，然后完整解压。

Windows

双击 配置Windows.cmd。
用当前登录用户直接运行。

Mac

终端输入 /bin/bash 和一个空格，
拖入 配置Mac.sh，再按回车。

保留文件夹内所有文件。配置前，请先保存任务并退出 Claude。

2 选择适合你的配置方式

已有网关：选择默认的“老用户：只补用量 MCP”，直接开始。
工具优先读取本机已有身份，保留原网关 Key、地址和设备识别码。

第一次配置：选择桌面端、CLI 或两者，读取原接入资料 TXT。
网关和用量 MCP 会一起配置，已有的其他 MCP 与插件会保留。

3 重开 Claude，直接提问

重新打开 Claude Code CLI，或官方桌面客户端的 Code 本地会话。

```
用 kividas-usage 查询我的 5 小时和每周用量。
```

首次询问是否允许调用工具时，选择允许即可。

遇到问题时

- 身份未自动读到：导入原 TXT 或填 Key。Mac 仅有加密桌面凭据时，需导入一次；无需钥匙串密码。
- 更换 Key 后：再次运行“只补用量 MCP”。需要撤销时，选择“恢复上一次配置”。
- 查询失败或暂无数据不代表 0%。MCP 查询本身不占推理 RPM；Claude 的自然语言回复仍属于正常模型对话。

适用于 Claude Code CLI / Code 本地会话；普通 Chat、云端会话与 Cowork 不在此范围。
配置会自动备份。不要分享含 Key 的配置文件或截图。

手动配置用量 MCP

无需运行配置工具；适用于 CLI 与官方桌面 Code 本地会话。

1 退出 Claude，备份并打开配置文件

Windows：%USERPROFILE%\.claude.json

Mac：~/.claude.json

用纯文本编辑器打开。文件不存在时可新建；不是 .claude/settings.json。

2 填入自己的 Key，合并配置

新文件使用下面示例；已有文件只合并 mcpServers 中的 kividas-usage 项，保留其他内容。把占位符换成接入 TXT 的 Gateway API key，保留 Bearer 后的一个空格，不要填网站登录密码。

```
{
  "mcpServers": {
    "kividas-usage": {
      "type": "http",
      "url": "https://ai.kividas.com/api/mcp/usage",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_KIVIDAS_GATEWAY_KEY"
      }
    }
  }
}
```

若已有同名本地 MCP，更新这一项即可。旧的 kividas-usage-remote 若指向同一服务，可删除以免重复。保存为 UTF-8 JSON，勿使用中文引号或添加注释。

3 重开会话，检查连接

CLI 输入 /mcp，确认 kividas-usage 已连接。桌面端重新打开 Code 本地会话，再发送下面的问题；首次提示是否允许调用工具时，选择允许。

用 kividas-usage 查询我的 5 小时和每周用量。

连接失败请检查 Key、网络和订阅；以后更换 Key，也要同步更新此处。

手动配置不会自动继承模型网关密钥。需要撤销时，关闭 Claude 后恢复你保存的备份。

请勿分享含 Key 的配置或截图。普通 Chat、云端会话与 Cowork 不在本教程范围内。