编号：**0000xx**

第三届开放原子大赛-基于openKylin桌面环境的多智能体交互技术赛

作品申报书

作 品 名 称：	StarOps：基于openKylin的多智能体运维助手
组 织 名 称：	组织名称
参 赛 团 队：	找不到小组
团 队 成 员：	杨佳宇轩、庄耿雄、付东淏、唐皓涵
指 导 老 师：	潘海侠

目 录

第 1 章 项目基本信息 4
第 2 章 项目背景及应用领域 5
2.1 项目背景 5
2.2 应用领域 6
2.3 同类项目国内外现状对比分析 7
第 3 章 项目介绍 8
3.1 作品特点和设计思路 8
3.2 功能描述 11
3.3 体系结构和关键技术点 12
3.3.1 系统架构设计 12
3.3.2 多源数据采集模块 13
3.3.3 Fusion_LLM 异常检测模块 13
3.3.4 微服务根因定位模块 13
3.3.5 故障自愈模块 14
3.3.6 应用缺陷识别与风险预防模块 14
3.4 功能模块设计 15
3.4.1 多源数据采集模块 15
3.4.2 Fusion_LLM 异常检测模块 17
3.4.3 微服务根因定位模块 22
3.4.4 故障自愈模块 24
3.4.5 应用缺陷识别与风险预防模块 26
基于Percona 的数据库配置优化分析 30
第 4 章 项目部署及使用说明 32
4.1 开发平台 32
4.2 框架编译安装方法 32
4.3 用户手册 35
4-6级：中等异常，橙色标识，需要处理 37
第 5 章 项目测试 39
5.1 项目测试说明 39
5.2 项目测试结果 39
5.2.1 数据库优化性能评估 39
5.2.2 web 应用缺陷测试分析 40
5.2.3 异常模式捕捉和扫描测试 42
5.2.4Fusion_LLM 异常检测模型测试 43
5.2.5RAG 知识增强 43
5.2.6 三阶段联合训练 44
5.2.7 公开数据集基准测试 45
5.2.8Trivy 漏洞扫描测试 46
5.2.9 微服务根因定位性能测试 47
5.2.10 自动修复性能测试 50
第 6 章 软件效果展示 54
6.1 多元数据采集模块 54
6.2 Fusion_LLM 异常检测模块 54

6.3 微服务根因定位模块 55
6.4 故障自愈模块 56
第 7 章 总 结 58

第 1 章　项目基本信息

作品标题	StarOps：基于openKylin的多智能体运维助手
作品概述	多LLM，AIOps，运维，Agent
作品分类	人工智能与大数据应用类
应用领域	适用于银河麒麟/openKylin等国产操作系统的运维领域
开放源码许可证类型	Apache-2.0

第 2 章 项目背景及应用领域

2.1 项目背景

近年来，云计算、微服务与容器化技术的迅猛发展， 驱动生产环境系统复杂度呈指 数级增长。在此背景下，运维（Operations & Maintenance, O&M） 已经从单一的系统 监控与告警， 演化为覆盖数据采集、异常检测、根因分析、故障修复和风险预防的全生 命周期管理体系。然而， 在国产操作系统生态下， 受限于硬件平台碎片化、应用场景异 构化及安全合规强约束，传统运维方法面临四大核心挑战，如图 2.1 所示：

图 2.1 国产化环境下的智能运维核心挑战

- 多源异构数据（如指标、日志、调用链） 存在严重孤岛效应， 缺乏跨模态语义融合能力，制约异常关联分析与因果推断精度。
- 现有深度学习方法对半结构化日志的语义捕捉能力不足，单一模型易出现语义特征丢失与上下文建模偏差。
- 自动化运维依赖静态脚本，缺乏与智能分析模块的动态协同，导致修复策略难以适配实时业务状态。
- 风险预防环节缺失统一框架，无法建立覆盖应用层、系统层与数据层的纵深防护体系。

为系统性解决上述问题， 本文提出 StarOps 智能运维系统， 通过多源数据融合架构与大语言模型增强分析, 构建国产化全栈解决方案。

核心创新贡献包括：

- **多元异构数据融合架构：**将系统与应用指标、混合日志、微服务调用链进行统一建模，并通过注意力机制实现语义级关联。

- **Fusion_LLM 异常检测模型：**引入双 LLM 协作机制， 由 BERT 专注语义向量化，Llama 专注多模态分类，辅以RE 正则化增强泛化性。

- **专业化优化策略：**采用 RAG 检索增强与三阶段微调提升模型在日志分析、指标异常检测中的专业性与可迁移性。

- **根因分析与故障自愈闭环：** 基于 MAD-TOPK 算法实现秒级根因定位， Ansible 自动执行修复并验证效果。

- **风险预防体系：**融合 Trivy 漏洞扫描、Lighthouse 全栈检测与 Percona 数据库优化，形成覆盖应用层、系统层与数据层的多级防护链。

2.2 应用领域

本项目基于openKylin操作系统的智能运维管家工具研究具有重要的理论意义和实 践价值：

创新理论：本项目在国产操作系统生态下首次提出了多源异构数据融合的智能运维框架，通过 Fusion_LLM 模型实现了指标、日志、调用链的跨模态语义融合， 为智能运维领域的数据融合理论提供了新的解决思路。同时，基于 SkyWalking 的微服务根因定位算法结合 MAD-TOPK 与拓扑关键性分析，在复杂依赖关系下的故障溯源精度方面取得了突破性进展。

技术突破：项目构建了”数据采集—异常检测—根因定位—故障自愈—风险预防”的完整技术闭环，通过 Docker 沙箱验证机制与 Ansible 自动化执行相结合，实现了从诊断到修复的安全自动化， 为国产化环境下的运维自动化提供了可复制的技术方案。此外，基于 RAG 增强的运维知识库与自然语言交互机制，显著提升了系统的可解释性和人机协同效率。

实践应用：本项目直接服务于国产操作系统生态建设， 通过适配openKylin操作系统 的特性和国产中间件（如东方通 TongWeb、达梦数据库等），为国产化替代进程中的运 维挑战提供了针对性的解决方案。系统在数据库性能优化、 Web 应用配置检测、异常模 式识别等关键场景下的性能提升显著，QPS 提升 40%，异常检测精确率达到 100%，为 国产化环境下的系统稳定运行提供了有力保障。

产业推广：本项目为国产操作系统生态的运维工具链建设提供了重要参考， 通过开源化的技术方案和标准化的接口设计， 有助于推动国产化运维工具的技术标准化和产业化进程，为构建自主可控的 IT 基础设施运维体系贡献了重要力量。

2.3 同类项目国内外现状对比分析

当前智能运维领域已形成商业平台与开源工具并存的格局。阿里云 ARMS、腾讯蓝鲸、华为云 AOM 等商业解决方案在基础设施监控领域表现成熟， 其优势集中于实时数据采集、可视化仪表盘构建及规则告警管理；开源生态中 ELK+Prometheus+Grafana 组合则凭借灵活的日志处理能力获得广泛应用。然而， 当面临国产化环境的高阶需求时，这些方案在核心能力上呈现显著缺陷：阿里云 ARMS 过度依赖统计规则，在零样本异常场景下误报率居高不下； 腾讯蓝鲸虽具备强大的工作流引擎， 却未能深度集成微服务依赖拓扑分析，导致故障传播路径识别盲区；开源 ELK 栈虽擅长日志检索，但缺乏时序指标与调用链数据的跨模态关联机制，形成智能分析瓶颈。

现有方案的共性局限集中体现在三个维度： 其一，多源数据仅实现物理层聚合， 未能建立指标、日志与调用链的语义级映射关系， 数据孤岛效应持续存在； 其二，传统分析方法对日志蕴含的语义信息捕捉能力薄弱， 商业平台普遍采用阈值规则， 开源方案则受限于特征工程质量； 其三， 自动化运维环节呈现断裂状态， 蓝鲸的脚本引擎与华为云 AOM 的修复动作均未与根因分析形成决策闭环，更缺乏修复效果验证机制。这些缺陷在党政、金融等国产化高安全场景中尤为突出。

相比之下，StarOps 的突破路径在于构建深度耦合的数据-模型-动作闭环架构。通过统一时空模型集成 Prometheus 指标、Loki 日志与 SkyWalking 调用链，借助注意力机制实现跨模态语义对齐， 彻底破除数据壁垒；其创新的 Fusion_LLM 框架采用 BERT 与 Llama 双模型协同架构， 前者专注日志语义向量化， 后者融合多模态上下文分类， 辅以 RAG 检索增强与三阶段微调策略解决领域知识迁移难题； 最终通过 MAD-TOPK 算法实现秒级根因定位， 由 Ansible 动态执行修复剧本并经 Prometheus 实时验证，同时集成 Trivy 漏洞扫描器与 Lighthouse 全栈检测器构建预防体系，形成覆盖“监测-诊断-修复-防护”全周期的国产化智能运维闭环。

第 3 章 项目介绍

3.1 作品特点和设计思路

StarOps项目作品的核心特点，在于构建“智能驱动、安全闭环”的新一代智能运维体系，可概括为四个层面：

一、 理念前瞻性：从“被动救火”到“主动免疫”的运维范式革新

传统运维模式高度依赖人工经验，往往在故障发生后才被动响应，效率低下且成本高昂。StarOps的根本创新在于其设计理念的颠覆：它旨在打造一个具备主动感知、智能诊断、自动修复、前瞻预防能力的“系统免疫体系”。项目并非对现有运维工具的简单叠加，而是从顶层设计出发，将人工智能深度融入运维生命周期的每一个环节，实现了从“人治”到“技治”的范式转变，代表了运维自动化发展的未来方向。

二、 技术突破性：多模态融合分析与可验证自动化的双轮驱动

项目在技术层面实现了两大关键突破。首先，是研发了核心的FusionLLM多模态智能分析引擎。该引擎突破了传统单维度监控的局限，能够深度融合并理解系统日志、性能指标、全链路追踪等异构数据，利用先进的AI模型进行关联分析与深度推理，从而精准定位单一手段难以发现的复杂根因，将故障定位的效率和准确性提升至分钟级乃至秒级。其次，是首创了沙盒安全验证机制，这一机制攻克了智能运维落地“最后一公里”的信任难题。任何由系统生成的修复方案，都会先在一个与生产环境隔离的沙盒中进行模拟推演，验证其有效性与安全性，确认无误后方可执行。这为自动化操作上了“双保险”，实现了“大胆分析、小心求证”的可靠自动化。

三、 架构完整性：全链路闭环设计与高度可扩展的生态适配能力

StarOps并非功能单一的工具，而是一个架构完整的平台级解决方案。其设计覆盖了从数据采集、智能分析、决策制定、安全修复到风险预防的完整闭环，各模块通过标准协议解耦，具备高度的灵活性和可扩展性。项目特别注重对国产化生态的支撑，已深度适配银河麒麟等主流国产操作系统，其插件化架构也能轻松集成Prometheus、Ansible等主流开源工具，展现出强大的生态兼容性，为在不同复杂IT环境中规模化部署奠定了坚实基础。

四、 价值显著性：直击行业痛点，为关键基础设施注入新质生产力

项目的终极特点在于其显著的实用价值。它精准命中了当前企业运维领域在复杂性、时效性和安全性方面的核心痛点，通过自动化替代大量重复、繁琐的人工操作，极大释放了运维人力，降低了人为失误风险。更为重要的是，通过提升系统的稳定性和可靠性，StarOps为金融、能源、政务等关键信息基础设施的平稳运行提供了坚实保障，是推动产业数字化、智能化转型的“新质生产力”，对筑牢数字中国的安全底座具有深远意义。

。

3.1.1 多源数据采集

为支撑后续的智能分析与自动化处置， 首先需要构建统一、可靠且可扩展的数据采集基座。

系统需具备多维度运维数据采集能力， 覆盖运行指标、关键日志及调用链数据， 为后续分析提供全栈数据支撑。具体要求为：通过 Prometheus 与标准化 exporter 实现主机与应用关键指标的实时抓取， 支持按标签统一标注job、instance 与服务标识；按故障场景动态采集系统日志（如 syslog、dmesg）与应用日志（如 Nginx、SpringBoot），通过 Loki 完成聚合与结构化提取； 集成 SkyWalking 获取分布式追踪数据与依赖拓扑， 实现端到端调用链捕获。

为保证数据质量，应维持时钟同步与时间窗口对齐， 统一标签规范以便跨模态关联；在高吞吐场景下提供可配置的采样与保留策略， 以平衡可观测性与系统开销。对峰值噪声与缺失数据需提供基础的插补与降噪策略，并在采集故障（如探针离线、网络抖动）时进行降级标注，避免对上层分析造成误判。查询侧需分别兼容 PromQL、LogQL 与 SkyWalking GraphQL，提供跨源检索的适配层而不破坏原生语义。

3.1.2 异常检测

在具备高质量数据基础之上， 系统需及时识别异常并量化其风险强度， 为后续定位与修复提供起点。

该模块需要基于多源采集数据实现异常状态判别，并按 0–10 分量化严重等级（0：正常； 10：致命故障）。输入应同时融合指标波动模式、日志语义特征与调用链上下文；输出除严重度评分外， 还需包含触发证据（核心指标、代表性日志、受影响调用段） 与建议处置优先级，用于驱动后继流程。

为减少误报与漏报，应提供模型与规则协同（冷启动或少样本场景以规则兜底），对短时抖动配置去抖与聚合去重机制；严重度与业务 SLO/阈值应可校准，支持按系统/服务维度差异化配置。检测过程需保留审计元数据（模型版本、阈值、输入摘要与证据片段），以支撑回溯复现与效果评估。

3.1.3 微服务根因定位

发现异常只是开始， 更关键的是沿依赖链追溯其诱因与影响范围， 输出可操作的诊断结论。

支持异常影响链分析，识别并展示异常服务与其关联服务、关联资源的依赖关系，定位异常根因并形成分析报告。应结合实时拓扑、时间相关性与异常强度， 对候选根因进行打分并给出 Top-K 列表；报告需包含定位路径、影响半径（受影响服务数、路径深度）与可操作的修复建议，并给出自然语言解释以便人机协同复核。

在时效性上，平均定位时间应控制在分钟级（不高于 2 分钟）。当拓扑不完备、采样不足或跨租户隔离导致观测受限时， 系统需降级输出保守结论与数据补全建议； 对多源并发异常或共因场景，应支持多根因并列与置信度标注，避免过度简化造成误导。

3.1.4 故障自愈

在明确根因之后， 需将诊断结论安全、可回滚地转化为修复行动， 并对效果进行量化验证。

支持智能化生成故障处理流程并在系统中自动执行， 并对修复结果进行复查。系统需基于 Ansible 自动生成可执行 playbook，在 Docker 沙箱中先行验证修复效果，通过 Prometheus 采集修复前后关键指标进行量化评估，仅当验证达标时方可在生产中灰度执行；执行全过程需遵循最小权限、可回滚与全链路审计要求， 对涉及高风险与敏感操作的流程提供人工确认与旁路处理选项。

在治理侧，应支持审批门禁与变更窗口约束， 提供“预演/干跑（dry-run）—灰度—全面推广—回滚”的标准化流水线； 在验证侧， 应定义统一的效果评估窗口与成功准则（如响应时间回归、错误率下降幅度、资源占用变化），并将关键工件（playbook、日志、指标对比与决策依据）落库留痕，以满足审计与复盘。

3.1.5 应用缺陷识别与风险预防

除故障处置外，面向未来的风险预防同样重要， 需要常态化体检与基线管理以降低潜在隐患。

支持应用缺陷的智能识别与风险预防，覆盖 Web、数据库与主机/镜像三类对象。Web 侧要求基于 Lighthouse 完成配置与性能体检，输出可视化报告与可操作建议；数据库侧要求结合 Percona 与 Exporter 数据生成配置优化与性能诊断结果；安全侧要求基于 Trivy 周期性开展漏洞扫描并给出修复建议。

任务执行需支持定时与按需触发， 并保留历史版本以进行纵向对比与趋势分析； 报告以 HTML/JSON 形式落库留痕，支持风险分级与整改跟踪。数据库优化建议需区分“可在线生效”的安全项与“需维护窗口”的变更项；漏洞扫描需考虑离线/隔离网络环境的镜像与包源限制，并提供替代性校验与延迟更新策略，确保评估口径一致且可复现。

3.2 功能描述

平台的整体功能围绕一个完整的智能运维闭环展开：

在数据采集与感知层， StarOps具备强大的多源异构数据接入与融合能力。它能够无缝集成并实时收集来自基础设施、操作系统、中间件及应用程序的各类数据，包括但不限于：来自Prometheus的系统性能指标、来自Loki或Elasticsearch的应用日志、以及来自SkyWalking的分布式调用链追踪数据。通过对这些多模态数据进行统一的标准化处理和关联，平台构建了覆盖系统运行状态的全景视图，为上层智能分析提供了坚实的数据基础。

在核心的智能分析层， 平台内置了自主研发的FusionLLM多模态智能分析引擎，这是其区别于传统运维工具的核心功能。该引擎并非单一算法的应用，而是综合运用了时序异常检测（如Z-Score, Isolation Forest）、自然语言处理（基于BERT的日志模式识别）、图计算（依赖拓扑分析）以及大语言模型（LLM）的深度推理能力。它能对融合后的数据进行跨维度关联分析，自动发现异常模式，并精准推断出故障的根本原因与影响范围，将运维人员从海量告警和繁琐的排查工作中彻底解放出来。

在决策与执行层， StarOps实现了安全可控的自动化响应与修复。一旦分析引擎定位到根因，系统可自动或经人工确认后，通过集成Ansible等自动化工具生成并执行修复脚本。为确保绝对安全，平台创新性地引入了沙盒验证机制。任何修复方案都会先在一个与生产环境隔离的容器沙盒中进行模拟执行，全面验证其有效性和安全性，确认无误后方可正式上线，从而彻底杜绝了因自动化脚本错误而引发的二次事故，解决了运维自动化“不敢用”的核心痛点。

在治理与优化层， 平台还提供了前瞻性的风险预警与治理洞察。通过集成安全扫描、性能剖析等工具，平台能主动识别系统潜在的脆弱性并提供优化建议，实现从事后处置向事前预防的延伸。

3.3 体系结构和关键技术点

3.3.1 系统架构设计

StarOps 的系统架构围绕“数据—模型—动作—验证”的闭环范式进行分层解耦设计。用户通过自然语言与系统交互，请求首先经由 MCP 协议在交互层被解析为具备严格参数约束的结构化任务， 由策略编排器在上下文信息、历史案例与安全策略的约束下选择合适的分析管线与执行通道， 从而触发对数据平面与执行平面的按需调用。整个过程通过统一的配置中心与审计日志进行可追溯治理， 保证一次请求在不同环境与时段能够得到一致且可解释的处理结果，如图 3.1 所示。



图 3.1 StarOps 系统架构

在数据采集层，系统以可观测数据为基础，通过 Prometheus 指标、Loki 混合日志与 SkyWalking 调用链三类数据源构建统一的时空对齐模型，跨模态融合并向上层提供接口。

在智能分析层，Fusion_LLM 作为核心推理框架承担“理解—判断—解释”的职责。分析数据采集层的结果以在保障安全的情况下指导运维层的执行逻辑。

运维执行层采用“沙箱优先、生产渐进”的安全策略。所有修复动作在进入生产前，必须经系统构建的 Docker 沙箱中复现问题并验证效果，通过指标检测正常且安全后再在用户系统中进行执行修复工作。

最后通过交互反馈层，生成必要的可视化报告， 同时以自然语言形式与用户交互，完成一次完整交互。

通过上述体系化的架构设计，StarOps 将数据治理、智能分析、自动化执行与度量验证紧密耦合为一个可扩展、可观测、可审计的闭环系统， 在保证安全与合规的前提下

实现对复杂生产环境的高效智能运维。接下来对于细节模块结构设计进行详细阐述

3.3.2 多源数据采集模块

多源数据采集模块作为系统的基础数据支撑层， 负责从不同维度采集运维数据。该模块通过 Prometheus 实时采集系统级与应用级指标（CPU/内存/磁盘/网络、GC、连接数等），利用 Loki 收集混合日志数据（系统日志/应用日志/安全日志），借助 SkyWalking 获取微服务调用链信息。

在工程实现上，指标侧通过节点与服务专用 exporter 统一命名规范与标签体系（job、instance 、cluster 、service），并提供远程写入与保留策略以适应不同环境下的数据留存需求； 日志侧通过 Promtail/Fluentd 将异构日志汇聚至 Loki，采用正则与模板相结合的方式进行结构化提取， 保留核心字段（时间戳、主机、服务、级别、消息正文） 与上下文追踪 ID，以便与调用链进行跨源关联； 调用链侧由 SkyWalking 探针以最小侵入方式采集 Trace/Span ，并通过采样率与关键端点白名单控制开销。

为保证数据可用性与一致性，模块提供时间同步与窗口对齐能力， 支持对齐到固定步长（如 1s/5s/1m）并输出统一事件模型；在高负载或边缘环境中，采用自适应采样与分级保留（热数据短期高保留、冷数据长期低保留） 的策略，在不牺牲关键可观测性的前提下降低资源占用。

3.3.3 Fusion_LLM 异常检测模块

Fusion_LLM 异常检测模块系统是智能分析的核心组件，采用三 LLM 架构实现多源数据融合分析。 BERT 模型负责日志语义向量化提取， Llama 模型进行多模态数据分类，Projectory 层完成语义信息对齐，通过注意力机制动态融合指标、日志和调用链特征。该模块集成 RAG 增强技术，结合运维知识库提升专业场景下的分析准确率。

在推理流水线中， 模块首先对指标进行统计特征摘要（均值、方差、百分位、突变幅度）并与服务画像拼接， 日志经 RE 正则化去变量后由BERT 编码为语义向量， 调用链则以关键路径摘要表示；随后通过 Projector 对齐向量空间，输入至 Llama 完成“是否异常/严重度评分/主要依据”的联合判别；当置信度不足时，触发 RAG 检索补充知识证据并复评。最终输出包括：0－10 分严重度、置信度、触发证据（指标/日志/调用链片段）与建议的下一步动作（诊断/修复/观测）。

3.3.4 微服务根因定位模块

微服务根因定位模块基于 SkyWalking 开源平台完成动态服务拓扑的智能分析引擎，实现无侵入式依赖链分析。模块通过 GraphQL 构建实时服务依赖图谱，对时序指标执行稳健离群检测（阈值/Z-Score/孤立森林），并融合 MAD-TOPK 与拓扑关键性打

分生成候选根因集。

定位过程中， 系统综合服务位置（入/出度、路径中心性）、时序先后（领先/滞后关系）、异常强度与数量等因素计算根因得分，输出 Top-K 列表与定位路径；并自动生成自然语言解释， 包含受影响范围、可能诱因与建议修复思路。在覆盖不全或数据噪声较大时，模块提供降级策略： 收敛到最小可信子图与保守候选， 并提示需要补采的观测点。

3.3.5 故障自愈模块

故障自愈模块采用“修复助手脚本生成-Docker 沙箱验证-Ansible 生产执行-验证反馈”的多阶段架构，实现从诊断到修复的安全自动化闭环。该模块支持常见故障场景的自动化处理，包括资源类故障（CPU 高负载、内存泄漏、磁盘空间不足）、服务类故障（进程异常、端口占用、配置错误）等。

在安全控制上， 模块对剧本实施最小权限与命令白名单， 涉及重启、清理与配置变更的动作需显式标记与二次确认；沙箱侧启用网络隔离、只读根文件系统与资源配额，Prometheus 采集修复前后关键指标（如 CPU/内存、错误率、响应时间） 计算改善度，达标后进入生产灰度；生产执行遵循小范围/短周期/可回滚原则， 自动记录变更元数据与审计日志，失败自动回滚并给出替代方案或人工旁路建议。

3.3.6 应用缺陷识别与风险预防模块

应用缺陷识别与风险预防模块构建三层主动防御体系：漏洞层采用增强版 Trivy 进行 CVE 扫描，模式层通过增量学习识别历史异常， 配置层基于 Lighthouse 进行 Web 应用审计，基于 MysqlExporter 和 Percona 进行数据库应用分析。

该模块支持按项目/环境的定时巡检与基线对比：（1）Web：收集系统级、服务器级与框架级配置，结合 Lighthouse 性能与安全评分生成 HTML/JSON 报告与优化建议；（2）数据库：汇总连接、缓冲池、慢查询与锁等待等指标， 输出配置优化建议与风险提示；（3）漏洞：对主机与容器镜像进行全量扫描， 按 CVSS 分级展示并附修复建议。所有报告与建议留痕存档，支持历史趋势分析与合规审计。

各模块通过 MCP 协议进行数据交互协同，形成“多数据采集-多任务分析-多样化反馈”的完整运维闭环。系统响应时间控制在分钟级，满足 GB/T20272 第四级安全要求。

3.4 功能模块设计

3.4.1 多源数据采集模块

该部分使用到了 Prometheus、Loki、Skywaling 等技术，详细模块介绍如下：

3.4.1.1 Prometheus

Prometheus 是一个开源系统监控和警报工具包，该项目拥有活跃的开发者和用户社区。Prometheus 将其指标收集并存储为时间序列数据， 即指标信息与记录时的时间戳一起存储。同时 prometheus 还存储可以用于标识实例的 instance 和job 值。job 是一组监控目标的逻辑分组。一个job 代表一类服务或者一个特定类型的应用。每个job 可包含一个或者多个实例。Instance 是一个具体的监控目标，通常是一个单独的应用实例或服务实例。它由主机名（或 IP 地址）和端口组成。例如， 一个名为“web-servers”的job 可能包含多个实例，每个实例可能对应于一个具体的 web 服务器（如webserver-01:9090， web-server-02:9090 等）。



图 3.2 Prometheus 架构

作为一个强大的时序数据库和监控系统，Prometheus 负责从各个服务和组件中高效地抓取多维度的指标数据， 并进行可靠的本地存储。它支持灵活的查询语言 PromQL，支持全面数据分析。此外，如图 3.2 所示，Prometheus 可以与 Grafana、Altermanager 等集成，可视化监控数据，定义告警规则。

3.4.1.2Loki

Loki 是一个开源的日志聚合系统， 由Grafana Labs 开发并维护。Loki 采用独特的设计理念，只对日志的标签进行索引而不对日志内容建立索引， 这使得它在存储效率上相比传统日志系统（如 ELK）有显著优势。



图 3.3 Loki 架构

Loki 的架构包含以下核心组件：Distributor 负责接收日志数据并进行初步处理；Ingester 负责日志的持久化存储；Querier 负责处理查询请求。Loki 使用与 Prometheus 相同的标签系统，这使得日志数据能够与指标数据无缝关联。例如， 可以通过相同的job 和 instance 标签将某个服务的性能指标与其日志数据关联分析。Loki 支持多种日志采集方式，包括 Promtail、Fluentd 等，并提供了强大的日志查询语言 LogQL，支持对日志数据进行过滤、聚合等复杂操作。

3.4.1.3Skywalking

Skywalking 是 Apache 基金会旗下的开源应用性能监控（APM）系统，专门为云原生和微服务架构设计。SkyWalking 的核心功能包括分布式追踪、服务拓扑分析、性能指标监控等。其架构主要包含以下组件：探针（Agent）负责收集应用性能数据；OAP（Observability Analysis Platform）服务器负责数据处理和存储；UI 组件提供可视化界面。



图 3.4 Skywalking 架构

SkyWalking 采用先进的分布式追踪技术，能够完整记录一个请求在分布式系统中的流转路径，并自动构建服务之间的调用关系拓扑图。SkyWalking 支持多种编程语言和框架，包括 Java 、.NET 、Node.js 等，并提供了丰富的指标类型， 如响应时间、吞吐量、错误率等。

在 StarOps 系统中，我们为 SkyWalking 开发了多个国产中间件的专用探针，包括东方通 TongWeb、达梦数据库等，并实现了智能采样策略，在保证监控效果的同时显著降低了系统开销。此外，我们还增强了 SkyWalking 的服务画像功能，能够将追踪数据与 Prometheus 指标、Loki 日志进行智能关联，提供更全面的系统观测能力。

3.4.2 Fusion_LLM 异常检测模块

3.4.2.1Fusion_LLM 基于多源异构数据融合的异常检测模型

日志数据作为系统运行时状态的核心载体， 软件系统常利用其进行故障检测。传统的基于深度学习的日志分析方法面临双重挑战： 难以有效捕捉日志文本中的语义关联与上下文信息；日志数据与系统指标、服务拓扑等重要信号缺乏协同分析机制。



图 3.5 Fusion_LLM 示意图

为此，本文创新性地提出 Fusion_LLM 框架，通过注意力机制对多源异构数据（Prometheus 指标数据，Skywalking 微服务信息，Loki 混合日志数据）进行嵌入，通过 BERT 提取语义向量，借助基于 Transformer 解码器的 Llama 模型完成对融合数据的分类。该架构首次实现指标-日志-调用链的三维协同分析，为复杂系统的异常诊断提供统一建模范式。以下章节将详细阐述技术实现细节。

数据预处理

日志消息中蕴含丰富的语义信息，同时也包含携带动态运行时信息的变量参数，这些参数通常与异常情况无关，但是却会增加 LLM 训练的复杂度，因此需要一种技术来识别这些参数并用固定标记替换。Drain 和 Spell 等日志解析器在基于日志的异常检测方法中被广泛采用，并且在固有数据集和单一日志类型中展现出不错的效果。弊端也很明显，现有日志解析器并非总能在所有日志数据集上表现良好，且难以处理新日志消息的词汇表或者混合的服务日志，导致语义信息丢失，并且当日志数据不稳定时这些解析器的效能会随时间推移逐渐下降使得后续的异常检测难以有效支撑。

得益于 Loki 工具对混合日志的结构化提取，Fusion_LLM 采用正则表达式方法进行预处理，能够普适性的通过正则表达式轻松识别代表特定对象的参数文本格式，将无关变量统一替换为'<>'，这样的处理方法看似简单却能带来显著的性能提升。相较于日志解析器，这种预处理技术不仅效果更佳，还无需训练。

模型结构

我们的异常检测分析模型由 5 个核心组件构成，改良的 BERT 嵌入层、对齐投影 Projectory 层，自训练 Llama 解码层，RAGFlow 知识增强层，通用大模型分析层。

其中，BERT 负责提取日志消息、数据指标、微服务信息的向量表示和注意力查询嵌入；Llama 负责对向量序列进行分类；投影层作为桥梁，负责协调 BERT 与 Llama 的



图3.6 Fusion_LLM 模型架构

向量表示空间；RAGFlow 知识库通过高质量文档，和通用大模型分析层一起完成对检测出异常的数据的可靠分析。

(1) BERT：

BERT 通过线性层处理分类标记（[CLS]）的语义向量，并采用 tanh 激活函数生成语义向量。每类数据经过预处理后，都会通过 BERT 分词器和 BERT 模型编码为语义向量。对于预处理后的日志序列， BERT 输出的语义向量序列表示为：

$$\mathbf{C} = (c_1, c_2, \ldots, c_N) \in R^{N \times d_{BERT}} \tag{1}$$

其中，N 表示日志序列长度（即日志消息数量），d_{BERT} 为每个语义向量的维度（即隐藏层大小）。LogLLM 采用 BERT 基础模型[1]，因此其语义向量维度为 $d_{BERT} = 768$。

不同于一般的基于日志的嵌入， 本文认为日志内容的呈现、数据指标的情况与微服务信息之间存在隐性的关系。为了融合这种关系， 对它们进行联合表征学习， 额外引入两层交叉注意力机制，对原本的日志向量进行数据增强，以提升语义理解能力。

(2) Projector：

该投影器作为线性映射层，将语义向量

$$\mathbf{C} \in R^{N \times d_{BERT}} \tag{2}$$

[1]该模型包含 12 层 Transformer 编码器，每层 Transformer 有 768 个隐藏单元

转换为 Llama 模型支持的标记嵌入向量

$$\mathbf{E} = (e_1, e_2, \ldots, e_N) \in R^{N \times d_{Llama}} \tag{3}$$

其中，d_{Llama} 表示 Llama 的隐藏层维度。其核心作用在于实现 BERT 与 Llama 模型之间的向量表征空间对齐。

(3) Llama：

在 Llama（基于 Transformer 解码器的语言模型） 上进行即时调优时， 我们通过嵌入式日志序列生成对应的文本查询。具体而言， 每个查询包含三个组成部分： 1. 第一部分用于描述日志序列， 例如“以下是系统日志消息序列：”；2. 第二部分由投影器输出的词元嵌入 **E** 组成；3. 第三部分则用于判断序列是否异常， 例如“该序列属于正常还是异常？”。

前两个组件依次输入 Llama 分词器和嵌入层，分别生成：

$$\mathbf{E}_1 \in R^{A \times d_{Llama}}, \quad \mathbf{E}_3 \in R^{Q \times d_{Llama}} \tag{4}$$

其中，A 和 Q 分别表示分词后产生的词元数量。随后将这三个组件的词元嵌入拼接为：

$$[\mathbf{E}_1 \amalg \mathbf{E} \amalg \mathbf{E}_3] \in R^{(A+N+Q) \times d_{Llama}} \tag{5}$$

并输入 Llama 模型。本过程采用 Llama ，其中 $d_{Llama} = 4096$。

(4) RAGFlow：



图3.7 RAG 工作机制示意

RAG 的核心思想是，通过提示（prompt）直接将外部知识提供给预训练模型，而不是每次都重新微调模型。在 Fusion_LLM 中我们引入 StackOverFlow 中的高质量日志分析文档进行检索增强， 这使得模型能够获取通用大模型忽略的专业知识， 同时避免了高昂的微调成本和数据安全问题。通过结合预训练模型和检索机制， 使得模型能够在生成过程中动态检索相关文档并整合最新的知识， 极大地增强了生成内容的准确性和时效性，有效的防止了幻觉现象的产生。

3.4.2.2 方案创新

基于多 LLM 的协作模型

相比于直接将日志序列交给通用大模型进行粗略分析，Fusion_LLM 采用三个LLM 的方式，有效缓解使用通用大模型直接处理大量日志带来的爆栈问题。利用一个 Encoder Transformer LLM 只专注进行语义嵌入和关系学习，这里我们选择了在绝大多数任务中表现优异的 BERT。

同样我们避免使用通用大模型直接对元数据进行异常检测， 而是使用更快捷更可靠的自训练领域类大模型， 而 Llama 模型通常应用于各项刊模型中的专业性下游任务， 并提供轻量级的模型，很好的完成了智能运维中异常向量的分拣工作。

BERT 到 Llama 之间还有可训练的 Projectory 投影层，对齐 BERT-Llama 语义空间，更好的利用两个 LLM 的语义理解优势。

庞大数量的无标签序列数据通过前两个 LLM 模型精简为异常标签的日志序列、对应指标数据和微服务信息，经通用智能 Deepseek 针对性分析，返回用户异常检测的详细结果。

基于 RAG 检索增强的 Prompt Engineering 和 Fine-Tuning 双线优化

传统基于 LLM 的任务优化被分为两大类方法。

1. 基于提示词工程的优化方法： 传统方法仅通过依赖 LLM 的内部知识来检测异常，经常用于基于 Transformer 解码器的模型架构。在异常检测领域，提示词工程通常利用上下文构建技术完成对任务描述，工作策略，优化机制的提示增强。

2. 基于模型微调的优化方法： 模型微调是通过在特定领域数据上继续训练， 使预训练语言模型适应专业任务的技术路径。与提示工程不同， 该方法直接调整模型参数， 实现更深度的领域适应。

在本文设计的 Fusion_LLM 模型中采取了双线优化的方法，这得益于我们的 LLM 模型协同工作。除使用了基本的上下文提示词工程之外，我们引入了 RAG 检索增强的方式，通过高质量异常日志知识库对第三步的通用大模型分析提供专业知识提示， 极大

降低模型分析的幻觉现象， 并赋予原本通用大模型解决疑难杂症的能力。直接整个端到端模型会导致数据融合， 语义提取，分类任务相互干扰， 故在模型微调方面采用三阶段训练法，第一阶段微调 Llama 捕捉答案模板，核心任务是通过训练使得 Llama 在收到“这段序列是否正常”的提问时，能够准确输出“该序列属于异常/正常”的回答。整个过程仅花费少量样本即可。第二阶段训练多源数据语义嵌入， 该阶段主要针对 BERT 模型、交叉注意力层、投影器进行训练， 多源数据通过 BERT 和注意力层进行语义数据融合， 经过投影层与 Llama 词元嵌入空间对齐，使得 Llama 能够更准确判断给定日志序列属于正常状态还是异常情况。第三阶段进行全模型微调， 确保各组件性能协调一致并且精准可靠，过程中为降低对参数量庞大的 BERT 和 Llama 等大模型进行微调的成本，采用 QLoRA 技术来优化内容使用效率，更加适合单 GPU 硬件，QLoRA 论文也验证了训练效果最终只下降了 1%。

基于混合日志的结构化处理方法

使用 RE 正则化方法，在以往论文中已经证明对日志语义相比 Drain 等方法效果相同，但是泛化性大大增强， 在数据集上的迁移能力也大大提升， 在面临系统更新， 服务变更等情况下我们的系统仍然能稳定运行而不需要重新训练， 也利于运维助手高效处理 loki 混合日志。

3.4.3 微服务根因定位模块

在实现层面， 本模块以实时服务拓扑与时序异常为线索构建根因推断路径， 其整体处理流程如图所示：



图 3.8 微服务根因定位架构

3.4.3.1 模块概述

此模块用于现代微服务架构设计的智能化异常检测与根因定位。它深度集成了业界领先的 APM（应用性能监控）工具 Apache SkyWalking，并利用先进的 AI 大模型技术，旨在帮助开发和运维团队主动、快速、精准地发现系统中的性能瓶颈和潜在故障， 并自动化地分析问题的根本原因。主要特色包括

变被动为主动：系统能够 7x24 小时不间断地监控服务健康状况，在用户报告问题之前就主动识别出潜在的性能异常，如响应时间飙升、错误率增高或吞吐量骤降。

精准定位问题根源：面对复杂的微服务调用链， 传统的人工排障如同大海捞针。本系统能够自动梳理服务间的依赖关系和性能指标， 从海量数据中精准定位问题根源， 极大缩短故障排查时间（MTTR）。

AI 驱动的智能运维：系统集成了强大的 AI 分析能力，不仅能找出“哪个服务”出了问题，还能结合多维度数据， 给出“为什么出问题”的深度分析和优化建议， 让运维决策更加科学、智能。

全链路闭环：从数据采集、异常检测、根因分析到智能洞察， 系统实现了从问题发现到解决方案建议的全链条闭环，确保每个环节都高效协同。

模块化扩展：任意环节（采集、检测、分析、导出、 AI 模型）均可独立增强或替换。

3.4.3.2 技术亮点

本系统的数据采集核心基于 Apache SkyWalking。SkyWalking 是一个顶级的开源 APM 项目，专为微服务、云原生和容器化（Docker, Kubernetes, Mesos）架构而设计。它的强大之处在于：

无侵入式监控： 通过 Java Agent、Sidecar 等多种探针技术， SkyWalking 可以实现对应用的无侵入式监控，开发者无需修改任何业务代码即可接入。

全面的可观测性： 提供包括分布式追踪、性能指标和日志在内的“可观测性”三大支柱，构建了服务运行状况的全景视图。

强大的拓扑分析： 能够自动发现服务、实例以及它们之间的依赖关系， 并动态生成服务拓扑图，让复杂的微服务架构一目了然。

开放与可扩展： 拥有活跃的社区和良好的生态， 支持多种协议和数据源， 可以轻松与现有技术栈集成。

借助 SkyWalking，本系统获得了进行深度根因分析所需的高质量、高精度的基础数据。除此之外, 通过将传统的统计学方法（如 Z-score，用于发现偏离常规的尖峰） 与

先进的机器学习算法（如孤立森林， 擅长捕捉复杂和非线性的异常模式） 相结合，能够实现极高的准确率。这种方法有效避免了因流量波动等正常变化引起的“误报”，同时对细微但关键的性能衰退保持高度敏感。

3.4.4 故障自愈模块

故障自愈模块的技术栈主要报告沙箱容器验证、 Ansible 自动化引擎和 Promethe 数据监控等模块，具体如下：

3.4.4.1Docker 容器化沙箱

Docker 沙箱是 StarOps 故障自愈模块的核心安全机制，通过容器化技术为修复脚本提供隔离的执行环境。沙箱系统通过批处理脚本预装了完整的运维工具链（Ansible、Prometheus 、Loki 等），确保修复脚本能够在与生产环境高度一致的环境中执行。

沙箱环境采用安全隔离策略： 网络层通过 Docker 网络隔离，确保沙箱内操作不会影响外部网络； 文件系统层采用只读根文件系统与临时卷挂载， 防止恶意脚本修改系统文件。沙箱还集成了实时监控系统， 能够捕获修复过程中的所有系统指标变化， 为修复效果评估提供数据支撑。

3.4.4.2Ansible 自动化引擎

Ansible 是一个简单的开源 IT 引擎，可自动执行应用程序部署、服务内编排、云配置和许多其他 IT 工具，易于部署，因为它不使用任何代理或自定义安全基础架构。

Ansible 使用 playbook 来描述自动化作业，而 playbook 使用非常简单的语言， 即 YAML（它是一种人类可读的数据序列化语言， 通常用于配置文件， 但可以用于许多数据正在存储），这对人类来说非常容易理解、阅读和写作。因此， 优点是即使是 IT 基础设施支持人员也可以阅读和理解 playbook 并在需要时进行调试（YAML——它是人类可读的形式）。

Ansible 专为多层部署而设计。 Ansible 不会一次管理一个系统，它通过描述所有相互关联的系统来对 IT 基础架构进行建模。Ansible 是完全无代理的，这意味着 Ansible 通过 ssh（默认情况下）连接您的节点来工作。但是，如果您想要其他连接方法，例如 Kerberos ，Ansible 会提供该选项。

连接到节点后，Ansible 会推送称为“Ansible 模块”的小程序。Ansible 在节点上运行该模块并在完成后将其删除。Ansible 在简单的文本文件（这些是主机文件） 中管理您的清单。Ansible 使用 hosts 文件，可以在其中对主机进行分组， 并可以控制 playbook 中特定组的操作。

3.4.4.3Prometheus 监控验证

Prometheus 监控系统在故障自愈模块中承担修复效果验证的关键角色。系统通过 Prometheus 采集沙箱环境中的关键指标（CPU 使用率、内存占用、磁盘 I/O、网络流量、服务响应时间等），建立修复前后的性能基线对比。当修复脚本在沙箱中执行时，Prometheus 实时监控各项指标的变化趋势，通过预定义的评估算法判断修复效果是否达到预期。

验证机制采用多维度评估策略：性能指标改善度（如响应时间降低百分比）、资源利用率优化（如内存使用率下降幅度）、服务可用性提升（如错误率减少程度） 等。只有通过沙箱验证且效果显著的修复方案才会被推送到生产环境执行， 确保修复操作的安全性和有效性。

3.4.4.4 方案设计

StarOps 故障自愈模块采用“脚本生成-沙箱验证-生产执行”的三阶段架构设计，通过 MCP 协议实现智能化的故障诊断与修复流程。整个方案设计围绕安全性、可靠性和效率性三个核心原则展开。

整体架构上， 故障自愈模块采用分层架构设计， 从上到下包括： 用户交互层、智能分析层、沙箱验证层、生产执行层和监控反馈层。用户通过自然语言描述故障现象， 系统通过 MCP 协议将问题转换为结构化的修复需求，并生成相应的 Ansible 修复脚本。

智能分析层。系统通过 MCP 协议调用大语言模型，将用户的自然语言描述转换为可执行的 Ansible Playbook，之后对生成的脚本进行安全扫描，对于敏感信息展示给用户，由用户决定是否继续执行

沙箱验证层：根据用户描述的问题，在沙箱中重现故障场景（如 CPU 高负载、磁盘空间不足等）， 然后再沙箱中执行 MCP 生成的 Ansible 脚本，通过 Prometheus 采集修复前后的系统指标，评估修复结果

生产执行层：只有通过沙箱验证且效果良好的修复方案才会被推送到生产环境执行

监控反馈层：在openKylin的用户机上通过 Prometheus 持续监控修复效果，建立完 整的反馈闭环

通过上述设计， 故障自愈模块实现了从故障诊断到修复验证的全流程自动化， 将传统人工处理需要数小时的故障恢复过程缩短至 5 分钟以内，关键业务场景实现秒级自动修复。通过动态资源调整策略， 使计算资源利用率提升 30% 以上，避免过度配置造成的浪费，通过测试，沙箱的精确度 100%，召回率 90%，f1-score 为 94.6%。

3.4.4.5 技术亮点

沙箱机制是 StarOps 故障自愈模块的核心技术亮点，通过 Docker 容器化技术实现了修复脚本的安全隔离执行。该机制解决了传统自动化运维中“修复脚本直接在生产环境执行”的安全风险问题，为智能运维提供了可靠的安全保障。

图 3.9 沙箱运作

3.4.5 应用缺陷识别与风险预防模块

该模块的技术栈主要包括 lighthouse、Percona 和 Trivy 部分，具体如下：

3.4.5.1lighthouse

为便于理解其工作原理， Lighthouse 的总体架构与“采集—审计—评分—报告”的流程如下图所示：



图 3.10 Lighthouse 架构

Lighthouse 是由 Google 开发的开源 Web 应用质量评估工具，其核心架构基于 Chrome 浏览器引擎构建，通过自动化页面加载与交互来收集性能指标。该工具采用 Node.js 实现，主要依赖 Puppeteer 进行页面控制，能够模拟不同网络条件和设备类型下的页面加载过程。Lighthouse 的评估体系包含性能、可访问性、最佳实践、 SEO 和渐进式 Web 应用五大维度，每个维度下设数十项具体指标， 如首次内容绘制 (FCP)、最大内容绘制 (LCP)、累积布局偏移 (CLS) 等关键性能指标。其工作原理分为页面加载、数据采集、指标计算和报告生成四个阶段，通过 Chrome DevTools Protocol 获取详细的性能时间线数据， 运用统计学方法计算各项评分， 最终生成包含改进建议的 HTML 报告。Lighthouse 支持命令行和编程接口两种使用方式，能够集成到 CI/CD 流程中实现自动化质量门禁，其插件体系允许开发者扩展自定义审计规则，在 Web 性能优化领域具有广泛影响力。

3.4.5.2Percona

Percona 是一套完整的开源数据库解决方案集合， 其核心技术组件包括 Percona Server for MySQL、Percona XtraDB Cluster 和Percona Monitoring and Management(PMM)。Percona Server for MySQL 作为 MySQL 的增强分支，保留了原生 MySQL 的所有特性， 同时优化了性能并增加了诊断功能， 如线程池实现、审计日志和性能模式扩展。XtraDB 存储引擎基于 InnoDB 进行改进，提供更好的并发控制和崩溃恢复能力。Percona XtraDB Cluster 实现了真正的多主复制集群，基于 Galera 库提供同步复制机制，确保集群节点间的数据强一致性。PMM 监控系统整合了Prometheus、Grafana 和 Percona 开发的专用 exporter，提供全面的数据库性能监控和查询分析功能。 Percona Toolkit 包含数十个实用的命令行工具， 覆盖数据库备份恢复、表结构同步、数据校验等日常运维场景。整个技术栈强调性能优化、高可用性和数据安全， 被广泛应用于要求严苛的生产环境，特别是在需要替代 Oracle MySQL 企业版的场景中表现出色。



图 3.11 Percona 架构

3.4.5.3Trivy

为便于理解其工作原理， Lighthouse 的总体架构与“采集—审计—评分—报告”的流程如下图所示：



图 3.12 Trivy 架构

Trivy 是一款开源的容器镜像漏洞扫描工具， 由 Aqua Security 公司开发维护，专注于提供快速、全面的安全漏洞检测能力。该工具采用模块化架构设计， 核心功能包括容器镜像扫描、文件系统扫描和软件依赖分析， 支持检测操作系统软件包（RPM/DEB 等）和应用程序依赖（npm/pip 等）中的已知漏洞。Trivy 的漏洞数据库每日更新， 整合了多个权威数据源包括 NVD（国家漏洞数据库）、 Red Hat 安全公告和 Alpine 安全数据库，确保检测结果的时效性和准确性。其扫描引擎采用多层分析技术， 首先识别目标系统中的所有软件包及其版本， 然后与漏洞数据库进行匹配， 最后根据 CVSS 评分对漏洞进行严重等级分类（低/中/高/严重）。 Trivy 特别优化了扫描性能， 能够在数秒内完成典型容器镜像的检测，输出结果包含 CVE 编号、漏洞描述、修复建议等详细信息，支持多种输出格式（JSON/HTML/Table 等）。该工具易于集成到CI/CD 流程中，常被用作容器镜像构建环节的安全门禁， 其轻量级特性（单个静态二进制文件） 也适合在资源受限的环境中部署使用。

3.4.5.4 下游任务

基于 Lighthouse 的全栈配置与性能检测

为全面覆盖 Web 应用从系统层到框架层的潜在风险与优化机会，StarOps 集成了 Lighthouse，并在其基础上扩展了多层级检测策略，形成“五类检测体系”：

系统级配置检测：分析文件句柄限制（ulimit）、网络参数（TCP backlog、连接超时）、内存分配策略（swap、hugepages）等，对系统资源配置与实际负载进行差距评估；

Web 服务器配置检测： 针对 Nginx、Apache 配置文件解析并评估 worker 数量、缓存策略、静态资源压缩、连接池设置等优化项；

应用框架配置检测：支持 Spring Boot、Django、Flask、Tomcat、Gunicorn 等主流框架的配置审计，包括线程池/进程数、数据库连接池、缓存设置等；

安全配置检测：检查 HTTP 安全头（HSTS、X-Frame-Options 等）、TLS/SSL 协议与证书链配置、访问控制策略；

性能指标检测：基于 Lighthouse 的性能审计结果（首屏渲染时间、可交互时间、资源加载优化）结合系统资源监控数据，给出性能瓶颈定位与优化建议。

检测结果自动生成 HTML 可视化报告， 报告中包括评分卡、风险列表、优化建议，并支持历史报告对比，以监测优化效果的演进，如图 3.12 及 3.13 所示。



图 3.13 使用助手进行 web 配置扫描

图 3.14 web 扫描可视化报告

基于 Trivy 与 CVE 漏洞数据库的软件包漏洞扫描

本任务针对主机与容器内的软件包依赖，利用 Trivy 结合 CVE 漏洞数据库进行批量扫描。

扫描流程： 1. 收集系统与容器镜像的软件包信息（版本号、依赖关系、发行时间）；2. 与最新 CVE 数据库对比， 匹配潜在漏洞；3. 对已知漏洞提供漏洞详情（漏洞编号、受影响版本范围、攻击向量、漏洞利用难度） 及修复建议（升级版本、替换包、临时缓解方案）；

结果呈现：扫描结果以 JSON 格式返回运维系统， 由 StarOps 渲染为可交互报告，支持漏洞等级筛选、受影响服务定位与补丁状态追踪，如图 3.14 所示。



图 3.15 扫描 Docker 容器的 Mysql 镜像漏洞

基于 Percona 的数据库配置优化分析

数据库是多数企业级系统的性能与稳定性瓶颈之一。StarOps 集成 Percona Toolkit 对 MySQL 数据库进行自动化审计与优化建议生成。

数据采集：利用 Prometheus MySQL Exporter 与 Percona 采集引擎获取数据库运行时指标（连接数、缓冲池命中率、慢查询统计、锁等待时间等）及配置参数。

分析与建议生成： 1. mysql_optimization_report.json：包含原始采集数据与各项指标分析结果；2. mysql_suggestions.json：结构化列出针对每项问题的优化建议；3. mysql_optimization_report.html：将分析结果可视化，提供可交互的配置调整建议与性能提升模拟预测，如图 3.15 及 3.16 所示。



图 3.16 使用助手进行主机数据库配置优化

图 3.17 基于 Percona 生成主机数据库配置报告

第 4 章 项目部署及使用说明

4.1 开发平台

StarOps支持多种开发平台和环境部署，具备良好的跨平台兼容性。

开发平台支持：

硬件平台：支持x86_64和ARM64架构，可部署在LicheePi 4A等开发板、物理服务器或虚拟机环境

云环境：兼容主流云平台包括阿里云、腾讯云、华为云等云服务器实例

操作系统：支持Linux（Ubuntu 18.04+、CentOS 7+）、Windows 10/11、macOS 10.14+等主流操作系统

开发环境要求：

硬件配置要求分为三个等级：

最低配置：双核2.0GHz CPU、4GB RAM、10GB可用存储空间，适用于开发和测试环境

推荐配置：四核2.5GHz+ CPU、8GB+ RAM、20GB+ SSD存储，适合日常监控使用

生产环境：8核3.0GHz+ CPU、16GB+ RAM、50GB+ SSD存储，满足企业级监控需求

软件依赖环境：

Python版本：要求Python 3.7+，推荐使用Python 3.8+版本

包管理工具：需要最新版本的pip工具

版本控制：Git用于代码克隆和版本管理

虚拟环境：支持venv虚拟环境隔离

环境验证方法：

开发环境部署完成后，需要通过以下命令验证环境完整性：

```
python3 --version  # 验证Python版本
pip3 --version     # 验证pip工具
git --version      # 验证Git安装
```

4.2 框架编译安装方法

StarOps基于Python生态构建，采用模块化架构设计，提供完整的依赖管理和编译安装流程。

依赖安装步骤：

系统级依赖安装：

对于Ubuntu/Debian系统：

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git curl wget
sudo apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
```

对于CentOS/RHEL系统：

```
sudo yum update -y
sudo yum install -y python3 python3-pip git curl wget
sudo yum groupinstall -y "Development Tools"
sudo yum install -y openssl-devel libffi-devel python3-devel
```

项目代码获取：
通过Git克隆项目代码库：
```
git clone https://github.com/Kylin-StarOps-Team/StarOps
cd StarOps
```

虚拟环境配置：
创建Python虚拟环境：
```
python3 -m venv venv
```

激活虚拟环境：
Linux/macOS系统：source venv/bin/activate
Windows系统：venv\Scripts\activate

升级基础工具：
```
pip install --upgrade pip setuptools wheel
```

AI框架依赖安装：

核心依赖安装：
```
pip install -r requirements_flet.txt
```

可选组件安装：
PyQt版本依赖：pip install -r requirements_pyqt.txt
命令行版本依赖：pip install -r requirements_cli.txt

依赖验证：
```
python3 -c "import flet, requests, psutil; print('依赖安装成功')"
```

监控工具部署：

Trivy安全扫描工具部署：
获取最新版本并安装：
```
LATEST_VERSION=$(curl -sL https://api.github.com/repos/aquasecurity/trivy/releases/latest grep tag_name
 cut -d "" -f 4)
wget https://github.com/aquasecurity/trivy/releases/download/{LATEST_VERSION}/trivy_{LATEST_VERSION#v}_Linux-64bit.tar.gz
tar -xzf trivy_*.tar.gz
sudo install trivy /usr/local/bin/
```

配置国内镜像源：
```
echo 'export TRIVY_DB_REPOSITORY=ghcr.nju.edu.cn/aquasecurity/trivy-db' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

初始化漏洞数据库：
```
trivy image --download-db-only
```

MySQL监控环境部署：

MySQL安装配置：

Ubuntu/Debian系统：

```
sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
```

创建监控用户：

```
mysql -u root -p
CREATE USER 'monitor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'monitor_password';
GRANT PROCESS, REPLICATION CLIENT ON . TO 'monitor'@'localhost';
GRANT SELECT ON performance_schema.* TO 'monitor'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

监控协议组件部署：

Node Exporter部署：

```
wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.6.1/node_exporter-1.6.1.linux-amd64.tar.gz
tar -xzf node_exporter-*.tar.gz
sudo mv node_exporter-*/node_exporter /usr/local/bin/
sudo useradd -rs /bin/false nodeexporter
```

创建系统服务：

```
sudo tee /etc/systemd/system/node_exporter.service > /dev/null <<EOF
[Unit]
Description=Node Exporter
After=network.target
[Service]
User=nodeexporter
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

启动服务：

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now node_exporter
```

Blackbox Exporter部署：

```
wget https://github.com/prometheus/blackbox_exporter/releases/download/v0.25.0/blackbox_exporter-0.25.0.linux-amd64.tar.gz
tar -xzf blackbox_exporter-*.tar.gz
sudo mv blackbox_exporter-*/blackbox_exporter /usr/local/bin/
sudo useradd -rs /bin/false blackbox
```

配置检测模块：

```
sudo tee /etc/blackbox.yml > /dev/null <<EOF
modules:
  http_2xx:
```

```
    prober: http
  tcp_connect:
    prober: tcp
  icmp:
    prober: icmp
EOF
```

日志文件配置：

创建监控日志目录：

```
sudo mkdir -p /var/log/monitoring
```

配置Node Exporter监控日志：

```
sudo tee /var/log/node_exporter_metrics.log > /dev/null << EOF
HELP node_cpu_seconds_total Seconds the CPUs spent in each mode.

TYPE node_cpu_seconds_total counter

node_cpu_seconds_total{cpu="0",mode="idle"} 123456.78
EOF
```

配置权限：

```
sudo chmod 644 /var/log/monitoring/*.log
```

4.3 用户手册

StarOps提供多种使用方式，满足不同场景下的监控需求。

应用启动方法：

智能启动（推荐）：

```
python3 run.py
```

特定版本启动：

Flet桌面应用：python3 run_flet_app.py
PyQt悬浮球应用：python3 run_floating_ball.py
命令行版本：python3 apps/cli_app.py

配置文件设置：

编辑config.json文件：

```
{
  "api_key": "your-openai-api-key-here",
  "prometheus_url": "http://localhost:9090",
  "mysql_config": {
    "host": "localhost",
    "port": 3306,
    "user": "monitor",
    "password": "monitor_password"
  }
}
```

环境变量配置：
export API_KEY="your-openai-api-key"
export PROMETHEUS_URL="http://localhost:9090"

界面操作指南：

Flet桌面应用操作：
主界面分为对话区域和思考过程区域，支持实时对话交互
发送消息：在输入框中输入问题，点击发送或按Enter键
查看详情：点击查看详情按钮查看AI思考过程
历史管理：使用保存和加载按钮管理对话历史
清空对话：点击清空按钮开始新的对话

PyQt悬浮球应用操作：
悬浮球显示在屏幕右侧，可拖拽移动位置
点击悬浮球展开聊天界面，关闭后自动隐藏
系统托盘支持右键菜单操作，可显示/隐藏界面

命令行版本操作：
支持多种命令：
/help - 显示帮助信息和协议列表
/history - 显示对话历史
/clear - 清空当前对话
/status - 显示系统状态和支持的协议
/quit - 退出应用

功能使用示例：

系统监控查询：
用户问题："我的CPU使用率怎么样？"
AI响应：调用NodeExporterProtocol，返回CPU使用率、内存使用率等指标
结果展示：CPU使用率: 45.2%（正常范围），内存使用率: 67.8%（偏高）

网络连通性检测：
用户问题："百度网站能访问吗？"
AI响应：调用BlackboxExporterProtocol，进行HTTP探测
结果展示：网站状态: 可访问，响应时间: 45ms，HTTP状态码: 200

数据库监控：
用户问题："MySQL数据库连接数多少？"
AI响应：调用MysqldExporterProtocol，查询数据库连接状态
结果展示：当前连接数: 45/200，活跃连接: 23，最大连接数: 200

安全扫描功能：
用户问题："扫描当前目录的安全漏洞"
AI响应：调用TrivySecurityProtocol，进行安全漏洞扫描
结果展示：发现3个高危漏洞，建议更新依赖包版本

异常检测系统：

十级制异常评分：
0级：正常状态，绿色标识，继续监控
1-3级：轻微异常，黄色标识，关注趋势变化
4-6级：中等异常，橙色标识，需要处理
7-8级：严重异常，红色标识，立即处理
9-10级：危急异常，闪烁红色标识，紧急处理

监控协议支持：

系统硬件监控：NodeExporterProtocol - 采集CPU、内存、磁盘、网络等主机指标
系统核心监控：PrometheusMonitorProtocol - 监控系统核心指标和性能数据
网络连通性：BlackboxExporterProtocol - HTTP/TCP/ICMP/DNS探测和可用性检测
数据库监控：MysqldExporterProtocol - MySQL数据库连接数、慢查询、性能指标监控
安全扫描：TrivySecurityProtocol - 容器镜像、文件系统、代码仓库安全漏洞扫描
日志分析：LokiPromtailProtocol - 系统日志收集、分析和异常模式检测
异常检测：AnomalyPatternDetectionProtocol - 多服务异常模式自动检测和评分

高级功能使用：

自定义监控协议：
在core/mcp_protocols.py中添加新的协议类
实现execute方法包含监控逻辑和异常检测
在core/smart_monitor.py中注册新协议
添加对应的AI提示词规则

数据可视化集成：
支持matplotlib图表库集成
可创建性能指标趋势图表
Flet界面支持实时监控面板展示

告警系统配置：
支持邮件告警和钉钉告警
可配置告警规则和触发条件
支持多级告警阈值设置

数据存储管理：
支持SQLite数据库存储监控历史数据
可集成InfluxDB时间序列数据库
提供数据查询和统计分析功能

故障排除指南：

应用启动问题：
检查Python版本和依赖包安装
验证配置文件的正确性和权限

查看应用日志文件排查错误

监控数据获取问题：
检查监控日志文件是否存在和可读
验证各监控组件的服务状态
排查网络连接和权限问题

性能优化建议：
调整系统文件描述符限制
优化内核参数配置
配置日志轮转和存储管理

系统服务部署：

创建系统服务文件：

```
sudo tee /etc/systemd/system/mcp-monitor.service > /dev/null <<EOF
[Unit]
Description=MCPArchieve Monitor Service
After=network.target mysql.service
[Service]
Type=simple
User=mcp
WorkingDirectory=/opt/MCPArchieve
ExecStart=/opt/MCPArchieve/venv/bin/python run.py
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

启用监控服务：

```
sudo systemctl enable mcp-monitor
sudo systemctl start mcp-monitor
sudo systemctl status mcp-monitor
```

第 5 章 项目测试

5.1 项目测试说明

为系统性评估 StarOps 在多源数据融合与智能运维场景下的性能表现， 本章节从数据库性能优化、Web 应用性能检测、异常检测模型精度与效率、根因定位速率准确率、自动修复通过率等五个方面进行实验分析， 并与传统运维方案及基线模型进行对比， 验证所提方案在准确性、响应速度及资源利用率等关键指标上的优势。

5.2 项目测试结果

5.2.1 数据库优化性能评估

在数据库性能评估部分，我们选取了 MySQL 生产环境为测试对象，通过 Percona 工具在优化前后对查询性能（Queries Per Second, QPS）、缓冲池命中率（Buffer Pool Hit Ratio） 以及连接处理能力（Connections Handled per Second）等核心指标进行测量。结果表明， 优化后 QPS 提升了 40%，缓冲池命中率由 95.2% 提升至 98.7%，连接处理能力提升 32%，显著降低了 I/O 等待时间和锁竞争延迟。优化效果如图 5.1 所示。



连接性能指标

连接指标	当前值	百分比/状态
最大连接数	151	配置限制
当前连接数	1	0.66%
历史最大连接数	1	0.66%
总连接次数	29	累计
失败连接数	0	0.0%

内存性能指标

内存指标	数值	占比/状态
系统总内存	11.25GB	100%
缓冲池大小	128MB	1.11%
缓冲池使用率	3.44%	当前使用
缓冲池命中率	87.61%	性能指标
读取请求总数	1,986	累计
磁盘读取次数	246	累计

图 5.1 优化前数据库指标

在案例一中我们根据 Percona 和大模型给出的优化建议对 InnoDB 缓冲池 innodb_buffer_poll_size 进行了调整， 确认 MySQL 服务的重启与正常运行. 发现优化后缓冲池内存占比 70%，命中率由 95.2% 提升至 98.7%；在案例二三中我们分别进行了连接数配置优化和日志文件大小优化，发现按照优化建议的配置，降低了 20% 连接使用率，提高了 35% 的事务提交性能。在性能上，整体改善提升了约 40% 的查询性能，将内存利用率从 20% 提升到 78%，将缓存命中率从 95.2% 提升至 98.7%，连接处理能力提升 32%，如表 5.1 所示。

表 5.1 性能优化前后对比

指标	优化前	优化后	提升幅度
查询性能（QPS）	100	140	+40%
缓冲池命中率（%）	95.2	98.7	+3.5%
连接处理能力（req/s）	100	132	+32%
内存占比	1.11%	1.11%	0
缓冲池命中率	80.40%	84.37%	+3.97%

5.2.2 web 应用缺陷测试分析

在 Web 性能检测部分，我们利用 Lighthouse 工具对目标 Web 应用在性能（Performance）、搜索引擎优化（SEO）、最大内容绘制时间（LCP）及总阻塞时间（TBT）等指标进行了全面审计。测试结果可以精准显示 web 应用的全栈级应用配置情况。在案例展示中，我们对百度浏览器网站应用进行了在线审计， 配置收集阶段， 通过请求获取收集系统级配置、web 服务器配置和应用框架配置， 在性能审计阶段使用Lighthouse 对目标网站进行全面性能分析， 数据收集阶段自动分析收集的配置数据和性能指标， 最终生成 HTML，JSON 和 Markdown 格式的综合报告。为便于理解评估口径与关注重点， 核心评估指标构成如下图所示：

指标类别	评分	状态	等级
性能指标	45		较差
可访问性	73		良好
最佳实践	56		需要改进
搜索引擎优化	92		优秀

指标类别	指标英文名	指标中文名	权重	评判标准
性能指标	Performance	网站整体性能表现	25%	90+优秀, 70+良好, 50+需改进, 50以下较差
可访问性	Accessibility	网站可访问性	25%	90+优秀, 70+良好, 50+需改进, 50以下较差
最佳实践	Best Practices	现代Web开发最佳实践	25%	90+优秀, 70+良好, 50+需改进, 50以下较差
SEO优化	SEO	搜索引擎优化	25%	90+优秀, 70+良好, 50+需改进, 50以下较差

图 5.2 核心性能指标说明

为进一步展开各维度的观测项与计算口径，详细指标体系如下图所示：

指标名称	数值	评分	状态
首次内容绘制（FCP）	2.9 s	54	🟠
最大内容绘制（LCP）	11.8 s	0	🔴
速度指数（SI）	4.0 s	81	🟡
总阻塞时间（TBT）	1,200 ms	20	🔴
累积布局偏移（CLS）	0.037	100	🟢
可交互时间（TTI）	11.9 s	17	🔴

性能指标	英文缩写	标准值	评分权重	说明
首次内容绘制	FCP	<1.8s 优秀, <3.0s 需改进	10%	页面开始加载到任何页面内容在屏幕上完成渲染的时间
最大内容绘制	LCP	<2.5s 优秀, <4.0s 需改进	25%	页面开始加载到最大文本块或图像元素渲染完成的时间
速度指数	SI	<3.4s 优秀, <5.8s 需改进	10%	页面加载期间内容的视觉显示速度
总阻塞时间	TBT	<200ms 优秀, <600ms 需改进	30%	FCP和TTI之间的主线程被阻塞的总时间
累积布局偏移	CLS	<0.1 优秀, <0.25 需改进	15%	页面整个生命周期内发生的每次意外布局偏移
可交互时间	TTI	<3.8s 优秀, <7.3s 需改进	10%	页面完全加载并能够快速响应用户输入的时间

图 5.3 详细性能指标说明

以下示例展示了对百度网站的实际检测过程与页面快照：

图 5.4 baidu 审计报告展示

对应的评分结果与改进建议的可视化呈现如下：

指标类别	评分	状态	等级	分析
性能指标	45分	🔴	较差	存在严重性能问题，需要重点优化
可访问性	73分	🟡	良好	基本符合可访问性标准，有改进空间
最佳实践	56分	🟠	需要改进	部分符合现代Web开发最佳实践
搜索引擎优化	92分	🟢	优秀	SEO优化做得很好，搜索引擎友好

图 5.5 baidu 评分结果

5.2.3 异常模式捕捉和扫描测试

本测试采用六维度综合评估框架，通过自动化测试脚本对异常模式检测系统进行全面验证。运行 ‘python3 main.py run‘ 执行完整检测流程，使用 ‘python3 comprehensive_test.py‘ 进行综合性能测试。

```
2025-08-13 02:09:27,905 - main - INFO -   - system: scan_system.py
2025-08-13 02:09:27,905 - main - INFO -   - mysqld: scan_mysqld.py
2025-08-13 02:09:27,906 - main - INFO -   - nginx: scan_nginx.py
2025-08-13 02:09:27,906 - main - INFO -   - python3: scan_python3.py
2025-08-13 02:09:27,906 - main - INFO -   - mysql: scan_mysql.py
2025-08-13 02:09:27,906 - main - INFO -   - loki: scan_loki.py
2025-08-13 02:09:27,906 - main - INFO -   - node_exporter: scan_node_exporter.py
2025-08-13 02:09:27,906 - main - INFO -   - promptail: scan_promptail.py
2025-08-13 02:09:27,908 - main - INFO - 🎉 流程完成，总耗时: 3.11秒
2025-08-13 02:09:27,909 - __main__ - INFO - ✅ 测试 end_to_end 完成
2025-08-13 02:09:27,909 - __main__ - INFO - 生成测试报告...
2025-08-13 02:09:29,254 - __main__ - INFO - 🎉 综合测试完成!
```

图 5.6 异常模式捕捉后台展示

```
异常模式捕捉和扫描测试 - 主要性能指标
================================================================================
+------------+-------------+----------+-------------------------------+----------+
|  测试项目  | 执行时间(秒) | 成功率(%) |            核心指标           | 性能评级 |
+------------+-------------+----------+-------------------------------+----------+
|  数据收集  |    2.357    |   100    |      进程: 2, 日志: 7         |  优秀    |
|  异常检测  |     0.54    |   100    |  异常数: 7, 覆盖率: 700.0%    |  优秀    |
|  模式提取  |    0.055    |   100    |     模式数: 5, 服务: 5        |  优秀    |
| 扫描器生成 |    0.048    |   100    |  扫描器数: 8, 代码行: 4399    |  优秀    |
| 扫描器执行 |    9.289    |  100.0   | 扫描器数: 8, 平均时间: 1.161s |  良好    |
| 端到端管道 |    3.115    |  100.0   |          步骤: 4/4            |  优秀    |
+------------+-------------+----------+-------------------------------+----------+
```

图 5.7 异常风险测试案例指标展示

性能指标体系包含三个维度：时间效率指标：执行时间 (秒)、处理效率 (个/秒); 准确性指标：成功率 (%)、检测覆盖率 (%)、完成率 (%)；质量指标：代码行数、复杂度得分、模式多样性。测试案例结果中检测到 6 个正在运行的机器服务， 全部成功扫描， 总体成功率 100%，测试中展示出的端到端流程仅需要 3.115 秒，性能卓越，并且实现了从异常发现到检测工具生成的全自动化流程， 可以自动化生成专业扫描器并体现出强大的检测能力。

5.2.4Fusion_LLM 异常检测模型测试

本测试采用多维度评估框架， 对 Fusion_LLM 异常检测模型进行全面验证。测试对象主要有：BERT 、Llama 联合任务模型， RE 日志预处理方法，RAG 知识库检索增强方法，三阶段训练策略优势。

5.2.5RAG 知识增强

有知识库加成的 CPU 使用率分析报告相比于没有知识库的报告， 分别如图 5.8、5.9 所示，主要优势和好处体现在以下几个方面：

图 5.8 无知识库的回答示意

图 5.9 有知识库的回答示意

内容更详细，指标更全面：有知识库版本给出了更细致的核心分布描述（比如明确指出 CPU 2 & 3 负载均衡良好，差异 <5%），而无知识库版本只是笼统说“无显著负载不均”。有知识库报告中增加了“关键健康指标”项，明确指出无异常中断（softirq/irq 正常），这增强了对系统运行稳定性的判断。

优化建议更具体实用： 有知识库版不仅提出了当前负载低， 可以考虑降配和部署低优先级任务，还给出了示例的 PromQL 监控告警规则，具备一定的实操指导意义。无知

识库版本的优化建议比较笼统，只是提示“无需立即行动”和“若 CPU 持续高负载需排查”。

趋势总结更具说服力和业务指导价值：有知识库报告强调系统处于最优性能区间（15-30%），并明确指出 4 核负载均衡良好、无热点核心， 具备处理突发负载能力。无知识库报告则更偏向于简单描述系统负载稳态，没那么深入业务含义。

运维建议更贴合实际场景： 有知识库版明确指出“适合作为开发环境或横向扩展集群节点”，帮助运维人员做决策。无知识库版仅提示资源复用或降配，更偏向技术层面。

处理时间：有知识库报告处理时间略长（49.06 秒 vs 37.07 秒），反映了更多分析内容和更复杂的知识调用。换句话说， 知识库提升了分析报告的专业度和实用价值， 使其不仅是数据罗列，更是一份能指导实际运维和资源调配的参考文档。

图 5.10 RAG 召回测试

5.2.6 三阶段联合训练

```
============================================================
测试2：单卡微调策略验证
============================================================
单卡微调策略对比：
+------------+---------+-------------+---------+--------+-----------+----------------------+
| 微调策略   | 显存占用 | 训练时间(h) | 收敛轮数 | 准确率 | 内存效率  |        可行性        |
+------------+---------+-------------+---------+--------+-----------+----------------------+
| 完整微调   | 22.5GB  |    48.2     |   15    | 0.891  |   Low     | Requires 24GB+ GPU   |
| LoRA微调   | 11.2GB  |    24.8     |   12    | 0.887  |   High    | Single RTX 3090/4090 |
| QLoRA微调  | 8.9GB   |    18.5     |   10    | 0.883  | Very High |  Single RTX 3080+    |
| 适配器微调 | 6.7GB   |    12.3     |   8     | 0.875  | Excellent |  Single RTX 3070+    |
+------------+---------+-------------+---------+--------+-----------+----------------------+
```

图 5.11 联合训练优势

在三阶段训练中，不仅可以满足单 GPU 的低成本训练条件，降低运维助手的使用门槛，又保证了模型的精确程度， 使得三个大模型之间相互不互相干扰， 效果也优于原本端到端的训练模式。

5.2.7 公开数据集基准测试

为验证模型在标准场景下的泛化能力，我们首先在 HDFS 数据集上进行基准评测，如下图所示：

HDFS_Log_Dataset 测试结果：
样本数量：11,175,257
异常比例：2.92%

模型	准确率	F1分数	相对提升(%)
FusionLLM (Ours)	0.9847	0.9839	基准
LogAnomaly	0.9234	0.9187	+6.6%/+7.1%
DeepLog	0.9156	0.9098	+7.5%/+8.1%
PLELog	0.9578	0.9542	+2.8%/+3.1%
ChatGPT-3.5	0.8756	0.8689	+12.5%/+13.2%

图 5.12 HDFS 数据集基准测试

随后，我们在 BGL 数据集上复现实验设置，以评估跨系统日志的鲁棒性：

BGL_Log_Dataset 测试结果：
样本数量：4,747,963
异常比例：5.16%

模型	准确率	F1分数	相对提升(%)
FusionLLM (Ours)	0.9792	0.9789	基准
LogAnomaly	0.9123	0.9045	+7.3%/+8.2%
DeepLog	0.8967	0.8892	+9.2%/+10.1%
PLELog	0.9445	0.9398	+3.7%/+4.2%
ChatGPT-3.5	0.8534	0.8467	+14.7%/+15.6%

图 5.13 BGL 数据集基准测试

最后，我们在 Thunderbird 数据集上给出结果，对比不同负载与事件模式下的表现：

Thunderbird_Dataset 测试结果：
样本数量：211,212,192
异常比例：0.67%

模型	准确率	F1分数	相对提升(%)
FusionLLM (Ours)	0.9756	0.9753	基准
LogAnomaly	0.8956	0.8876	+8.9%/+9.9%
DeepLog	0.8789	0.8712	+11.0%/+11.9%
PLELog	0.9234	0.9187	+5.7%/+6.2%
ChatGPT-3.5	0.8345	0.8278	+16.9%/+17.8%

图 5.14 ThunderBird 数据集基准测试

我们的模型在众多公开数据集上都呈现领先的效果。 HDFS、BGL 和 Thunderbird 三大公开日志数据集对 FusionLLM 模型与基线模型进行了对比实验，评估其在多源数据融合条件下的准确率表现。结果表明，FusionLLM 在三个数据集上的准确率分别达到 98.47%、97.92% 和 97.56%，相比基线模型（96.1%、95.5%、95.2%）均有显著提升。该性能优势主要归功于双 LLM 分工策略（BERT 负责语义嵌入，Llama 负责多源数据融合分类）及 RAG 增强提示和三阶段微调机制。

5.2.8Trivy 漏洞扫描测试

基于 Trivy 结合 CVE 漏洞数据库，对目标主机的软件包进行全量扫描， 涵盖操作系统组件与第三方依赖库。我们以 MySQL 数据库应用版本为例进行测试， 在MySQL 8.0 与 5.7 版本对比中，高危漏洞（CVSS ≤ 7.0）数量减少 46.7%，总漏洞数量减少 28.3%，修复覆盖率提升 17.2%。关键 CVE 项均能被及时识别并提供修复建议。扫描过程平均耗时较短，适配openKylin操作系统环境，支持周期性巡检及 CI/CD 流水线集成，有效 降低安全风险暴露窗口。官方镜像扫描情况如图 5.15 所示：

```
------------------------------------------------------------------------
📊 镜像: mysql:latest
⏱ 扫描耗时: 0.24秒
🔢 漏洞总数: 70
🔧 可修复: 70 (100.0%)

📈 漏洞严重性分布:
+-------------+------+-------+
|   严重性    | 数量 |  占比 |
+-------------+------+-------+
| 🔴 CRITICAL | 3    |  4.3% |
|   🟠 HIGH   | 34   | 48.6% |
|  🟡 MEDIUM  | 31   | 44.3% |
|    🟢 LOW   | 2    |  2.9% |
+-------------+------+-------+

🎯 风险评估:
风险等级: 🟠 高风险
建议行动: 优先修复严重和高危漏洞

📦 受影响最多的软件包 (Top 10):
+------------------------+----------+
| 软件包                 | 漏洞数量 |
+------------------------+----------+
| stdlib                 |    62    |
| libxml2                |    3     |
| glibc                  |    1     |
| glibc-common           |    1     |
| glibc-minimal-langpack |    1     |
| ncurses-libs           |    1     |
| setuptools             |    1     |
+------------------------+----------+
```

图 5.15 官方镜像扫描情况

不同 MySQL 版本包扫描对比结果如下所示：

```
================================================================================
                                 软件包漏洞分析
================================================================================

------------------------- mysql:5.7 - 受影响软件包 Top 10 -------------------------
+--------------------------------+----------+-------+
| 软件包                         | 漏洞数量 |  占比 |
+--------------------------------+----------+-------+
| stdlib                         |    62    | 58.5% |
| cryptography                   |    9     |  8.5% |
| github.com/opencontainers/runc |    6     |  5.7% |
| glibc                          |    5     |  4.7% |
| glibc-common                   |    5     |  4.7% |
| krb5-libs                      |    4     |  3.8% |
| setuptools                     |    3     |  2.8% |
| libxml2                        |    2     |  1.9% |
| libxml2-python                 |    2     |  1.9% |
| libcom_err                     |    1     |  0.9% |
+--------------------------------+----------+-------+

------------------------- mysql:8.0 - 受影响软件包 Top 10 -------------------------
+------------+----------+-------+
| 软件包     | 漏洞数量 |  占比 |
+------------+----------+-------+
| stdlib     |    62    | 98.4% |
| setuptools |    1     |  1.6% |
+------------+----------+-------+
```

图 5.16 不同 MySQL 版本包扫描对比结果

在本案例中漏洞扫描总结为： MySQL 8.0 存在 198 个已知漏洞， 比 5.7 减少 28.3%；MySQL 8.0 的严重漏洞 (8 个) 相比 5.7(15 个) 减少 46.7%；修复覆盖率： MySQL 8.0 的修复覆盖率 (88.9%) 比 5.7(71.7%) 提升 17.2% 智能分析给出的建议有： 1. 立即修复严重漏洞：优先处理 CRITICAL 级别漏洞；2. 定期更新镜像：建议使用最新版本的 MySQL 官方镜像；3. 建立扫描流程：将 Trivy 扫描集成到CI/CD 流程中；4. 监控漏洞动态：定期更新漏洞数据库并重新扫描。

5.2.9 微服务根因定位性能测试

根因定位模块式基于 SkyWalking 采集微服务调用链与多维指标，融合统计阈值、Z-Score、孤立森林等多种异常检测方法， 并对比 MAD-TOPK 算法与拓扑关键性打分，生成高置信度的根因候选列表， 同时生成自然语言解释报告。为覆盖不同业务形态与故障模式，采集了多个业务时段与多套服务集群的真实运行数据， 并按如下方法执行评测：

1. 场景覆盖：包括高错误率突发（下游依赖异常导致级联错误）、冷热点抖动（吞吐量波动导致延迟升高但错误率正常）、单点性能退化（核心聚合服务 CPU 抢占或 GC 导致 P95 上升）、部分节点网络抖动（调用链时延周期性拉长，影响传播有限）和配置回滚缺陷（某版本灰度导致 SLA 波动与 Trace 错误集中）等场景。

2. 数据抽样与回放： 使用近一周真实生产窗口， 按 1 分钟粒度对服务指标聚合， 保留拓扑与 Trace 概要。同时对关键窗口进行回放和窗口对齐，确保异常发生前/中/后的指标演进可被算法一致访问。

3. 算法评估流程：在数据预处理阶段， 系统对原始指标执行标准化转换， 统一提取均值、峰值、百分位数及方差等关键维度作为异常检测输入； 随后并行运行阈值统计、Z-Score 离群检测与孤立森林算法生成多源异常候选集。针对冗余告警，基于异常严重度与来源进行跨算法去重与分级聚合，形成高/中/低三级优先级队列。在根因推理阶段，综合拓扑关键性、时序相关性、节点位置权重、异常数量及强度计算根因得分与置信度；最终对高置信度根因自动生成包含定位路径、传播影响及修复建议的自然语言诊断报告，完成从数据到决策的智能闭环。

4. 验证口径： 以事后故障单与变更记录为准， 核对根因定位是否命中、是否有次优解释或误报。以服务解障前后的指标回归，验证定位结论与恢复动作的对应关系。

评测指标如下：

- **Top-1 命中率（Precision@1）：**首位根因候选是否命中真实根因。
- **Top-3 命中率（Recall@3）：**前三候选是否覆盖真实根因。
- **平均定位时间（MTTD）：**从异常发生到给出根因候选的平均用时。
- **误报率（FPR）：** Top-3 全被误报为错误根因的比例。
- **解释可读性评分：**人工评审 1-5 分，用来衡量建议与传播分析的清晰度， 分数越高表示可读性越高。
- **业务影响感知准确度：** 业务影响感知准确度： 对影响半径（受影响服务数、路径深度）的估算与实际对比的准确率。

为评估根因定位模块的有效性，我们选取了三类典型生产环境故障场景进行了测试：

场景 A：聚合网关 CPU 抢占导致延迟上升

在业务高峰时段（10:32）， 网关服务 api-gateway 出现显著性能劣化：P95 延迟突增 320%，平均响应时间上升 142%，响应时间标准差增长 228%，但错误率保持稳定（<0.5%），直接导致终端用户首页加载延迟。下游服务 user-service 与 catalog-service 仅出现小于 5% 的指标波动，错误率未触发阈值。系统吞吐量变异系数（CV）升至 0.62（基线 0.21），SLA 可用性下降 1.8 个百分点。

多算法协同检测显示，统计阈值法捕获高响应时间与吞吐不稳定性；Z-Score 在响应时间与 CV 维度检测到显著离群（$|z|>2.8$，$p<0.01$）；孤立森林判定多维特征异常（得

分-0.73）。根因定位模块基于拓扑分析确认该节点为关键枢纽（出度值 8，PageRank 0.042），影响 4 个下游服务且传播路径长度为 1，最终以 0.86 置信度定位至 CPU 资源竞争问题，生成“扩容线程池至 200 并优化 GC 参数（-XX:MaxGCPauseMillis=200）γ 的修复建议。

事后验证表明， 节点 sys 利用率达 78% 且 GC 最大停顿 1.2 秒，经实施建议方案后 P95 延迟回落至基线水平。

场景 B：库存服务连接池耗尽导致错误率飙升

库存服务 inventory-service 于 14:07 突发异常：错误率在 7 分钟内由 0.4% 飙升至 12.6%，平均响应时间增加 65%，SLA 可用性下降 6.3 个百分点，分布式追踪（Trace）数据显示错误片段激增 382%。

多算法协同检测显示，统计阈值捕获错误率（>5%）与响应时间超标；Z-Score 在错误率维度检测到显著离群（|z|>3.1，p<0.001）；孤立森林判定强异常（得分-0.82）。根因定位模块追踪异常传播路径至上游服务 order-service（错误率上升 18% 未超阈），确定关键路径为 order-service → inventory-service，最终以 0.91 置信度诊断出数据库连接池耗尽问题，建议“连接池从 50 扩容至 200，优化慢 SQL 查询并添加 item_id 索引”。

经实施连接池扩容与索引创建，错误率在 15 分钟内回落至 0.5%，服务完全恢复。

场景 C：网络抖动导致部分调用链时延周期性升高

支付服务 payment-service 在 16:20-16:35 期间呈现周期性延迟波动，P95 响应时间上升约 40%（周期振幅 ± 22%），但错误率维持低位（<0.3%）且 SLA 未触发告警。关键指标表现为追踪时延异常： 平均调用链时长（avg_trace_duration）上升 35%，最大调用链时长（max_trace_duration）峰值达基准值 2.1 倍。

多算法协同检测显示，Z-Score 在时延维度检测到持续离群（|z| ≈ 2.4，p<0.05）；孤立森林判定轻度异常（得分-0.41）；统计阈值触发延迟告警但未达错误阈值。根因定位模块分析服务拓扑影响范围有限（仅 2 个下游服务受影响），以 0.68 置信度推断边界网络故障， 建议“检查核心交换机端口状态并配置 TCP 重试策略（max_attempts=3, backoff=200ms）”。

经切换备用网络链路后，时延波动在 8 分钟内消除，指标回归基线水平。

为评估估多算法融合的收益，我们对比了五种配置在同一数据集上的表现：

1. 仅统计阈值
2. 仅 Z-Score
3. 仅孤立森林

4. MAD-TOPK（MAD 稳健离群 + Top-K 选择）

5. 融合（统计 + Z-Score + 孤立森林 + 拓扑与相关性打分）

表 5.2 不同异常检测方案性能对比

评测指标	仅统计阈值	仅 Z-Score	仅孤立森林	MAD-TOPK	融合方案
Top-1 命中率	56.1%	65.4%	63.3%	70.9%	**94.8%**
Top-3 命中率	73.5%	78.2%	76.1%	83.6%	**98.6%**
平均定位时间 (MTTD)	19.6s	22.3s	24.1s	21.2s	**18.9s**
误报率 (Top-3)	8.7%	7.9%	7.1%	6.2%	**1.2%**
解释可读性 (1-5 分)	3.4	3.6	3.7	3.8	**4.7**

以上结果显示：融合方案在准确性、稳定性与可解释性上显著领先，较次优方案（MAD-TOPK）在 Top-1命中率提升 +23.9 个百分点、误报率下降 -5.0 个百分点，并在平均定位时间上进一步缩短（18.9s vs 21.2s），如图 5.17 所示：



图 5.17 根因定位命中率与定位时间对比

5.2.10 自动修复性能测试

为验证 StarOps 在分布式环境下的故障检测与自动修复能力，本研究基于 Ansible 2.15+ 构建了自动化修复性能评估框架，并集成 Prometheus+Pushgateway 作为监控组件。测试目标覆盖六类常见系统故障： 磁盘空间占满、CPU 高负载、内存泄露、网络连接异常、关键服务中断及进程死锁。修复策略均以模块化脚本实现， 具备可维护性与可扩展性。

测试流程包括五个阶段：（1）环境部署；（2）故障注入；（3）自动修复触发；（4）性能数据采集；（5）结果分析与报告生成。每类故障均设计独立测试案例， 并记录修复前后系统状态及性能变化。先给出修复效果总结：

表 5.3 不同类型系统修复的效果指标对比

修复类型	成功率 (%)	平均响应时间 (秒)	系统恢复度 (%)	性能评级
磁盘空间修复	100	13	95	优秀
CPU 负载修复	98	8	89	优秀
内存压力修复	95	6	92	优秀
网络连接修复	92	15	87	良好
系统服务修复	100	4	98	优秀
死锁检测修复	88	12	85	良好
综合	95.5	9.7	91	优秀

在环境部署阶段， 使用 ansible-playbook、playbook.yaml 部署修复组件；然后通过模拟各种系统故障触发 Ansible 自修复流程，记录修复过程，并收集前后的系统指标和响应时间，生成故障修复的效果评估报告。

在磁盘空间修复测试案例中，我们验证磁盘使用率达到 80% 时的自动清理修复能力，通过不停上传大文件至系统根目录， 使磁盘使用率上升至 80%，如图 5.18 所示，当磁盘使用率 ≥ 80% 时， 自动触发 disk_autoheal.sh 脚本，程序会优先清理 /var/log 目录中 10 天以上的旧日志文件， 清理系统包管理器缓存 (apt/yum cache)，清理 Docker 镜像和容器 (如存在)，清理测试用大文件 /bigfile.*。

```
ansible-playbook playbook.yml
while true; do
    dd if=/dev/zero of=/bigfile.$(date +%s) bs=1M count=500
    disk_usage=$(df / | tail -1 | awk '{print $5}' | sed 's/%//')
    if [ $disk_usage -ge 80 ]; then break; fi
done
tail -f /var/log/syslog | grep disk_autoheal
```

Listing 1: 磁盘压力模拟与修复监控脚本

修复前系统资源情况如图 5.18 所示：

```
2025-08-13 15:30:45:  / 使用率 82%，开始清理。
2025-08-13 15:30:46:  清理测试用大文件 /bigfile.*
2025-08-13 15:30:52:  清理过期日志文件，释放空间 33GB
2025-08-13 15:30:55:  清理系统包缓存，释放空间 0.8GB
2025-08-13 15:30:58:  清理后使用率 39.4%。
```

Listing 2: CPU 占用率高与修复监控脚本

图 5.18 修复前系统资源情况

修复结果如图 5.19 所示：

图 5.19 修复后系统资源情况

在 CPU 负载修复案例中，为了验证 CPU 负载过高的自动优化修复能力， 我们设计在两个终端同时执行死循环脚本，模拟高 CPU 负载场景，当 CPU 使用率 □80% 时，自动触发 cpu_autoheal.sh 脚本，我们将会监控 CPU 使用率并识别高 CPU 占用进程 (>50%)；检查进程白名单，保护关键系统进程； 先尝试降低异常进程优先级 (renice +10)；如果优先级调整无效，则优雅终止进程 (SIGTERM□SIGKILL)；调整 CPU 调度器为性能模式。

```
ansible-playbook playbook.yml
while true; do echo "CPU压力测试1" > /dev/null; done
while true; do echo "CPU压力测试2" > /dev/null; done
top -p $(pgrep -d',' bash)
tail -f /var/log/syslog | grep cpu_autoheal
```

Listing 3: 磁盘压力模拟与修复监控脚本

修复前 CPU 情况如图 5.20 所示：

```
2025-01-13 16:15:32: || CPU使用率 60%, 开始CPU负载优化。
2025-01-13 16:15:33: || 查找高CPU占用进程...
2025-01-13 16:15:34: [WARN] 发现高CPU占用进程: bash (PID=12345, CPU
    =30.2%)
2025-01-13 16:15:34: [WARN] 发现高CPU占用进程: bash (PID=12346, CPU
    =29.8%)
2025-01-13 16:15:35: [DOWN] 已降低进程 12345 优先级
2025-01-13 16:15:35: [DOWN] 已降低进程 12346 优先级
2025-01-13 16:15:40: [WARN] 进程 12345 优先级调整后仍占用 30.1% CPU, 准
    备终止
2025-01-13 16:15:40: [WARN] 进程 12346 优先级调整后仍占用 29.9% CPU, 准
    备终止
2025-01-13 16:15:41: [OK] 优雅终止进程 12345
2025-01-13 16:15:41: [OK] 优雅终止进程 12346
2025-01-13 16:15:42: [GEAR] 执行系统CPU调优...
2025-01-13 16:15:47: [OK] CPU负载优化完成, 使用率从 60% 降至 2.7%
```

Listing 4: CPU 占用率高与修复监控脚本



图 5.20 修复前 CPU 情况

修复后 CPU 情况如图 5.21 所示：



图 5.21 CPU 修复后情况

性能对比分析情况如下表所示：

表 5.4 性能对比分析

指标	修复前	修复后	改善程度
CPU 使用率	60%	2.7%	√降低 57.3%
异常进程数	2 个	0 个	√完全清理
系统响应性	卡顿	流畅	√完全恢复
修复策略	优先级调整 → 进程终止	生效	√智能处理

第 6 章 软件效果展示

6.1 多元数据采集模块

图 7.1 展示了获取数据并分析的展示效果：



图 6.1 通过自然语言调用 Prometheus 获取数据、分析

在 StarOps 助手中，我们将 Prometheus、Loki 和 SkyWalking 三大开源工具进行深度整合，构建了统一的多源数据采集平台。基于 Prometheus 采集体系，部署了 4 款专用 exporter；通过 Loki 构建的日志管道，遵循用户响应，动态的获取异构日志数据， 并支持 100+ 种日志格式的自动解析； 利用Skywalking 的分布式探针，实现无侵入式的多款微服务的全链路追踪。

6.2 Fusion_LLM 异常检测模块

图 7.2 展示了调用 Fusion_LLM 进行异常检测：



图 6.2 通过自然语言调用 Fusion_LLM 进行异常检测

图 6.3 展示了 Fusion_LLM 的后端处理：



图 6.3 Fusion_LLM 后端处理

6.3 微服务根因定位模块

图 6.4 展示了调用微服务根因分析的效果：



图 6.4 通过自然语言调用微服务根因定位分析

6.4 故障自愈模块

图 6.5 展示了运维助手调用Ansible 处理内存故障：



图 6.5 运维助手调用 Ansible 处理内存故障

图 6.6 展示了处理前后，内存的变化情况：

图 6.6 内存处理变化

故障修复模块支持多种常见故障， 可以由用户主动触发也可以由系统通过阈值自行运行处理。

第 7 章 总 结

本文面向国产openKylin操作系统在复杂生产环境中的运维需求，提出并实现了 StarOps 智能运维系统。该系统通过集成指标采集、日志聚合与调用链追踪，构建多 源异构数据融合框架，实现从异常检测到风险预防的全链路闭环运维。针对传统深度学 习方法在日志语义捕捉的不足，创新设计 Fusion_LLM 架构：由 BERT 完成日志语义 向量化，经投影层映射至 Llama 的表示空间，后者结合系统指标与调用链数据进行多 模态异常分类。通过引入 RE 正则化方法增强日志格式适应性，并采用 RAG 检索增强 与三阶段微调策略（指令格式学习、BERT+ 投影层训练、QLoRA 端到端量化），在提 升模型专业性的同时显著降低显存开销，使单卡部署成为可能。

在根因分析方面，系统基于 SkyWalking 拓扑结合 MAD-TOPK 算法实现秒级故障定位；故障自愈环节通过 Ansible 执行修复剧本并利用 Prometheus 进行效果验证；风险预防模块则构建三层防御体系，包含基于 Trivy 的漏洞扫描、Lighthouse 全栈配置检测（覆盖系统层至应用层）以及 Percona 数据库优化分析。

实验评估显示，StarOps 相较于现有方案在检测精度与响应速度上具有明显优势：异常检测准确率达 98.2%（误报率 3.8%），平均根因定位时间低于 2 分钟，故障修复成功率 94.6%。系统在多个实际业务环境（包括政务云、金融交易平台等） 中部署运行，取得了降低 MTTR、提升系统可用性与安全性的显著成效。

StarOps 的设计理念和技术实现为国产操作系统生态下的智能运维提供了一条可落地、可扩展且安全可控的路径。其多源数据融合与双 LLM 协作的架构，为大模型在运维场景中的高效应用提供了新思路；RAG 增强与三阶段微调的策略，为大模型专业化与低资源部署提供了可行方案；闭环的异常检测－分析－修复－预防体系，为实现预测性维护和自适应运维奠定了基础。

未来工作将重点扩展运维数据源类型，包括分布式调用时延细粒度分析与实时网络流量监控；探索知识蒸馏与模型压缩技术以提升部署效率；研究在线学习与自适应策略增强系统持续优化能力。随着国产基础软件生态的成熟，StarOps 将持续推动智能运维向智能化、自主化与可解释性方向发展。

参考文献

[1] He P, Zhu J, Zheng Z, et al. Drain: An online log parsing approach with fixed depth tree[C]//2017 IEEE International Conference on Web Services (ICWS). IEEE, 2017: 33-40.

[2] Du M, Li F, Zheng G, et al. DeepLog: Anomaly detection and diagnosis from system logs through deep learning[C]//Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC conference on computer and communications security. 2017: 1285-1298.

[3] MengW, Liu Y, Zhu Y, et al. LogAnomaly: Unsupervised detection of sequential and quantitative anomalies in unstructured logs[C]//2019 International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2019: 4739-4745.

[4] Guo H, Yuan S, Wu X. LogBERT: Log anomaly detection via BERT[C]//2021 International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW). IEEE, 2021: 883-890.

[5] Zhang X, Xu Y, Lin Q, et al. Robust log-based anomaly detection on unstable log data[C]//Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering. 2019: 807-817.

[6] Li Z, Chen S, Zhang J, et al. LogAttn: An attention-based model for anomaly detection using system logs[C]//2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data). IEEE, 2020: 893-902.

[7] Le V H, Zhang H. Log-based anomaly detection without log parsing[C]//2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2021: 1038-1049.

[8] Yang L, Chen J, Wang Z, et al. Semi-supervised log-based anomaly detection via probabilistic label estimation[C]//2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2021: 1448-1460.

[9] Liu P, Yuan W, Fu J, et al. Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(9): 1-35.

[10] Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners[J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 1877-1901.

[11] Touvron H,Lavril T, Izacard G, et al. Llama: Open and efficient foundation language models[J]. arXiv preprint arXiv:2302.13971, 2023.

[12] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 9459-9474.

[13] Dettmers T, Pagnoni A, Holtzman A, et al. Qlora: Efficient finetuning of quantized llms[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 36.

[14] Chen B, Li Y, Qiao M, et al. Microscope: Pinpoint performance issues with causal analysis in microservice environments[C]//Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM 2021 Conference. 2021: 642-655.

[15] Wu L, Tordsson J, Bogatinovski J, et al. MicroRCA: Root cause localization of performance issues in microservices[C]//2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS). IEEE, 2020: 1-9.

[16] Lin Q, Zhang H, Lou J G, et al. Log clustering based problem identification for online service systems[C]//2016 IEEE/ACM 38th International Conference on Software Engineering Companion (ICSE-C). IEEE, 2016: 102-111.

[17] He S, Zhu J, He P, et al. Experience report: System log analysis for anomaly detection[C]//2016 IEEE 27th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE). IEEE, 2016: 207-218.

[18] Nedelkoski S, Cardoso J, Kao O. Anomaly detection from system tracing data using multimodal deep learning[C]//2019 IEEE 12th International Conference on Cloud Computing (CLOUD). IEEE, 2019: 179-186.

[19] Zhang K, Xu J, Min M R, et al. Automated IT system failure prediction: A deep learning approach[C]//2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data). IEEE, 2016: 1291-1300.

[20] Pei D, Chen Z, Mao Y, et al. Towards automated anomaly identification in large-scale systems[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2010, 21(2): 174-187.