

Tarea 2

En un documento, explica detalladamente:

¿Para qué casos TÚ usarías cada uno de los selectores básicos de CSS3 vistos en clase (selector de etiqueta, clase, ID, universal y múltiple)?

Acompaña tu explicación con ejemplos claros y breves que justifiquen su uso.

- **Selector de etiqueta**

En el caso del selector de etiqueta, lo usaría, principalmente para cambiar el formato del texto de mi sitio web, ya sean los párrafos <p>, o los encabezados <h1 a h6>.

Ejemplo de esto sería, hablando hipotéticamente, que tuviera una página web con varios párrafos sin formato definido, les asignaría uno, por ejemplo, ponerle una fuente y color específico para estos, lo mismo sería con los encabezados, ponerles un formato más específico para que destaquen del demás texto.

- **Selector de clase**

El selector de clase lo utilizaría cuando quiera darles formato a varias partes de mi página que, por ejemplo, tenga una parte casi al principio de mi HTML y otra al final, para evitar volver a ponerle formato, mediante la clase, se le podría poner el mismo formato sin cambiar la sintaxis del HTML, ni el orden del mismo.

Un ejemplo más específico, podría ser el tener varias secciones en mi HTML, una separada de la otra por una cantidad grande de texto, donde, si tratase de ponerle formato a una parte, se le pondría a casi todo el documento, por ello, es mejor usar el selector de clase, para que a esas dos partes se les aplique el formato, y no a todo el texto.

- **ID**

En el caso del ID, lo utilizaría para darle formato a alguna parte de mi HTML que se encuentre adentro de una clase, solo para que esa parte sufra los cambios.

Ejemplo de esto sería que tenemos una sección con vario texto ya con un formato por medio de CSS definido, pero específicamente en una parte de esta sección quisiéramos ponerle un formato diferente, para ello sería necesario usar el ID.

- **Universal**

En el caso del universal, lo utilizaría para el texto de mi HTML, que me gustaría que en general se viera con alguna fuente y tamaño en específico. Ejemplo de esto es que quisiera que todo mi sitio web, sin importar que, tuviese “Arial” de tamaño “12px”, al igual que tenga un “color” de letra, como podría ser “blanco” en todo el sitio.

- **Múltiple**

En el caso del múltiple, lo usaría cuando quisiera ponerles un mismo formato a ciertas partes de mi sitio web.

Ejemplo de esto es cuando quisiera tener varios encabezados con el mismo formato sin importar si son <h1> o <h2>, así como podría ser que a diferentes clases de mi sitio o id's del mismo tengan ese mismo formato, ahorrando así el tener que estar haciendo varias declaraciones para varios formatos que me gustaría aplicar a varias partes del sitio.