

DML COMMANDS

Insert command

Query:

use exp;

insert into bank

values

```
(1,'Saipavan',10065892,10000000,'Chennai',9962355559),  
(2,'Komal',10065886,100000,'Andhra Pradesh',9840310788),  
(3,'Akhil',10007523,100000,'Gujarat',9087654232),  
(4,'Lohit',10008376,100000,'Madhya pradesh',9087575733),  
(5,'Srinivas',10078392,100020,'Kerela',9087654521);
```

Select command

Query:

Use exp;

Select * from bank;

S_No	Cust_Name	Acc_No	Balance	Cus_Branch	P_No
1	Saipavan	10065892	1000000	Chennai	9962355559
2	Komal	10065886	100000	Andhra Pradesh	9840310788
3	Akhil	10007523	100000	Gujarat	9087654232
4	Lohit	10008376	100000	Madhya pradesh	9087575733
5	Srinivas	10078392	100020	Kerela	9087654521
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Update command:

Query:

use exp;

update bank

set

cus_branch='Pondicherry' where S_No=2;

S_No	Cust_Name	Acc_No	Balance	Cus_Branch	P_No
1	Saipavan	10065892	1000000	Chennai	9962355559
2	Komal	10065886	100000	Pondicherry	9840310788
3	Akhil	10007523	100000	Gujarat	9087654232
4	Lohit	10008376	100000	Madhya pradesh	9087575733
5	Srinivas	10078392	100020	Kerela	9087654521
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

DELETE COMMAND:

use exp;

delete from bank where Cust_Name='Komal';

S_No	Cust_Name	Acc_No	Balance	Cus_Branch	P_No
1	Saipavan	10065892	1000000	Chennai	9962355559
3	Akhil	10007523	100000	Gujarat	9087654232
4	Lohit	10008376	100000	Madhya pradesh	9087575733
5	Srinivas	10078392	100020	Kerela	9087654521
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

