

S2.01 DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION

Lecteur de diaporamas

Dossier d'analyse et conception

BUT Informatique Semestre 2
IUT de Bayonne et du Pays Basque
Département Informatique

DUMOLIE ALEXIS TD3/TP5
MORENO ALEX TD3/TP5

Année universitaire 2022-2023 Rendu le 05/06/2023

TABLE DES MATIÈRES

1. SCÉNARIOS	3
2. DIAGRAMME DE CLASSEES (UML)	4
Version v0 – Version console seule	6
1. Implémentation et tests	6
1.1 Implémentation	6
1.2 Test	6
Version v1 – projet Graphique seul	8
1. Éléments d'interface	8
2. Implémentation et tests	9
2.1 Test	10
Version v2 –	11
1. Diagramme de classes (UML)	11
2. Comportement de l'application	12
2.1 Diagramme états-transitions-actions du lecteur de diaporamas (v2)	12
2.2 Dictionnaire des états, événements et Actions (v2)	13
2.3 Table T_EtatsEvenementsActions (v2)	14
3. Implémentation et tests	15
3.1 Implémentation (v2)	15
Version v3 –	17
1. Diagramme de classes (UML)	17
2. Comportement de l'application	17
2.1 Dictionnaire des états, événements et Actions (v3)	18
2.2 Table T_EtatsEvenementsActions (v3)	20
3. Implémentation et tests	21
3.1 Implémentation (v3)	21
3.2 Tests (v3)	21
Version v4 –	23
1. Diagramme de classes (UML)	23
2. Comportement de l'application	23
Diagramme états-transitions-actions du lecteur de diaporamas (v4)	23
2.1 Dictionnaire des états, événements et Actions (v4)	23
2.2 Table T_EtatsEvenementsActions (v4)	26
3. Implémentation et tests	27
3.1 Implémentation (v4)	27
3.2 Tests (v4)	27
Version v5 –	30
1. Diagramme de classes (UML)	30
2. Comportement de l'application	30
2.1 Diagramme états-transitions-actions du lecteur de diaporamas (v5)	
2.2 Dictionnaire des états, événements et Actions (v5)	
3. Implémentation et tests	
3.1 Implémentation (v5)	
3.2 Tests (v5)	
Bilan	

1. SCÉNARIOS

Scénario nominal "mode auto"

Acteur	Système	
L'utilisateur choisi le mode auto		
	Le système affiche la première image.	
	Le système affiche l'image suivante toute les deux secondes	

Scénario alternatif

Acteur	Système
	3. Le système affiche l'image suivante toute les deux secondes
3.A.1 L'utilisateur relance le mode auto	
	retour au 2

Acteur	Système
	3. Le système affiche l'image suivante toute les deux secondes
3.B L'utilisateur choisi d'arrêter le diaporama	
	3.B.2 Le système laisse afficher l'image courante

Scénario nominal "mode manuel"

Acteur	Système
L'utilisateur choisi de passer à l'image suivante	
	Le système affiche l'image suivante

Acteur	Système
3. L'utilisateur choisi de passer à l'image précédente	
	4. Le système affiche l'image précédente

Scénario alternatif


|--|

	Le système affiche la dernière image
2. L'utilisateur choisi de passer à l'image suivante	
	3. Le système affiche la première image

Acteur	Système
	3. Le système affiche la première image
4. L'utilisateur choisi de passer à l'image précédente	
	3. Le système affiche la dernière image

2. <u>DIAGRAMME DE CLASSEES (UML)</u>

(a) Le diagramme de classes UML se focalise sur les classes **métier**, cad celles décrivant les éléments structurants de l'application, indépendamment des éléments d'interface.



(b) Dictionnaire des éléments pour chaque classe

Classe Lecteur			
Nom attribut	Signification	Type	Exemple
numDiaporamaCourant	Numéro du diaporama courant	unsigned	1
diaporama	Diaporama courant	Diaporama	
posImageCourante	Position de l'image courante dans le diaporama	unsigned int	2

Classe Image			
Nom attribut	Signification	Type	Exemple
rang	Le rang de l'image dans le diaporama	unsigned int	3
categorie	La catégorie de l'image	string	"personne"
titre	Le titre de l'image	string	"Blanche Neige"

ah amin	Le chemin d'accès de l'image	string	"C:\\carte
chemin	_		sDisney\\c
			arteDisney
			2.gif"

(c) Dictionnaire des méthodes :

Exemple (classe lecteur de la version Console):

```
#ifndef LECTEUR H
#define LECTEUR H
#include "image.h"
#include <vector>
typedef vector<Image*> Diaporama; // Structure de données contenant les infos sur les images
class Lecteur
public:
   Lecteur();
    void avancer();
                                // incrémente _posImageCourante, modulo nbImages()
                                // décrémente _posImageCourante, modulo nbImages()
    void reculer();
    void changerDiaporama(unsigned int pNumDiaporama);
                                                          // permet de choisir un diaporama, 0 si
aucun diaporama souhaité
                                // affiche les informations sur lecteur-diaporama et image courante
   void afficher();
                               // affiche la taille de diaporama
    unsigned int nbImages();
                                // retourne le pointeur vers l'image courante
    Image* imageCourante();
    unsigned int numDiaporamaCourant();
private:
    unsigned _numDiaporamaCourant;
                                     // numéro du diaporama courant, par défaut 0
                                     // pointeurs vers les images du diaporama
    Diaporama diaporama;
    unsigned int posImageCourante;
                                       position, dans le diaporama,
                                        de l'image courante.
                                        Indéfini quand diaporama vide.
                                        Démarre à 0 quand diaporama non vide */
private:
                                // charge dans diaporama les images du _numDiaporamaCourant
    void chargerDiaporama();
    void viderDiaporama();
                                // vide _diaporama de tous ses objets image et les delete
};
#endif // LECTEUR H
```

Capture de la classe Image

```
#ifndef IMAGE_H
#define IMAGE_H
#include <iostream>
using namespace std;
class Image
public:
    Image(unsigned int pRang=0,
              string pCategorie="", string pTitre="", string pChemin = "");
    unsigned int getRang();
    string getCategorie();
    string getTitre();
    string getChemin();
    void afficher();
                               // affiche tous les champs de l'image
private:
   unsigned int _rang;
                                /* rang de l'image au sein du diaporama
                                   auquel l'image est associée */
                                // intitulé de l'image
    string _titre;
    string _categorie;
                                // catégorie de l'image (personne, animal, objet)
    string _chemin;
                                // chemin complet vers le dossier où se trouve l'image
};
#endif // IMAGE_H
```

Version v0 – Version console seule

1. Implémentation et tests

1.1 Implémentation

Liste et rôle des fichiers de cette version :

lecteur.h	Spécification de la classe Lecteur
lecteur.cpp	Corps de la classe Lecteur
image.h	Spécification de la classe Image
image.cpp	Corps de la classe Image
main.cpp	Teste les méthodes de la classe Lecteur

1.2 Test

Test avec le programme fourni main.cpp

```
Lecteur vide
Diaporama num. 1 selectionne.
4 images chargees dans le diaporama
Diaporama num. 1
image courante : image( rang:1, titre:Grincheux, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
Test avancer() : 4 fois
avancer():
Diaporama num. 1
image courante : image( rang:2, titre:Cendrillon, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney4.gif)
avancer():
Diaporama num. 1
image courante : image( rang:3, titre:Blanche Neige, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney2.gif)
avancer():
Diaporama num. 1
image courante : image( rang:4, titre:Mickey, categorie:animal, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
avancer():
Diaporama num, 1
image courante : image( rang:1, titre:Grincheux, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
Test reculer(): 5 fois
reculer() :
Diaporama num. 1
image courante : image( rang:4, titre:Mickey, categorie:animal, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
reculer() :
Diaporama num. 1
image courante : image( rang:3, titre:Blanche Neige, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney2.gif)
reculer() :
Diaporama num. 1
image courante : image( rang:2, titre:Cendrillon, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney4.gif)
reculer():
image courante : image( rang:1, titre:Grincheux, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
reculer() :
Diaporama num. 1
image courante : image( rang:4, titre:Mickey, categorie:animal, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
Enlever le diaporama courant = Choisir diaporama 0
0 images restantes dans le diaporama.
Lecteur vide
```


Capture du résultat en console obtenu :

```
ama [main]
                     1 #include "lecteur.h"
prama.pro
                     3 ▼ Lecteur::Lecteur()
                 Sortie de l'application
                                    │ 🚣 < ∨ 🕨 🔲 🖟 🌣 🔎 Filter
                  untitled 🖾 💮 lecteurDiaporama 🔀
                 16:20:37: Starting F:\IUT\Annee_1\S2\SAE\S2.01DevApp\S201DevApp\v0_version_console_pourEtudiants\build-lecteurDiapou
pр
                 Lecteur vide
pp
                 Diaporama num. 1 selectionne.
                 4 images chargees dans le diaporama
                 Diaporama num. 1
                 image courante : image( rang:1, titre:Grincheux, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
                 Test avancer(): 4 fois
                 avancer():
                 Diaporama num. 1
                 image courante : image( rang:2, titre:Cendrillon, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney4.gif)
                 avancer():
                 Diaporama num. 1
                 image courante : image( rang:3, titre:Blanche Neige, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney2.gif)
                 Diaporama num. 1
                 image courante : image( rang:4, titre:Mickey, categorie:animal, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
                 avancer():
                 Diaporama num, 1
                 image courante : image( rang:1, titre:Grincheux, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
                 Test reculer(): 5 fois
                 reculer():
                 Diaporama num, 1
                 image courante : image( rang:4, titre:Mickey, categorie:animal, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
      ▼ 🖽 🔻 reculer() :
                 Diaporama num. 1
                 image courante : image( rang:3, titre:Blanche Neige, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney2.gif)
                 reculer():
                 Diaporama num. 1
                 image courante : image( rang:2, titre:Cendrillon, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney4.gif)
                 reculer():
                 Diaporama num. 1
                 image courante : image( rang:1, titre:Grincheux, categorie:personne, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
                 Diaporama num, 1
                 image courante : image( rang:4, titre:Mickey, categorie:animal, chemin:C:\cartesDisney\carteDisney1.gif)
                 Enlever le diaporama courant = Choisir diaporama 0
                 0 images restantes dans le diaporama.
                 Lecteur vide
```


Version v1 – projet Graphique seul

1. Éléments d'interface


Interface finale générée avec QT:



Interface graphique réa+



Les layouts:



2. Implémentation et tests

Liste et rôle des fichiers de cette version :

lecteurVue.h	Spécification de la classe graphique Qt contenant l'interface du lecteur de
	diaporamas
lecteurVue.cpp	Corps de la classe LecteurVue
lecteurvue.ui	Fichier du dessin de l'interface réalisé par QtDesigner
main.cpp	Teste les méthodes de la classe Lecteur

Remarques sur l'implémentation :

Commenter brièvement les choix importants d'implémentation réalisés, comme par exemple, les signals/slots

Nous avons connecté le signal "clicked()" du bouton suivant au slot "boutonSuivant()", ainsi un clic du bouton suivant appelle la fonction boutonSuivant().

Nous avons connecté le signal "clicked()" du bouton précédent au slot "boutonPrécédent()", ainsi un clic du

bouton précédent appelle la fonction boutonPrecedent().

Nous avons connecté le signal "clicked()" du bouton lancer au slot "boutonLancer()", ainsi un clic du bouton lancer appelle la fonction boutonLancer().


Nous avons connecté le signal "clicked()" du bouton arrêter au slot "boutonArret()", ainsi un clic du bouton arrêter appelle la fonction boutonArreter().

2.1 Test

Action réalisée	Réponse attendue	Réponse obtenue	Preuve
clic du bouton suivant	"Bouton suivant activé"	"Bouton suivant activé"	16:14:33: Starting F:\ Bouton suivant activé
clic du bouton précédent	"Bouton précédent activé"	"Bouton précédent activé"	16:14:33: Starting F:\IUT Bouton suivant activé Bouton precedent activé
clic du bouton arrêter	"Bouton arrêt activé"	"Bouton arrêt activé"	
clic du bouton lancer	"Bouton lancer activé"	"Bouton lancer activé"	16:14:33: Starting F:\Il Bouton suivant activé Bouton precedent activé Bouton arrêt activé Bouton lancer activé

Version v2 –

1. Diagramme de classes (UML)




Dictionnaire des éléments pour chaque classe :

Classe Image				
Nom attribut	Signification	Туре	Exemple	
rang	Le rang de l'image dans le diaporama	unsigned int	3	
categorie	La catégorie de l'image	string	"personne"	
titre	Le titre de l'image	string	"Blanche Neige"	
chemin	Le chemin d'accès de l'image	string	"C:\\cartesDisn ey\\carteDisne y2.gif"	

Classe Image				
Nom attribut	Signification	Туре	Exemple	
ui	Le rang de l'image dans le diaporama	LecteurVue	x	
numDiaporamaCouran t	Numéro du diaporama dourant	unsigned int	1	
diaporama	Pointeur vers les images du diaporama	Diaporama	x	
poslmageCourante	Rang courant de l'image	unsigned int	2	
etatDiapo	Etat du diapo soit automatique soit manuel	string	Automatique	

2. Comportement de l'application

2.1 Diagramme états-transitions-actions du lecteur de diaporamas (v2)



2.2 Dictionnaire des états, événements et Actions (v2)

Dictionnaire des états du diaporama

nomEtat	Signification
Diaporama non chargé	Lorsque qu'on lance l'application le diaporama n'est pas chargé
Diaporama chargé	L'application charge le contenu du diaporama
Mode manuel	Le mode de fonctionnement par défaut
Image courante	Image courante affichée
Image suivante	Image suivante affichée
Image précédente	Image précédente affichée
Quitter	L'utilisateur décide de quitter

Dictionnaire des événements faisant changer le diaporama d'état

nomEvénement	Signification
Ouverture de l'application	L'utilisateur lance l'application
L'application charge le diaporama	Dans cette version, l'utilisateur ne doit pas charger le diaporama, c'est l'application qui le fait automatiquement
Mode manuel par défaut	Idem ici, l'utilisateur n'a rien à changer, le mode manuel est le seul dans cette version
Clic sur précédent	Lorsque l'utilisateur clique sur précédent, l'application affiche l'image précédente
Clic sur suivant	Lorsque l'utilisateur clique sur suivant, l'application affiche l'image suivante
Clic sur quitter	L'utilisateur choisit de quitter l'application, le lecteur se ferme.

Description des actions réalisées lors de la traversée des transitions

nomAction	Signification		
Chargement du diaporama	L'application charge le diaporama		
Passage à l'image précédente	L'utilisateur clique et fait changer l'image vers l'image précédente		
Passage à l'image suivante	L'utilisateur clique et fait changer l'image vers l'image suivante		
Quitter l'application	L'utilisateur clique sur quitter le diaporama et l'application se ferme		

2.3 Table T_EtatsEvenementsActions (v2)

Correspondance matricielle du diagramme états-transitions de l'application :

- en ligne : les états du lecteur de diaporamas (éventuel état de départ d'une transition)
- en colonne : les événements faisant changer le lecteur d'état (déclencheur d'une transition)
- dans chaque cellule : l'état d'arrivée de la transition + action/traitement à faire + éventuellement garde accompagnant la transition

Élément graphique pregnant en charge cet événement []	X	X	Mode: Manuel	<	>	LecteurVue Fichier Paramètre Aide Paramétrer Quitter
Événement ∏nomEtat	Ouverture de l'applica tion	L'application charge le diaporama	Mode manuel par défaut	Clic sur précéd ent	Clic sur suivant	Clic sur quitter
Chargement du diaporama		Diaporama se charge				
Passage à l'image précédente				Passe à l'imag e précéd ente		
Passage à l'image suivante					Passe à l'image suivante	
Quitter l'application						L'application se ferme

3.Implémentation et tests

3.1 Implémentation (v2)

Liste et rôle des fichiers de cette version :

lecteurVue.h	Spécification de la classe graphique Qt contenant l'interface du lecteur de diaporamas		
	LecteurVue est la fenêtre principale qui contient toutes les fonctions principales associées aux actions du diaporama		
lecteurVue.cpp	Corps de la classe LecteurVue.		
lecteurvue.ui	Fichier du dessin de l'interface réalisé par QtDesigner		
image.h	Spécification de la classe Image		
	La classe image contient des variables membres pour stocker les informations		
	spécifiques à l'image, ainsi que des fonctions pour accéder à ces informations		
	et les afficher.		
image.cpp	Corps de la classe Image		
main.cpp	Permet de créer la fenêtre principale et de l'afficher		


3.2 Tests (v2)

Action réalisée	Réponse attendue	Réponse obtenue	Preuve
clic du bouton suivant	Image suivante	Image suivante	Image 3 **Sincher* **Track Verge And ** **Appui suivant Image 4 *** **Track Verge And ** **Track Verge
clic du bouton précédent	Image précédente	Image précédente	Image 4 Note through the following the through the th

			Filtre France Add. Sta & Trage Frank Sta & Trage Frank Amplity I Brook Grappe J. Market Grappe J.
clic du bouton arrêter	"Bouton arrêt activé"	"Bouton arrêt activé"	16:52:24: Starting F:\IUT\Annee Diaporama num. 1 selectionne. 4 images chargees dans le diapo Bouton arrêt activé
clic du bouton lancer	"Bouton lancer activé"	"Bouton lancer activé"	16:51:41: Starting F:\IUT\Anne Diaporama num. 1 selectionne. 4 images chargees dans le diap Bouton lancer activé


Version v3 -

1. Diagramme de classes (UML)



Ajout d'un timer dans la classe LecteurVue qui est de type QTimer (pas possible de le mettre sur modelio) qui permet le défilement automatique du diapo

2. Comportement de l'application



2.1 Dictionnaire des états, événements et Actions (v3) Dictionnaire des états du diaporama

nomEtat	Signification
Diaporama non chargé	Lorsque qu'on lance l'application, le diaporama n'est pas chargé
Diaporama chargé	L'application charge le contenu du diaporama
Mode manuel	Le mode de fonctionnement par défaut
Mode auto	Mode sélectionné par le joueur où les images se défilent automatiquement
Image suivante	Image suivante affichée
Image précédente	Image précédente affichée
Quitter	L'utilisateur décide de quitter

Dictionnaire des événements faisant changer le diaporama d'état

nomEvénement	Signification
Ouverture de	L'utilisateur lance l'application
l'application	
L'application charge le	Dans cette version, l'utilisateur ne doit pas charger le diaporama, c'est
diaporama	l'application qui le fait automatiquement
Mode manuel par défaut	Idem ici, l'utilisateur n'a rien à changer, le mode manuel est le seul dans
	cette version
Clic sur précédent	Lorsque l'utilisateur clique sur précédent, l'application affiche l'image
	précédente.
	Fait aussi arrêter le défilement si mode = auto
Clic sûr suivant	Lorsque l'utilisateur clique sur suivant, l'application affiche l'image
	suivante.
	Fait aussi arrêter le défilement si mode = auto
Clic sur quitter	L'utilisateur choisit de quitter l'application, le lecteur se ferme.
Clic sur bouton lancer	Le mode auto se lance
Clic sur arrêter	Mode de fonctionnement manuel

Description des actions réalisées lors de la traversée des transitions

nomAction	Signification
Chargement auto du diaporama	L'application charge le diaporama
Mode par défaut sélectionné	Le mode par défaut est le mode manuel
mode de fonctionnement manuel	Le mode passe à manuel
mode de fonctionnement automatique	Le mode passe à auto
passer à l'image précédente	L'image précédente s'affiche
passer à l'image suivante	L'image suivante s'affiche
quitter l'application	L'application se ferme

2.2 Table T_EtatsEvenementsActions (v3)

Correspondance matricielle du diagramme états-transitions de l'application :

- en ligne : les états du lecteur de diaporamas (éventuel état de départ d'une transition)
- en colonne : les événements faisant changer le lecteur d'état (déclencheur d'une transition)
- dans chaque cellule : l'état d'arrivée de la transition + action/traitement à faire + éventuellement garde accompagnant la transition

Élément graphiqu e pregnant en charge cet événeme nt []	X	X	X	Bouton <	>	Fichier >> Quitter	Bouton Lancer	Bouton arrêter
Événement [] nomEtat	Ouvertu re de l'appli cation	L'appli	Mode manuel par défaut	Clic sur précéde nt	Clic sur suivant	Clic sur quitter	Clic sur lancer	Clic sur arrêter
Diaporama non chargé		Chargem ent du diapora ma						
Diaporama chargé								
Mode manuel			Mode par défaut				Passage au mode auto	
Mode auto				Retour au mode manuel	Retour au mode manuel	Quitter l'applic ation		Retour au mode manuel
Image précédente				Passer à l'image précéde nte				
Image suivante					Passer à l'image suivant e			
Quitter						Quitter l'applic ation		

3. Implémentation et tests

3.1 Implémentation (v3)

Liste et rôle des fichiers de cette version :

lecteurVue.h	Spécification de la classe graphique Qt contenant l'interface du lecteur de diaporamas LecteurVue est la fenêtre principale qui contient toutes les fonctions principales associées aux actions du diaporama						
lecteurVue.cpp	Corps de la classe LecteurVue.						
lecteurvue.ui	Fichier du dessin de l'interface réalisé par QtDesigner						
image.h	Spécification de la classe Image La classe image contient des variables membres pour stocker les informations spécifiques à l'image, ainsi que des fonctions pour accéder à ces informations et les afficher.						
image.cpp	Corps de la classe Image						
main.cpp	Permet de créer la fenêtre principale et de l'afficher						
lecteurVue.h	Spécification de la classe graphique Qt contenant l'interface du lecteur de diaporamas LecteurVue est la fenêtre principale qui contient toutes les fonctions principales associées aux actions du diaporama						
lecteurVue.cpp	Corps de la classe LecteurVue.						


3.2 Tests (v3)

Action réalisée	Réponse attendue	Réponse obtenue	Preuve
clic du bouton suivant	Image suivante	Image suivante	Image 3 Final Street Principle State State Street Street State State Street Stre
clic du bouton précédent	Image précédente	Image précédente	Image 4

			Image 3 ** University Trans Provide Add The de Trough Brett The Add Trough Brett Th
clic du bouton arrêter	Passe au mode manuel	Passe au mode manuel	Etat Diapo : Mode : Automatique Clic sur bouton arrêter : Arrêter Etat Diapo : Mode : Manuel
clic du bouton lancer	Passe au mode automatique	Passe au mode automatique	Etat Diapo : Mode : Manuel Clic sur bouton lancer: Lancer Etat Diapo : Mode : Automatique


Version v4 -

1.Diagramme de classes (UML)



2. Comportement de l'application

2.1 Diagramme états-transitions-actions du lecteur de diaporamas (v4)



2.2 Dictionnaire des états, événements et Actions (v4)

Dictionnaire des états du diaporama

nomEtat	Signification
Diaporama non chargé	Lorsque qu'on lance l'application, le diaporama n'est pas chargé
Diaporama chargé	L'application charge le contenu du diaporama
Mode manuel	Le mode de fonctionnement par défaut
Mode auto	Mode sélectionné par le joueur où les images se défilent automatiquement
Image suivante	Après timer sec(timer étant une variable contenant la vitesse) l'image passe à la suivante
Image suivante	Image suivante affichée dans le mode manuel
Image précédente	Image précédente affichée
Quitter	L'utilisateur décide de quitter

Dictionnaire des événements faisant changer le diaporama d'état

nomEvénement	Signification
Ouverture de l'application	L'utilisateur lance l'application
	L'utilisateur charge manuellement le diaporama
Mode manuel par défaut	Idem ici, l'utilisateur n'a rien à changer, le mode manuel est le seul dans
	cette version
Clic sur précédent	Lorsque l'utilisateur clique sur précédent, l'application affiche l'image
	précédente.
	Fait aussi arrêter le défilement si mode = auto
Clic sûr suivant	Lorsque l'utilisateur clique sur suivant, l'application affiche l'image
	suivante.
	Fait aussi arrêter le défilement si mode = auto
Clic sur quitter	L'utilisateur choisit de quitter l'application, le lecteur se ferme.
Clic sur bouton lancer	Le mode auto se lance

Clic sur arrêter	Mode de fonctionnement manuel
	La vitesse de changement des images varie en fonction du choix de
vitesse	l'utilisateur
Clic sur vider le	L'utilisateur choisit de décharger le diaporama et le lecteur se vide
lecteur	

Description des actions réalisées lors de la traversée des transitions

nomAction	Signification
Charger le diaporama	Chargement manuel du diaporama par l'utilisateur
Mode par défaut sélectionné	Le mode par défaut est le mode manuel
mode de fonctionnement manuel	Le mode passe à manuel
mode de fonctionnement automatique	Le mode passe à auto
passer à l'image précédente	L'image précédente s'affiche
passer à l'image suivante	L'image suivante s'affiche
quitter l'application	L'application se ferme
Vider le lecteur	Le lecteur devient vide, il faut à nouveau charger le diaporama

${\bf 2.3\ Table\ T_EtatsEvenementsActions\ (v4)}$

Éléme nt graphi que pregn ant en charg e cet événe ment		Fichie r >> Paramé trer >> Charge r le diapor ama		Bouton <	>	Fichier >> Quitter		Bouton arrêter	Paramét rer >> Vitesse	>> Paramét rage >>
	Ouver ture de l'app licat ion	L'util isateu r charge le diapor ama	par	Clic sur précé dent	Clic sur suiva nt	Clic sur quitte r	Clic sur lancer	Clic sur arrête r	L'util isateu r change la vitess e	sur vider le lecteu
Diaporama non chargé		Charge ment du diapor ama								Retour à non chargé
Diaporama chargé										
Mode manuel			Mode par défaut				Passag e au mode auto			
Mode auto				Retou r au mode manue	Retou r au mode manue	Quitte r l'appl icatio n		Retour au mode manuel		
Image précédente				Passe r à l'ima ge précé dente						
Image suivante					Passe r à l'ima ge suiva nte					
Quitter						Quitte r l'appl				

		icatio			
		n			
				Change ment de la vitess e de défile ment des images	
					n Change ment de la vitess e de défile ment des

3.Implémentation et tests

3.1 Implémentation (v4)

Liste et rôle des fichiers de cette version :

tte version :
Spécification de la classe graphique Qt contenant l'interface du lecteur de
diaporamas
LecteurVue est la fenêtre principale qui contient toutes les fonctions
principales associées aux actions du diaporama
Corps de la classe LecteurVue.
Fichier du dessin de l'interface réalisé par QtDesigner
Spécification de la classe Image
La classe image contient des variables membres pour stocker les informations
spécifiques à l'image, ainsi que des fonctions pour accéder à ces informations
et les afficher.
Corps de la classe Image
Permet de créer la fenêtre principale et de l'afficher
Spécification de la classe graphique Qt contenant l'interface du lecteur de
diaporamas
LecteurVue est la fenêtre principale qui contient toutes les fonctions
principales associées aux actions du diaporama
Corps de la classe LecteurVue.

3.2 Tests (v4)


Action réalisée	Réponse attendue	Réponse obtenue	Preuve
clic du bouton suivant	Image suivante	Image suivante	Image 3 *** Uniform Processed Add The A Drough Date Image 1 State A Drough State Image 4 Appui suivant Image 4

			The delings day The delines day The day The delines day The d
clic du bouton précédent	Image précédente	Image précédente	Image 4 Florent Transport The following files Appui précédent Image 3 Florent Transport The following files
clic du bouton arrêter	Passe au mode manuel	Passe au mode manuel	Etat Diapo : Mode : Automatique Clic sur bouton arrêter : Antêter Etat Diapo : Mode : Manuel
clic du bouton lancer	Passe au mode automatique	Passe au mode automatique	Etat Diapo : Mode : Manuel Clic sur bouton lancer: Lancer Etat Diapo : Mode : Automatique
Changement de vitesse (Fichier>>Paramétrer>> Vitesse)	Ouverture du dialogue vitesse	Ouverture du dialogue vitesse	Fichier Paramètre Aide Paramétrer Vitesse Quitter Charger diaporama Enlever Diaporama Régler la vitesse de défilement du diaporama Valider

Charger le diaporama (Fichier>>Paramétrer>>C harger diaporama)	Diaporama se charge	Diaporama se charge	Fichier Paramètre Paramétre Quitter	Aide Vitesse Charger diaporama Enlever Diaporama
Vider le diaporama (Fichier>>Paramétrer>> Vider diaporama	Diaporama se vide	Diaporama se vide	Paramètre Paramètre Quitter	Aide Vitesse Charger diaporama Enlever Diaporama


Version v5 -

1.Diagramme de classes (UML)



2. Comportement de l'application

2.1 Diagramme états-transitions-actions du lecteur de diaporamas (v5)



2.1 Dictionnaire des états, événements et Actions (v4)

Dictionnaire des états du diaporama

nomEtat	Signification
Diaporama non chargé	Lorsque qu'on lance l'application, le diaporama n'est pas chargé
Diaporama chargé	L'application charge le contenu du diaporama
Mode manuel	Le mode de fonctionnement par défaut
Mode auto	Mode sélectionné par le joueur où les images se défilent automatiquement
Image suivante	Après timer sec(timer étant une variable contenant la vitesse) l'image passe à la suivante
Image suivante	Image suivante affichée dans le mode manuel
Image précédente	Image précédente affichée
Quitter	L'utilisateur décide de quitter

Dictionnaire des événements faisant changer le diaporama d'état

nomEvénement	Signification
Ouverture de l'application	L'utilisateur lance l'application
L'utilisateur charge le diaporama	L'utilisateur charge manuellement le diaporama
Mode manuel par défaut	Idem ici, l'utilisateur n'a rien à changer, le mode manuel est le seul dans cette version
Clic sur précédent	Lorsque l'utilisateur clique sur précédent, l'application affiche l'image précédente. Fait aussi arrêter le défilement si mode = auto
Clic sûr suivant	Lorsque l'utilisateur clique sur suivant, l'application affiche l'image suivante. Fait aussi arrêter le défilement si mode = auto
Clic sur quitter	L'utilisateur choisit de quitter l'application, le lecteur se ferme.
Clic sur bouton lancer	Le mode auto se lance

Clic sur arrêter	Mode de fonctionnement manuel
L'utilisateur change la	La vitesse de changement des images varie en fonction du choix de
vitesse	l'utilisateur
Clic sur vider le	L'utilisateur choisit de décharger le diaporama et le lecteur se vide
lecteur	

Description des actions réalisées lors de la traversée des transitions

nomAction	Signification
Charger le diaporama	Chargement manuel du diaporama par l'utilisateur
Mode par défaut sélectionné	Le mode par défaut est le mode manuel
mode de fonctionnement manuel	Le mode passe à manuel
mode de fonctionnement automatique	Le mode passe à auto
passer à l'image précédente	L'image précédente s'affiche
passer à l'image suivante	L'image suivante s'affiche
quitter l'application	L'application se ferme
Vider le lecteur	Le lecteur devient vide, il faut à nouveau charger le diaporama

2.2 Table T_EtatsEvenementsActions (v4)

Éléme									
nt	X	Fichie	Bouton	Bouton	Fichier	Bouton	Bouton	Fichier	Fichier
		r >>	<	>	>>	Lancer	arrêter	>>	>>
graphi		Paramé			Quitter			Paramét	Paramét
que		trer						rer >>	rage >>
pregn		>>						Vitesse	Enlever
ant en		Charge							diapora
charg		r le							ma
e cet		diapor							
événe		ama							
ment									
П									

	Ouver ture de l'app licat ion	L'util isateu r charge le diapor ama	manuel par	Clic sur précé dent	Clic sur suiva nt	Clic sur quitte r	Clic sur lancer	Clic sur arrête r	L'util isateu r change la vitess e	sur vider le lecteu
Diaporama non chargé		Charge ment du diapor ama								Retour à non chargé
Diaporama chargé										
Mode manuel			Mode par défaut				Passag e au mode auto			
Mode auto				Retou r au mode manue l	Retou r au mode manue l	Quitte r l'appl icatio n		Retour au mode manuel		
Image précédente				Passe r à l'ima ge précé dente						
Image suivante					Passe r à l'ima ge suiva nte					
Quitter						Quitte r l'appl icatio n				
Image suivante									Change ment de la vitess e de défile ment des images	

3. Implémentation et tests


3.1 Implémentation (v5) Liste et rôle des fichiers de cette version :

t role des hemers de ee	tte version :
lecteurVue.h	Spécification de la classe graphique Qt contenant l'interface du lecteur de
	diaporamas
	LecteurVue est la fenêtre principale qui contient toutes les fonctions
	principales associées aux actions du diaporama
lecteurVue.cpp	Corps de la classe LecteurVue.
lecteurvue.ui	Fichier du dessin de l'interface réalisé par QtDesigner
image.h	Spécification de la classe Image
	La classe image contient des variables membres pour stocker les informations
	spécifiques à l'image, ainsi que des fonctions pour accéder à ces informations
	et les afficher.
image.cpp	Corps de la classe Image
main.cpp	Permet de créer la fenêtre principale et de l'afficher
lecteurVue.h	Spécification de la classe graphique Qt contenant l'interface du lecteur de
	diaporamas
	LecteurVue est la fenêtre principale qui contient toutes les fonctions
	principales associées aux actions du diaporama
lecteurVue.cpp	Corps de la classe LecteurVue.
changerVitesse.h	Spécification de la classe ChangerVitesse
	ChangerVitesse est la boîte de dialogue qui permet à l'utilisateur de changer
	la vitesse de défilement du diaporama lors du mode auto
changerVitesse.cpp	Corps de la classe ChangerVitesse
chnagervitesse.ui	Fichier du dessin de la boite de dialogue réalisé par QtDesigner
database.h	Spécification de la classe Database
	Database est la classe qui permet de gérer la connexion à la base de données
database.cpp	Corps de la classe Database

3.2 Tests (v5)

Action réalisée	Réponse attendue	Réponse obtenue	Preuve
clic du bouton suivant	Image suivante	Image suivante	Image 3 **Indicate Process data** **Treat Process da
clic du bouton précédent	Image précédente	Image précédente	Image 4

			The driven date The dr
clic du bouton arrêter	Passe au mode manuel	Passe au mode manuel	Etat Diapo : Mode : Automatique Clic sur bouton arrêter : Arrêter Etat Diapo : Mode : Manuel
clic du bouton lancer	Passe au mode automatique	Passe au mode automatique	Etat Diapo : Mode : Manuel Clic sur bouton lancer: Lancer Etat Diapo : Mode : Automatique
Changement de vitesse (Fichier>>Paramétrer>> Vitesse)	Ouverture du dialogue vitesse	Ouverture du dialogue vitesse	Fichier Paramètre Aide Paramétrer Vitesse Quitter Charger diaporama Enlever Diaporama Régler la vitesse de défilement du diaporama Valider
Charger le diaporama (Fichier>>Paramétrer>>C harger diaporama)	Diaporama se charge	Diaporama se charge	Fichier Paramètre Aide Paramétrer Vitesse Quitter Charger diaporama Enlever Diaporama



Bilan

Le projet complet se trouve sur le github suivant : https://github.com/KyoooCode/S201DevApp/

Nous avons travaillé durant les heures en autonomie, mais aussi chez nous soit environ une quinzaine d'heures au total.

Nous avons pu lors de cette SAE perfectionner nos connaissances en QT. Nous n'avons pas réellement appris de nouvelles choses, mais la manipulation du logiciel nous a permis d'apprendre à beaucoup mieux utiliser l'IDE ainsi que c++.

Nous pensons que la difficulté majeure de cette SAE n'est pas dans le code, mais dans le rapport. En effet, le rapport est très conséquent et difficile à remplir, il est parfois compliqué de comprendre ce qui est attendu dans le rapport.

Points positifs	Points négatifs	
 Progrès effectués que cela soit en QT ou en c++ Suivi par un professeur assez régulier Sujet intéressant Apprentissage de github MAIS> 	 Rapport beaucoup trop long et difficile Pas suffisamment d'heures pour terminer Deux cours de git uniquement, donc difficile à mettre en oeuvre au début donc perte de beaucoup de temps 	