

ECR

!!codebuild가 먼저 실행 되어야합니다!!

[https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/ecr/private-registry/repositories/create?
region=ap-northeast-1](https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/ecr/private-registry/repositories/create?region=ap-northeast-1)

- 리포 이름이랑 똑같이 짓어야 build된 이미지가 app runner로 매칭되기 용이합니다

프라이빗 리포지토리 생성

일반 설정

리포지토리 이름
깃헙의 이름을 입력합니다. 리포지토리의 네임스페이스를 지정하여, 이를 사용하여 유사한 리포지토리를 그룹화할 수 있습니다.
725511698765.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/

리포지토리 이름은 2자에서 256자 까지이며
0이 포함된 경우 4-256자(소, 대)자를 포함합니다. 이름은 문자로 시작해야 하며 소문자, 숫자 및 특수 문자(_,-)만 포함할 수 있습니다.

이미지 태그 설정

이미지 태그 변경 가능성
이미지 태그를 변경할 수 있는 방법을 선택합니다.

Mutable
이미지 태그를 업데이트할 수 있습니다.

Immutable
이미지 태그를 업데이트할 수 없습니다.

변경 가능한 태그 제작

이미지 태그를 업데이트하는 태그는 번역할 수 없습니다(나라별언어가 불가능). 0개 이상의 이미지 태그 문자와 일치시키면 파일드카드(*)를 사용합니다.

암호화 설정

암호화 구성
기본으로 리포지토리는 암호 표준 Advanced Encryption Standard (AES) 암호화를 사용합니다. 선택적으로 AWS Key Management Service (KMS)에 저장된 키를 사용하여 리포지토리의 이미지를 암호화하도록 선택할 수 있습니다.

AES-256
암호 표준 Advanced Encryption Standard (AES) 원래

AWS KMS
AWS Key Management Service (KMS)

- 생성이 완료되면 CodeBuild를 돌려서 아래와 같이 이미지가 추가 되는지 확인

pet-app-router-test

요약 이미지

이미지 (2)

이미지 태그	유형	생성 날짜:	이미지 크기	이미지 디파이어스트	미지역으로 풀링된 시간:
<input type="checkbox"/> latest	Image	2025년 12월 09일, 14:37:05 (UTC+09)	209.25	 sha256-d2ec09ae10aadd1d...	2025년 12월 09일, 14:37:10 (UTC+09)
<input type="checkbox"/> -	Image	2025년 12월 09일, 14:29:15 (UTC+09)	209.25	 sha256-4685409d4494dba...	2025년 12월 09일, 14:31:20 (UTC+09)