Standardsteps

- Neue Standard-Steps
- Standard Steps
- Standard Steps - geplant
  - Beispiele für individuelle Cucumber-Steps
- Individuelle Steps - Fertig gestellt
- Individuelle Steps - Geplant

Neue Standard-Steps

Schlüssel	Zusammenfassung	Beschreibung	Lösungsversionen
Keine Vorgänge gefunden			

Standard Steps

Step	Beschreibung	Kommentar
^creating a new row at position (\d+|lastRow) throws the exception " ([^"]*)"	Das Einfügen einer Zeile an einer bestimmten Position führt zu einer Fehlermeldung (Text, Fehler-ID oder !noEcxeption möglich).	
^creating a new row at position (\d+|!lastRow) throws the exception	Das Einfügen einer Zeile an einer bestimmten Position führt zu einer mehrzeiligen Fehlermeldung. Fehlertext in neuer Zeile anzugeben: """XYZ ABC Zeile3"""	
^deleting the row at position (\d+|!lastRow) throws the exception " ([^"]*)"	Das Löschen einer Zeile an einer bestimmten Position führt zu einer Fehlermeldung (Text, Fehler-ID oder !noEcxeption möglich).	
^deleting the row at position (\d+|!lastRow) throws the exception	Das Löschen einer Zeile an einer bestimmten Position führt zu einer	

	mehrzeiligen Fehlermeldung. Fehlertext in neuer Zeile anzugeben: """XYZ ABC Zeile3"""	
^editing the record throws the exception "([^"]*)"	Das erneute Bearbeiten eines gerade geschlossenen Editors (save/ close the current editor) führt zu einer Fehlermeldung (Text, Fehler-ID oder !noEcxeption möglich). Für Sätze die nur einmal angelegt werden können, aber nicht mehr geändert.	
^field "([^"]*)" from editor "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) has value "([^"]*)"	Aus dem aktuellen Editor heraus können Felder in einem anderen Editor geprüft werden.	
^field "([^"]*)" has value "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile hat einen bestimmten Wert.	
^field "([^"]*)" has value "([^"]*)" in rowspec "([^"]*)"$	Mit rowspec können spezielle Zeilen angesprochen werden, z.B. *wilde Zeilen*: **Exkurs: wilde Zeilen** In einem Editor gibt es zweierlei Arten von Zeilen: **normale Zeilen** - diese sind beim Beginn des Editiervorgangs bereits vorhanden oder wurden explizit per EDP eingefügt. **wilde Zeilen** - diese wurden nach dem Beginn des Editiervorgangs durch den Kern oder ein EFOP "außer der Reihe", also wild, eingefügt. EDP trennt die wilden von den normalen Zeilen, da sonst ein EDP-Client keine Chance hat, "seine" Zeilen sicher wiederzufinden.	Die meisten Fälle können über !lastRow abgedeckt werden. Nur in Sonderfällen bei dem es um die "wilden Zeilen" im ERP geht, wird rowspec benötigt.

	Normale Zeilen werden von 1 bis n durchnummeriert, die wilden Zeilen von -1 bis -m. Um eine wilde Zeile anzusprechen, ist also einfach die negative Zeilennummer anzugeben. Um normale Zeilen anzusprechen, ist der (positiven) Zeilennummer das Präfix "!" voranzustellen. Ohne Präfix werden immer alle Zeilen angesprochen. Beispiele: !3 spricht die normale Zeile 3 an. -3 spricht die wilde Zeile 3 an. 3 spricht die Zeile 3 aus der Menge aller Zeilen an. !1-5 spricht die normalen Zeilen 1 bis 5 an. -1-5 spricht die wilden Zeilen 1 bis 5 an. 1-5 spricht die Zeilen 1 bis 5 aus der Menge aller Zeilen an. !* spricht alle normalen Zeilen an. -* spricht alle wilden Zeilen an. * spricht alle Zeilen an.	
^field "([^"]*)" has value "([^"]*)"$	Ein bestimmtes Feld im Kopf hat einen bestimmten Wert.	
^field "([^"]*)" has value equal to field "([^"]*)" from editor "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer Zeile des Editors hat den gleichen Wert wie ein bestimmtes Feld im Maskenkopf eines anderen oder dem selben Editor.	row bezieht sich hier auf den Editor, der gerade geöffnet ist
^field "([^"]*)" has value equal to field "([^"]*)" from editor "([^"]*)"$	Ein bestimmtes Feld im Maksenkopf hat den gleichen Wert wie ein bestimmtes Feld aus einem anderen oder dem selben Editor.	

^field "([^"]*)" has value$	Ein bestimmtes Feld im Maskenkopf hat einen bestimmten Wert.	
^field "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) has value equal to field "([^"]*)" from editor "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer Zeile des Editors hat den selben Wert wie ein bestimmtes Feld in einer Zeile aus einem anderen oder dem selben Editor.	
^field "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) has value$	Ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile hat einen bestimmten Wert.	
^field "([^"]*)" is empty in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile ist leer.	
^field "([^"]*)" is empty in rowspec "([^"]*)"$		Siehe oberen Rowspec Kommentar.
^field "([^"]*)" is empty$	Ein bestimmtes Feld im Maskenkopf ist leer.	
^field "([^"]*)" is modifiable in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile ist schreibbar.	Schreibschutz, editierbar
^field "([^"]*)" is modifiable in rowspec "([^"]*)"$		Siehe oberen Rowspec Kommentar.
^field "([^"]*)" is modifiable$	Ein bestimmtes Feld im Maskenkopf ist schreibbar.	
^field "([^"]*)" is not empty in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile ist nicht leer.	
^field "([^"]*)" is not empty in rowspec "([^"]*)"$		Siehe oberen Rowspec Kommentar.
^field "([^"]*)" is not empty$	Ein bestimmtes Feld im Maskenkopf ist nicht leer.	
^field "([^"]*)" is not modifiable in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile ist nicht schreibbar.	Schreibschutz, editierbar
^field "([^"]*)" is not modifiable in rowspec "([^"]*)"$		Siehe oberen Rowspec Kommentar.
^field "([^"]*)" is not modifiable$	Ein bestimmtes Feld im Maskenkopf ist nicht schreibbar.	
^fields have values$	Die anschließend in Tabellenform aufgeführten Felder haben	

	bestimmte Werte.	
^I append "([^"]*)" to output file "([^"]*)"$	Ein bestimmter Wert/Text kann an eine bestimmte Ausgabedatei angefügt werden (Referenzausgabe).	
^I append rows$	Zeilen in einer Tabelle anfügen.	bestehende Zeilen werden nicht überschrieben
^I close the current editor$	Den gerade geöffneten Editor schließen.	
^I create a new row at position (\d+|!lastRow)$	Eine neue Zeile an einer bestimmten Position einfügen.	
^I create a new row at the end of the table$	Eine neue Zeile am Ende der Tabelle einfügen.	
^I delete all rows$	Alle Zeilen der Tabelle löschen.	
^I delete row at position (\d+|!lastRow)$	Eine bestimmte Zeile löschen.	

^I move rows "([^"]*)" to position "(\d+)"$	Die durch den ersten Platzhalter definierte Menge von Zeilen (Beschreibungsformat siehe https://extranet.abas.de/sub_de/help/hd/html/300.17.2.3.5.html#300.17.2.3.5.18) an die durch den 2. Platzhalter definierte Zeile verschieben.	Beispiele:
		`When I move rows "1" to position "#"`
		`(Zeile ans Ende der Tabelle verschieben)`
		`When I move rows "2" to position "4"`
		`(Zeile an bestimmte Position verschieben)`
		`When I move rows "1;2" to position "4"`
		`(mehrere Zeilen an eine bestimmte Position verschieben)`
		`When I move rows "$,,product==1-C" to position "1"`

		`(Zeile auf Basis eines Suchworts verschieben)`
^I enable the flag (\d+)$	Sein Serverflag aktivieren.	
^I execute FOP "([^"]*)"$	Ein FOP ausführen. Es muss ein FOP aus dem Lieferumfang sein oder im Falle eines Automatiktests angelegt sein.	
^I fill template "([^"]*)" and append it to output file "([^"]*)"$	Ein bestimmtes FreeMarker Template wird mit Daten des Maskenpuffers gefüllt und an die Ausgabedatei angefügt (Referenzausgabe).	
^I modify table$	Werte in einer vorhandenen Tabelle bearbeiten, entweder über Angabe der Zeilennummer oder Suchkriterien. Angabe der Zeile in einer Spalte !row. Mit + und - können zudem Tabellenzeilen eingefügt bzw. gelöscht werden	Suchkriterien Bsp.: artikel=='E1' && mge=5 && verw='20017_1'
^I open an editor "([^"]*)" for tip command "([^"]*)" and arguments "([^"]*)"$	Ein Tippkommando öffnen.	
^I open an editor "([^"]*)" from table ([^"]*)" with command "([^"]*)" for record "([^"]*)" and menue choice "([^"]*)"$	Einen Editor von einer bestimmten Datenbank mit einem bestimmten Kommando für ein bestimmtes Objekt und einer bestimmten Menüauswahl öffnen.	nötig bei Inventureröffnung
^I open an editor "([^"]*)" from table "([^"]*)" with command "([^"]*)" for record "([^"]*)"$	Einen Editor von einer bestimmten Datenbank mit einem bestimmten Kommando für ein bestimmtes Objekt öffnen.	
^I open an editor "([^"]*)" from table "([^"]*)" with command "([^"]*)" for record from editor "([^"]*)"	Einen Editor für ein bereits angelegtes Objekt öffnen, ohne ID und Suchname sondern über den Editornamen.	
^I open an editor "([^"]*)" via ID from editor "([^"]*)" from field "([^"]*)" in row	Einen Editor über die ID eines Objekts in einem bestimmten Feld in	

(\d+|!lastRow) for table "([^"]*)" with command "([^"]*)"	einer Zeile eines Editors mit einem bestimmten Kommando öffnen.	
^I open the infosystem "([^"]*)"$	Ein Infosystem öffnen.	
^I press button "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow)$	Einen Button in einer bestimmten Zeile drücken.	
^I press button "([^"]*)" to open a subeditor for "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow)$	Einen Button (z.B. BU10) in einer bestimmten Zeile drücken, der einen Subeditor öffnet.	
^I press button "([^"]*)" to open a subeditor for "([^"]*)"$	Einen Button (z.B. BU10) im Maskenkopf drücken, der einen Subeditor öffnet.	
^I press button "([^"]*)" to open a subeditor for "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) with dialog "([^"]*)" and answer "([^"]*)"	Beantworten eines Dialogs, der durch das Öffnen eines Subeditors im Kopf oder einer Zeile erscheint.	
^I press button "([^"]*)"$	Einen Button im Makenkopf drücken.	
^I press start$	Den Start-Button drücken in Infosystemen.	
^I wait (\\d+) time units to move the time forward	Verzögert den Test um die angegebene Anzahl an Sekunden, danach läuft der Test normal weiter. Im Testbett wird die Zeit um die angegebene Zahl in Stunden erhöht (ab Version 2017r4, davor wird der Zeitraum um einen Tag erhöht).	Hintergrund: Beim Buchen von Rückmeldebelegen in der Fertigung wurde durch die Geschwindigkeit des Tests der gleiche Zeitstempel gesetzt. Die durch eine Objektauswahl aufgerufene Reihenfolge der Belege war so in der Reihenfolge der Buchung nicht mehr richtig aufgelistet und führte im weiteren Testverlauf zu Problemen.
^I respond with answer "([^"]*)" to the dialog with id "([^"]*)"$	Mit einer bestimmten Antwort auf einen bestimmten Dialog antworten.	
^I respond with answer "([^"]*)" to the dialog with id$	Mit einer bestimmten Antwort auf einen Dialog antworten.	
^I save the current editor	Den gerade geöffneten Editor speichern.	
^And I save the current subeditor to switch back to the parent editor	Einen Subeditor schließen. Anschließend steht man wieder im	

	Ursprungs-Editor.	
^I set field "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) to "([^"]*)" from editor "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile auf einen bestimmten Wert aus einer Zeile eines anderen oder des gleichen Editors setzen.	
^I set field "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) to$	Multi-Line-Texte in einem bestimmten Feld erfassen. Folgt nach dem Step ein """ XYZ ABC Zeile3 """ wird dieser Inhalt so direkt und mit Zeilenumbrüchen eingefügt.	
^I set field "([^"]*)" to "([^"]*)" from editor "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile auf einen bestimmten Wert im Maskenkopf aus einem anderen oder dem selben Editor setzen.	row bezieht sich hier auf den Editor, der gerade geöffnet ist
^I set field "([^"]*)" to "([^"]*)" from editor "([^"]*)"$	Ein bestimmtes Feld im Maskenkopf auf einen bestimmten Wert aus dem Maskenkopf eines anderen oder des selben Editors setzen.	
^I set field "([^"]*)" to "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow)$	Ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile auf einen bestimmten Wert setzen.	
^I set field "([^"]*)" to "([^"]*)" in rowspec "([^"]*)"$		Siehe oberen Rowspec Kommentar.
^I set field "([^"]*)" to "([^"]*)"$	Ein bestimmtes Feld im Maskenkopf auf einen bestimmten Wert setzen.	
^I set field "([^"]*)" to id from editor "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow)$	In ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile die Objekt-ID eines Objektes setzen, das durch einen anderen Editor entstanden ist.	
^I set field "([^"]*)" to id from editor "([^"]*)"$	In ein bestimmtes Feld im Maskenkopf die Objekt-ID eines	

	Objektes setzen, das durch einen anderen Editor entstanden ist.	
^I set field ([^"]*)" to$e	Multi-Line-Texte in einem bestimmten Feld erfassen. Folgt nach dem Step ein """ XYZ ABC Zeile3 """ wird dieser Inhalt so direkt und mit Zeilenumbrüchen eingefügt.	
^I set fields$	In die anschließend in Tabellenform aufgeführten Felder bestimmte Werte eintragen.	
^I set fake date to "([^"]*)"$	Das Fakedate auf ein bestimmtes Datum setzen (02.01.95), ein . (Punkt) setzt das Fake Date auf das heutige Datum. Es ist möglich, das Fake Date im Background oder einem Sceanrio zu setzen.	
^I set the operation language to "([^"]*)"$	Die Bedientprache auf eine bestimmte Sprache setzen.	
^I set the variable language to "([^"]*)"$	Variablensprache ändern, mit der das JEDP agiert.	Sinnvoll für ausländische Partner und Kunden, welche die englischen Variablen-Name gewohnt sind.
^I switch the current editor to editor "([^"]*)" with command "([^"]*)"$	Einen im Feature bereits einmal geöffneten Editor mit einem bestimmten Kommando öffnen.	
^I switch the current editor to editor "([^"]*)"$	Nach dem Schließen eines Subeditors wieder auf den aufrufenden Editor wechseln.	

^I query "([^"]*)" from table "([^"]*)" where "([^"]*)"$	Zur Abfrage von Selektionen.	Abfrage der Werte mit "^then query has values$"
		`Scenario: Query Bestellungen`
		`Given I query "such, budat" from`
		`Then query has values`

		4 | such | budat 5 | BKETTLER | 11.03.19 6 | BKETTLER | 11.03.19
^I'm logged in as "([^"]*)"$	Eine weitere Benutzersitzung (mit anderen Rechten) eröffnen. Durch weitere parallel angemeldete Benutzer besteht die Möglichkeit Sperrsituationen nachzubilden.	z.B. Öffnen eines Dialoges im Wartungsmodus (Mit dem Wartungslogin) 1 Feature: Konten im Wartungsmodu 2 # Background: 3 # Hier aufgerufen gilt es für d 4 # Given I'm logged in as "AnnXX 5 6 Scenario: Wartung 7 Given I'm logged in as "AnnXXXX 8 Given I open an editor "Buchung 9 And I set field "konto" to "181 10 And I save the current editor 11
^message "([^"]*)" was displayed$	Eine bestimmte Meldung in der Statuszeile wird angezeigt.	
^moving rows "([^"]*)" to position "([^"]*)" throws the exception "([^"]*)"	Prüft auf eine Fehlermeldung, die beim Verschieben einer Zeile erscheint.	
^opening an editor from table "([^"]*)" with command "UPDATE" for record "([^"]*)" throws a locked object exception$ ^opening an editor from table "([^"]*)" with command "([^"]*)" for record "([^"]*)" throws the locked object exception "([^"]*)"$	Das Öffnen eines Datenbankobjektes erwartet den Sperrdialog. Kommt dieser, wird er sofort abgebrochen. Kommt kein Sperrdialog, so scheitert der Step mit *Object appears not to be locked, but there are other exceptions from core: No exception occured but was expected! (Ab 0.31.0)*	
^opening an editor from table "([^"]*)" with command "([^"]*)" for record "([^"]*)" throws the exception "([^"]*)"	Das Öffnen eines Objektes führt zu einer Fehlermeldung.	
^opening an editor from table "([^"]*)" with command "([^"]*)" for record from editor "([^"]*)" throws the exception "([^"]*)"$	Das Öffnen eines Objektes aus einem Editor führt zu einer Fehlermeldung.	
^output file "([^"]*)" equals reference file "([^"]*)"$	Innerhalb einer Feature Datei kann die Ausgabedatei mit einer Referenzdatei verglichen werden.	
^pressing button "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) throws the exception "([^"]*)"	Drücken eines bestimmten Buttons in einer bestimmten Zeile führt zu einer Fehlermeldung (Text, Fehler-ID, !noException möglich).	

^pressing button "([^"]*)" throws the exception "([^"]*)"	Drücken eines bestimmten Buttons führt zu einer Fehlermeldung (Text, Fehler-ID, !noException möglich).	
^pressing button "([^"]*)" to open a subeditor throws the exception "([^"]*)"	Das Öffnen eines Subeditors durch das Drücken eines Buttons im Kopf führt zu einer Fehlermeldung.	
^pressing button "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) to open a subeditor throws the exception "([^"]*)"	Das Öffnen eines Subeditors durch das Drücken eines Buttons im Kopf oder einer Zeile führt zu einer Fehlermeldung.	
^row with rowspec "([^"]*)" does not exist$		Siehe oberen Rowspec Kommentar.
^row with rowspec "([^"]*)" exists$		Siehe oberen Rowspec Kommentar.
^saving the current editor throws the exception "([^"]*)"$	Das Speichern des Editors führt zu einer Fehlermeldung (Text, Fehler-ID, !noException möglich).	
^saving the current editor throws the exception	Das Speichern eines Editors führt zu einer mehrzeiligen Fehlermeldung. Fehlertext in neuer Zeile anzugeben: """XYZ ABC Zeile3"""	
^setting field "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) to "([^"]*)" from editor "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) throws the exception "([^"]*)"	Das Setzen eines bestimmten Werts in ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile aus einem anderen Editor führt zu einer Fehlermeldung (Text, Fehler-ID, !noException möglich).	
^setting field "([^"]*)" to "([^"]*)" in row (\d+|!lastRow) throws the exception "([^"]*)"	Das Setzen eines bestimmten Werts in ein bestimmtes Feld in einer bestimmten Zeile führt zu einer Fehlermeldung (Text, Fehler-ID, !noException möglich).	
^setting field "([^"]*)" to "([^"]*)" throws the exception "([^"]*)"	Das Setzen eines bestimmten Feldes auf einen bestimmten Wert führt zu einer Fehlermeldung (Text, Fehler-ID, !noException möglich).	

^table has values$	Die anschließend in Tabellenform aufgeführten Felder haben bestimmte Werte.	Zeilen können mit !row angesprochen werden
^the table has (\d+*) rows$	Die Tabelle hat eine bestimmt Anzahl an Zeilen.	
^the table has more than (\d+*) rows$	Die Tabelle hat mehr als eine bestimmte Anzahl an Zeilen.	
^query has values$ ^query has no hits$	Prüfen der Ergebnisse einer Selektion. Bei erwartetem leerem Selektionsergebnis	Einzuleiten mit "^I query "([^"]*)" from table "([^"]*)" where "([^"]*)"$"

`#Ablageprüfung`
`Then Order with Id "Auftrag1" is filed`
 	
`# Funktion in der Fertigung`
`I save workorder number from workorder suggestion in row !lastRow`		

Standard Steps - geplant

Schlüssel	Zusammenfassung	S	Status
Keine Vorgänge gefunden			

Individuelle Cucumber-Steps werden implemenmtiert, um wiederkehrende anwendungsspezifische Anforderungen an einen Test abzubilden. Sie sind in der selben Logik, wie die Standard-Steps erstellt: sie folgen der *Given-And-Then*-Struktur, sind einfach, verständlich und gut lesbar.

Im Gegensatz zu den Standard-Steps sind sie aber so spezifisch, dass sie einen bestimmten Sachverhalt abbilden und nicht universell in jedem Test einsetzbar sind. Zum Beispiel spezielle Steps für die Fertigung, um mit abgelegten Vorgängen zu arbeiten oder eine Einkaufsprozesskette mit Bestellung-Lieferschein-Rechnung, der sich oft in Tests wiederholt.

Beispiele für individuelle Cucumber-Steps

```
#Ablageprüfung
Then Order with Id "Auftrag1" is filed


# Funktion in der Fertigung
I save workorder number from workorder suggestion in row !lastRow
```

Auch aus anderen Teams können diese Steps genutzt werden. Eine Übersicht, welche individuellen Steps es bereits gibt und welche geplant sind, ist in den folgenden Tabellen aufgelistet.

Eine Anleitung, wie Supporter diese Steps in ihre Eclipse-Umgebung einbinden können, findet sich hier.

Individuelle Steps - Fertig gestellt

Schlüssel	Zusammenfassung	S	Erstellt	Aktualisiert	Bearbeiter	Status	Stichwörter

Keine Vorgänge gefunden

Individuelle Steps - Geplant

Schlüssel	Zusammenfassung	S	Erstellt	Aktualisiert	Bearbeiter	Status	Stichwörter

Keine Vorgänge gefunden