

Hoja de funciones de arquitectura

Jose Alvarez

Mayo 2026

1 FUNCIONES

INSTRUCCION	EJEMPLO	SIGNIFICADO	COMENTARIO
ADICION (SUMA)	add $s1,s2,\$s3$	$s1 = s2 + \$s3$	Usado para sumar dos variables
ADICION IMMEDIATA (SUMA CON CONSTANTE)	addi $s1,s2,c$	$s1 = s2 + c$	Usado para sumar constantes, siendo c un numero cualquiera
CARGAR PALABRA	lw $s1,c(s2)$	$s1 = Memoria[s2 + c]$	Palabra de memoria a registro, siendo c un numero cualquiera
GUARDAR PALABRA	sw $s1,c(s2)$	$Memoria[s2 + c] = s1$	Palabra de registro a memoria, siendo c un numero cualquiera
SALTO CUANDO ES IGUAL	beq $s1,s2,L$	if ($s1 == s2$) go to L	Comprueba igualdad y, si se cumple, salta a la etiqueta L, siendo L una etiqueta de nombre cualquiera

INSTRUCCION	EJEMPLO	SIGNIFICADO	COMENTARIO
SALTO CUANDO NO ES IGUAL (DISTINTO)	bne $s1,s2,L$	if ($s1 \neq s2$) go to L	Comprueba desigualdad y, si se cumple, salta a la etiqueta L, siendo L una etiqueta de nombre cualquiera
MENOR QUE	slt $s1,s2,\$s3$	if ($s2 < s3$) $s1 = 1$; else $s1 = 0$	Compara si $s2$ es menor que $s3$
MENOR QUE IMEDIATO	slti $s1,s2,c$	if ($s2 < c$) $s1 = 1$; else $s1 = 0$	Compara si $s2$ es menor que c , siendo un numero cualquiera
SALTAR	j c ; j L	go to $4*c$; go to L	Salto a la direccion de destino
MOVERSE A LA IZQUIERDA	sll $s1,s2,c$	$s1 = s2 \ll c$	Desplazamiento a la izquierda por constante